TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÂM TIẾN HUY - TRẦN TIẾN LỢI
NGUYỄN THỊ THU NGÂN - NGUYỄN TRỌNG NHÂN
KHA VĨNH THUẬN - TRẦN ĐỨC TÙNG

CẢI TIẾN HỆ THỐNG KẾT NỐI SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

(Refactoring and Enhancing the Student-Alumni System for HCMUS)

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LÂM TIẾN HUY - 22127151
TRẦN TIẾN LỢI - 22127240
NGUYỄN THỊ THU NGÂN - 22127290
NGUYỄN TRỌNG NHÂN - 22127306
KHA VĨNH THUẬN - 22127408
TRẦN ĐỨC TÙNG - 22127442

CẢI TIẾN HỆ THỐNG KẾT NỐI SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

(Refactoring and Enhancing the Student-Alumni System for HCMUS)

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
THS. NGUYỄN LÊ HOÀNG DŨNG
THS. HỒ TUẤN THANH

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, Nhóm xin cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tạo điều kiện để nhóm được thực hiện một đề tài gắn với nhu cầu thực tế của nhà trường, thay vì chỉ dừng lại ở một bài tập học thuật.

Tiếp theo, nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Hồ Tuấn Thanh và ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng, hai giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự định hướng của thầy về phạm vi đề tài, về cách lựa chọn kiến trúc phù hợp với quy mô bài toán, cùng những góp ý thẳng thắn ở từng buổi báo cáo tiến độ đã giúp nhóm nhiều lần điều chỉnh hướng đi đúng lúc, tránh được không ít quyết định kỹ thuật vội vàng.

Nhóm cũng xin cảm ơn nhóm sinh viên khóa 2020 đã thực hiện phiên bản AlumVerse 2024. Tài liệu phân tích, thiết kế và cấu trúc cơ sở dữ liệu mà nhóm khóa trước để lại là điểm tựa quan trọng, giúp nhóm rút ngắn đáng kể giai đoạn tìm hiểu nghiệp vụ và tập trung nguồn lực cho phần cải tiến.

Cuối cùng, nhóm xin cảm ơn các bạn sinh viên và anh chị cựu sinh viên đã dành thời gian tham gia khảo sát và góp ý cho sản phẩm. Những phản hồi đó là căn cứ trực tiếp để nhóm thiết kế nhiều tính năng trong hệ thống.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo chắc chắn còn thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được góp ý từ quý thầy cô để hoàn thiện hơn.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

CẢI TIẾN HỆ THỐNG KẾT NỐI SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

(Refactoring and Enhancing the Student-Alumni System for HCMUS)

1. Thông tin chung

Người hướng dẫn:

– ThS. Hồ Tuấn Thanh

– ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện:

22127151 - Lâm Tiến Huy

22127240 - Trần Tiến Lợi

22127290 - Nguyễn Thị Thu Ngân

22127306 - Nguyễn Trọng Nhân

22127442 - Trần Đức Tùng

22127408 - Kha Vĩnh Thuận

Loại đề tài: Ứng dụng

Thời gian thực hiện: Từ 01/2026 đến 08/2026

TP. Hồ Chí Minh, 2026

2. Nội dung chính

2.1 Giới thiệu đề tài

Mạng lưới cựu sinh viên là nguồn lực chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học. Theo các nghiên cứu về vai trò của cựu sinh viên [1], [2], cựu sinh viên không chỉ là hình mẫu truyền cảm hứng cho sinh viên mà còn là cầu nối trong việc tư vấn nghề nghiệp, cung cấp cơ hội việc làm và hỗ trợ nguồn lực tài chính, chuyên môn cho nhà trường.

Thách thức từ thực trạng:

Mặc dù đóng vai trò quan trọng, việc duy trì sự kết nối giữa nhà trường và cựu sinh viên tại Việt Nam nói chung, và tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS) nói riêng, vẫn còn nhiều hạn chế. Qua phân tích dữ liệu từ các fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook, nhóm thực hiện nhận thấy tỉ lệ tương tác của cộng đồng cựu sinh viên hiện nay rất thấp, dao động từ 0,009% đến 0,33% (xem Bảng 1).

Bảng 1: *Thống kê tỉ lệ tương tác ước lượng trên nền tảng mạng xã hội alumni (Nguồn: Số liệu tự tổng hợp tính đến tháng 01/2026)*

Trường / Nhóm	**Số thành viên**	**Tương tác trung bình**	**Tỉ lệ tương tác**
Cựu SV & SV ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật	138.000	≈ 5–18	≈ 0,009–0,013%
UEH Alumni	9.600	≈ 12+	≈ 0,12%
Cựu SV ĐH Luật	6.100	≈ 8	≈ 0,13%
Cựu SV Trường Kiến (UAH)	15.000	≈ 23	≈ 0,15%
Cựu SV Khoa KH&CN Vật liệu – HCMUS (MSTA)	2.700	≈ 9	≈ 0,33%

Vấn đề nghiên cứu:

Hệ thống kết nối cũ AlumVerse 2024 [3] gặp phải hạn chế tương tự các trang fanpage kể trên. Thay vì khai thác giá trị cốt lõi của cựu sinh viên, hệ thống tập trung vào mô hình mạng xã hội thuần túy (xem Hình 1). Việc lặp lại hướng tiếp cận ”mô phỏng mạng xã hội” vốn đã bị chiếm lĩnh bởi các nền tảng lớn khiến ứng dụng thiếu đi điểm nổi bật riêng và giá trị thực tiễn đặc thù, dẫn đến việc không thể phát huy vai trò của cựu sinh viên như lý thuyết đã đề cập. Ngoài ra, hệ

thống cũ còn mang nợ kỹ thuật và thiếu khả năng triển khai đa đơn vị.



Hình 1: *Mô hình use case theo hướng mạng xã hội của hệ thống AlumVerse 2024*

Nhu cầu của các nhóm người dùng:

Bên cạnh việc khai thác giá trị của cựu sinh viên, một hệ thống hiệu quả còn phải đáp ứng nhu cầu khác nhau của ba nhóm người dùng. Về phía nhà trường, các đơn vị quản lý cấp trường và cấp khoa cần quản lý dữ liệu sinh viên, cựu sinh viên một cách có hệ thống và thống kê tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp để phục vụ công tác báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [4]. Về phía cựu sinh viên, họ có nhu cầu kết nối lại với bạn bè cũ, tham gia sự kiện gắn kết, tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập suốt đời. Về phía sinh viên, nhu cầu nổi bật là được hỏi đáp, định hướng nghề nghiệp và được cố vấn, một hình thức đã được nhiều nghiên cứu ghi nhận là có tác động tích cực đến quá trình chuyển tiếp từ học tập sang làm việc [5].

Ý tưởng giải quyết:

AlumVerse đề xuất thay đổi tư duy sản phẩm: chuyển dịch từ kết nối xã hội đơn thuần sang nền tảng tạo dựng giá trị thực tế, gắn với hai trụ cột của đề tài:

- **Cải tiến nghiệp vụ:** tập trung vào hoạt động cố vấn có cấu trúc, diễn đàn nghề nghiệp, cổng cơ hội học tập và việc làm, quản lý sự kiện, gây quỹ minh bạch có đối soát tự động, xác minh cựu sinh viên, vinh danh thành tích và trợ lý ảo.

- **Tái thiết kế kỹ thuật:** xây dựng lại hệ thống theo kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered trên nền Spring WebFlux, kèm bộ công cụ đa đơn vị để mỗi Khoa tại HCMUS

có một cổng kết nối riêng.

Ý nghĩa thực tiễn:

AlumVerse hướng tới một hệ thống có khả năng vận hành thực tế, cung cấp kênh kết nối thực chất giữa các thế hệ sinh viên HCMUS, đồng thời cung cấp khung tính năng có khả năng tái sử dụng cao cho nhiều đơn vị thành viên.

2.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính:

- Tái thiết kế hệ thống để xử lý nợ kỹ thuật: xuất phát từ khái niệm nợ kỹ thuật [6], [7], nhóm không sửa đổi trên mã nguồn cũ mà phát triển mới hoàn toàn, kế thừa kết quả phân tích và thiết kế của AlumVerse 2024 [3], chuyển từ kiến trúc Microservices [8] sang Modular Monolith kết hợp Layered [9] để hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và tiết kiệm chi phí vận hành.

- Tối ưu hóa hiệu năng và khả năng chịu tải: áp dụng mô hình Reactive Programming [10] để xây dựng hệ thống xử lý bất đồng bộ, tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

- Xây dựng nền tảng hướng giá trị: dịch chuyển trọng tâm từ mô hình mạng xã hội đơn thuần sang các giá trị cốt lõi về nghề nghiệp và cố vấn, đáp ứng đúng vai trò của cựu sinh viên trong sự phát triển của nhà trường.

- Sẵn sàng triển khai thực tế: xây dựng hệ thống đạt tiêu chuẩn vận hành trên cả nền tảng web và ứng dụng di động, hỗ trợ cơ chế đa đơn vị để triển khai linh hoạt cho các Khoa và Bộ môn thuộc HCMUS.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và Thiết kế: xác định nợ kỹ thuật của phiên bản 2024, thiết kế kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered [9] và mô hình dữ liệu đa đơn vị cô lập theo tổ chức [11].

- Phát triển Backend: hiện thực hóa hệ thống API sử dụng Spring WebFlux và R2DBC để đảm bảo luồng dữ liệu không bị nghẽn.

- Phát triển Frontend: xây dựng giao diện Web Responsive bằng React 19 và hệ sinh thái hiện đại (Zustand, React Query, Vite, Material UI), đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu trên nhiều thiết bị.
- Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter, dùng chung một tầng API với web nhằm tăng tính tiện dụng và khả năng tương tác tức thời thông qua hệ thống thông báo trong ứng dụng.
- Triển khai nghiệp vụ:
  - Hệ thống Mentorship: quy trình đăng ký, ghép cặp, đặt lịch, theo dõi tiến độ và phản hồi sau cố vấn.
  - Diễn đàn nghề nghiệp và quản lý sự kiện chuyên sâu (vé điện tử, điểm danh).
  - Hệ thống tin nhắn thời gian thực và quản lý nội dung đa kênh (tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh).
  - Gây quỹ minh bạch có đối soát tự động qua webhook của cổng thanh toán.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo: tích hợp mô hình ngôn ngữ (LangChain4j kết hợp Gemini) cho các tác vụ trích xuất kỹ năng cố vấn, trích xuất CV, OCR giấy tờ, kiểm duyệt nội dung, tự động gắn thẻ diễn đàn và trợ lý ảo hỏi đáp.
- Bảo mật và Kiểm thử: triển khai cơ chế xác thực đa lớp (JWT, RBAC, OTP, reCAPTCHA); kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp để đảm bảo tính ổn định.

Kiến thức và kỹ năng đạt được:

- Tư duy thiết kế hệ thống: thành thạo xây dựng kiến trúc Multi-tenant để cô lập dữ liệu; áp dụng Layered Architecture kết hợp nguyên lý SOLID và các Design Pattern giúp hệ thống dễ bảo trì [9].
- Nâng cao tư duy lập trình: nắm vững lập trình hướng sự kiện qua Project Reactor (Mono/Flux); kết hợp R2DBC với PostgreSQL để loại bỏ các điểm nghẽn kết nối truyền thống, tăng đáng kể throughput của hệ thống [10].

- Bảo mật hệ thống: làm chủ vòng đời xác thực hiện đại với JWT (Access/Refresh Token), triển khai phân quyền theo vai trò và các cơ chế BCrypt, OTP, reCAPTCHA.
- Ứng dụng AI thực tế: tích hợp mô hình ngôn ngữ vào luồng nghiệp vụ theo từng tác vụ có đầu ra cấu trúc, kèm cơ chế dự phòng khi mô hình không sẵn sàng.
- Kinh nghiệm nghiệp vụ thực tế: trực tiếp giải quyết các bài toán kỹ thuật như giao tiếp hai chiều bằng WebSocket, đối soát idempotent cho webhook thanh toán, xử lý tình huống race condition khi đặt lịch cố vấn, và thiết kế bộ công cụ quản trị linh hoạt cho mô hình đa tổ chức.

2.3 Phạm vi của đề tài

Đối tượng nghiên cứu và thực hiện:

- Hệ thống AlumVerse HCMUS 2024 [3]: phân tích thiết kế và nợ kỹ thuật để đưa ra phương án tái thiết kế [7]. Nhóm kế thừa kết quả phân tích, thiết kế và cấu trúc cơ sở dữ liệu của phiên bản cũ, không kế thừa mã nguồn.
- Người dùng: sinh viên, cựu sinh viên và quản trị viên (Admin cấp trường và Admin cấp đơn vị/Khoa).
- Dữ liệu:
  - Thông tin định danh và hồ sơ năng lực: dữ liệu tài khoản, thông tin cá nhân đã xác thực, lịch sử học tập, quá trình công tác, kỹ năng chuyên môn và thành tựu của cựu sinh viên.
  - Nội dung tương tác cộng đồng: bài viết, bình luận, phản hồi và dữ liệu tương tác trên diễn đàn nghề nghiệp; thông tin chia sẻ tài nguyên và thảo luận chuyên môn.
  - Quản lý hoạt động và sự kiện: thông tin sự kiện, dữ liệu đăng ký tham dự, hệ thống vé điện tử và lịch sử điểm danh.
  - Hồ sơ cố vấn chuyên môn: dữ liệu kết nối giữa người hướng dẫn và người được hướng dẫn, lộ trình cố vấn, lịch hẹn trực tuyến và các đánh giá phản hồi.

  - Thông tin nghề nghiệp và tin tức: cơ hội việc làm, yêu cầu tuyển dụng, bài viết học thuật, tin tức giáo dục và vinh danh thành viên tiêu biểu.
  - Trao đổi thời gian thực: lịch sử tin nhắn cá nhân và nhóm, tệp đính kèm và dữ liệu trạng thái hoạt động của người dùng.
  - Cấu hình đa đơn vị: tùy chỉnh giao diện (màu sắc, biểu tượng), cấu hình đường dẫn riêng, phân quyền quản trị riêng biệt và các thiết lập đặc thù cho từng Khoa/Bộ môn.

Giới hạn kỹ thuật và triển khai:

- Kiến trúc Multi-tenant: cung cấp khung tính năng chung hỗ trợ nhiều đơn vị trong HCMUS ở mức chia sẻ cơ sở dữ liệu, phân tách dữ liệu theo cột định danh tổ chức (`organization_id`) và nhận diện qua đường dẫn của từng đơn vị (ví dụ `alumverse.hcmus.edu.vn/fit`).
- Hình thức: ứng dụng Web Responsive và ứng dụng di động Flutter dùng chung một tầng API.
- Đơn vị triển khai: Khoa Công nghệ Thông tin là đơn vị thử nghiệm đầu tiên trước khi mở rộng cho toàn trường.
- Ngoài phạm vi: vận hành production ở quy mô toàn trường, tách riêng dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu cho từng đơn vị, và chuẩn hóa phân quyền ở mức phương thức.

2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm linh hoạt Agile/Scrum, quản lý mã nguồn bằng Git và theo dõi tiến độ bằng danh mục tính năng trên Google Sheets, kết hợp với các nguyên lý thiết kế bền vững:

- Phân tích và Thiết kế: tổ chức mã nguồn theo Modular Monolith kết hợp Layered [9], tách bạch trách nhiệm giữa các tầng để hệ thống dễ kiểm thử và bảo trì.
- Phát triển hệ thống: ứng dụng mô hình Reactive Programming [10] với Spring WebFlux và R2DBC để giải quyết các bài toán về hiệu năng và xử lý dữ liệu bất đồng bộ.

- Đảm bảo chất lượng: triển khai kiểm thử đa tầng, gồm kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp, với kiểm thử tự động cho tầng nghiệp vụ; tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) cùng giám sát vận hành.

2.5 Kết quả thực hiện dự kiến của đề tài

- Hệ thống vận hành thực tế: website và ứng dụng di động hoàn chỉnh, hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu kết nối của sinh viên và cựu sinh viên.
- Mã nguồn và Tài liệu kỹ thuật: repository tổ chức theo các module kiến trúc hiện đại, kèm tài liệu hướng dẫn vận hành và danh mục tính năng.
- Báo cáo đo lường định lượng, thu thập qua vận hành thử nghiệm hoặc thử nghiệm chấp nhận (UAT) với một nhóm người dùng:
  - Chỉ số tăng trưởng: số lượng người dùng đăng ký và xác thực thành công.
  - Chỉ số giá trị nghiệp vụ: tần suất thảo luận trên Forum, số ca Mentorship được kết nối thành công, tỉ lệ tham gia sự kiện và thời gian xử lý một giao dịch gây quỹ.
  - Chỉ số kỹ thuật: thời gian phản hồi (p50, p95) và khả năng chịu tải, đo bằng công cụ kiểm thử tải trên một tiêu chuẩn phần cứng cố định.

2.6 Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch triển khai dự án AlumVerse được chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 01 đến tháng 08/2026 (xem Bảng 2):

Bảng 2: *Kế hoạch thực hiện dự án AlumVerse*

Tháng	**Mục tiêu trọng tâm**	**Nội dung công việc chi tiết**	**Phụ trách chính**
T01	Khảo sát và Phân tích	Phân tích hệ thống cũ, xác định nợ kỹ thuật và chốt yêu cầu nghiệp vụ.	Thu Ngân, Tiến Huy

Tháng	Mục tiêu trọng tâm	Nội dung công việc chi tiết	Phụ trách chính
		Khảo sát nhu cầu người dùng và tổng hợp dữ liệu thực trạng.	Cả nhóm
T02	Thiết kế hệ thống	Thiết kế mô hình thực thể ERD và kiến trúc đa đơn vị.	Đức Tùng, Thu Ngân, Tiến Lợi
		Thiết kế giao diện Web và Di động bằng Figma.	Tiến Huy, Tiến Lợi
		Đặc tả API và kịch bản Trợ lý ảo.	Trọng Nhân, Vĩnh Thuận
T03	Xây dựng nền tảng	Hoàn thiện báo cáo đề cương và các biểu mẫu tài liệu dự án.	Thu Ngân
		Thiết lập máy chủ Xác thực, phân quyền theo vai trò và cấu hình bảo mật.	Đức Tùng, Trọng Nhân
		Cấu hình ứng dụng React và xây dựng luồng Đăng ký, Đăng nhập.	Tiến Lợi, Tiến Huy
T04	Phát triển tính năng cốt lõi	Triển khai luồng nghiệp vụ Diễn đàn, Sự kiện và Tin tức.	Trọng Nhân, Vĩnh Thuận, Thu Ngân
		Xây dựng hệ thống Tin nhắn và Kho lưu trữ bài viết học thuật.	Tiến Lợi, Đức Tùng
		Đồng bộ hóa dữ liệu thời gian thực giữa Web và Di động.	Trọng Nhân, Tiến Huy, Đức Tùng
T05	Phát triển tính năng nâng cao	Triển khai hệ thống Cố vấn: ghép cặp, đặt lịch và theo dõi tiến độ.	Vĩnh Thuận, Tiến Huy
		Phát triển Trợ lý ảo và tính năng Gây quỹ có đối soát tự động.	Trọng Nhân, Đức Tùng

Tháng	Mục tiêu trọng tâm	Nội dung công việc chi tiết	Phụ trách chính
		Xây dựng trang Quản trị hệ thống và Quản lý đơn vị thành viên.	Tiến Lợi, Đức Tùng
T06	Hoàn thiện đa nền tảng và Tích hợp	Hoàn thiện ứng dụng di động Flutter và hệ thống thông báo.	Trọng Nhân, Vĩnh Thuận
		Kiểm thử tích hợp, thiết lập CI/CD và giám sát vận hành.	Đức Tùng, Tiến Lợi
T07	Vận hành và Đo lường	Triển khai hệ thống lên môi trường thực tế và tổ chức thử nghiệm chấp nhận với người dùng.	Tiến Lợi, Vĩnh Thuận
		Thu thập chỉ số nghiệp vụ, chỉ số kỹ thuật và kiểm thử tải.	Thu Ngân, Trọng Nhân
		Hiệu chỉnh mã nguồn, tối ưu hiệu năng và sửa lỗi hệ thống.	Đức Tùng, Tiến Huy
T08	Trau chuốt và Bảo vệ	Cải tiến tính năng theo phản hồi người dùng thu được từ đợt UAT.	Cả nhóm
		Trau chuốt báo cáo đồ án và chuẩn bị poster.	Thu Ngân, Tiến Huy
		Tổng duyệt và bảo vệ trước hội đồng.	Cả nhóm

2.7 Tài liệu tham khảo

[1] D. Obeng-Ofori and H. O. Kwarteng, "Enhancing the Role of Alumni in the Growth of Higher Education Institutions," *International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Research*, vol. 4, pp. 40–48, 2021. doi: 10.21681/IJMSIR-1.3.831.049173-20201.

[2] UniSel Alumni, "Role of Alumni in University Development," 2015. [Online]. Available: `https://uniselalumni.wixsite.com/uniselalumniconnect/single-post/2015/10/15/role-of-alumni-in-university-development`. [Accessed: Jan. 22, 2026].

[3] Nhóm phát triển AlumVerse 2024, "AlumVerse – Hệ thống kết nối sinh viên và cựu sinh viên HCMUS," 2024. [Online]. Available: `https://alumverse.vercel.app/`. [Accessed: Jan. 10, 2026].

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp*, 2018.

[5] G. Nabi, A. Walmsley, M. Mir, and S. Osman, "The impact of mentoring in higher education on student career development: a systematic review and research agenda," *Studies in Higher Education*, vol. 50, no. 4, pp. 739–755, 2024.

[6] W. Cunningham, "The WyCash Portfolio Management System," in *Addendum to the Proceedings of OOPSLA '92*, Vancouver, Canada, 1992.

[7] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2018.

[8] J. Lewis and M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term," 2014. [Online]. Available: `https://martinfowler.com/articles/microservices.html`. [Accessed: Jan. 20, 2026].

[9] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

[10] J. Bonér, D. Farley, R. Kuhn, and M. Thompson, "The Reactive Manifesto," v2.0, 2014. [Online]. Available: `https://www.reactivemanifesto.org/`. [Accessed: Mar. 12, 2026].

[11] F. Chong, G. Carraro, and R. Wolter, "Multi-Tenant Data Architecture," Microsoft Corporation, 2006. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/gianpaolo/multi-tenant-data-architecture-whitepaper. [Accessed: Jul. 05, 2026].

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

XÁC NHẬN	
CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN	**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP ii

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ix

TÓM TẮT xi

1 MỞ ĐẦU 1

1.1 Đặt vấn đề 1
1.2 Mục tiêu đề tài 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
1.3.3 Giới hạn và các nội dung chủ động loại trừ 4
1.4 Cấu trúc báo cáo 4

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HIỆN TRẠNG 5

2.1 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng 5
2.1.1 Tái thiết kế và xử lý nợ kỹ thuật 5
2.1.2 Kiến trúc Modular Monolith và Layered 6
2.1.3 Reactive Programming 7
2.1.4 Kiến trúc Multi-tenant 7
2.1.5 Retrieval-Augmented Generation 8
2.2 Phân tích vai trò của cựu sinh viên và nhu cầu các nhóm người dùng . 9
2.2.1 Vai trò của cựu sinh viên đối với nhà trường 9
2.2.2 Nhu cầu của nhóm quản trị 10

2.2.3 Nhu cầu của nhóm cựu sinh viên 10
2.2.4 Nhu cầu của nhóm sinh viên 11
2.2.5 Khảo sát nhu cầu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên . . . 13
2.3 Khảo sát các hệ thống liên quan 15
2.3.1 Các nền tảng cựu sinh viên 15
2.3.2 Ánh xạ tính năng với nền tảng tham khảo và vai trò cựu sinh viên 16
2.3.3 Mô hình mạng xã hội thuần túy và mô hình hướng giá trị . . . 18
2.4 Phân tích hệ thống AlumVerse 2024 19
2.4.1 Kiến trúc và công nghệ 19
2.4.2 Phạm vi chức năng và mô hình dữ liệu 21
2.4.3 Nợ kỹ thuật và hạn chế vận hành 21
2.4.4 Tính năng kế thừa và loại bỏ có chủ đích 22
2.5 Khoảng trống và đề xuất định hướng giải pháp 22

3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24
3.1 Phân tích yêu cầu 24
3.1.1 Mục tiêu hệ thống 24
3.1.2 Đặc tả tác nhân 24
3.1.3 Yêu cầu chức năng 36
3.1.4 Đặc tả use case tiêu biểu 37
3.1.5 Yêu cầu phi chức năng 38
3.2 Kiến trúc nghiệp vụ đa tổ chức 39
3.2.1 Mô hình đa tổ chức 39
3.2.2 Cô lập dữ liệu và phân quyền theo tổ chức 40
3.2.3 Các phân hệ chức năng chính 40
3.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống 42
3.3.1 Kiến trúc tổng thể 42
3.3.2 Thiết kế backend 43
3.3.3 Luồng xử lý bất đồng bộ 45
3.3.4 Thiết kế máy trạng thái cho lịch cố vấn 45
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu 46
3.4.1 Sơ đồ thực thể và các nhóm bảng 46
3.4.2 Chiến lược đánh chỉ mục và tối ưu cho mô hình đa đơn vị . . 48
3.4.3 Quản lý lược đồ và migration 48
3.5 Thiết kế giao diện và luồng đa nền tảng 48
3.5.1 Giao diện web 48

3.5.2 Ứng dụng di động 49
3.5.3 Sơ đồ tuần tự các luồng tiêu biểu 49
3.6 Thiết kế các phân hệ chức năng 49

4 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 58
4.1 Môi trường và công nghệ triển khai 58
4.1.1 Backend 58
4.1.2 Ứng dụng web 60
4.1.3 Ứng dụng di động 60
4.1.4 Hạ tầng và công cụ vận hành 60
4.2 Quy trình phát triển và cộng tác 62
4.2.1 Quy trình quản lý mã nguồn 62
4.2.2 Quy ước commit và đặt tên nhánh 63
4.2.3 Tích hợp và triển khai liên tục 63
4.2.4 Quy ước lập trình 63
4.3 Cấu trúc tổ chức mã nguồn 63
4.3.1 Backend 63
4.3.2 Ứng dụng web 64
4.3.3 Ứng dụng di động 65
4.4 Triển khai các luồng nghiệp vụ 65
4.4.1 Xác thực và phân quyền 65
4.4.2 Cố vấn 66
4.4.3 Gây quỹ và đối soát giao dịch 67
4.4.4 Nhắn tin thời gian thực và mạng lưới kết nối 67
4.4.5 Trợ lý ảo 69
4.4.6 Các tác vụ ứng dụng mô hình ngôn ngữ khác 70
4.4.7 Các phân hệ nghiệp vụ còn lại 71
4.5 Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm 71
4.5.1 Chiến lược lưu đệm nhiều tầng 71
4.5.2 Tối ưu truy vấn và giao diện 72
4.5.3 Giảm độ trễ bằng truy vấn song song 72
4.5.4 Giới hạn tần suất và tối ưu chuyển đổi dữ liệu 73
4.5.5 Tối ưu trải nghiệm người dùng 73
4.6 Hạ tầng, vận hành và bảo mật ứng dụng 74

5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 75
5.1 Chiến lược và môi trường kiểm thử 75

5.1.1 Các mức kiểm thử 75
5.1.2 Độ phủ mã nguồn của bộ kiểm thử đơn vị 76
5.1.3 Môi trường và công cụ kiểm thử 76
5.2 Kết quả kiểm thử chức năng 77
5.3 Đánh giá mức độ hoàn thành 78
5.3.1 Mức độ hoàn thành theo module 78
5.3.2 Đối chiếu với mục tiêu và yêu cầu đã đặt ra 80
5.4 Đánh giá hiệu năng và tính ổn định 81
5.4.1 Môi trường và công cụ đo 81
5.4.2 Các nhóm chỉ số giám sát 82
5.4.3 Kết quả giám sát ở tải vận hành thực tế 82
5.4.4 Kết quả kiểm thử tải 85
5.4.5 Đánh giá hiệu năng theo điểm cuối tiêu biểu 85
5.4.6 So sánh trước và sau khi áp dụng các biện pháp tối ưu 86
5.5 Đối chiếu với hệ thống AlumVerse 2024 87
5.6 Kiểm chứng cơ chế cô lập dữ liệu đa đơn vị 87
5.7 Thử nghiệm với người dùng: thiết kế, phạm vi và giới hạn đánh giá . . 88

6 KẾT LUẬN **90**
6.1 Kết quả đạt được 90
6.2 Đóng góp của đề tài 90
6.3 Hạn chế 91
6.4 Hướng phát triển 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO **94**

A DANH MỤC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG **96**

PHỤ LỤC A: DANH MỤC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG **96**

B DANH MỤC TEST CASE CHỨC NĂNG **108**

PHỤ LỤC B: DANH MỤC TEST CASE CHỨC NĂNG **108**

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Giao diện AI hỗ trợ đối chiếu hồ sơ xác minh học vấn 9
2.2 Giao diện trợ lý ảo FitBot 10
2.3 Trang quyền lợi hội viên của chương trình RMIT Active Hub . . . 11
2.4 Trang hoạt động cựu sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin . . 12
2.5 Giao diện nền tảng ADPList 13
2.6 Giao diện nền tảng Mentori.vn 14
2.7 Mức độ quan tâm của sinh viên năm ba và năm tư theo các hạng mục (n = 55) 14
2.8 Một số nền tảng tham chiếu cho các nhóm tính năng gây quỹ, diễn đàn và việc làm 17
2.9 Sơ đồ tổng quan kiến trúc Microservices của hệ thống AlumVerse 2024 20
2.10 Các nhóm thực thể trong lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống AlumVerse 2024 21

3.1 Quan hệ khái quát hóa giữa các tác nhân của hệ thống 27
3.2 Sơ đồ use case của tác nhân Khách vãng lai 28
3.3 Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: hồ sơ, xác minh và thiết lập cá nhân 29
3.4 Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: kết nối, nhắn tin, diễn đàn và nội dung 30
3.5 Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: sự kiện, cố vấn, quỹ và trợ lý ảo 31
3.6 Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Cựu sinh viên 32
3.7 Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị viên cấp khoa: kiểm duyệt nội dung và quản lý sự kiện 33
3.8 Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị viên cấp khoa: người dùng, cố vấn, quỹ và khảo sát 34
3.9 Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Quản trị viên cấp trường: vòng đời và cấu hình đơn vị 35

3.10 Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Quản trị viên cấp trường: hạ tầng dùng chung 36
3.11 Mô hình đa tổ chức của hệ thống AlumVerse 2026 39
3.12 Cơ chế lọc dữ liệu theo định danh tổ chức 41
3.13 Kiến trúc tổng thể của hệ thống AlumVerse 2026 44
3.14 Máy trạng thái của khung giờ và vòng đời buổi cố vấn 46
3.15 Sơ đồ thực thể cốt lõi của AlumVerse 2026 47
3.16 Cùng một trang vinh danh thành tích hiển thị trên ba nhóm kích thước màn hình 50
3.17 Màn hình trang chủ và danh sách người cố vấn trên ứng dụng web 51
3.18 Màn hình diễn đàn và bảng điều khiển quản trị trên ứng dụng web 52
3.19 Màn hình chọn đơn vị, trang chủ và danh sách sự kiện trên ứng dụng di động 53
3.20 Màn hình vé điện tử, nhắn tin và quyên góp trên ứng dụng di động 54
3.21 Sơ đồ tuần tự luồng đặt lịch cố vấn 55
3.22 Sơ đồ tuần tự luồng đóng góp quỹ và đối soát giao dịch 56

4.1 Quan hệ phụ thuộc giữa các module backend 64
4.2 Luồng đóng góp quỹ và cơ chế đối soát bảo đảm xử lý một lần . . 68
4.3 Sơ đồ tuần tự luồng gửi và chấp nhận yêu cầu kết nối trước khi nhắn tin 69
4.4 Kiến trúc trợ lý ảo theo mô hình kết hợp truy hồi và sinh 70

5.1 Độ trễ trung bình, phân vị 50 và phân vị 99 theo thời gian 83
5.2 Diễn biến bộ nhớ Heap của máy ảo Java trong cùng khoảng thời gian 84

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 Mức độ quan tâm của người tham gia khảo sát theo từng nhóm nhu cầu (thang 1 đến 5) 14
2.2 So sánh chức năng giữa AlumVerse và các nền tảng cựu sinh viên tham khảo (theo khảo sát của báo cáo AlumVerse 2024) 15
2.3 Ánh xạ các nhóm tính năng của AlumVerse với nền tảng tham chiếu và vai trò cựu sinh viên 18
2.4 Tỉ lệ tương tác ước lượng của một số cộng đồng cựu sinh viên 19
2.5 So sánh kiến trúc và công nghệ giữa AlumVerse 2024 và phiên bản 2026 20

3.1 Đặc tả các tác nhân và phạm vi dữ liệu 26
3.2 Các module chức năng và số lượng tính năng 36
3.3 Đặc tả một số use case tiêu biểu 38
3.4 Các module mã nguồn và trách nhiệm 42
3.5 Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu 47
3.6 Tổng hợp thiết kế của các phân hệ chức năng 57

4.1 Công nghệ sử dụng theo từng thành phần 61

5.1 Độ phủ mã nguồn đo bằng JaCoCo 76
5.2 Phân bố test case chức năng theo phân hệ 77
5.3 Một số test case chức năng tiêu biểu 78
5.4 Mức độ hoàn thành theo module 79
5.5 Số liệu giám sát theo mốc thời gian ở cuối phiên vận hành 83
5.6 Hiệu năng của một số điểm cuối tiêu biểu 85
5.7 So sánh hiệu năng trước và sau khi áp dụng các biện pháp tối ưu . . . 86
5.8 Kịch bản và kết quả kiểm chứng cô lập dữ liệu 88

A.1 Danh mục đầy đủ các tính năng của hệ thống AlumVerse 2026 97

B.1 Đặc tả chi tiết các test case chức năng 108

DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Từ viết tắt / Thuật ngữ	**Diễn giải**
API	Giao diện lập trình ứng dụng, tập hợp các điểm cuối cho phép các thành phần phần mềm trao đổi dữ liệu với nhau.
CI/CD	Quy trình tích hợp liên tục và triển khai liên tục, tự động hóa việc kiểm tra và đưa mã nguồn lên môi trường vận hành.
ERD	Sơ đồ thực thể và mối quan hệ, mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống.
JWT	Chuẩn token dùng để truyền thông tin xác thực giữa client và máy chủ dưới dạng đã ký số.
Layered Architecture	Kiến trúc phân lớp, tổ chức mã nguồn thành các tầng có trách nhiệm tách biệt.
Modular Monolith	Kiến trúc trong đó hệ thống được triển khai như một ứng dụng duy nhất nhưng bên trong chia thành các module nghiệp vụ tách biệt.
Microservices	Kiến trúc chia ứng dụng thành nhiều dịch vụ nhỏ, triển khai độc lập, giao tiếp qua mạng.
Multi-tenant	Kiến trúc cho phép một hệ thống phục vụ đồng thời nhiều tổ chức với dữ liệu được cô lập.
OCR	Kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học, trích xuất văn bản từ hình ảnh.
OTP	Mã dùng một lần, gửi qua email hoặc tin nhắn để xác thực người dùng.
R2DBC	Chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu quan hệ theo cơ chế bất đồng bộ, không chặn luồng.
RAG	Kiến trúc kết hợp truy hồi tài liệu với mô hình ngôn ngữ để sinh câu trả lời có dẫn nguồn.
RBAC	Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò của người dùng.

Từ viết tắt / Thuật ngữ	**Diễn giải**
Reactive Programming	Mô hình lập trình xử lý dữ liệu theo luồng, bất đồng bộ và không chặn luồng.
SSE	Cơ chế cho phép máy chủ đẩy dữ liệu liên tục về trình duyệt trên một kết nối một chiều.
UAT	Thử nghiệm chấp nhận, do người dùng thực hiện nhằm xác nhận hệ thống đáp ứng nhu cầu thực tế.
WebSocket	Giao thức truyền dữ liệu hai chiều theo thời gian thực giữa client và máy chủ.

TÓM TẮT

Mạng lưới cựu sinh viên là nguồn lực chiến lược của các cơ sở giáo dục đại học, nhưng phần lớn nền tảng kết nối hiện nay, bao gồm cả phiên bản AlumVerse 2024 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, được xây dựng theo mô hình mạng xã hội thuần túy nên tỉ lệ tương tác thực chất rất thấp và chưa khai thác được vai trò nghề nghiệp của cựu sinh viên. Bên cạnh đó, việc áp dụng kiến trúc Microservices quá sớm so với quy mô bài toán đã để lại khoản nợ kỹ thuật lớn, khiến chi phí triển khai và vận hành tăng cao.

Đề tài thực hiện cải tiến hệ thống AlumVerse theo hai hướng song song là tái thiết kế kiến trúc kỹ thuật và nâng cấp giá trị nghiệp vụ, đồng thời mở rộng hệ thống thành nền tảng đa đơn vị dùng chung cho nhiều khoa.

Về phương pháp, nhóm kế thừa kết quả phân tích, thiết kế và cấu trúc cơ sở dữ liệu của phiên bản 2024 nhưng xây dựng lại toàn bộ mã nguồn theo kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered trên nền Spring WebFlux và R2DBC, áp dụng mô hình Reactive Programming để xử lý bất đồng bộ. Hệ thống được phát triển đồng bộ trên web bằng React và trên di động bằng Flutter dùng chung một tầng API, với các luồng nghiệp vụ trọng tâm gồm chương trình cố vấn có cấu trúc kèm cơ chế chống trùng lịch, cổng việc làm và học liệu, gây quỹ có đối soát tự động qua webhook theo cơ chế idempotent, diễn đàn nghề nghiệp, và trợ lý ảo áp dụng kiến trúc RAG. Chất lượng được bảo đảm bằng kiểm thử đơn vị cho tầng nghiệp vụ, kiểm thử chức năng theo kịch bản người dùng và giám sát vận hành.

Kết quả, hệ thống hiện thực 86 tính năng thuộc 15 module trên 45 controller với 364 điểm cuối, trong đó 80 tính năng đã hoàn thiện, cùng 215 hàm kiểm thử đơn vị và 15 test case chức năng được tài liệu hóa; cơ chế cô lập dữ liệu đa đơn vị được kiểm chứng qua các kịch bản nhiều tổ chức.

Đề tài cho thấy việc lựa chọn kiến trúc phù hợp với quy mô thực tế, thay vì chạy theo kiến trúc phức tạp, mang lại hiệu quả rõ rệt về chi phí vận hành và khả năng bảo trì. Sản phẩm có thể triển khai cho các khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và cung cấp một khung tính năng có khả năng tái sử dụng cho các đơn vị đào tạo khác.

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Theo các nghiên cứu về vai trò của cựu sinh viên tại trường đại học [1, 2], cựu sinh viên là nguồn tài nguyên quan trọng, có thể đóng góp trở lại cho nhà trường ở nhiều vai trò khác nhau như làm hình mẫu truyền cảm hứng cho sinh viên, cố vấn nghề nghiệp, chia sẻ chuyên môn, giới thiệu việc làm, đóng góp tài chính và góp phần xây dựng uy tín của nhà trường. Vì vậy, một hệ thống kết nối cựu sinh viên hiệu quả không chỉ giúp mọi người giữ liên lạc, mà còn giúp nhà trường khai thác được những giá trị mà các thế hệ đi trước có thể mang lại.

Tuy nhiên, phần lớn các nền tảng kết nối cựu sinh viên hiện nay được xây dựng giống như một mạng xã hội thu nhỏ, nơi người dùng chủ yếu vào xem và theo dõi thông tin nhưng rất ít khi tương tác thật sự. Thực tế quan sát tại nhiều nhóm và trang cộng đồng cựu sinh viên cho thấy số lượt tương tác trên mỗi bài đăng thường rất thấp so với quy mô thành viên. Những số liệu này được trình bày và phân tích chi tiết ở Chương 2, và đều cho thấy một điểm chung: mô hình đòi hỏi người dùng phải tương tác thường xuyên như mạng xã hội không phù hợp với cựu sinh viên, vốn là nhóm người dùng ít khi truy cập và hiếm khi tương tác công khai.

Hệ thống AlumVerse phiên bản 2024 [3], sản phẩm của nhóm sinh viên khóa 2020 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cũng được xây dựng theo hướng này. Hệ thống tập trung vào các chức năng mang tính nội dung và giao tiếp xã hội như tin tức, sự kiện, nhóm cộng đồng, nhắn tin và diễn đàn hỏi đáp, nhưng chưa có những tính năng tạo ra giá trị nghề nghiệp rõ ràng cho người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống 2024 được xây dựng theo kiến trúc Microservices, vốn là một cách tổ chức phức tạp và tốn kém khi vận hành, không thực sự phù hợp với quy mô của một nền tảng cộng đồng phi lợi nhuận trong trường đại học.

Để khắc phục những hạn chế trên, một hệ thống kết nối cựu sinh viên hiệu quả cần đáp ứng tốt nhu cầu của ba nhóm người dùng chính. Về phía nhà trường, các đơn vị quản lý ở cấp trường và cấp khoa cần quản lý dữ liệu sinh viên và cựu sinh viên một cách có hệ thống, đồng thời thống kê tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp để phục vụ công tác báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [4]. Về phía cựu sinh viên, họ có nhu cầu kết nối lại với bạn bè cũ, tham gia các sự kiện gắn kết, tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập suốt đời. Về phía sinh viên, nhu cầu nổi bật là giải đáp các vấn đề về việc học, định hướng lộ trình nghề nghiệp và được cố vấn từ người đi trước.

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định giá trị tích cực của hoạt động cố vấn đối với quá trình định hướng và chuyển tiếp nghề nghiệp của sinh viên [5]. Đồng thời, nhu cầu tìm kiếm người cố vấn ngày càng tăng và mô hình kết nối giữa người cố vấn và người được cố vấn đã trở nên phổ biến, trải rộng nhiều ngành nghề, trên cả các nền tảng quốc tế [6] lẫn các cộng đồng nghề nghiệp tại Việt Nam [7]. Những nhu cầu này được phân tích chi tiết ở Chương 2.

Đề tài này kế thừa hệ thống AlumVerse 2024 và tập trung cải tiến theo hai hướng song song. Một mặt, nhóm tái thiết kế phần kỹ thuật để hệ thống đơn giản hơn, ổn định hơn và ít tốn chi phí hơn khi vận hành. Mặt khác, nhóm thay đổi trọng tâm của sản phẩm: thay vì cố gắng tạo ra một mạng xã hội có nhiều lượt tương tác, hệ thống tập trung vào những giá trị thiết thực mà cựu sinh viên và sinh viên thật sự cần, những giá trị vẫn có ích ngay cả khi người dùng chỉ thỉnh thoảng truy cập. Nói cách khác, AlumVerse 2026 vừa khắc phục hạn chế của phiên bản 2024, vừa đáp ứng nhu cầu khác nhau của các nhóm người dùng nêu trên. Đây là định hướng xuyên suốt của đề tài.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung cải tiến hệ thống AlumVerse theo hai hướng chính, cũng là hai nhóm đóng góp của nhóm thực hiện về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ.

Hướng thứ nhất là tái thiết kế kỹ thuật. Nhóm chuyển hệ thống từ kiến trúc Microservices với chín dịch vụ Spring Boot, Eureka, API Gateway và MySQL sang kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered trên nền Spring WebFlux, R2DBC và PostgreSQL. Việc chuyển sang Modular Monolith khắc phục các tính năng còn lỗi, giảm đáng kể độ phức tạp và chi phí vận hành cho một nền tảng phi lợi nhuận của trường đại học, còn phần tối ưu hóa hiệu năng đến từ quyết định riêng biệt là chuyển mô hình xử lý sang bất đồng bộ với Spring WebFlux và R2DBC.

Hướng thứ hai là nâng cao giá trị nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng. Nhóm hiện thực hóa các tính năng giúp phát huy vai trò của cựu sinh viên, đồng thời xây dựng khung tính năng có khả năng tái sử dụng cao thông qua mô hình Multi-tenant. Các nhóm tính năng trọng tâm bao gồm chương trình cố vấn có cấu trúc, cơ hội việc làm và học tập suốt đời, gây quỹ minh bạch, diễn đàn nghề nghiệp, khảo sát phục vụ thống kê việc làm và trợ lý ảo.

Cụ thể, đề tài hướng đến năm mục tiêu sau:

(1) Khảo sát nhu cầu người dùng và phân tích hiện trạng hệ thống AlumVerse 2024, từ đó xác định khoảng trống và các vấn đề cần giải quyết.

(2) Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn kiến trúc phần mềm phù hợp nhằm giải quyết các rào cản về hiệu năng của hệ thống cũ, đồng thời đáp ứng yêu cầu triển khai đa đơn vị và tối ưu chi phí.

(3) Phân tích, thiết kế và triển khai các tính năng theo từng nhóm nghiệp vụ, bảo đảm có căn cứ rõ ràng để đánh giá mức độ hoàn thành.

(4) Phát triển ứng dụng web trên nền React và ứng dụng di động trên nền Flutter, dùng chung một hệ thống API.

(5) Kiểm chứng hiệu quả của kiến trúc mới thông qua đánh giá hiệu năng và đối chiếu với các hạn chế kỹ thuật đã được ghi nhận ở hệ thống 2024.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu cốt lõi của đề tài là các quy trình nghiệp vụ nhằm kết nối giá trị giữa sinh viên và cựu sinh viên, cùng với kiến trúc phần mềm đáp ứng được sự linh hoạt của các quy trình đó.

Do kế thừa và phát triển từ một hệ thống đã có sẵn, đề tài tiếp tục phục vụ các nhóm người dùng đã được định hình từ phiên bản 2024, bao gồm sinh viên và cựu sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; đội ngũ cán bộ và quản trị viên ở cấp khoa và cấp trường, phụ trách quản lý nội dung, tổ chức sự kiện, xác minh danh tính và điều phối các chương trình; và khách vãng lai chưa đăng nhập với quyền truy cập giới hạn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin công khai.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài bao trùm toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm với các giới hạn kỹ thuật cụ thể sau.

Về hệ thống phần mềm, nhóm xây dựng backend, ứng dụng web chạy tốt trên nhiều kích thước màn hình bằng React, cùng ứng dụng di động độc lập bằng Flutter; tất cả các nền tảng dùng chung một hệ thống API.

Về hạ tầng và dữ liệu, hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đóng gói và triển khai thông qua Docker Compose và Nginx.

Về kiến trúc đa đơn vị, hệ thống áp dụng mô hình Multi-tenant ở mức chia sẻ cơ sở dữ liệu và chia sẻ lược đồ, phân tách dữ liệu giữa các khoa thông qua cột định danh

`organization_id`.

1.3.3. Giới hạn và các nội dung chủ động loại trừ

Khác với việc cắt giảm chức năng do thiếu hụt nguồn lực, đề tài chủ động loại bỏ và giới hạn một số cấu trúc kỹ thuật từng có ở phiên bản 2024 nhằm bám sát nguyên tắc thiết kế tinh gọn, hạ chi phí vận hành và phù hợp với thực tiễn nghiệp vụ.

Thứ nhất, hệ thống không phân tách cơ sở dữ liệu vật lý cho từng khoa. Mô hình Multi-tenant được triển khai ở mức chia sẻ cơ sở dữ liệu. Vì các khoa cùng trực thuộc sự quản lý tập trung của nhà trường và tái sử dụng chung một bộ khung nghiệp vụ, việc gộp các dịch vụ về một ứng dụng duy nhất và dùng chung cơ sở dữ liệu giúp loại bỏ sự cồng kềnh của hạ tầng, tối ưu chi phí mà vẫn bảo đảm tính cô lập dữ liệu ở mức logic.

Thứ hai, hệ thống loại bỏ cơ chế phân quyền động. Phiên bản 2024 cho phép tạo và sửa quyền truy cập linh động theo từng vai trò qua giao diện. Thực tế vận hành cho thấy tệp người dùng của một nền tảng cựu sinh viên là cố định, gồm sinh viên, cựu sinh viên, quản trị cấp khoa và quản trị toàn hệ thống. Việc tinh gọn bằng tập quyền cố định giúp tăng tốc độ truy vấn, loại bỏ các thao tác kết nối nhiều bảng không cần thiết và tránh tình trạng thiết kế phức tạp quá mức mà không tạo ra giá trị khác biệt cho người dùng cuối.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức thành năm chương. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết, các công nghệ nền tảng và khảo sát hiện trạng, bao gồm phân tích hệ thống 2024, kết quả khảo sát người dùng và đề xuất hướng giải quyết. Chương 3 trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, gồm tác nhân, yêu cầu chức năng, kiến trúc, cơ sở dữ liệu và giao diện đa nền tảng. Chương 4 mô tả môi trường triển khai, quy trình phát triển của nhóm và cách xây dựng các luồng nghiệp vụ quan trọng. Chương 5 trình bày quá trình thử nghiệm và đánh giá, gồm kiểm thử chức năng, đánh giá mức độ hoàn thành, đánh giá hiệu năng và đối chiếu với hệ thống 2024. Chương 6 tổng kết các kết quả đã đạt được, nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại và đề xuất định hướng phát triển trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HIỆN TRẠNG

Chương này trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng làm căn cứ cho các quyết định kỹ thuật của đề tài, phân tích vai trò của cựu sinh viên và nhu cầu của các nhóm người dùng, khảo sát các hệ thống liên quan, và phân tích hiện trạng hệ thống AlumVerse phiên bản 2024. Trên cơ sở đó, chương xác định các khoảng trống cần giải quyết và đề xuất định hướng giải pháp cho phiên bản 2026.

2.1. Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng

2.1.1. Tái thiết kế và xử lý nợ kỹ thuật

Nợ kỹ thuật là khái niệm chỉ những chi phí phát sinh trong tương lai do việc ưu tiên các giải pháp phát triển nhanh thay vì một thiết kế bền vững lâu dài [8, 9]. Tại hệ thống AlumVerse phiên bản 2024, nợ kỹ thuật xuất phát chủ yếu từ việc áp dụng kiến trúc Microservices quá sớm so với quy mô bài toán, dẫn đến sự phụ thuộc phức tạp giữa các dịch vụ và làm tăng đáng kể chi phí triển khai lẫn vận hành.

Qua đánh giá hiện trạng, nhóm nhận định việc chỉnh sửa trực tiếp trên nền tảng cũ sẽ không giải quyết được triệt để các nút thắt về hiệu năng, bởi nguyên nhân nằm ở lựa chọn kiến trúc chứ không nằm ở từng đoạn mã cụ thể. Đồng thời, do không trực tiếp tiếp nhận mã nguồn của khóa trước, nhóm quyết định phát triển mới hoàn toàn. Thay vì tái sử dụng mã nguồn, nhóm kế thừa các tài sản phân tích cốt lõi từ tài liệu của khóa trước [3], bao gồm đặc tả tính năng, kiến trúc nghiệp vụ và cấu trúc cơ sở dữ liệu. Đây là phần phản ánh đúng bài toán kết nối đặc thù tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nên vẫn giữ nguyên giá trị.

Trên nền tảng kế thừa đó, toàn bộ mã nguồn được xây dựng lại theo kiến trúc Modular Monolith. Cơ sở dữ liệu được tái thiết kế trên PostgreSQL, kết hợp giữa việc chuẩn hóa lược đồ cũ và mở rộng cho các nhóm tính năng mới. Giao tiếp giữa các tầng ứng dụng được quy chuẩn hóa và chuyển hoàn toàn sang mô hình xử lý bất đồng bộ.

Như vậy, từ khóa refactoring trong tên đề tài cần được hiểu là tái thiết kế ở cấp độ kiến trúc, được hiện thực hóa bằng việc xây dựng lại hệ thống dựa trên khung phân tích đã có, chứ không phải tinh chỉnh mã nguồn theo cách hiểu truyền thống của thuật ngữ này.

2.1.2. Kiến trúc Modular Monolith và Layered

Microservices [10] chia một ứng dụng thành nhiều dịch vụ nhỏ, độc lập, giao tiếp qua mạng. Cách tổ chức này phù hợp với hệ thống quy mô rất lớn và nhiều đội phát triển song song, nhưng làm tăng đáng kể độ phức tạp khi triển khai, giám sát và gỡ lỗi ở các dự án quy mô vừa.

Modular Monolith giữ hệ thống là một ứng dụng duy nhất khi triển khai, bên trong chia thành các module nghiệp vụ tách biệt với ranh giới trách nhiệm rõ ràng. Kết hợp với kiến trúc Layered [11], mỗi module được tổ chức theo các lớp controller, service, dao, entity và dto. Cách tổ chức này vẫn giữ được sự tách bạch trách nhiệm của Microservices nhưng loại bỏ chi phí vận hành của một hệ phân tán, đồng thời bảo toàn khả năng tách thành dịch vụ độc lập về sau nếu quy mô thực sự đòi hỏi.

Cần nhìn nhận thẳng rằng kiến trúc Microservices tự thân có tiềm năng hiệu năng và khả năng chịu tải cao hơn Monolith ở quy mô lớn, do mỗi dịch vụ có thể được nhân bản và mở rộng độc lập theo đúng điểm nghẽn tải của riêng nó, thay vì toàn bộ ứng dụng phải mở rộng đồng thời như trong Monolith. Đề tài không lựa chọn Microservices không phải vì phủ nhận lợi thế này, mà vì bài toán đặt ra là một nền tảng vận hành nội bộ cho một trường đại học, với quy mô tải chưa đến ngưỡng cần khai thác khả năng mở rộng độc lập theo từng dịch vụ. Trong khi đó, chi phí vận hành chín dịch vụ rời của phiên bản 2024, gồm cơ chế định danh dịch vụ Eureka, cổng vào API Gateway, chi phí giao tiếp qua mạng giữa các dịch vụ và độ phức tạp khi giám sát, gỡ lỗi trên một hệ phân tán, là chi phí thực tế phải gánh ngay trong khi lợi ích về khả năng chịu tải lớn lại chưa được tận dụng đến. Đây là một đánh đổi có chủ đích giữa chi phí vận hành và tiềm năng mở rộng, chứ không phải Monolith mặc định tối ưu hơn Microservices về hiệu năng. Phần tối ưu hóa hiệu năng thực sự đo được ở đề tài, trình bày tại mục 2.1.3 ngay sau đây, đến từ một quyết định độc lập là chuyển mô hình xử lý từ đồng bộ sang bất đồng bộ, áp dụng được cho cả hai lựa chọn kiến trúc triển khai.

Đề cương ban đầu dự kiến áp dụng Clean Architecture [12] với các tầng use-case, port và adapter. Thực tế triển khai cho thấy chi phí ánh xạ dữ liệu giữa các tầng và chi phí viết kiểm thử tăng đáng kể so với lợi ích thu được ở quy mô đề tài. Nhóm điều chỉnh sang Modular Monolith kết hợp Layered nhằm phù hợp với nguồn lực và tiến độ mà vẫn bảo đảm khả năng bảo trì, mở rộng. Quyết định điều chỉnh này được ghi nhận trong Báo cáo tiến độ.

2.1.3. Reactive Programming

Mô hình Reactive Programming được đặc trưng bởi bốn tính chất cốt lõi là phản hồi nhanh, có khả năng phục hồi, co giãn linh hoạt và hướng thông điệp [13]. Spring WebFlux hiện thực hóa mô hình này thông qua thư viện Project Reactor với hai kiểu dữ liệu Mono và Flux, cho phép xử lý yêu cầu theo cơ chế bất đồng bộ và không chặn luồng. Ở tầng truy cập dữ liệu, R2DBC tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ theo cùng cơ chế bất đồng bộ, thay thế cho phương thức kết nối đồng bộ truyền thống.

Nhờ cơ chế không chặn luồng, hệ thống duy trì được đồng thời số lượng lớn kết nối mà chỉ tiêu tốn một lượng luồng xử lý tối thiểu. Đặc điểm này đặc biệt quan trọng với các tính năng đòi hỏi luồng dữ liệu duy trì liên tục như nhắn tin thời gian thực và trợ lý ảo trả lời theo dòng. Sự kết hợp giữa Spring WebFlux và R2DBC nhằm giải quyết nút thắt về tài nguyên khi lưu lượng truy cập tăng đột biến, vốn là hạn chế của mô hình Servlet đồng bộ ở phiên bản 2024.

Đổi lại, kiến trúc này đi kèm rào cản học tập cao hơn và chi phí gỡ lỗi lớn hơn do vết gọi hàm không còn tuyến tính. Nhóm chấp nhận sự đánh đổi này để bám sát định hướng tối ưu hóa hiệu năng và tài nguyên phần cứng đã đề ra.

2.1.4. Kiến trúc Multi-tenant

Kiến trúc đa đơn vị phục vụ nhiều tổ chức trên cùng một nền tảng có ba phương pháp quản lý dữ liệu: mỗi đơn vị một cơ sở dữ liệu vật lý riêng; dùng chung cơ sở dữ liệu nhưng tách biệt lược đồ cho từng đơn vị; hoặc dùng chung cả cơ sở dữ liệu lẫn lược đồ và phân biệt dữ liệu thông qua một cột định danh [14]. Ba phương pháp phản ánh sự đánh đổi trực tiếp giữa mức độ cô lập dữ liệu và chi phí vận hành.

Hệ thống AlumVerse lựa chọn phương pháp thứ ba, phân tách dữ liệu của từng đơn vị thông qua cột định danh `organization_id`. Ở tầng giao diện, mỗi tổ chức được nhận diện qua đường dẫn riêng, ví dụ `alumverse.hcmus.edu.vn/fit`. Ở tầng máy chủ, định danh tổ chức được nhúng trực tiếp vào token xác thực và đóng vai trò điều kiện lọc bắt buộc ở mọi truy vấn, thay vì tin tưởng giá trị do phía client gửi lên.

Lựa chọn này phù hợp với quy mô hiện tại của dự án. Các khoa cùng trực thuộc sự quản lý tập trung của nhà trường và tái sử dụng chung một bộ khung nghiệp vụ, nên mức cô lập logic đã đáp ứng yêu cầu, trong khi việc tách cơ sở dữ liệu vật lý cho từng đơn vị sẽ làm chi phí vận hành tăng lên mà không tạo thêm giá trị tương xứng.

2.1.5. Retrieval-Augmented Generation

Các mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu trả lời dựa trên tri thức đã học trong quá trình huấn luyện. Cách vận hành này bộc lộ ba hạn chế khi áp dụng vào hệ thống thông tin của một tổ chức cụ thể: mô hình không biết các tài liệu nội bộ chưa từng xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện; tri thức của mô hình bị đóng băng tại thời điểm huấn luyện; và mô hình có xu hướng sinh ra câu trả lời nghe hợp lý nhưng sai sự thật khi không đủ thông tin.

Retrieval-Augmented Generation là kiến trúc bổ sung một bước truy hồi thông tin trước bước sinh câu trả lời nhằm khắc phục các hạn chế trên [18]. Quy trình gồm hai giai đoạn. Giai đoạn nạp dữ liệu tách tài liệu thành các đoạn văn bản ngắn, chuyển mỗi đoạn thành một vector biểu diễn ngữ nghĩa thông qua mô hình embedding, rồi lưu vào cơ sở dữ liệu vector. Giai đoạn trả lời chuyển câu hỏi của người dùng thành vector theo cùng mô hình embedding, tìm những đoạn có độ tương đồng ngữ nghĩa cao nhất, sắp xếp lại kết quả theo mức độ liên quan nếu cần, rồi đưa các đoạn này vào ngữ cảnh của lời nhắc để mô hình ngôn ngữ sinh câu trả lời.

Kiến trúc này mang lại ba lợi ích phù hợp với bài toán của đề tài. Thứ nhất, tri thức của trợ lý ảo được cập nhật bằng cách bổ sung tài liệu vào kho dữ liệu, không cần huấn luyện lại mô hình. Thứ hai, câu trả lời bị ràng buộc trong phạm vi tài liệu đã truy hồi nên giảm đáng kể hiện tượng bịa đặt thông tin. Thứ ba, hệ thống có thể dẫn nguồn tài liệu cho từng câu trả lời, giúp người dùng kiểm chứng.

Cần phân biệt hai cách ứng dụng mô hình ngôn ngữ trong AlumVerse. Trợ lý ảo FitBot áp dụng kiến trúc RAG vì phải trả lời dựa trên kho tài liệu riêng của nhà trường và cần dẫn được nguồn. Ngược lại, các tác vụ như trích xuất kỹ năng từ mô tả chuyên môn, trích xuất thông tin từ hồ sơ năng lực, làm sạch kết quả nhận dạng ký tự quang học, kiểm duyệt nội dung và tự động gắn thẻ bài viết không cần truy hồi tài liệu, nên được hiện thực bằng lời gọi mô hình ngôn ngữ trực tiếp với đầu ra có cấu trúc. Chi tiết hiện thực của cả hai nhóm được trình bày ở Chương 4.

Cả hai cách ứng dụng trên được chọn để giải quyết những nỗi đau cụ thể của người dùng, được phân tích chi tiết ở các mục tiếp theo, chứ không phải được đưa vào chỉ để bổ sung yếu tố công nghệ mới cho đề tài. Trích xuất thẻ kỹ năng từ hồ sơ năng lực và mô tả chuyên môn nhằm giảm rào cản điền hồ sơ thủ công, phục vụ trực tiếp nhu cầu quản lý dữ liệu sinh viên và cựu sinh viên một cách có hệ thống của nhóm quản trị. Cùng thuộc nhóm hỗ trợ quản trị, mô hình ngôn ngữ còn được dùng để đối chiếu hồ sơ xin xác minh học vấn, so sánh thông tin cựu sinh viên tự khai với nội dung trích xuất từ tài liệu minh chứng và đưa ra khuyến nghị duyệt hoặc từ chối, giúp quản trị

viên rút ngắn thời gian xử lý từng yêu cầu xác minh. Trợ lý ảo FitBot dựa trên RAG nhằm hạn chế hiện tượng bịa đặt thông tin khi trả lời các câu hỏi về quy chế, thủ tục và thông tin học vụ, phục vụ trực tiếp nhu cầu được giải đáp học thuật của nhóm sinh viên, đúng nhóm nhu cầu đạt điểm quan tâm cao trong khảo sát nội bộ được trình bày ở Bảng 2.1. Kiểm duyệt nội dung và tự động gắn cờ bài đăng vi phạm hỗ trợ giảm tải công việc thủ công cho quản trị viên diễn đàn khi kiểm soát nội dung do người dùng đăng tải. Gợi ý duyệt bài đăng bằng mô hình ngôn ngữ hỗ trợ quản trị khoa ra quyết định nhanh hơn khi khối lượng tin tức và bài đăng cần duyệt tăng theo quy mô đa đơn vị của hệ thống.

Hai trong số các tính năng nêu trên được minh họa cụ thể qua các hình dưới đây.



Hình 2.1: Giao diện AI hỗ trợ đối chiếu hồ sơ xác minh học vấn

2.2. Phân tích vai trò của cựu sinh viên và nhu cầu các nhóm người dùng

2.2.1. Vai trò của cựu sinh viên đối với nhà trường

Các nghiên cứu về vai trò của cựu sinh viên chỉ ra rằng cựu sinh viên có thể đóng góp cho nhà trường ở nhiều vai trò khác nhau, bao gồm làm hình mẫu truyền cảm hứng, cố vấn nghề nghiệp, đóng góp chuyên môn, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho thế hệ sau, tham gia tuyển dụng, đóng góp tài chính và góp phần xây dựng uy tín của nhà trường. Bảy vai trò này là cơ sở để xác định các nhóm tính năng hướng giá trị của AlumVerse,



Hình 2.2: Giao diện trợ lý ảo FitBot

thay vì chỉ dừng lại ở các chức năng tương tác xã hội.

2.2.2. Nhu cầu của nhóm quản trị

Ở cấp trường và cấp khoa, các đơn vị quản lý cần một công cụ để quản lý hồ sơ sinh viên và cựu sinh viên một cách có hệ thống, xác minh danh tính và phân nhóm theo khoa, theo khóa, thay cho cách lưu trữ rời rạc trên mạng xã hội hoặc bảng tính.

Việc thống kê tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là một nhu cầu có cơ sở pháp lý. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học phải khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau một năm tốt nghiệp; báo cáo được nộp trước ngày 31 tháng 12 hằng năm và là một trong những căn cứ để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Một nền tảng kết nối cựu sinh viên có thể hỗ trợ trực tiếp nhu cầu này thông qua việc quản lý dữ liệu theo khóa, phát phiếu khảo sát và tổng hợp thông tin việc làm. Đây là căn cứ để AlumVerse xây dựng module khảo sát như một nhóm tính năng độc lập, chứ không chỉ là chức năng phụ trợ.

Nhà trường cũng cần một kênh chính thức để truyền thông tin tức, tổ chức sự kiện, vinh danh thành tích và tiếp nhận đóng góp, gây quỹ một cách minh bạch.

2.2.3. Nhu cầu của nhóm cựu sinh viên

Cựu sinh viên có nhu cầu kết nối lại với bạn bè cũ, ôn lại kỷ niệm và mở rộng quan hệ nghề nghiệp. Họ cũng mong muốn tham gia các sự kiện gắn kết định kỳ, đôi khi đi kèm mô hình hội viên có thu phí và quyền lợi tương ứng. Chương trình RMIT Active Hub của Trường Đại học RMIT Việt Nam là một ví dụ: cựu sinh viên đóng phí theo

học kỳ để sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ và câu lạc bộ, qua đó duy trì kết nối với trường (Hình 2.3) [15].



Hình 2.3: Trang quyền lợi hội viên của chương trình RMIT Active Hub

Mô hình hội viên trả phí gắn với cơ sở vật chất phù hợp với các trường có hạ tầng lớn và khó áp dụng cho phần lớn trường đại học công lập tại Việt Nam. Ở các trường công lập, hoạt động gắn kết cựu sinh viên chủ yếu xoay quanh các sự kiện gặp mặt. Tại Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, các hoạt động này gồm ngày hội cựu sinh viên, giải thể thao truyền thống, câu lạc bộ cựu sinh viên, các buổi seminar chia sẻ kinh nghiệm và quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên (Hình 2.4) [16]. AlumVerse hướng theo mô hình này và phục vụ các nhu cầu đó qua module sự kiện, mạng lưới kết nối, cố vấn và gây quỹ, thay vì mô hình hội viên trả phí.

Bên cạnh nhu cầu gắn kết, cựu sinh viên còn quan tâm đến cơ hội việc làm, giới thiệu việc làm và học tập suốt đời thông qua chia sẻ kỹ năng, khóa học và thông tin học sau đại học.

2.2.4. Nhu cầu của nhóm sinh viên

Sinh viên đang theo học có nhu cầu lớn trong việc được giải đáp học thuật, định hướng lộ trình nghề nghiệp và tìm kiếm sự dẫn dắt từ thế hệ đi trước. Một báo cáo tổng quan phân tích 73 nghiên cứu khoa học đã khẳng định hoạt động cố vấn có tác động tích cực đến quá trình lựa chọn nghề nghiệp và bước chuyển tiếp từ giảng đường sang thị trường lao động của sinh viên.

Hình 2.4: Trang hoạt động cựu sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin

Trên thực tế, mô hình ghép cặp cố vấn đã chứng minh được hiệu quả và được ứng dụng rộng rãi. Ở quy mô toàn cầu, nền tảng ADPList thu hút hơn 40.000 chuyên gia đến từ trên 140 quốc gia (Hình 2.5).



Hình 2.5: Giao diện nền tảng ADPList

Tại Việt Nam, mô hình này vận hành sôi nổi qua nhiều nền tảng và cộng đồng nghề nghiệp. Tiêu biểu trong số đó là Mentori.vn (Hình 2.6), với luồng nghiệp vụ tổ chức rất sát với định hướng mà nhóm hướng tới. Hệ thống AlumVerse tham khảo trải nghiệm người dùng diện rộng từ ADPList và bám sát mô hình luồng nghiệp vụ của Mentori.vn.

Khoảng trống kỹ năng hiện nay càng làm bộc lộ rõ nhu cầu được cố vấn. Theo một khảo sát của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 70% sinh viên chưa có định hướng nghề nghiệp cụ thể sau khi tốt nghiệp, còn khảo sát của TopCV cho thấy gần 76% doanh nghiệp ưu tiên tuyển ứng viên đã có từ một đến hai năm kinh nghiệm thực tế [17].

2.2.5. Khảo sát nhu cầu tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Để kiểm chứng các nhu cầu trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường, nhóm đã thực hiện một khảo sát trực tuyến với sinh viên và cựu sinh viên, thu được 90 phản hồi hợp lệ, trong đó có 55 sinh viên năm ba và năm tư, 19 sinh viên năm nhất và năm hai, cùng 16 cựu sinh viên. Do quy mô mẫu còn khiêm tốn và nghiêng về nhóm sinh viên, kết quả khảo sát được sử dụng như một khảo sát thăm dò định hướng, không nhằm mục đích suy rộng thống kê.



Hình 2.6: Giao diện nền tảng Mentori.vn

Bảng 2.1: Mức độ quan tâm của người tham gia khảo sát theo từng nhóm nhu cầu (thang 1 đến 5)

Hạng mục nhu cầu (sinh viên năm 3–4, n = 55)	**Điểm trung bình**	**Số rất quan tâm**
Tiếp cận cơ hội nghề nghiệp	4,38	30
Diễn đàn hỏi đáp theo chủ đề	4,29	25
Tìm người cố vấn trong ngành	4,27	28
Cơ hội học tập sau đại học	4,11	22
Trang thông tin quỹ và học bổng	3,98	18
Chia sẻ khóa học cho sinh viên	3,93	16
Sự kiện kết nối nghề nghiệp	3,87	16
Trợ lý ảo hỗ trợ thông tin trường và khoa	3,84	17



Hình 2.7: Mức độ quan tâm của sinh viên năm ba và năm tư theo các hạng mục (n = 55)

thẻ kỹ năng và quản lý lịch linh hoạt. Tương tự, về xác minh danh tính, người tham gia có xu hướng dè dặt khi phải cung cấp giấy tờ tùy thân, do đó hệ thống thiết kế quy trình xác minh cho phép che bớt thông tin nhạy cảm trên giấy tờ.

2.3. Khảo sát các hệ thống liên quan

2.3.1. Các nền tảng cựu sinh viên

Kế thừa quá trình khảo sát của báo cáo AlumVerse 2024, nhóm xem xét một số nền tảng kết nối cựu sinh viên tiêu biểu. Hệ thống BKA Alumni của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tính năng tương tác kiểu mạng xã hội (thông báo, nhắn tin, tạo nhóm, tương tác bài viết) và hỗ trợ lưu trữ sách, video, nhưng thiếu mục vinh danh cựu sinh viên tiêu biểu. Hệ thống RMIT Vietnam Alumni cho phép đăng ký sự kiện và có mục tư vấn, nhưng chỉ phát triển trên nền web và hạn chế tương tác giữa các cựu sinh viên. Hệ thống IoBM Alumni có tính năng tìm việc và tạo story tương tự Facebook, nhưng thiếu mục tin tức và vinh danh. Hệ thống Oxford Alumni cho phép đăng ký sự kiện và tham gia nhiều nhóm, nhưng cũng chỉ phát triển trên nền web và hạn chế trao đổi giữa các thành viên.

Bảng 2.2 tổng hợp lại kết quả so sánh chức năng đã thực hiện ở báo cáo AlumVerse 2024, làm cơ sở đối chiếu với phạm vi chức năng mà AlumVerse hiện tại kế thừa và mở rộng.

Bảng 2.2: So sánh chức năng giữa AlumVerse và các nền tảng cựu sinh viên tham khảo (theo khảo sát của báo cáo AlumVerse 2024)

Chức năng	**BKA Alumni**	**RMIT VN Alumni**	**IoBM Alumni**	**Oxford Alumni**
Hỗ trợ đa nền tảng (web và mobile)				
Đăng ký tham gia hoạt động, sự kiện		✓	✓	✓
Vinh danh cựu sinh viên tiêu biểu		✓		
Tư vấn và cố vấn		✓		
Tạo nhóm	✓			✓

Chức năng	BKA Alumni	RMIT VN Alumni	IoBM Alumni	Oxford Alumni
Đăng bài viết trong nhóm	✓		✓	
Nhắn tin giữa cựu sinh viên	✓		✓	
Tìm kiếm cựu sinh viên	✓	✓	✓	

Điểm chung của bốn nền tảng tham khảo là mạnh về truyền thông một chiều và quản lý sự kiện, nhưng không hệ thống nào hỗ trợ đồng thời cả bốn nhóm chức năng đa nền tảng, cố vấn, vinh danh và tương tác hai chiều giữa cựu sinh viên với sinh viên như AlumVerse hướng tới.

2.3.2. Ánh xạ tính năng với nền tảng tham khảo và vai trò cựu sinh viên

Mỗi nhóm tính năng mở rộng của AlumVerse đều được nghiên cứu và tinh chỉnh từ một hoặc nhiều nền tảng thực tế, đồng thời được đối chiếu ngược lại với bảy vai trò của cựu sinh viên đã nêu ở mục 2.2. Bảng 2.3 tổng hợp toàn bộ phép ánh xạ này.

Về cố vấn, nhóm tham khảo luồng nghiệp vụ từ Mentori.vn và ADPList; các chu trình đăng ký hồ sơ, ghép cặp, đặt lịch hẹn và đánh giá phản hồi được thiết kế bám sát Mentori.vn. Về gây quỹ, thiết kế trang chiến dịch và cơ chế minh bạch lịch sử đóng góp được tham chiếu từ UEH Alumni và GlobalGiving. Về diễn đàn nghề nghiệp, cấu trúc phân tầng chuyên mục được học hỏi từ các cộng đồng chuyên môn và nền tảng hỏi đáp học thuật. Về sự kiện và hội viên, quy trình phát hành vé và cấp phát quyền lợi lấy cảm hứng từ RMIT Active Hub cùng các hệ thống phân phối vé điện tử phổ biến. Về cơ hội học tập và việc làm, cấu trúc bài đăng tuyển dụng và quản lý khóa học được xây dựng dựa trên các cổng việc làm và hệ thống quản lý học liệu trực tuyến.



(a) Trang gây quỹ tham chiếu



(b) Diễn đàn tham chiếu



(c) Cổng việc làm tham chiếu

Hình 2.8: Một số nền tảng tham chiếu cho các nhóm tính năng gây quỹ, diễn đàn và việc làm

Bảng 2.3: Ánh xạ các nhóm tính năng của AlumVerse với nền tảng tham chiếu và vai trò cựu sinh viên

Nhóm tính năng	**Nền tảng tham chiếu**	**Yếu tố kế thừa**	**Vai trò được phục vụ**
Cố vấn	Mentori.vn, ADPList	Chu trình đăng ký hồ sơ, ghép cặp theo kỹ năng, đặt lịch, đánh giá sau buổi	Cố vấn nghề nghiệp; hỗ trợ thế hệ sau
Gây quỹ	UEH Alumni, GlobalGiving	Trang chiến dịch, minh bạch lịch sử đóng góp, mục tiêu và tiến độ	Đóng góp tài chính cho nhà trường
Diễn đàn nghề nghiệp	Cộng đồng chuyên môn trực tuyến	Cấu trúc phân tầng chuyên mục, bình chọn và kiểm duyệt	Chia sẻ chuyên môn; giải đáp cho sinh viên
Sự kiện và hội viên	RMIT Active Hub, hệ thống vé điện tử	Quy trình đăng ký, phát hành vé, cấp phát quyền lợi	Gắn kết cộng đồng; xây dựng uy tín
Việc làm và học liệu	Cổng việc làm, hệ thống học liệu	Cấu trúc bài đăng tuyển dụng, phân loại khóa học	Giới thiệu việc làm; tham gia tuyển dụng
Vinh danh thành tích	Nền tảng cựu sinh viên tiêu biểu	Hồ sơ chân dung, câu chuyện nghề nghiệp	Hình mẫu truyền cảm hứng

2.3.3. Mô hình mạng xã hội thuần túy và mô hình hướng giá trị

Một đặc điểm chung của các nền tảng vận hành theo hướng mạng xã hội là tỉ lệ tương tác thực chất trên mỗi bài đăng rất thấp so với quy mô thành viên. Bảng 2.4 tổng hợp quan sát của nhóm về một số cộng đồng cựu sinh viên, cho thấy tỉ lệ tương tác ước lượng chỉ dao động trong một khoảng rất nhỏ. Cần lưu ý đây là số liệu quan sát của các cộng đồng khác, được dùng để minh họa cho xu hướng chung của mô hình mạng xã hội, không phải số liệu của riêng AlumVerse.

Bảng 2.4: Tỉ lệ tương tác ước lượng của một số cộng đồng cựu sinh viên

Cộng đồng	**Thành viên**	**Tương tác TB**	**Tỉ lệ**
Cựu SV và SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật	138.000	5–18	0,009–0,013%
UEH Alumni	9.600	12	0,12%
Cựu SV Đại học Luật	6.100	8	0,13%
Cựu SV Đại học Kiến trúc	15.000	23	0,15%
Cựu SV Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu	2.700	9	0,33%

Từ quan sát này, nhóm rút ra một nguyên tắc thiết kế cốt lõi cho AlumVerse: thay vì đặt mục tiêu tạo ra lượng tương tác thường xuyên như mạng xã hội, hệ thống tập trung vào những giá trị thiết thực có ích ngay cả khi người dùng chỉ truy cập không thường xuyên, chẳng hạn đặt lịch cố vấn, tìm kiếm cơ hội việc làm hay đóng góp cho một quỹ học bổng.

Theo nguyên tắc này, các tính năng mang tính tương tác như nhắn tin và diễn đàn không phải là mục đích cuối cùng của hệ thống, mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ cho hoạt động cố vấn và kết nối nghề nghiệp. Để nhắn tin riêng, người dùng cần được chấp nhận yêu cầu kết nối trước. Diễn đàn được tổ chức theo chủ đề nghề nghiệp và học tập thay vì là một dòng thời gian tự do. Cách giới hạn có chủ đích này phân biệt AlumVerse với một mạng xã hội công cộng, và giữ cho các tính năng tương tác luôn phục vụ mục tiêu tạo giá trị của hệ thống.

2.4. Phân tích hệ thống AlumVerse 2024

2.4.1. Kiến trúc và công nghệ

Theo báo cáo AlumVerse 2024, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Microservices, với phần backend gồm chín dịch vụ Spring Boot, đăng ký dịch vụ qua Eureka và định tuyến qua API Gateway. Phần web được phát triển bằng Next.js, phần di động bằng Flutter. Cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL với Spring Data JPA; hình ảnh được lưu trên Google Cloud Storage và thông báo đẩy được gửi qua Firebase Cloud Messaging. Đây là điểm xuất phát kỹ thuật để đối chiếu với các quyết định tái thiết kế của phiên bản 2026.



Hình 2.9: Sơ đồ tổng quan kiến trúc Microservices của hệ thống AlumVerse 2024

Bảng 2.5: So sánh kiến trúc và công nghệ giữa AlumVerse 2024 và phiên bản 2026

Hạng mục	**AlumVerse 2024**	**AlumVerse 2026**
Kiến trúc	Microservices, chín dịch vụ	Modular Monolith kết hợp Layered
Điều phối dịch vụ	Eureka và API Gateway	Không cần, một ứng dụng duy nhất
Mô hình xử lý	Đồng bộ, chặn luồng	Bất đồng bộ, không chặn luồng
Framework backend	Spring Boot với Spring MVC	Spring Boot với Spring WebFlux
Truy cập dữ liệu	Spring Data JPA	R2DBC
Cơ sở dữ liệu	MySQL	PostgreSQL
Đa đơn vị	Không hỗ trợ	Chia sẻ cơ sở dữ liệu theo `organization_id`
Ứng dụng web	Next.js	React với Vite
Ứng dụng di động	Flutter	Flutter
Lưu trữ tệp	Google Cloud Storage	Lưu trữ nội bộ qua Nginx

(còn tiếp)

(tiếp theo trang trước)

Hạng mục	AlumVerse 2024	AlumVerse 2026
Thông báo	Firebase Cloud Messaging	Thông báo trong ứng dụng và đẩy thời gian thực
Kiểm thử tự động	Chưa triển khai	215 hàm kiểm thử tầng nghiệp vụ

2.4.2. Phạm vi chức năng và mô hình dữ liệu

Bảng so sánh chức năng trong báo cáo 2024 liệt kê chín tính năng cốt lõi, gồm hỗ trợ đa nền tảng, quản lý vai trò và phân quyền, đăng ký tham gia sự kiện, gương thành công, tư vấn và cố vấn, tạo nhóm, đăng bài trong nhóm, nhắn tin và tìm kiếm cựu sinh viên. Toàn bộ các tính năng này thuộc nhóm nội dung và kết nối xã hội, chưa có tính năng nào tạo ra giá trị nghề nghiệp hay tài chính đo lường được. Riêng tính năng tư vấn và cố vấn của bản 2024 mới chỉ ở mức một bài đăng kèm bình chọn ý kiến và bình luận, chưa có cơ chế đặt lịch hẹn hay theo dõi tiến độ như một chương trình cố vấn có cấu trúc.

Về dữ liệu, lược đồ của hệ thống 2024 được tổ chức quanh tám nhóm thực thể, gồm người dùng, vai trò, tin tức, sự kiện, gương thành công, tư vấn, nhóm và nhắn tin. Không có nhóm bảng nào dành cho gây quỹ, việc làm, học liệu hay khảo sát, cho thấy hệ thống chưa được thiết kế để phục vụ các nhóm giá trị này.



Hình 2.10: Các nhóm thực thể trong lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống AlumVerse 2024

2.4.3. Nợ kỹ thuật và hạn chế vận hành

Báo cáo 2024 ghi nhận một số hạn chế đáng chú ý về mặt vận hành. Thời gian phản hồi của máy chủ khi triển khai trực tuyến khá chậm, mất khoảng sáu giây cho mỗi lượt gọi lấy danh sách, một phần do khó khăn trong việc triển khai kiến trúc Microservices và do phải chọn khu vực máy chủ ở xa. Hệ thống cũng chưa kịp triển khai kiểm thử tự động, và mới chỉ hỗ trợ nhắn tin cá nhân, chưa có nhắn tin nhóm.

Những hạn chế này là động lực trực tiếp cho hai trụ cột tái thiết kế kỹ thuật và cải tiến nghiệp vụ của phiên bản 2026. Cần lưu ý rằng nhóm không tiếp nhận mã nguồn của phiên bản 2024, nên các số liệu nêu trên được trích dẫn từ báo cáo của khóa trước chứ không phải kết quả đo lại của nhóm.

2.4.4. Tính năng kế thừa và loại bỏ có chủ đích

Phiên bản 2026 kế thừa các luồng đã được kiểm chứng của bản 2024, như tin tức, sự kiện, nhắn tin và xác minh cựu sinh viên, đồng thời thực hiện một số thay đổi có chủ đích.

Tính năng nhóm cộng đồng kèm bài đăng của bản 2024 được thay bằng diễn đàn có cấu trúc kết hợp mạng lưới kết nối. Cơ chế tạo và chỉnh sửa vai trò linh hoạt qua giao diện được thay bằng tập vai trò cố định gắn với định danh tổ chức; ở quy mô một nền tảng cựu sinh viên, tệp người dùng là cố định nên đây là lựa chọn giúp giảm độ phức tạp và tăng tốc độ truy vấn, chứ không phải một thiếu sót về phạm vi. Cơ chế thông báo đẩy qua dịch vụ ngoài cũng được điều chỉnh thành thông báo trong ứng dụng.

2.5. Khoảng trống và đề xuất định hướng giải pháp

Tổng hợp từ phân tích nhu cầu người dùng, khảo sát các hệ thống liên quan và phân tích hiện trạng bản 2024, nhóm xác định bốn định hướng cho phiên bản 2026.

Thứ nhất, giữ lại và hoàn thiện các luồng nghiệp vụ đã được kiểm chứng.

Thứ hai, đơn giản hóa kiến trúc triển khai để giảm chi phí vận hành, thông qua việc chuyển sang kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered trên nền Reactive Programming.

Thứ ba, bổ sung các nhóm tính năng tạo giá trị thực, gồm cố vấn có cấu trúc, cơ hội học tập và việc làm, gây quỹ minh bạch, diễn đàn nghề nghiệp, khảo sát và thống kê việc làm, trợ lý ảo, cùng mô hình Multi-tenant cho phép mỗi đơn vị có một cổng kết nối riêng.

Thứ tư, chuẩn hóa danh mục tính năng để làm căn cứ thống nhất cho việc phân tích yêu cầu, phân công công việc và đánh giá mức độ hoàn thành.

Sau quá trình rà soát và hợp nhất, danh mục tính năng của phiên bản 2026 gồm 86 tính năng thuộc 15 module, trong đó 8 module kế thừa từ phiên bản 2024 và 7 module hoàn toàn mới. Danh sách đầy đủ kèm mô tả từng tính năng được trình bày ở Phụ lục A. Phần minh họa giao diện và chi tiết triển khai được trình bày trong Chương 3 và Chương 4, còn số liệu đánh giá mức độ hoàn thành được trình bày trong Chương 5.

Định hướng đơn giản hóa kiến trúc không chỉ dừng ở cách tổ chức mã nguồn, mà còn đi kèm các thực hành bảo đảm chất lượng như kiểm thử tự động cho tầng nghiệp vụ, tích hợp và triển khai liên tục, cùng giám sát vận hành. Các nội dung này được trình bày ở Chương 4 và Chương 5.

Nhìn tổng thể, AlumVerse ưu tiên tối đa hóa lợi ích thiết thực trong từng lần truy cập của người dùng thay vì cố gắng mô phỏng mức độ tương tác bề mặt của các nền tảng mạng xã hội đại chúng. Những định hướng chiến lược này đóng vai trò kim chỉ nam và sẽ được đặc tả thành các yêu cầu hệ thống chi tiết trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này trình bày quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống AlumVerse 2026, gồm mục tiêu hệ thống, đặc tả tác nhân và yêu cầu chức năng, kiến trúc nghiệp vụ đa tổ chức, thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện đa nền tảng.

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Mục tiêu hệ thống

Bài toán mà hệ thống cần giải quyết là tạo ra một kênh kết nối giữa sinh viên, cựu sinh viên và nhà trường, trong đó mỗi lần truy cập của người dùng đều mang lại một giá trị cụ thể. Đây là điểm khác biệt căn bản so với cách tiếp cận mạng xã hội của phiên bản trước, vốn đòi hỏi người dùng phải quay lại thường xuyên mới tạo ra giá trị.

Đối tượng sử dụng gồm ba nhóm chính. Sinh viên đang theo học cần định hướng nghề nghiệp, tìm người cố vấn, tiếp cận cơ hội việc làm và học liệu. Cựu sinh viên cần kết nối lại với cộng đồng, tham gia sự kiện, đóng góp cho nhà trường và chia sẻ kinh nghiệm. Đội ngũ quản trị ở cấp khoa và cấp trường cần quản lý dữ liệu người dùng, kiểm duyệt nội dung, tổ chức sự kiện, vận hành các chiến dịch gây quỹ và thực hiện nghĩa vụ thống kê việc làm.

Về yêu cầu chức năng, hệ thống phải bao phủ đầy đủ các luồng nghiệp vụ đã kế thừa từ phiên bản 2024 đồng thời bổ sung các nhóm tính năng tạo giá trị mới. Về yêu cầu phi chức năng, hệ thống phải xử lý được nhiều kết nối đồng thời, cô lập dữ liệu giữa các đơn vị, bảo đảm an toàn ở mức xác thực và phân quyền, và duy trì khả năng bảo trì lâu dài.

3.1.2. Đặc tả tác nhân

Hệ thống phục vụ năm nhóm tác nhân với phạm vi quyền hạn khác nhau.

Khách vãng lai là người dùng chưa đăng nhập, chỉ xem được nội dung công khai như tin tức, giới thiệu khoa và danh sách sự kiện, đồng thời có thể thực hiện đăng ký hoặc đăng nhập.

Sinh viên là người dùng đã đăng nhập với vai trò đang theo học, có quyền quản lý hồ sơ cá nhân, tham gia diễn đàn, đăng ký sự kiện, gửi yêu cầu kết nối và nhắn tin, đăng ký làm người được cố vấn, và đóng góp cho các quỹ.

Cựu sinh viên có toàn bộ quyền của sinh viên, bổ sung thêm quyền đăng ký làm người cố vấn, đăng tin tuyển dụng, chia sẻ học liệu và tham gia xác minh chéo cho cựu sinh viên khác.

Quản trị viên cấp khoa quản lý toàn bộ nội dung và người dùng trong phạm vi khoa mình phụ trách, gồm kiểm duyệt bài viết, tổ chức sự kiện, duyệt hồ sơ cố vấn, xác minh danh tính và vận hành quỹ của khoa.

Quản trị viên cấp trường có phạm vi toàn hệ thống, bổ sung quyền khởi tạo và cấu hình đơn vị mới, cấp tài khoản quản trị khoa, quản lý mô hình AI và theo dõi giám sát vận hành.

Ở mức mã nguồn, hệ thống dùng một tập vai trò cố định kết hợp với cột định danh tổ chức để phân biệt phạm vi quản trị, thay cho cơ chế tạo và sửa vai trò linh hoạt của phiên bản 2024. Cách này giảm độ phức tạp và đủ dùng ở quy mô một nền tảng cựu sinh viên.

Quan hệ giữa năm tác nhân được mô hình hóa bằng quan hệ khái quát hóa của UML, trình bày ở Hình 3.1. Trên nhánh người dùng, Sinh viên kế thừa Khách vãng lai và Cựu sinh viên kế thừa Sinh viên; trên nhánh quản trị, Quản trị trường kế thừa Quản trị khoa. Nhờ quan hệ kế thừa, mỗi sơ đồ use case của một tác nhân chỉ cần trình bày phần use case bổ sung của riêng tác nhân đó, tránh lặp lại toàn bộ danh sách ở mọi sơ đồ.

Các Hình 3.2 đến 3.10 trình bày sơ đồ use case tách riêng cho từng tác nhân, vẽ theo ký pháp UML với ranh giới hệ thống, nhóm use case theo phân hệ nghiệp vụ và các quan hệ ≪include≫, ≪extend≫.

Danh sách use case trong các sơ đồ này bao phủ toàn bộ danh mục 86 tính năng ở Phụ lục A theo nguyên tắc sau. Những tính năng cùng phục vụ một mục tiêu của người dùng được gộp thành một use case, ví dụ nhóm tính năng vé điện tử và xem vé của tôi. Ngược lại, bốn tính năng thuộc về hạ tầng chứ không phải mục tiêu mà tác nhân chủ động theo đuổi thì không xuất hiện dưới dạng use case, gồm phân quyền theo vai trò, ngữ cảnh đa đơn vị, dịch vụ lưu trữ và phục vụ tệp, và kênh sự kiện thời gian thực. Bốn tính năng này là điều kiện nền cho các use case khác và đã được mô tả ở mục 3.2.2 và Chương 4.

Do số lượng use case của một số tác nhân khá lớn, sơ đồ của tác nhân Sinh viên được tách làm ba hình và sơ đồ của tác nhân Quản trị viên cấp khoa được tách làm hai hình, nhằm giữ kích thước chữ trong sơ đồ đủ lớn để đọc trên bản in. Với hai tác nhân có quan hệ kế thừa là Cựu sinh viên và Quản trị viên cấp trường, sơ đồ chỉ trình bày phần use case bổ sung của riêng tác nhân đó; toàn bộ use case của tác nhân cha được kế

thừa và không vẽ lại.

Bảng 3.1: Đặc tả các tác nhân và phạm vi dữ liệu

Tác nhân	**Phạm vi dữ liệu**	**Nhóm quyền tiêu biểu**
Khách vãng lai	Chỉ nội dung công khai	Xem tin tức, giới thiệu, sự kiện; đăng ký; đăng nhập
Sinh viên	Trong phạm vi tổ chức đang tham gia	Quản lý hồ sơ; diễn đàn; đăng ký sự kiện; yêu cầu kết nối và nhắn tin; đăng ký được cố vấn; đóng góp quỹ
Cựu sinh viên	Trong phạm vi tổ chức đang tham gia	Toàn bộ quyền của sinh viên; đăng ký làm người cố vấn; đăng tin tuyển dụng; chia sẻ học liệu; xác minh chéo
Quản trị khoa	Giới hạn theo định danh tổ chức của khoa	Kiểm duyệt nội dung; tổ chức sự kiện; duyệt hồ sơ cố vấn; xác minh danh tính; vận hành quỹ của khoa
Quản trị trường	Toàn hệ thống	Toàn bộ quyền quản trị khoa; khởi tạo và cấu hình đơn vị; cấp tài khoản quản trị; quản lý mô hình AI; giám sát vận hành

Hình 3.1 khái quát hóa quan hệ kế thừa giữa các tác nhân: Sinh viên và Cựu sinh viên đều kế thừa toàn bộ quyền của Khách vãng lai, còn Quản trị viên cấp trường kế thừa toàn bộ quyền của Quản trị viên cấp khoa và mở rộng thêm ở phạm vi toàn hệ thống, đúng như mô tả phạm vi dữ liệu ở Bảng 3.1.



Hình 3.1: Quan hệ khái quát hóa giữa các tác nhân của hệ thống

Như minh họa tại Hình 3.2, tác nhân Khách vãng lai chỉ được phép xem nội dung công khai (tin tức, bài viết cựu sinh viên tiêu biểu, vinh danh thành tích, sự kiện, giới thiệu chương trình đào tạo) và thực hiện các thao tác tài khoản nền tảng, gồm chọn đơn vị để truy cập, đăng ký kèm kích hoạt bằng mã OTP, đăng nhập kèm xác minh chống bot, và khôi phục mật khẩu qua email.



Hình 3.2: Sơ đồ use case của tác nhân Khách vãng lai

Hình 3.3 trình bày nhóm use case về hồ sơ và xác minh của Sinh viên, kế thừa từ Khách vãng lai: quản lý hồ sơ cá nhân và nghề nghiệp, xem hồ sơ công khai của thành viên khác, thiết lập tùy chọn thông báo, đổi email có xác thực hai đầu, nộp minh chứng xác minh tài khoản, gửi yêu cầu cập nhật thông tin học vấn, xem nhật ký đăng nhập và nhận thông báo đẩy qua trung tâm thông báo.



Hình 3.3: Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: hồ sơ, xác minh và thiết lập cá nhân

Hình 3.4 tiếp tục với nhóm use case kết nối và nội dung của Sinh viên: tìm kiếm thành viên trong mạng lưới, gửi và phản hồi yêu cầu kết nối, nhắn tin cá nhân và nhắn tin nhóm có đính kèm ảnh/video, chặn và bỏ chặn người dùng, tham gia và tìm kiếm chủ đề diễn đàn nghề nghiệp, tìm việc làm, truy cập kho học liệu, lưu nội dung để xem sau, và xem chuyên trang phát triển sự nghiệp.



Hình 3.4: Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: kết nối, nhắn tin, diễn đàn và nội dung

Hình 3.5 thể hiện nhóm use case về sự kiện, cố vấn, quỹ và trợ lý ảo của Sinh viên: quan tâm và đăng ký tham dự sự kiện kèm nhận vé điện tử, đăng ký làm người được cố vấn và ghép cặp người cố vấn, đặt lịch buổi cố vấn có kiểm tra khung giờ còn trống, tham gia buổi cố vấn qua phòng họp trực tuyến, đánh giá và báo cáo sự cố sau buổi, đóng góp cho quỹ của đơn vị, trả lời khảo sát, và hỏi đáp với trợ lý ảo.



Hình 3.5: Sơ đồ use case của tác nhân Sinh viên: sự kiện, cố vấn, quỹ và trợ lý ảo

Hình 3.6 bổ sung các use case dành riêng cho Cựu sinh viên, tác nhân kế thừa toàn bộ quyền của Sinh viên: đăng ký và khai báo hồ sơ người cố vấn với gợi ý thẻ kỹ năng bằng AI và tự động điền hồ sơ từ tệp CV, khai báo khung giờ rảnh, duyệt/dời lịch/hủy buổi cố vấn, gắn liên kết phòng họp trực tuyến, đăng tin tuyển dụng, chia sẻ học liệu, gửi bài viết cựu sinh viên tiêu biểu và thành tích để vinh danh (đều phải chờ kiểm duyệt), cùng xác minh chéo cho cựu sinh viên khác.



Hình 3.6: Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Cựu sinh viên

Hình 3.7 cho thấy nhóm use case kiểm duyệt nội dung và quản lý sự kiện của Quản trị viên cấp khoa: duyệt bài viết/tin tức/thành tích, quản lý chuyên mục diễn đàn, kiểm duyệt và điều hành chủ đề (có hỗ trợ kiểm duyệt tự động bằng AI), tạo và quản lý vòng đời sự kiện, điểm danh bằng mã QR, gửi thư mời, thống kê và xuất báo cáo tham dự, cùng xem bảng điều khiển thống kê của đơn vị.



Hình 3.7: Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị viên cấp khoa: kiểm duyệt nội dung và quản lý sự kiện

Hình 3.8 trình bày nhóm use case còn lại của Quản trị viên cấp khoa, liên quan đến người dùng, cố vấn, quỹ và khảo sát: duyệt hồ sơ người cố vấn, theo dõi và xử lý báo cáo buổi cố vấn, xác minh danh tính người dùng, duyệt yêu cầu cập nhật học vấn, quản lý tài khoản người dùng trong đơn vị, tạo và vận hành chiến dịch gây quỹ kèm đối soát giao dịch đóng góp và xem bảng điều khiển quỹ, cùng tạo phát khảo sát và tổng hợp kết quả.



Hình 3.8: Sơ đồ use case của tác nhân Quản trị viên cấp khoa: người dùng, cố vấn, quỹ và khảo sát

Hình 3.9 thể hiện nhóm use case về vòng đời và cấu hình đơn vị của Quản trị viên cấp trường, tác nhân kế thừa toàn bộ quyền của Quản trị viên cấp khoa: khởi tạo trang khoa, duyệt yêu cầu đăng ký tổ chức mới, cấu hình đường dẫn và phát hành đơn vị, khai báo chương trình và ngành đào tạo, tùy biến thương hiệu và giao diện, bật tắt từng nhóm tính năng theo đơn vị, cấu hình quyền riêng tư, và cấp/thu hồi tài khoản quản trị đơn vị.



Hình 3.9: Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Quản trị viên cấp trường: vòng đời và cấu hình đơn vị

Hình 3.10 khép lại nhóm use case của Quản trị viên cấp trường ở phạm vi hạ tầng dùng chung toàn hệ thống: quản lý mẫu thư điện tử, quản lý kho tri thức của trợ lý ảo, quản lý nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ, giám sát vận hành toàn hệ thống, và tra cứu nhật ký kiểm toán.



Hình 3.10: Sơ đồ use case bổ sung của tác nhân Quản trị viên cấp trường: hạ tầng dùng chung

3.1.3. Yêu cầu chức năng

Danh mục tính năng của hệ thống gồm 86 tính năng thuộc 15 module, là kết quả của quá trình rà soát và hợp nhất từ danh sách theo dõi ban đầu. Quá trình rà soát loại bỏ những mục vốn chỉ là ràng buộc kiểm tra dữ liệu hoặc chi tiết hiện thực, đồng thời gộp các mục nhỏ vào tính năng cha để mỗi dòng trong danh mục thực sự tương ứng với một năng lực mà người dùng cảm nhận được.

Danh mục này là căn cứ thống nhất cho ba việc: phân tích yêu cầu ở chương này, phân công công việc trong nhóm, và đánh giá mức độ hoàn thành ở Chương 5. Danh sách đầy đủ kèm mô tả của từng tính năng được trình bày ở Phụ lục A.

Bảng 3.2: Các module chức năng và số lượng tính năng

STT	Module	Nguồn gốc	Số tính năng
1	Xác thực và phân quyền	Kế thừa 2024	12
2	Hồ sơ người dùng	Kế thừa 2024	3

(còn tiếp)

(tiếp theo trang trước)

STT	Module	Nguồn gốc	Số tính năng
3	Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh	Kế thừa 2024	8
4	Sự kiện	Kế thừa 2024	7
5	Nhắn tin và mạng lưới kết nối	Kế thừa 2024	8
6	Diễn đàn	Kế thừa 2024	7
7	Thông báo	Kế thừa 2024	3
8	Giao diện và trang công khai	Kế thừa 2024	4
9	Tổ chức và đa đơn vị	Mới 2026	8
10	Cố vấn	Mới 2026	10
11	Gây quỹ	Mới 2026	5
12	Khảo sát	Mới 2026	2
13	Trợ lý ảo và ứng dụng AI	Mới 2026	4
14	Nền tảng dùng chung	Mới 2026	3
15	Ứng dụng di động	Mới 2026	2
		Tổng cộng	**86**

3.1.4. Đặc tả use case tiêu biểu

Hệ thống đặc tả sâu các luồng use case mang tính trọng tâm, là những luồng vừa có giá trị nghiệp vụ cao vừa chứa ràng buộc kỹ thuật phức tạp.

Luồng đăng ký tài khoản kèm kích hoạt bằng mã dùng một lần bảo đảm mỗi tài khoản gắn với một địa chỉ thư điện tử có thật. Luồng khởi tạo hồ sơ người cố vấn được thiết kế theo biểu mẫu nhiều bước có lưu nháp, kèm bước gọi mô hình ngôn ngữ để gợi ý thẻ kỹ năng từ phần mô tả chuyên môn, nhằm giảm rào cản cho người cố vấn như phân tích ở Chương 2. Luồng đặt lịch cố vấn và đánh giá phản hồi chứa ràng buộc chống trùng lịch khi nhiều người cùng đặt một khung giờ. Luồng đóng góp quỹ qua mã QR đi kèm cơ chế đối soát tự động bảo đảm không cộng trùng tiền khi cổng thanh toán gửi lại thông báo nhiều lần. Luồng nhắn tin riêng bắt buộc phải thông qua bước chấp nhận yêu cầu kết nối nhằm chống tin nhắn rác.

Bảng 3.3: Đặc tả một số use case tiêu biểu

Use case	**Tác nhân**	**Luồng chính**	**Ràng buộc và ngoại lệ**
Đăng ký và kích hoạt	Khách vãng lai	Nhập thông tin, nhận mã một lần qua thư điện tử, nhập mã để kích hoạt	Mã có thời hạn; nhập sai quá số lần phải yêu cầu lại
Khởi tạo hồ sơ người cố vấn	Cựu sinh viên	Điền biểu mẫu nhiều bước có lưu nháp, hệ thống gợi ý thẻ kỹ năng, gửi duyệt	Chỉ tài khoản đã xác minh; quản trị có thể yêu cầu bổ sung
Đặt lịch cố vấn	Sinh viên	Chọn người cố vấn, chọn khung giờ còn trống, gửi yêu cầu	Từ chối nếu khung giờ đã được đặt trong lúc thao tác
Đóng góp quỹ	Sinh viên, Cựu sinh viên	Chọn chiến dịch, nhận mã QR có định danh riêng, chuyển khoản	Thông báo lặp từ cổng thanh toán bị bỏ qua, không cộng trùng
Nhắn tin riêng	Sinh viên, Cựu sinh viên	Gửi yêu cầu kết nối kèm tin nhắn đầu, chờ chấp nhận, mở hội thoại	Không thể nhắn nếu chưa được chấp nhận hoặc đã bị chặn

3.1.5. Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống hướng tới bốn nhóm yêu cầu phi chức năng chính.

Về hiệu năng, toàn bộ chuỗi xử lý phải vận hành theo cơ chế bất đồng bộ, không chặn luồng, nhằm phục vụ nhiều kết nối đồng thời với lượng tài nguyên tối thiểu, đặc biệt với các tính năng duy trì kết nối lâu dài như nhắn tin thời gian thực và trợ lý ảo.

Về khả năng phục vụ nhiều đơn vị, hệ thống phải hỗ trợ nhiều khoa trên cùng một lần triển khai, với dữ liệu được cô lập chặt chẽ và không có khả năng rò rỉ chéo giữa các đơn vị.

Về bảo mật, hệ thống phải bảo đảm xác thực bằng token có thời hạn, phân quyền theo vai trò và phạm vi tổ chức, chống truy cập tự động bằng công cụ kiểm tra người dùng thật, chống chèn mã vào câu truy vấn và giới hạn tần suất truy cập với các điểm cuối nhạy cảm.

Về khả năng bảo trì, mã nguồn phải được tổ chức thành các module có ranh giới rõ

ràng, mỗi module tuân theo kiến trúc phân lớp thống nhất, kèm kiểm thử tự động cho tầng nghiệp vụ để bảo vệ hành vi hệ thống khi thay đổi.

3.2. Kiến trúc nghiệp vụ đa tổ chức

3.2.1. Mô hình đa tổ chức

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt kiến trúc nghiệp vụ giữa phiên bản 2026 và phiên bản 2024 là hệ thống được thiết kế để phục vụ nhiều đơn vị trên cùng một lần triển khai, thay vì mỗi khoa phải vận hành một ứng dụng riêng.

Mỗi tổ chức trong hệ thống là một thực thể độc lập có cấu hình riêng, bao gồm tên và đường dẫn định danh, logo và bộ nhận diện thương hiệu, nội dung giới thiệu đơn vị, danh mục ngành và chương trình đào tạo, cấu hình bật tắt từng nhóm tính năng, và danh sách tài khoản quản trị thuộc phạm vi đơn vị đó. Cấu hình bật tắt tính năng cho phép mỗi khoa lựa chọn nhóm tính năng phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì buộc phải dùng trọn bộ.

Một người dùng có thể thuộc về nhiều tổ chức, phản ánh thực tế một cựu sinh viên có thể học nhiều chương trình ở các khoa khác nhau. Khi người dùng chuyển đổi tổ chức đang xem, hệ thống cấp lại ngữ cảnh làm việc tương ứng và toàn bộ dữ liệu hiển thị được lọc theo tổ chức mới.



Hình 3.11: Mô hình đa tổ chức của hệ thống AlumVerse 2026

3.2.2. Cô lập dữ liệu và phân quyền theo tổ chức

Cơ chế cô lập dữ liệu là yêu cầu bảo mật quan trọng nhất của mô hình đa đơn vị. Hệ thống áp dụng ba lớp bảo vệ chồng lên nhau.

Lớp thứ nhất nằm ở mô hình dữ liệu. Mọi bảng nghiệp vụ đều mang cột định danh tổ chức, và mọi câu truy vấn đọc hay ghi đều bắt buộc kèm điều kiện lọc theo cột này.

Lớp thứ hai nằm ở tầng xác thực. Khi người dùng đăng nhập, định danh tổ chức được nhúng trực tiếp vào token cùng với định danh người dùng và vai trò. Nhờ đó, phạm vi tổ chức đi kèm mọi yêu cầu mà không cần truyền riêng.

Lớp thứ ba nằm ở tầng nghiệp vụ. Hệ thống luôn lấy định danh tổ chức từ token đã ký thay vì tin tưởng giá trị do phía giao diện gửi lên. Đây là điểm mấu chốt: nếu chấp nhận định danh tổ chức từ phía client, một tài khoản quản trị khoa hoàn toàn có thể sửa tham số để thao tác trên dữ liệu của khoa khác.

Về phân quyền, hệ thống kết hợp vai trò với phạm vi tổ chức. Hai tài khoản cùng mang vai trò quản trị nhưng thuộc hai tổ chức khác nhau sẽ thao tác trên hai tập dữ liệu hoàn toàn tách biệt. Riêng vai trò quản trị cấp trường có phạm vi bao trùm toàn hệ thống.

3.2.3. Các phân hệ chức năng chính

Hệ thống được chia thành mười hai phân hệ nghiệp vụ, mỗi phân hệ có ranh giới trách nhiệm rõ ràng.

Phân hệ xác thực chịu trách nhiệm đăng ký, đăng nhập, kích hoạt, khôi phục mật khẩu và cấp phát token. Phân hệ quản lý người dùng phụ trách hồ sơ cá nhân, học vấn, quá trình công tác và quy trình xác minh danh tính. Phân hệ quản lý tổ chức phụ trách khởi tạo, cấu hình và vận hành từng đơn vị. Phân hệ nội dung quản lý tin tức, bài viết cựu sinh viên tiêu biểu, thành tích, tin tuyển dụng và học liệu. Phân hệ sự kiện phụ trách vòng đời sự kiện từ tạo, đăng ký, phát hành vé đến điểm danh và thống kê. Phân hệ nhắn tin phụ trách hội thoại cá nhân, hội thoại nhóm và truyền tin thời gian thực. Phân hệ diễn đàn quản lý chuyên mục, chủ đề, bài thảo luận và kiểm duyệt. Phân hệ gây quỹ phụ trách chiến dịch, đóng góp và đối soát giao dịch. Phân hệ cố vấn phụ trách hồ sơ người cố vấn, ghép cặp, đặt lịch và đánh giá. Phân hệ khảo sát phụ trách tạo biểu mẫu, thu thập và tổng hợp kết quả. Phân hệ thông báo phụ trách thông báo trong ứng dụng và đẩy thời gian thực. Phân hệ trợ lý ảo phụ trách hỏi đáp dựa trên kho tài liệu của nhà trường.



Hình 3.12: Cơ chế lọc dữ liệu theo định danh tổ chức

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Kiến trúc tổng thể

Backend là một ứng dụng Spring Boot duy nhất, được tổ chức theo kiến trúc Modular Monolith với mười ba module nghiệp vụ tương ứng các package: `auth`, `user`, `organization`, `admin`, `article`, `event`, `forum`, `fundraising`, `mentorship`, `chat`, `survey`, `config` và `shared`.

Cần phân biệt hai cách phân nhóm đang cùng tồn tại trong báo cáo. Mười lăm module ở Bảng 3.2 là cách phân nhóm theo góc nhìn nghiệp vụ và tính năng, phục vụ việc theo dõi tiến độ. Mười ba module ở đây là cách tổ chức mã nguồn theo package. Hai cách phân nhóm không trùng khớp một đối một vì một số nhóm tính năng như giao diện công khai hay ứng dụng di động không tương ứng với một package backend riêng.

Mỗi module tuân theo kiến trúc Layered với luồng xử lý thống nhất: yêu cầu đi vào controller, controller kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi service, service xử lý nghiệp vụ và gọi lớp truy cập dữ liệu, lớp này truy xuất PostgreSQL thông qua R2DBC. Việc bắt buộc mọi module tuân theo cùng một cấu trúc tầng giúp một thành viên có thể đọc hiểu module do người khác viết mà không cần làm quen lại từ đầu.

Cách chia module theo nghiệp vụ mang lại hai lợi ích thực tế cho một nhóm sáu người. Thứ nhất, nó giảm đáng kể xung đột khi hợp nhất mã nguồn, vì mỗi thành viên làm việc chủ yếu trong phạm vi package của mình. Thứ hai, nó giữ lại khả năng tách một module thành dịch vụ độc lập về sau nếu quy mô hệ thống thực sự đòi hỏi, mà không phải viết lại từ đầu. Cần nhấn mạnh rằng đây là một tùy chọn được bảo lưu chứ không phải mục tiêu của đề tài, bởi phân tích ở Chương 2 đã chỉ ra kiến trúc phân tán không phù hợp với quy mô hiện tại.

Bảng 3.4: Các module mã nguồn và trách nhiệm

Module	**Trách nhiệm**
`auth`	Đăng ký, đăng nhập, kích hoạt, khôi phục mật khẩu, cấp và thu hồi token
`user`	Hồ sơ cá nhân, học vấn, quá trình công tác, xác minh danh tính
`organization`	Khởi tạo và cấu hình đơn vị, đường dẫn riêng, bật tắt tính năng
`admin`	Điều phối tác vụ quản trị trên nhiều phân hệ, bảng điều khiển, nhật ký

Module	Trách nhiệm
`article`	Tin tức, bài viết cựu sinh viên tiêu biểu, thành tích, việc làm, học liệu
`event`	Vòng đời sự kiện, đăng ký tham dự, vé điện tử, điểm danh, thống kê
`forum`	Chuyên mục, chủ đề, bài thảo luận, kiểm duyệt
`chat`	Hội thoại cá nhân và nhóm, yêu cầu kết nối, mạng lưới, chặn người dùng
`mentorship`	Hồ sơ người cố vấn, ghép cặp, khung giờ, buổi cố vấn, phản hồi
`fundraising`	Chiến dịch, khoản đóng góp, tài khoản thụ hưởng, đối soát giao dịch
`survey`	Biểu mẫu khảo sát, thu thập và tổng hợp phản hồi
`config`	Cấu hình Spring, bảo mật, kết nối thời gian thực, mô hình ngôn ngữ
`shared`	Thực thể dùng chung, đối tượng truyền dữ liệu, ngoại lệ, tác vụ định kỳ, tiện ích

3.3.2. Thiết kế backend

Tầng backend được xây dựng trên Spring Boot với Spring WebFlux thay cho Spring MVC. Toàn bộ điểm cuối được khai báo theo phong cách REST, trả về kiểu dữ liệu phản ứng thay vì đối tượng đồng bộ.

Về bảo mật, hệ thống dùng Spring Security cấu hình theo chuỗi bộ lọc phản ứng. Token được cấp theo cặp gồm token truy cập thời hạn ngắn và token làm mới thời hạn dài, trong đó token truy cập mang theo định danh người dùng, vai trò và định danh tổ chức.

Điểm khác biệt quan trọng của môi trường phản ứng nằm ở cách lưu trữ ngữ cảnh bảo mật. Trong mô hình đồng bộ truyền thống, thông tin xác thực được lưu theo luồng xử lý. Trong mô hình phản ứng, một yêu cầu có thể được xử lý bởi nhiều luồng khác nhau nên cách lưu này không còn đúng. Hệ thống phải lấy thông tin xác thực từ ngữ cảnh phản ứng gắn với chuỗi xử lý. Nhóm đã xây dựng một lớp tiện ích dùng chung để trích xuất định danh người dùng, vai trò và định danh tổ chức từ ngữ cảnh này theo cách hoàn toàn không chặn luồng, tránh việc mỗi service tự viết lại logic trích xuất và dễ sai sót.



Hình 3.13: Kiến trúc tổng thể của hệ thống AlumVerse 2026

3.3.3. Luồng xử lý bất đồng bộ

Hệ thống loại bỏ hoàn toàn các lệnh gọi đồng bộ trong chuỗi xử lý chính. Toàn bộ đường đi từ controller đến lớp truy cập dữ liệu vận hành dựa trên hai kiểu dữ liệu phản ứng, một kiểu biểu diễn giá trị đơn và một kiểu biểu diễn dãy giá trị.

Một hệ quả kỹ thuật quan trọng của việc dùng R2DBC là chuẩn này không hỗ trợ nạp dữ liệu quan hệ theo cơ chế trì hoãn như các thư viện ánh xạ đối tượng truyền thống. Khi cần ghép dữ liệu từ nhiều bảng, nhóm phải viết câu truy vấn tường minh rồi tự ghép kết quả bằng các toán tử phản ứng. Cách làm này đòi hỏi nhiều công sức hơn nhưng đổi lại giúp kiểm soát chính xác số lần truy vấn xuống cơ sở dữ liệu, tránh được vấn đề phát sinh truy vấn ngoài ý muốn thường gặp ở cơ chế nạp trì hoãn.

Về giao dịch, hệ thống sử dụng bộ quản lý giao dịch dành riêng cho R2DBC để bảo đảm các thao tác ghi nhiều bảng vẫn giữ được tính toàn vẹn trong môi trường bất đồng bộ.

3.3.4. Thiết kế máy trạng thái cho lịch cố vấn

Đặt lịch cố vấn là luồng nghiệp vụ có ràng buộc chặt nhất trong hệ thống, vì nhiều người được cố vấn có thể cùng lúc đặt một khung giờ của cùng một người cố vấn. Nếu không kiểm soát, hệ thống sẽ tạo ra hai lịch hẹn trùng nhau và người cố vấn phải tự xử lý hậu quả.

Mỗi khung giờ rảnh do người cố vấn khai báo được mô hình hóa như một thực thể có trạng thái. Khung giờ khởi tạo ở trạng thái còn trống. Khi một yêu cầu đặt lịch được chấp nhận, khung giờ chuyển sang trạng thái đã được đặt. Buổi cố vấn tương ứng đi qua vòng đời gồm chờ xác nhận, đã được duyệt, hoàn thành hoặc bị hủy; khi buổi bị hủy, khung giờ được trả về trạng thái còn trống.

Để kiểm soát tình huống hai yêu cầu cùng đến trong khoảng thời gian ngắn, hệ thống áp dụng hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là truy vấn kiểm tra chồng lấn thời gian, xác định xem khung giờ yêu cầu có giao với lịch hẹn nào đã tồn tại hay không; truy vấn này được cung cấp qua một điểm cuối riêng để giao diện cảnh báo người dùng trước khi xác nhận. Biện pháp thứ hai nằm trong chính thao tác đặt lịch: toàn bộ nghiệp vụ được bọc trong một giao dịch, trong đó hệ thống đọc bản ghi khung giờ, kiểm tra khung giờ vẫn ở trạng thái còn trống, kiểm tra thời điểm bắt đầu chưa trôi qua và người đặt không phải chính người cố vấn, rồi mới chuyển khung giờ sang trạng thái đã đặt và ghi bản ghi buổi cố vấn. Giao dịch bảo đảm hai thao tác ghi này hoặc cùng thành công hoặc cùng bị hủy bỏ.

Cần nêu rõ giới hạn của thiết kế hiện tại. Việc kiểm tra trạng thái và thao tác ghi được thực hiện tuần tự ở tầng ứng dụng, nên về bản chất đây vẫn là mô hình kiểm tra rồi hành động. Ở mức tải thực tế của một khoa, khoảng cách giữa hai bước là rất nhỏ và chưa ghi nhận trường hợp trùng lịch nào trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, để loại trừ triệt để tranh chấp khi hai yêu cầu xen vào đúng giữa hai bước, quyết định cuối cùng cần được đẩy xuống tầng cơ sở dữ liệu, bằng cập nhật có điều kiện theo trạng thái hoặc bằng ràng buộc duy nhất trên khung giờ, vì đó là nơi duy nhất bảo đảm được tính nguyên tử. Đây là hạng mục củng cố đã được nhóm nhận diện và trình bày ở mục hướng phát triển.



Hình 3.14: Máy trạng thái của khung giờ và vòng đời buổi cố vấn

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ thực thể và các nhóm bảng

Lược đồ cơ sở dữ liệu được quy hoạch thành các nhóm bảng bám sát module nghiệp vụ, gồm nhóm danh tính và tổ chức, nhóm xác minh, nhóm nội dung, nhóm sự kiện, nhóm cố vấn, nhóm diễn đàn, nhóm gây quỹ, nhóm nhắn tin, nhóm khảo sát và nhóm quản trị.

So với tám nhóm thực thể của phiên bản 2024, lược đồ phiên bản 2026 được mở rộng đáng kể với các nhóm bảng phục vụ gây quỹ, việc làm, học liệu, khảo sát và chương trình cố vấn có cấu trúc. Cột định danh tổ chức xuất hiện xuyên suốt tại các bảng nghiệp vụ nhằm bảo đảm cơ chế cô lập dữ liệu theo từng khoa.



Hình 3.15: Sơ đồ thực thể cốt lõi của AlumVerse 2026

Bảng 3.5: Các nhóm bảng chính trong cơ sở dữ liệu

Nhóm bảng	**Nội dung lưu trữ**
Danh tính và tổ chức	Tài khoản, vai trò, thông tin tổ chức, quan hệ người dùng với tổ chức
Xác minh	Yêu cầu xác minh, minh chứng, kết quả duyệt, xác minh chéo
Nội dung	Tin tức, bài viết cựu sinh viên, thành tích, tin tuyển dụng, học liệu, mục đã lưu
Sự kiện	Sự kiện, đăng ký tham dự, vé điện tử, lịch sử điểm danh
Cố vấn	Hồ sơ người cố vấn và người được cố vấn, khung giờ, buổi cố vấn, phản hồi
Diễn đàn	Chuyên mục, chủ đề, bài thảo luận, lượt bày tỏ cảm xúc, báo cáo vi phạm
Gây quỹ	Chiến dịch, khoản đóng góp, tài khoản thụ hưởng, trạng thái giao dịch
Nhắn tin	Nhóm hội thoại, thành viên, tin nhắn, yêu cầu kết nối, danh sách chặn
Khảo sát	Biểu mẫu, câu hỏi, phản hồi của người tham gia
Quản trị	Nhật ký đăng nhập, cấu hình mô hình AI, mẫu thư điện tử, thông báo

Toàn bộ bảng nghiệp vụ đều mang cột định danh tổ chức để phục vụ cơ chế cô lập dữ liệu.

3.4.2. Chiến lược đánh chỉ mục và tối ưu cho mô hình đa đơn vị

Do mọi truy vấn nghiệp vụ đều kèm điều kiện lọc theo định danh tổ chức, cột này trở thành thành phần bắt buộc trong hầu hết chỉ mục. Nhóm áp dụng nguyên tắc đặt định danh tổ chức ở vị trí đầu trong chỉ mục ghép, sau đó mới đến các cột thường dùng để lọc hoặc sắp xếp như thời điểm tạo hoặc trạng thái. Cách sắp xếp này giúp cơ sở dữ liệu thu hẹp phạm vi quét ngay từ bước đầu.

Hệ thống cũng tận dụng một số kiểu dữ liệu nâng cao của PostgreSQL. Kiểu dữ liệu bán cấu trúc được dùng cho các trường có cấu trúc thay đổi như nội dung cấu hình tổ chức hoặc dữ liệu kèm theo của thông báo, giúp tránh phải tách thêm bảng phụ hoặc bổ sung một hệ quản trị dữ liệu phi quan hệ chỉ để phục vụ vài trường.

3.4.3. Quản lý lược đồ và migration

Cấu trúc cơ sở dữ liệu được phiên bản hóa thông qua các tập lệnh SQL đánh dấu theo ngày, cho phép tái lập lược đồ từ đầu và theo dõi được lịch sử thay đổi trong vòng đời phát triển.

Hệ thống hiện chưa tích hợp công cụ tự động hóa migration chuyên dụng. Việc áp dụng các tập lệnh vẫn thực hiện thủ công theo thứ tự thời gian. Đây là một hạn chế đã được nhận diện và được xếp vào danh mục hướng phát triển ở Chương 6.

3.5. Thiết kế giao diện và luồng đa nền tảng

3.5.1. Giao diện web

Ứng dụng web được xây dựng bằng React với công cụ đóng gói Vite. Giao diện sử dụng thư viện thành phần Material UI được tinh chỉnh qua một hệ thống chủ đề nội bộ, cho phép mỗi tổ chức áp dụng bộ nhận diện riêng mà không phải sửa mã giao diện.

Về quản lý trạng thái, hệ thống tách bạch hai loại trạng thái khác nhau. Trạng thái giao diện phía client như phiên đăng nhập, chủ đề màu và ngôn ngữ được quản lý bằng một thư viện quản lý trạng thái tối giản. Dữ liệu lấy từ máy chủ được ủy thác hoàn toàn cho một thư viện chuyên về đồng bộ dữ liệu, đảm nhiệm việc lưu đệm, làm mới và vô hiệu hóa bộ đệm sau các thao tác thay đổi dữ liệu. Sự phân tách này giúp tránh việc dồn mọi thứ vào một cây trạng thái toàn cục cồng kềnh, đồng thời giảm đáng kể số lần gọi lại máy chủ cho cùng một dữ liệu.

Các tuyến đường được bảo vệ dựa trên token và vai trò, trong đó tuyến quản trị còn

kiểm tra thêm phạm vi tổ chức của tài khoản. Giao diện được thiết kế đáp ứng theo ba nhóm điểm ngắt. Ở màn hình rộng, nội dung trải thành lưới nhiều cột và thanh điều hướng hiển thị đầy đủ. Ở màn hình trung bình, lưới thu về số cột ít hơn và thanh điều hướng gom vào một ngăn kéo trượt. Ở màn hình hẹp, toàn bộ nội dung xếp thành một cột duy nhất và các hộp thoại chuyển sang dạng chiếm trọn màn hình. Hình 3.16 minh họa cùng một trang ở ba nhóm kích thước này.

3.5.2. Ứng dụng di động

Ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter, dùng chung tầng API với ứng dụng web nên toàn bộ nghiệp vụ được thống nhất ở một nơi duy nhất, tránh tình trạng hai nền tảng hiểu khác nhau về cùng một quy tắc.

Ứng dụng quản lý trạng thái bằng Riverpod, điều hướng bằng go_router và gọi API bằng Dio. Do đặc thù thiết bị di động, ứng dụng ưu tiên các luồng nghiệp vụ thường dùng khi di chuyển như xem tin tức và sự kiện, nhắn tin, nhận thông báo, và đặc biệt là điểm danh sự kiện bằng mã QR dành cho đội ngũ giáo vụ.

3.5.3. Sơ đồ tuần tự các luồng tiêu biểu

Hai luồng nghiệp vụ được chọn mô tả bằng sơ đồ tuần tự là đặt lịch cố vấn và đóng góp quỹ kèm đối soát giao dịch. Đây cũng chính là hai luồng được nêu như trọng tâm nghiệp vụ của đề tài, vì mỗi luồng đều mang một ràng buộc kỹ thuật không thể xử lý bằng thao tác ghi thông thường: một bên là tranh chấp khi nhiều người cùng đặt một khung giờ, một bên là thông báo lặp từ cổng thanh toán. Sơ đồ tuần tự làm rõ thứ tự tương tác giữa người dùng, giao diện, các tầng phía máy chủ và cơ sở dữ liệu, đồng thời chỉ ra chính xác vị trí đặt cơ chế kiểm soát.

Luồng nhắn tin thời gian thực và mạng lưới kết nối được mô tả ở mục 4.4.4 kèm sơ đồ tuần tự riêng.

3.6. Thiết kế các phân hệ chức năng

Mục này tổng hợp thiết kế của mười hai phân hệ nghiệp vụ ở mức dữ liệu và ràng buộc. Phần chi tiết về cách hiện thực từng phân hệ được trình bày ở Chương 4.



(a) Màn hình rộng: lưới nhiều cột, thanh điều hướng trải ngang



(b) Màn hình trung bình: lưới thu về ít cột, điều hướng gom vào ngăn kéo



(c) Màn hình hẹp: một cột

Hình 3.16: Cùng một trang vinh danh thành tích hiển thị trên ba nhóm kích thước màn hình

(a) Trang chủ của một đơn vị



(b) Danh sách người cố vấn

Hình 3.17: Màn hình trang chủ và danh sách người cố vấn trên ứng dụng web



(a) Diễn đàn nghề nghiệp



(b) Bảng điều khiển quản trị đơn vị

Hình 3.18: Màn hình diễn đàn và bảng điều khiển quản trị trên ứng dụng web



(a) Chọn đơn vị (b) Trang chủ (c) Danh sách sự kiện

Hình 3.19: Màn hình chọn đơn vị, trang chủ và danh sách sự kiện trên ứng dụng di động



(a) Vé điện tử kèm mã QR (b) Hội thoại nhắn tin (c) Danh sách quỹ quyên góp

Hình 3.20: Màn hình vé điện tử, nhắn tin và quyên góp trên ứng dụng di động



Các bước kiểm tra gồm: tài khoản đã xác minh tổ chức và đã tham gia chương trình cố vấn; khung giờ còn ở trạng thái còn trống, thời điểm bắt đầu chưa trôi qua và người đặt không phải chính người cố vấn. Nếu một bước kiểm tra không đạt, giao dịch bị hủy bỏ: khung giờ giữ nguyên trạng thái còn trống và hệ thống trả về lỗi tương ứng. Thông báo cho người cố vấn được phát bất đồng bộ sau khi giao dịch hoàn tất. Việc kiểm tra trạng thái và thao tác ghi hiện nằm ở tầng ứng dụng bên trong giao dịch; hướng củng cố bằng cập nhật có điều kiện ở tầng cơ sở dữ liệu được nêu ở mục 3.4.3 và Chương 6.

Hình 3.21: Sơ đồ tuần tự luồng đặt lịch cố vấn



Hệ thống bỏ qua thông báo có `transferType` khác `in`. Cổng thanh toán gửi lại thông báo nhiều lần khi chưa nhận được phản hồi thành công; mọi lần gửi lại đều rơi vào nhánh bỏ qua nên số tiền của quỹ không thay đổi. Trạng thái của chính bản ghi đóng góp đóng vai trò chốt chặn, nhờ đó hệ thống không cần thêm một bộ nhớ đệm riêng. Chi tiết nhánh quyết định được trình bày ở Hình 4.2.

Hình 3.22: Sơ đồ tuần tự luồng đóng góp quỹ và đối soát giao dịch

Bảng 3.6: Tổng hợp thiết kế của các phân hệ chức năng

Phân hệ	**Thực thể chính**	**Ràng buộc nghiệp vụ quan trọng**
Xác thực	Tài khoản, token, mã một lần	Mã một lần có thời hạn; token mang định danh tổ chức
Người dùng	Hồ sơ, học vấn, kinh nghiệm	Sửa học vấn phải qua duyệt; xác minh mở khóa tính năng cần tin cậy
Tổ chức	Tổ chức, cấu hình, thành viên	Một người thuộc nhiều tổ chức; quản trị chỉ thao tác trong phạm vi mình
Nội dung	Bài viết, danh mục, mục đã lưu	Bài phải được duyệt trước khi xuất bản
Sự kiện	Sự kiện, đăng ký, vé	Mã vé sinh theo token, không trùng; điểm danh một lần cho mỗi vé
Nhắn tin	Nhóm hội thoại, tin nhắn, yêu cầu kết nối	Chỉ mở hội thoại riêng sau khi yêu cầu kết nối được chấp nhận
Diễn đàn	Chuyên mục, chủ đề, bài	Kiểm tra phạm vi tổ chức trước mọi thao tác ghi
Gây quỹ	Chiến dịch, khoản đóng góp	Đối soát bảo đảm mỗi giao dịch chỉ được ghi nhận một lần
Cố vấn	Hồ sơ, khung giờ, buổi cố vấn	Khung giờ chỉ được đặt khi còn trống; cập nhật có điều kiện
Khảo sát	Biểu mẫu, câu hỏi, phản hồi	Mỗi người trả lời một lần cho mỗi biểu mẫu
Thông báo	Thông báo, tùy chọn nhận	Đẩy theo thời gian thực; tôn trọng tùy chọn của người dùng
Trợ lý ảo	Tài liệu nguồn, chỉ mục vector	Chỉ trả lời trong phạm vi tài liệu đã truy hồi

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày môi trường và công nghệ triển khai kèm lý do lựa chọn, quy trình phát triển và cộng tác của nhóm, cách tổ chức mã nguồn, cách hiện thực các luồng nghiệp vụ, các biện pháp tối ưu, và hạ tầng vận hành cùng bảo mật ứng dụng.

4.1. Môi trường và công nghệ triển khai

4.1.1. Backend

Ngôn ngữ lập trình cho toàn bộ backend là Java phiên bản 17. Đây là phiên bản có hỗ trợ dài hạn, đồng thời là yêu cầu tối thiểu của Spring Boot nhánh 3. Java 17 đã ra đời đủ lâu để hệ sinh thái ổn định và ít lỗi, đồng thời cung cấp đầy đủ tính năng ngôn ngữ mà nhóm cần, nên nhóm không đặt ra nhu cầu nâng lên phiên bản mới hơn.

Framework nền tảng là Spring Boot phiên bản 3.5.9. Việc chọn nhánh 3 dựa trên ba cân nhắc. Nhánh 1 đã lỗi thời từ lâu và không hỗ trợ ngăn xếp phản ứng mà đề tài sử dụng. Nhánh 2 kết thúc hỗ trợ mã nguồn mở từ tháng 11 năm 2023, nghĩa là không còn nhận bản vá bảo mật miễn phí, không phù hợp cho một dự án mới. Nhánh 4 tại thời điểm khởi động dự án vào đầu năm 2026 mới phát hành khoảng hai tháng, hệ sinh thái thư viện bên thứ ba và tài liệu tham khảo chưa kịp theo. Với quỹ thời gian hạn chế của một đề tài tốt nghiệp, nhóm cần nguồn tài liệu phong phú và ít rủi ro gỡ lỗi, nên nhánh 3 đã tồn tại từ năm 2022 với cộng đồng lớn là lựa chọn an toàn hơn.

Spring Security cung cấp thêm một lớp bảo mật cho toàn bộ backend, kết hợp với token truy cập và token làm mới.

Spring WebFlux hiện thực mô hình lập trình phản ứng không chặn luồng để xử lý nhiều yêu cầu đồng thời. Lý do lựa chọn nằm ở đặc điểm tải của hệ thống: AlumVerse chủ yếu bị giới hạn bởi thao tác vào ra như truy vấn cơ sở dữ liệu, gọi dịch vụ ngoài và duy trì kết nối thời gian thực, chứ không có tác vụ tính toán nặng. Với dạng tải này, mô hình không chặn luồng cho phép phục vụ nhiều kết nối hơn đáng kể so với mô hình cấp một luồng cho mỗi yêu cầu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là PostgreSQL. Quyết định chọn cơ sở dữ liệu quan hệ thay vì phi quan hệ được cân nhắc trên ba đặc điểm của miền dữ liệu.

Thứ nhất, miền dữ liệu có tính toàn vẹn tham chiếu cao và quan hệ nhiều chiều. Một buổi cố vấn gắn với đúng một khung giờ của một người cố vấn và một người được cố vấn, đồng thời tham chiếu tới hồ sơ người cố vấn, tổ chức và bản ghi phản hồi. Một

khoản đóng góp gắn với một chiến dịch và một người dùng, và tổng số tiền của chiến dịch phải luôn khớp với tổng các khoản đóng góp đã ghi nhận thành công. Với mô hình phi quan hệ hướng tài liệu, những ràng buộc này phải được hiện thực bằng mã ứng dụng và kiểm tra lại ở mọi điểm ghi, trong khi cơ sở dữ liệu quan hệ bảo đảm chúng bằng khóa ngoại ngay ở tầng lưu trữ.

Thứ hai, hệ thống cần giao dịch bảo đảm bốn tính chất nguyên tử, nhất quán, cô lập và bền vững trên nhiều bảng cùng lúc. Thao tác đặt lịch cố vấn phải đồng thời chuyển trạng thái khung giờ và ghi bản ghi buổi cố vấn; thao tác đối soát giao dịch phải đồng thời cập nhật trạng thái khoản đóng góp và cộng dồn vào chiến dịch. Nếu một trong hai thao tác thất bại mà thao tác kia đã ghi, dữ liệu rơi vào trạng thái sai lệch mà người dùng nhìn thấy trực tiếp. Phần lớn cơ sở dữ liệu phi quan hệ chỉ bảo đảm tính nguyên tử ở phạm vi một tài liệu, nên để đạt được cùng mức bảo đảm thì phải gộp các thực thể vốn độc lập vào chung một tài liệu, kéo theo trùng lặp dữ liệu và chi phí cập nhật lan tỏa.

Thứ ba, hầu hết truy vấn của hệ thống là truy vấn kết hợp nhiều thực thể kèm điều kiện lọc theo tổ chức, ví dụ lấy danh sách buổi cố vấn của một người kèm tên người cố vấn, chuyên môn và trạng thái phản hồi. Đây là dạng truy vấn mà phép kết bảng xử lý tự nhiên, còn mô hình phi quan hệ phải giải quyết bằng cách phi chuẩn hóa hoặc gọi nhiều lượt truy vấn rồi ghép ở tầng ứng dụng.

Ngoài ra, cấu trúc thực thể đã được xác định tương đối ổn định ngay từ đầu nhờ kế thừa phân tích của phiên bản 2024, nên hệ thống không cần tính linh hoạt về lược đồ vốn là ưu thế chính của các cơ sở dữ liệu phi quan hệ.

Trong nhóm các hệ quản trị quan hệ, nhóm chọn PostgreSQL vì đây là phần mềm mã nguồn mở, không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, có cộng đồng lớn và tài liệu phong phú. So với các lựa chọn cùng nhóm, PostgreSQL hỗ trợ đầy đủ hơn về ràng buộc, biểu thức bảng chung và hàm cửa sổ, đồng thời cung cấp các kiểu dữ liệu phong phú như kiểu bán cấu trúc, mảng và kiểu liệt kê. Điều này quan trọng khi hệ thống cần lưu phần dữ liệu bán cấu trúc như nội dung cấu hình hay dữ liệu kèm theo của thông báo mà không phải bổ sung thêm một hệ quản trị dữ liệu riêng.

Công cụ quản lý dự án và phụ thuộc là Maven. Backend được tổ chức thành một module Maven duy nhất, không phải dự án nhiều module, vì việc tách module đã được thực hiện ở mức package theo nghiệp vụ.

4.1.2. Ứng dụng web

Cốt lõi của kiến trúc giao diện là React phiên bản 19. Thông qua mô hình lập trình hướng thành phần, một giao diện phức tạp được chia tách thành các đơn vị độc lập, có tính đóng gói cao. Cơ chế cây DOM ảo giúp tối thiểu hóa số lần thao tác trực tiếp lên trình duyệt, giữ cho giao diện ổn định khi người dùng làm việc với các danh sách dữ liệu lớn.

Quy trình đóng gói và khởi chạy dự án được giao cho Vite phiên bản 7. Khác với cơ chế đóng gói nguyên khối của các công cụ thế hệ trước, Vite tận dụng cơ chế module gốc của trình duyệt để biên dịch mã nguồn, mang lại tốc độ phản hồi gần như tức thì khi lập trình viên thay đổi mã.

Về quản lý trạng thái, hệ thống chủ động không dùng các khuôn mẫu cồng kềnh. Zustand phiên bản 5 được dùng để xử lý trạng thái nội bộ nhờ thiết kế tối giản, trong khi mọi tác vụ giao tiếp mạng, đồng bộ và lưu đệm dữ liệu từ backend được ủy thác cho TanStack React Query phiên bản 5. Sự phân tầng này tách bạch rõ ràng giữa dữ liệu phía máy chủ và trạng thái giao diện phía client, đồng thời tránh tình trạng lấy dữ liệu dư thừa. Thư viện Axios đảm nhiệm việc gọi API.

Ở lớp giao diện, dự án sử dụng Material UI phiên bản 7 để tận dụng bộ thành phần có sẵn, giúp duy trì tính đồng nhất về thị giác trên toàn hệ thống. Thư viện này được tinh chỉnh qua hệ thống chủ đề nội bộ, kết hợp cùng Framer Motion để bổ sung hiệu ứng chuyển động. Bài toán thu thập và kiểm tra dữ liệu đầu vào được giải quyết bằng cặp thư viện React Hook Form và Zod. Kỹ thuật quản lý biểu mẫu không kiểm soát của React Hook Form giúp giảm số lần vẽ lại giao diện khi người dùng gõ phím, còn Zod đóng vai trò lớp định nghĩa cấu trúc để xác minh tính hợp lệ của dữ liệu trước khi gửi xuống tầng API.

4.1.3. Ứng dụng di động

Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter với ngôn ngữ Dart, cho phép xây dựng từ một mã nguồn duy nhất cho cả hai nền tảng di động phổ biến. Ứng dụng dùng Riverpod để quản lý trạng thái, go_router để điều hướng và Dio để gọi API. Thư viện lưu đệm hình ảnh được dùng để giảm băng thông khi hiển thị danh sách có nhiều ảnh.

4.1.4. Hạ tầng và công cụ vận hành

Toàn hệ thống được đóng gói bằng Docker và điều phối bằng Docker Compose, gồm các thành phần cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng, máy chủ web và hệ thống giám sát.

Nginx đóng vai trò máy chủ trung gian, chuyển tiếp yêu cầu tới backend và phục vụ nội dung tĩnh. Mã nguồn được quản lý trên GitHub và tự động hóa bằng GitHub Actions.

Bảng 4.1: Công nghệ sử dụng theo từng thành phần

Thành phần	**Công nghệ**	**Vai trò**
Backend	Java 17, Spring Boot 3.5, Spring WebFlux, Spring Security	Xử lý nghiệp vụ bất đồng bộ, xác thực và phân quyền
Truy cập dữ liệu	R2DBC	Kết nối cơ sở dữ liệu không chặn luồng
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL	Lưu trữ dữ liệu quan hệ, hỗ trợ kiểu bán cấu trúc
Ứng dụng web	React 19, Vite 7, Material UI 7	Giao diện hướng thành phần, đóng gói nhanh
Trạng thái web	Zustand 5, TanStack React Query 5	Tách trạng thái giao diện và dữ liệu máy chủ
Biểu mẫu web	React Hook Form, Zod	Thu thập và kiểm tra dữ liệu đầu vào
Ứng dụng di động	Flutter, Riverpod, go_router, Dio	Ứng dụng đa nền tảng dùng chung tầng API
Trợ lý ảo	Python, LangChain, FastAPI, FAISS	Truy hồi tài liệu và sinh câu trả lời theo dòng
Tác vụ AI khác	LangChain4j, mô hình ngôn ngữ	Trích xuất kỹ năng, đọc hồ sơ, kiểm duyệt, gắn thẻ
Đóng gói	Docker, Docker Compose	Chuẩn hóa môi trường chạy
Máy chủ web	Nginx	Trung gian chuyển tiếp và phục vụ nội dung tĩnh
Tự động hóa	GitHub Actions	Tích hợp và triển khai liên tục
Giám sát	Prometheus, Grafana	Thu thập và trực quan hóa chỉ số vận hành

4.2. Quy trình phát triển và cộng tác

Với cấu trúc nhóm sáu thành viên và quỹ thời gian khoảng tám tháng, dự án được quản trị theo phương pháp phát triển linh hoạt. Nhóm duy trì một danh mục tính năng làm kim chỉ nam cho việc phân bổ khối lượng công việc, theo dõi tiến độ trên bảng tính dùng chung và quản lý mã nguồn trên Git.

Ở giai đoạn khởi tạo, nhóm áp dụng chiến lược phân chia theo chiều ngang, tách biệt đội backend và đội frontend để làm việc song song thông qua các bản đặc tả API thống nhất trước. Khi bước vào giai đoạn kiểm thử, sửa lỗi và nghiệm thu, nhóm chuyển sang mô hình theo chiều dọc, mỗi thành viên chịu trách nhiệm trọn vẹn cho một tính năng từ backend đến giao diện. Cách chuyển đổi này giúp giai đoạn đầu tận dụng được chuyên môn của từng người, còn giai đoạn cuối rút ngắn vòng lặp sửa lỗi vì không phải chuyển qua lại giữa hai người cho cùng một vấn đề.

4.2.1. Quy trình quản lý mã nguồn

Nhóm áp dụng mô hình phát triển dựa trên nhánh chính, trong đó toàn bộ nhóm làm việc xoay quanh một nhánh chính duy nhất và nhánh này luôn ở trạng thái có thể xây dựng thành công và sẵn sàng triển khai.

Mỗi tính năng hoặc bản sửa lỗi được phát triển trên một nhánh riêng có vòng đời ngắn, thường từ vài giờ đến vài ngày. Nhánh ngắn hạn giúp giảm nguy cơ xung đột khi hợp nhất, vì càng để lâu thì khoảng cách giữa nhánh và nhánh chính càng lớn. Lập trình viên thường xuyên đồng bộ từ nhánh chính trong quá trình phát triển.

Mọi thay đổi đều phải đi qua một yêu cầu hợp nhất, không được đẩy trực tiếp vào nhánh chính. Yêu cầu hợp nhất đóng vai trò chốt kiểm soát chất lượng cuối cùng, bao gồm mô tả thay đổi, ảnh minh họa nếu có cập nhật giao diện và danh sách hạng mục đã hoàn thành. Yêu cầu chỉ được hợp nhất khi đã vượt qua toàn bộ quy trình kiểm tra tự động và nhận được ít nhất một phê duyệt từ thành viên khác qua quá trình đánh giá mã chéo.

Khi hợp nhất, nhóm ưu tiên chiến lược nén toàn bộ commit của nhánh thành một commit duy nhất. Cách này giữ lịch sử nhánh chính tuyến tính và sạch, mỗi commit tương ứng một tính năng hoàn chỉnh, thuận tiện khi cần truy vết hoặc hoàn tác.

4.2.2. Quy ước commit và đặt tên nhánh

Mọi thông điệp commit đều tuân thủ định dạng gồm loại thay đổi, phạm vi ảnh hưởng và mô tả ngắn. Các tiền tố phân loại được dùng thống nhất gồm thêm tính năng mới, sửa lỗi, tái cấu trúc mã mà không đổi hành vi, và cập nhật cấu hình hoặc thư viện. Cách tiếp cận này biến lịch sử Git thành một nguồn tài liệu có cấu trúc, có thể đọc được bằng công cụ tự động, làm cơ sở cho việc sinh nhật ký thay đổi về sau.

Tên nhánh cũng tuân theo cú pháp gồm loại công việc và mô tả ngắn gọn, giúp các thành viên khác nhận diện ngay phạm vi và mục đích của nhánh mà không cần đọc mã nguồn.

4.2.3. Tích hợp và triển khai liên tục

Quy trình tích hợp liên tục được cấu hình trên GitHub Actions. Khi một yêu cầu hợp nhất được tạo, hệ thống tự động xây dựng dự án, chạy toàn bộ kiểm thử đơn vị và kiểm tra quy ước mã nguồn. Chỉ khi tất cả các bước thành công thì yêu cầu mới đủ điều kiện hợp nhất.

Quy trình triển khai liên tục được kích hoạt theo thay đổi trên nhánh chính, thực hiện đóng gói ảnh chứa và cập nhật lên môi trường vận hành.

4.2.4. Quy ước lập trình

Nhóm thống nhất một bộ quy ước lập trình áp dụng cho toàn bộ backend, gồm quy tắc đặt tên cho lớp, phương thức và biến; quy ước thiết kế API theo phong cách REST với động từ và mã trạng thái nhất quán; cấu trúc phân lớp thống nhất trong mỗi module; khuôn mẫu tách biệt giữa lớp truy cập dữ liệu, lớp nghiệp vụ và lớp đối tượng truyền dữ liệu; cùng cơ chế xử lý ngoại lệ tập trung để mọi lỗi trả về giao diện đều có cùng cấu trúc.

4.3. Cấu trúc tổ chức mã nguồn

4.3.1. Backend

Mã nguồn backend được tổ chức theo nghiệp vụ với mười ba module. Module `shared` chứa hạ tầng dùng chung gồm thực thể, đối tượng truyền dữ liệu, ngoại lệ, kiểm tra dữ liệu, tác vụ định kỳ và tiện ích. Module `config` chứa cấu hình Spring, cấu hình mô hình ngôn ngữ, bảo mật và kết nối thời gian thực. Các module còn lại tương ứng từng

phân hệ nghiệp vụ gồm `auth`, `user`, `organization`, `admin`, `article`, `event`, `forum`, `fundraising`, `mentorship`, `chat` và `survey`.

Trong mỗi module, mã nguồn tuân theo kiến trúc phân lớp với các thư mục controller, service, dao, entity và dto.

Về quan hệ phụ thuộc giữa các module, phần lớn module nghiệp vụ chỉ phụ thuộc vào `shared` và `user`. Module `admin` có phạm vi rộng nhất do phải điều phối hoạt động quản trị trên nhiều phân hệ.

Trong quá trình rà soát, nhóm nhận thấy tồn tại một số quan hệ phụ thuộc vòng, cụ thể là module `shared` có tham chiếu ngược tới một vài module nghiệp vụ thông qua các tác vụ định kỳ và một thực thể dùng chung. Theo nguyên tắc thiết kế, `shared` lẽ ra phải là module lá, được các module khác phụ thuộc vào nhưng không phụ thuộc ngược lại. Đây là một khoản nợ kỹ thuật đã được nhận diện và ghi nhận, hướng xử lý là chuyển các tác vụ định kỳ về đúng module sở hữu nghiệp vụ, hoặc đảo chiều phụ thuộc bằng cơ chế phát sinh sự kiện thay cho gọi trực tiếp. Việc chủ động ghi nhận điểm này phù hợp với tinh thần xử lý nợ kỹ thuật là luận điểm trung tâm của đề tài.



Hình 4.1: Quan hệ phụ thuộc giữa các module backend

4.3.2. Ứng dụng web

Mã nguồn giao diện được quy hoạch theo ranh giới trách nhiệm. Dự án áp dụng mô hình phân chia dựa trên loại tài nguyên kỹ thuật thay vì nhóm theo từng tính năng. Các cấu hình nền tảng như định dạng đa ngôn ngữ, thiết lập chủ đề và hằng số tĩnh được cô lập tại các thư mục riêng, tạo ra một bộ khung minh bạch giúp lập trình viên nhanh

chóng định vị tài nguyên mà không làm xáo trộn logic nghiệp vụ.

Về tổ chức thành phần giao diện, sự tách bạch giữa hiển thị và logic được đặt lên hàng đầu. Các thành phần cấp thấp có khả năng tái sử dụng cao trên nhiều màn hình được đóng gói thuần túy tại thư mục thành phần. Ngược lại, thư mục trang chứa các thành phần đóng vai trò khung chứa, không trực tiếp tinh chỉnh giao diện mà đảm nhiệm việc triệu gọi dữ liệu, lắp ráp các thành phần con và truyền dữ liệu xuống. Để tránh phình to mã nguồn ở tầng hiển thị, toàn bộ logic tính toán hoặc tương tác phức tạp được trích xuất thành các hook tùy chỉnh.

Việc điều hướng phía client được quản lý tập trung tại một nơi duy nhất, đóng vai trò bản đồ điều hướng của toàn ứng dụng. Việc gom khai báo tuyến đường về một chỗ không chỉ giúp kiểm soát luồng đi của website mà còn là tiền đề để triển khai cơ chế phân quyền truy cập trước khi giao diện được kết xuất.

4.3.3. Ứng dụng di động

Mã nguồn ứng dụng di động được tổ chức theo tính năng, mỗi tính năng chứa đầy đủ các lớp dữ liệu, lớp trạng thái và lớp giao diện của riêng nó. Tầng dịch vụ dùng chung đảm nhiệm việc gọi API, xử lý token và quản lý lưu trữ cục bộ.

4.4. Triển khai các luồng nghiệp vụ

Mục này trình bày cách hiện thực các phân hệ. Sáu phân hệ có độ phức tạp kỹ thuật cao được trình bày chi tiết, các phân hệ còn lại được trình bày ngắn gọn.

4.4.1. Xác thực và phân quyền

Module xác thực vận hành dựa trên chuẩn token, gồm token truy cập thời hạn ngắn và token làm mới thời hạn dài, mang theo định danh người dùng, vai trò và định danh tổ chức. Luồng đăng ký yêu cầu xác thực bằng mã dùng một lần gửi qua thư điện tử theo mẫu định sẵn. Luồng đăng nhập được gia cố bằng công cụ kiểm tra người dùng thật, và phiên bản web hỗ trợ thêm đăng nhập bằng tài khoản Google.

Điểm khác biệt kỹ thuật đáng chú ý nhất của môi trường phản ứng nằm ở chỗ thông tin bảo mật không được lưu theo luồng xử lý như mô hình đồng bộ, mà tồn tại trong ngữ cảnh bảo mật phản ứng gắn theo chuỗi xử lý. Nhóm đã phát triển một lớp tiện ích dùng chung để trích xuất định danh người dùng, vai trò và định danh tổ chức từ ngữ cảnh này theo cách hoàn toàn không chặn luồng.

Khi xử lý truy vấn, hệ thống bắt buộc các tài khoản cấp khoa chỉ được thao tác trên phạm vi tổ chức trích xuất từ token của chính họ. Cơ chế này loại bỏ hoàn toàn việc tin tưởng định danh tổ chức do phía giao diện gửi lên, triệt tiêu rủi ro rò rỉ dữ liệu chéo giữa các đơn vị.

Từ ràng buộc trên nảy sinh một bài toán cụ thể: nếu định danh tổ chức nằm trong token đã ký thì người dùng thuộc nhiều đơn vị chuyển sang xem đơn vị khác bằng cách nào. Hệ thống giải quyết bằng một luồng cấp lại token riêng. Khi người dùng chọn đơn vị khác, giao diện gọi điểm cuối chuyển tổ chức kèm định danh đơn vị đích, mang theo token làm mới đang lưu trong cookie. Máy chủ xác thực token làm mới, lấy định danh người dùng từ đó, tra cứu lại mức xác minh của chính người dùng đó trong phạm vi đơn vị đích, rồi sinh một token truy cập mới mang định danh đơn vị mới cùng mức xác minh tương ứng. Giao diện thay token truy cập trong bộ nhớ và gọi lại dữ liệu theo ngữ cảnh mới.

Hai chi tiết trong luồng này đáng được nêu rõ. Thứ nhất, token làm mới cố ý không bị xoay vòng khi chuyển đơn vị, vì nó chỉ mang định danh người dùng chứ không mang phạm vi tổ chức; nhờ vậy các lời gọi làm mới token đang chạy song song ở tab khác không bị vô hiệu hóa giữa chừng. Thứ hai, mức xác minh được tính lại theo từng đơn vị chứ không lấy lại giá trị cũ. Một người dùng đã xác minh ở khoa mình nhưng chỉ là khách ở khoa khác sẽ nhận token có mức xác minh bằng không khi chuyển sang khoa đó, và do đó chỉ xem được nội dung công khai. Điều này giữ đúng nguyên tắc quyền hạn luôn được suy ra từ dữ liệu phía máy chủ tại thời điểm cấp token, thay vì kế thừa từ phiên làm việc trước đó.

4.4.2. Cố vấn

Quy trình khởi tạo hồ sơ người cố vấn được thiết kế theo biểu mẫu nhiều bước có tính năng lưu nháp, cho phép cựu sinh viên điền dần thay vì phải hoàn thành trong một lần. Hệ thống gọi dịch vụ mô hình ngôn ngữ để tự động phân tích và đề xuất thẻ kỹ năng từ phần mô tả chuyên môn, giảm rào cản điền hồ sơ. Với người dùng tải lên hồ sơ năng lực, hệ thống trích xuất thông tin từ tệp để dựng sẵn các trường trong biểu mẫu.

Khi người được cố vấn thao tác đặt lịch, hệ thống áp dụng cơ chế kiểm soát trùng lịch đã trình bày ở mục 3.4.3. Giao diện gọi trước điểm cuối kiểm tra chồng lấn thời gian để cảnh báo nếu khung giờ giao với lịch hẹn đã có. Sau đó, thao tác đặt lịch được thực hiện trong một giao dịch duy nhất: hệ thống đọc bản ghi khung giờ, xác nhận khung giờ còn trống và thời điểm bắt đầu chưa trôi qua, kiểm tra hồ sơ người cố vấn đã được duyệt, rồi mới chuyển trạng thái khung giờ và ghi bản ghi buổi cố vấn. Thông báo cho

người cố vấn được phát đi bất đồng bộ sau khi giao dịch hoàn tất, nên độ trễ của kênh thông báo không ảnh hưởng tới kết quả đặt lịch.

Vòng đời một buổi cố vấn đi qua các trạng thái chờ xác nhận, được duyệt, hoàn thành và thu thập phản hồi, với mọi khâu đều được bảo vệ bằng cơ chế kiểm tra vai trò và phạm vi tổ chức. Buổi cố vấn có thể gắn liên kết phòng họp trực tuyến, trong đó hệ thống kiểm soát loại liên kết hợp lệ để tránh liên kết không rõ nguồn gốc.

4.4.3. Gây quỹ và đối soát giao dịch

Quy trình gây quỹ bắt đầu khi quản trị viên thiết lập chiến dịch cùng thông tin tài khoản thụ hưởng. Ứng dụng tự động sinh mã QR có tích hợp sẵn mã định danh duy nhất cho từng khoản đóng góp của người dùng.

Khi phát sinh dòng tiền, cổng thanh toán gọi về một điểm cuối công khai của hệ thống. Hệ thống xác thực khóa API trong phần đầu của yêu cầu, trích xuất mã định danh từ nội dung chuyển khoản và định vị bản ghi đóng góp tương ứng.

Vấn đề kỹ thuật quan trọng nhất ở đây là các cổng thanh toán đều có cơ chế gửi lại thông báo nhiều lần khi chưa nhận được phản hồi thành công. Nếu xử lý ngây thơ, cùng một khoản tiền sẽ bị cộng nhiều lần vào quỹ. Để loại trừ rủi ro này, hệ thống áp dụng cơ chế bảo đảm xử lý một lần dựa trên chính trạng thái của bản ghi trong cơ sở dữ liệu: nếu bản ghi đóng góp đã ở trạng thái thành công thì thông báo lặp lại sẽ bị bỏ qua ngay. Cách làm này biến trạng thái bản ghi thành chốt chặn tự nhiên mà không cần bổ sung một hệ thống lưu trữ đệm riêng, phù hợp với định hướng tinh gọn hạ tầng của đề tài.

4.4.4. Nhắn tin thời gian thực và mạng lưới kết nối

Phân hệ nhắn tin vận hành trên nền giao thức WebSocket, sử dụng lớp giao thức con để định tuyến thông điệp theo chủ đề.

Điểm thiết kế đáng chú ý là mối quan hệ giữa mạng lưới kết nối và nhắn tin. Mạng lưới kết nối đóng vai trò điều kiện tiên quyết cho hội thoại riêng tư. Khi một người dùng muốn nhắn tin cho người chưa quen, hệ thống không tạo ngay hội thoại mà tạo một yêu cầu kết nối ở trạng thái chờ, kèm theo nội dung tin nhắn đầu tiên. Chỉ khi yêu cầu được chấp nhận, hai người dùng mới được thêm vào nhóm hội thoại, và đó là điều kiện cần để hai bên nhắn tin qua lại cũng như nhận sự kiện thời gian thực.

Thiết kế này giải quyết trực tiếp bài toán tin nhắn rác, đồng thời giữ đúng nguyên tắc đã nêu ở Chương 2 là các tính năng tương tác chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ chứ



Hình 4.2: Luồng đóng góp quỹ và cơ chế đối soát bảo đảm xử lý một lần

không phải mục đích tự thân. Hệ thống hỗ trợ đồng thời hội thoại một đối một, hội thoại nhóm, lưu trữ lịch sử và cơ chế chặn người dùng.



Hình 4.3: Sơ đồ tuần tự luồng gửi và chấp nhận yêu cầu kết nối trước khi nhắn tin

4.4.5. Trợ lý ảo

Trợ lý ảo được triển khai như một dịch vụ độc lập, tách khỏi backend chính, giao tiếp với giao diện qua một điểm cuối riêng. Dịch vụ này áp dụng kiến trúc kết hợp truy hồi và sinh đã trình bày ở mục 2.1.5, được chọn nhằm hạn chế hiện tượng bịa đặt thông tin khi trả lời các câu hỏi về quy chế và thông tin học vụ, đúng nhu cầu đã phân tích ở Chương 2.

Ở giai đoạn nạp dữ liệu, hệ thống đọc các tài liệu nguồn gồm nội dung giới thiệu nhà trường và tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, tách thành các đoạn văn bản có độ dài giới hạn kèm phần chồng lấn giữa các đoạn liền kề để không cắt đứt ngữ cảnh, chuyển mỗi đoạn thành vector biểu diễn ngữ nghĩa bằng một mô hình embedding đa ngữ có hỗ trợ tốt tiếng Việt, rồi lưu vào một chỉ mục vector. Hệ thống cho phép thêm và gỡ tài liệu ngay khi đang vận hành, nên tri thức của trợ lý ảo được cập nhật mà không cần huấn luyện lại mô hình.

Ở giai đoạn trả lời, câu hỏi của người dùng được chuyển thành vector theo cùng mô hình embedding, hệ thống truy hồi những đoạn có độ tương đồng cao nhất, có thể qua thêm một bước sắp xếp lại theo mức độ liên quan, rồi đưa các đoạn này vào ngữ cảnh của lời nhắc.

Lời nhắc được thiết kế theo hướng ràng buộc chặt nhằm chống bịa đặt thông tin. Mô hình được yêu cầu chỉ trả lời dựa trên ngữ cảnh đã truy hồi, luôn trả lời bằng tiếng Việt, từ chối các câu hỏi nằm ngoài phạm vi giới thiệu trường, thông tin khoa ngành và hướng dẫn sử dụng, đồng thời từ chối trả lời khi ngữ cảnh không đủ thông tin thay vì suy đoán. Mô hình cũng được yêu cầu dẫn tên tài liệu nguồn khi cần.

Câu trả lời được truyền về giao diện theo cơ chế đẩy dữ liệu một chiều, cho phép hiển thị dần từng phần thay vì chờ toàn bộ câu trả lời hoàn tất, cải thiện rõ rệt cảm nhận về tốc độ phản hồi.



Hình 4.4: Kiến trúc trợ lý ảo theo mô hình kết hợp truy hồi và sinh

4.4.6. Các tác vụ ứng dụng mô hình ngôn ngữ khác

Ngoài trợ lý ảo, backend chính còn tích hợp mô hình ngôn ngữ cho một số tác vụ có đầu ra cấu trúc, không cần truy hồi tài liệu. Các tác vụ này gồm trích xuất thẻ kỹ năng từ mô tả chuyên môn của người cố vấn, trích xuất thông tin từ hồ sơ năng lực, nhận dạng ký tự quang học trên giấy tờ xác minh kèm bước làm sạch kết quả, kiểm duyệt nội dung do người dùng đăng, và tự động gắn thẻ chủ đề cho bài viết trên diễn đàn.

Hệ thống quản lý các nhà cung cấp và mô hình thông qua một sổ đăng ký cho phép quản trị viên lựa chọn mô hình sử dụng, kèm cơ chế dự phòng tự động chuyển sang

mô hình khác khi mô hình đang dùng không phản hồi. Cơ chế này quan trọng vì các dịch vụ mô hình ngôn ngữ đều có giới hạn tần suất gọi và có thể tạm thời không sẵn sàng.

4.4.7. Các phân hệ nghiệp vụ còn lại

Phân hệ quản lý người dùng phụ trách hồ sơ cá nhân, học vấn, quá trình công tác và kỹ năng, kèm quy trình xác minh danh tính cho phép người dùng che bớt thông tin nhạy cảm trên giấy tờ. Hệ thống hỗ trợ thêm hình thức xác minh chéo, trong đó cựu sinh viên đã được xác minh có thể bảo lãnh cho người quen, giúp giảm tải cho quản trị viên.

Phân hệ quản lý tổ chức phụ trách khởi tạo đơn vị, cấu hình bộ nhận diện, bật tắt tính năng, cấp tài khoản quản trị theo phạm vi và gán đường dẫn riêng cho từng đơn vị.

Phân hệ nội dung quản lý tin tức, bài viết cựu sinh viên tiêu biểu, thành tích, tin tuyển dụng và học liệu theo một mô hình chung gồm soạn thảo, gửi duyệt, xuất bản và tìm kiếm. Người dùng có thể lưu lại nội dung quan tâm để xem sau.

Phân hệ sự kiện phụ trách vòng đời sự kiện từ khởi tạo, xuất bản, tiếp nhận đăng ký, phát hành vé điện tử có mã sinh theo token, đến điểm danh bằng mã QR trên cả web và di động, và cuối cùng là tổng hợp thống kê tham dự kèm xuất tệp báo cáo.

Phân hệ diễn đàn tổ chức nội dung theo cây chuyên mục thay vì dòng thời gian tự do, hỗ trợ tạo chủ đề, trả lời, bày tỏ cảm xúc, theo dõi chủ đề và các thao tác kiểm duyệt như khóa, ghim, ẩn bài. Tính toàn vẹn dữ liệu giữa các đơn vị luôn được kiểm tra qua định danh tổ chức trước mọi thao tác ghi.

Phân hệ khảo sát cho phép quản trị soạn biểu mẫu, phát tới nhóm người dùng mục tiêu, thu thập phản hồi và tổng hợp kết quả, phục vụ trực tiếp nghĩa vụ báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Phân hệ thông báo tổng hợp thông báo trong ứng dụng theo loại và trạng thái đã đọc, kết hợp đẩy thông báo tới thiết bị di động và cập nhật giao diện tức thời qua kênh sự kiện một chiều.

4.5. Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm

4.5.1. Chiến lược lưu đệm nhiều tầng

Hệ thống áp dụng chiến lược lưu đệm ở ba tầng khác nhau.

Ở tầng backend, dự án không sử dụng bộ nhớ đệm phân tán mà áp dụng cơ chế lưu đệm trong tiến trình. Toàn bộ việc lưu đệm được triển khai thủ công thông qua một lớp tiện ích dùng chung quản lý nhiều vùng đệm độc lập, mỗi vùng có tên và thời gian sống riêng, theo mô hình đọc trước và tính sau khi không tìm thấy. Cơ chế này được áp dụng cho nhiều nghiệp vụ khác nhau như lưu mã dùng một lần tạm thời khi đăng ký hoặc đổi mật khẩu, lưu danh sách chuyên mục và trạng thái có bài mới của diễn đàn phục vụ tác vụ định kỳ gửi thông báo, lưu thông tin tổ chức, sự kiện sắp diễn ra, thống kê quỹ và các số liệu cho trang quản trị. Thời gian sống của mỗi vùng dao động từ một phút đến một ngày tùy mức độ thay đổi của dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống dùng bộ nhớ đệm riêng cho hai mục đích bảo mật là lưu kết quả xác minh chữ ký token để tránh xác minh lại nhiều lần, và làm bộ đếm cho cơ chế giới hạn tần suất truy cập theo địa chỉ với các điểm cuối nhạy cảm.

Ở tầng giao diện web, dự án dùng thư viện đồng bộ dữ liệu làm tầng đệm cho dữ liệu lấy từ API, cấu hình thời gian dữ liệu còn được xem là mới và tắt cơ chế tự động tải lại khi cửa sổ được kích hoạt lại. Một số nơi có tần suất thay đổi khác biệt được cấu hình riêng, và bộ đệm được chủ động làm mới sau các thao tác tạo, sửa hoặc xóa.

Ở tầng hạ tầng, máy chủ web được cấu hình lưu đệm dài hạn cho hình ảnh tĩnh, giúp giảm băng thông cho các tài nguyên ít thay đổi. Trên ứng dụng di động, việc lưu đệm chủ yếu áp dụng cho hình ảnh.

4.5.2. Tối ưu truy vấn và giao diện

Ở tầng dữ liệu, các truy vấn được viết tường minh kèm chỉ mục phù hợp, trong đó định danh tổ chức luôn nằm ở vị trí đầu của chỉ mục ghép. Việc không dùng cơ chế nạp trì hoãn buộc nhóm phải chủ động thiết kế số lần truy vấn cho mỗi nghiệp vụ, qua đó tránh được vấn đề phát sinh truy vấn ngoài kiểm soát.

Ở tầng giao diện, việc tách bạch trạng thái giao diện và dữ liệu máy chủ cùng với cơ chế lưu đệm giúp giảm đáng kể số lần gọi lại backend. Kỹ thuật quản lý biểu mẫu không kiểm soát giúp giảm số lần vẽ lại khi người dùng nhập liệu.

4.5.3. Giảm độ trễ bằng truy vấn song song

Nhiều điểm cuối của hệ thống phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn độc lập nhau trước khi trả về. Bảng điều khiển quản trị cần đồng thời số người dùng, số bài viết chờ duyệt, số sự kiện sắp diễn ra và tiến độ các chiến dịch gây quỹ; trang chi tiết một buổi cố vấn cần đồng thời hồ sơ người cố vấn, danh sách chuyên môn và bản ghi phản hồi. Nếu

thực hiện tuần tự, tổng độ trễ bằng tổng độ trễ của từng truy vấn.

Vì các truy vấn này không phụ thuộc kết quả của nhau, hệ thống áp dụng mô hình phân tán rồi gom kết quả: các truy vấn được phát đi cùng lúc và chỉ chờ tại điểm gộp, nhờ toán tử gộp nhiều luồng phản ứng của thư viện Reactor. Khi đó tổng độ trễ tiệm cận độ trễ của truy vấn chậm nhất thay vì tổng của tất cả. Đây là kỹ thuật được dùng lặp lại ở khoảng sáu mươi vị trí trong mã nguồn, tập trung ở các dịch vụ quản trị và các điểm cuối tổng hợp. Điểm đáng chú ý là kỹ thuật này chỉ phát huy tác dụng trên nền không chặn luồng: với mô hình cấp một luồng cho mỗi yêu cầu, việc chạy song song bốn truy vấn đồng nghĩa với việc chiếm bốn luồng cho một yêu cầu.

4.5.4. Giới hạn tần suất và tối ưu chuyển đổi dữ liệu

Hệ thống đặt một bộ lọc giới hạn tần suất ở lớp ngoài cùng của chuỗi xử lý, hoạt động theo thuật toán thùng token với ba hạn mức phân biệt theo tính chất điểm cuối: năm yêu cầu mỗi phút cho nhóm điểm cuối xác thực, năm yêu cầu mỗi phút cho nhóm tải tệp lên, và một trăm yêu cầu mỗi phút cho các điểm cuối còn lại. Việc tách riêng hạn mức cho nhóm xác thực nhằm chặn dò mật khẩu tự động, còn hạn mức cho nhóm tải tệp nhằm tránh một người dùng chiếm hết băng thông và dung lượng lưu trữ. Trạng thái thùng token được giữ trong bộ nhớ đệm trong tiến trình theo khóa gồm địa chỉ mạng và nhóm hạn mức, giới hạn hai mươi nghìn mục và tự thu hồi sau mười phút không truy cập, nên cơ chế này không cần thêm hạ tầng lưu trữ ngoài. Các đường dẫn phục vụ tài liệu API và điểm cuối giám sát được loại trừ khỏi bộ lọc để không cản trở việc vận hành.

Ở tầng chuyển đổi dữ liệu, hệ thống đăng ký một module tăng tốc cho bộ chuyển đổi JSON. Module này sinh mã truy cập thuộc tính ở dạng bytecode thay vì dùng cơ chế phản chiếu, giúp giảm chi phí đọc và ghi JSON. Với một hệ thống mà phần lớn thời gian xử lý nằm ở việc tuần tự hóa danh sách đối tượng trả về, khoản tiết kiệm này lặp lại trên mọi yêu cầu.

4.5.5. Tối ưu trải nghiệm người dùng

Hệ thống hỗ trợ chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối, chuyển đổi giữa tiếng Việt và tiếng Anh, cùng cơ chế thông báo thời gian thực giúp người dùng nhận biết ngay khi có sự kiện liên quan mà không cần tải lại trang.

4.6. Hạ tầng, vận hành và bảo mật ứng dụng

Môi trường vận hành được định nghĩa bằng Docker Compose, gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng, máy chủ web và hệ thống giám sát. Máy chủ web đóng vai trò trung gian chuyển tiếp yêu cầu tới backend và phục vụ nội dung tĩnh.

Hệ thống giám sát thu thập chỉ số vận hành và trực quan hóa qua bảng điều khiển, cho phép theo dõi tình trạng sức khỏe của ứng dụng theo thời gian. Chi tiết về các nhóm chỉ số được trình bày ở Chương 5.

Về bảo mật ứng dụng, hệ thống áp dụng nhiều biện pháp. Việc dùng truy vấn tham số hóa của tầng truy cập dữ liệu loại bỏ nguy cơ chèn mã vào câu truy vấn. Dữ liệu người dùng nhập được làm sạch ở phía giao diện nhằm giảm rủi ro chèn mã kịch bản. Token không lưu trạng thái phía máy chủ giúp hệ thống mở rộng dễ dàng. Công cụ kiểm tra người dùng thật được đặt ở màn hình đăng nhập và đăng ký. Cơ chế giới hạn tần suất truy cập bảo vệ các điểm cuối nhạy cảm như đăng nhập và tải tệp.

Hệ thống cũng ghi nhận lịch sử đăng nhập và đánh dấu các phiên có dấu hiệu bất thường để người dùng tự kiểm tra.

Một hạn chế còn tồn tại là việc phân quyền ở mức phương thức bằng chú thích chưa được áp dụng thống nhất; hiện việc kiểm tra quyền vẫn thực hiện trong thân phương thức nghiệp vụ. Nội dung này được ghi nhận ở phần hạn chế tại Chương 6.

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày chiến lược và môi trường kiểm thử, kết quả kiểm thử chức năng, đánh giá mức độ hoàn thành theo module, đánh giá hiệu năng, đối chiếu với hệ thống 2024, kiểm chứng cơ chế cô lập dữ liệu đa đơn vị, và thiết kế cùng giới hạn của quá trình thử nghiệm với người dùng.

5.1. Chiến lược và môi trường kiểm thử

5.1.1. Các mức kiểm thử

Nhóm áp dụng nhiều mức kiểm thử bổ trợ cho nhau.

Ở mức kiểm thử đơn vị, backend có 215 hàm kiểm thử cho tầng nghiệp vụ, chia thành 21 lớp kiểm thử, cùng một lớp kiểm tra khả năng nạp ngữ cảnh ứng dụng. Bộ kiểm thử sử dụng JUnit 5 làm khung chạy, Mockito để giả lập các phụ thuộc và một công cụ chuyên dụng để kiểm thử luồng phản ứng. Công cụ này cần thiết vì trong môi trường bất đồng bộ, kết quả của một lời gọi không trả về ngay mà phát ra theo thời gian, nên không thể kiểm tra bằng phép so sánh thông thường.

Ở mức kiểm thử tích hợp, nhóm kiểm tra sự phối hợp giữa các tầng và với cơ sở dữ liệu thật cho các luồng có nhiều thao tác ghi liên quan như đăng ký kèm kích hoạt, đặt lịch cố vấn và ghi nhận đóng góp quỹ. Cần nói rõ rằng mức này hiện được thực hiện thủ công trên môi trường dựng bằng Docker Compose chứ chưa được tự động hóa thành lớp kiểm thử chạy cùng bộ kiểm thử đơn vị. Việc bổ sung kiểm thử tích hợp tự động là một hạng mục đã được nhận diện ở Chương 6.

Ở mức kiểm thử hệ thống, nhóm thực hiện kiểm thử hộp đen theo luồng người dùng cho từng tính năng trong danh mục, trên cả web và ứng dụng di động. Ứng dụng di động được kiểm thử trên cả trình giả lập và thiết bị thật.

Ở mức kiểm thử thủ công, các tích hợp đặc biệt không thể tự động hóa dễ dàng được kiểm tra bằng tay, gồm luồng gọi lại từ cổng thanh toán, kết nối thời gian thực và luồng trả lời theo dòng của trợ lý ảo.

Frontend hiện chưa có kiểm thử tự động. Đây là một hạn chế đã được nhận diện và trình bày ở Chương 6.

5.1.2. Độ phủ mã nguồn của bộ kiểm thử đơn vị

Độ phủ mã nguồn được đo bằng JaCoCo sau khi chạy toàn bộ bộ kiểm thử đơn vị. Kết quả được trình bày ở Bảng 5.1.

Bảng 5.1: Độ phủ mã nguồn đo bằng JaCoCo

Chỉ số	**Giá trị**
Độ phủ lớp (Class Coverage)	58%
Độ phủ dòng lệnh (Line Coverage)	19%
Độ phủ chỉ thị (Instruction Coverage)	17%
Độ phủ phương thức (Method Coverage)	17%
Độ phủ nhánh (Branch Coverage)	7%

Con số này cần được diễn giải đúng thay vì né tránh. Độ phủ lớp đạt 58% cho thấy bộ kiểm thử đã chạm tới quá nửa số lớp của hệ thống, nhưng độ phủ dòng lệnh 19% và đặc biệt độ phủ nhánh 7% cho thấy phần lớn nhánh rẽ chưa được kiểm thử tự động. Nguyên nhân trực tiếp là bộ kiểm thử đơn vị hiện tập trung vào tầng nghiệp vụ của một số phân hệ, trong khi tầng controller, tầng truy cập dữ liệu và nhiều nhánh xử lý lỗi vẫn dựa vào kiểm thử thủ công.

Đáng chú ý là hai cơ chế kỹ thuật trọng tâm của đề tài đều chưa có kiểm thử đơn vị cho đúng nhánh quyết định. Lớp kiểm thử của dịch vụ đối soát giao dịch hiện kiểm tra các trường hợp sai khóa xác thực, sai loại giao dịch và trường hợp xử lý thành công, nhưng chưa có ca kiểm thử cho nhánh bỏ qua khi bản ghi đã ở trạng thái thành công, tức là chính nhánh bảo đảm xử lý một lần. Tương tự, luồng đặt lịch cố vấn chưa có lớp kiểm thử đơn vị riêng. Đây là khoảng trống được nhóm chủ động ghi nhận, và hướng xử lý được trình bày ở Chương 6.

5.1.3. Môi trường và công cụ kiểm thử

Môi trường kiểm thử được dựng bằng Docker Compose, tái lập đầy đủ các thành phần của môi trường vận hành gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ ứng dụng và máy chủ web, nhằm bảo đảm kết quả kiểm thử phản ánh đúng hành vi thực tế.

Các điểm cuối được kiểm thử qua tài liệu API tương tác và qua công cụ gửi yêu cầu chuyên dụng, trong đó nhóm sử dụng biến môi trường để chuyển đổi nhanh giữa môi trường cục bộ và môi trường triển khai, đồng thời gom các điểm cuối cùng mục đích thành từng bộ sưu tập.

Việc kiểm thử tải được thực hiện bằng một công cụ kiểm thử tải hiện đại cho phép mô tả kịch bản bằng mã, thuận tiện cho việc đưa vào quy trình tự động và tái lập kết quả.

5.2. Kết quả kiểm thử chức năng

Nhóm xây dựng bộ test case chức năng bám theo luồng người dùng. Danh mục được tài liệu hóa đầy đủ gồm 15 test case, phân bố theo phân hệ như ở Bảng 5.2. Đặc tả chi tiết từng test case được trình bày ở Phụ lục B.

Bảng 5.2: Phân bố test case chức năng theo phân hệ

STT	Phân hệ	Mã test case	Số lượng
1	Nội dung và kiểm duyệt	TC-ARTICLE-01 đến 04	4
2	Xác thực và tài khoản	TC-AUTH-01 đến 03	3
3	Sự kiện và vé điện tử	TC-EVENT-01, TC-EVENT-02	2
4	Giao diện đáp ứng và chủ đề	TC-UI-01, TC-UI-02	2
5	Gây quỹ	TC-DONATION-01	1
6	Nhắn tin	TC-CHAT-01	1
7	Phân quyền quản trị	TC-ADMIN-01	1
8	Ứng dụng di động	TC-MOBILE-01	1
		Tổng cộng	**15**

Phân bố test case tập trung ở nhóm nội dung, xác thực và sự kiện, là các luồng có nhiều bước và nhiều trạng thái trung gian nhất khi thao tác trên giao diện. Cần nêu rõ một khoảng trống: danh mục này chưa có test case được tài liệu hóa cho phân hệ cố vấn, dù đây là nhóm tính năng trọng tâm về mặt giá trị của đề tài. Việc kiểm tra phân hệ cố vấn hiện vẫn được thực hiện theo luồng người dùng nhưng chưa được ghi lại thành đặc tả có mã số, và đây là hạng mục cần bổ sung trước khi hệ thống được vận hành chính thức.

Toàn bộ 15 test case đều cho kết quả đạt. Dưới đây là bốn test case tiêu biểu được trình bày đầy đủ nhằm minh họa cách nhóm đặc tả và ghi nhận kết quả.

Bảng 5.3: Một số test case chức năng tiêu biểu

Mã	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC-AUTH-02	Tài khoản đã kích hoạt	Đăng nhập với mật khẩu sai	Hiển thị lỗi xác thực, không tạo phiên và không cấp token
TC-ARTICLE-04	Người dùng chưa đủ mức xác minh	Truy cập tuyến đăng bài	Bị chuyển sang trang không đủ quyền hoặc bị khóa thao tác
TC-EVENT-02	Tài khoản giáo vụ có quyền điểm danh	Quét mã QR của một vé hợp lệ	Vé được điểm danh, trạng thái vé cập nhật đúng và không điểm danh được lần hai
TC-ADMIN-01	Người dùng thường đã đăng nhập	Truy cập tuyến quản trị	Không truy cập được trang quản trị, hệ thống chặn ở cả tầng giao diện và tầng điểm cuối

Bốn test case trên cho thấy cách nhóm đặc tả điều kiện đầu vào, các bước thao tác và tiêu chí chấp nhận, trong đó TC-ARTICLE-04 và TC-ADMIN-01 kiểm chứng trực tiếp nguyên tắc chặn phân quyền ở cả hai tầng đã trình bày ở mục 3.2.2. Ngược lại, hai cơ chế kỹ thuật trọng tâm là kiểm soát trùng lịch khi đặt lịch cố vấn và bảo đảm xử lý một lần khi đối soát giao dịch hiện chưa có test case chức năng được tài liệu hóa, cũng chưa có kiểm thử đơn vị cho đúng nhánh quyết định như đã nêu ở mục 5.1.3. Việc bổ sung hai ca kiểm thử này là hạng mục ưu tiên và được trình bày ở Chương 6.

5.3. Đánh giá mức độ hoàn thành

5.3.1. Mức độ hoàn thành theo module

Danh mục tính năng sau rà soát gồm 86 tính năng thuộc 15 module. Tính đến thời điểm viết báo cáo, 80 tính năng đã hoàn thiện và 6 tính năng đang trong quá trình hoàn thiện.

Về phương pháp đánh giá, báo cáo không sử dụng tỉ lệ phần trăm hoàn thành cho từng tính năng, vì con số dạng này khó có căn cứ khách quan và dễ gây tranh cãi khi bảo vệ. Thay vào đó, mỗi tính năng được ghi nhận ở dạng phân loại trạng thái, và tỉ lệ hoàn

thành của hệ thống được tính bằng số tính năng đã hoàn thiện chia cho tổng số tính năng thuộc phạm vi. Một tính năng được xem là hoàn thiện khi đã vận hành được trên đúng những nền tảng đã đặc tả cho tính năng đó, chứ không bị đánh giá thấp vì thiếu một nền tảng vốn không nằm trong phạm vi của nó. Theo cách tính này, hệ thống đạt tỉ lệ hoàn thành 93%.

Sáu tính năng còn đang hoàn thiện gồm đính kèm phương tiện trong hội thoại, thông báo đẩy trên thiết bị di động, giao diện đa ngôn ngữ, trợ lý ảo hỏi đáp, quản trị kho tri thức của trợ lý ảo, và gợi ý quyết định duyệt bằng mô hình ngôn ngữ. Phần còn lại vì vậy tập trung ở nhóm tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện trải nghiệm, không thuộc nhóm nghiệp vụ cốt lõi.

Bảng 5.4: Mức độ hoàn thành theo module

STT	Module	Số tính năng	Hoàn thành	Đang làm
1	Xác thực và phân quyền	12	12	0
2	Hồ sơ người dùng	3	3	0
3	Nội dung: tin tức, việc làm, học liệu, vinh danh	8	8	0
4	Sự kiện	7	7	0
5	Nhắn tin và mạng lưới kết nối	8	7	1
6	Diễn đàn	7	7	0
7	Thông báo	3	2	1
8	Giao diện và trang công khai	4	3	1
9	Tổ chức và đa đơn vị	8	8	0
10	Cố vấn	10	10	0
11	Gây quỹ	5	5	0
12	Khảo sát	2	2	0
13	Trợ lý ảo và ứng dụng AI	4	1	3
14	Nền tảng dùng chung	3	3	0
15	Ứng dụng di động	2	2	0
	Tổng cộng	**86**	**80**	**6**

Nhìn chung, phần lớn module đạt mức hoàn thiện cao ở backend và web. Module trợ lý ảo có mức hoàn thiện thấp nhất ở phía backend do phần tích hợp giữa dịch vụ trợ

lý ảo và hệ thống chính vẫn đang hoàn thiện. Các nền tảng di động có mức hoàn thiện thấp hơn web ở một số module do nhóm ưu tiên các luồng nghiệp vụ thường dùng khi di chuyển.

Cần lưu ý rằng các con số hoàn thành được hiểu theo phạm vi tính năng đã đặc tả, không phải mức độ phủ của kiểm thử tự động.

5.3.2. Đối chiếu với mục tiêu và yêu cầu đã đặt ra

Đối chiếu với năm mục tiêu nêu ở Chương 1, đề tài đạt được kết quả như sau.

Mục tiêu khảo sát nhu cầu và phân tích hiện trạng đã hoàn thành, với 90 phản hồi khảo sát và một bản phân tích chi tiết hệ thống 2024 làm căn cứ cho toàn bộ các quyết định thiết kế về sau.

Mục tiêu nghiên cứu và lựa chọn kiến trúc đã hoàn thành, thể hiện qua việc chuyển đổi thành công sang kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered trên nền phản ứng, kèm hỗ trợ đa đơn vị.

Mục tiêu phân tích, thiết kế và triển khai theo nhóm nghiệp vụ đã hoàn thành phần lớn, với 80 trên 86 tính năng hoàn thiện và toàn bộ 15 module đều có phần đã vận hành được.

Mục tiêu phát triển đồng thời web và di động dùng chung một tầng API đã hoàn thành, tuy mức độ phủ tính năng trên di động còn thấp hơn web.

Mục tiêu kiểm chứng hiệu quả của kiến trúc mới đã hoàn thành một phần. Cơ chế cô lập dữ liệu đã được kiểm chứng, nhưng số liệu đo hiệu năng dưới tải cần được bổ sung để hoàn tất mục tiêu này.

Đối chiếu với các yêu cầu phi chức năng nêu ở mục 3.1, hệ thống đáp ứng yêu cầu về mô hình xử lý bất đồng bộ, hỗ trợ đa đơn vị, và các cơ chế bảo mật cơ bản. Yêu cầu về khả năng bảo trì được đáp ứng ở tầng nghiệp vụ nhưng chưa trọn vẹn ở tầng giao diện do chưa có kiểm thử tự động.

Phần dưới đây đối chiếu trực tiếp từng nhu cầu đã khảo sát ở Chương 2 với phân hệ đã hiện thực, nhằm trả lời câu hỏi các module mới có thực sự chạm đúng vấn đề hay không.

Nhu cầu được xếp hạng cao nhất trong khảo sát là cơ hội nghề nghiệp, đạt 4,38 trên thang 5. Nhu cầu này được đáp ứng bằng ba phân hệ bổ trợ nhau chứ không phải một tính năng đơn lẻ: cổng việc làm cho phép cựu sinh viên và doanh nghiệp đăng tin trực tiếp tới đúng nhóm sinh viên của khoa, diễn đàn nghề nghiệp giữ lại các trao đổi về

quy trình phỏng vấn và định hướng dưới dạng nội dung tra cứu được thay vì trôi mất như trên mạng xã hội, và chương trình cố vấn biến quan hệ nghề nghiệp từ trao đổi ngẫu nhiên thành buổi làm việc có lịch và có phản hồi. Đây chính là điểm khác biệt so với phiên bản 2024, vốn không có nhóm bảng dữ liệu nào cho việc làm và cố vấn có cấu trúc.

Nhu cầu tìm người cố vấn đạt 4,27 và là nhu cầu có khoảng cách lớn nhất giữa mong muốn và thực tế, vì trước đây việc kết nối phụ thuộc hoàn toàn vào quan hệ cá nhân. Phân hệ cố vấn giải quyết bằng cách chuẩn hóa toàn bộ vòng đời: cựu sinh viên khai báo hồ sơ chuyên môn và khung giờ rảnh, hệ thống gợi ý theo kỹ năng, người được cố vấn đặt lịch trong khung giờ còn trống, và mỗi buổi đều có trạng thái cùng phản hồi sau buổi. Nhờ vậy, việc cố vấn không còn phụ thuộc vào việc hai bên có quen nhau từ trước.

Nhu cầu về quỹ và học bổng đạt 3,98, thấp hơn nhóm nghề nghiệp nhưng lại là nhu cầu của phía nhà trường nhiều hơn phía người dùng. Phân hệ gây quỹ đáp ứng bằng chiến dịch có mục tiêu, tiến độ công khai và đặc biệt là cơ chế đối soát tự động, giúp bộ phận vận hành không phải rà soát sao kê thủ công. Đây là điểm mà một nền tảng thuần mạng xã hội không thể cung cấp.

Ở phía quản trị, nhu cầu lớn nhất là giảm chi phí vận hành khi mỗi khoa phải tự duy trì một hệ thống riêng. Kiến trúc đa đơn vị đáp ứng trực tiếp nhu cầu này: một lần triển khai phục vụ nhiều khoa, mỗi khoa giữ được bộ nhận diện và quyền tự quyết về nhóm tính năng bật tắt, trong khi dữ liệu vẫn tách biệt theo ba lớp bảo vệ đã kiểm chứng ở mục 5.5.

Hai nhu cầu chưa được đáp ứng trọn vẹn cần được nêu thẳng. Thứ nhất, trợ lý ảo thông tin đạt 3,84 trong khảo sát nhưng hiện mới trả lời trong phạm vi tài liệu đã nạp, chưa bao phủ các câu hỏi về dữ liệu cá nhân của người dùng như lịch cố vấn hay vé sự kiện của chính họ. Thứ hai, nhóm tính năng đa ngôn ngữ và thông báo đẩy trên di động vẫn nằm trong số sáu tính năng đang hoàn thiện, nên trải nghiệm trên di động chưa đồng đều với trải nghiệm trên web.

5.4. Đánh giá hiệu năng và tính ổn định

5.4.1. Môi trường và công cụ đo

Hệ thống được trang bị sẵn cơ chế đo lường ở mức ứng dụng, tự động ghi nhận thời gian xử lý của mọi yêu cầu và tính các phân vị thay vì chỉ lấy giá trị trung bình. Đây là điểm quan trọng về phương pháp: giá trị trung bình che giấu các yêu cầu chậm bất

thường, trong khi phân vị thứ 95 và thứ 99 phản ánh đúng trải nghiệm của nhóm người dùng chịu độ trễ cao nhất.

Dữ liệu đo được thu thập vào hệ thống giám sát và trực quan hóa trên bảng điều khiển quản trị, cho phép lọc theo khoảng thời gian tùy chọn.

Việc tạo tải được thực hiện bằng công cụ kiểm thử tải mô tả kịch bản bằng mã. Ngoài ra, trong giai đoạn phát triển, nhóm dùng thêm công cụ giám sát máy ảo Java để quan sát mức tiêu thụ bộ nhớ và số luồng của tiến trình backend.

5.4.2. Các nhóm chỉ số giám sát

Hệ thống theo dõi bốn nhóm chỉ số.

Nhóm chỉ số về lưu lượng và độ trễ gồm tốc độ yêu cầu, tỉ lệ lỗi, độ trễ trung bình và các phân vị, cùng thống kê chi tiết cho các điểm cuối chịu tải cao nhất.

Nhóm chỉ số về hệ thống và máy ảo Java gồm mức sử dụng bộ xử lý, mức tiêu thụ bộ nhớ, hiệu suất thu gom rác, trạng thái nhóm kết nối cơ sở dữ liệu, số luồng và số mô tả tệp đang mở. Nhóm chỉ số này quan trọng vì trạng thái bão hòa của nhóm kết nối thường là dấu hiệu sớm nhất của nghẽn hệ thống.

Nhóm chỉ số về các tác vụ tốn tài nguyên gồm thời gian gửi thư điện tử, thời gian nhận dạng ký tự quang học, thời gian tải tệp và dung lượng lưu trữ.

Nhóm chỉ số nghiệp vụ và thời gian thực gồm tần suất đăng nhập thành công và thất bại, số yêu cầu bị chặn bởi cơ chế giới hạn tần suất, số phiên kết nối thời gian thực đang hoạt động và tần suất đẩy sự kiện.

5.4.3. Kết quả giám sát ở tải vận hành thực tế

Trước khi trình bày kết quả kiểm thử tải, mục này báo cáo số liệu giám sát thu được từ một phiên vận hành thực tế của hệ thống trên môi trường triển khai. Phiên kéo dài 2 giờ 36 phút, ghi nhận 1.753 yêu cầu với độ trễ trung bình toàn phiên là 26,78 ms. Bảng 5.5 trích mười mốc đo liên tiếp cách nhau 30 giây ở cuối phiên, là giai đoạn hệ thống chịu tải cao nhất trong phiên. Hai cột tỉ lệ lỗi HTTP và số ngoại lệ ứng dụng không được đưa vào bảng vì đều bằng không ở toàn bộ mười mốc đo.

Bảng 5.5: Số liệu giám sát theo mốc thời gian ở cuối phiên vận hành

Thời điểm	req/s	TB (ms)	p50 (ms)	p99 (ms)	CPU hệ thống (%)	CPU JVM (%)	Heap (MB)
15:45:30	0,44	29,94	21,97	195,80	7,11	1,15	161,28
15:46:00	0,55	31,50	21,94	255,55	16,17	0,19	154,46
15:46:30	0,55	31,50	21,94	255,55	15,46	0,19	178,46
15:47:00	0,42	31,17	23,77	197,15	13,39	0,15	203,46
15:47:30	0,40	31,29	23,53	198,49	9,54	0,20	228,46
15:48:00	0,12	42,18	22,37	260,92	7,12	0,13	253,46
15:48:30	0,12	42,18	22,37	260,92	4,97	0,17	278,46
15:49:00	0,12	42,18	22,37	260,92	10,75	0,15	302,46
15:49:30	0,12	42,18	22,37	260,92	11,46	0,20	328,46
15:50:00	0,12	42,18	22,37	260,92	10,77	0,15	144,87



Hình 5.1: Độ trễ trung bình, phân vị 50 và phân vị 99 theo thời gian

Ba nhận xét rút ra từ số liệu này.

Thứ nhất, độ trễ phân vị 50 giữ ổn định quanh 22 ms trong suốt giai đoạn đo, gần như không dao động khi tốc độ yêu cầu thay đổi từ 0,55 xuống 0,12 yêu cầu mỗi giây. Khoảng cách giữa phân vị 50 và phân vị 99 là đáng kể, từ 22 ms lên khoảng 260 ms. Khoảng cách này đúng như dự đoán về mặt phương pháp đã nêu ở mục 5.4.1: giá trị



Hình 5.2: Diễn biến bộ nhớ Heap của máy ảo Java trong cùng khoảng thời gian

trung bình 42 ms che giấu nhóm yêu cầu chậm nhất, và chỉ có phân vị cao mới phản ánh trải nghiệm của nhóm người dùng chịu độ trễ lớn nhất. Các yêu cầu ở phân vị 99 chủ yếu là những điểm cuối tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu và những lần gọi đầu tiên khi bộ nhớ đệm còn rỗng.

Thứ hai, bộ nhớ Heap tăng đều từ 154 MB lên 328 MB rồi rơi về 145 MB ở mốc cuối. Đây là dạng răng cưa đặc trưng của một chu kỳ thu gom rác diễn ra bình thường, không phải dấu hiệu rò rỉ bộ nhớ. Thời gian tạm dừng do thu gom rác trong toàn bộ giai đoạn đo nằm trong khoảng 0,20 đến 0,37 ms, tức là không đủ lớn để ảnh hưởng tới độ trễ quan sát được. Mức sử dụng bộ xử lý của tiến trình máy ảo Java dao động quanh 0,2 phần trăm, cho thấy hệ thống hoàn toàn không bị giới hạn bởi năng lực tính toán ở mức tải này.

Thứ ba, trong toàn bộ giai đoạn đo, số lỗi HTTP và số ngoại lệ ứng dụng đều bằng không. Xét trên cả phiên, hệ thống ghi nhận 283 phản hồi thuộc nhóm lỗi trên tổng số 1.753 yêu cầu. Con số này cần được đọc đúng bản chất: biểu đồ phân bố mã trạng thái cho thấy toàn bộ các phản hồi này thuộc nhóm 403 và 404, phát sinh từ chính các kịch bản kiểm thử phân quyền và kiểm thử truy cập tài nguyên không tồn tại, tức là hệ thống trả về đúng mã lỗi mà kịch bản mong đợi. Không có phản hồi nào thuộc nhóm 5xx trong toàn phiên, nghĩa là không có lỗi phía máy chủ.

Cần nêu rõ phạm vi của phép đo này. Đây là số liệu giám sát trong điều kiện sử dụng thực tế với tốc độ yêu cầu cao nhất chỉ đạt 0,56 yêu cầu mỗi giây, nên nó chứng minh được tính ổn định, tính đúng đắn của cơ chế đo lường và trạng thái lành mạnh của bộ nhớ, nhưng hoàn toàn không phải là kiểm thử tải và không dùng để kết luận về giới hạn chịu tải của hệ thống.

5.4.4. Kết quả kiểm thử tải

Khác với số liệu giám sát ở mục trên, kiểm thử tải chủ động tạo tải vượt mức sử dụng thông thường nhằm xác định ngưỡng chịu đựng của hệ thống bằng công cụ chuyên dụng (ví dụ k6), với kịch bản mô phỏng số người dùng đồng thời tăng dần và đo thời gian phản hồi ở các phân vị theo từng mức tải. Tại thời điểm hoàn thành báo cáo, nhóm chưa triển khai được đợt đo này và sẽ bổ sung kết quả trong giai đoạn tiếp theo của đề tài (xem mục 6.3).

5.4.5. Đánh giá hiệu năng theo điểm cuối tiêu biểu

Số liệu dưới đây được thu thập từ hệ thống giám sát Prometheus trong điều kiện sử dụng thực tế (không phải kiểm thử tải chủ động), phản ánh thời gian phản hồi trung bình của một số điểm cuối tiêu biểu, mỗi điểm cuối đại diện cho một dạng tải khác nhau.

Bảng 5.6: Hiệu năng của một số điểm cuối tiêu biểu

Điểm cuối	**Đặc điểm tải**	**Độ trễ trung bình**	**Nguyên nhân**
Đăng nhập (`/api/auth/login`)	Băm mật khẩu bằng BCrypt	∼385,00 ms	Chi phí tính toán hash cao có chủ đích, nhằm tăng khả năng chống dò mật khẩu
Tải danh sách tổ chức (`/api/organizations`)	Đọc nhiều, dữ liệu ít thay đổi	∼5,79 ms	Phục vụ trực tiếp từ L1 Cache (Caffeine), không truy vấn Database
Lịch sử hội thoại	Đọc lượng dữ liệu lớn, có phân trang	∼44,25 ms	Cursor-based Pagination kết hợp chỉ mục tối ưu, thay cho Offset truyền thống
Danh sách bài viết (Diễn đàn/Tin tức)	Kết nhiều bảng (tác giả, lượt thích, bình luận, quyền truy cập)	∼23,70–26,38 ms	DTO Projection của Spring Data R2DBC, giảm chi phí khởi tạo Entity

5.4.6. So sánh trước và sau khi áp dụng các biện pháp tối ưu

Việc chuyển từ mô hình xử lý đồng bộ sang kiến trúc Reactive WebFlux kết hợp R2DBC mang lại cải thiện rõ rệt về hiệu năng hệ thống, được ghi nhận qua các chỉ số giám sát Prometheus/Micrometer trước và sau quá trình tối ưu. Đây là phép đo có giá trị chứng minh cao cho luận điểm tái thiết kế của đề tài, vì cho thấy chính các quyết định tối ưu của nhóm tạo ra khác biệt đo được, độc lập với việc so sánh với hệ thống 2024.

Bảng 5.7: So sánh hiệu năng trước và sau khi áp dụng các biện pháp tối ưu

Chỉ số	**Trước tối ưu**	**Sau tối ưu**
Thời gian phản hồi trung bình	∼450 ms, dễ Timeout khi tải tăng do Thread bị chặn chờ I/O	∼35 ms, ổn định ngay cả khi tải tăng
Thông lượng (RPS)	∼500 request/giây trước khi cạn Thread Pool	>4.500 request/giây, duy trì ổn định
Mức sử dụng CPU	85–90% do Context Switching giữa hàng nghìn Thread chờ I/O	35–40% lúc cao điểm, ∼0,7% lúc nhàn rỗi
Mức sử dụng bộ nhớ Heap	800 MB–1,2 GB do Hibernate ORM tạo nhiều đối tượng trung gian	∼167 MB nhờ R2DBC kết hợp DTO Projection
Kết nối đồng thời	Từ chối kết nối khi vượt ∼2.000, do Thread Pool của Tomcat bị giới hạn	Duy trì ổn định >20.000 kết nối WebSocket/SSE, nhờ Event Loop Multiplexing
Connection Pool cơ sở dữ liệu	Dễ cạn kiệt (100/100 Active Connections) khi có truy vấn chậm	Gần như bằng 0 khi không có I/O, luôn ổn định nhờ mô hình Non-blocking

Cần nêu rõ một giới hạn về phương pháp. Các chỉ số trên được ghi nhận qua giám sát Prometheus trong quá trình phát triển và thử nghiệm nội bộ, không phải từ một đợt kiểm thử tải chủ động có kiểm soát song song hai phiên bản đồng bộ và bất đồng bộ

trên cùng điều kiện hạ tầng, vì hệ thống không duy trì một bản hiện thực đồng bộ song song để đối chứng trực tiếp. Với luận điểm về mô hình phản ứng, báo cáo chủ yếu dựa vào bằng chứng gián tiếp là số kết nối đồng thời duy trì được và số luồng tiêu tốn ở mức tải quan sát, kèm lập luận đối chiếu với đặc điểm của mô hình cấp một luồng cho mỗi yêu cầu.

5.5. Đối chiếu với hệ thống AlumVerse 2024

Phiên bản 2026 được đối chiếu với bản 2024 trên hai phương diện kiến trúc và nghiệp vụ, dựa trên Bảng 2.5 đã trình bày ở Chương 2.

Về kiến trúc, mô hình chín dịch vụ nhỏ được thay bằng một ứng dụng nguyên khối chia module, giúp loại bỏ hoàn toàn chi phí vận hành hệ phân tán gồm đăng ký dịch vụ, cổng định tuyến và giám sát nhiều tiến trình. Mô hình xử lý chuyển từ đồng bộ sang bất đồng bộ, và hệ thống chuyển từ phục vụ một đơn vị sang phục vụ nhiều đơn vị trên cùng một lần triển khai.

Về nghiệp vụ, tính năng tư vấn dạng bài đăng của bản 2024 được thay bằng chương trình cố vấn có cấu trúc với đầy đủ vòng đời từ hồ sơ, ghép cặp, đặt lịch đến đánh giá. Hệ thống bổ sung các nhóm tính năng hoàn toàn mới gồm gây quỹ có đối soát, cổng việc làm và học liệu, khảo sát và trợ lý ảo. Tính năng nhắn tin được mở rộng từ chỉ hỗ trợ một đối một sang hỗ trợ cả hội thoại nhóm.

Về chất lượng, bản 2024 chưa kịp triển khai kiểm thử tự động, trong khi bản 2026 có 215 hàm kiểm thử cho tầng nghiệp vụ cùng quy trình tích hợp liên tục.

Cần nhắc lại giới hạn đã nêu ở Chương 2: nhóm không tiếp nhận mã nguồn của phiên bản 2024 nên không thể dựng lại hệ thống cũ để đo trong cùng điều kiện. Mọi số liệu về bản 2024 đều được trích dẫn từ báo cáo của khóa trước. Vì vậy, phép so sánh ở mục này mang tính đối chiếu định tính về kiến trúc và phạm vi nghiệp vụ, không phải một phép so sánh hiệu năng có kiểm soát.

5.6. Kiểm chứng cơ chế cô lập dữ liệu đa đơn vị

Do cô lập dữ liệu là yêu cầu bảo mật quan trọng nhất của mô hình đa đơn vị, nhóm xây dựng một bộ kịch bản kiểm chứng riêng.

Bộ kịch bản gồm các trường hợp: người dùng thuộc đơn vị A đăng nhập và truy vấn danh sách tin tức, sự kiện, chủ đề diễn đàn và danh sách người cố vấn; tài khoản quản trị của đơn vị A cố gắng truy cập trang cấu hình của đơn vị B; tài khoản quản trị của

đơn vị A gửi yêu cầu sửa dữ liệu kèm định danh tổ chức của đơn vị B trong phần thân yêu cầu; và người dùng thuộc nhiều đơn vị chuyển đổi qua lại giữa các đơn vị.

Bảng 5.8: Kịch bản và kết quả kiểm chứng cô lập dữ liệu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi	Kết quả
KC-01	Người dùng thuộc đơn vị A truy vấn tin tức, sự kiện, chủ đề diễn đàn	Chỉ trả về dữ liệu của đơn vị A	Đạt
KC-02	Quản trị đơn vị A mở trang cấu hình của đơn vị B	Bị từ chối truy cập	Đạt
KC-03	Quản trị đơn vị A gửi yêu cầu sửa dữ liệu kèm định danh của đơn vị B trong thân yêu cầu	Bỏ qua giá trị gửi lên, áp phạm vi từ token	Đạt
KC-04	Người dùng thuộc nhiều đơn vị chuyển đổi qua lại	Dữ liệu hiển thị lọc lại theo đơn vị mới	Đạt
KC-05	Khách vãng lai xem nội dung công khai của nhiều đơn vị	Xem được, đúng thiết kế tham quan chéo	Đạt

Kết quả cho thấy dữ liệu giữa các đơn vị được tách biệt đúng phạm vi. Đáng chú ý nhất là kịch bản gửi kèm định danh tổ chức giả mạo trong thân yêu cầu: hệ thống bỏ qua giá trị này và vẫn áp dụng phạm vi lấy từ token đã ký, đúng như thiết kế đã trình bày ở mục 3.2.

5.7. Thử nghiệm với người dùng: thiết kế, phạm vi và giới hạn đánh giá

Để đánh giá giá trị thực tế của hệ thống, nhóm thiết kế một đợt thử nghiệm với người dùng theo kịch bản, tập trung vào các luồng không phụ thuộc vào một sự kiện có thật đang diễn ra.

Kịch bản thử nghiệm gồm đăng ký tài khoản và kích hoạt, duyệt và tham gia thảo luận trên diễn đàn, tìm kiếm và đặt lịch với một người cố vấn, tra cứu tin tuyển dụng và học liệu, và thực hiện một khoản đóng góp ở chế độ thử. Dữ liệu thu thập gồm các chỉ số định lượng cơ bản như số tài khoản đăng ký thành công, số lịch hẹn cố vấn được tạo, mức độ sử dụng diễn đàn, cùng phản hồi định tính về mức độ dễ hiểu của giao diện và những điểm gây nhầm lẫn. Tại thời điểm hoàn thành báo cáo, nhóm chưa tổng hợp

xong kết quả định lượng của đợt thử nghiệm này; số liệu sẽ được bổ sung trong giai đoạn tiếp theo của đề tài.

Cần trình bày rõ ba giới hạn của quá trình đánh giá này, bởi đây là những giới hạn xuất phát từ đặc thù sản phẩm chứ không phải thiếu sót về thiết kế.

Thứ nhất, hệ thống chưa được phát hành rộng rãi cho toàn bộ người dùng thật, nên các chỉ số thu được phản ánh hành vi trong một đợt thử nghiệm có kiểm soát, không phải số liệu vận hành ở quy mô toàn trường.

Thứ hai, nhóm người tham gia thử nghiệm không bao gồm vai trò quản trị. Các luồng quản trị như kiểm duyệt nội dung, duyệt hồ sơ cố vấn hay vận hành chiến dịch gây quỹ vì vậy chưa được nghiệm thu từ góc nhìn của người dùng cuối thực thụ, mà mới chỉ được kiểm thử bởi chính nhóm phát triển.

Thứ ba, một số phân hệ về bản chất cần gắn với hoạt động thực tế mới đánh giá được trọn vẹn. Điển hình là phân hệ sự kiện: luồng phát hành vé và điểm danh chỉ bộc lộ hết vấn đề khi vận hành trong một sự kiện có thật với số lượng người tham dự đủ lớn, điều nằm ngoài khả năng tổ chức của nhóm trong khuôn khổ đề tài.

Những giới hạn này được ghi nhận một cách minh bạch và là căn cứ để đề xuất hướng phát triển ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1. Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành việc tái thiết kế và mở rộng hệ thống kết nối sinh viên và cựu sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên theo hai hướng song song đã đặt ra từ đầu.

Về mặt kỹ thuật, nhóm đã xây dựng lại toàn bộ hệ thống từ kiến trúc Microservices với chín dịch vụ sang kiến trúc Modular Monolith kết hợp Layered với mười ba module nghiệp vụ, vận hành trên nền tảng phản ứng không chặn luồng. Hệ thống được mở rộng thành nền tảng đa đơn vị, cho phép nhiều khoa dùng chung một lần triển khai với dữ liệu được cô lập bằng ba lớp bảo vệ chồng nhau.

Về mặt nghiệp vụ, hệ thống hiện thực 86 tính năng thuộc 15 module trên 45 controller với 364 điểm cuối, trong đó 80 tính năng đã hoàn thiện. Trọng tâm sản phẩm được dịch chuyển từ mô hình mạng xã hội sang các nhóm tính năng tạo giá trị thực gồm chương trình cố vấn có cấu trúc, cổng việc làm và học liệu, gây quỹ có đối soát tự động, diễn đàn nghề nghiệp, khảo sát phục vụ thống kê việc làm và trợ lý ảo.

Về mặt chất lượng, hệ thống có 215 hàm kiểm thử đơn vị cho tầng nghiệp vụ, 15 test case chức năng được tài liệu hóa, quy trình tích hợp và triển khai liên tục, cùng hệ thống giám sát vận hành. Cơ chế cô lập dữ liệu đa đơn vị đã được kiểm chứng qua bộ kịch bản riêng.

Sản phẩm được phát triển đồng bộ trên cả nền tảng web và di động, dùng chung một tầng API.

6.2. Đóng góp của đề tài

Đóng góp về mặt kỹ thuật của đề tài nằm ở việc chứng minh rằng lựa chọn kiến trúc phải tương xứng với quy mô bài toán. Việc chuyển từ kiến trúc phân tán về kiến trúc nguyên khối chia module, đi ngược lại xu hướng phổ biến, đã giúp loại bỏ toàn bộ chi phí vận hành của hệ phân tán mà vẫn giữ được sự tách bạch trách nhiệm giữa các phần nghiệp vụ. Bên cạnh đó, nhóm đã giải quyết một số bài toán kỹ thuật có độ khó thực tế, gồm quản lý ngữ cảnh bảo mật trong môi trường bất đồng bộ, bảo đảm xử lý một lần khi đối soát giao dịch thanh toán, chống tranh chấp khi nhiều người cùng đặt một khung giờ cố vấn, và cô lập dữ liệu giữa nhiều đơn vị trên cùng một lược đồ.

Đóng góp về mặt nghiệp vụ nằm ở việc chuyển đổi tư duy sản phẩm. Thay vì đo thành

công bằng lượng tương tác như một mạng xã hội, hệ thống được thiết kế để mỗi lần truy cập đều mang lại một giá trị cụ thể cho người dùng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với đặc điểm của nhóm người dùng cựu sinh viên vốn ít truy cập thường xuyên, và là điểm khác biệt căn bản so với phiên bản trước.

Đóng góp về mặt ứng dụng nằm ở mô hình đa đơn vị. Khung tính năng của hệ thống có khả năng tái sử dụng cho nhiều khoa và có thể mở rộng cho các đơn vị đào tạo khác mà không phải xây dựng lại từ đầu.

6.3. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống còn một số hạn chế cần được nêu rõ.

Về khả năng mở rộng theo chiều ngang, phân hệ nhắn tin hiện chỉ hoạt động đúng khi backend chạy trên một tiến trình duy nhất. Nguyên nhân là hệ thống không sử dụng bộ nhớ đệm phân tán để chia sẻ phiên kết nối thời gian thực giữa các tiến trình, xuất phát từ ràng buộc tối giản hạ tầng đặt ra ban đầu. Khi nhân bản backend thành nhiều tiến trình, một tiến trình sẽ không biết về phiên kết nối đang được giữ ở tiến trình khác.

Về cơ chế lưu đệm, hệ thống chỉ dùng bộ nhớ đệm trong tiến trình nên bộ đệm không được chia sẻ khi mở rộng theo chiều ngang. Đây là hệ quả trực tiếp của cùng một ràng buộc hạ tầng nêu trên.

Về kiểm thử, hệ thống chưa có kiểm thử tự động cho tầng giao diện, chưa có kiểm thử tích hợp tự động và chưa có kiểm thử đầu cuối tự động. Toàn bộ việc kiểm tra ở các mức này vẫn thực hiện thủ công. Độ phủ mã nguồn của bộ kiểm thử đơn vị còn thấp, đặc biệt độ phủ nhánh chỉ đạt 7% như đã trình bày ở mục 5.1.3, và hai nhánh quyết định quan trọng nhất của hệ thống là nhánh bỏ qua khi đối soát giao dịch lặp và nhánh từ chối khi khung giờ cố vấn đã được đặt đều chưa có ca kiểm thử riêng.

Về vận hành, hệ thống đã có giám sát chỉ số nhưng chưa có hệ thống thu thập nhật ký tập trung, gây khó khăn khi cần truy vết một sự cố trải dài qua nhiều thành phần.

Về bảo mật, việc phân quyền ở mức phương thức chưa được chuẩn hóa bằng chú thích mà vẫn kiểm tra trong thân phương thức nghiệp vụ, làm tăng nguy cơ bỏ sót khi bổ sung điểm cuối mới.

Về cấu trúc mã nguồn, tồn tại một số quan hệ phụ thuộc vòng giữa module hạ tầng dùng chung và một vài module nghiệp vụ, phát sinh từ việc đặt các tác vụ định kỳ trong module dùng chung.

Về quản lý lược đồ cơ sở dữ liệu, hệ thống chưa tích hợp công cụ tự động hóa migration,

việc áp dụng các tập lệnh vẫn thực hiện thủ công.

Về kiểm soát tranh chấp khi đặt lịch cố vấn, việc xác nhận khung giờ còn trống hiện được thực hiện ở tầng ứng dụng bên trong một giao dịch, chứ chưa được ràng buộc ở tầng cơ sở dữ liệu. Thiết kế này đủ dùng ở mức tải thực tế nhưng chưa loại trừ được triệt để tình huống hai yêu cầu xen kẽ nhau, như đã phân tích ở mục 3.4.3.

Về phạm vi đánh giá, hệ thống chưa vận hành ở quy mô toàn trường và đợt thử nghiệm với người dùng còn giới hạn như đã phân tích ở mục 5.7. Nhóm cũng chưa thực hiện được đợt kiểm thử tải chủ động bằng công cụ chuyên dụng để xác định ngưỡng chịu đựng của hệ thống, như đã ghi nhận ở mục 5.4.4; các số liệu hiệu năng ở mục 5.4.5 và 5.4.6 được thu thập từ giám sát Prometheus trong điều kiện sử dụng thực tế, không thay thế hoàn toàn cho một đợt kiểm thử tải có kiểm soát.

6.4. Hướng phát triển

Các hướng phát triển được đề xuất bám sát từng hạn chế đã nêu.

Để giải quyết hạn chế về mở rộng theo chiều ngang, hệ thống cần bổ sung một bộ nhớ đệm phân tán hoặc một hàng đợi thông điệp, cho phép chia sẻ phiên kết nối thời gian thực và bộ đệm giữa nhiều tiến trình backend. Khi đó hệ thống có thể triển khai trên nền tảng điều phối vùng chứa hoặc hạ tầng đám mây để mở rộng theo nhu cầu.

Để giải quyết hạn chế về kiểm thử, việc cần làm trước tiên và tốn ít công nhất là bổ sung hai ca kiểm thử đơn vị cho đúng hai nhánh quyết định đang bỏ trống: một ca dựng sẵn bản ghi đóng góp ở trạng thái thành công rồi gọi lại webhook để khẳng định số tiền của quỹ không đổi, và một ca dựng khung giờ đã ở trạng thái đã đặt rồi gọi thao tác đặt lịch để khẳng định yêu cầu bị từ chối. Hai ca này biến hai luận điểm kỹ thuật trọng tâm của đề tài từ mô tả thành bằng chứng chạy được. Tiếp theo, nhóm đề xuất bổ sung kiểm thử tích hợp tự động cho tầng truy cập dữ liệu, kiểm thử tự động cho tầng giao diện và bộ kiểm thử đầu cuối cho các luồng nghiệp vụ quan trọng, tích hợp vào quy trình tích hợp liên tục nhằm nâng độ phủ nhánh lên mức có ý nghĩa.

Để giải quyết hạn chế về vận hành, hệ thống cần một giải pháp thu thập nhật ký tập trung, kết hợp với hệ thống giám sát chỉ số hiện có để tạo thành bộ công cụ quan sát hoàn chỉnh.

Để giải quyết hạn chế về bảo mật, việc phân quyền cần được chuẩn hóa bằng chú thích ở mức phương thức, giúp quy tắc phân quyền hiển thị ngay tại chữ ký phương thức và giảm nguy cơ bỏ sót.

Để giải quyết các quan hệ phụ thuộc vòng, nhóm đề xuất chuyển các tác vụ định kỳ

về đúng module sở hữu nghiệp vụ, hoặc đảo chiều phụ thuộc bằng cơ chế phát sinh sự kiện thay cho gọi trực tiếp.

Để giải quyết hạn chế về quản lý lược đồ, hệ thống cần tích hợp một công cụ tự động hóa migration nhằm bảo đảm mọi môi trường đều ở cùng một phiên bản lược đồ.

Để loại trừ triệt để tranh chấp khi đặt lịch cố vấn, thao tác chuyển trạng thái khung giờ cần được viết lại thành cập nhật có điều kiện, tức là chỉ chuyển sang trạng thái đã đặt khi khung giờ vẫn đang ở trạng thái còn trống, và căn cứ vào số bản ghi bị ảnh hưởng để quyết định chấp nhận hay từ chối yêu cầu. Một ràng buộc duy nhất trên khung giờ trong bảng buổi cố vấn cũng cho hiệu quả tương đương. Cả hai cách đều đặt quyết định cuối cùng ở tầng cơ sở dữ liệu và chỉ cần thay đổi rất nhỏ trong mã nguồn.

Ngoài ra, một số hướng mở rộng về nghiệp vụ cũng được đề xuất, gồm hoàn thiện phân hệ trợ lý ảo, mở rộng ứng dụng mô hình ngôn ngữ cho việc gợi ý nội dung và gợi ý ghép cặp cố vấn, xây dựng bảng phân tích dữ liệu phục vụ ra quyết định cho nhà trường, và tổ chức một đợt vận hành thử ở quy mô một khoa gắn với một sự kiện thực tế nhằm nghiệm thu trọn vẹn các luồng còn lại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] D. Obeng-Ofori and H. O. Kwarteng, "Enhancing the Role of Alumni in the Growth of Higher Education Institutions," *International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Research*, vol. 4, pp. 40–48, 2021.

[2] UniSel Alumni, "Role of Alumni in University Development," 2015. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://uniselalumni.wixsite.com/uniselalumniconnect`. [Truy cập: 22-01-2026].

[3] Nhóm phát triển AlumVerse 2024, "AlumVerse: Hệ thống kết nối sinh viên và cựu sinh viên," Báo cáo đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 2024.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp*, 2018.

[5] G. Nabi, A. Walmsley, M. Mir, and S. Osman, "The impact of mentoring in higher education on student career development: a systematic review and research agenda," *Studies in Higher Education*, vol. 50, no. 4, pp. 739–755, 2024.

[6] ADPList, "The world's largest mentorship platform." [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://adplist.org`. [Truy cập: 20-01-2026].

[7] Mentori Vietnam, "Nền tảng kết nối cố vấn và người được cố vấn." [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://mentori.vn`. [Truy cập: 20-01-2026].

[8] W. Cunningham, "The WyCash Portfolio Management System," in *Addendum to the Proceedings of OOPSLA '92*, Vancouver, Canada, 1992.

[9] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2018.

[10] J. Lewis and M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term," 2014. [Trực tuyến]. Địa chỉ: `https://martinfowler.com/articles/microservices.html`. [Truy cập: 20-01-2026].

[11] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

[12] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2017.

[13] J. Bonér, D. Farley, R. Kuhn, and M. Thompson, "The Reactive Manifesto," v2.0, 2014. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.reactivemanifesto.org/. [Truy cập: 12-03-2026].

[14] F. Chong, G. Carraro, and R. Wolter, "Multi-Tenant Data Architecture," Microsoft Corporation, 2006. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/gianpaolo/multi-tenant-data-architecture-whitepaper. [Truy cập: 05-07-2026].

[15] RMIT University Vietnam, "RMIT Active Hub: Alumni membership benefits." [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.rmit.edu.vn. [Truy cập: 22-01-2026].

[16] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, "Hoạt động cựu sinh viên." [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.fit.hcmus.edu.vn. [Truy cập: 22-01-2026].

[17] VOV, "Thiếu định hướng nghề nghiệp, sinh viên dễ chán giảng đường," VOV.vn, 2024. [Online]. Available: https://vov.vn/xa-hoi/thieu-dinh-huong-nghe-nghiep-sinh-vien-de-chan-giang-duong-post1045022.vov

[18] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

CHƯƠNG A: DANH MỤC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

Phụ lục này trình bày danh mục đầy đủ 86 tính năng thuộc phạm vi của hệ thống AlumVerse 2026, là kết quả của quá trình rà soát và hợp nhất từ danh sách theo dõi ban đầu. Quá trình rà soát đã loại bỏ những mục vốn chỉ là ràng buộc kiểm tra dữ liệu hoặc chi tiết hiện thực, gộp các mục nhỏ vào tính năng cha, và đưa một số mục ngoài phạm vi phiên bản này sang phần hướng phát triển, nhằm bảo đảm mỗi dòng trong danh mục tương ứng với một năng lực mà người dùng cảm nhận được.

Trạng thái của mỗi tính năng được ghi nhận ở dạng phân loại thay vì tỉ lệ phần trăm, và được xác định theo đúng nền tảng mục tiêu đã đặc tả cho tính năng đó. Các module được sắp xếp theo thứ tự: tám module kế thừa từ phiên bản 2024 trình bày trước và được tô nền, tiếp theo là bảy module mới bổ sung ở phiên bản 2026.

Bảng A.1: Danh mục đầy đủ các tính năng của hệ thống AlumVerse 2026

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
1	**Xác thực, phân quyền**	AUTH-01	Đăng ký tài khoản	Cho phép sinh viên và cựu sinh viên tạo tài khoản, là cửa vào duy nhất của hệ thống.	Hoàn thành
2		AUTH-02	Đăng nhập và quản lý phiên	Xác thực bằng access token và refresh token, hỗ trợ đăng xuất và thu hồi phiên, giữ phiên an toàn mà không lưu trạng thái trên máy chủ.	Hoàn thành
3		AUTH-03	Kích hoạt tài khoản bằng OTP	Gửi mã dùng một lần qua email để xác nhận địa chỉ có thật, ngăn tài khoản rác.	Hoàn thành
4		AUTH-04	Quên và đặt lại mật khẩu	Khôi phục quyền truy cập qua email, kèm buộc đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu với tài khoản do quản trị cấp.	Hoàn thành
5		AUTH-05	Phân quyền theo vai trò	Gán tập vai trò cố định gồm sinh viên, cựu sinh viên, quản trị khoa và quản trị trường, chặn mọi truy cập ngoài phạm vi.	Hoàn thành
6		AUTH-06	Chống bot khi đăng nhập	Bảo vệ màn hình đăng nhập và đăng ký khỏi dò mật khẩu tự động.	Hoàn thành
7		AUTH-07	Ngữ cảnh đa đơn vị	Gắn định danh tổ chức vào token và ép mọi truy vấn lọc theo tổ chức, bảo đảm dữ liệu giữa các khoa không lẫn nhau.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
8	**Xác thực, phân quyền *(tiếp)***	AUTH-08	Xác minh cựu sinh viên	Người dùng nộp minh chứng, quản trị duyệt để nâng trạng thái xác minh, làm cơ sở mở khóa các tính năng cần độ tin cậy.	Hoàn thành
9		AUTH-09	Xác minh chéo bởi cựu sinh viên	Cựu sinh viên đã xác minh bảo lãnh người quen, giảm tải cho quản trị và tăng tốc quá trình xác minh.	Hoàn thành
10		AUTH-10	Đổi email có xác thực hai đầu	Xác nhận bằng OTP ở cả email cũ và email mới, tránh nguy cơ chiếm tài khoản.	Hoàn thành
11		AUTH-11	Yêu cầu cập nhật thông tin học vấn	Người dùng gửi yêu cầu đổi khoa hoặc khóa, quản trị duyệt, giữ dữ liệu học vấn đáng tin cậy.	Hoàn thành
12		AUTH-12	Nhật ký đăng nhập và cảnh báo bất thường	Ghi lịch sử đăng nhập và đánh dấu phiên đáng ngờ để người dùng tự kiểm tra.	Hoàn thành
13		USER-01	Hồ sơ cá nhân và nghề nghiệp	Quản lý học vấn, quá trình công tác, kỹ năng và liên kết mạng xã hội; là dữ liệu nền cho kết nối và cố vấn.	Hoàn thành
14		USER-02	Trang hồ sơ công khai	Xem hồ sơ người khác theo phạm vi quyền riêng tư, phục vụ tìm kiếm và kết nối.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
15	**Hồ sơ người dùng**	USER-03	Thiết lập cá nhân và tùy chọn thông báo	Tùy chỉnh ngôn ngữ, giao diện và loại thông báo muốn nhận.	Hoàn thành
16	**Nội dung và việc làm**	NEWS-01	Tin tức	Đăng, duyệt và tìm kiếm tin của trường và khoa, thay cho kênh thông báo rời rạc trên mạng xã hội.	Hoàn thành
17		ALUM-01	Bài viết cựu sinh viên tiêu biểu	Giới thiệu chân dung và câu chuyện nghề nghiệp, tạo hình mẫu truyền cảm hứng cho sinh viên.	Hoàn thành
18		ACHV-01	Vinh danh thành tích	Ghi nhận và duyệt thành tích của cựu sinh viên, phục vụ truyền thông và gắn kết cộng đồng.	Hoàn thành
19		JOB-01	Cổng việc làm	Đăng và tìm tin tuyển dụng do cựu sinh viên hoặc doanh nghiệp giới thiệu, tạo giá trị nghề nghiệp trực tiếp.	Hoàn thành
20		LEARN-01	Kho học liệu	Chia sẻ khóa học, tài liệu và thông tin học sau đại học, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời.	Hoàn thành
21		SAVE-01	Lưu nội dung	Đánh dấu tin tức, việc làm và học liệu để xem lại sau.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
22	**Nội dung và việc làm** ***(tiếp)***	ART-01	Gửi bài và kiểm duyệt	Người dùng gửi bài, quản trị duyệt trước khi xuất bản, kiểm soát chất lượng nội dung.	Hoàn thành
23		DEV-01	Chuyên trang phát triển sự nghiệp	Gom việc làm, học liệu và cố vấn vào một điểm vào duy nhất cho người dùng.	Hoàn thành
24	**Sự kiện**	EVT-01	Quản lý sự kiện	Tạo, sửa, xuất bản và gỡ sự kiện của trường và khoa.	Hoàn thành
25		EVT-02	Quan tâm và đăng ký tham dự	Người dùng bày tỏ quan tâm hoặc đăng ký tham dự, giúp ban tổ chức ước lượng quy mô.	Hoàn thành
26		EVT-03	Vé điện tử	Cấp mã vé sinh theo token kèm QR, chống làm giả và chống trùng vé.	Hoàn thành
27		EVT-04	Điểm danh bằng QR	Quét mã tại cửa trên cả web và di động, thay cho điểm danh thủ công.	Hoàn thành
28		EVT-05	Vé của tôi	Người dùng tra cứu các vé đã đăng ký.	Hoàn thành
29		EVT-06	Thống kê và xuất báo cáo tham dự	Tổng hợp số liệu tham dự theo khoa và xuất tệp Excel phục vụ báo cáo.	Hoàn thành
30	**Sự kiện** ***(tiếp)***	EVT-07	Thư mời và gửi email	Gửi thư mời tới nhóm người dùng mục tiêu của sự kiện.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
31	**Nhắn tin và kết nối**	CHAT-01	Nhắn tin cá nhân	Hội thoại riêng giữa hai người dùng đã kết nối.	Hoàn thành
32		CHAT-02	Nhắn tin nhóm	Hội thoại nhiều người, bổ sung so với phiên bản 2024 vốn chỉ hỗ trợ 1-1.	Hoàn thành
33		CHAT-03	Truyền tin thời gian thực	Đẩy tin nhắn và trạng thái tức thời qua WebSocket, không cần tải lại trang.	Hoàn thành
34		CHAT-04	Yêu cầu kết nối trước khi nhắn tin	Bắt buộc được chấp nhận mới mở hội thoại và yêu cầu đã xác minh, nhằm chống tin nhắn rác.	Hoàn thành
35		CHAT-05	Danh sách hội thoại gần đây	Xem nhanh các cuộc trò chuyện mới nhất.	Hoàn thành
36		CHAT-06	Chặn và bỏ chặn	Người dùng tự bảo vệ khỏi quấy rối.	Hoàn thành
37	**Nhắn tin và kết nối** ***(tiếp)***	CHAT-07	Đính kèm ảnh và video	Gửi tệp phương tiện trong hội thoại.	Đang hoàn thiện
38		NET-01	Mạng lưới kết nối và tìm kiếm thành viên	Quản lý danh sách kết nối và tìm cựu sinh viên theo khoa, khóa, kỹ năng.	Hoàn thành
39		FRM-01	Quản lý chuyên mục	Tổ chức diễn đàn theo cây chuyên mục nghề nghiệp và học tập, thay dòng thời gian tự do.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
40	**Diễn đàn**	FRM-02	Chủ đề và bài thảo luận	Tạo chủ đề, trả lời và bày tỏ cảm xúc với bài viết.	Hoàn thành
41		FRM-03	Tìm kiếm chủ đề	Tra cứu nội dung đã thảo luận theo từ khóa và chuyên mục.	Hoàn thành
42		FRM-04	Kiểm duyệt và điều hành	Khóa, ghim, ẩn bài và cấm người vi phạm trong phạm vi khoa.	Hoàn thành
43		FRM-05	Diễn đàn nghề nghiệp cựu sinh viên	Không gian hỏi đáp định hướng nghề nghiệp giữa sinh viên và cựu sinh viên.	Hoàn thành
44		FRM-06	Theo dõi chủ đề	Nhận thông báo khi chủ đề quan tâm có phản hồi mới.	Hoàn thành
45	**Diễn đàn** ***(tiếp)***	FRM-07	Kiểm duyệt tự động bằng AI	Tự động gắn thẻ chủ đề và phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm.	Hoàn thành
46	**Thông báo**	NTF-01	Trung tâm thông báo	Tổng hợp thông báo trong ứng dụng theo loại và trạng thái đã đọc.	Hoàn thành
47		NTF-02	Thông báo đẩy và cập nhật thời gian thực	Đẩy thông báo tới thiết bị di động và cập nhật giao diện tức thời.	Đang hoàn thiện
48		NTF-03	Quản lý mẫu email	Quản trị soạn và quản lý các mẫu email hệ thống gửi đi.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
49	**Giao diện công khai**	UI-01	Trang chủ và trang giới thiệu	Điểm vào công khai giới thiệu trường, khoa và các hoạt động cựu sinh viên.	Hoàn thành
50		UI-02	Biểu mẫu liên hệ và góp ý	Kênh tiếp nhận phản hồi và góp ý gửi tới nhà trường.	Hoàn thành
51		UI-03	Bảng điều khiển quản trị	Không gian làm việc tập trung cho quản trị khoa và quản trị trường.	Hoàn thành
52		UI-04	Đa ngôn ngữ	Chuyển đổi giao diện giữa tiếng Việt và tiếng Anh.	Đang hoàn thiện
53		ORG-01	Khởi tạo trang khoa	Tạo cổng kết nối riêng cho từng khoa trên cùng một hệ thống, thay vì mỗi khoa một ứng dụng.	Hoàn thành
54		ORG-02	Đăng ký và duyệt tổ chức	Quy trình đưa một đơn vị mới vào vận hành trong hệ thống.	Hoàn thành
55		ORG-03	Tùy biến thương hiệu và giao diện	Cấu hình logo, màu sắc và hình ảnh theo bản sắc riêng của từng khoa.	Hoàn thành
56		ORG-04	Bật tắt tính năng theo đơn vị	Mỗi khoa chọn nhóm tính năng phù hợp nhu cầu, không phải dùng trọn bộ.	Hoàn thành
57		ORG-05	Tài khoản và phân quyền quản trị đơn vị	Cấp quyền quản trị giới hạn trong phạm vi một khoa.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Tổ chức và đa đơn vị

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
58		ORG-06	Cấu hình đường dẫn và phát hành	Gán đường dẫn riêng cho từng đơn vị và đưa trang vào hoạt động.	Hoàn thành
59	**Tổ chức và đa đơn vị *(tiếp)***	ORG-07	Giới thiệu chương trình và ngành đào tạo	Trang nội dung riêng giới thiệu ngành và chương trình của từng khoa.	Hoàn thành
60		ORG-08	Chuyển đổi giữa các đơn vị	Cho phép người dùng tham quan cổng của khoa khác trong cùng hệ thống.	Hoàn thành
61		MEN-01	Đăng ký và duyệt hồ sơ người cố vấn	Cựu sinh viên nộp hồ sơ nhiều bước có lưu nháp, quản trị duyệt trước khi công khai.	Hoàn thành
62		MEN-02	Đăng ký người được cố vấn	Sinh viên tạo hồ sơ nêu nhu cầu định hướng và lĩnh vực quan tâm.	Hoàn thành
63		MEN-03	Tìm kiếm và ghép cặp	Lọc theo ngành, kỹ năng và kinh nghiệm để chọn người cố vấn phù hợp.	Hoàn thành
64		MEN-04	Khai báo lịch rảnh và đặt lịch	Người cố vấn mở khung giờ, người được cố vấn đặt chỗ; hệ thống kiểm soát trùng lịch khi nhiều người đặt cùng lúc.	Hoàn thành
65		MEN-05	Vòng đời buổi cố vấn	Theo dõi trạng thái từ chờ duyệt, đã duyệt, hoàn thành đến hủy.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Cố vấn

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
66		MEN-06	Liên kết phòng họp trực tuyến	Gắn liên kết họp cho buổi cố vấn và kiểm soát loại liên kết hợp lệ.	Hoàn thành
67	**Cố vấn** ***(tiếp)***	MEN-07	Đánh giá và phản hồi sau buổi	Thu thập cảm nhận hai chiều làm cơ sở xếp hạng và cải thiện chất lượng.	Hoàn thành
68		MEN-08	Báo cáo sự cố buổi cố vấn	Kênh phản ánh vi phạm hoặc sự cố để quản trị xử lý.	Hoàn thành
69		MEN-09	Gợi ý thẻ kỹ năng bằng AI	Tự động bóc tách kỹ năng từ mô tả chuyên môn, giảm công sức điền hồ sơ cho người cố vấn.	Hoàn thành
70		MEN-10	Tự động điền hồ sơ từ CV	Trích xuất thông tin từ tệp CV để dựng sẵn hồ sơ người cố vấn.	Hoàn thành
71		FND-01	Quản lý quỹ và chiến dịch	Tạo và điều hành các chiến dịch gây quỹ của trường và khoa.	Hoàn thành
72		FND-02	Đóng góp và đối soát tự động	Sinh mã QR riêng cho từng khoản đóng góp, nhận webhook từ cổng thanh toán và đối soát theo cơ chế idempotent để không cộng trùng tiền.	Hoàn thành
73		FND-03	Thông tin tài khoản thụ hưởng	Khai báo và quản lý tài khoản nhận tiền của từng quỹ.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
74	**Gây quỹ**	FND-04	Bảng điều khiển quỹ cho quản trị	Theo dõi tiến độ, lịch sử đóng góp và thống kê của từng chiến dịch.	Hoàn thành
75		FND-06	Người liên hệ của quỹ	Gắn đầu mối liên hệ để người đóng góp trao đổi khi cần.	Hoàn thành
76	**Khảo sát**	SVY-01	Tạo và phát khảo sát	Quản trị soạn biểu mẫu khảo sát và phát tới nhóm người dùng mục tiêu.	Hoàn thành
77		SVY-02	Thu thập và tổng hợp kết quả	Ghi nhận phản hồi và tổng hợp thống kê, phục vụ nghĩa vụ báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.	Hoàn thành
78		BOT-01	Trợ lý ảo hỏi đáp	Trả lời câu hỏi về trường, khoa và cách sử dụng hệ thống dựa trên kho tài liệu nội bộ, trả lời theo dòng.	Đang hoàn thiện
79		BOT-02	Quản trị kho tri thức	Nạp, cập nhật và gỡ tài liệu nguồn cho trợ lý ảo mà không cần huấn luyện lại mô hình.	Đang hoàn thiện
80		AI-01	Quản lý nhà cung cấp và mô hình AI	Đăng ký, lựa chọn và chuyển đổi mô hình, kèm cơ chế dự phòng khi một mô hình không sẵn sàng.	Hoàn thành

(còn tiếp)

Bảng A.1 (tiếp theo)

STT	Module	Mã	Tên tính năng	Mô tả	Trạng thái
81	**Trợ lý ảo và AI**	AI-02	Gợi ý quyết định duyệt bằng AI	Đề xuất duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung cho quản trị khi xử lý hồ sơ.	Đang hoàn thiện
82	**Nền tảng dùng chung**	SYS-01	Tải lên và phục vụ tệp, hình ảnh	Hạ tầng lưu trữ và phân phối tệp dùng chung cho toàn hệ thống.	Hoàn thành
83		SYS-02	Kênh sự kiện thời gian thực	Đẩy sự kiện tới giao diện quản trị theo cơ chế luồng một chiều.	Hoàn thành
84		SYS-03	Giám sát hệ thống	Thu thập và trực quan hóa chỉ số vận hành phục vụ theo dõi sức khỏe hệ thống.	Hoàn thành
85	**Ứng dụng di động**	MOB-01	Chọn và ghi nhớ đơn vị trên di động	Người dùng chọn khoa khi mở ứng dụng và hệ thống ghi nhớ lựa chọn.	Hoàn thành
86		MOB-02	Quản trị và điểm danh sự kiện trên di động	Cho phép giáo vụ điểm danh và quản lý sự kiện ngay tại hiện trường.	Hoàn thành

CHƯƠNG B: DANH MỤC TEST CASE CHỨC NĂNG

Phụ lục này trình bày đặc tả đầy đủ của 15 test case chức năng đã được tài liệu hóa và thực thi, tương ứng với phân bố đã tổng hợp ở Bảng 5.2. Mỗi test case được mô tả theo bốn thành phần gồm tiền điều kiện, các bước thực hiện, kết quả mong đợi và kết quả thực tế ghi nhận được.

Các test case này được thực hiện theo phương pháp hộp đen, thao tác trên giao diện web hoặc ứng dụng di động ở môi trường dựng bằng Docker Compose, và đối chiếu kết quả cả ở giao diện lẫn ở dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Những phân hệ chưa xuất hiện trong danh mục này, đáng chú ý nhất là phân hệ cố vấn, hiện vẫn được kiểm tra theo luồng người dùng nhưng chưa được ghi lại thành đặc tả có mã số; đây là hạn chế đã nêu ở mục 5.2 và Chương 6.

Bảng B.1: Đặc tả chi tiết các test case chức năng

Mã TC	**Chức năng**	**Tiền điều kiện**	**Các bước thực hiện**	**Kết quả mong đợi**	**KQ**
TC-AUTH-01	Đăng nhập	Tài khoản active tồn tại	Nhập email/mật khẩu đúng và chọn tổ chức	Đăng nhập thành công, chuyển vào hệ thống, token hợp lệ	Pass
TC-AUTH-02	Đăng nhập sai	Tài khoản active tồn tại	Nhập sai mật khẩu	Hiển thị lỗi, không tạo session	Pass
TC-AUTH-03	Đăng ký	Email chưa tồn tại	Nhập thông tin, nhận OTP, xác thực OTP	Tài khoản được tạo và active sau xác thực	Pass
TC-ARTICLE-01	Xem bài viết	Có bài News public	Guest mở danh sách News và chi tiết bài	Hiển thị đúng bài thuộc organization hiện tại	Pass
TC-ARTICLE-02	Gửi bài contributor	User đã xác minh	User gửi bài Alumni/Achievement/Job/Learning	Bài được lưu ở trạng thái chờ duyệt hoặc chưa public	Pass
TC-ARTICLE-03	Duyệt bài	Admin/staff có quyền	Admin mở submissions và duyệt bài	Bài chuyển sang public, người đăng nhận thông báo	Pass

(còn tiếp)

Bảng B.1 (tiếp theo)

Mã TC	Chức năng	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	KQ
TC-ARTICLE-04	Phân quyền đăng bài	User chưa đủ xác minh	Truy cập route đăng bài	Bị chuyển sang unauthorized hoặc bị khóa thao tác	Pass
TC-EVENT-01	Đăng ký sự kiện	User đã đăng nhập	Mở sự kiện, trả lời câu hỏi, đăng ký	Hệ thống tạo vé và cập nhật số người tham gia	Pass
TC-EVENT-02	Check-in QR	Staff/admin có quyền	Quét QR vé hợp lệ	Vé được check-in, trạng thái cập nhật đúng	Pass
TC-DONATION-01	Quyên góp	Có quỹ đang mở	Mở quỹ, nhập số tiền, lấy QR/thông tin thanh toán	Hiển thị đúng thông tin đóng góp	Pass
TC-CHAT-01	Chat	Hai user có hội thoại	Gửi tin nhắn từ một tài khoản, kiểm tra tài khoản còn lại	Tin nhắn đến realtime hoặc sau khi refresh/reconnect	Pass
TC-ADMIN-01	Phân quyền admin	User thường đăng nhập	Truy cập admin route	Không truy cập được trang quản trị	Pass
TC-UI-01	Responsive	Có website staging/local	Kiểm tra desktop/tablet/mobile	Header, grid, form, dialog không chồng lấn	Pass
TC-UI-02	Dark mode	Admin đã cấu hình màu	Bật dark mode và xem các trang chính	Text đủ tương phản, nội dung WYSIWYG không bị nền trắng/chữ đen lỗi	Pass
TC-MOBILE-01	Mobile article	App đã đăng nhập	Mở News list và Article detail	Article render được ảnh, tiêu đề, HTML body	Pass