

Регистрация пользователя

- [illegible]

- [Ответ](#)
- [История изменения документов](#)

Первый этап регистрации пользователя происходит с помощью **номера телефона** и **пароля** пользователя. При этом в **Headers** запроса отправляется информация **о сессии** пользователя. В ответе выдается JWT Токен, в котором отображен параметр **статуса** пользователя как **1** и параметром **myIdVerified** - **false**. До подтверждения телефона статус пользователя - 2

Перед процедурой регистрации, необходимо проверить, есть ли этот пользователь уже в базе с помощью метода HEAD /api/v1/auth

До подтверждения телефона **статус** пользователя - **2**. Перед процедурой регистрации, необходимо проверить, есть ли этот пользователь уже в базе с помощью метода **HEAD** /api/v1/auth.

Требования к паролю

- 8 и более символов;
- минимум одна заглавная буква латинская;
- минимум одна прописная буква латинская;
- минимум 1 цифра;
- минимум 1 спецсимвол;

Пример: **12345Aa!**

Доступные языки

- русский - ru
- узбекский - uz
- английский - en

Формат номера телефона

- 12 символов
- без спец. знаков.

Пример: **998AABVVVVVV**

Статусы пользователя

Status ID	Description
-----------	-------------

1	Active
2	Inactive
3	Deleted
4	Blocked

ApiKey

Для идентификации партнера используется идентификатор, которые передается в **Headers**. Используются в методах **register, verify_otp** при активации пользователя или активации сессии, **verificationByCode** при идентификации пользователя, в методах авторизации **login, refresh-token**.

Для получения ключа обратитесь к руководителю проекта

Пример: **998AABBBBBBB**

Метод регистрации пользователя

Запрос

Подробнее

Request

```
POST /identity-api/v1.0/users/register HTTP/1.1
Host: develop.mobilpay.uz
apiKey: d5df62cf-fd2e-47e1-a356-cfb09a3dbfe4
Accept-Language: uz
Content-Type: application/json
Content-Length: 62
```

```
{
  "userName": "998903302131",
  "password": "12345A456+",
  "languageId": "ru"
}
```

HEADERS

Параметр	Описание
----------	----------

Accept-Language	Параметр языка. Доступно (ru, uz, en)
apiKey	Параметры сессии пользователя

BODY

Параметр	Описание
userName	Номер телефона пользователя в формате (998AABBBBBBB)
password	Пароль пользователя

Ответ

В ответе приходит статус **201 Created**. Пользователю высылается **ОТР** с одноразовым **6-ти значным кодом**, для подтверждения номера телефона. В **Body** приходит объект созданного пользователя

Подробнее

Response

```
{
  "twoFactorEnabled": false,
  "phoneNumberConfirmed": false,
  "phoneNumber": "998907201324",
  "userName": "998907201324",
  "id": "a6fa3ca6-c049-45f0-b88f-355c15d8622d",
  "lockoutEnabled": true,
  "accessFailedCount": 0,
  "statusId": 2,
  "lastSignedInOn": "0001-01-01T00:00:00",
  "userProfile": {
    "userId": "a6fa3ca6-c049-45f0-b88f-355c15d8622d"
  },
  "userSetting": {
    "userId": "a6fa3ca6-c049-45f0-b88f-355c15d8622d",
    "languageId": "uz",
```

```
        "appTimeZoneId": "UTC",
        "twoFactorAuthenticationEnabled": false
    }
}
```

Метод Verify (подтверждение номера телефона)

При подтверждении номера телефона также необходимо отправить **номер телефона, пароль, и код OTP** от пользователя.

Запрос

Подробнее

Request

```
PUT /identity-api/v1.0/users/verify/verify_otp HTTP/1.1
Host: develop.mobilpay.uz
session: "SSO|14|iPhone 14 Pro Max|93hd27cc773a53er"
apiKey: d5df62cf-fd2e-47e1-a356-cfb09a3dbfe4
Content-Type: application/json
```

```
{
  "code": "string",
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

HEADERS

Параметр	Описание
apiKey	Параметры сессии пользователя
session	Идентификатор партнера

BODY

Параметр	Описание
----------	----------

Запрос

Подробнее

Request

POST /identity-api/v1.0/users/verify/get_otp HTTP/1.1

Host: develop.mobilpay.uz

Content-Type: application/json

```
{
  "username": "string"
}
```

BODY

Параметр	Описание
userName	Номер телефона пользователя в формате (998AABBBBBBB)

Ответ

В ответе приходит статус **201 Created**. Пользователю высылается **ОТР** с одноразовым **6-ти значным кодом**, для подтверждения номера телефона. В **Body** приходит объект созданного пользователя

Метод идентификации пользователя (SDK)

Для прохождения идентификации Frontend отправляет запрос на получение временного токена. По сути это ключ разрешающий идентификацию.

Значение purpose:

- 0 - разрешение регистрации;
- 1 - другие виды разрешений;

Запрос

Request

```
POST /identity-api/v1.0/users/myid/getAccessToken HTTP/1.1
```

Host: develop.mobilpay.uz

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpvcXVCJ9.eyJpZCI6IjQ1ZWU4NTU0LTM4ZjItNDhhNy1mTI1LWI4NjUzM2ZkMTc0O0SiIsImlBob251TnVtYmVyIjoioOTk4OTAzMzAyMTMxIiwiaXNlc5hbWUiOiI5O
Tg5MDMzMdIiMzEiLCJmYW5ndWFnZUlkIjoicnU1LCJtZXNzaW9uSWQ1OiI4MjBmMGE3Yy01YThiLT
Q4NTEtOWRkNi03ZWRIbmJvkmWRiODYiLCJqdGkiOiIyODkyZTAwOC1hYjU4LTQ1ODUtOTUyOC1jZTY
4MWRhYjRkM2IiLCJjc0Nlc3RvbWVyIjoivHJlZSIsImlBob251TnVtYmVyQ29uZmlybWVkiIjoivHJl
ZSIsIkl1SWRDb25maXJtZWQiOiJUcnVlIiwicm9sZSI6IklNlc3RvbWVyIiwibmJmIjoixNjg4OTc3M
DI5LCJleHAiOiJlE2ODk0MDkwMjksImhhdCI6MTY4ODk3NzAyOSwiaXNzIjoitW9iaWxQYXkuSWRlbn
RpdHkiLCJhdWQiOiJNb2JpbFBheS5DbGllbnQiIjQ. HA5mQ3Lpy17at550v17d8ght15t3RvcJlPvk
bUfkb7s

Content-Length: 21

```
{
  "purpose":0
}
```

Ответ

Подробнее

Request

```
{ "token": "34033e00-f00a-443a-9aea-e6a9741010ee" }
```

Использование SDK в приложении

SDK работает напрямую с MyID, Frontend через SDK отправляет паспортные данные и фото пользователя для идентификации.

SDK возвращает `accessCode` на стороне Frontend, когда пользователь успешно проходит идентификацию. FrontEnd отправляет `accessCode` в Backend.

Запрос

Подробнее

Request

```
POST /identity-api/v1.0/users/myid/verificationByCode HTTP/1.1
```

Host: develop.mobilpay.uz

```
Content-Type: application/json
```

apiKey: d5df62cf-fd2e-47e1-a356-cfb09a3dbfe4

Authorization: Bearer

[illegible]

DI5LCJleHAiOjE2ODk0MDkwMjksImVudCI6MTY4ODk3NzAyOSwiaXNzIjoiTW9iaWxQYXkuSWRlbnRpdHkiLCJhdWQiOiJNb2JpbFBheS5DbGllbnQifQ.HA5mQ3Lpy17at55Ov17d8ght15t3RvcJlPvk
bUfkB7s
Content-Length: 605008

```
{  
  "code": "qgAtVirOcApIthZffaTCcrU0IXBRq1",  
  "image": "string image in base64"  
  "token": "db840509-d6e6-40f0-911e-013d992d1262"  
}
```

HEADERS

Параметр	Описание
apiKey	Параметры сессии пользователя

BODY

Параметр	Описание
code	Код, которые возвращает MyID через SDK
image	Изображение пользователя в base64
token	Токен, который был получен в методе getAccessToken

Ответ

Статус 200

До биометрической идентификации **Токен** выдается с ограничением (доступны методы **auth, refresh-token, myid**)

После биометрической идентификации Frontend необходимо отправить пользователя на авторизацию, или как опция использовать метод обновления Токена пользователя.

Метод идентификации пользователя (API)

Подробнее

Request

```
POST /identity-api/v1.0/users/myid/perform HTTP/1.1
```

Host: develop.mobilpay.uz

Accept-Language: ru

```
Content-Type: application/json
```

Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjQlZWU4NTU0LTM4ZjItNDhhNy1iMTIiLWI4NjUzMzZkMTc0OSIsIlBob25lTnVtYmVyIjoioTk4OTAzMzAyMTMxIiwiaWVNlc5hbWUiOiI5OThgMDMzMDIxMzEiLCJMZYW5ndWFnZUlkaioicnUiLCJTZXNzaW9uSWQiOiI4MjBmMGGE3Yy01YThtLTQ4NTEtOWRrNi03ZWRIbmVkbWRiODYiLCJqdGkiOiI5OGZlZDZkZS0yOGRILTRmNTctYTA5OC00MmY3ZDFkZmEyZTQiLCJJc0NlczRvbWVvIjoivHJlZSIsIlBob25lTnVtYmVyQ29uZmlybWVkaioivHJlZSIsIk15SWRDZm5maXJtZWQiOiJUcnVlIiwicm9sZSI6Ikn1czRvbWVvIiwibmJmIjoixNzA0NTQxOGR0LCJleHAiOjE3MDQ5NmZ4ODQxImphdCI6MTcwNDU0MTg4NCwiaXNziJoitTW9iaWwqYXkuSWRlbnpkdHkiLCJhdWQiOiJNb2JpbFBhes5DbGlbnQifQ.noVUFDLz ulbtvcHDy-

Content-Length:

```
{
  "passportNumber": "AA1234567",
  "birthDate": "YYYY-MM-DD",
  "image": data:image/png;
  "token": token
}
```

BODY

Параметр	Описание
passportNumber	Серия и номер паспорта
birthDate	Дата рождения
image	Изображение пользователя в base64
token	Токен, который был получен в методе <code>getAccessToken</code>

Ответ

Статус 200

После этого необходимо обновление сессии пользователя

Авторизация по итогу завершения процесса регистрации

После успешного процесса регистрации, по требованиям регулятора (ЦБ), необходимо направить пользователя на авторизацию

Использование MyId Verification V2

Метод идентификации пользователя (SDK)

Для прохождения идентификации Frontend отправляет запрос на получение временного токена. По сути это ключ разрешающий идентификацию.

Значение purpose:

- 0 - разрешение регистрации;
- 1 - другие виды разрешений;

Запрос

Подробнее

Request

```
POST /identity-api/v2.0/myid/getAccessToken HTTP/1.1
Host: develop.mobilpay.uz
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjQ1ZWU0LTM4ZjItNDhhNy1mMTI1LWI1NjUzM2ZkMTc0OStSIlBob25lTnVtYmVyIjoioTk4OTAzMzAyMTMxIiwiaWF0IjE5ODkyZTAwOC1hYjU4LTQ1ODUtOTUyOC1jZTY0MWRhYjRkM2IiLCJpc0Nlc3RvbWVyIjoivHJlZSIsIlBob25lTnVtYmVyQ29uZmlybWVkIjoivHJlZSIsIk15SWRDZD25maxJtZWQiOiJUcnVlIiwicm9sZSI6Ikdnc3RvbWVyIiwibmJmIjoixNjg4OTc3MDI5LCJleHAiOiJE2ODk0MDkwMjksIm1hdCI6MTY54ODk3NzAyaOSwiaXNzIjoitW9iaWxQYXkuSWRlbnpdHkiLCJhdWQiOiJBbnBpbFBheS5DbGlbnQifQ.HA5mq3Lpy17at550v17d8ght15t3RvcJlpvkBdfkB7s
Content-Length: 21
```

```
{
  "purpose": 0
}
```

Ответ

Подробнее

Request

```
{
  "token": "34033e00-f00a-443a-9aea-e6a9741010ee",
  "sessionId": "58033e00-f00a-443a-9aea-e6a9741010ee"
}
```

Запрос

Подробнее

Request

POST /identity-api/v2.0/myid/verificationByCode HTTP/1.1

Host: develop.mobilpay.uz

Content-Type: application/json

apiKey: d5df62cf-fd2e-47e1-a356-cfb09a3dbfe4

Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjQlZWU0NTU0LTM4ZjItNDhhNy1mTI1LWI4NjUzM2ZkMTc0O0SiIsIlBob25lTnVtYmVyIjoioTk4OTAzMzAyMTMxIiwiaWVNck5hbWUiOiI5OC-Tg5MDMzMdIxMzEiLCJMYW5ndWFnZUlkiJoicnUiLCJTZXNzaW9uSWQiOiI4MjBmMGE3Yy01YThtLT-Q4NTEtOWRknI03ZRImjVkmWRIOdyILCJqdGkiOiIyODkyZTAwOC1hYjU4LTQlODUtOTUyOC1jZTY-4MWRhYjRkM2IiLCJJC0Nlc3RvbWVyIjoivHJlZSIsIlBob25lTnVtYmVyQ29uZmlybWVkiJoivHJl-ZSIsIk15SWRDb25maXJtZWQiOiJUcnVlIiwicm9sZSI6Ikn1c3RvbWVyIiwibmJmIjoxNjg4OTc3MDI5LCJleHAiOjEyODk0MDkwMjksImhhdCI6MTY4ODk3NzAyOSwiaXNziJoitW9iaWxQYXkuSWRlbnc-RpdHkiLCJhdWQiOiJNb2JpbFBheS5DbGlbnQifQ.HA5mq3Lpy17at550v17d8ght15t3RvcJlPvk-bUfKB7s

Content-Length: 605008

```
{
  "code": "qgAtVirOcApIthZffaTCcrU0IXBRql",
  "image": "string image in base64"
  "token": "db840509-d6e6-40f0-911e-013d992d1262"
}
```

HEADERS

Параметр	Описание
apiKey	Параметры сессии пользователя

BODY

Параметр	Описание
code	Код, который возвращает MyID через SDK
image	Изображение пользователя в base64
token	Токен, который был получен в методе <code>getAccessToken</code>

Ответ

Статус 200

До биометрической идентификации **Токен** выдается с ограничением (доступны методы **auth, refresh-token, myid**)

Обновление сессии

Запрос

Подробнее

Request

POST /identity-api/v1.0/auth/refresh-token HTTP/1.1
Host: sso.chakana.uz
Accept-Language:uz
session: 820f0a7c-5a8b-4851-9dd6-7edb25d1db86
"apiKey": ""
Content-Type: application/json
Content-Length: 782

```
{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string",
  "checkTwoFactor": false
}
```

HEADERS

Параметр	Описание
apiKey	Параметры сессии пользователя
session	Идентификатор партнера

BODY

Параметр	Описание
----------	----------

Version	Published	Changed By	Comment
CURRENT (v. 26)	Nov 18, 2025 16:42	<div><div><div>The picture can't be displayed.</div></div><div>Z Sobirjonov</div></div>	

[Go to Page History](#)

