

Templates:

admin.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="manifest" href="/static/manifest.json">
  <meta name="theme-color" content="#6b3e26">
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/static/icon-192.jpg">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Administración - Cafetería Adulam</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='style.css') }}">
</head>
<body>
<div class="admin-wrap">

  <!-- HEADER -->
  <div class="admin-header">
    <div>
      <span class="logo-icon-sm"></span>
      <strong>Panel de Administración</strong>
    </div>
    <a href="/logout" class="btn-logout">Salir</a>
  </div>

  {% with messages = get_flashed_messages() %}
    {% if messages %}<div class="alert-admin">{{ messages[0] }}</div>{%
endif %}
  {% endwith %}

  <!-- TABS -->
  <div class="tabs">
    <button class="tab-btn active" onclick="showTab('pedidos')">📋
Pedidos</button>
    <button class="tab-btn" onclick="showTab('productos')">🛒
Productos</button>
    <button class="tab-btn" onclick="showTab('opciones')">⚙️
Opciones</button>
```

```

        <button class="tab-btn" onclick="showTab('arqueo')">Arqueo</button>
    </div>

    <!-- — TAB PEDIDOS — -->
    <div id="tab-pedidos" class="tab-content active">
        <h3 class="tab-title">Pedidos pendientes ({{ pedidos|length
    }})</h3>
        <p class="tab-subtitle">La página se actualiza automáticamente cada
    5 segundos.</p>
        {% if pedidos %}
            {% for pedido in pedidos %}
                <div class="admin-card pedido-card">
                    <div class="pedido-info">
                        <strong>{{ pedido["nombre"]|capitalize }}</strong>
                        <span class="badge">Asiento {{ pedido["asiento"]|upper
    }}</span>
                    </div>
                    <p class="pedido-articulos">{{ pedido["articulos"] }}</p>
                    {% if pedido["detalles"] %}
                        <p class="pedido-detalles">{{ pedido["detalles"] }}</p>
                    {% endif %}
                    <div class="pedido-footer">
                        <span class="pedido-fecha">{{ pedido["fecha"] }}</span>
                        {% if pedido["total"] %}<span class="pedido-total">${{
    "%.0f"|format(pedido["total"]) }}</span>{% endif %}
                    </div>
                    <a href="{{ url_for('completar', id=pedido['id']) }}"
    class="btn-completar">✓ Completar pedido</a>
                </div>
            {% endfor %}
        {% else %}
            <div class="empty-state">
                <div style="font-size:40px">✓</div>
                <p>No hay pedidos pendientes</p>
            </div>
        {% endif %}
    </div>

    <!-- — TAB PRODUCTOS — -->
    <div id="tab-productos" class="tab-content">
        <h3 class="tab-title">Gestión de Productos</h3>

```

```

<!-- Formulario nuevo producto -->
<div class="admin-card">
  <h4>Nuevo producto</h4>
  <form action="/admin/producto/nuevo" method="POST">
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Nombre</label>
        <input type="text" name="nombre" placeholder="Ej: Té
helado" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Precio ($)</label>
        <input type="number" name="precio" min="1" step="0.5"
placeholder="25" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Categoría</label>
      <select name="categoria">
        <option>Café</option>
        <option>Smoothie</option>
        <option>Snack</option>
        <option>Otro</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-checks">
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_sabores" id="chkSabores"
onchange="toggleSaboresInput()">
        Tiene opciones de sabor
      </label>
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_leche" id="chkLeche"
onchange="toggleLecheInput()">
        Tiene opciones de leche
      </label>
      <label class="check-label checks-row">
        <span class="check-group">
          <input type="checkbox" name="tiene_hielo" checked>
Pregunta cantidad de hielo
        </span>
        <span class="check-group">

```

```

        <input type="checkbox" name="tiene_azucar" checked>
Pregunta cantidad de azúcar
    </span>
</label>
</div>
<div class="form-group" id="inputSabores" style="display:none">
    <label>Sabores disponibles (separados por coma)</label>
    <input type="text" name="sabores" placeholder="Ej: Fresa,
Mango, Durazno">
</div>
<div class="form-group" id="inputLeche" style="display:none">
    <label>Tipos de leche (separados por coma)</label>
    <input type="text" name="leches" placeholder="Ej: Entera,
Deslactosada, De almendra">
</div>
<button type="submit">Crear producto</button>
</form>
</div>

<!-- Lista de productos -->
{% for producto in productos %}
    <div class="admin-card producto-card {% if not producto.activo %}inactivo{% endif %}">
        <div class="producto-header">
            <div>
                <strong>{{ producto.nombre }}</strong>
                <span class="badge">{{ producto.categoria }}</span>
                {% if not producto.activo %}<span class="badge badge-off">Inactivo</span>{% endif %}
            </div>
            <span class="precio-badge">${{ "%.0f"|format(producto.precio) }}</span>
        </div>
        <div class="flags">
            {% if producto.tiene_sabores %}<span class="flag">🍓
Sabores</span>{% endif %}
            {% if producto.tiene_leche %}<span class="flag">🥛
Leche</span>{% endif %}
            {% if producto.tiene_hielo %}<span class="flag">🧊
Hielo</span>{% endif %}
            {% if producto.tiene_azucar %}<span class="flag">🍬
Azúcar</span>{% endif %}
        </div>
    </div>
{% endfor %}

```

```

<details class="edit-details">
  <summary>Editar producto</summary>
  <form action="/admin/producto/editar/{{ producto.id }}"
method="POST" class="edit-form">
    <div class="form-row">
      <div class="form-group">
        <label>Nombre</label>
        <input type="text" name="nombre" value="{{
producto.nombre }}" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label>Precio ($)</label>
        <input type="number" name="precio" value="{{
producto.precio }}" min="1" step="0.5" required>
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label>Categoría</label>
      <select name="categoria">
        {% for cat in ['Café', 'Smoothie', 'Snack', 'Otro'] %}
          <option {% if producto.categoria == cat %}selected{%
endif %}>{{ cat }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
    </div>
    <div class="form-checks">
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_sabores" {% if
producto.tiene_sabores %}checked{% endif %}> Tiene sabores
      </label>
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_leche" {% if
producto.tiene_leche %}checked{% endif %}> Tiene leche
      </label>
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_hielo" {% if
producto.tiene_hielo %}checked{% endif %}> Pregunta cantidad de hielo
      </label>
      <label class="check-label">
        <input type="checkbox" name="tiene_azucar" {% if
producto.tiene_azucar %}checked{% endif %}> Pregunta cantidad de azúcar
      </label>
    </div>
  </form>
</details>

```

```

        <label class="check-label">
            <input type="checkbox" name="activo" {% if
producto.activo %}checked{% endif %}> Activo en menú
        </label>
    </div>
    <div class="edit-btns">
        <button type="submit">Guardar cambios</button>
        <a href="/admin/producto/borrar/{{ producto.id }}"
class="btn-danger" onclick="return confirm('¿Borrar este producto y sus
opciones?')">Eliminar</a>
    </div>
</form>
</details>
</div>
{% endfor %}
</div>

<!-- TAB OPCIONES -->
<div id="tab-opciones" class="tab-content">
    <h3 class="tab-title">Gestión de Opciones</h3>
    <p class="tab-subtitle">Activa o desactiva opciones cuando no haya
stock. Los clientes verán las opciones disponibles.</p>

    <!-- Agregar opción -->
    <div class="admin-card">
        <h4>Agregar opción</h4>
        <form action="/admin/opcion/nueva" method="POST">
            <div class="form-group">
                <label>Producto</label>
                <select name="producto_id">
                    {% for producto in productos %}
                        <option value="{{ producto.id }}">{{ producto.nombre
}}</option>
                    {% endfor %}
                </select>
            </div>
            <div class="form-row">
                <div class="form-group">
                    <label>Tipo</label>
                    <select name="tipo">
                        <option value="sabor">Sabor</option>
                        <option value="leche">Tipo de leche</option>
                    </select>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>

```

```

        </div>
        <div class="form-group">
            <label>Valor</label>
            <input type="text" name="valor" placeholder="Ej: Vainilla"
required>
        </div>
    </div>
    <button type="submit">Agregar opción</button>
</form>
</div>

<!-- Lista agrupada por producto -->
{% set ns = namespace(current_prod='') %}
{% for op in opciones %}
    {% if op.prod_nombre != ns.current_prod %}
        {% if ns.current_prod != '' %}</div></div>{% endif %}
        {% set ns.current_prod = op.prod_nombre %}
        <div class="admin-card">
            <h4>{{ op.prod_nombre }}</h4>
            <div class="opciones-lista">
{% endif %}
<div class="opcion-row">
    <span class="opcion-tipo">{{ op.tipo }}</span>
    <span class="opcion-valor">{{ op.valor }}</span>
    <div class="opcion-acciones">
        {% if op.disponible %}
            <span class="badge badge-on">Disponible</span>
            <a href="/admin/opcion/toggle/{{ op.id }}" class="btn-sm
btn-warning">Pausar</a>
        {% else %}
            <span class="badge badge-off">Sin stock</span>
            <a href="/admin/opcion/toggle/{{ op.id }}" class="btn-sm
btn-success">Activar</a>
        {% endif %}
            <a href="/admin/opcion/borrar/{{ op.id }}" class="btn-sm
btn-danger" onclick="return confirm('¿Eliminar esta opción?')">X</a>
        </div>
    </div>
{% endfor %}
{% if opciones %}</div></div>{% endif %}
{% if not opciones %}
    <div class="empty-state"><p>No hay opciones
configuradas.</p></div>

```

```

    {% endif %}
</div>

<!-- — TAB ARQUEO — -->
<div id="tab-arqueo" class="tab-content">
    <h3 class="tab-title">Arqueo de Caja</h3>

    <!-- Resumen de hoy -->
    <div class="arqueo-hoy">
        <div class="arqueo-stat">
            <span class="stat-label">Ventas hoy</span>
            <span class="stat-valor">${{
"%0.0f"|format(arqueo_hoy.total_ventas if arqueo_hoy else 0) }}</span>
        </div>
        <div class="arqueo-stat">
            <span class="stat-label">Pedidos hoy</span>
            <span class="stat-valor">{{ arqueo_hoy.num_pedidos if
arqueo_hoy else 0 }}</span>
        </div>
        <div class="arqueo-stat">
            <span class="stat-label">Ticket promedio</span>
            <span class="stat-valor">
                {% if arqueo_hoy and arqueo_hoy.num_pedidos > 0 %}
                ${{ "%.0f"|format(arqueo_hoy.total_ventas /
arqueo_hoy.num_pedidos) }}
                {% else %}-{% endif %}
            </span>
        </div>
    </div>

    <!-- Nota del día -->
    {% if arqueo_hoy %}
    <div class="admin-card">
        <h4>Nota del día ({{ hoy }})</h4>
        <form action="/admin/arqueo/nota" method="POST">
            <input type="hidden" name="fecha" value="{{ hoy }}">
            <textarea name="notas" placeholder="Observaciones del día,
incidencias, notas de inventario...">{{ arqueo_hoy.notas or ''
}}</textarea>
            <button type="submit">Guardar nota</button>
        </form>
    </div>
    {% endif %}

```



```

<!-- Botón reiniciar (solo pruebas) -->
<div class="admin-card reiniciar-card">
  <h4> Reiniciar para pruebas</h4>
  <p class="tab-subtitle">Borra todos los pedidos del día actual y
reinicia el contador. Usa solo para probar la aplicación.</p>
  <form action="/admin/arqueo/reiniciar" method="POST"
onsubmit="return confirm('¿Reiniciar la cuenta del día? Se borrarán
todos los pedidos.')">
    <button type="submit" class="btn-danger-full">Reiniciar cuenta
del día</button>
  </form>
</div>

<!-- Historial -->
<h4 class="tab-title">Historial de los últimos 30 días</h4>
{% if arqueos %}
<div class="tabla-wrap">
  <table class="tabla-arqueo">
    <thead>
<tr><th>Fecha</th><th>Pedidos</th><th>Total</th><th>Notas</th></tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for a in arqueos %}
        <tr {% if a.fecha == hoy %}class="row-hoy"{% endif %}>
          <td>{{ a.fecha }}</td>
          <td>{{ a.num_pedidos }}</td>
          <td>${{ "%.0f"|format(a.total_ventas) }}</td>
          <td class="nota-cell">{{ a.notas or '-' }}</td>
        </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
  </table>
</div>
{% else %}
  <div class="empty-state"><p>No hay registros de arqueo
aún.</p></div>
{% endif %}
</div>

</div><!-- /admin-wrap -->

```

```

<script>
function showTab(name) {
    document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(t =>
t.classList.remove('active'));
    document.querySelectorAll('.tab-btn').forEach(b =>
b.classList.remove('active'));
    document.getElementById('tab-' + name).classList.add('active');
    event.target.classList.add('active');
}
function toggleSaboresInput() {
    document.getElementById('inputSabores').style.display =
document.getElementById('chkSabores').checked ? 'block' : 'none';
}
function toggleLecheInput() {
    document.getElementById('inputLeche').style.display =
document.getElementById('chkLeche').checked ? 'block' : 'none';
}
// Auto-refresh solo en tab de pedidos
setInterval(function() {
    const pedidosTab = document.getElementById('tab-pedidos');
    if (pedidosTab.classList.contains('active')) location.reload();
}, 5000);
</script>
</body>
</html>

```

login.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <link rel="manifest" href="/static/manifest.json">
    <meta name="theme-color" content="#6b3e26">
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
    <link rel="apple-touch-icon" href="/static/icon-192.png">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Cafetería Adulam</title>
    <link rel="stylesheet" href="{ { url_for('static',
filename='style.css') } }">
</head>
<body>
<div class="container">

```

[illegible]

```

        <div class="numero">{{ num }}</div>
        <div class="punto"></div>
    </div>
    {% endfor %}
</div>
    {% endfor %}
</div>
    {% endfor %}
</div>
</div>

<script>
// Registrar Service Worker para PWA
if ('serviceWorker' in navigator) {
    navigator.serviceWorker.register('/static/sw.js').catch(function(e) {
        console.log('SW no registrado:', e);
    });
}

// Lógica del botón de instalación
var deferredPrompt = null;
var btnInstalar = document.getElementById('btnInstalar');
var pwaInstalada = document.getElementById('pwaInstalada');

// El evento beforeinstallprompt solo dispara si la PWA NO está instalada
window.addEventListener('beforeinstallprompt', function(e) {
    e.preventDefault();
    deferredPrompt = e;
    btnInstalar.style.display = 'block';
});

btnInstalar.addEventListener('click', function() {
    if (!deferredPrompt) { return; }
    deferredPrompt.prompt();
    deferredPrompt.userChoice.then(function(result) {
        if (result.outcome === 'accepted') {
            btnInstalar.style.display = 'none';
            pwaInstalada.style.display = 'block';
        }
        deferredPrompt = null;
    });
});
});

```

```
// Si ya está instalada como PWA (modo standalone), mostrar mensaje
if (window.matchMedia('(display-mode: standalone)').matches) {
  btnInstalar.style.display = 'none';
  pwaInstalada.style.display = 'block';
}

window.addEventListener('appinstalled', function() {
  btnInstalar.style.display = 'none';
  pwaInstalada.style.display = 'block';
  deferredPrompt = null;
});
</script>
</body>
</html>
```

panel.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <link rel="manifest" href="/static/manifest.json">
  <meta name="theme-color" content="#6b3e26">
  <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
  <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
  <link rel="apple-touch-icon" href="/static/icon-192.jpg">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Menú - Cafetería Adulam</title>
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='style.css') }}">
</head>
<body>

<script id="datos-opciones" type="application/json">{{ opciones|tojson
}}</script>

<div class="container">
  <div class="logo-area">
    <div class="logo-icon">☕</div>
    <h2>Hola, {{ nombre|capitalize }}!</h2>
    <p class="subtitle">Asiento <strong>{{ asiento|upper
}}</strong></p>
  </div>
```

```

<h3 class="section-title">Nuestro Menú</h3>

{% for producto in productos %}
<div class="menu-item">
    <div class="menu-info">
        <strong>{{ producto.nombre }}</strong>
        <span class="categoria-tag">{{ producto.categoria }}</span>
        <p class="precio">${{ "%.0f"|format(producto.precio) }}</p>
    </div>
    <button
        class="btn-agregar"
        data-id="{{ producto.id }}"
        data-nombre="{{ producto.nombre }}"
        data-precio="{{ producto.precio }}"
        data-sabores="{{ producto.tiene_sabores }}"
        data-leche="{{ producto.tiene_leche }}"
        data-hielo="{{ producto.tiene_hielo }}"
        data-azucar="{{ producto.tiene_azucar }}"
        onclick="abrirOpciones(this)">
        + Agregar
    </button>
</div>
{% endfor %}

<div class="pedido-section">
    <h3 class="section-title">Tu pedido</h3>
    <ul id="listaPedido" class="lista-pedido">
        <li class="empty-cart" id="emptyMsg">No has agregado nada
aún</li>
    </ul>
    <div class="total-row">
        <span>Total</span>
        <span class="total-monto">${<span id="total">0</span></span></span>
    </div>

    <form action="/pagar" method="POST" onsubmit="return
enviarPedido()">
        <input type="hidden" name="nombre" value="{{ nombre }}">
        <input type="hidden" name="asiento" value="{{ asiento }}">
        <input type="hidden" name="articulos_json" id="articulos_json"
value="[]">

```

```

        <button type="submit" id="btnPedir" disabled>Realizar
pedido</button>
    </form>
    <a href="/logout">Cancelar y salir</a>
</div>
</div>

<div id="modalOverlay" class="modal-overlay" style="display:none"
onclick="cerrarModal(event)">
    <div class="modal-box">
        <h3 id="modalTitulo">Personaliza tu bebida</h3>
        <div id="modalContenido"></div>
        <div class="modal-btns">
            <button onclick="cancelarModal()">Cancelar</button>
            <button class="btn-confirmar" onclick="confirmarItem()">Agregar
al pedido</button>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
var opcionesData =
JSON.parse(document.getElementById('datos-opciones').textContent);
var carritoTotal = 0;
var carritoItems = [];
var itemActual = null;

function abrirOpciones(btn) {
    var id          = parseInt(btn.dataset.id, 10);
    var nombre      = btn.dataset.nombre;
    var precio      = parseFloat(btn.dataset.precio);
    var tieneSabores = parseInt(btn.dataset.sabores, 10);
    var tieneLeche   = parseInt(btn.dataset.leche, 10);
    var tieneHielo   = parseInt(btn.dataset.hielo, 10);
    var tieneAzucar  = parseInt(btn.dataset.azucar, 10);

    itemActual = { id: id, nombre: nombre, precio: precio };
    document.getElementById('modalTitulo').textContent = nombre;

    var opts = opcionesData[id] || {};
    var html = '';

    if (tieneSabores) {

```

```

    var sabores = opts['sabor'] || [];
    if (sabores.length === 0) {
        html += '<p class="sin-stock">Sin sabores disponibles por el momento</p>';
    } else {
        html += '<div class="opcion-grupo"><label>Sabor</label>';
        html += '<select id="opt_sabor"><option value="">-- Elige un sabor --</option>';
        for (var i = 0; i < sabores.length; i++) {
            html += '<option value="' + sabores[i].valor + '">' + sabores[i].valor + '</option>';
        }
        html += '</select></div>';
    }
}

if (tieneLeche) {
    var leches = opts['leche'] || [];
    if (leches.length > 0) {
        html += '<div class="opcion-grupo"><label>Tipo de leche</label>';
        html += '<select id="opt_leche"><option value="">-- Elige tipo de leche --</option>';
        for (var j = 0; j < leches.length; j++) {
            html += '<option value="' + leches[j].valor + '">' + leches[j].valor + '</option>';
        }
        html += '</select></div>';
    }
}

if (tieneAzucar) {
    html += '<div class="opcion-grupo"><label>Cantidad de az\u00facar</label>';
    html += '<div class="radio-group">';
    html += '<label><input type="radio" name="azucar" value="Sin az\u00facar"> Sin az\u00facar</label>';
    html += '<label><input type="radio" name="azucar" value="Poca" checked> Poca</label>';
    html += '<label><input type="radio" name="azucar" value="Normal"> Normal</label>';
    html += '<label><input type="radio" name="azucar" value="Extra"> Extra</label>';
    html += '</div></div>';
}

```



```

    }

    if (tieneHielo) {
        html += '<div class="opcion-grupo"><label>Cantidad de
hielo</label>';
        html += '<div class="radio-group">';
        html += '<label><input type="radio" name="hielo" value="Sin hielo">
Sin hielo</label>';
        html += '<label><input type="radio" name="hielo" value="Poco"
checked> Poco</label>';
        html += '<label><input type="radio" name="hielo" value="Normal">
Normal</label>';
        html += '<label><input type="radio" name="hielo" value="Extra
hielo"> Extra</label>';
        html += '</div></div>';
    }

    document.getElementById('modalContenido').innerHTML = html;
    document.getElementById('modalOverlay').style.display = 'flex';
}

function cerrarModal(e) {
    if (e.target.id === 'modalOverlay') { cancelarModal(); }
}

function cancelarModal() {
    document.getElementById('modalOverlay').style.display = 'none';
    itemActual = null;
}

function confirmarItem() {
    if (!itemActual) { return; }

    var saborEl = document.getElementById('opt_sabor');
    var lecheEl = document.getElementById('opt_leche');
    var azucarEl =
document.querySelector('input[name="azucar"]:checked');
    var hieloEl = document.querySelector('input[name="hielo"]:checked');

    var sabor = saborEl ? saborEl.value : '';
    var leche = lecheEl ? lecheEl.value : '';
    var azucar = azucarEl ? azucarEl.value : '';
    var hielo = hieloEl ? hieloEl.value : '';

```

```

if (saborEl && !sabor) {
    alert('Por favor selecciona un sabor.');
```

```

    return;
}

var item = {
    nombre: itemActual.nombre,
    precio: itemActual.precio,
    sabor: sabor,
    leche: leche,
    azucar: azucar,
    hielo: hielo
};

carritoItems.push(item);
carritoTotal += item.precio;

document.getElementById('emptyMsg').style.display = 'none';

var li = document.createElement('li');
li.className = 'pedido-item';

var subs = [];
if (sabor) { subs.push('Sabor: ' + sabor); }
if (leche) { subs.push('Leche: ' + leche); }
if (azucar) { subs.push(azucar); }
if (hielo) { subs.push(hielo); }

li.innerHTML =
    '<div>' +
        '<span class="item-nombre">' + item.nombre + '</span>' +
        '<span class="item-detalle">' + subs.join(' \u00b7 ') + '</span>'
+
    '</div>' +
    '<div class="item-precio-del">' +
        '<span>$' + item.precio + '</span>' +
        '<button class="btn-del"
onclick="eliminarItem(this)">&#x2715;</button>' +
    '</div>';

document.getElementById('listaPedido').appendChild(li);
document.getElementById('total').textContent = carritoTotal;

```

```

    document.getElementById('btnPedir').disabled = false;
    document.getElementById('articulos_json').value =
JSON.stringify(carritoItems);

    cancelarModal();
}

function eliminarItem(btn) {
    var li = btn.closest('li');
    var items = document.querySelectorAll('.pedido-item');
    var idx = Array.prototype.indexOf.call(items, li);

    carritoTotal -= carritoItems[idx].precio;
    carritoItems.splice(idx, 1);
    li.remove();

    document.getElementById('total').textContent = carritoTotal;
    document.getElementById('articulos_json').value =
JSON.stringify(carritoItems);

    if (carritoItems.length === 0) {
        document.getElementById('emptyMsg').style.display = '';
        document.getElementById('btnPedir').disabled = true;
    }
}

function enviarPedido() {
    if (carritoItems.length === 0) {
        alert('No has agregado ning\u00fan producto.');
```

return false;

```

    }
    document.getElementById('articulos_json').value =
JSON.stringify(carritoItems);
    return true;
}
</script>
</body>
</html>

```

pedido_exitoso.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <link rel="manifest" href="/static/manifest.json">

```

```

<meta name="theme-color" content="#6b3e26">
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default">
<link rel="apple-touch-icon" href="/static/icon-192.png">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
<title>¡Pedido realizado!</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='style.css') }}">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="logo-area">
<div class="logo-icon"></div>
<h2>¡Pedido realizado!</h2>
</div>

{% with messages = get_flashed_messages() %}
{% if messages %}
<div class="alert alert-success">{{ messages[0] }}</div>
{% endif %}
{% endwith %}

<p class="success-msg">Tu bebida estará contigo en breve.<br>¡Que lo disfrutes!</p>

<form action="/pedido_exitoso" method="POST">
<button type="submit">Volver al inicio</button>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

Raíz

[app.py](#)

```

from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for,
flash, session, jsonify, send_from_directory
import re
import sqlite3
from datetime import datetime, date

def get_db_connection():

```

```

    conn = sqlite3.connect("cafe.db")
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

app = Flask(__name__)
app.secret_key = "cafeteria_adulam_secret_key"

ADMIN_NAME = "admin"
ADMIN_SEAT = "admin"

@app.route('/sw.js')
def service_worker():
    return send_from_directory(app.static_folder, 'sw.js',
                               mimetype='application/javascript')

# ——— MIGRACIÓN DB

def migrate_db():
    conn = sqlite3.connect("cafe.db")

    # Columnas nuevas en pedidos
    cols_pedidos = [r[1] for r in conn.execute("PRAGMA
table_info(pedidos)").fetchall()]
    if "detalles" not in cols_pedidos:
        conn.execute("ALTER TABLE pedidos ADD COLUMN detalles TEXT")
    if "total" not in cols_pedidos:
        conn.execute("ALTER TABLE pedidos ADD COLUMN total REAL DEFAULT
0")

    # Columnas nuevas en productos (si ya existia la tabla)
    tablas = [r[0] for r in conn.execute("SELECT name FROM
sqlite_master WHERE type='table'").fetchall()]
    if "productos" in tablas:
        cols_prod = [r[1] for r in conn.execute("PRAGMA
table_info(productos)").fetchall()]
        if "tiene_hielo" not in cols_prod:
            conn.execute("ALTER TABLE productos ADD COLUMN tiene_hielo
INTEGER DEFAULT 1")
        if "tiene_azucar" not in cols_prod:
            conn.execute("ALTER TABLE productos ADD COLUMN tiene_azucar
INTEGER DEFAULT 1")

    # Tablas nuevas

```

```

conn.executescript("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT NOT NULL,
    precio REAL NOT NULL,
    categoria TEXT DEFAULT 'Bebida',
    tiene_sabores INTEGER DEFAULT 0,
    tiene_leche INTEGER DEFAULT 0,
    tiene_hielo INTEGER DEFAULT 1,
    tiene_azucar INTEGER DEFAULT 1,
    activo INTEGER DEFAULT 1
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS opciones_producto (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    producto_id INTEGER NOT NULL,
    tipo TEXT NOT NULL,
    valor TEXT NOT NULL,
    disponible INTEGER DEFAULT 1
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS arqueo (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fecha DATE NOT NULL UNIQUE,
    total_ventas REAL DEFAULT 0,
    num_pedidos INTEGER DEFAULT 0,
    notas TEXT,
    cerrado INTEGER DEFAULT 0
);
""")
conn.commit()
conn.close()

```

— INIT DB

```

def init_db():
    conn = sqlite3.connect("cafe.db")
    conn.executescript("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT NOT NULL,
    asiento TEXT NOT NULL,
    articulos TEXT NOT NULL,
    detalles TEXT,
    total REAL DEFAULT 0,

```

```

        fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        nombre TEXT NOT NULL,
        precio REAL NOT NULL,
        categoria TEXT DEFAULT 'Bebida',
        tiene_sabores INTEGER DEFAULT 0,
        tiene_leche INTEGER DEFAULT 0,
        tiene_hielo INTEGER DEFAULT 1,
        tiene_azucar INTEGER DEFAULT 1,
        activo INTEGER DEFAULT 1
    );

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS opciones_producto (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        producto_id INTEGER NOT NULL,
        tipo TEXT NOT NULL,
        valor TEXT NOT NULL,
        disponible INTEGER DEFAULT 1,
        FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)
    );

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS arqueo (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        fecha DATE NOT NULL UNIQUE,
        total_ventas REAL DEFAULT 0,
        num_pedidos INTEGER DEFAULT 0,
        notas TEXT,
        cerrado INTEGER DEFAULT 0
    );

    """

    count = conn.execute("SELECT COUNT(*) FROM
productos").fetchone()[0]

    if count == 0:
        conn.execute("INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria,
tiene_sabores, tiene_leche, tiene_hielo, tiene_azucar) VALUES ('Café
frío', 20, 'Café', 0, 1, 1, 1)")
        conn.execute("INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria,
tiene_sabores, tiene_leche, tiene_hielo, tiene_azucar) VALUES
('Smoothie de frutos rojos', 35, 'Smoothie', 1, 0, 1, 1)")
        conn.execute("INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria,
tiene_sabores, tiene_leche, tiene_hielo, tiene_azucar) VALUES ('Frappé
de café', 30, 'Café', 0, 1, 1, 1)")

```

```

        conn.execute("INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria,
tiene_sabores, tiene_leche, tiene_hielo, tiene_azucar) VALUES
('Empanada', 25, 'Snack', 0, 0, 0, 0)")
        conn.commit()

        conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id, tipo,
valor) VALUES (2, 'sabor', 'Frutos rojos')")
        conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id, tipo,
valor) VALUES (2, 'sabor', 'Mango')")
        conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id, tipo,
valor) VALUES (2, 'sabor', 'Fresa')")
        conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id, tipo,
valor) VALUES (2, 'sabor', 'Durazno')")

        for pid in [1, 3]:
            conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id,
tipo, valor) VALUES (?, 'leche', 'Entera')", (pid,))
            conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id,
tipo, valor) VALUES (?, 'leche', 'Deslactosada')", (pid,))
            conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id,
tipo, valor) VALUES (?, 'leche', 'De almendra')", (pid,))

        conn.commit()
        conn.close()

# — RUTAS PÚBLICAS

@app.route("/")
def home():
    return render_template("login.html")

@app.route("/login", methods=["POST"])
def login():
    nombre = request.form["nombre"].strip().lower()
    asiento = request.form["asiento"].strip().lower()

    if nombre == ADMIN_NAME and asiento == ADMIN_SEAT:
        session["admin"] = True
        return redirect(url_for("admin"))
    elif not re.fullmatch(r"[A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ\s]+", nombre):
        flash("El nombre solo puede contener letras.")
        return redirect(url_for("home"))
    elif len(asiento) > 3:

```



```

        flash("El asiento no puede tener más de 3 caracteres.")
        return redirect(url_for("home"))
    elif not re.fullmatch(r"[A-Za-z0-9]+", asiento):
        flash("El asiento solo puede contener letras y números.")
        return redirect(url_for("home"))
    else:
        session["nombre"] = nombre
        session["asiento"] = asiento
        return redirect(url_for("panel"))

@app.route("/panel")
def panel():
    if "nombre" not in session:
        return redirect(url_for("home"))

    conn = get_db_connection()
    productos = conn.execute("SELECT * FROM productos WHERE activo = 1").fetchall()
    opciones = conn.execute("SELECT * FROM opciones_producto WHERE disponible = 1").fetchall()
    conn.close()
    opts = {}
    for op in opciones:
        pid = op["producto_id"]
        tipo = op["tipo"]
        if pid not in opts:
            opts[pid] = {}
        if tipo not in opts[pid]:
            opts[pid][tipo] = []
        opts[pid][tipo].append({"id": op["id"], "valor": op["valor"]})
    return render_template("panel.html",
                           nombre=session["nombre"],
                           asiento=session["asiento"],
                           productos=productos,
                           opciones=opts)

@app.route("/pagar", methods=["POST"])
def pagar():
    if "nombre" not in session:
        return redirect(url_for("home"))

    nombre = request.form["nombre"]
    asiento = request.form["asiento"]
    articulos_json = request.form.get("articulos_json", "[]")

```

```

import json
try:
    items = json.loads(articulos_json)
except Exception:
    items = []

if not items:
    flash("Debes seleccionar al menos un artículo.")
    return redirect(url_for("panel"))

articulos_str = ", ".join([i["nombre"] for i in items])
partes = []
for i in items:
    txt = i["nombre"]
    subs = []
    if i.get("sabor"): subs.append("Sabor: " + i["sabor"])
    if i.get("leche"): subs.append("Leche: " + i["leche"])
    if i.get("azucar"): subs.append("Azúcar: " + i["azucar"])
    if i.get("hielo"): subs.append("Hielo: " + i["hielo"])
    if subs:
        txt += " (" + ", ".join(subs) + ")"
    partes.append(txt)
detalles_str = "; ".join(partes)
total = sum([float(i.get("precio", 0)) for i in items])

conn = get_db_connection()
conn.execute(
    "INSERT INTO pedidos (nombre, asiento, articulos, detalles,
total) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
    (nombre, asiento, articulos_str, detalles_str, total)
)
hoy = date.today().isoformat()
existing = conn.execute("SELECT id FROM arqueo WHERE fecha = ?",
(hoy,)).fetchone()
if existing:
    conn.execute("UPDATE arqueo SET total_ventas = total_ventas +
?, num_pedidos = num_pedidos + 1 WHERE fecha = ?", (total, hoy))
else:
    conn.execute("INSERT INTO arqueo (fecha, total_ventas,
num_pedidos) VALUES (?, ?, 1)", (hoy, total))
conn.commit()
conn.close()

```

```

        session.pop("nombre", None)
        session.pop("asiento", None)
        flash(";Pedido realizado! Tu bebida llegará pronto.")
        return render_template("pedido_exitoso.html")

@app.route("/pedido_exitoso", methods=["POST"])
def pedido_exitoso():
    return redirect(url_for("home"))

# — RUTAS ADMIN

@app.route("/admin")
def admin():
    if not session.get("admin"):
        flash("Acceso no autorizado.")
        return redirect(url_for("home"))
    conn = get_db_connection()
    pedidos = conn.execute("SELECT * FROM pedidos ORDER BY fecha
DESC").fetchall()
    productos = conn.execute("SELECT * FROM productos ORDER BY
categoria, nombre").fetchall()
    opciones = conn.execute("""
        SELECT op.*, p.nombre as prod_nombre
        FROM opciones_producto op
        JOIN productos p ON op.producto_id = p.id
        ORDER BY p.nombre, op.tipo, op.valor
    """).fetchall()
    hoy = date.today().isoformat()
    arqueo_hoy = conn.execute("SELECT * FROM arqueo WHERE fecha = ?",
(hoy,)).fetchone()
    arqueos = conn.execute("SELECT * FROM arqueo ORDER BY fecha DESC
LIMIT 30").fetchall()
    conn.close()
    return render_template("admin.html",
                           pedidos=pedidos,
                           productos=productos,
                           opciones=opciones,
                           arqueo_hoy=arqueo_hoy,
                           arqueos=arqueos,
                           hoy=hoy)

@app.route("/completar/<int:id>")
def completar(id):

```

```

        if not session.get("admin"):
            return redirect(url_for("home"))
        conn = get_db_connection()
        conn.execute("DELETE FROM pedidos WHERE id = ?", (id,))
        conn.commit()
        conn.close()
        flash("Pedido completado.")
        return redirect(url_for("admin"))

# CRUD Productos
@app.route("/admin/producto/nuevo", methods=["POST"])
def producto_nuevo():
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    nombre = request.form["nombre"].strip()
    precio = float(request.form["precio"])
    categoria = request.form["categoria"].strip()
    tiene_sabores = 1 if request.form.get("tiene_sabores") else 0
    tiene_leche = 1 if request.form.get("tiene_leche") else 0
    tiene_hielo = 1 if request.form.get("tiene_hielo") else 0
    tiene_azucar = 1 if request.form.get("tiene_azucar") else 0

    conn = get_db_connection()
    cur = conn.execute(
        "INSERT INTO productos (nombre, precio, categoria,
tiene_sabores, tiene_leche, tiene_hielo, tiene_azucar) VALUES (?, ?, ?,
?, ?, ?, ?)",
        (nombre, precio, categoria, tiene_sabores, tiene_leche,
tiene_hielo, tiene_azucar)
    )
    prod_id = cur.lastrowid

    sabores = request.form.get("sabores", "")
    if tiene_sabores and sabores:
        for s in [x.strip() for x in sabores.split(",") if x.strip()]:
            conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id,
tipo, valor) VALUES (?, 'sabor', ?)", (prod_id, s))

    leches = request.form.get("leches", "")
    if tiene_leche and leches:
        for l in [x.strip() for x in leches.split(",") if x.strip()]:
            conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id,
tipo, valor) VALUES (?, 'leche', ?)", (prod_id, l))

```

```

        conn.commit()
        conn.close()
        flash("Producto creado.")
        return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/admin/producto/editar/<int:id>", methods=["POST"])
def producto_editar(id):
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    nombre = request.form["nombre"].strip()
    precio = float(request.form["precio"])
    categoria = request.form["categoria"].strip()
    tiene_sabores = 1 if request.form.get("tiene_sabores") else 0
    tiene_leche = 1 if request.form.get("tiene_leche") else 0
    tiene_hielo = 1 if request.form.get("tiene_hielo") else 0
    tiene_azucar = 1 if request.form.get("tiene_azucar") else 0
    activo = 1 if request.form.get("activo") else 0

    conn = get_db_connection()
    conn.execute(
        "UPDATE productos SET nombre=?, precio=?, categoria=?,
tiene_sabores=?, tiene_leche=?, tiene_hielo=?, tiene_azucar=?, activo=?
WHERE id=?",
        (nombre, precio, categoria, tiene_sabores, tiene_leche,
tiene_hielo, tiene_azucar, activo, id)
    )
    conn.commit()
    conn.close()
    flash("Producto actualizado.")
    return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/admin/producto/borrar/<int:id>")
def producto_borrar(id):
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    conn = get_db_connection()
    conn.execute("DELETE FROM opciones_producto WHERE producto_id = ?",
(id,))
    conn.execute("DELETE FROM productos WHERE id = ?", (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    flash("Producto eliminado.")

```

```

        return redirect(url_for("admin"))

# CRUD Opciones
@app.route("/admin/opcion/nueva", methods=["POST"])
def opcion_nueva():
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    producto_id = int(request.form["producto_id"])
    tipo = request.form["tipo"]
    valor = request.form["valor"].strip()
    conn = get_db_connection()
    conn.execute("INSERT INTO opciones_producto (producto_id, tipo,
valor) VALUES (?, ?, ?)", (producto_id, tipo, valor))
    conn.commit()
    conn.close()
    flash("Opción agregada.")
    return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/admin/opcion/toggle/<int:id>")
def opcion_toggle(id):
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    conn = get_db_connection()
    conn.execute("UPDATE opciones_producto SET disponible = CASE WHEN
disponible=1 THEN 0 ELSE 1 END WHERE id=?", (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/admin/opcion/borrar/<int:id>")
def opcion_borrar(id):
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    conn = get_db_connection()
    conn.execute("DELETE FROM opciones_producto WHERE id=?", (id,))
    conn.commit()
    conn.close()
    flash("Opción eliminada.")
    return redirect(url_for("admin"))

# Arqueo
@app.route("/admin/arqueo/nota", methods=["POST"])
def arqueo_nota():

```

```

        if not session.get("admin"):
            return redirect(url_for("home"))
        fecha = request.form["fecha"]
        notas = request.form["notas"]
        conn = get_db_connection()
        conn.execute("UPDATE arqueo SET notas=? WHERE fecha=?", (notas,
fecha))
        conn.commit()
        conn.close()
        return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/admin/arqueo/reiniciar", methods=["POST"])
def arqueo_reiniciar():
    if not session.get("admin"):
        return redirect(url_for("home"))
    hoy = date.today().isoformat()
    conn = get_db_connection()
    conn.execute("DELETE FROM pedidos")
    conn.execute("UPDATE arqueo SET total_ventas=0, num_pedidos=0 WHERE
fecha=?", (hoy,))
    conn.commit()
    conn.close()
    flash("Cuenta reiniciada para hoy. (Solo para pruebas)")
    return redirect(url_for("admin"))

@app.route("/logout")
def logout():
    session.clear()
    return redirect(url_for("home"))

migrate_db()
init_db()

if __name__ == "__main__":
    print("Iniciando servidor Cafetería Adulam...")
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000, debug=True)

```

Static style.css

```

/* ——— BASE ——— */
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0;
}

```

```
:root {
  --cafe: #6f4e37;
  --cafe-dark: #5a3e2b;
  --cafe-light: #f4f1ee;
  --cafe-mid: #d4b896;
  --cream: #fdf8f3;
  --text: #3a2a1e;
  --text-muted: #7a6355;
  --radius: 12px;
  --radius-sm: 8px;
  --shadow: 0 2px 12px rgba(111,78,55,0.1);
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: var(--cafe-light);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  min-height: 100vh;
  padding: 20px 0 40px;
  color: var(--text);
}

/* ——— CONTENEDOR PRINCIPAL ——— */
.container {
  background: var(--cream);
  padding: 28px 24px;
  border-radius: var(--radius);
  box-shadow: var(--shadow);
  width: 92%;
  max-width: 420px;
}

/* ——— LOGO AREA ——— */
.logo-area {
  text-align: center;
  margin-bottom: 24px;
}

.logo-icon {
  font-size: 40px;
  margin-bottom: 8px;
}
```



```

.logo-area h1, .logo-area h2 {
  color: var(--cafe);
  font-size: 22px;
}

.subtitle {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 14px;
  margin-top: 4px;
}

/* — FORMULARIOS — */
label {
  display: block;
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: 4px;
  margin-top: 12px;
}

input[type="text"], input[type="number"], select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1.5px solid var(--cafe-mid);
  background: white;
  font-size: 15px;
  color: var(--text);
  outline: none;
  transition: border-color 0.2s;
}

input:focus, select:focus, textarea:focus {
  border-color: var(--cafe);
}

textarea {
  min-height: 80px;
  resize: vertical;
}

button[type="submit"], button.btn-confirmar {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  background-color: var(--cafe);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

```

```

    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    margin-top: 16px;
    transition: background 0.2s;
}
button[type="submit"]:hover, button.btn-confirmar:hover {
    background-color: var(--cafe-dark);
}
button[type="submit"]:disabled {
    background: var(--cafe-mid);
    cursor: not-allowed;
}
a {
    display: block;
    margin-top: 14px;
    text-align: center;
    color: var(--cafe);
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
}

/* ——— ALERTAS ——— */
.alert {
    background: #fff0f0;
    color: #c0392b;
    padding: 10px 14px;
    border-radius: var(--radius-sm);
    margin-bottom: 14px;
    font-size: 14px;
    border-left: 3px solid #c0392b;
}
.alert.alert-success {
    background: #f0fff4;
    color: #27ae60;
    border-left-color: #27ae60;
}

/* ——— SECTION TITLE ——— */
.section-title {
    font-size: 15px;
    color: var(--cafe);
    margin: 20px 0 12px;
    border-bottom: 1.5px solid var(--cafe-mid);
}

```

```
padding-bottom: 6px;
}

/* ----- MENU ITEMS ----- */
.menu-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 14px;
  background: white;
  border-radius: var(--radius-sm);
  border: 1px solid #ede8e4;
  margin-bottom: 10px;
}

.menu-info { flex: 1; }
.menu-info strong { display: block; font-size: 15px; color:
var(--text); }
.categoria-tag {
  display: inline-block;
  font-size: 11px;
  background: var(--cafe-light);
  color: var(--cafe);
  border-radius: 20px;
  padding: 2px 8px;
  margin: 3px 0;
}

.precio {
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  color: var(--cafe);
  margin-top: 2px;
}

.btn-agregar {
  width: auto;
  padding: 8px 16px;
  background: var(--cafe);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
  margin-top: 0;
}
```

```
}

.btn-agregar:hover { background: var(--cafe-dark); }

/* — PEDIDO SECTION — */

.pedido-section { margin-top: 10px; }
.lista-pedido { list-style: none; }
.empty-cart {
  color: var(--text-muted);
  font-size: 14px;
  text-align: center;
  padding: 12px;
}

.pedido-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 10px 12px;
  background: white;
  border-radius: var(--radius-sm);
  margin-bottom: 6px;
  font-size: 14px;
  border: 1px solid #ede8e4;
}

.item-nombre { display: block; font-weight: bold; color: var(--text); }
.item-detalle { display: block; font-size: 12px; color:
var(--text-muted); margin-top: 2px; }
.item-precio-del { display: flex; align-items: center; gap: 8px; color:
var(--cafe); font-weight: bold; }
.btn-del {
  width: auto;
  padding: 2px 8px;
  background: transparent;
  color: #c0392b;
  border: 1px solid #c0392b;
  border-radius: 20px;
  font-size: 12px;
  cursor: pointer;
  margin-top: 0;
}

.total-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

```

padding: 12px 4px;
border-top: 1.5px solid var(--cafe-mid);
margin-top: 8px;
font-weight: bold;
}
.total-monto { color: var(--cafe); font-size: 18px; }

/* ——— MODAL ——— */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  background: rgba(58,42,30,0.5);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: 100;
  padding: 20px;
}
.modal-box {
  background: var(--cream);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 24px;
  width: 100%;
  max-width: 380px;
  max-height: 90vh;
  overflow-y: auto;
}
.modal-box h3 {
  color: var(--cafe);
  margin-bottom: 16px;
  font-size: 18px;
}
.opcion-grupo { margin-bottom: 16px; }
.opcion-grupo label { margin-bottom: 6px; }
.radio-group {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 6px;
}
.radio-group label {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

```

```

background: white;
border: 1px solid var(--cafe-mid);
border-radius: var(--radius-sm);
padding: 8px 10px;
cursor: pointer;
font-size: 13px;
margin: 0;
}

.radio-group input[type="radio"] { accent-color: var(--cafe); }

.sin-stock {
  color: #c0392b;
  background: #fff0f0;
  border-radius: var(--radius-sm);
  padding: 10px;
  font-size: 14px;
}

.modal-btns {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 10px;
  margin-top: 20px;
}

.modal-btns button {
  margin-top: 0;
  padding: 10px;
  font-size: 14px;
}

.modal-btns button:first-child {
  background: transparent;
  color: var(--cafe);
  border: 1.5px solid var(--cafe);
}

.modal-btns button:first-child:hover { background: var(--cafe-light); }

/* ——— SUCCESS PAGE ——— */
.success-msg {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.7;
  margin: 10px 0 20px;
}

/* ——— BOTÓN PWA ——— */

```

```

.btn-instalar {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  margin-top: 12px;
  background: transparent;
  color: var(--cafe);
  border: 2px dashed var(--cafe-mid);
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 15px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
}

.btn-instalar:hover {
  background: var(--cafe-light);
  border-color: var(--cafe);
}

.instalar-icone { font-size: 18px; }

.pwa-ok {
  text-align: center;
  color: #27ae60;
  font-size: 14px;
  margin-top: 12px;
  padding: 8px;
  background: #f0fff4;
  border-radius: var(--radius-sm);
}

/* ——— GUIA DE ASIENTOS ——— */

.guia-asientos {
  margin-top: 28px;
  width: 95%;
  max-width: 420px;
  text-align: center;
}

.guia-asientos h3 { color: var(--cafe); margin-bottom: 12px; }

.escenario {
  margin: 12px auto 20px;
  width: 80%;
  max-width: 280px;
}

```

```

height: 40px;
border: 3px solid var(--cafe);
border-bottom-left-radius: 25px;
border-bottom-right-radius: 25px;
border-top-left-radius: 6px;
border-top-right-radius: 6px;
background: var(--cafe-light);
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
font-weight: bold;
font-size: 13px;
color: var(--cafe);
position: relative;
}
.escenario::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: -8px; left: 10%;
  width: 80%; height: 4px;
  background: var(--cafe);
  border-radius: 2px;
}
.secciones {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
  transform: scale(0.62);
  transform-origin: top center;
}
.bloque { display: flex; flex-direction: column; gap: 18px; }
.seccion {
  display: grid;
  grid-template-columns: 18px repeat(4, 22px);
  gap: 8px;
  align-items: center;
}
.fila { font-weight: bold; color: var(--cafe); }
.punto-wrapper { position: relative; width: 14px; height: 14px; }
.punto { width: 14px; height: 14px; background: var(--cafe);
border-radius: 50%; }
.numero {
  position: absolute;

```



```
top: -14px; left: 50%;
transform: translateX(-50%);
font-size: 9px;
font-weight: bold;
color: var(--cafe);
}

/* ——— ADMIN LAYOUT ——— */
.admin-wrap {
  width: 95%;
  max-width: 680px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 0 60px;
}

.admin-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  background: var(--cafe);
  color: white;
  padding: 14px 20px;
  border-radius: var(--radius);
  margin-bottom: 16px;
}

.admin-header strong { color: white; font-size: 16px; }
.logo-icon-sm { font-size: 20px; margin-right: 8px; }
.btn-logout {
  display: inline;
  margin: 0;
  background: rgba(255,255,255,0.2);
  color: white;
  padding: 6px 14px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 13px;
  text-decoration: none;
}

.alert-admin {
  background: #fff3cd;
  color: #856404;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  margin-bottom: 12px;
  font-size: 14px;
}
```

```

border-left: 3px solid #ffc107;
}

/* ----- TABS ----- */
.tabs {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 6px;
  margin-bottom: 16px;
}

.tab-btn {
  padding: 10px 4px;
  background: white;
  border: 1.5px solid var(--cafe-mid);
  border-radius: var(--radius-sm);
  color: var(--cafe);
  font-size: 12px;
  cursor: pointer;
  margin: 0;
  width: 100%;
  transition: all 0.2s;
}

.tab-btn.active {
  background: var(--cafe);
  color: white;
  border-color: var(--cafe);
}

.tab-content { display: none; }
.tab-content.active { display: block; }
.tab-title { font-size: 16px; color: var(--cafe); margin: 16px 0 10px; }
.tab-subtitle { font-size: 13px; color: var(--text-muted); }
margin-bottom: 14px; }

/* ----- ADMIN CARDS ----- */
.admin-card {
  background: var(--cream);
  border: 1px solid #e5ddd7;
  border-radius: var(--radius);
  padding: 18px;
  margin-bottom: 14px;
}

```

```
.admin-card h4 { color: var(--cafe); font-size: 15px; margin-bottom: 12px; }

.pedido-card {

}

.pedido-info {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 8px;
}

.badge {
  font-size: 11px;
  background: var(--cafe-light);
  color: var(--cafe);
  border-radius: 20px;
  padding: 3px 10px;
  font-weight: bold;
}

.badge-on { background: #e8f8f0; color: #1a7a4a; }
.badge-off { background: #fde8e8; color: #c0392b; }

.pedido-articulos {
  font-size: 15px;
  font-weight: bold;
  color: var(--text);
  margin-bottom: 4px;
}

.pedido-detalles {
  font-size: 13px;
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: 8px;
  line-height: 1.5;
}

.pedido-footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-muted);
  margin-bottom: 12px;
}

.pedido-total { color: var(--cafe); font-weight: bold; font-size: 14px; }
}
```

```

.btn-completar {
  display: block;
  text-align: center;
  background: #27ae60;
  color: white;
  padding: 10px;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 14px;
  text-decoration: none;
  margin: 0;
}

.btn-completar:hover { background: #1e8449; }

.empty-state {
  text-align: center;
  padding: 40px 20px;
  color: var(--text-muted);
  background: var(--cream);
  border-radius: var(--radius);
}

/* — PRODUCTO CARD — */

.producto-card.inactivo { opacity: 0.6; }

.producto-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
  margin-bottom: 8px;
}

.precio-badge {
  font-weight: bold;
  color: var(--cafe);
  font-size: 16px;
  white-space: nowrap;
}

.flags { display: flex; gap: 8px; margin-bottom: 10px; }
.flag { font-size: 12px; color: var(--text-muted); }

.edit-details summary {
  cursor: pointer;
  font-size: 13px;
  color: var(--cafe);
  padding: 6px 0;
}

.edit-form { margin-top: 12px; }

```

```

.form-row { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px; }
.form-group { margin-bottom: 10px; }
.form-checks { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; margin:
10px 0; }
.check-label {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  font-size: 14px;
  color: var(--text);
  margin: 0;
  cursor: pointer;
}
.check-label input[type="checkbox"] { accent-color: var(--cave); width:
16px; height: 16px; }
.edit-btns {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr auto;
  gap: 10px;
  margin-top: 4px;
  align-items: end;
}
.btn-danger {
  display: inline-block;
  padding: 10px 16px;
  background: transparent;
  color: #c0392b;
  border: 1.5px solid #c0392b;
  border-radius: var(--radius-sm);
  font-size: 14px;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  white-space: nowrap;
}
.btn-danger:hover { background: #fde8e8; }

/* — OPCIONES — */
.opciones-lista { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; }
.opcion-row {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;

```

```

padding: 8px 12px;
background: white;
border-radius: var(--radius-sm);
border: 1px solid #ede8e4;
}

.opcion-tipo {
font-size: 11px;
text-transform: uppercase;
color: var(--text-muted);
background: var(--cafe-light);
padding: 2px 8px;
border-radius: 20px;
white-space: nowrap;
}

.opcion-valor { flex: 1; font-size: 14px; }
.opcion-acciones { display: flex; align-items: center; gap: 6px; }
.btn-sm {
display: inline-block;
padding: 4px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 12px;
text-decoration: none;
border: 1px solid;
cursor: pointer;
white-space: nowrap;
}

.btn-sm.btn-warning { color: #856404; border-color: #856404;
background: #fff8e1; }
.btn-sm.btn-success { color: #1a7a4a; border-color: #1a7a4a;
background: #e8f8f0; }
.btn-sm.btn-danger { color: #c0392b; border-color: #c0392b; background:
#fde8e8; }

/* — ARQUEO — */
.arqueo-hoy {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 10px;
margin-bottom: 16px;
}

.arqueo-stat {
background: var(--cream);
border: 1px solid #e5ddd7;

```

```

border-radius: var(--radius);
padding: 16px 12px;
text-align: center;
}

.stat-label { display: block; font-size: 12px; color:
var(--text-muted); margin-bottom: 6px; }
.stat-valor { display: block; font-size: 22px; font-weight: bold;
color: var(--cafe); }
.reiniciar-card { border-color: #f5c6cb; background: #fff8f8; }
.btn-danger-full {
width: 100%;
padding: 12px;
background: transparent;
color: #c0392b;
border: 1.5px solid #c0392b;
border-radius: var(--radius-sm);
font-size: 15px;
cursor: pointer;
margin-top: 10px;
}

.btn-danger-full:hover { background: #fde8e8; }
.tabla-wrap { overflow-x: auto; }
.tabla-arqueo {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-size: 14px;
}

.tabla-arqueo th, .tabla-arqueo td {
padding: 10px 12px;
border-bottom: 1px solid #e5ddd7;
text-align: left;
}

.tabla-arqueo th { color: var(--cafe); font-size: 13px; background:
var(--cafe-light); }
.nota-cell { color: var(--text-muted); font-size: 12px; max-width:
180px; }
.row-hoy { background: #fff8f0; }
.row-hoy td { font-weight: bold; }

```

sw.js

```

var CACHE = 'adulam-v2';

// Solo cacheamos los assets estáticos seguros
var ASSETS = [

```

```

    '/static/style.css',
    '/static/manifest.json'
];

self.addEventListener('install', function(e) {
    e.waitUntil(
        caches.open(CACHE).then(function(cache) {
            // addAll falla si algún recurso no existe, usamos add individual
            return Promise.allSettled(
                ASSETS.map(function(url) { return cache.add(url); })
            );
        })
    );
    self.skipWaiting();
});

self.addEventListener('activate', function(e) {
    e.waitUntil(
        caches.keys().then(function(keys) {
            return Promise.all(
                keys.filter(function(k) { return k !== CACHE; })
                    .map(function(k) { return caches.delete(k); })
            );
        })
    );
    self.clients.claim();
});

// Network first siempre - la app es local y siempre hay red
// Cache como fallback solo para assets estáticos
self.addEventListener('fetch', function(e) {
    var url = new URL(e.request.url);

    if (e.request.method !== 'GET') { return; }

    if (url.pathname.startsWith('/static/')) {
        // Cache first para assets
        e.respondWith(
            caches.match(e.request).then(function(cached) {
                var networkFetch = fetch(e.request).then(function(resp) {
                    if (resp && resp.status === 200) {
                        var clone = resp.clone();

```



```

        caches.open(CACHE).then(function(cache) {
cache.put(e.request, clone); });
        }
        return resp;
    });
    return cached || networkFetch;
})
);
} else {
    // Network first para rutas Flask
    e.respondWith(
        fetch(e.request).catch(function() {
            return caches.match(e.request);
        })
    );
}
});

```

manifest.json

```

{
  "name": "Cafetería Adulam",
  "short_name": "Café Adulam",
  "description": "Pide tu bebida desde tu asiento",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "orientation": "portrait",
  "background_color": "#f4flee",
  "theme_color": "#6b3e26",
  "lang": "es",
  "icons": [
    {
      "src": "/static/icon-192.png",
      "sizes": "192x192",
      "type": "image/png",
      "purpose": "any maskable"
    },
    {
      "src": "/static/icon-512.png",
      "sizes": "512x512",
      "type": "image/png",
      "purpose": "any maskable"
    }
  ],
  "screenshots": [],

```

```
"categories": ["food", "lifestyle"]  
}
```