

Teste de SQL Israel Alves de Jesus

Considere a seguinte tabela:

Tabela de produtos

Campo	Tipo de Campo	Chave
cod_prod	Integer (8)	X
loj_prod	Integer (8)	X
desc_prod	Char (40)	
dt_inclu_prod	Data (dd/mm/yyyy)	
preco_prod	decimal (8,3)	

Com base na tabela de “produtos” acima favor inserir um registro na referida tabela passando os seguintes valores : cod_prod=170, loj_prod=2, desc_prod=LEITE CONDESADO MOCOCA, dt_inclu_prod=30/12/2010 e preço_prod = R\$45,40.

```
INSERT INTO produtos (cod_prod, loj_prod, desc_prod, dt_inclu_prod, preco_prod)
VALUES (170, 2, 'LEITE CONDENSADO MOCOCA', '2010-12-30', 45.400);
```

O Índice da tabela de “produtos” é o cód_prod e a loj_prod, com base no referido índice faça a alteração do preço do produto para R\$95,40, lembrando que o cod_prod =170 e a loj_prod=2:

```
UPDATE produtos
SET preco_prod = 95.400
WHERE cod_prod = 170 AND loj_prod = 2;
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select trazendo todos os registros da loja 1 e 2:

```
SELECT *
FROM produtos
WHERE loj_prod IN (1, 2);
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select para trazer a maior e a menor data de inclusão do produto “dt_inclu_prod”:

```
SELECT MAX(dt_inclu_prod) AS 'maior_data_inclusão', MIN(dt_inclu_prod) AS
'menor_data_inclusão'
FROM produtos;
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select para trazer a quantidade total de registros existentes na tabela de “produtos”:

```
SELECT COUNT(*) AS 'total_de_registros'
FROM produtos;
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select para trazer todos os produtos que comecem com a letra “L” na tabela de “produtos”:

```
SELECT *
FROM produtos
WHERE desc_prod LIKE 'L%';
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select para trazer a soma de todos os preços dos produtos totalizado por loja:

```
SELECT loj_prod, SUM(preco_prod) AS 'soma_total_preços'
FROM produtos
GROUP BY loj_prod;
```

Com base na tabela de “produtos” monte um select para trazer a soma de todos os preços dos produtos totalizados por loja que seja maior que R\$100.000

```
SELECT loj_prod, SUM(preco_prod) AS 'soma_total_preços'
FROM produtos
GROUP BY loj_prod
HAVING SUM(preco_prod) > 100000;
```

Observe as Tabelas Abaixo:

Tabela de Produtos

Campo	Tipo de Campo	Chave	Comentário
Cód_prod	Integer (8)	X	Código do Produto
loj_prod	Integer (8)	X	Código da Loja
desc_prod	Char (40)		Descrição do Produto
Dt_inclu_prod	Data (dd/mm/yyyy)		Data de Inclusão do Produto
preco_prod	decimal (8,3)		Preço do Produto

Tabela de Estoque

Campo	Tipo de Campo	Chave	Comentário
Cód_prod	Integer (8)	X	Código do Produto
loj_prod	Integer (8)	X	Código da Loja
qtd_prod	decimal(15,3)		Quantidade em Estoque do Produto

Tabela de Lojas

Campo	Tipo de Campo	Chave	Comentário
loj_prod	Integer (8)	X	Código da Loja
desc_loj	Char (40)		Descrição da Loja

A)Montar um unico select para trazer os seguintes campos: o código da loja do produto, a descrição da loja, código do produto, a descrição do produto, o preço do produto, a quantidade em estoque do produto. Considere que o código da loja para esta consulta seja igual a 1.

```

SELECT
    p.loj_prod,
    l.desc_loj,
    p.cod_prod,
    p.desc_prod,
    p.preco_prod,
    e.qtd_prod
FROM produtos p
JOIN estoque e ON p.cod_prod = e.cod_prod AND p.loj_prod = e.loj_prod
JOIN lojas l ON p.loj_prod = l.loj_prod
WHERE p.loj_prod = 1;

```

B) Observe a estrutura da tabela de estoque e da tabela de produtos, monte um select para trazer todos os produtos que existem na tabela de produtos que não existem na tabela de estoque.

```

SELECT
    P.cod_prod AS 'código_do_produto',
    P.desc_prod AS 'descrição_do_produto'
FROM
    Produtos AS P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Estoque AS E
    WHERE P.cod_prod = E.cod_prod
    AND P.loj_prod = E.loj_prod
);

```

C) Observe a estrutura da tabela de estoque e da tabela de produtos, monte um select para trazer todos os produtos que existem na tabela de estoque que não existem na tabela de produtos.

```

SELECT
    E.cod_prod AS 'código_do_produto',
    E.loj_prod AS 'código_da_loja'
FROM
    Estoque AS E
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Produtos AS P
    WHERE E.cod_prod = P.cod_prod
    AND E.loj_prod = P.loj_prod
);

```