УВИТ, јул 2016., теоријски део

Име	и презиме:
1.	Шта је рутирање? Које адресе се користе приликом рутирања?
2.	На ком мрежном слоју се врши подела порука на пакете? Које су основне предности таквог начина комуникације? Који протокол обезбеђује поновно слање свих изгубљених пакета?
3.	Због чега је ADSL <i>асиметрична</i> дигитална претплатна линија? Које су данас уобичајене брзине ADSI комуникације?
4.	Шта је DHCP?
5.	Шта су и чему служе Telnet и SSH?
6.	У примеру Matf обележити елементе, етикете и атрибуте.
7.	У језику HTML, описати наредну табелу: prva kolona druga kolona treća kolona ćelija kroz tri kolone
8.	Описати разлику између елемената <title>, <h1> и <header>.</td></tr><tr><td>9.</td><td>Навести CSS селектор којим се бирају сви линкови класе zanimljivost који су непосредни потомци елемента са идентификатором glava3.</td></tr><tr><td>10.</td><td>Описати како се све CSS стил може придружити елементима HTML документа.</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table></title>

	Написати JavaScript функцију prikaziVreme која уписује у елемент div са идентификатором sat тренутно реме (сат и минут).
	Како је помоћу jQuery библиотеке могуће постићи да када се кликне на било који пасус у документу, да е тај пасус полако сакрије?
- 3. Ч -	Нему служи HTML атрибут ondblclick? Навести и описати бар још три атрибута за реаговање на догађаје.
	Нему служе РНР функције md5 и sha1? Описати њихову употребу у контексту чувања лозинки у бази података.
	Како је могуће из РНР кода послати колачић на клијентски рачунар? Како је могуће приступити вредностима з колачића који је стигао са клијентског рачунара?
j∈	У електронској продавници познат је списак расположивих производа, купаца и продаја (продаје се увек едан производ једном купцу). Како би се ови подаци могли организовати у табеле базе (описати табеле и вихове атрибуте)? Како бисте поставили примарне и стране кључеве?
	Написати упит којим се из табеле осепе која садржи колоне indeks , predmet и poeni којима се свим тудентима којима недостаје поен до веће оцене, тај поен додаје.
	Којом РНР функцијом се може извршити упит над MySQL базом података? Који су јој параметри? Којом рункцијом је могуће видети број редова у резултату упита? Којој су јој параметри?
	Зашто је AJAX <i>асинхрони</i> JavaScript и XML? Како се извршава AJAX комуникација између клијента и ервера?
о. Ч	Нему служи атрибут rel="nofollow" код линкова?
0. Ч – –	Нему служи атрибут rel="nofollow" код линкова?