Отчёт по лабораторной работе 10

Архитектура компьютеров

Саммура Халед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Программа в файле lab10-1.asm
2.2	Запуск программы lab10-1.asm
2.3	файл с запретом выполнения
2.4	файл asm c разрешением на выполнение
2.5	установка прав
2.6	Программа в файле lab10-2.asm
2.7	Запуск программы lab10-2.asm

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

- 1. Создал каталог для программам лабораторной работы № 10, перешел в него и создал файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt
- 2. Написал в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Программа записи в файл сообщения). Создал исполняемый файл и проверил его работу.

```
lab10-1.asm
Открыть 🔻
                                                                હ
                              ~/work/arch-pc/lab10
start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; ---- Запись введеной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл (`sys_close`)
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit
```

Рис. 2.1: Программа в файле lab10-1.asm

```
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: hello
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
hello
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.2: Запуск программы lab10-1.asm

3. С помощью команды chmod изменил права доступа к исполняемому файлу lab10-1, запретив его выполнение. Попытался выполнить файл. Файл не запускается, поскольку запуск запрещен, снят атрибут х.

```
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: hello
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
hello
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.3: файл с запретом выполнения

4. С помощью команды chmod изменил права доступа к файлу lab10-1.asm с исходным текстом программы, добавив права на исполнение. Попытался выполнить его. Файл запускается и терминал пытается выполнить его содержимое как консольные команды. Но инструкции ассемблера не являются командами терминала, поэтому появляются ошибки. Тем не менее, если в такой файл написать команды терминала, то можно будет их выполнить путем запуска файла.

```
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 2: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: Имя: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: Сообщение: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 5: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: переменная: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 8: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 10: `; --- Печать сообщения `msg`'
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.4: файл asm с разрешением на выполнение

5. Предоставил права доступа к файлам readme в соответствии с вариантом в таблице 10.4. Проверил правильность выполнения с помощью команды ls -1.

для варианта 5: --х -w- r-х и 001 101 010

```
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 28
-rw-----. 1 khaled khaled 3774 дек 11 17:34 in_out.asm
-rw-r--r--. 1 khaled khaled 9164 дек 11 17:35 lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 khaled khaled 1140 дек 11 17:34 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 khaled khaled 1472 дек 11 17:34 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 khaled khaled 0 дек 11 17:34 readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 khaled khaled
                             6 дек 11 17:35 readme.txt
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 125 readme.txt
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 152 readme-2.txt
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 28
-rw-----. 1 khaled khaled 3774 дек 11 17:34 in_out.asm
-rw-r--r--. 1 khaled khaled 9164 дек 11 17:35 lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 khaled khaled 1140 дек 11 17:34 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 khaled khaled 1472 дек 11 17:34 lab10-1.o
  -xr-x-w-. 1 khaled khaled 0 дек 11 17:34 readme-2.txt
  -x-w-r-x. 1 khaled khaled
                              6 дек 11 17:35 readme.txt
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.5: установка прав

- 6. Написал программу работающую по следующему алгоритму:
- Вывод приглашения "Как Вас зовут?"
- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt
- записать в файл сообщение "Меня зовут"
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл

```
lab10-2.asm
Открыть 🔻
             \oplus
                                                               ⊋ ×
                              ~/work/arch-pc/lab10
%include 'in_out asm'
SECTION .data
    msg:
                DB 'Input your name: ',0
    filename: DB 'name.txt',0
   my_name: DB 'My name is:',0
SECTION .bss
   X: RESB 80
SECTION .text
    GLOBAL _start
_start:
    mov eax,msg
    call sprint
   mov ecx,X
    mov edx,80
    call sread
    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8
    int 80h
    mov esi, eax
    mov eax, my_name
```

Рис. 2.6: Программа в файле lab10-2.asm

```
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Input your name: Khaled
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is:Khaled
khaled@khaledsamm:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 2.7: Запуск программы lab10-2.asm

3 Выводы

Освоили работу с файлами и правами доступа.