

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00111

Серия ВУ № **0037219**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс»; место нахождения: улица 3-я Щорса, 9, офис 501, 220089, город Минск, Республика Беларусь, аттестат аккредитации ВУ/112 136.01 от 27.06.2022, телефон: +375 29 7656563; адрес электронной почты: info@gro-ex.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК»; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 100162047; место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь; телефон +375 17 2522211; адрес электронной почты: pharmec2@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно-производственное общество с дополнительной ответственностью «ФАРМЭК», место нахождения: улица Жилуновича, дом 2В, 220026, город Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Индикаторы утечки газа ФТ-02В1, ФТ-02В1.1, ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3 в соответствии с приложением 1 на бланках ВУ 0046712, ВУ 0046713, ТУ ВУ 100162047.030-2006 «Индикатор утечки газа ФТ-02В», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний от 13.05.2025 № 59/25 испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Техпромимпорт» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A97); акта о результатах анализа состояния производства от 10.04.2025 № 10/25 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Гроекс» (аттестат аккредитации ВУ/112 136.01), подписанного экспертом-аудитором Макаревичем Юрием Ивановичем.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование примененных стандартов: ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ IEC 60079-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».

Срок службы – 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию с 26.02.2025 (даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.05.2025 ПО 13.05.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)

(подпись)

Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. TP012 136.01 00111

Назначение и область применения

Индикаторы утечки газа ФТ-02В1, ФТ-02В1.1, ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3 (далее - индикаторы), предназначены для обнаружения мест утечки природного и сжиженного газа (метана и (или) пропана) из газового оборудования.

Индикаторы применяются при техническом обслуживании газового оборудования (бытовых газовых плит, запорной арматуры), газопроводов высокого, среднего и низкого давления и др.

Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями технических нормативных правовых актов, регламентирующих применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

Индикаторы предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 50 °С, относительной влажности 98 % при температуре 25 °С, атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.

Описание конструкции и средств обеспечения взрывозащиты

Основные технические характеристики: маркировка взрывозащиты – IEx db ib IIB T3 Gb; потребляемая мощность индикатора – не более 1,5 В·А; напряжение питания постоянного тока – от 3,1 до 4,2 В; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой блока аккумуляторов – IP64; степень защиты, обеспечиваемая оболочкой электронного блока индикаторов – IP20; электрическое питание - автономное от аккумулятора LP037-1850-LP (102275).

Конструктивно индикатор состоит из металлического корпуса с размещенными внутри него платами, блока питания с платой искрозащиты и полупроводникового сенсора. Для исполнений ФТ-02В1, ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3 сенсор размещен в газозаборной штанге различной конструкции. Исполнения ФТ-02В1, ФТ-02В1.1 имеют светодиодную линейку, исполнения ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3 - жидкокристаллический экран. Корпус индикаторов выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного с внешней стороны. Исполнения ФТ-02В1.2 и ФТ-02В1.3 имеют USB порт, который используется для заряда аккумулятора и для подключения к компьютеру, посредством которого возможна настройка и диагностика, а также идентификация и обновление программного обеспечения.

В основе работы индикаторов лежит принцип регистрации изменения сопротивления полупроводникового датчика (сенсора) при воздействии на него газа.

Взрывозащищенность индикаторов утечки газа ФТ-02В1, ФТ-02В1.1, ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3 с маркировкой взрывозащиты IEx db ib IIB T3 Gb обеспечивается видами взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), «взрывонепроницаемая оболочка «d» в соответствии с ГОСТ IEC 60079-1-2013 и выполнением требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). Вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь «i» уровня «ib» достигается включением в выходные цепи аккумуляторной батареи ограничителя тока и выбором элементов электронной схемы индикатора в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011). Плата ограничителя тока и аккумулятор, которые расположены в корпусе блока питания, заливаются термореактивным компаундом с выполнением следующих требований: минимальная толщина заливки над токоведущими частями 2 мм; заливка монолитная, раковины воздушные пузыри и отслоения отсутствуют; залитый компаундом ограничитель тока выдерживает без пробоя и поверхностных разрядов испытательное напряжение 500 В. Аккумулятор размещен в неразборном отсеке питания, исключающем возможность переплюсовки; отсек питания имеет степень защиты от внешних воздействий не ниже IP64 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

М.П.
Чимитова Эржена Будаевна
(Ф.И.О.)
Макаревич Юрий Иванович
(Ф.И.О.)

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР012 136.01 00111

Полупроводниковый сенсор выполнен с видом взрывозащиты «d». Чувствительный элемент сенсора заключен во взрывонепроницаемую оболочку. Температура наружной поверхности оболочки сенсора в наиболее нагретых местах не превышает допустимой для температурного класса ТЗ. Сенсор защищен от механических повреждений металлическим корпусом, обеспечивающим высокую степень механической прочности по ГОСТ 31610.0-2019 (ИЕС 60079-0:2017).

Маркировка

Маркировка индикаторов содержит:

- для исполнений ФТ-02В1, ФТ-02В1.1: условное обозначение исполнения; наименование изготовителя; надпись «Сделано в Беларуси»; номер по системе нумерации изготовителя; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; надпись «ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ЗАРЯЖАТЬ»; изображение специального знака взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011; маркировку взрывозащиты; температуру окружающей среды; обозначение технических условий; номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011; надпись «ПОРОГ» с указателем;

- для исполнений ФТ-02В1.2, ФТ-02В1.3: на лицевой панели: наименование изготовителя; на тыльной стороне индикатора: условное обозначение исполнения; маркировку взрывозащиты; температуру окружающей среды; надпись «ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ЗАРЯЖАТЬ»; изображение специального знака взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; обозначение технических условий; номер сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011; надпись «Сделано в Беларуси»; номер по системе нумерации изготовителя.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)


(подпись) М.П. Чимитова Эржена Будаевна (Ф.И.О.)


(подпись) Макаревич Юрий Иванович (Ф.И.О.)

РПГ "Белорусская республиканская типография" им. А. Т. Нелюбова" г. 6090, 2024, г. 4000