

Универсальный трассоискатель «Прогресс К-3»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный трассоискатель «Прогресс-К3» предназначен для поиска трассы подземных коммуникаций - трубопроводов, силовых кабелей, определения глубины залегания коммуникации и тока в трассе методом неразрушающего контроля при помощи электромагнитной локализации, без вскрытия грунта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- предприятия нефтегазового комплекса;
- маркшейдерские службы;
- предприятия теплоэнергетического комплекса;
- службы ЖКХ;
- предприятия водоснабжения и водоотведения;
- железнодорожные службы,
- строительные организации.

ОСОБЕННОСТИ:

- Работа в широкой полосе частот от 50Гц до 80кГц, с шагом перестройки в 1Гц.
- Режим широкополосного просмотра эфира с целью поиска наведённых сигналов, а также режим сканирования и автоматического поиска активных сигналов на трассе.
- Возможность работать как со штатным генератором, так и с генератором сторонних производителей.
- Высокая помехозащищённость прибора, позволяющая работать в сложной электромагнитной обстановке.
- Основные параметры прибор определяет в один проход и в реальном времени.
- Отображение линии коммуникации на экране дисплея выполняется по методу «картографического дисплея» иначе называемого «план оси» (в дополнение к основному интерфейсу представления информации о положении трассы, возможен режим поиска классическими методами по максимуму и минимуму с визуальным и слуховым контролем сигнала трассы.)
- Возможность отображать до двух линий трасс: одну по сигналу генератора, другую - по наведённым посторонним сигналам или токам промышленных частот.
- Широкий набор сигналов оповещения и наведения на трассу – голосовые подсказки и предупреждения о тех или иных изменениях в работе прибора и поиске сигналов.
- Управление прибором производится одним единственным прогрессивным органом управления – валкодером.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТАРМЭК

ОСОБЕННОСТИ:

- Инновационная система самоконтроля и диагностики, позволяющая оператору самостоятельно проводить процедуру калибровки прибора. Приёмник-локатор автоматически формирует сертификат с электронной подписью сроком на 1 год и передаёт данные в компьютер для сохранения и распечатки.
- Возможность установки блока термостатирования для расширения рабочего диапазона температур до -40°C .
- Питание прибора осуществляется аккумуляторными батареями с литий-феррум-фосфатной химической системой, обеспечивающей большую ёмкость, быстрый заряд и возможность работать при низких температурах с незначительной потерей ёмкости.
- Четыре встроенных радиоканала передачи данных:
 - 1) Навигационный модуль, работающий по двум стандартам – ГЛОНАСС и GPS. Канал используется для трекинга проводимых работ на трассе и записи результатов в память прибора
 - 2) Радиоканал LoRa. Данный канал предназначен для дистанционного управления штатным генератором на дистанциях до 1км. (Управление частотой генератора и выходной мощностью, а также отображение состояния аккумуляторной батареи, питающей генератор, производится на экране дисплея приёмника-локатора.)



3) Радиоканал связи по BlueTooth.

Данный канал предназначен для передачи данных (треков пройденного пути, глубины залегания, тока в трассе и силы сигнала) из прибора на ПК или планшет. Переданные данные отображаются и накапливаются в сервисной программе считывания данных, прилагаемой к комплекту прибора. Данный канал также используется для обновления ПО приёмника-локатора.

4) Радиоканал связи через GSM

базовые станции. Сотовая связь предоставляет возможность выхода приёмника-локатора в интернет и передачи данных в режиме реального времени с целью оперативной диспетчеризации и архивирования данных во время выполнения работ на трассе. (Для активирования канала потребуется установить в приёмник-локатор SIM карту с тарифным планом – телеметрия.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочие частоты, кГц	0,05...80
Диапазон измерения глубины, м	0...7
Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$	$-20...+50$
Вес приемника-локатора, кг	не более 2,2
Степень защиты оболочки корпуса	не менее IP65

НПОДО «ФАРМЭК»

220013, РБ, г. Минск, ул. Кульман, 2-2 офис 445

Тел. (+375 17) 292 92 15, моб.

тел. (+375 29) 802 84 51, (+375 33) 377 84 37

E-mail: sales@pharmec.by

www.pharmec.by



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ФАРМЭК