Test Report #1

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ระบบไปนำแน่ ระบบการเดินทางร่วมกันที่เน้นความปลอดภัย ความสะดวก และการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ โดยระบบถูกออกแบบให้

รองรับการค้นหาและจับคู่เส้นทางระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ พร้อมด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ใช้งาน

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบระบบเกี่ยวกับ Log เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูและส่งออกไปใช้ในทางกฎหมายได้

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test methodology and test process)

การทดสอบในนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระบบ Log ทั้งในระดับ Middleware และระดับการใช้งานจริงของ Admin โดยใช้แนวทางการทดสอบ ครอบคลุม Unit Test และ UAT

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

FrontEnd

- I7 13700f (CPU)
- Ram 32 GB
- RTX3060TI (GPU)

BackEnd

- I5-11320H (CPU)
- Ram 8 GB
- GeforeGTX 1650

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Robot Framework, Jest, Bruno

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

นายวีรภัทร แก้วคำลา 663380024-9

นายคเณศ บัวสด 663380203-9

นายธนทัต ภู่แก้ว 663380211-0

4. รายละเอียดการทดสอบ (Test scenario and test design)

4.1 คำอธิบาย (Description)

✓ หมายถึง ผ่าน (Pass)

✗ หมายถึง ไม่ผ่าน (Fail)

4.2 ผลการทดสอบ (Test results)

Test Scenario ID:	TS-B01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	ทดสอบ Logging Middleware	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	Logging Middleware	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:			
Description:	ทดสอบว่า Logging Middleware ได้มีการเรียกเมื่อ Request เข้ามาและได้รับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_SUCCESS" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
2	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/login" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 400	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGIN_FAILED" - accessResult: "ERROR" - endpoint: "auth/login" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "400"	✓	
3	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "auth/logout" - ip: "127.0.0.1"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "LOGOUT" - accessResult: "SUCCESS"	✓	

	response ที่ property - status: 200	- endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	- endpoint: "auth/logout" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"		
4	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/change-password" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PASSSWORD_CHANGED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/change-password" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
5	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/auth/register" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
6	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	

7	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/logs" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ADMIN_LOG_EXPORTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/auth/register" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
8	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
9	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_REGISTERED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
10	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/users" - ip: "127.0.0.1"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "PROFILE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS"	✓	

	response ที่ property - status: 200	- endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	- endpoint: "/api/users" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"		
11	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/usersme" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/users" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	✓	
12	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
13	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
14	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	- path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	- action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	- action: "BOOKING_CONFIRMED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"		
15	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/bookings" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "BOOKING_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/bookings" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	✓	
16	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
17	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "POST"	✓	

		- httpStatusCode: "200"	- httpStatusCode: "200"		
18	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
19	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/routes" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "ROUTE_CANCELLED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/routes" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	✓	
20	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	✓	
21	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_CREATED" - accessResult: "SUCCESS"	✓	

	response ที่ property - status: 200	- endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	- endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"		
22	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "PATCH" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_UPDATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "PATCH" - httpStatusCode: "200"	✓	
23	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "DELETE" - path: "/api/vehicles" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "VEHICLE_DELETED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/vehicles" - httpMethod: "DELETE" - httpStatusCode: "200"	✓	
24	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/reiviews" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "REVIEW_CREATED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/reviews" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
25	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "GET"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี	✓	

	- path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	- action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"	- action: "DRIVER_LICENSES_VIEWED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "GET" - httpStatusCode: "200"		
26	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/driver-verifications" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "DRIVER_VERIFICATION_SUBMITTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/driver-verifications" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	
27	request เข้ามาโดยมีข้อมูล - user: {sub:1} - method: "POST" - path: "/api/export" - ip: "127.0.0.1" response ที่ property - status: 200	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	เรียก next function() 1 ครั้ง เรียก createLog() 1 ครั้ง และถูกเรียกด้วย Arguments ที่มี - action: "USER_DATA_EXPORT_REQUESTED" - accessResult: "SUCCESS" - endpoint: "/api/export" - httpMethod: "POST" - httpStatusCode: "200"	✓	

Test Scenario ID:	TS-F01	**Project ID:**	P01
Test Scenario Name:	Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน	**Tested by:**	นายธนทัต ภู่แก้ว
UAT Name:	การดู Log	**Version:**	V1.0
Module:		**Date of Test:**	3 มีนาคม 2569
Pre-requisite:	- เตรียมข้อมูลการกระทำต่างๆไว้ล่วงหน้า - Admin ต้องล็อคอินไว้ก่อน		
Description:	เมื่อ Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน		
User Story:	US1 - Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน US2 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่มี US3 - Filter กรองชื่อผู้ใช้ ที่ไม่มี US4 - Filter กรอง IP Address ที่มี US5 - Filter กรอง IP Address ที่ไม่มี US6 - Filter กรองผลลัพธ์ : SUCCESS		

	US7 - Filter กรองผลลัพธ์ : DENIED US8 - Filter กรองผลลัพธ์ : ERROR US9 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Authentication US10 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก User Management US11 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Vehicle Management US12 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Booking US13 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Review US14 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Drive Verification US15 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Route US16 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก Admin Actions US17 - Filter กรองกลุ่ม Action : เลือก System

User Story	No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
US1	1	ไปที่หน้า Login และใส่ข้อมูล username: admin123 password: 123456789	สามารถ Login ได้สำเร็จ	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าแรก	✓	
	2	กดเข้าที่หน้าบัญชีผู้ใช้ กดเข้าไปที่ Dashboard เข้าไปที่ปุ่ม Log	แสดงหน้า Log และ ข้อมูล log ทั้งหมด	เมื่อรันข้อมูลครบถ้วนจะ redirect ไปยังหน้าLog	✓	
US2	3	ใส่ชื่อในช่อง Username (ชื่อของ User ที่เตรียมไว้)	แสดง log ที่มีชื่อของ User เท่านั้น	เมื่อรันเสร็จจะแสดง log ที่มีชื่อของ User เท่านั้น	✓	
US3	4	ใส่ชื่อในช่อง Username "Unknow"	ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	✓	
US4	5	ใส่ (IP Address ที่เตรียมไว้) ของผู้ใช้ในช่อง IP Address	แสดง log ที่มีชื่อตรงกับ IP Address เท่านั้น	เมื่อรันเสร็จจะแสดง log ที่มีชื่อตรงกับ IP Address เท่านั้น	✓	

US5	6	ใส่ 123.0.0.1 ของผู้ใช้ในช่อง IP Address	ในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log ไม่แสดงอะไรเลย	✓	
US6	7	ในช่องผลลัพธ์เลือก "SUCCESS"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น SUCCESS หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น SUCCESS หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US7	8	ในช่องผลลัพธ์เลือก "DENIED"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น DENIED หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น DENIED หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US8	9	ในช่องผลลัพธ์เลือก "ERROR"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น ERROR หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มีผลลัพธ์เป็น ERROR หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US9	10	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Authentication"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Authentication หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Authentication หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US10	11	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "User Management"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น User Managementหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น User Managementหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US11	12	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Vehicle Management"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Vehicle Management หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Vehicle Management หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US12	13	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Booking"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Booking หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Booking หรือไม่แสดงถ้าไม่	✓	
US13	14	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Review"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	

US14	15	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Driver Verification"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Driver Verification หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Review หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US15	16	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Route"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Route หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Route หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US16	17	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "Admin Actions"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Admin Actions หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Admin Actions หรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	
US17	18	ในช่องหมวดหมู่ Action เลือก "System"	ในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Systemหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	เมื่อรันเสร็จจะในช่องแสดง log แสดง log ที่มี ActionType เป็น Systemหรือไม่แสดงถ้าไม่มี	✓	

5. รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
TS-B01	ทดสอบ Logging Middleware	27	27	0	0	0		
TS-F01	Admin ต้องการดู log ของผู้ใช้งาน	17	17	0	0	0		
รวม		44	44	0	0	0		