# authInfo

## ☆ authId: int(11) - 权限编号

- I authItem: varchar(45) 权限项
- II isRead: varchar(45) 可读
- isWrite: varchar(45) 可写
- I isChange: varchar(45) 可改
- I isDelete: varchar(45) 可删

## mroomType

## ☑ typeld: varchar(45) - 类型编号

- ɪ typeName: varchar(45) 类型名称
- I price: varchar(20) 价格
- I splicPrice: varchar(20) 拼房价格
- \$\frac{1}{17}\$ exceedance: int(11) 可超预定数
- isSplice: varchar(10) 是否可拼房

#### ■ floorInfo

## ☆ floorId: int(11) - 楼层编号

▼ floorName: varchar(45) - 楼层名称

## 🖪 orderld: varchar(45) - 预定单号

- ɪ orderName: varchar(45) 预定人
- ▼ orderPhone: varchar(45) 联系电话

■ orderInfo

- ī orderIDcard: varchar(18) 身份证号
- 🖫 typeld: varchar(45) 客房类型
- ɪ arrireDate: varchar(45) 抵店时间
- ɪ leaveDate: varchar(45) 离店时间
- ɪ orderState: varchar(20) 单据状态
- ɪ roomld: varchar(45) 客房编号
- I price: varchar(20) 客房价格
- ☆ discount: int(11) 折扣
- ɪ discountReason: varchar(60) 折扣原因
- addBed: varchar(10) 是否加床
- I addBedPrice: varchar(20) 加床价格
- ɪ orderMoney: varchar(20) 预收款
- ɪ remark: varchar(500) 备注
- ɪ operatorld: varchar(45) 操作员

## m roomInfo

# 🖪 roomld: varchar(45) - 客房编号

- I typeld: varchar(45) 类型编号
- 稿 floorId: int(11) 楼层编号
- 📅 ratedNum: int(11) 额定人数
- ☆ bedNum: int(11) 床数
- ▼ roomDescription: varchar(45) 客房描述
- I remark: varchar(100) 备注
- I status: varchar(10) 状态
- 🗉 isSplice: varchar(10) 是否可拼房

## Iogin

## ╗loginId: int(11) - 登录内部标示,主键、自动增长。

- 🖪 loginName: varchar(45) 登录用户名,前台唯一性的标识。不能重复。
- 🔳 loginPwd: varchar(45) 登录用户的密码,不能为空。
- 🔳 loginNickName: varchar(45) 登录用户的昵称
- ☆ loginAdmin: int(11) 权限,默认最高权限是0

#### m checkinInfo

## ™ checkId: varchar(45) - 入住单号

- ɪ orderld: varchar(45) 预定单号
- I checkName: varchar(45) 入住人
- 🔟 checkPhone: varchar(45) 联系电话
- 및 typeld: varchar(45) 客房类型
- I arrireTime: varchar(45) 抵店时间
- I leaveTime: varchar(45) 离店时间
- ☆ checkNum: int(11) 入住人数
- 🖳 roomld: varchar(45) 客房编号
- ɪ price: varchar(20) 客房价格
- 📅 discount: int(11) 折扣
- ɪ discountReason: varchar(60) 折扣原因
- ɪ addBed: varchar(10) 是否加床
- 🛽 addBedPrice: varchar(20) 加床价格
- ɪ orderMoney: varchar(20) 预收款
- I money: varchar(20) 应收账款
- ɪ isCheck: varchar(10) 是否结账
- 🔳 checkMoney: varchar(20) 结账金额
- I checkDate: varchar(45) 结账日期
- ɪ remark: varchar(500) 备注
- I operatorId: varchar(45) 操作员

## ≣ logInfo

# ☆ logId: int(11) - 日志, 主键、自动增长。

- logName: varchar(45) 日志项目
- ☆ loginId: int(11) 用户 外键 login表字段值
- ɪ logDate: varchar(45) 日志时间

#### billInfo

## ☆ billId: int(11) - 账单编号

- I checkld: varchar(45) 入住单号
- ▼ costMoney: varchar(20) 消费金额
- ɪ costDate: varchar(45) 消费时间
- ɪ remark: varchar(100) 备注