➢ Các phép toán so sánh, logic:

>	→ Lớn hơn
<	→ Nhỏ hơn
>=	→ Lớn hơn hay bằng
<=	→ Nhỏ hơn hay bằng
= =	→ Bằng
!=	→ Khác
&&	→ phép "và"
||	→ phép "hoặc"
!	→ phép phú định.
?	→ phép điều kiện (7 == 5 ? 1 : 0 → *cho kết quả là 0 vì 7 không bằng 5*)

❖ Câu lệnh if:

❖ Dạng 1:

```
if (ĐK)
    Lệnh;
```

➔ *Giải thích: Nếu ĐK đúng thì*
Lệnh được thực hiện;

❖ Dạng 2:

```
if (ĐK)
    Lệnh 1
else
    Lệnh 2;
```

➔ *Giải thích: Nếu ĐK đúng thì*
Lệnh 1 được thực hiện
ngược lại (ĐK không đúng) thì
Lệnh 2 được thực hiện;

Trong đó:

- ✓ ***ĐK**: thường là một biểu thức quan hệ, logic,…*
- ✓ ***Lệnh, lệnh 1, lệnh 2**: là lệnh đơn hay lệnh ghép (là kết hợp nhiều lệnh đơn, được bao bởi cặp từ khóa "{… };")*
- ✓ *Trước "**else**" không có dấu chấm phẩy.*

- ***Ví dụ 1:***

```
if (n>0)
    cout << 1 << endl;
else
    cout << 0;
```

- ***Ví dụ 2:***

```
if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a))
    cout << "OK" << endl;
```

- ***Ví dụ 3:***

```
if (delta>=0)
    {
        x1=float((-b+sqrt(delta))/(2*a);
        x2=float((-b-sqrt(delta)))(2*a);
        cout <<x1<<endl;
        cout << x2;
    };
```

- ***Ví dụ 4: Tìm giá trị lớn nhất trong 2 số a, b***

```
max=a;
if (b>max)
    max=b;
```

➔ Đáp án là biến max.

- ***Ví dụ 5: Tìm giá trị lớn nhất trong 3 số a, b, c***

```
max=a;
If (b>max)
    max=b;
If (c>max)
    max=c;
```

➔ Đáp án là biến max.