❖ Mảng 1 chiều:

- ✓ *Dãy số: $a_1, a_2, \ldots, a_n$*
- ✓ *Ngôn ngữ C++: a[1], a[2],…, a[n]*
- ✓ *Muốn sử dụng các biến a[1], a[2],…, a[n] → Mảng một chiều*

Các khái niệm:

- *MMC có thể hiểu đó là các biến có <u>cùng tên</u> nhưng khác <u>chỉ số</u>.*
- *Người ta cũng có thể gọi mảng một chiều là dãy số.*
- *Mỗi <u>một thành phần trong dãy số</u> được gọi là <u>một phần tử</u>*
- *Mỗi phần tử có một giá trị → giá trị của phần tử*
- *Số lượng phần tử của dãy (có n phần tử)*
- *Dãy số a có n phần tử.*
- *Chỉ số của phần tử (a[i] → chỉ số i)*

- ***Khai báo: một dãy số $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($|a_i| \le 10^9$ với i=1, 2,…, n; $n \le 10^4$)***

```
long a[10001];
```

- ***Đọc dữ liệu dãy số:***

```
cin >> n;
for (i=1; i<=n; i++)
    cin >> a[i];
```

- ***Ghi dữ liệu dãy số vào file:***

```
cout << n << endl;
for (i=1; i<=n; i++)
    cout << a[i] << endl;
```

- ***Tính tổng các phần tử có giá trị dương:***

```
s=0;
for (i=1; i<=n; i++)
    if (a[i]>0)
        s=s+a[i];
```

- ***Đếm các phần tử có giá trị lẻ:***

```
d=0;
for (i=1; i<=n; i++)
    If (a[i] % 2<> 0)
        d=d+1;
```