

MegaShop - Orang 3: Beranda & Stories Interaction

Cheat sheet presentasi: HomePage, local data source, stories row, story viewer, kategori produk, app bar, dan bottom navigation.

1. Jawaban Inti Bagian Orang 3

- Orang 3 menguasai fitur **Home / Beranda**: kategori, product grid, stories horizontal, story viewer full screen, app bar, dan bottom nav global.
- `HomePage` bertugas sebagai orkestrator: ambil data, pegang state, lalu kirim data/callback ke widget kecil.
- Produk dan story realtime diambil dari Firestore memakai `StreamBuilder` dan `.snapshots()`.
- Data lokal di `HomeLocalDataSource` dipakai sebagai fallback/mock data ketika Firestore belum ada data.
- Story viewer memakai `AnimationController` 5 detik untuk progress bar dan auto-next.
- Bottom nav global ada di `shared/widgets/mega_bottom_nav.dart`, termasuk badge cart realtime.

Kalimat siap jawab: Bagian Home dibagi menjadi page utama dan reusable widgets. `HomePage` mengelola state dan data, sedangkan widget seperti `StoriesRow`, `StoryAvatar`, `TrendingGrid`, `ProductCard`, dan `MegaBottomNav` bertanggung jawab untuk tampilan dan interaksi spesifik.

2. File Penting dan Search Keyword

Topik	File	Search keyword	Yang dijelaskan
Page utama Home	<code>home_page.dart</code>	<code>class HomePage</code>	Orkestrator beranda, state kategori, address, story, produk.
State story dilihat	<code>home_page.dart</code>	<code>_viewedStoryIds</code>	Set ID story yang sudah dilihat.
Stream stories	<code>home_page.dart</code>	<code>collection('stories')</code>	Ambil story realtime dari Firestore.
Stream products	<code>home_page.dart</code>	<code>collection('products')</code>	Ambil produk realtime dari Firestore.
Filter kategori	<code>home_page.dart</code>	<code>_selectedCategory</code>	Filter produk berdasarkan kategori.
Upload story	<code>home_page.dart</code>	<code>_uploadStoryToFirebase</code>	Upload gambar ke Storage, simpan URL ke Firestore.
Popup add story	<code>home_page.dart</code>	<code>showModalBottomSheet</code>	Pilih kamera atau gallery.
Horizontal story row	<code>stories_row.dart</code>	<code>ListView.separated</code>	Scroll horizontal story avatar.
Story avatar	<code>story_avatar.dart</code>	<code>isViewed</code>	Ring ungu/abu-abu berdasarkan status ditonton.
Story viewer	<code>story_viewer.dart</code>	<code>AnimationController</code>	Progress bar 5 detik dan auto next.
Delete story	<code>story_viewer.dart</code>	<code>_deleteStory</code>	Dialog konfirmasi dan delete Firestore document.
Category bar	<code>category_filter_bar.dart</code>	<code>_selectedIndex</code>	Pill kategori horizontal dan callback ke <code>HomePage</code> .
Product grid	<code>trending_grid.dart</code>	<code>GridView.builder</code>	Grid 2 kolom phone, 3 kolom tablet.
Product card	<code>product_card.dart</code>	<code>_toggleFavorite</code>	Card produk, favorite animation, add/buy action.
App bar	<code>app_bar_widget.dart</code>	<code>MegaShopAppBar</code>	Search, chat, notification icon dengan dot.
Bottom nav global	<code>mega_bottom_nav.dart</code>	<code>MegaBottomNav</code>	Home, Reels, Post, Cart, Profile.
Cart badge realtime	<code>mega_bottom_nav.dart</code>	<code>_CartNavItemWithStream</code>	Badge cart dari <code>carts/{uid}/items</code> .
Local mock data	<code>home_local_data_source.dart</code>	<code>getTrendingProducts</code> / <code>getCategories</code>	Fallback produk dan kategori.
Entity Product	<code>product.dart</code>	<code>class Product</code>	Model product murni Dart.

Topik	File	Search keyword	Yang dijelaskan
Entity Story	<code>story.dart</code>	<code>class Story</code>	Model story murni Dart.

3. Alur HomePage

Bagian	Alur	Kode kunci
Init state	Ambil local products dan categories, lalu load address user dari Firestore.	<code>initState(), _loadAddresses()</code>
Address bar	Menampilkan alamat terpilih; ketika diklik membuka bottom sheet alamat.	<code>_openAddressSheet</code>
Category filter	CategoryFilterBar mengubah state <code>_selectedCategory</code> di HomePage.	<code>onCategoryChanged</code>
Stories	Stream Firestore stories, mapping document menjadi entity Story, lalu tampilkan di StoriesRow.	<code>collection('stories').orderBy(...).snapshots()</code>
Products	Stream Firestore products, mapping document menjadi Product, filter berdasarkan kategori, lalu tampilkan di TrendingGrid.	<code>productFromFirestore</code>
Navigation	Bottom nav mengubah route ke Reels, Post, Cart, Profile.	<code>Navigator.pushNamed</code>

4. Stories Interaction

Fitur	Cara kerja	Search keyword
Story row horizontal	<code>StoriesRow</code> menggunakan <code>ListView.separated</code> horizontal, item-nya adalah <code>StoryAvatar</code> .	<code>ListView.separated</code>
Your Story	Item pertama adalah story khusus dengan <code>isOwnStory: true</code> . Ketika diklik membuka bottom sheet kamera/gallery.	<code>id: 'own_story'</code>
Upload story	<code>ImagePicker</code> memilih gambar, upload ke Firebase Storage, ambil download URL, simpan ke Firestore collection <code>stories</code> .	<code>_uploadStoryToFirebase</code>
Open story viewer	Tap story membuat <code>PageRouteBuilder</code> transparan dengan <code>FadeTransition</code> ke <code>StoryViewer</code> .	<code>PageRouteBuilder</code>
Progress bar	<code>AnimationController</code> berjalan 5 detik. <code>AnimatedBuilder</code> menggambar progress bar.	<code>_storyDuration, AnimatedBuilder</code>
Auto next	<code>addStatusListener</code> memanggil <code>_goNext()</code> saat <code>AnimationStatus.completed</code> .	<code>AnimationStatus.completed</code>
Manual next/prev	Layar dibagi dua tap zone: kiri <code>_goPrev</code> , kanan <code>_goNext</code> .	<code>Tap zones</code>
Close viewer	Swipe down atau tombol close memanggil <code>Navigator.pop</code> .	<code>onVerticalDragEnd</code>
Delete own story	Kalau <code>ownerId</code> sama dengan current user, muncul tombol delete; konfirmasi lewat <code>AlertDialog</code> lalu delete doc Firestore.	<code>_deleteStory</code>

5. Catatan Penting: Viewed Story

Update kode sekarang: `HomePage` punya `Set<String> _viewedStoryIds`, `StoryViewer` sudah menerima callback `onStoryViewed`, lalu ID story yang dibuka dimasukkan ke set tersebut. Setelah itu `StoriesRow` mengirim `isViewed` ke `StoryAvatar`, dan ring story berubah abu-abu jika `isViewed == true`.

Kondisi	Jawaban aman
Kalau ditanya kode sekarang	Story milik sendiri diprioritaskan di depan setelah Your Story. Story user lain dipisah menjadi <code>otherUnviewedStories</code> dan <code>otherViewedStories</code> . Urutannya: <code>[Your Story, ...ownStories, ...otherUnviewedStories, ...otherViewedStories]</code> .
Bagaimana status viewed disimpan?	Saat story dibuka, <code>StoryViewer</code> memanggil <code>onStoryViewed(storyId)</code> . Di <code>HomePage</code> , callback itu menjalankan <code>setState(() => _viewedStoryIds.add(storyId))</code> .

6. Bottom Navigation Global

- Widget global: `MegaBottomNav` di `lib/shared/widgets/mega_bottom_nav.dart`.
- Item: Home, Reels, Post, Cart, Profile.
- Post dibuat sebagai tombol tengah berbentuk lingkaran dengan gradient ungu.
- Cart punya badge realtime dari Firestore: `carts/{uid}/items`.
- `HomePage` memakai `currentIndex: _navIndex` dan `onTap` untuk route.

Search: `MegaBottomNav`, `_CartItemWithStream`, `Navigator.pushNamed`, `CupertinoIcons.cart`

7. Simulasi Pertanyaan Hoca

Pertanyaan	Jawaban singkat
Bagaimana Home mengambil produk?	Home memakai <code>StreamBuilder</code> ke Firestore collection <code>products</code> , diurutkan berdasarkan <code>createdAt</code> . Document Firestore diubah menjadi entity <code>Product</code> lewat <code>productFromFirestore</code> .
Kenapa ada local data source?	<code>HomeLocalDataSource</code> menyediakan data mock/fallback untuk kategori dan produk awal. Kalau Firestore belum punya data, UI tetap bisa menampilkan produk contoh.
Bagaimana kategori bekerja?	<code>CategoryFilterBar</code> menyimpan index terpilih secara lokal, lalu mengirim label kategori ke <code>HomePage</code> lewat callback <code>onCategoryChanged</code> . <code>HomePage</code> menyimpan label itu di <code>_selectedCategory</code> dan memfilter list produk.
Bagaimana story horizontal dibuat?	<code>StoriesRow</code> memakai <code>ListView.separated</code> dengan arah horizontal. Setiap item adalah <code>StoryAvatar</code> , dan ada jarak antar item lewat <code>separatorBuilder</code> .
Bagaimana auto slide Story Viewer?	<code>StoryViewer</code> memakai <code>AnimationController</code> berdurasi 5 detik. Saat animasi selesai, <code>addStatusListener</code> memanggil <code>_goNext()</code> untuk pindah story berikutnya.
Bagaimana ring story abu-abu?	<code>StoryAvatar</code> menerima <code>isViewed</code> . Jika <code>true</code> , <code>ringColor</code> menjadi abu-abu <code>Color(0xFFBDBDBD)</code> ; jika <code>false</code> , memakai <code>AppColors.storyRing</code> .
Bagaimana story yang sudah dilihat disimpan?	Di <code>HomePage</code> ada <code>_viewedStoryIds</code> . Saat <code>StoryViewer</code> membuka story, callback <code>onStoryViewed</code> menambahkan ID story ke set tersebut.
Bagaimana add story?	Klik Your Story membuka <code>showModalBottomSheet</code> , user pilih kamera atau gallery via <code>ImagePicker</code> , lalu gambar diupload ke Firebase Storage dan metadata story disimpan ke Firestore.
Bagaimana bottom nav cart badge realtime?	<code>MegaBottomNav</code> punya <code>_CartItemWithStream</code> yang listen ke <code>carts/{uid}/items.snapshots()</code> , lalu menjumlahkan quantity untuk badge.
Stateful dan Stateless di bagian Home?	<code>HomePage</code> , <code>CategoryFilterBar</code> , <code>StoryViewer</code> , dan <code>ProductCard</code> Stateful karena punya <code>state/animation/controller</code> . <code>StoriesRow</code> , <code>StoryAvatar</code> , <code>TrendingGrid</code> , <code>MegaBottomNav</code> Stateless karena menerima data dan callback dari luar.

8. Potongan Kode Viewed Story yang Sudah Aktif

Sorting unviewed/viewed dan callback `onStoryViewed` sekarang sudah aktif di `HomePage`.

```
final otherUnviewed = otherStories.where((s) => !_viewedStoryIds.contains(s.id)).toList();
final otherViewed = otherStories.where((s) => _viewedStoryIds.contains(s.id)).toList();
final viewableStories = [...ownStories, ...otherUnviewed, ...otherViewed];
onStoryViewed: (id) => setState(() => _viewedStoryIds.add(id)),
```

9. Search Cepat di VS Code

<code>HomePage</code>	<code>_viewedStoryIds</code>	<code>collection('stories')</code>
<code>collection('products')</code>	<code>StoriesRow</code>	<code>StoryAvatar</code>
<code>AnimationController</code>	<code>AnimationStatus.completed</code>	<code>ListView.separated</code>
<code>CategoryFilterBar</code>	<code>TrendingGrid</code>	<code>MegaBottomNav</code>
<code>_CartItemWithStream</code>	<code>showModalBottomSheet</code>	<code>_uploadStoryToFirebase</code>

Catatan: untuk presentasi, fokuskan source pada `megashop_flutter/lib/features/home` dan `megashop_flutter/lib/shared/widgets/mega_bottom_nav.dart`.