Типы данных обрабатываемых данных

Employee – информация о сотруднике

- empId (Int) – уникальный идентификатор сотрудника,
- fullName (String) – ФИО сотрудника,
- position (String) – Должность,
- baseRate (Double) – Базовая ставка (руб./час),
- normProduct (Double) – Норма выработки.

TaskResult – результат выполнения задачи

- Success – Успех (Балльный коэффициент: 1.0),
- Partial – Частичный (Балльный коэффициент: 0.5),
- Failure – Провал (Балльный коэффициент: 0.0).

TaskRecord – запись о выполненной задаче

- recEmployeeId (Int) – Идентификатор сотрудника,
- recDate (Day) – Дата выполнения,
- recTaskId (Int) – Идентификатор задачи,
- complexity (Int) – Сложность,
- plannedHours (Double) – Плановое время,
- actualHours (Double) – Фактическое время,
- result (TaskResult) – Результат выполнения.

TaskType – справочник типов задач

- taskTypeId (Int) – Идентификатор типа задачи,
- name (String) – Название задачи,
- complexityCoeff (Double) – Коэффициент сложности.

TaskProductivity – продуктивность по одной задаче

- tpTaskId (Int) – Идентификатор задачи,
- tpScore (Double) – Балл продуктивности $\boldsymbol{P_i}$,
- tpEfficiency (Double) – Продуктивность по времени.

EmployeeProductivity – продуктивность сотрудника за период

- epEmployeeId (Int) – Табельный номер сотрудника,
- periodStart (Day) – Начало периода,
- periodEnd (Day) – Конец периода,
- totalScore (Double) – Суммарный балл S_{total},
- kpiRatio (Double) – Коэффициент KPI,
- tasksCount (Int) – Количество задач, учтённых в периоде.

BonusScale – шкала бонусов

type BonusScale = [(Double, Double)] – список пар (порог_KPI, бонусный_коэффициент).

SalaryConfig – конфигурация расчёта зарплаты

- baseKpi (Double) – Базовый целевой KPI,
- bonusScale (BonusScale) – Шкала бонусов,
- taxRate (Double) – Ставка налога,
- socialRate (Double) – Ставка отчислений,
- maxKpi (Double) – Максимальное значение KPI.

SalaryReport – итоговый расчёт зарплаты для сотрудника

- srEmployee (Employee) – Сотрудник,
- srPeriod ((Day, Day)) – Период расчёта,
- rBasePay (Double) – Базовая оплата,
- srKpiBonus (Double) – Сумма бонуса,
- srGross (Double) – Начислено до налогов,
- srTax (Double) – Налог,
- srNet (Double) – Итоговая выплата.

WorkCalendar – производственный календарь

type WorkCalendar = [Day] – список нерабочих дней (выходные и праздники)

AppError – тип ошибок приложения

- FileNotFound (FilePath) – Указанный файл не существует

- ParseError (String) – Ошибка парсинга CSV, JSON или даты,
- InvalidData (String) – Некорректные данные,
- CalendarError (String) – Ошибка загрузки или чтения производственного календаря.

Logger – тип для логирования

newtype Logger = Logger FilePath – Содержит путь к файлу лога.