

## واجهة برمجة التطبيقات HTTP الأصدار 2

مسارات REST وطريقة الطلبات وأكواد الردود لإصدار 2 HTTP

عنوان الموقع

https://hotsms.ps

مسار REST الأساسي

/api/rest/v2

## وثائق API &amp; ملفات Postman JSON

حمل ملف المجموعة أو ملف البيئة ثم استورده في Postman (Import ← اختر الملف). وعدّل base\_url إلى نطاقك. بعد تسجيل الدخول على مرحلتين يُحفظ api\_token تلقائيًا.

تحميل ملف البيئة

تحميل مجموعة REST v2

فتح وثائق API

## شكل الاستجابة

كل الردود تحتوي على status و code و message.

## مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {}
}
```

## مثال خطأ

نسخ

JSON

```
{
  "status": false,
  "code": 1004,
  "message": "Invalid credentials",
  "errors": {}
}
```

أخطاء التحقق (Validation) ترجع HTTP 422 بصيغة Laravel الافتراضية.

بعد تسجيل الدخول استخدم الهيدر Authorization: Bearer في كل الطلبات المحمية.



مرحباً، glace

الرسيد: 1000 رسالة

بحث في القائمة...

لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

&lt;/&gt; أدوات المطورين

HTTP V1

HTTP V2

SMPP

مركز الدعم الفني

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك



بالأسفل طريقة استخدام كل Endpoint وما هي المخرجات المتوقعة.

انتقل إلى

اختر المسار...



المصادقة

POST

تسجيل الدخول (مرحلتان)

/api/rest/v2/auth/login

POST

تسجيل الخروج

/api/rest/v2/auth/logout

POST

إرسال OTP

/api/rest/v2/auth/otp/send

POST

التحقق من OTP

/api/rest/v2/auth/otp/verify

الحساب

GET

بيانات المستخدم

/api/rest/v2/me

GET

الرصيد

/api/rest/v2/credits

أسماء المرسل

GET

أسماء المرسل المفعّلة

/api/rest/v2/senders

GET

طلبات اسم المرسل

/api/rest/v2/senders/requests

POST

إضافة اسم مرسل

/api/rest/v2/senders

POST

رفع التفويض



مرحبًا، glace

الرصيد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك

/api/rest/v2/senders/{send\_no}/authorization

الرسائل

POST

إرسال رسالة

/api/rest/v2/messages/send

POST

ملخص إرسال رسالة

/api/rest/v2/messages/send/summary

POST

إرسال إلى مجموعة

/api/rest/v2/messages/sendgroup

POST

ملخص إرسال مجموعة

/api/rest/v2/messages/sendgroup/summary

POST

إرسال متغيرات

/api/rest/v2/messages/sendvar

POST

ملخص الرسائل المتغير

/api/rest/v2/messages/sendvar/summary

POST

أرشفة رسالة

/api/rest/v2/messages/archive



مرحباً، glace

الرمز: 1000 رسالة



لوحة التحكم



إرسال الرسائل



أرشفة الرسائل



إدارة جهات الاتصال



القيود المالية



تقارير الرسائل



الخدمات



الإعدادات



أدوات المطورين



HTTPV1



HTTPV2



SMPP



مركز الدعم الفني



## 1. تسجيل الدخول (مرحلتان)

↑ العودة للفهرس

POST

/api/rest/v2/auth/login

نسخ

تسجيل دخول على مرحلتين عبر نفس الرابط. المرحلة الأولى: أرسل user\_name و user\_pass فقط (بدون pin\_code) — يرد النظام بالـ sent) ويرسل رمز تحقق برسالة SMS إلى جوال الحساب، صالداً لمدة expires\_in ثانية. المرحلة الثانية: أعد نفس الطلب مع pin\_code الـ بالكوـد 1001 مع data.api\_token. إذا كان هناك توكن سابق تتم إعادة استخدامه (data.reused=true) إلا إذا أرسلت w\_token=true

الحد: min/10

التوثيق: لا يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم        | إلزامي | مثال             |
|--------------|--------|------------------|
| Content-Type | نعم    | application/json |

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك

| الاسم     | النوع  | إلزامي | الشرح                                                                                         |
|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_name | string | نعم    | اسم المستخدم                                                                                  |
| user_pass | string | نعم    | كلمة المرور                                                                                   |
| pin_code  | string | لا     | رمز OTP (4 أو 6 أرقام) يصلك برسالة SMS بعد المرحلة الأولى. لا تُرسله في المرحلة الأولى: مطلوب |

|                 |         |    |                                                                           |
|-----------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| force_new_token | boolean | لا | عند true يتم إصدار api_token جديد دائمًا بدل إعادة استخدام التوكن الحالي. |
|-----------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------|

### أكواد أخطاء شائعة

- 1004
- 1201
- 1401
- 1402
- 1702
- 1703

### مثال cURL

```
cURL

# Step 1: Get credentials WITHOUT pin_code -> an OTP is sent to the account mobile
curl -X POST https://hotsms.ps/api/rest/v2/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name": "demo", "user_pass": "demo"}'

# Step 2: Repeat the SAME request WITH the pin_code received by SMS -> returns api_token
curl -X POST https://hotsms.ps/api/rest/v2/auth/login \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"name": "demo", "user_pass": "demo", "pin_code": "123456"}'
```

### مثال نجاح

```
JSON

{
  "response": {
    "status": true,
    "code": 1002,
    "message": "OTP sent",
    "data": {
      "otp_required": true,
      "expires_in": 120
    }
  }
}

{
  "response": {
    "status": true,
    "code": 1001,
    "message": "Success",
    "data": {
      "api_token": "<60-char token used as Authorization: Bearer>",
      "reused": false
    }
  }
}
```

↑ [العودة للفهريس](#)

## 2. تسجيل الخروج

POST /api/rest/v2/auth/logout

نسخ



مرحبًا، glace ▾

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

إلغاء التوكن الحالي.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |

أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1003

1002

مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/auth/logout" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"
```

مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {}
}
```

3. إرسال OTP

↑ العودة للفهرس

POST

/api/rest/v2/auth/otp/send

نسخ

إرسال رمز تحقق (OTP) برسالة SMS إلى رقم الجوال المحدد. يحتفظ النظام بالرمز مؤقتًا للتحقق منه لاحقًا عبر نقطة التحقق من OTP.

الحد: min/600

التوثيق: يتطلب توكن

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |
| Content-Type  | نعم    | application/json   |

مرحبًا 🙌 نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMTP

مركز الدعم الفني

جسم الطلب

| الاسم      | النوع   | إلزامي | الشرح                                           |
|------------|---------|--------|-------------------------------------------------|
| sender     | string  | نعم    | اسم المرسل المستخدم لرسال OTP.                  |
| mobile     | string  | نعم    | رقم الجوال الهدف.                               |
| msg_prefix | string  | لا     | نص اختياري يضاف قبل رمز OTP المولد.             |
| exp_min    | integer | لا     | مدة صلاحية OTP بالدقائق (اختياري، من 1 إلى 60). |

أكواد أخطاء شائعة

- 1002
- 1003
- 1201
- 1401
- 1402
- 1500
- 1602

مثال cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/auth/otp/send" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sender":"MyBrand","mobile":"970599999999","msg_prefix":"Your verification code is","exp_min":10}'
```

مثال نجاح

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "OTP sent",
  "data": {
    "mobile": "970599999999",
    "sender": "MyBrand",
    "expires_in_minutes": 10
  }
}
```

4. التحقق من OTP

↑ العودة للفهرس

POST /api/rest/v2/auth/otp/verify

التحقق من رمز OTP المرسل سابقًا لنفس المرسل ورقم الجوال. عند نجاح التحقق يُستهلك الرمز ولا يمكن استخدامه مرة أخرى.

الحد: min/600

التوثيق: يتطلب توكن

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |

مرحبًا 🙌 نحن هنا لمساعدتك





مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

الاسم

إلزامي

مثال

X-API-TOKEN

لا

<api\_token>

Content-Type

نعم

application/json

جسم الطلب

الاسم

النوع

إلزامي

الشرح

sender

string

نعم

نفس قيمة المرسل المستخدمة عند إرسال OTP.

mobile

string

نعم

نفس رقم الجوال المستخدم عند إرسال OTP.

otp

string

نعم

رمز OTP للتحقق (من 4 إلى 8 أرقام).

أكواد أخطاء شائعة

1002

1003

1401

1402

1500

1602

1702

مثال cURL

cURL

نسخ

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/auth/otp/verify" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sender": "MyBrand", "mobile": "970599999999", "otp": "123456"}'
```

مثال نجاح

JSON

نسخ

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "OTP verified",
  "data": {
    "verified": true,
    "mobile": "970599999999",
    "sender": "MyBrand"
  }
}
```

5. بيانات المستخدم

↑ العودة للفهرس

GET

/api/rest/v2/me

نسخ

إرجاع بيانات الحساب العامة بما فيها finish\_date (تاريخ انتهاء صلاحية الحساب، أو null إن لم يكن محددًا) و public\_ip (عنوان IP الذي وصل منه الطلب).

التوثيق: يتطلب توكن

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |

أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1003

1002

مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X GET "https://hotsms.ps/api/rest/v2/me" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"
```

مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "user": {
      "user_no": 1,
      "user_name": "demo",
      "prev": "user",
      "name": "Demo User",
      "email": "demo@example.com",
      "company": "Test Company",
      "mobile": "+970599999999",
      "public_ip": "203.0.113.10",
      "credits": 123,
      "due_amount": 0,
      "finish_date": "2026-12-31"
    }
  }
}
```

6. الرصيد

↑ العودة للفهرس

GET

/api/rest/v2/credits

نسخ

إرجاع الرصيد المتبقي لإرسال الرسائل.

التوثيق: يتطلب توكن

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |

مرحباً 🙌 نحن هنا لمساعدتك





مرحباً، glace

الرمز: 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1003

1002

### مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X GET "https://hotsms.ps/api/rest/v2/credits" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"
```

### مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "credits": 123
  }
}
```

## 7. أسماء المرسل المفعّلة

↑ العودة للفهرس

GET

/api/rest/v2/senders

نسخ

إرجاع أسماء المرسل المعتمدة على الحساب (user.sender). استخدم هذه القيم عند الإرسال. الاسم المضاف حديثاً لا يظهر هنا حتى يفعّله الأدمن.

التوثيق: يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |

## أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1003

1002

### مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X GET "https://hotsms.ps/api/rest/v2/senders" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"
```

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرسيد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "senders": [
      "HotSMS",
      "MyBrand",
      "School 1"
    ]
  }
}
```

## 8. طلبات اسم المرسل

↑ العودة للفهرس

GET

/api/rest/v2/senders/requests

نسخ

إرجاع طلبات اسم المرسل لهذا الحساب، بما فيها send\_no والحالة ووجود التفويض. استخدم send\_no لرفع التفويض لاحقاً.

التوثيق: يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم         | الزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| X-API-TOKEN   | لا     | <api_token>        |

### أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1003

1002

## مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X GET "https://hotsms.ps/api/rest/v2/senders/requests" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>"
```

## مثال نجاح

نسخ

JSON

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم



إرسال الرسائل



أرشيف الرسائل



إدارة جهات الاتصال



القيود المالية



تقارير البريد



الخدمات



الإعدادات



أدوات المطورين

HTTPV1



HTTPV2



SMTPP



مركز الدعم الفني



```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "requests": [
      {
        "send_no": 18451,
        "sender_name": "MyBrand",
        "authorized_name": "Ahmed Ali",
        "company_name": "Example Co",
        "mobile": "97059999999",
        "notes": "Marketing SMS",
        "send_date": "2026-08-30",
        "send_time": "21:10:05",
        "send_ok": 0,
        "send_auth": 0,
        "status": "pending"
      }
    ]
  }
}
```

## 9. إضافة اسم مرسل

↑ العودة للفهرس

POST

/api/rest/v2/senders

نسخ

تسجيل اسم مرسل بحالة send\_ok=0 (بانتظار التفعيل)، بنفس قواعد صفحة المشترك. التفويض اختياري: يمكن إضافته لاحقاً عبر id\_no PDF/JPG/PNG (حتى 10MB) في نفس الطلب. يُحفظ الملف في مجلد auth\_letter الخاص بالبورتل باسم {send\_no}.{ext}.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال                |
|---------------|--------|---------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token>  |
| Content-Type  | نعم    | multipart/form-data |

### جسم الطلب

| الاسم           | النوع  | إلزامي | الشرح                                                                                            |
|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sender_name     | string | نعم    | من 1 إلى 11 حرفاً. ويجب أن يحتوي حرفاً إنجليزياً. المسموح: حروف وأرقام إنجليزية ومسافة ونقطة (.) |
| authorized_name | string | نعم    | اسم الشخص المفوض باستخدام اسم المرسل.                                                            |
| company_name    | string | نعم    | اسم الشركة أو المؤسسة.                                                                           |
| mobile          | string | نعم    | رقم الجوال للتواصل (صيغة محلية أو دولية).                                                        |
| notes           | string | لا     | ملاحظة اختيارية عن طبيعة الاستخدام (حد أقصى 500).                                                |
| attachment      | file   | لا     | ملف التفويض اختياري: PDF أو JPG/PNG حتى 10MB.                                                    |

### أكواد أخطاء شائعة

1614

1612

1611

1610

1609

1608

1402

1401

1003

1002

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## مثال cURL

cURL

```
then upload the letter later using data.send_no
//hotsms.ps/api/rest/v2/senders" \
  Bearer <api_token>" \
  /Brand" \
  ne=Ahmed Ali" \
  Example Co" \
  999999" \
  ng SMS"

and the authorization letter together
//hotsms.ps/api/rest/v2/senders" \
  Bearer <api_token>" \
  /Brand" \
  ne=Ahmed Ali" \
  Example Co" \
  999999" \
  ng SMS" \
  letter.pdf"
```

## مثال نجاح

JSON

```
"mess",
"8451",
"e": "MyBrand",
0,
0,
"pending",
"Sender name added. Upload the authorization letter using send_no.",
"ment": false,
": null
```

## 10. رفع التفويض

↑ العودة للمفهرس

POST

/api/rest/v2/senders/{send\_no}/authorization

نسخ

رفع أو استبدال ملف التفويض لاسم مرسل يملكه الحساب. الرقم send\_no يأتي من رد الإضافة أو من قائمة الطلبات. الاسم غير  
المفعّل يمكن استبدال ملفه؛ الاسم قيد التفعيل يُرفع له التفويض فقط إن لم يكن هناك ملف. يُحفظ الملف باسم  
{send\_no}.{ext} في مجلد البورتال ويُضبط send\_auth=1.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

## الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرمز: 1000 رسالة

- 🏠 لوحة التحكم
- + إرسال الرسائل 📧
- + أرشيف الرسائل 📁
- + إدارة جهات الاتصال 📇
- + القيد المالية 💰
- + تقارير الإرسال 📊
- + الخدمات 🛠️
- + الإعدادات ⚙️
- </> أدوات المطورين
- HTTPV1 📄 --
- HTTPV2 📄 --
- SMPP 📡 --
- + مركز الدعم الفني 🛎️

| الاسم        | إلزامي | مثال                |       |
|--------------|--------|---------------------|-------|
| Content-Type | نعم    | multipart/form-data |       |
| جسم الطلب    |        |                     |       |
| الاسم        | النوع  | إلزامي              | الشرح |

|            |      |     |                                       |
|------------|------|-----|---------------------------------------|
| attachment | file | نعم | ملف التفويض: PDF أو JPG/PNG حتى 10MB. |
|------------|------|-----|---------------------------------------|

### أكواد أخطاء شائعة

- 1002
- 1003
- 1004
- 1401
- 1402
- 1613
- 1614
- 1616

### مثال cURL

📄 نسخ cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/senders/18451/authorization" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-F "attachment=@letter.pdf"
```

### مثال نجاح

📄 نسخ JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "send_no": 18451,
    "sender_name": "MyBrand",
    "send_ok": 0,
    "send_auth": 1,
    "status": "pending",
    "has_attachment": true,
    "attachment": {
      "original_name": "letter.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "size_bytes": 245760
    }
  }
}
```

### 11. إرسال رسالة

↑ العودة للفهرس

POST /api/rest/v2/messages/send 📄 نسخ

إرسال رسالة SMS إلى رقم واحد أو عدة أرقام. تُخصم كلفة الإرسال من رصيد الحساب، ويعرض الرد ملخصاً يشمل عدد الأرقام المقبولة والمرفوضة وتقرير الشبكات والكلفة الإجمالية وأرقاماً مرجعية. يجب أن يكون اسم المرسل من الأسماء المعتمدة في حسابك.

التوثيق: يتطلب توكن الحد: min/600

مرحباً! 🙌 نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميز : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الإرسال

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| Content-Type | نعم | application/json |
|--------------|-----|------------------|

## جسم الطلب

| الاسم   | النوع  | إلزامي | الشرح                                       |
|---------|--------|--------|---------------------------------------------|
| mobile  | string | نعم    | رقم /أرقام الجوال. عدة أرقام مفصولة بفواصل. |
| message | string | نعم    | نص الرسالة (حد أقصى 2000 حرف).              |
| sender  | string | نعم    | اسم /معرّف المرسل (الزامي، حد أقصى 50 حرف). |

## أكواد أخطاء شائعة

1402

1401

1201

1101

1003

1002

## مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/send" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mobile":"+201000000000","message":"Hello","sender":"MyBrand"}'
```

## مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "provider": "queue_sms",
    "provider_response": {
      "accepted": 2,
      "rejected": 0,
      "rejected_sample": [],
      "filter_flag": 0,
      "filtered": false,
      "networks_report": [
        {
          "name": "Palestine",
          "code_no": "97259",
          "route_no": 20,
          "price": 1
        }
      ]
    }
  }
}
```

↑ العودة للفهرس

## 12. ملخص إرسال رسالة

POST

/api/rest/v2/messages/send/summary

نسخ

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك





مرحباً، glace

الرميد: 1000 رسالة

- 🔍
- 🏠

لوحة التحكم
- ✈️

إرسال الرسائل
- 📧

أرشفة الرسائل
- 📁

إدارة جهات الاتصال
- 📇

القيود المالية
- 📊

تقارير الرسائل
- ⚙️

الخدمات
- ⚙️

الإعدادات
- </>

أدوات المطورين
- 📄

HTTPV1
- 📄

HTTPV2
- 🔗

SMPP
- 🛠️

مركز الدعم الفني

إرجاع المسار المتوقع وعدد الأجزاء والكلفة وحالة كفاية الرصيد لطلب إرسال عادي بدون إرسال فعلي وبدون خصم رصيد.

الحد: min/600

التوثيق: يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| Content-Type  | نعم    | application/json   |

### جسم الطلب

| الاسم   | النوع  | إلزامي | الشرح                                       |
|---------|--------|--------|---------------------------------------------|
| mobile  | string | نعم    | رقم /أرقام الجوال. عدة أرقام مفصولة بفواصل. |
| message | string | نعم    | نص الرسالة (حد أقصى 2000 حرف).              |
| sender  | string | نعم    | اسم /معرّف المرسل (الزامي، حد أقصى 50 حرف). |

### أكواد أخطاء شائعة

- 1402
- 1401
- 1003
- 1002

### مثال cURL

📄 نسخ cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/send/summary" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mobile":"+201000000000,+201000000001","message":"Hello","sender":"MyBrand"}'
```

### مثال نجاح

📄 نسخ JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "accepted": 2,
    "rejected": 0,
    "rejected_sample": [],
    "sms_type": "text",
    "message_segments": 1,
    "total_segments": 2,
    "filter_flag": 0,
    "filtered": false,
    "networks_report": [
      {
        "name": "Palestine",
        "code_no": "97259",
        "route_no": 20
```

مرحبًا 🙌 نحن هنا لمساعدتك

POST

/api/rest/v2/messages/sendgroup

نسخ

جلب جهات الاتصال من المجموعات المحددة التابعة للمستخدم الحالي، ثم تطبيع الأرقام وحذف التكرار والإرسال عبر نفس مسار SMS العادي.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| Content-Type | نعم | application/json |
|--------------|-----|------------------|

جسم الطلب

| الاسم     | النوع      | إلزامي | الشرح                                         |
|-----------|------------|--------|-----------------------------------------------|
| group_ids | array<int> | نعم    | مصفوفة معرفات المجموعات المراد الإرسال إليها. |

|         |        |     |             |
|---------|--------|-----|-------------|
| message | string | نعم | نص الرسالة. |
|---------|--------|-----|-------------|

|        |        |     |                          |
|--------|--------|-----|--------------------------|
| sender | string | نعم | اسم/معرف المرسل المعتمد. |
|--------|--------|-----|--------------------------|

أكواد أخطاء شائعة

- 1606
- 1601
- 1402
- 1401
- 1201
- 1101
- 1003
- 1002

مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/sendgroup" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"group_ids":[12,18],"message":"Hello group","sender":"MyBrand"}'
```

مثال نجاح

نسخ

JSON



مرحباً، glace

الرميد: 1000 رسالة



لوحة التحكم



إرسال الرسائل



أرشيف الرسائل



إدارة جهات الاتصال



القيود المالية



تقارير الإرسال



الخدمات



الإعدادات



أدوات المطورين



HTTPV1



HTTPV2



SMPP



مركز الدعم الفني



مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك





مرحباً، glace

الرسيد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMTPP

مركز الدعم الفني

## 14. ملخص إرسال مجموعة

العودة للفهرس

POST

/api/rest/v2/messages/sendgroup/summary

نسخ

جلب جهات الاتصال من المجموعات المحددة ثم إرجاع عدد المستلمين والمسار والكلفة المتوقعة بدون إرسال فعلي وبدون خصم رصيد.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

### الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| Content-Type  | نعم    | application/json   |

### جسم الطلب

| الاسم     | النوع      | إلزامي | الشرح                    |
|-----------|------------|--------|--------------------------|
| group_ids | array<int> | نعم    | مصفوفة معرفات المجموعات. |
| message   | string     | نعم    | نص الرسالة.              |
| sender    | string     | نعم    | اسم/معرف المرسل المعتمد. |

### أكواد أخطاء شائعة

1606

1601

1402

1401

1003

1002

### مثال cURL

نسخ

cURL

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMTPP

مركز الدعم الفني

## مثال نجاح

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/sendgroup/summary" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"group_ids":[12,18],"message":"Hello group","sender":"MyBrand"}'
```

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "accepted": 2,
    "rejected": 0,
    "rejected_sample": [],
    "sms_type": "text",
    "message_segments": 1,
    "total_segments": 2,
    "filter_flag": 0,
    "filtered": false,
    "networks_report": [
      {
        "name": "Palestine",
        "code_no": "97259",
        "route_no": 20
```

العودة للفهرس

## 15. إرسال متغيرات

POST

/api/rest/v2/messages/sendvar

نسخ

إرسال جماعي باستخدام قالب رسالة ومتغيرات لكل صف.

الحد: min/30

التوثيق: يتطلب توكن

## الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| Content-Type  | نعم    | application/json   |

## جسم الطلب

| الاسم            | النوع         | إلزامي | الشرح                                                                    |
|------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| sender_id        | string        | نعم    | اسم/معرّف المرسل.                                                        |
| mobile_column    | string        | نعم    | اسم العمود داخل كل صف الذي يحتوي رقم الموبايل.                           |
| message_template | string        | نعم    | قالب الرسالة مع متغيرات مثل {name} و {city}.                             |
| rows             | array<object> | نعم    | مصفوفة من الصفوف (حد أقصى 5000). كل صف يحتوي المتغيرات المستخدمة في القا |

مرحبًا! نحن هنا لمساعدتك

أكواد أخطاء شائعة

160216011402140110031002

مثال cURL

نسخ

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/sendvar" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sender_id":"SMS","mobile_column":"mobile","message_template":"ابحرم {name}","rows":
{"mobile":"970599999999","name":"Ahmed"}}}'
```

مثال نجاح

نسخ

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "accepted": 1,
    "rejected": 0,
    "rejected_sample": [],
    "networks_report": [
      {
        "name": "Palestine",
        "code_no": "97259",
        "route_no": 20,
        "price": 1,
        "count": 1,
        "cost": 1
      }
    ]
  }
}
```

الرمز: 1000 رسالة

مرحبًا، glace

🔍

لوحة التحكم

+

إرسال الرسائل

+

أرشيف الرسائل

+

إدارة جهات الاتصال

+

القيود المالية

+

تقارير الرسائل

+

الخدمات

+

الإعدادات

-

أدوات المطورين

+

HTTPV1

+

HTTPV2

+

SMPP

+

مركز الدعم الفني

↑ العودة للفهرس

16. ملخص الإرسال المتغير

POST

/api/rest/v2/messages/sendvar/summary

نسخ

تجهيز الصفوف وحساب المستلمين الصالحين وإجمالي الأجزاء والكلفة، ثم بيان ما إذا كان الرصيد الحالي يكفي بدون إرسال فعلي.

التوثيق: يتطلب توكن

الحد: min/30

الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |
| Content-Type  | نعم    | application/json   |

مرحبًا 🙌 نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشيف الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

جسم الطلب

| الاسم            | النوع         | إلزامي | الشرح                                          |
|------------------|---------------|--------|------------------------------------------------|
| sender_id        | string        | نعم    | اسم/معرّف المرسل.                              |
| mobile_column    | string        | نعم    | اسم العمود داخل كل صف الذي يحتوي رقم الموبايل. |
| message_template | string        | نعم    | قالب الرسالة مع متغيرات مثل {name} و {city}.   |
| rows             | array<object> | نعم    | مصفوفة من الصفوف (حد أقصى 5000).               |

أكواد أخطاء شائعة

- 1002
- 1003
- 1401
- 1402
- 1601
- 1602

مثال cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/sendvar/summary" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sender_id":"SMS","mobile_column":"mobile","message_template":"{name} ابحرم {city}","rows":[{"mobile":"970599999999","name":"Ahmed"}]}'
```

مثال نجاح

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "rows_count": 1,
    "recipients": 1,
    "accepted": 1,
    "rejected": 0,
    "rejected_sample": [],
    "networks_report": [
      {
        "name": "Palestine",
        "code_no": "97259",
        "route_no": 20,
        "price": 1,
        "count": 1,
        "cost": 1
      }
    ]
  }
}
```

↑ العودة للفهرس

17. أرشفة رسالة

```
POST /api/rest/v2/messages/archive
```

حفظ الرسائل في سجل المرسلات دون إرسالها فعلياً ودون خصم أي رصيد. استخدمها عندما ترسل رسالة عبر قناة أخرى (مثل واتساب) وترغب أن تظهر ضمن سجل مرسلاتك. يجب أن يكون اسم المرسل من الأسماء المعتمدة في حسابك.

الحد: min/600

التوثيق: يتطلب توكن

مرحباً 🙋 نحن هنا لمساعدتك



مرحباً، glace

الرميد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الرسائل

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## الترويسات

| الاسم         | إلزامي | مثال               |
|---------------|--------|--------------------|
| Authorization | نعم    | Bearer <api_token> |

|              |     |                  |
|--------------|-----|------------------|
| Content-Type | نعم | application/json |
|--------------|-----|------------------|

## جسم الطلب

| الاسم    | النوع   | إلزامي | الشرح                                                          |
|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------|
| mobile   | string  | نعم    | رقم/أرقام الموبايل المستلمة. مفصولة بفواصل عند تعدد المستلمين. |
| message  | string  | نعم    | نص الرسالة المراد أرشفتها (حد أقصى 4000 حرف).                  |
| sender   | string  | نعم    | اسم/معرّف المرسل المعتمد في الحساب (مطلوب، حد أقصى 50 حرفًا).  |
| sms_type | integer | نعم    | نوع الرسالة. حاليًا يُسمح فقط بالقيمة 300 (واتساب أرشيفي).     |

## أكواد أخطاء شائعة

1602

1402

1401

1003

1002

## مثال cURL

نسخ

cURL

```
curl -X POST "https://hotsms.ps/api/rest/v2/messages/archive" \
-H "Authorization: Bearer <api_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mobile":"970599999999","message":"WhatsApp text","sender":"MyBrand","sms_type":300}'
```

## مثال نجاح

نسخ

JSON

```
{
  "status": true,
  "code": 1001,
  "message": "Success",
  "data": {
    "archived": true,
    "sms_ref": 501,
    "sms_type": 300,
    "sms_type_name": "whatsapp_archive",
    "recipients": 1,
    "total_cost": 0,
    "queued": false
  }
}
```



مرحباً، glace

الرصيد : 1000 رسالة



لوحة التحكم

إرسال الرسائل

أرشفة الرسائل

إدارة جهات الاتصال

القيود المالية

تقارير الإرسال

الخدمات

الإعدادات

أدوات المطورين

HTTPV1

HTTPV2

SMPP

مركز الدعم الفني

## أكواد النجاح

| الكود | HTTP | الرسالة | الشرح                 | الإجراء المقترح          |
|-------|------|---------|-----------------------|--------------------------|
| 1001  | 200  | Success | تم تنفيذ الطلب بنجاح. | استخدم البيانات المرجعة. |

## أكواد الأخطاء

| الكود | HTTP | الرسالة                                  | الشرح                                                          |
|-------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1002  | 401  | Token not provided                       | لم يتم إرسال توكن API.                                         |
| 1003  | 401  | Unauthorized                             | توكن API غير صحيح أو تم إلغاؤه.                                |
| 1004  | 401  | Invalid credentials                      | اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.                         |
| 1401  | 403  | API access disabled                      | خدمة الـ API غير مفعّلة لهذا الحساب.                           |
| 1402  | 403  | IP not allowed                           | عنوان الـ IP الحالي غير موجود ضمن القائمة المسموح لها بالوصول. |
| 1101  | 402  | Insufficient credits                     | لا يوجد رصيد كافٍ لإرسال الرسائل.                              |
| 1201  | 502  | Failed to send                           | فشل إرسال الرسالة (upstream أو تحقق).                          |
| 1702  | 401  | Invalid pin code                         | رمز التحقق (OTP) غير صحيح أو انتهت صلاحيته.                    |
| 1703  | 422  | User mobile not found                    | تعذر إرسال OTP لأن رقم جوال المستخدم غير موجود.                |
| 1601  | 422  | Too many numbers                         | عدد الصفوف في الإرسال الجماعي يتجاوز الحد المسموح (مثلاً 30).  |
| 1602  | 422  | Invalid payload                          | جسم الطلب غير صالح لهذه النقطة (فشل التحقق أو صفوف غير صحيحة). |
| 1608  | 422  | Sender name not allowed                  | اسم المرسل محجوز أو غير مسموح.                                 |
| 1609  | 422  | Sender limit reached                     | وصل الحساب إلى الحد الأقصى لأسماء المرسل.                      |
| 1610  | 422  | Sender name already registered           | اسم المرسل مسجّل مسبقاً على هذا الحساب.                        |
| 1611  | 422  | Sender name blocked                      | اسم المرسل محجوب على هذا الحساب.                               |
| 1612  | 422  | Invalid mobile number                    | رقم الجوال ناقص أو غير صالح بعد التطبيع.                       |
| 1613  | 422  | Authorization letter required            | ملف التفويض مفقود.                                             |
| 1614  | 500  | Failed to store authorization letter     | تعذر حفظ ملف التفويض.                                          |
| 1616  | 422  | Authorization not allowed in this status | لا يمكن رفع التفويض في حالة اسم المرسل الحالية.                |

مرحباً! نحن هنا لمساعدتك