

Bài tập về nhà 05/05/2026

Sinh viên thực hiện: Khương Việt Anh 20235257

Bài 1: telnet_server

<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/b tvn\$./chat_server Chat server đang lắng nghe tại cổng 9000 </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/b tvn\$./chat_client Đã kết nối tới chat server. Đòng đầu tiên phải là: client_id: client_name Nhập theo đúng định dạng: client_id: client_name client_id: client1 Đăng ký thành công: client_id (client1) 2026/05/11 04:28:55PM client_id: hello ae hello bạn 2026/05/11 04:29:10PM client_id: tớ là client 2 cậu là client 1 à ừ </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./chat_client Đã kết nối tới chat server. Đòng đầu tiên phải là: client_id: client_name Nhập theo đúng định dạng: client_id: client_name client_id: client2 Đăng ký thành công: client_id (client2) hello ae 2026/05/11 04:29:00PM client_id: hello bạn tớ là client 2 cậu là client 1 à 2026/05/11 04:29:13PM client_id: ừ </pre>
--	---	--

Bài 2: http_server

<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./http_server HTTP server đang lắng nghe tại cổng 8080 [con 5882] Yêu cầu nhận được: hi server iam client1 Host: 127.0.0.1 Connection: close [con 5933] Yêu cầu nhận được: GET / HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1 Connection: close </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./http_client Nhập request line (ví dụ: GET / HTTP/1.1). Nhấn Enter để dùng mặc định GET / HTTP/1.1: hi s erver iam client1 Phản hồi từ server: HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Length: 55 Connection: close <html><body><h1>Xin chào các bạn</h1></body></ht ml>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/ kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$ </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./http_client Nhập request line (ví dụ: GET / HTTP/1.1). Nhấn Enter để dùng mặc định GET / HTTP/1.1: h^[[Phản hồi từ server: HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Length: 55 Connection: close <html><body><h1>Xin chào các bạn</h1></body></ht ml>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/ kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$ </pre>
--	---	---

Bài 3:

<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee\$ cd btvn kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./time_server time_server đang lắng nghe tại cổng 9090 </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./time_client Đã kết nối tới time_server 127.0.0.1:9090 Nhập: GET_TIME [format] Định dạng: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/ dd/yy Nhập exit để thoát GET_TIME dd/mm/yy Server trả về: 11/05/26 </pre>	<pre>kva_linux_os@VankdZai:/mnt/d/huster document/202 5.2/lập trình mạng/codee/btvn\$./time_client Đã kết nối tới time_server 127.0.0.1:9090 Nhập: GET_TIME [format] Định dạng: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/ dd/yy Nhập exit để thoát GET_TIME dd/mm/yy Server trả về: ERR Định dạng không hỗ trợ. Hỗ tr ợ: dd/mm/yyyy, dd/mm/yy, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy GET_TIME dd/mm/yyyy Server trả về: 11/05/2026 </pre>
--	---	---