

Tarea 2. PDAUF

David González Menéndez 2ºDAW

Captura de la Query 1 ({ películas { id titulo año } }):

URL

query

variables

respuesta

```
{
  "data": {
    "películas": [
      {
        "id": "1",
        "titulo": "Inception",
        "año": 2010
      },
      {
        "id": "2",
        "titulo": "The Matrix",
        "año": 1999
      },
      {
        "id": "3",
        "titulo": "Interstellar",
        "año": 2014
      }
    ]
  }
}
```

Captura de la Query 2 ({ películaPorId(id: "3") { titulo } }):

URL

query

variables

respuesta

```
{
  "data": {
    "películaPorId": {
      "titulo": "Interstellar"
    }
  }
}
```

Captura de la Query 3 ({ películas { titulo } }):

URL

query

variables

respuesta

```
{
  "data": {
    "películas": [
      {
        "titulo": "Inception"
      },
      {
        "titulo": "The Matrix"
      },
      {
        "titulo": "Interstellar"
      }
    ]
  }
}
```

Tarea 2. PDAUF

David González Menéndez 2ºDAW

Captura de la Query 4 ({ películaPorId(id: "1") { id titulo anio } }):

URL

query

variables

respuesta

```
{
  "data": {
    "películaPorId": {
      "id": "1",
      "titulo": "Inception",
      "anio": 2010
    }
  }
}
```

Captura de la Query 5 ({ películas { id titulo anio } películaPorId(id: "2") { titulo anio id } }):

URL

query

variables

respuesta

```
{
  "id": "1",
  "titulo": "Inception",
  "anio": 2010
},
{
  "id": "2",
  "titulo": "The Matrix",
  "anio": 1999
},
{
  "id": "3",
  "titulo": "Interstellar",
  "anio": 2014
}
},
{
  "películaPorId": {
    "titulo": "The Matrix",
    "anio": 1999,
    "id": "2"
  }
}
```

Revise la estructura del schema y en base este, creé los objetos en php y el objeto de la query para poder luego realizarla dentro del cliente. Hacer el código php donde se encuentran los objetos y los datos fue la parte más complicada