

REQ — Bancos y Cuentas Bancarias

Datos Maestros Módulo de mantenimiento en Denario Premium Enterprise8

Código / Tema	Bancos + Cuentas Bancarias (CRUD web)
Producto	Denario Premium — Enterprise8 (JSF / PrimeFaces)
Fecha	17 de agosto de 2026
Estado	Implementado (alcance cerrado)
Persistencia	PostgreSQL vía JPA (escritura directa desde Enterprise8)
Sync móvil	PremiumWS tablas existentes <code>bank</code> / <code>bank_account</code> / <code>client_bank_account</code> (sin API nueva)

1. Objetivo

Permitir administrar desde **Datos Maestros** el catálogo de **Bancos** y las **Cuentas Bancarias** (de empresa y, según configuración, de cliente), de forma que los datos queden disponibles para cobros/depósitos y para la sincronización hacia la aplicación móvil, sin requerir cambios de API en PremiumWS.

2. Alcance

Incluye - Submenú anidado: Datos Maestros → Bancos → <i>Bancos y Cuentas Bancarias</i>. - CRUD de bancos: alta, edición de nombre, habilitar/deshabilitar, detalle. - CRUD de cuentas bancarias: alta, edición, habilitar/deshabilitar; campo Tipo (<code>co_type</code>). - Comportamiento condicionado por el flag <code>global_config.clientBankAccount</code> . - Escritura de <code>co_operation</code> y <code>da_update</code> en cada cambio para sync.	Fuera de alcance - UI o lógica de conciliación bancaria (<code>id_bank_reconciliation</code> no se gestiona). - Nuevos endpoints / APIs en PremiumWS. - Cambios en el flujo de sync más allá de respetar <code>co_operation</code> / <code>da_update</code> .
--	--

3. Navegación y pantallas

Menú	Pantalla	Ruta / outcome	Descripción
Datos Maestros → Bancos → Bancos	Listado y formulario de bancos	<code>bancos</code>	Alta multi-empresa, editar nombre, estado Habilitado/Deshabilitado
(desde listado)	Detalle de banco	<code>detalleBanco</code>	Resumen del banco + acción “Agregar cuenta”

Menú	Pantalla	Ruta / outcome	Descripción
Datos Maestros → Bancos → Cuentas Bancarias	Listado y formulario de cuentas	cuentasBancarias	Cuentas de empresa y (si aplica) de cliente

Iconos de menú: Bancos = `icon-transaccionesCobros` ; Cuentas Bancarias = `icon-transaccionesDepositos` .

4. Bancos — reglas de negocio

4.1 Alta (sin selector de empresa)

- El formulario solicita solo **Código** (`co_bank`) y **Nombre** (`na_bank`).
- No hay picker de empresa: al guardar se inserta **una fila en `bank` por cada empresa activa**.
- Todas las filas comparten el mismo `co_bank` y `na_bank` ; difieren en `id_enterprise` / `co_enterprise` e `id_bank` .
- Alta: `co_operation` = 'I' y `da_update` actualizado.

4.2 Edición

- El **código es inmutable** después del alta.
- Se puede editar el nombre; el cambio se propaga a todas las filas con el mismo `co_bank` .
- Edición: `co_operation` = 'U' y `da_update` actualizado.

4.3 Habilitar / Deshabilitar

- Deshabilitar**: pone `co_operation` = 'D' en *todas* las filas con el mismo `co_bank` (todas las empresas).
- Habilitar**: pone `co_operation` = 'U' en esas mismas filas.
- Los bancos deshabilitados **siguen visibles** en el listado con estado "Deshabilitado" (no se ocultan ni se borran físicamente).

4.4 Detalle y "Agregar cuenta"

- Desde el detalle se puede ir a Cuentas Bancarias con el banco preseleccionado (sesión).
- Si `clientBankAccount` = `true` , el detalle puede considerar también cuentas de cliente asociadas al banco.

5. Flag `clientBankAccount`

Clave en `global_config`: `clientBankAccount` . Valor esperado: cadena "true" o distinto de true (tratado como false). Si la clave no existe o falla la lectura → se asume **false**.

Valor	Comportamiento en Cuentas Bancarias	Tabla destino
<code>false</code> (default)	Solo cuentas de Empresa . No se muestra selector de titular Empresa Cliente. El tipo de titular queda forzado a Empresa.	<code>bank_account</code>
<code>true</code>	Se habilita el titular Empresa Cliente . Según la elección se persiste en la tabla correspondiente. Listados y detalle pueden incluir cuentas de cliente.	Empresa → <code>bank_account</code> Cliente → <code>client_bank_account</code>

Importante: el flag no cambia el modelo de Bancos (catálogo multi-empresa). Solo condiciona la UI y la persistencia de *cuentas* (empresa vs cliente).

6. Cuentas Bancarias — reglas de negocio

6.1 Datos del formulario

- **Empresa** (obligatoria).
- **Moneda**.
- **Banco** (código de banco del catálogo).
- **Código / número de cuenta** y demás datos de identificación de la cuenta.
- **Tipo** (`co_type`): visible en modal y en grillas.
- **Titular** (solo si `clientBankAccount = true`): Empresa o Cliente.

6.2 Persistencia según titular

Titular	Condición	Entidad / tabla	Notas
Empresa	Siempre disponible	BankAccountBO / <code>bank_account</code>	Cuenta de la empresa
Cliente	Solo si <code>clientBankAccount = true</code>	ClientBankAccountBO / <code>client_bank_account</code>	Si el flag es false, la UI no permite esta opción

6.3 Habilitar / Deshabilitar y sync

- Deshabilitar: `co_operation = 'D' + da_update`.
- Habilitar / editar: `co_operation = 'U' (alta 'I') + da_update`.
- Las cuentas deshabilitadas permanecen visibles con estado Deshabilitado.

7. Sincronización con PremiumWS / móvil

- **No se requieren APIs nuevas** en PremiumWS.
- La sync ya consume las tablas de catálogo (referencias de sync típicas: bancos / cuentas empresa / cuentas cliente).
- Condición de éxito: cada escritura desde Enterprise8 debe setear correctamente `co_operation ∈ { I , U , D }` y `da_update`.

8. Modelo de datos (resumen)

Tabla	Clave de negocio relevante	Uso en este REQ
<code>bank</code>	<code>co_bank + id_enterprise</code>	Una fila por empresa activa al crear el banco
<code>bank_account</code>	Cuenta por empresa / banco	Cuentas con titular Empresa
<code>client_bank_account</code>	Cuenta de cliente / banco	Solo si <code>clientBankAccount = true</code>
<code>global_config</code>	clave <code>clientBankAccount</code>	Activa o desactiva el flujo de cuentas de cliente

9. Criterios de aceptación

1. Existe el submenú Bancos con las dos entradas (Bancos y Cuentas Bancarias).

2. Al crear un banco sin elegir empresa, se generan filas para todas las empresas activas con el mismo `co_bank`.
3. Deshabilitar un banco afecta todas las filas de ese `co_bank`; el registro sigue listado como Deshabilitado.
4. El código de banco no se puede cambiar tras el alta; el nombre sí.
5. Con `clientBankAccount = false`, solo se gestionan cuentas en `bank_account` (sin UI de titular Cliente).
6. Con `clientBankAccount = true`, se puede elegir titular Empresa o Cliente y persistir en la tabla correcta.
7. El campo Tipo (`co_type`) se captura y se muestra en grillas/modal.
8. No hay pantallas ni campos de conciliación en este módulo.
9. Las escrituras dejan `co_operation` / `da_update` listos para sync móvil sin cambios de API.

10. Artefactos de implementación (referencia)

Capa	Artefacto
UI	<code>WebContent/pages/protected/bancos/bancos.xhtml</code> , <code>detalleBanco.xhtml</code> , <code>cuentasBancarias.xhtml</code>
Beans	<code>BancosBean</code> , <code>CuentasBancariasBean</code>
Dominio	<code>BankBO</code> , <code>BankAccountBO</code> , <code>ClientBankAccountBO</code> + repositorios
Navegación	<code>menu.xhtml</code> , <code>pretty-config.xml</code> , <code>faces-config.xml</code>
Config	<code>global_config.clientBankAccount</code>

Documento de requisitos — Denario Premium Enterprise8 · REQ Bancos / Cuentas Bancarias · Agosto 2026
Generado a partir de las decisiones de producto cerradas (sin conciliación; deshabilitado global por `co_bank`; flag `clientBankAccount`).