



DE-THI CO-SO-LAP- Trình 1

Cơ sở dữ liệu (Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

Họ và tên : MSSV:

NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1.

Kết quả in ra màn hình của chương trình dưới đây là gì ?

```
#include <stdio.h>
int F(int A[], int n)
{
    int i;
    for (i = 1; i < n; i++) if (A[i] < A[i-1]) break;;
    return i;
}
int main()
{
    int A[6] = {1, 3, 4, 9, 2, 6};
    printf("%d", F(A, 6));
}
```

- a. “3”.
- b. “4”.
- c. Chương trình lỗi (hàm F).
- d. Kết quả khác.

Câu 2.

Chỉ ra phát biểu đúng về cấu trúc tự trở (tự đệ qui):

- a. Là một cấu trúc có một trường là con trỏ tới một biến khác.
- b. Là một cấu trúc có một trường là con trỏ tới một cấu trúc khác cùng kiểu
- c. Là dạng cấu trúc có một trường kiểu cấu trúc.
- d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 3.

Cho p là con trỏ tới kiểu cấu trúc T, a là một thành phần của T. Biểu thức nào dưới đây cho phép truy cập tới a ?

- a. p.a;
- b. *p.a
- c. p->a;
- d. B và C.

Câu 4.

Kiểu dữ liệu **unsigned long** trong C có độ dài là:

- a. 2 bytes.
- b. 4 bytes.
- c. 6 bytes.
- d. 8 bytes.

Câu 5.

Chuỗi lệnh lặp trong cấu trúc for (int i = 2; i < 100; i++) được thực hiện bao nhiêu lần ?

- a. 97.
- b. 98.
- c. 99.

d. Số khác.

Câu 6.

Lệnh nào dưới đây cho phép di chuyển điều kiện tới một câu lệnh được gán nhãn trong chương trình ?

- a. Break.
- b. Goto.
- c. Continue.
- d. Exit.

Câu 7.

Phép toán “++n” trong câu lệnh C được dùng để:

- a. Giảm giá trị m đi 1 sau khi thực hiện câu lệnh.
- b. Giảm giá trị m đi 1 trước khi thực hiện câu lệnh.
- c. Tăng giá trị m thêm 1 sau khi thực hiện câu lệnh.
- d. Tăng giá trị m thêm 1 trước khi thực hiện câu lệnh.

Câu 8.

Kết quả in ra của chương trình sau là gì ?

```
#include <stdio.h>
```

```
int main( )
```

```
{  
    union U {int x,y, z;} t;  
    t.x = 1; t.y = t.x +1; t.z = t.x + 2;  
    printf("%0d", t.x + t.y + t.z);  
}
```

- a. “6”.
- b. “9”
- c. “10”.
- d. “12”.

Câu 9.

Kích thước của biến con trỏ là:

- a. 1 byte.
- b. 2 bytes.
- c. 3 bytes.
- d. Không có đáp án nào đúng.

Câu 10.

Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là:

- a. 0.
- b. NULL.
- c. Cả hai phương án trên đều đúng.
- d. Cả hai phương án trên đều sai.

Câu 11.

Chuỗi lệnh lặp trong cấu trúc for (int i = 1; i<20; i*= 2) được thực hiện bao nhiêu lần ?

- a. 5.
- b. 6
- c. 8
- d. 10.

Câu 12.

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về kiểu dữ liệu mảng trong C;

- a. Mảng là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa.
- b. Mảng có thể là mảng một chiều hoặc nhiều chiều.
- c. Hàm có thể nhận tham số là các mảng.
- d. Kích thước vùng nhớ cấp phát cho một mảng n phần tử đúng bằng n lần kích thước vùng nhớ cấp phát cho 1 phần tử.

Câu 13.

Đoạn lệnh nào dưới đây không đúng ?

- a. `char s[100] = "abcdef";`
- b. `char s[] = "abcdef";`
- c. `char *s; s = "abcdef";`
- d. `char s[100]; s = "abcdef";`

Câu 14.

Lệnh nào dưới đây cho phép thoát nhanh ra khỏi vòng lặp đang thực hiện ?

- a. `break.`
- b. `goto.`
- c. `continue.`
- d. Cả 3 phương án trên đều sai.

Câu 15.

Mảng là:

- a. Một tập phần tử có cùng kiểu, cùng tên gọi, chiếm một vùng liên tục trong bộ nhớ máy tính.
- b. Một tập phần tử có cùng kiểu, chung tên, đặt tại các vùng nhớ khác nhau trong bộ nhớ.
- c. Là một kiểu dữ liệu cơ sở đã định sẵn của ngôn ngữ lập trình C.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 16.

Lập trình là:

- a. Sử dụng giải thuật để giải các bài toán.
- b. Dùng máy tính để giải các bài toán.
- c. Sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của ngôn ngữ lập trình cụ thể để giải các bài toán trên máy tính.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 17.

Kết quả thực hiện chương trình dưới đây là gì ?

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    FILE *fp;  
    fp = fopen("myfile.txt", "w+");  
    fputs("Hello, C !", fp);  
    fseek( fp, -1, SEEK_END );  
    fputs("Java !", fp);  
    fclose(fp);  
}
```

- a. Tập tin myfile.txt với nội dung "Hello, C !".
- b. Tập tin myfile.txt với nội dung "Hello, C Java !".
- c. Tập tin myfile.txt với nội dung "Hello, Java !".
- d. Kết quả khác.

Câu 18.

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để đọc 1 ký tự từ tập tin:

- a. `getch();`
- b. `fscanf();`
- c. `fgetc();`
- d. `scanf();`

Câu 19.

Chức năng của hàm **strstr(str1, str2)** là gì ?

- a. Tìm chuỗi str2 trong chuỗi str1, trả về vị trí bắt đầu str2 hoặc -1 nếu không tìm thấy.
- b. Tìm chuỗi str2 trong chuỗi str1, trả về con trỏ vị trí bắt đầu str2 hoặc NULL nếu không tìm thấy.
- c. Xóa chuỗi str2 trong str1.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 20.

Kết quả của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x, *p;
    x=6; p=&x; *p=9; printf(“%d %d”,x, *p);
}
```

- a. “69”.
- b. “96”.
- c. “99”.
- d. “66”.

Câu 21.

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi 1 xâu kí tự vào tập tin:

- a. putch();
- b. puts();
- c. fputc();
- d. fputs();

Câu 22.

Kết quả in ra của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
main()
```

```
{
    int n = 0, a = 2, b = 6;
    if (a>=2) if (b<=2) n = 1; else n = 2; else n = 3;
    printf(“%d\n”, n);
}
```

- a. “0”.
- b. “1”.
- c. “2”.
- d. “3”.

Câu 23.

Cho mảng **int A[20]** được cấp phát vùng nhớ bắt đầu từ byte 1000. Phần tử A[2] được lưu bắt đầu từ byte nào dưới đây ?

- a. 1002.
- b. 1004.
- c. 1006.
- d. Tất cả đều sai.

Câu 24.

Hàm nào dưới đây được sử dụng để chuyển một số thực thành chuỗi chữ số viết theo một hệ đếm cơ số nào đó ?

- a. itoa().
- b. ltoa().
- c. ftoa().
- d. ultoa().

Câu 25.

Lệnh nào dưới đây được dùng để mở hoa85c tạo mới tập tin văn bản myfile.txt để ghi nối vào cuối tập tin ?

- a. FILE *f = fopen(“myfile.txt”, “a”);
- b. FILE *f = fopen(“myfile.txt”, “a+”);
- c. FILE *f = fopen(“myfile.txt”, “w+”);
- d. FILE *f = fopen(“myfile.txt”, “r+”);

Câu 26.

Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới:

- a. “*”.

- b. “!”.
- c. “&”.
- d. Kết quả khác.

Câu 27.

Kết quả trả về của lệnh `printf("%5.2f", ceil(-1234.567))` là gì ?

- a. “-1234.56”.
- b. “-1234.57”
- c. “-1234.00”
- d. “-1235.00”

Câu 28.

Trường hợp nào dưới đây cho phép viết lời gọi hàm trong chương trình trước khi viết phân định nghĩa là:

- a. Kiểu trả về của hàm phải là kiểu void.
- b. Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void.
- c. Hàm đã được khai báo trước.
- d. Tất cả đều đúng.

Câu 29.

Hàm nào dưới đây được sử dụng để chuyển một chuỗi ký tự số thành một số thực ?

- a. `atoi()`.
- b. `atof()`.
- c. `atoll()`.
- d. `stof()`.

Câu 30.

..... là dãy hữu hạn các chỉ thị được định nghĩa rõ ràng và thực hiện được nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó.

- a. Phần mềm máy tính.
- b. Thuật toán.
- c. Thuật giải.
- d. Chương trình.

Câu 31.

Cho khai báo:

```
struct T {int x; float y;} t, *p, a[10];
```

Câu lệnh nào dưới đây không hợp lệ:

- a. `p=&t;`
- b. `p=a;`
- c. `p=&a[0];`
- d. `p=&a;`

Câu 32.

Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây được ưu tiên lựa chọn để lập trình đồ họa và điều khiển thiết bị:

- a. Assembly (hợp ngữ)
- b. C (hoặc C++).
- c. C#.
- d. Java.

Câu 33.

Cho biến `x` có giá trị là các số nguyên từ 1000 tới 40,000. Khai báo kiểu nào dưới đây cho phép tiết kiệm bộ nhớ nhất:

- a. `int x;`
- b. `unsigned int x;`
- c. `long x`
- d. `float x;`

Câu 34.

Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì ?

```
#include <stdio.h >
```

```
#include <string.h>
int F(char A[], char c)
{
    int i = 0;
    while (A[i] != '\0') {
        if (A[i] == c) return i;
        i++;
    }
    return -1;
}
main()
{
    char s[] = "AXBYCZ1234";
    printf("%d", F(s, 'c'));
}
```

- a. “0”.
- b. “-1”.
- c. “5”.
- d. “10”.

Câu 35.

Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ sở trong ngôn ngữ lập trình C:

- a. Kiểu double.
- b. Kiểu con trỏ.
- c. Kiểu cấu trúc (struct).
- d. Kiểu mảng.

Câu 36.

Cho đoạn mã:

```
int c = 0, a = 5, b = 7;
```

```
if (a > 5) if (b < 6) c = 1; else c = 2; else c = 3;
```

Giá trị của c sau khi thực hiện đoạn lệnh trên là:

- a. 0.
- b. 1.
- c. 2.
- d. 3.

Câu 37.

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về kiểu dữ liệu mảng trong C;

- a. Mảng là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa.
- b. Mảng có thể là mảng một chiều hoặc nhiều chiều.
- c. Việc truy xuất tới các phần tử được hiện qua các chỉ số.
- d. Có thể thay đổi kích thước mảng khi thực hiện chương trình.

Câu 38.

Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là:

- a. Hàm.
- b. Biểu thức.
- c. Biến.
- d. Toán tử.

Câu 39.

Cho khai báo “int x=15; int *p;”. Lệnh nào dưới đây được dùng để đặt p trỏ tới x:

- a. p=x;
- b. p=&x;
- c. p=*x;
- d. Tất cả các lệnh đều đúng.

Câu 40.

Cho khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:

- a. Thứ 6.
- b. Thứ 7.
- c. Thứ 8.
- d. Thứ 9.

Câu 41.

Kết quả của chương trình sau là gì:

```
#include <stdio.h>
long F(int n)
{
    if (n == 1) return 1;
    return n+F(n-1);
};
int main()
{
    printf("%d", F(4));
}
```

- a. “9”.
- b. “10”.
- c. “11”.
- d. “12”.

Câu 42.

Kết quả trả về của hàm strrev(“AaBbCc”) là gì ?

- a. “AABBCC”.
- b. “aabbcc”.
- c. “Aabbcc”.
- d. “cCbBaA”.

Câu 43.

Phát biểu nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về chuỗi ký tự trong ngôn ngữ C ?

- a. Là một mảng các ký tự.
- b. Là một mảng các ký tự với ký tự cuối cùng có mã 0.
- c. Là mảng các ký tự với ký tự cuối cùng là ký tự NULL.
- d. Có độ dài không quá 255 ký tự.

Câu 44.

Kết quả in ra màn hình của chương trình sau:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=100, b=6;
    double f;
    f=(double)a/(double)b;
    printf("%.2f",f);
}
```

- a. “16”.
- b. “16.00”.
- c. “16.67”.
- d. Kết quả khác.

Câu 45.

Chọn phát biểu đúng về kiểu dữ liệu *struct* (cấu trúc):

- a. *Struct* là một kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, gồm một tập nhiều thành phần. nhau.
- b. Các thành phần của *struct* có thể có kiểu khác nhau.

- c. Cả 2 ý đều đúng.
- d. Cả hai ý đều sai.

Câu 46.

Hàm nào dưới đây chỉ dùng để ghi một kí tự vào tập tin:

- a. putch();
- b. puts();
- c. fputs();
- d. fputc();

Câu 47.

Cho $a=3$, $b=2$. Biểu thức $c=(a \leq b)$ sẽ có giá trị nào dưới đây :

- a. 9 .
- b. 12.
- c. 6.
- d. 8.

Câu 48.

Hàm nào dưới đây trả về độ dài của chuỗi ký tự ?

- a. len().
- b. length()
- c. strlen ().
- d. strlen().

Câu 49.

Lệnh **continue** KHÔNG ĐƯỢC DÙNG trong cấu trúc điều khiển nào dưới đây:

- a. switch.
- b. for.
- c. while.
- d. do - while.

Câu 50.

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về lợi ích của việc dùng hàm:

- a. Tránh dư thừa, lặp lại nhiều lần một đoạn lệnh.
- b. Dễ bảo trì.
- c. Khả năng sử dụng lại đoạn lệnh.
- d. Tất cả đều đúng.

-----Hết-----

Sinh viên được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm