





Cách để vượt qua level Hello Ethernaut:

Sử dụng: <https://goerli-faucet.pk910.de/> - để lấy được một số ETH cho ví

Điền lần lượt các yêu cầu vào console:

```
> await contract.info()
< 'You will find what you need in info1().'
> await contract.info1()
< 'Try info2(), but with "hello" as a parameter.'
> await contract.info2("hello")
< 'The property infoNum holds the number of the next info method to call.'
> await contract.infoNum()
< ▼ i {negative: 0, words: Array(2), length: 1, red: null} ⓘ
  length: 1
  negative: 0
  red: null
  ▶ words: (2) [42, empty]
  ▶ [[Prototype]]: Object
> await contract.info42()
< 'theMethodName is the name of the next method.'
> await contract.theMethodName()
< 'The method name is method7123949.'
> await contract.method7123949()
< 'If you know the password, submit it to authenticate().'
> await contract.password()
< 'ethernaut0'
> await contract.authenticate('ethernaut0')
< ▶   https://goerli.etherscan.io/tx/0x6ffce46a8165dee69d8a0d7a85fe17e376c122930046198793470e00f6cfca41 92ffb32.....426918ccfb1926.js:1
  < ▶   https://goerli.etherscan.io/tx/0x6ffce46a8165dee69d8a0d7a85fe17e376c122930046198793470e00f6cfca41 92ffb32.....426918ccfb1926.js:1
  < ▶ {tx: '0x6ffce46a8165dee69d8a0d7a85fe17e376c122930046198793470e00f6cfca41', receipt: {...}, logs: Array(0)}
>
```

[illegible]