

# Tecnologías para desarrollos en internet

## Manual CRUD: Beego

Kihui-DEV

Fecha: 18/09/16  
Facultad de Ciencias UNAM

## Índice

<b>1. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2. Instalación de Go 1.7</b>	<b>4</b>
2.1. Descarga . . . . .	4
2.2. Configuración . . . . .	4
2.3. Prueba . . . . .	5
<b>3. Instalación de Beego</b>	<b>6</b>
<b>4. Creación de proyecto</b>	<b>6</b>
4.1. Estructura del proyecto - MVC . . . . .	7
4.2. Prueba del servidor local . . . . .	7
<b>5. Elaboración del CRUD bajo MVC</b>	<b>9</b>
5.1. Preparación . . . . .	9
5.2. Creación . . . . .	12
5.2.1. Controllers . . . . .	12
5.2.2. Routers . . . . .	13
5.2.3. Views . . . . .	13
5.3. Lectura . . . . .	13
5.3.1. Controllers . . . . .	13
5.3.2. Routers . . . . .	13
5.3.3. Views . . . . .	13
5.4. Actualización . . . . .	13
5.4.1. Controllers . . . . .	13
5.4.2. Routers . . . . .	13
5.4.3. Views . . . . .	13
5.5. Eliminación . . . . .	13

5.5.1. Controllers . . . . .	13
5.5.2. Routers . . . . .	13
5.5.3. Views . . . . .	13
5.6. Resultados . . . . .	13

<b>6. Referencias</b>	<b>14</b>
-----------------------	-----------

# 1. Introducción

Hola

## 2. Instalación de Go 1.7

Paquetes de instalación para *Apple OS X*, *Microsoft Windows* y *Linux* son provistos en la página oficial de descargas de Go. También viene incluido entre las opciones el código fuente del compilador del lenguaje junto con instrucciones para llegar a una instalación tan completa como las demás.

A continuación, presentamos la instalación para *Linux* y *OS X*.<sup>1</sup>

### 2.1. Descarga

#### Linux

Para obtener el paquete de Golang<sup>2</sup>

Ejecutar:

```
$ wget https://golang.org/doc/install?download=go1.7.1.linux-amd64.tar.gz
```

O bien descargarlo directamente desde este enlace:

Go 1.7 para Linux y OS X.

#### Mac OS X

Alternativa a las siguientes instrucciones, existe la opción de descargar el fichero *.pkg* instalable de *Go* que automatiza la configuración para este sistema operativo.<sup>3</sup>

Para obtener una configuración inicial personalizada *Mac OS X* utilice el paquete descargable para *Linux* disponible en la sección anterior.

El resto de la configuración se sigue de la misma manera para ambas plataformas.

### 2.2. Configuración

Primero extraemos los archivos del paquete comprimido sobre algún directorio.

Para descomprimir el paquete sobre */usr/local* como es usual:

```
# tar -C /usr/local -xzf go1.7.1.linux-amd64.tar.gz
```

Al finalizar la extracción, procedemos a establecer una ruta a los binarios de las herramientas de *Go*, y así tenerlas disponibles en cada sesión.

Agregar esta línea en el script de inicio (típicamente sobre */user/local/profile* si se desea hacer una instalación general en el sistema operativo o en particular para el usuario en curso, usar en cambio *~/.profile*):

```
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
```

---

<sup>1</sup>Si se desea revisar la configuración para *Windows*, hacer uso del siguiente enlace: MSI Installer

<sup>2</sup>Actualmente la versión 1.7.1

<sup>3</sup>Instalador para Mac OS X

## 2.3. Prueba

Crear un directorio que haga de workspace para la prueba.  
Por ejemplo:

```
$ mkdir ~/go
```

Asignar la variable **GOPATH**<sup>4</sup> para que apunte a tal dirección:

```
$ export GOPATH=$HOME/go
```

Bien podemos hacer persistente este cambio agregando la misma línea al script de inicio que editamos en la sección anterior (ir a Descarga 2.1 y configuración 2.2).

A continuación, creamos dentro de ese directorio *src/hola*. Y dentro de *hola/* un fichero nuevo de nombre *hola.go*:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Printf("hola, mundo\n")
}
```

Luego, desde cualquier ubicación podemos ejecutar esto:

```
$ go install hola
```

Esto producirá un ejecutable *hola* dentro de el directorio *go/bin/*, que podemos ejecutar utilizando lo siguiente:

```
$ $GOPATH/bin/hola
```

o directamente sobre el directorio donde se encuentre el ejecutable:

```
$ ./hola
```

Si produce la salida “hola, mundo”, quiere decir que nuestra instalación fue exitosa.

---

<sup>4</sup>La misma línea puede agregarse al script de inicio *profile* manejado en la sección de configuración para evitar ejecutarla y mantener los proyectos y aplicaciones de *Go* ubicados en un sólo directorio.

### 3. Instalación de Beego

Para instalar la última versión de Beego<sup>5</sup> utilizamos el siguiente comando:

```
$ go get github.com/astaxie/beego
```

Para compilar y correr nuestros proyectos necesitaremos instalar Bee<sup>6</sup> también :

```
$ go get github.com/beego/bee
$ go install github.com/beego/bee
```

Para poder utilizar *bee* sin necesidad de ir a la carpeta de binarios de *Go*, podemos crear un enlace simbólico que apunte precisamente al ejecutable.

```
# ln -s $GOPATH/bin/bee /usr/bin/bee
```

### 4. Creación de proyecto

Para crear un proyecto en Beego, necesitamos ir al directorio de nuestro \$GOPATH, donde escribimos el siguiente comando:

```
$ bee new beego-crud
```

Podremos ver que se han creado las siguientes carpetas y archivos necesarios para nuestra aplicación:

```
beego-crud/
|-- conf/
|   |-- app.conf
|-- controllers/
|   |-- default.go
|-- main.go
|-- models/
|-- routers/
|   |-- router.go
|-- static/
|   |-- css/
|   |-- img/
|   |-- js/
|-- tests/
|   |-- default_test.go
|-- views/
|   |-- index.tpl
```

---

<sup>5</sup>A la fecha de elaboración de este manual: 1.7.1

<sup>6</sup>A la fecha de elaboración de este manual: 1.5.2

## 4.1. Estructura del proyecto - MVC

### Modelo

- 1) *conf/*
- 2) *models/*

### Vista

- 3) *views/*

### Controlador

- 4) *controllers/*
- 5) *routers/*

### Extra

- 6) *static/*
- 7) *tests/*

## 4.2. Prueba del servidor local

Finalmente para correr el nuevo proyecto que hemos creado, hacemos lo siguiente:

```
$ cd $GOPATH/src/beego-crud  
$ bee run
```

Ingresamos *localhost:8080* como dirección en el navegador para encontrarnos con la siguiente página de inicio:



# Welcome to Beego

Beego is a simple & powerful Go web framework which is inspired by tornado and sinatra.

Official website: [beego.me](http://beego.me) / Contact me: [astaxie@gmail.com](mailto:astaxie@gmail.com)



## 5. Elaboración del CRUD bajo MVC

En esta sección revisaremos la implementación de un CRUD (*Create-Read-Update-Delete*) sobre la aplicación que creamos en la sección anterior (s. 4). Comenzaremos explicando los documentos que tenemos que modificar para tener una configuración exitosa y la forma de escribir el código de acuerdo al MVC (*Modelo Vista Controlador*), siguiendo la estructura que nos proporciona *Beego* para éste.

### 5.1. Preparación

Todo proyecto de *Beego*, como ya vimos, está organizado según el MVC. Es precisamente sobre el archivo de **models.go** que escribiremos nuestras relaciones expresadas con atributos asignados de acuerdo a los tipos de dato que maneja Go para después verlos reflejados en tablas en una base de datos ya explorable. Bien podría ser en sentido inverso, desde un esquema *SQL* generar los modelos para nuestro proyecto de *Beego*, pero en nuestro caso decidimos implementarlo en esta dirección porque nuestra intención es enfocarnos en *Beego*, no en *SQL*.

A continuación presentamos la configuración de la base de datos y un mapeo de una sola relación con la que trabajaremos todas las operaciones.

#### Base de datos

*Beego-ORM* es la herramienta de Mapeo Objeto-Relacional de *Beego* escrita en *Go*. Según la página oficial está inspirada en *Django ORM* y *SQLAlchemy*. Se advierte que al estar en desarrollo, no se garantiza un 100 % de compatibilidad y es posible encontrar algunos “bugs”, que el equipo de desarrollo de *Beego* promete solucionar apenas se reporten.

Lo primero que hay que considerar es la conexión con la base de datos que necesitamos para nuestro modelo. *Beego* provee soporte para tres sistemas manejadores de bases de datos con sus respectivos “drivers”:

- MySQL
- Sqlite
- Postgres

Por su sencilla configuración y mayoría de ejemplos de implementación junto con *Beego*, escogimos MySQL por lo que los siguientes puntos se ejemplificarán con el supuesto de que trabajamos con este SDBD<sup>7</sup> y que ya se cuenta con una instalación funcional<sup>8</sup>.

Lo primero que haremos será crear nuestra base de datos:

---

<sup>7</sup>Para revisar más ampliamente las opciones de bases de datos recomendamos visitar este apartado de la documentación: ORM Usage

<sup>8</sup>En el manual de MySQL v5.7 viene una amplia guía de instalación. Recomendamos los siguientes apartados para distintos sistemas operativos: Windows | OS X | Linux

```
$ mysql -u root -p
MariaDB [(none)]> create database beego;
MariaDB [(none)]> exit
```

Si no experimentamos ninguna dificultad con esto, podemos continuar con la configuración de nuestro proyecto.

## Configuración

Todo proyecto de *Beego* cuenta con un archivo de configuración. Por defecto se interpreta el archivo **app.conf** bajo el directorio *conf/* de la aplicación. Inicialmente, dicho archivo está escrito en formato INI<sup>9</sup>, una sintaxis sencilla, compuesta de secciones, propiedades y valores sobre archivos de texto plano. Por ejemplo, en ella podremos escribir configuraciones del estilo:

```
[seccion]
nombre_propiedad = valor
```

Nosotros conservaremos el nombre de la aplicación (*appname*), el puerto http (*httpport*) y el modo de ejecución (*runmode*); propiedades que ya vienen incluidas al momento de creación de nuestra nueva aplicación. Adicionalmente escribiremos las siguientes propiedades:<sup>10</sup>

```
mysqluser = "root" ;el nombre del usuario de MySQL que es dueño de la base
mysqlpass = "magdario" ;la contraseña de acceso del usuario MySQL
mysqldb = "beego" ;el nombre de la base de datos que creamos anteriormente
mysqlurls = "127.0.0.1" ;la dirección del host de la base de datos (localhost)
```

Gracias a esta configuración la aplicación podrá establecer conexión con nuestra base de datos para llevar a cabo las operaciones.

## Modelos

Como ya señalamos previamente, para realizar el CRUD, nos auxiliaremos de una sola relación en la base de datos. Para registrarla, basta definir una estructura sobre el archivo de Go **models.go**, ubicado en la carpeta *models/* de nuestra aplicación. Aquí mostramos un ejemplo de cómo podría ser un modelo de usuario<sup>11</sup>:

```
type Usuario struct {
    Id          int
    Nombre      string
    Edad        int
}
```

---

<sup>9</sup>También se permiten los siguientes formatos: XML, JSON y YAML

<sup>10</sup>El caracter “;” denota una línea de comentario. No es necesario al final de cada línea.

<sup>11</sup>Para revisar con más detenimiento el código, pruebe visualizar el archivo del proyecto en GitHub: [models.go](#)

Para continuar con el mapeo y ver nuestro nuevo modelo reflejado en la base de datos que configuramos previamente, ahora nos dirigimos al archivo **main.go** en la raíz del proyecto y agregamos las siguientes configuraciones a los “imports” del programa:

```
"github.com/astaxie/beego/orm"  
_ "github.com/go-sql-driver/mysql"  
models "beego-crud/models"
```

Esto con el fin de que podamos utilizar Beego-ORM, el driver del SMBD y los modelos que declaremos.

Luego, creamos un nuevo método método *init()*, en el que escribiremos:

```
func init() {  
    orm.RegisterDriver("mysql", orm.DRMySQL)  
    orm.RegisterDataBase("default", "mysql", "root:magdario@/beego?charset=utf8")  
    orm.RegisterModel(new(models.Usuario))  
    orm.RunCommand()  
}
```

Con esto, registramos tanto el driver que utilizaremos como la base de datos sobre la que se realizaran las operaciones de los modelos que “demos de alta” en este método. Es importante señalar que si no registramos los modelos aquí o en su archivo correspondiente, no serán “visibles” para nuestra aplicación y no será posible efectuar cambios sobre ellos. Nosotros elegimos registrar el modelo de *usuario* en el método de inicialización, por la forma explícita que nos provee.

Recomendamos revisar la forma resultante del archivo: `main.go`

Finalmente, compilamos **main.go** y lo ejecutamos con los parámetros necesarios para realizar el mapeo y la sincronización con la base de datos.

Desde `$GOPATH/beego-crud` ejecutamos:

```
$ go build main.go  
$ ./main orm syncdb
```

Para revisar que todo marcha bien podemos pedirle al “prompt” de MySQL que nos muestre las tablas de nuestra base de datos:

```
MariaDB [(none)]> use beego;  
MariaDB [beego]> show tables;
```

Que debe resultarnos en algo similar a:

```
+-----+  
| Tables_in_beego |  
+-----+  
| usuario         |  
+-----+
```

Si en efecto nos encontramos con las tablas correspondientes a los modelos que registramos, ya podemos dedicarnos a escribir el controlador y las vistas pertinentes para nuestro CRUD, sin preocuparnos por la conexión con la base de datos.

A continuación presentamos las operaciones de un CRUD implementado en nuestro Framework Beego. Cada una viene separada con su sección correspondiente y los apartados que contiene se refieren a los archivos de la estructura del proyecto y cómo debemos modificarlos para elaborar la operación en cuestión.

## 5.2. Creación

Manejaremos esta operación como un registro de usuarios para alguna plataforma. Este registro será lo primero que tendremos en el “index” de la página que estamos desarrollando.

### 5.2.1. Controllers

Lo primero que debemos considerar es la función del controlador que maneja nuestra operación de creación. En el archivo `controllers/default.go`<sup>12</sup> encontraremos la estructura del controlador principal, sus métodos serán los que manejen las respuestas del servidor ante las peticiones de la interfaz. Antes de comenzar con nuestra función de agregado o creación de usuario, importaremos los modelos de la aplicación que ya hemos considerado<sup>13</sup>, la herramienta *ORM*, una herramienta de validación de datos y la herramienta estándar de Go *fmt*:

```
import (  
    "github.com/astaxie/beego"  
    models "beego-crud/models"  
    "github.com/astaxie/beego/orm"  
    "github.com/astaxie/beego/validation"  
    "fmt"  
)  
  
public class Hola{  
    public static void main(){}  
}
```

### 5.2.2. Routers

En la estructura *MainController* a la que se hace referencia *init()* del archivo `routers/routers.go` que nos proporciona Beego por defecto en todo nuevo proyecto:

---

<sup>12</sup>Podemos cambiar este nombre de archivo si nos parece pertinente, pero por simplicidad lo dejaremos así, basta con que nuestras funciones de controlador se ubiquen en esa carpeta.

<sup>13</sup>Preparación - Modelos 5.1

```
beego.Router("/", &controllers.MainController{})
```

Ahora, modificaremos esa línea para que sea acorde a nuestra operación de creación.

### **5.2.3. Views**

```
Add()
```

## **5.3. Lectura**

### **5.3.1. Controllers**

### **5.3.2. Routers**

### **5.3.3. Views**

```
View()
```

## **5.4. Actualización**

### **5.4.1. Controllers**

### **5.4.2. Routers**

### **5.4.3. Views**

```
Update()
```

## **5.5. Eliminación**

### **5.5.1. Controllers**

### **5.5.2. Routers**

### **5.5.3. Views**

```
Delete()
```

## **5.6. Resultados**

Nota: agregar screenshots de la aplicación web

## **6. Referencias**

Nota: agregar formato!

<http://beego.me/docs/intro>

<https://golang.org/>

<https://www.mysql.com/>

[http://wiki.freepascal.org/Using\\_INI\\_Files](http://wiki.freepascal.org/Using_INI_Files)

<http://dspace.howest.be/bitstream/10046/1323/1/anton-van-eechaute-2016-03-25.pdf>