Tecnologías para desarrollos en internet Manual CRUD: Beego

Kihui-DEV

Fecha: 18/09/16 Facultad de Ciencias UNAM

Agregar índice.

Introducción

Instalación de Go 1.7

Paquetes de instalación para Apple OS X, Microsoft Windows y Linux son provistos en la página oficial de descargas de Go. También viene incluido entre las opciones el código fuente del compilador del lenguaje junto con instrucciones para llegar a una instalación tan completa como las demás.

A continuación, presentamos la instalación para $Linux\ y\ OS\ X.$ 1

Descarga

Linux

Para obtener el paquete de Golang 1.7 Ejecutar:

\$ wget https://golang.org/doc/install?download=go1.7.1.linux-amd64.tar.gz

O bien descargarlo directamente desde este enlace:

Go 1.7 para Linux y OS X.

¹Si se desea revisar la configuración para Windows, hacer uso del siguiente enlace: MSI Installer

Mac OS X

Alternativa a las siguientes instrucciones, existe la opción de descargar el fichero .pkg instalable de Go que automatiza la configuración para este sistema operativo.²

Para obtener una configuración inicial personalizada $Mac\ OS\ X$ utilice el paquete descargable para Linux disponible en la sección anterior.

El resto de la configuración se sigue de la misma manera para ambas plataformas.

Configuración

Primero extraemos los archivos del paquete comprimido sobre algún directorio. Para descomprimir el paquete sobre /usr/local como es usual:

```
# tar -C /usr/local -xzf go1.7.1.linux-amd64.tar.gz
```

Al finalizar la extracción, procedemos a establecer una ruta a los binarios de las herramientas de Go, y así tenerlas disponibles en cada sesión.

Agregar esta línea en el script de inicio (típicamente sobre /user/local/profile si se desea hacer una instalación general en el sistema operativo o en particular para el usuario en curso, usar en cambio $\sim/.profile$):

```
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
```

Prueba

Crear un directorio que haga de workspace para la prueba. Por ejemplo:

```
$ mkdir ~/go
```

Asignar la variable GOPATH para que apunte a tal dirección:

```
$ export GOPATH=$HOME/go
```

Bien podemos hacer persistente este cambio agregando la misma línea al script de inicio que editamos en la sección anterior (ir a Descarga y configuración).

A continuación, creamos dentro de ese directorio src/hola. Y dentro de hola/ un fichero nuevo de nombre hola.go:

```
package main
import "fmt"

<sup>2</sup>Instalador para Mac OS X
```

```
func main() {
    fmt.Printf("hola, mundo\n")
}
```

Luego, desde cualquier ubicación podemos ejecutar esto:

\$ go install hola

Esto producirá un ejecutable hola dentro de el directorio go/bin/, que podemos ejecutar utilizando lo siguiente:

\$ \$GOPATH/bin/hola

o directamente sobre el directorio donde se encuentre el ejecutable:

\$./hola

Si produce la salida "hola, mundo", quiere decir que nuestra instalación fue exitosa.

Instalación de Beego

Para instalar Beego utilizamos el siguiente comando:

```
$ go get github.com/astaxie/beego
```

Para compilar y correr nuestros proyectos necesitaremos instalar Bee también:

```
$ go get github.com/beego/bee
```

Para crear un proyecto en Beego, necesitamos ir al directorio de nuestro \$GOPATH, donde escribimos el siguiente comando:

\$ bee new quickstart

Podremos ver que se han creado las sigueintes carpetas y archivos necesarios para nuestra aplicación:

```
quickstart
|-- conf
| |__ app.conf
|-- controllers
   |__ default.go
|-- main.go
|-- models
|-- routers
   |__ router.go
|-- static
  |--- css
  |--- img
  |__ js
|-- tests
   |__ default_test.go
|-- views
    |__ index.tpl
```

Finalmente para correr el nuevo proyecto que hemos creado, hacemos lo siguiente:

```
$ cd quickstart
$ bee run
```

Y si entramos a localhost:8080 desde nuestro navegador podemos ver la siguiente página de inicio:



Beego is a simple & powerful Go web framework which is inspired by tornado and sinatra.

Official website: beego.me / Contact me: astaxie@gmail.com