

# { HTML CHEATSHEET }

Grundprinzip: Tag System	
Grundlage XHTML:	
<start></end> <b>oder</b> <standalonetag />	
Grundlage HTML5:	
<start></end> <b>oder</b> <standalonetag>	
Mit Attribut XHTML:	
<start attribut="?"></end>	
<b>oder</b> <standalonetag attribut="?" />	
Mit Attribut HTML5:	
<start attribut="?"></end>	
<b>oder</b> <standalonetag attribut="?">	

Kommentare	
<!-- -->	Kommentar
<!-- Dies ist ein Kommentar -->	

Dokument - Konstrukt	
<!DOCTYPE>	HTML Version
Doctype XHTML:	
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">	
Doctype HTML5:	
<!DOCTYPE html>	
<html></html>	HTML Dokument
<head></head>	Seiteninformation
<body></body>	Seiteninhalt
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Meine Webseite</title> <meta charset="utf-8"> </head> <body> Seiteninhalt </body> </html>	

Seiteninformation	
<title></title>	Seitentitel
<link />	Verlinkte Ressource
<style></style>	Style Ressource
<script></script>	Script Ressource
<meta />	Meta Tags

Strukturtags	
<body></body>	Seiteninhalt
<div></div>	Bereich/Block
<p></p>	Paragraph/Absatz
<span></span>	Textmarkierung
 	Neue Zeile
<hr />	Horizontale Linie

Link	
<a href=""></a>	Bildtag Benötigte Attribute: - href (verlinkte Datei) - href (mailto:Email)
<a href="news.html">Zu den News</a> <a href="mailto:fritz@mail.ch">Email</a>	

Bild	
<img />	Bildtag Benötigte Attribute: - src (Bilddatei) - alt (Alternativtext)

Überschriften / Titel	
<h1></h1>	Überschrift 1. Grad
<h2></h2>	Überschrift 2. Grad
<h3></h3>	Überschrift 3. Grad
<h4></h4>	Überschrift 4. Grad
<h5></h5>	Überschrift 5. Grad
<h6></h6>	Überschrift 6. Grad

Textformatierung	
<strong></strong>	Fett
<em></em>	Kursiv
<q></q>	Zitat
<code></code>	Code
<pre></pre>	vorformatierter Text

Tabellen	
<table></table>	Tabelle
<thead></thead>	Tabelle Header
<tfoot></tfoot>	Tabelle Footer
<tr></tr>	Tabelle Zeile
<td></td>	Tabelle Zelle
<th></th>	Tabelle Headerzelle
<table> <thead> <tr> <th>Kopfzelle A</th> <th>Kopfzelle B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zeile1 - Zelle A</td> <td>Zeile2 - Zelle B</td> </tr> <tr> <td>Zeile2 - Zelle A</td> <td>Zeile2 - Zelle B</td> </tr> </tbody> </table>	

Listen	
<ol></ol>	Geordnete Liste
<ul></ul>	Ungeordnete Liste
<li>	Listenelement
<ul> <li>Listenelement 1</li> <li>Listenelement 2</li> </ul> <ol> <li>Listenelement 1</li> <li>Listenelement 2</li> <li>Listenelement 3</li> </ol>	

Formulare	
<form></form>	Formular
<fieldset></fieldset>	Satz von Feldern
<label></label>	Beschreibung
<input />	Formularfeld Mögliche Type Attribute: - button - checkbox - hidden - image - password - radio - submit - text
<select></select>	Dropdown Menu
<option></option>	Dropdown Option
<form action="next.html"> <fieldset> <label for="vname">Vorname:</label> <input type="text" id="vname" name="vname" />  <label for="name">Name:</label> <input type="text" id="name" name="name" />  <label for="gender">Gender:</label> <select id="gender" name="gender"> <option value="f">Frau</option> <option value="m">Mann</option> </select> </fieldset> </form>	

Kernattribute / CSS Zuweisungen	
id	Identifikation Eindeutiges Element
class	Klasse Strukturtyp
Beachten: Kernattribute dürfen bei folgenden Tags nicht benutzt werden: html, head, title, link, meta, style, script	
<div id="newsbereich"> <p class="news_autor"> Name des Newsautors </p> <p class="news_datum"> 28.10.2012 </p> <p class="news_artikel"> News Lorem Ipsum </p> </div>	