LE-QLN

DOCUMENTATION

Vraies publicités (AdMob)

Ce qui est prêt dans les applis, ce qu'il vous reste à faire.

Tout est prêt dans les applis Android et iOS pour afficher de vraies publicités Google AdMob. Il ne manque que vos identifiants AdMob : tant qu'ils ne sont pas saisis, l'appli garde la publicité de démonstration (et la barre « Pub / No Pub » reste en place).

1. Ce qui est prêt

Élément	Détail
Module	AdMob pour Capacitor (`@capacitor-community/admob`) dans les deux applis.
Emplacements	Les mêmes que la démonstration : une vidéo plein écran entre deux parties (jamais à la première de la session, au plus une toutes les 3 min) ou toutes les 5 cartes, et la vidéo récompense à l'initiative du joueur. **Jamais pendant un sablier.** Pas de bandeau avec la vraie régie (plus discret).
Repli	Hors ligne, ou si aucune annonce n'est disponible, l'appli montre les créations de démonstration : le joueur obtient toujours sa récompense.
Consentement RGPD	Formulaire officiel de Google (UMP) au premier lancement ; menu **« Choix publicitaires »** pour changer d'avis à tout moment.
iPhone	Demande de suivi Apple (ATT) après le consentement, texte d'explication en français, réseau publicitaire Google déclaré (SKAdNetwork).
Identifiants	Source unique : `app/config.js` (`QLN_ADMOB`). Les scripts de fabrication y lisent l'identifiant d'appli (manifeste Android, Info.plist iOS). Valeurs actuelles : **annonces de test de Google**.
Confidentialité	Texte « publicité réelle » déjà rédigé (FR/EN) : il remplace le texte actuel dès que `marque.json` contient `"pub_reelle": true` .
app-ads.txt	Modèle prêt : `store/app-ads.txt` .

2. Ce qu'il vous reste à faire (après la validation d'AdMob)

- **AdMob → Applications** : ajouter l'appli Android (puis l'appli iOS quand elle existe dans App Store Connect). Noter l'**identifiant d'appli** (ca-app-pub-…~…).
- **Blocs d'annonces** pour chaque appli : un **Interstitiel** et un **Avec récompense**. Noter leurs identifiants (ca-app-pub-…/…).
- **Confidentialité et messages** → RGPD : créer le message de consentement (Europe) et le publier ; pour iOS, activer aussi le message « IDFA » (explication avant la fenêtre Apple).
- **M'envoyer les identifiants** (ils ne sont pas secrets) : identifiant d'appli et des 2 blocs, pour Android et iOS, plus votre identifiant d'éditeur (pub-…). Je les mets dans `config.js` , je passe `pub_reelle` à true (politique de confidentialité), puis je relance la fabrication des applis.
- **app-ads.txt** : il doit être à la racine du site déclaré dans les fiches des stores. Il faudra donc votre domaine (Cloudflare, après le choix du nom).
- **Fiches des stores** : cocher « Contient des annonces » et ajouter les lignes AdMob du questionnaire Sécurité des données (déjà rédigées dans « Fiches des stores »).

Et le site web ?

Le site n'affiche que la démonstration : AdMob ne fonctionne que dans les applis. Une régie web (AdSense) serait une étape séparée, si vous le souhaitez.

Bon à savoir

- Ne jamais cliquer sur vos propres annonces réelles (risque de suspension du compte AdMob) : pendant les essais, garder `"test": true`.
- Les revenus apparaissent dans AdMob sous 24 h ; paiement à partir de 70 € de gains.