

Autorización y tipos de control de seguridad en Ciberseguridad

  Se implementa mediante **controles de acceso**, como:

- Control de acceso basado en roles (RBAC)
- Control de acceso basado en atributos (ABAC)
- Listas de control de acceso (ACLs)



por Alvaro Chirou

2. TIPOS DE CONTROL DE SEGURIDAD (en contexto de autorización)

Tipo de Control	Descripción	Relación con autorización
Preventivo	Evita que ocurra un incidente.	Ejemplo: ACL que bloquea usuarios no autorizados.
Disuasorio	Intenta desmotivar un ataque.	Ejemplo: Carteles que advierten de monitoreo en sistemas críticos.
Detectivo	Identifica incidentes en curso o ya ocurridos.	Ejemplo: SIEM que detecta intentos de acceso no autorizado.
Correctivo	Restaura después de un incidente.	Ejemplo: Reiniciar permisos a valores seguros tras un ataque.
Compensatorio	Sustituye controles principales cuando no son viables.	Ejemplo: Si no hay control RBAC, se usa una VPN + control por IP.
Directivo	Establece las reglas o políticas.	Ejemplo: Política de uso aceptable que indica quién puede acceder a qué.



3. EJEMPLOS PRÁCTICOS Y METÁFORAS



Metáfora: "El edificio corporativo"



Guardia de seguridad

En la entrada (preventivo, disuasorio, detectivo)



Puerta con tarjeta magnética

Preventivo



Cámaras de seguridad

Detectivo



Plan de evacuación y control de daños

Correctivo



Carteles de 'zona vigilada'

Disuasorio



Normas internas de acceso por departamento

Directivo



Control alternativo por PIN si falla la tarjeta

Compensatorio

👉 Cada uno de estos controles es equivalente a cómo protegemos sistemas digitales con medidas similares.