| <b>具科实业</b>   |       |               | 文件编号 |     | RD-TBC |            |
|---------------|-------|---------------|------|-----|--------|------------|
| TOP-TECH 鼎科头亚 |       |               |      | 版   | 本      | A/0        |
|               | 程 序 文 | 件             |      | 制知  | 定日期    | 2016-06-29 |
| 文件名称          |       | 字符串提取.<br>用说明 | 工    | 页   | 码      | 共9页,第1页    |
| 产品名称:         |       |               | 调试   | 类型: | T      |            |

编制日期:

2016-06-29

目标:快捷的生成 Android 系统所需的语言库(strings.xml 文件) 工具: TOPTECH\_IMS.exe(路径:\\liuxiang\public(可写入) 鼎科信息管理系统 V1.25.rar) 使用说明:首先打开工具, 选择 "Android 字符串提取"选项,



调试人员:

王锦成

之后点击主窗体的"导入参照模板"选项,弹出"导入参照模板"子窗体,



可以选择"从 XML 文件中生成"或"从 EXCEL 文件导入"两个选项。假如现在选择 values. xml 文件做参考模板,则点击"从 XML 文件生成"选项,然后选择 values. xml 文件,出现的效果如

#### 下:



红色框内表示 Android 系统内部调用的字符串,黄色框内表示界面显示对应语言的字符串(当前是 English),绿色框内的数字表示类型。同样,点击"导入参照模板"子窗体中的"从 xls 文件导入"选项后,所得的效果是跟上面一样的,需要注意的是导入的 xls 文件的第一和第二排的前四列的格式一定要按照红色框体内的要求。





现在所要做的是生成我们需要对应语言的 XML 文件,以供给 Android 系统使用。我们可以从用户提供的含有语言包的 XML 文件中提取与上述列表对应的字符串。首先,我们点击主窗体的"提取字符串"选项,

## 导入参照模板 提取字符串 生成XML文档

弹出了"导入 XML 文件"子窗体。以"选择 XML 文件"为例,我们现在选择用户提供的繁体中文语言库,即对应的 strings.xml 文件。







点击"打开"按钮之后弹出"语言名称"窗体。这里可以自定义语言名称,比如这里是繁体中文。"导入 XML 文件"子窗体的"从文件夹中检索"作用是在指定目录中搜索并加载用户提供的语言包 strings.xml 文件。

接着得到的效果如下,蓝色框内的字符串表示与黄色框内字符串对应的翻译,留空的部分表示用户提供的语言库中没有对应的翻译。

| 序号_Iter | n: en_str       | English        | Туре | 繁体中文      |  |
|---------|-----------------|----------------|------|-----------|--|
| 1       | resources       | ##Comment=     | 4    |           |  |
| 2       | str_auto_adjust | Auto Adjust    | 1    | 自動調整      |  |
| 3       | app_name        | Tvsetting      | 1    | Tvsetting |  |
| 4       | str_pic_pictur  | Imageadjust -  | 1    | 圖像調整      |  |
| 5       | str_pic_picture | Picture        | 1    | 圖像        |  |
| 6       | str_pic_pictur  | Picture Mode   | 1    | 圖像模式      |  |
| 7       | edit_program    | Channel nam    | 1    | 節目名不能為空!  |  |
| 8       | str_delete_pr   | Are you sure   | 1    | 確認刪除?     |  |
| 9       | str_warning_is  | PLS Stop Rec   | 1    | 請在待機前關    |  |
| 10      | str_stop_reco   | System will st | 1    | 系統將在關閉    |  |
| 11      | str_stop_time   | System will st | 1    | 系統將在關閉    |  |
| 12      | str_stop_reco   | System will st | 1    | 系統將在停止    |  |

如果此时想让客户去补充留空的部分,可以点击住窗体的"生成 EXCEL 文档"选项,生成 xls 文件,提交给客户。

## △参照機械 提取字符串 生成XML文档 生成EXCEL文档 生成语言库


此时,我们所要做的是生成语言库,点击住窗体的"生成语言库"选项,在密码输入框输入1111,点击"确定",

# 

| 管理员登陆                |    |  |  |  |
|----------------------|----|--|--|--|
| 用户名:                 |    |  |  |  |
| public               |    |  |  |  |
| 密码:                  |    |  |  |  |
| ••••                 |    |  |  |  |
|                      |    |  |  |  |
| 确定                   | 退出 |  |  |  |
|                      |    |  |  |  |
| 非管理人员请不要随意删除OSD语言库!! |    |  |  |  |

输入自定义的语言库名称,点击"确定",然后提示"语言库添加成功"。





点击主窗体的"生成 XML 文档"选项,弹出"选择字符串语言"窗体。

入参照模板 提取字符串 生成XML文档 生成EXCEL文档 生成语言库



点击"查看当前语言库"选项,




### 显示自己的语言库。



如果要生成 Android 系统所需的 strings. xml 文件,点击"生成选中的语言"选项。




当提示选择路径时, 选择相应路径即可。






提示"是否使用英文字符串填充空白"的意思是是否采用原文来填充语言库中的空白部分。比如,389 序号的繁体中文没有对应的翻译,所以如果选择"是","Others"字符串会被填到繁体中文的空白处。



| 序号_Item: | en_str               | English   | Туре | 繁体中文  |
|----------|----------------------|-----------|------|-------|
| 383      | str_arr_autotuning   | India     | 2    | 印度    |
| 384      | str_arr_autotuning   | VieTnam   | 2    | 越南    |
| 385      | str_arr_autotuning   | Hongkong  | 2    | 香港    |
| 386      | str_arr_autotuning   | Taiwan    | 2    | 哥倫比亞  |
| 387      | str_arr_autotuning   | Malaysia  | 2    | 馬來西亞  |
| 388      | str_arr_autotuning   | Singapore | 2    | 新加坡   |
| 389      | str_arr_autotuning   | Others    | 2    |       |
| 390      | str_arr_signalinfo_q | 16QAM     | 2    | 16QAM |

以下是生成好的 strings. xml 文件。





还有一种比较快捷的方法,就是点击"导入参照模板"后选择"从 EXCEL 文件导入",选择一个 xls 文件,再选择一个工作表,



然后点击"生成语言库",再点击"生成 XML 文件"选项,其中"生成语言库" "生成 XML 文件"两个过程跟上面的步骤一样。

此软件还有比较好用的功能就是该语言库中没有对应的翻译,可以模糊查询并添加。例如日语语言库中红色框内的空白处,没有对应的翻译。

| 822 | str_time_sche   | Volume  | 1 | ポリューム |  |
|-----|-----------------|---------|---|-------|--|
| 823 | str_time_hour   | Hour    | 1 | 時間    |  |
| 824 | str_time_minute | Minute  | 1 | 分     |  |
| 825 | str time seco   | Second  | 1 | 2番目の  |  |
| 826 | str_time_minu   | Minutes | 1 |       |  |
| 827 | str_arr_time_s  | Off     | 2 | Off   |  |

在搜索框中输入"minute",点击"模糊查询",



弹出"OSDSearch"子窗体,找到相近的翻译,即红色框,双击红色框,即可填入该翻译。 双击可选择字符串 待选字符串: Minute values-ja-rJP 10分 20分 30分 60分 90分 120分 180分 240分 finished viewing to upgrade later. Thank you. A software upgrade is available. Please select YES to upgrade now - the during this time. Thank you.

Your receiver is currently downloading a essential software upgrade. The during this time. 824 str\_time\_minute Minute 1 分 825 1 2番目の Second str\_time\_seco... 分 826 Minutes 1 str\_time\_minu... 827 Off str\_arr\_time\_s... Off 2 王锦成 2016-06-29 审核及建议: