경력기술서

김다연

abcde0405@naver.com | 포트폴리오 kim-da-yeon.github.io | GitHub Kim-Da-yeon



핵심 요약

토픽 모델 BNTM과 샘플러를 직접 설계해 정답 토픽 수를 모의실험 환경 5종 모두 정확히 복원한 ML Researcher입니다.

경험 1. 새 토픽 모델 BNTM 설계 · 모의실험 데이터 생성 | perplexity 41.6% 감소 · 토픽 수 정확 복원

- 모델 비교: 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity HTMM 54.99 → BNTM 32.13 / 샘플러 비교: 모의실험 정답 20토픽에서 추정 토픽 수 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개(SCI급 투고 예정 · 포스터논문 장려상)
- 기존 모델의 한계를 보완한 새 모델 설계 · 정답을 아는 모의실험 데이터 생성기(환경 5종) 제작 · 샘플러 구현 · 논문 작성까지 제1저자로 수행

경험 2. 3D 객체 탐지 SGMCMC 적용 | 최적화기 5종 비교 · BEV AP Adam 65.15% · SGHMC 49.59%

- KITTI · PointPillars에서 SGLD · SGHMC · SGNHT를 직접 구현해 Adam · SGD와 같은 조건으로 비교, SGMCMC 중에서는 SGHMC가 가장 높음
- SGNHT의 기울기 폭발 · 소실을 온도 탐색으로 확인 · 과목 A+

경험 3. 스마트팜 데이터 분석 인턴 | 검정으로 데이터 한계 확인 · 후속 측정 설계 제안

- 생육 데이터(개체 18개 · 20일)로는 영향요인을 규명할 수 없음을 검정으로 확인하고 후속 센서 · 카메라 배치와 측정 항목을 현업과 협의해 제안
- 데이터 분석팀이 없는 회사에서 지도교수님 조언을 받고 현업 팀원들에게 분석 내용을 설명하며 진행

학력

2025.03 – 2027.02 (졸업예정) **고려대학교 일반대학원 빅데이터사이언스학과 석사과정**

2021.03 – 2025.02 **고려대학교 세종캠퍼스 빅데이터사이언스학부 학사** · 융합전공 자율주행시스템학과

학위논문

AWSGMCMC를 이용한 베이지안 전이 네트워크 토픽 모형 추론

고려대학교 석사학위논문 · 지도교수 전수영 · 2026.11.30 발표 예정 · 2027.02 학위 예정

- 공통: 문장 사이 토픽 전이를 K×K 방향성 전이행렬로 추정하는 베이지안 토픽 모형 2개를 제안하고, 연속 모수를 적응적 가중 확률적 경사 MCMC(AWSGMCMC)로 추론해 멀티모달 사후분포의 로컬트랩을 벗어남
- 연구 1 · 연도별 TNTM + AWSGLD: 임베디드 분야 논문 초록 114,066건 · 미국 특허 21,028건에서 문서 완성 perplexity 최저(논문 TNTM 1172 · HTMM 1223 · LDA 2149), 전이 구조 변수로 3년 뒤 성장 토픽을 AUC 논문 0.876 · 특허 0.746로 예측(시간 순서를 지킨 평가)
- 연구 2 · BNTM + AWSGHMC: 모의 환경 5종 · 10개 시드 모두에서 활성 토픽 수를 정확히 복원한 유일한 샘플러, 실데이터 문서 완성 perplexity FAERS 32.13(HTMM 54.99 · LDA 78.23) · NTSB 472.1(498.5 · 1,090.7)

실무 경험 · 후속 프로젝트

2023.12 – 2024.04
인턴 2명

JERESFARM · 데이터 분석 인턴

스마트팜 Python · statsmodels(VAR · VECM) · scikit-learn · Lasso

분석 인력이 없던 농장에서 생육 데이터(개체 18개 · 20일)로는 영향요인을 규명할 수 없음을 검정으로 확인하고, 후속 센서 · 카메라 배치와 측정 항목을 현업과 협의해 제안

문제	센서 변수 29개에 비해 생육 크기는 개체 18개 · 20일 · 하루 1회 줄자 측정. 사내 데이터 분석 인력 없음
협업	데이터 분석팀이 없는 회사에 학부생 인턴 2명으로 합류. 분석 방법은 지도교수님께 자문하고, 분석 결과는 현업 팀원들에게 설명하며 후속 측정 항목을 함께 정함
분석	로그 차분 후 ADF 정상성 확인. VAR에서 유의수준 0.05의 유의 변수 없음 → 공적분 확인 후 VECM 분석. Lasso(α=1) 변수 17개, 테스트 R^2 0.99
한계→해결	테스트 개체가 2개뿐이라 R^2 0.99만으로는 일반화 성능을 판단하기 어렵다고 보고, 종속변수 관측 부족을 주요 한계로 판단 → 다음 작물(딸기) 농장 사전 조사 · 센서 · 카메라 배치와 측정 항목 협의
다시 한다면	모델링 전에 개체별 센서와 시간대가 맞는 데이터를 먼저 확보

2024 1학기
팀 3명

환경에 따른 최적 작물 예측 (JERESFARM 인턴 후속)

통계학과 머신러닝 PBL · 결과 · 코드 농장 전달 Python · Pandas · scikit-learn · LightGBM · Feature Importance · PDP

농촌진흥청 공공 데이터(원본 827,080건, 학습 · 평가 90,000건)로 작물 5종과 그 외(랜덤) 클래스를 분류하는 모델 6개를 비교, Test F1 상위 앙상블 3개 중 Train–Test 차이가 가장 작은 LightGBM(Train → Test 0.84 → 0.81)을 선정하고 결과와 코드를 JERESFARM에 전달

문제	인턴 때 생육 영향요인을 규명하지 못한 문제를 수업 PBL에서 공공 데이터로 다시 정의 → 환경변수로 작물을 분류하고, 분류에 기여하는 변수와 구간을 분석
해결	공통 환경변수 5개 선정, 원본 827,080건을 239,192건으로 정제, 클래스별 15,000건으로 맞춰 Decision Tree · SVM · K-NN · Bagging · Random Forest · LightGBM 비교
결과	Train → Test F1 LightGBM 0.84 → 0.81 · Bagging 0.98 → 0.82 · RF 1.00 → 0.79. 영향력 온도 > 일사량 > CO_2, 임계 구간은 작물별로 다름(예: 참외 · 오이 25°C)
다시 한다면	토양 등 환경 변수와 작물 데이터 추가. 환경 변수 5개만으로 작물 적합성을 판단할 수 있는지가 남은 의문

대표 연구 성과 순

2025 – 2026
제1저자 · 공저 2인

Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model with AWSGHMC Inference

학위논문 연구 2 · SCI급 학술지 투고 예정 Python · NumPy · SG-MCMC(AWSGHMC · SGHMC · SGLD) · MH-within-Gibbs

기존 토픽 모델의 한계를 보완한 새 토픽 모델 BNTM과 샘플러 AWSGHMC를 직접 설계하고, 정답을 아는 모의실험 데이터(환경 5종)를 생성해 검증 · 모델 비교에서 실데이터(FAERS) 문서 완성 perplexity를 HTMM 54.99 → 32.13(41.6%↓)으로 낮추고, 샘플러 비교(모의실험 정답 20토픽)에서 추정 토픽 수를 SGHMC 15.4개 → AWSGHMC 20.0개로 정확 복원 · 포스터논문 장려상

목표	① 문장 순서가 있는 텍스트를 LDA · HTMM보다 잘 설명하는 모델 ② 멀티모달 사후분포를 안정적으로 추정하는 샘플러. 샘플러를 고정하고 모델을, 모델을 고정하고 샘플러를 바꿔 각각 검증
문제	LDA는 문장 순서를 무시하고 HTMM은 전이를 값 하나로 요약, TNTM은 토픽 수를 미리 정하고 확률 단체 제약으로 경사 기반 추론이 어려움. 선행 연구(AWSGLD-TNTM)에서도 seed에 따라 토픽 구조가 크게 달라져 원인을 모델 구조로 판단

내 역할	모델 · 샘플러 · 모의실험 데이터 생성기 설계, 구현, 실험, 논문 작성. 지도교수 교신
해결	Logistic-Normal 재모수화(확률 단체 제약 없이 경사 기반 추론) + Sparse Dirichlet Prior(최대 토픽 수 K는 고정, 그중 실제로 쓰이는 토픽 수는 데이터가 결정) + AWSGHMC(멀티모달 사후분포 탐색 개선)를 결합한 새 모델 BNTM과 샘플러를 설계
검증 설계	토픽 모델은 정답 라벨이 없어 결과 검증이 어려움 → 정답 토픽 · 전이 · 비중을 정해 둔 모의실험 데이터 생성기를 직접 설계. 환경마다 어려움 하나만 키운 5종(기본 · 초과 용량 K 40 · 다수 토픽 20 · 소표본 200건 · 대규모 10,000건)
모델 비교	5개 환경 모두 BNTM의 문서 완성 perplexity가 모든 관찰 길이에서 HTMM보다 낮고 LDA보다 크게 낮음(40토픽 환경 HTMM 대비 약 20포인트)
샘플러 비교	AWSGHMC만 5개 환경 · 10개 시드 모두 활성 토픽 수 정확 복원. 다수 토픽 환경(정답 20)에서 SGHMC 15.4 · SGLD 14.7 · MH 23.4, 토픽-단어 Hellinger 거리 0.09~0.17로 최소
실데이터	문서 완성 perplexity FAERS 이상반응 보고서 14,316건 BNTM 32.13 · HTMM 54.99 · LDA 78.23, NTSB 항공사고 서술문 17,733건 472.1 · 498.5 · 1,090.7. 같은 모델에서 샘플러 비교 시 AWSGHMC가 두 데이터 모두 perplexity 최저(FAERS는 전체 배치 MH 32.30과 근접, MH는 반복당 비용이 큼)
한계→해결	모의실험 기준으로 맞춘 샘플러 설정이 실데이터의 큰 에너지 범위에서 작동하지 않음(한 구간에 갇힘) → 구간 폭을 데이터 에너지 범위에 비례하도록 바꿔 정상화
다시 한다면	수동으로 조정한 에너지 구간 폭을 말뭉치에 맞춰 자동으로 정하는 규칙부터 만듦

포스터

2025 – 2026
연구책임자 · 제1저자

전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측

학위논문 연구 1 · 한국연구재단 석사과정생연구장려금 과제 성과 · 투고 예정 Python · GPU 샘플러 · Google BigQuery(SQL) · Ope...

> 논문 초록 114,066건 · 미국 특허 21,028건(BigQuery SQL로 직접 추출)으로 3년 뒤 성장할 기술 토픽을 예측해 AUC 논문 0.876 · 특허 0.746(토픽 모델까지 기준연도별 재추정 시 0.828 · 0.691), 성장 이유를 토픽 전이로 설명

목표	임베디드 분야에서 3년 뒤 크게 성장할 기술 토픽을 정확히 예측하고, 성장 이유를 문장 사이의 토픽 전이 구조로 설명
문제	기존 연구는 토픽 비중 · 키워드 · 인용 · 특허 지표를 썼고, 신경망 예측은 정확해도 성장 이유를 설명하기 어려움. 기존 TNTM은 전이행렬이 전 기간에 하나뿐
내 역할	데이터 수집 · 정제 · GPU 샘플러 구현 · 변수 정의 · 평가 설계 · 논문 작성
해결	연도별 전이행렬을 계층 사전분포로 묶어 TNTM 확장(K=40, AWSGLD). 전이 네트워크에서 유입 · 자기전이 · 유입 출처 · 구조 변화 변수 8개를 직접 정의하고 데이터 변수 14개와 함께 예측 모형 구성
데이터	Google BigQuery 공개 특허 데이터셋에서 SQL로 미국 특허 21,028건(524,424문장)을, OpenAlex에서 임베디드 관련 12개 구문으로 논문 초록 114,066건을 직접 추출 · 정제
결과	문서 완성 perplexity 논문 TNTM 117.2 · HTMM 122.3 · LDA 214.9. 성장 기준을 상위 10% · 30%로 바꿔도 AUC 논문 0.896 · 0.881 유지. 유입 증가(+0.31) · 자기전이(−0.28)가 주요 계수 → 다른 토픽에서 문장이 넘어오는 토픽이 성장
한계→해결	시점을 섞은 교차검증은 미래 정보가 섞여 성능이 부풂 → 과거 자료로만 학습하는 rolling-origin 평가(논문 13개 · 특허 11개 결과연도). 토픽 모델까지 기준연도마다 다시 추정해 기준연도 이후 문헌을 빼도 AUC 논문 0.828 · 특허 0.691

2025 – 2026
제1저자

AWSGLD를 이용한 전이 네트워크 토픽 모델 추론

한국자료분석학회지 28(1) 109–121 게재 Python · AWSGLD · TNTM

> TNTM 추론을 MH-Gibbs + AWSGLD로 바꿔 IMDB 리뷰 1,000문장의 문장마다 무작위 단어 50개를 넣은 조건에서 perplexity를 SGLD보다 약 8배 낮춤(m=30). 토픽 다양성은 SGD 0.48 대비 0.96(SGLD와 같음)

목표	TNTM의 추론을 확률적 기울기 기반 표본추출로 대체해, 잡음이 있는 텍스트에서도 토픽 전이 구조를 추정
내 역할	추론 수식 유도, 구현, 실험, 논문 작성. 지도교수 교신

해결 문장 토픽은 MH-Gibbs, 전이행렬 · 단어-토픽 분포는 AWSGLD로 추론. 추론에 필요한 미분식을 유도해 구현하고, 문장마다 무작위 단어 0 · 50 · 100개를 넣어 SGD · SGLD와 비교

한계→해결 토픽 수 K를 미리 정해야 하고 잡음이 커지면 이점이 줄어듦 → 후속 연구 BNTM에서 희소 사전분포와 AWSGHMC로 해결

논문 DOI

2025
제1저자

자율주행 도메인에서 LoRA 기반 sLLM 파인튜닝 연구

한국자료분석학회지 27(3) 769–780 게재 PyTorch · Transformers · PEFT(LoRA) · Phi-4-mini · RAG

자율주행 판단을 설명하는 LoRA FT-Driver(Phi-4-mini 3.8B, 파라미터 0.01% 학습)를 제안해 RAG 대비 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495(68.4%↑), 교통법규 위반 분류(재학습 없이 프롬프트 예시) Accuracy RAG 최고 0.540 → 0.745

목표 자율주행 차량이 내린 판단을 사람이 이해할 수 있게 설명하는 실시간 응답 시스템

문제 RAG는 도메인 간 일반화는 좋지만 특정 도메인 안에서 정확성 · 응답 일관성이 떨어지고, 차량 내 임베디드 자원에서는 전체 파라미터 파인튜닝이 부담

내 역할 모델 선정, LoRA 학습 설계, RAG 비교 실험, 논문 작성

해결 BDD-X(주행 설명 주석 26,228개)로 LoRA 파인튜닝, RAG와 같은 조건에서 정량 비교

결과 ROUGE-1 0.0888 → 0.1495(68.4%↑), 응답 시간 1.145초(RAG k=1 1.099초). 교통법규 위반 유형 분류(약 7만 건, 재학습 없이 프롬프트 예시 방식)로 넓힌 실험에서 Accuracy 0.745 · Macro F1 0.731(RAG 최고 0.540 · 0.532)

다시 한다면 학습 데이터의 양과 범위가 제한적이었으므로 주석 자동화와 멀티모달 데이터셋 구성부터 진행

논문 DOI

프로젝트 직무 관련 · 성과 순

2025
개인

3D 객체 탐지 최적화를 위한 SGMCMC 기법 적용

수업 프로젝트(A+) PyTorch · CUDA · OpenPCDet · KITTI · PointPillars · SGLD

KITTI 3D 객체 탐지에서 SGMCMC 3종을 직접 구현해 Adam · SGD와 같은 조건으로 비교, BEV AP Adam 65.15% > SGHMC 49.59% > SGD 49.07%로 기존 Adam의 우위를 확인 · 과목 A+

문제 점추정 최적화기는 파라미터 불확실성을 다루지 못함 → GCIoU 손실을 에너지 함수로 두고 SGLD · SGHMC · SGNHT 업데이트식을 유도 · 구현

해결 KITTI + OpenPCDet + CT-Stack 백본 + PointPillars, 80 epoch · batch 8 · OneCycle LR을 고정하고 최적화기만 교체해 같은 학습 설정에서 성능 비교

발견 이론상 가장 안정적인 혼합을 기대한 SGNHT가 최하위. 속도와 thermostat 두 곳에 잡음이 더해져 온도 1e-3 이상에서 기울기 폭발, 1e-4 이하에서 업데이트 소실. 이 설정에서는 적응적 학습률을 쓰는 Adam이 가장 현실적이라고 결론

결과 BEV AP(Moderate) Adam 65.15% > SGHMC 49.59% > SGD 49.07% > SGLD 25.67% ≈ SGNHT 25.37%. SGHMC는 학습 손실 0.813으로 최저였지만 성능은 2위, Adam은 손실 1.149로 4위인데 성능 1위

한계 온도 6단계(1e-5 ~ 1) 탐색으로 유효 범위(1e-5 부근)를 찾았지만 이 구간에서도 검출 성능은 만족스럽지 못함

다시 한다면 Adam의 적응적 갱신과 SGHMC의 불확실성 추정을 결합하고 층별 온도 조절을 시험

저장소

2025
개인

강화학습 기반 피카츄 배구 Agent 학습

석사 수업 프로젝트(인공지능이해와응용, A+) Python · gymnasium · Q-learning

RGB 관측을 좌표 격자 상태로 바꾸고 보상을 다시 설계해 10,000 에피소드 동안 평균 보상 −2.27 → 5.68(+7.95), 규칙 기반 AI를 이기는 구간 반복 · 과목 A+

목표 하드코딩된 상대를 이기도록 Q-learning으로 학습시키며, 하이퍼파라미터 · 보상 설정에 따라 학습이 어떻게 달라지는지 확인

해결 432×304×3 관측을 20px 격자 4-tuple 상태로 이산화, 이산 행동 18개. 보상을 직접 설계해 승 +15 / 패 −10, 이동 거리당 +0.01, step마다 +0.1, 공 충돌 +1.0, 공과의 거리 역수 +0.1/dist로 확정, ε는 1.0에서 0.1까지 감소

한계 평균 보상은 8,000 에피소드 전까지 오르다 감소. 보상 편차가 크고 같은 경로로 지는 패턴 반복, 공이 네트에 걸릴 때 반발력이 정확히 작동하지 않음

저장소

2025.09 – 12
개인

국제 메타데이터 표준 통합 LLM 기반 그래프 증강 추천시스템

수업 프로젝트(A+) · KIAT 표준전문인력양성 과제 성과 Python · LLM(LLMRec) · LightGCN · ISO 3166-1 · BCP 47 · 대응표본 ...

LLM이 만든 메타데이터를 국제 표준으로 정규화해 표준 적합률 48.4% → 91.4%(43.0%p↑), 상호운용성 80.3%, 추천 성능 6개 지표는 정규화 전후 유의한 차이 없음(p > 0.05) · 과목 A+

문제 LLMRec으로 만든 Netflix 메타데이터(17,366건)에서 같은 국가가 USA · United States · America로 나뉘어, 다른 시스템과 결합하려면 표기 정규화가 필요

해결 ISO 3166-1 alpha-2 · BCP 47 정규화 레이어 설계, 필드별 형식 적합률 측정

결과 country 표면형 1,166개 → 57개(95%↓), language 326개 → 52개(84%↓), column-shift 724건 자동 검출. LightGCN 10 seed 반복 · 대응표본 t-검정에서 Recall · NDCG · Precision 6개 지표 모두 p > 0.05

다시 한다면 사후 정규화 대신 구조화 출력으로 생성 시점에 표준 강제. 생성 단계에서 생긴 일부 문제는 사후 정규화만으로 해결되지 않음

저장소

2025.03 – 2025.09
대학원생 멘토 · 멘티 1명

파인튜닝과 CAG 결합 대화형 AI 성능 개선 연구 (기후정책)

에코업혁신융합대학사업단 학부생 연구원 프로그램 · 포스터 발표 QLoRA(4bit) · CAG(KV 캐시) · BLEU · ROUGE · BERTScore · C...

파인튜닝 모델에 문서를 KV 캐시로 미리 올리는 CAG를 붙여 BLEU-1 0.235 → 0.600(2.6배), TER 318.7 → 76.9(75.9%↓), 반복 생성 편차 79% 감소

문제 파인튜닝 단독 모델은 근거 문서를 인용하지 못하고, 학습 범위 밖 질문에 사실과 다른 답을 냄

내 역할 대학원생 멘토로 연구 주제 구체화 · 방법론 선정 · 실험 설계 · 지표 검토를 멘티와 함께 수행

해결 QLoRA 4bit 파인튜닝 + CAG 구조를 제안

결과 기업 기후정책 문서 질문 5개 × 5회 생성, 8개 지표 모두 FT+CAG 우세(ROUGE-L 0.265 → 0.525, BERTScore 0.867 → 0.910). 표준편차 BLEU-1 0.160 → 0.033(79%↓) · TER 130.4 → 2.7(98%↓)로 같은 질문에 같은 답

연구과제 참여

2025 – 2026

TNTM을 활용한 임베디드 시스템 문서의 주제 흐름 분석 · 연구책임자 · 한국연구재단 석사과정생연구장려금 · RS-2025-25437035 → 「전이 네트워크 토픽 모델을 이용한 임베디드 기술의 성장 예측」 제1저자 투고 예정

2024 – 2027	**베이지안 추론을 위한 적응적 가중 SGMCMC 알고리즘** · 참여연구원 · 한국연구재단 · RS-2024-00352792 · 2차년도 샘플러 구현 · 실험 설계 · 결과 분석 전담 → 제1저자 논문 4편(게재 2 · 투고 예정 2)
2025 – 2026	**초격차산업기반표준전문인력양성** · 참여연구원 · KIAT · RS-2025-02215617 · 표준 프로젝트 2건(메타데이터 표준 정규화, TBT 규제 분석)

수상

2026	**한국자료분석학회 하계학술발표대회 포스터논문 장려상** · Fixed-K Shrinkage Bayesian Transition Network Topic Model Inference with AWSGLD · 제1저자 · AWSGLD 버전, 이후 추론을 AWSGHMC로 바꿔 SCI급 투고 예정
2023	**고려대학교 빅데이터사이언스학부 통계학술제 최우수상** · 택시 수요 분석 · 팀 3명
2023	**미래모빌리티 및 세종지역혁신 아이디어 공모전 장려상** · Smart Green-STOP(압전 · 태양광 자가발전 스마트 정류소) · 3D 구현 담당 · 세종특별자치시

활동 · 리더십

2025.03 – 현재	**DLM연구실 대표** · 구성원 간 소통 · 세미나 일정 · 공지 공유, 공동 연구 자원 · 안전 사항 관리
2025.03 – 09	**학부생 연구원 프로그램 대학원생 멘토** · 에코업혁신융합대학사업단 · 멘티 1명과 연구 주제 구체화 · 방법론 선정 · 실험 설계를 함께 진행해 포스터 발표까지 완료
2023 · 2025	**Python · Excel 실습 멘토** · 디지털리터러시(Python, 2025.03 – 12) · 글로벌역량멘토링(Excel, 2023.03 – 06) 수업에서 실습 오류 해결 · 기초 개념 설명
2023.02 – 07	**예큐레이션(예산시장) 마케팅 서포터즈 5인 팀장** · 팀장 중심 업무 배분을 팀원별 자율 기획 · 실행 방식으로 바꿔 참여도 개선, 인스타그램 21건 · 유튜브 8건 제작, 팔로워 375명 · 대표 영상 조회 2,523회
2024.12 – 2025.01	**미국 UNLV 해외연수 · CES 2025 참관** · AI+IoT Communication 과정 수료, 다양한 국적의 학생들과 토론 · 발표
2021.09 – 2022.06	**뮤지컬 동아리 '캐스팅' 의상 · 분장팀장** · 팀원 3명과 배우 14명의 공연 준비 일정 조율

기술

언어 · 도구	Python(Pandas), R, SQL(MySQL · Google BigQuery), Git, CUDA, Excel, ROS · Autoware(학부 실습)
ML · DL	PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Transformers, PEFT(LoRA · QLoRA), OpenPCDet, LangChain, Chroma
통계 · 추론	SGLD · SGHMC · AWSGLD · AWSGHMC · MH-within-Gibbs 구현, 시계열(VAR · VECM), 베이지안 검정
자격	ADsP(데이터분석 준전문가, 2023.11) · OPIc IM1(2026.09)