

<NC소프트 Data Engineering 포트폴리오>

## HDFS Router 기반 Multi Namenode 환경에서의 클러스터 성능 개선

구성 환경 : Ubuntu 18.04 Server (Virtual Machine)

구성 스펙 : VM 5대 (1대 당 HDD 100GB, RAM 12GB)

프로젝트 기간 : 2020.07.06 ~ 2020.08.14

## 개요

**선정 배경** : 클러스터 확장에 따른 Namenode 부담 증가. 따라서 부담을 감소시킬 필요성 존재

- 1) 안정성 검증 목표: \*Observer Namenode 적용환경은 Legacy Active/Standby 환경보다 부하량 감소
- 2) 확장성 검증 목표: \*HDFS Router \*Multi Namespace 환경은 단일 Namespace 일 때 보다 성능이 향상

\* [1]Observer Namenode : Active Node와 같이 Read 기능 제공. load balancing을 통한 부하 분산.

\* [2]HDFS Router : 원하는 Namespace로 가기 위한 서비스. 원활한 Namespace 전환을 위해 구성.

\* [3]Multi Namespace : 여러 대의 Namespace 환경을 Router 기반의 Federation으로 통합.


## 안정성 검증을 위한 클러스터 구조

### Hadoop Service

- 1) Zookeeper (3.5.8) :  
Namenode간 Active/Standby 상태 확인  
Federation시 타 클러스터 존재를 기억
- 2) Hadoop (3.2.1) :  
HDFS : 파일을 저장 담당  
MapReduce : 클러스터 연산 담당
- 3) Hive (3.1.2) :  
HDFS내의 파일 R/W를 SQL 방식으로 접근
- 4) Observer Namenode :  
Load balancing으로 부하를 분산  
Active Namenode 기능 중 Read 기능을 담당



### Namespace #1



## 안정성 검증을 위한 벤치마킹 툴

- 1) Teragen : 사용자가 원하는 용량만큼의 데이터를 HDFS에 생성. MapReduce 연산으로 작동
- 2) Terasort : Teragen으로 생성한 데이터를 sort(정렬). MapReduce 연산으로 작동
- 3) ManageEngine Application : 실제 클러스터의 부하량을 측정하기 위한 시각화 툴

### \* 설정이유


- Teragen : Terasort를 위해 필요. Namenode가 Client 요청을 받으므로 많은 양의 요청과 부하를 주기위한 대용량 데이터가 필요
- Terasort : Data를 Read하는 과정에 초점을 맞추어서 Observer mode 적용유무에 따른 부하량 차이 확인
- [\[4\]](#) ManageEngine : 클러스터의 현 상태를 그래프를 나타냄으로써 즉각적인 변화량 확인

## 안정성 테스트 결과

---

- 1) Observer Mode 적용 할 경우, 부하량 13% 감소, 실행시간 2.78배 빠름
- 2) Observer Mode + Mapper와 Reducer 미 지정 시, 부하량 차이 없음, 실행시간 5% 빠름

## 확장성 검증을 위한 클러스터 구조



## 확장성 검증 시나리오 및 데이터

### 시나리오

- 1) NS#1
- 2) NS#2
- 3) NS#1 + HDFS Router
- 4) NS#2 + HDFS Router
- 5) NS#1 + NS#2 + HDFS Router vs NS#1

### 시나리오 구성 이유

- 1), 2) : 단일 Namespace 간 table join 시간 비교
- 3), 4) : Router를 통한 Namespace 접근을 통해 1), 2)와의 시간 비교
- 5) : 각 namespace에서 table을 가져와 join한 시간을 단일 namespace 일 때의 경과시간과 비교

### 사용한 데이터 (Hive table)

[\[5\]](#)

movies.csv (1GB) : 영화에 대한 정보들을 모은 데이터

ratings.csv (1GB) : 영화의 평점을 모아 놓은 데이터

Namespace 경로에 맞는 Hive Database을 생성

## 확장성 테스트 결과

---

1) NS#1 + NS#2 + HDFS Router이 단일 NS#1 환경일 때보다 5% 느림

2) NS#1 + HDFS Router이 단일 NS#1 환경일 때 보다 2% 느림

=> Router를 통한 Namespace 접근과 그 이외의 다른 서비스 Daemon 존재로 인해 delay가 발생한 것으로 추정



## 종합 결과

---

- Observer Namenode의 부하 감소는 클러스터의 안정성을 높여줄 가능성 확인
- Router에 의한 소량의 delay만 존재할 뿐,

Mutli Namespace 환경에 따른 성능 향상에 대해 의미 있는 결과는 도출되지 않음

## 참고

---

- [1] <http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/ObserverNameNode.html>  
(Observer Namenode 관련 Hadoop 문서)
- [2] <https://qiita.com/hayanige/items/2fabbaa0e8fc78c8b364>  
(Router based Federation 설정 방법)
- [3] <https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs-rbf/HDFSRouterFederation.html>  
(Router based Federation 설명 문서)
- [4] [https://www.manageengine.com/products/applications\\_manager/](https://www.manageengine.com/products/applications_manager/)  
(Manageengine 공식 사이트)
- [5] <https://towardsdatascience.com/getting-started-with-hive-ad8a93862f1a>  
(Hive tutorial : movielens)