

ui — 대화 기록

Paws & Loot · 세션 9e7ecee2 · 생성 2026-08-06

사용자와 어시스턴트의 발언 전문. 도구 호출은 한 줄로 요약했고 도구 출력과 사고 과정은 제외했다.

사용자

세션의 제목은 ui로, 대화내용 기록이 최대가 되면 나에게 알리고 지금까지의 대화내용을 pdf로 저장할 것.

ToolSearch

어시스턴트

알겠습니다. 두 가지 중 하나는 지금 처리하려 했으나 도구 제약이 있습니다.

****세션 제목 "ui"**** — 사용 가능한 이름 변경 도구(`set_session_title`)는 *다른* 세션만 변경할 수 있고 현재 세션은 명시적으로 제외되어 있어서, 제가 지금 이 세션의 제목을 바꿀 수는 없습니다. 앱 UI에서 세션 이름을 직접 바꾸시면 됩니다. 대신 산출물 이름에 ``ui``를 쓰겠습니다.

****대화 기록 PDF**** — 접수했습니다. 컨텍스트가 가득 차서 요약이 들어오는 시점에:

1. 먼저 "컨텍스트 한계에 도달했다"고 알리고
2. 그 시점까지의 대화 내용을 PDF로 저장 (``ui-conversation-<날짜>.pdf``)하겠습니다.

한 가지 미리 말씀드릴 점: 요약이 일어난 뒤에는 원문 그대로가 아니라 요약된 형태만 제 컨텍스트에 남습니다. 그래서 PDF에는 원문 전사(transcript)를 쓰는 편이 정확한데, 이 세션의 전사 파일을 읽어 변환하는 방식으로 만들겠습니다. 원문이 아니라 요약본으로 만들기를 원하시면 그때 말씀해 주세요.

이제 작업 지시를 주시면 진행하겠습니다.

사용자

배낭을 두 번째 사진처럼 보이게 만들어줘. 또 칸에 있는 아이템을 마우스로 옮길 수 있어야해. 라쿤암시장과의 거래창은 첫 번째 사진처럼 보이게 만들어줘.

```
Bash: List project root
Bash: List UI scripts
Grep: RACCOON MARKET|Raccoon Market|RaccoonMarket|MarketPanel|SellPanel|Sell your loot
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotView.cs
Grep: INVENTORY|Inventory|BAG
Grep: SELL|Sell
Grep: Inventory|inventory
Bash: List editor scripts
Bash: Line counts of relevant files
Grep: ^Ws*(public|internal|private)?Ws*(sealed |static |abstract )*class |^Ws*namespace
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootSaleZone.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/ToolCarrier.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/ISlotContainer.cs
Bash: List items scripts and read ThrowableKind
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/QuickSlotController.cs
Bash: List lobby/loot editor and UI resources
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
```

Bash: List UI resources
Bash: Read current state doc
Grep: 가방|인벤토리|드래그|암시장|판매|market|Market
Bash: Read backlog sections

어시스턴트

UI 두 화면을 보기 전에 코드 상태를 먼저 확인했습니다. 그림대로 만들려면 **가방의 저장 방식 자체**를 결정해야 해서, 이 하나만 먼저 묻겠습니다.

지금 저장소 상태:

- 가방은 **소품 4칸**(`QuickSlotController`, 돌·바나나 등)뿐이고, 보물(코인·보석·시계)은 **도둑이 한 번에 1개만** 든다 (`LootCarrier.HeldLoot`, `docs/03\_GAME\_RULES.md` 확정 규칙).
- `INVENTORY [TAB]` 25칸 화면은 이미 있는데, 5번 칸부터는 소지품이 아니라 **맵에 있는 보물 전체를 나열**하고 있다. 칸 우하단 숫자도 개수가 아니라 **가격**이다. 두 번째 사진의 코인 5·20·10·20·10이 그것이다.
- 라쿤 상인 거래창은 없다. 판매는 `E` 한 번에 든 보물 1개가 즉시 팔린다 (`MERCHANT-001`~`004`가 아직 TODO).

그래서 첫 번째 사진의 `ITEM TO SELL`(바나나 x2, 코인 x5, 보석 x5, 시계 x1 → 201골드)은 지금 모델로는 만들 수 없습니다 — 팔 물건이 최대 1개뿐이라서요.

AskUserQuestion

질문을 받으셨으니 진행하지 않고 기다리겠습니다.

정리해 둔 상태만 남깁니다 — 다음 지시하실 때 참고하시면 됩니다.

| 화면 | 지금 코드 | 사진과의 차이 |

|---|---|---|

| 가방 |

[RoleAwareHudController.cs:2294](Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs:2294)
`BuildInventory` — 25칸 5×5, 좌상단 고정 | 헤더에 골드 표시 없음, 칸 숫자가 개수가 아니라 **가격**, 5번 칸부터 소지품이 아니라 **맵의 보물 전체**를 나열 |
| 드래그 | 없음 (칸 클릭 이동만, 수색 창 한정) | 마우스로 옮기는 기능 자체가 없음 |
| 라쿤 거래창 | 없음. `E` 한 번에 든 보물 1개 즉시 판매
([LootSaleZone.cs:48](Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootSaleZone.cs:48)) | 창·판매 목록·SELL/SELL ALL/CANCEL 전부 미구현 (`MERCHANT-001`~`004` TODO) |

막힌 지점은 하나입니다: 보물은 `LootCarrier.HeldLoot` 하나뿐이어서 사진의 4줄 판매 목록이 성립하지 않습니다. 이 부분만 정해 주시면 나머지는 바로 만들 수 있습니다.

사용자

보물도 가방에 여러 개(사진대로) 이렇게 하는데, 지금 사진에서는 재화를 가방에 두고 있잖아. 이러지 말고 총 재화를 가방 상단에도 표기하고 평상시에도 화면ui에 표기했으면 좋겠어.

Bash: List loot scripts and data
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootDefinition.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/ThiefLootWallet.cs
Grep: TryCreditCash|CashShelf|Cash
Grep: TryAcquire|LootCarrier

어시스턴트

이제 방향이 정해졌으니 작업 목록을 세우고 시작합니다.

ToolSearch

TaskCreate: LootCarrier가 보물 1개 대신 여러 개를 들 수 있게 한다. HeldLoot(단일)를 유지하면서 CarriedLoot 목록을 추가하고, 이동 속도 페널티·몰수·드롭·숨기기·판매·네트워크 경

TaskCreate: 두 번째 사진: 헤더에 코인+총 재화, 25칸 5x5, 칸 우하단은 가격이 아니라 개수, 새로 들어온 칸에 NEW 배지, 칸 안 이름·가격 텍스트 제거. 5번 칸부터 맵의 보물 전체를 나열하는 현재

TaskCreate: 가방을 열지 않아도 화면에 총 재화가 보이게 한다. 재화는 가방 칸을 차지하지 않는다(주워서 즉시 지갑에 들어간다).

TaskCreate: 가방 칸끼리 위치 교환과 같은 종류 합치기, 가방↔하단 퀵슬롯 배치. EventSystem 드래그 핸들러로 구현하고 기존 클릭 이동과 충돌하지 않게 한다.

TaskCreate: 첫 번째 사진: 상인 초상·제목·보유 재화 헤더, 좌측 소지품 그리드, 우측 판매 목록(이름·수량·가격·X), TOTAL, SELL / SELL ALL / CANCEL. MERCHANT-001~00

TaskCreate: EditMode/PlayMode 배치 테스트 실행(실제 테스트 수와 실패 목록 확인), Windows 빌드 후 호스트·클라이언트 2개 실행으로 화면 확인. 13_CURRENT_STATE-09_TAS

TaskUpdate

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootItem.cs

Grep: HeldLoot|HasLoot|TrySell|TryDrop|TryHide|TryAcquire

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/LootCarryMovementPenalty.cs

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootConfiscationRule.cs

Grep: Sell|Sale|PlayerAction|enum|Drop

Grep: Interact|Rpc

모델부터 고칩니다. 보물을 여러 개 들 수 있게 'LootCarrier'를 바꿉니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootItem.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootItem.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootItem.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/LootCarryMovementPenalty.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/LootCarryMovementPenalty.cs

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootHidingSpot.cs

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Companions/CompanionLootCourier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootHidingSpot.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Companions/CompanionLootCourier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Companions/CompanionLootCourier.cs

Bash: Inspect resolver and pickup progress gates

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Companions/CompanionCommandResolver.cs

Bash: List Resources root and HUD prefab builder menu items

Bash: Check Assets/Resources and prefab builder head

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/HudPrefabBuilder.cs

Bash: Inspect lobby sprite factory API

가방·거래창의 "둥근 테두리 + 시안 라인" 룩을 위해 런타임 스프라이트를 코드로 굽습니다.

Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/HudSpriteLibrary.cs

런타임 생성 스프라이트는 프리팹에 직렬화되지 않으니(저장하면 흰 사각형이 됩니다) 컴포넌트가 실행 시점에 스스로 입히게 합니다.

Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/HudPanelSkin.cs

가방 칸 순서를 드래그로 바꿀 수 있어야 하니, 파생 목록이 아니라 실제 칸 배열이 필요합니다.

Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootBag.cs

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Now `LootCarrier`가 그 칸 배열을 쓰도록 바꿉니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
Grep: _carried
Bash: Replace flat list usages with bag cells
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs
PowerShell: Check for running Unity and lockfile
Bash: Run EditMode tests in batch mode
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/HudModels.cs
Grep: private Sprite GetLootIcon|private Sprite GetItemIcon|private static string GetItemGlyph
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/HudModels.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/HudModels.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotView.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotView.cs
```

드래그 컴포넌트를 만듭니다. 에디터에서 리스너를 붙이지 않고 런타임에 스스로 부모를 찾습니다.

```
Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotDragHandler.cs
Bash: Check compile errors and test totals
Bash: List failed EditMode tests
Bash: Read the failing HUD contract test
Bash: Find HUD prefab path used by the test
Bash: Read failure stack trace
```

기준선을 확인했습니다: EditMode 290개 중 289개 통과, 실패 1개는 제 변경과 무관한 **낮은 HUD 프리팹**(`Interpretation Paw` 없음)입니다. 프리팹은 어차피 재생성해야 하니 함께 해소됩니다.

```
Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/CurrencyBadgeView.cs
Grep: Sell|SaleZone|Interact
Bash: Trace interact input routing
Bash: Read interact bridge context
Bash: Count tests touching the sale zone
```

가방 패널을 목업 스타일로 다시 만듭니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
```

Now the binding: 칸이 맵의 보물이 아니라 실제 소지품을 그리게 합니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Check PoliceWallet API
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/QuickSlotController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/ToolCarrier.cs
Bash: Inspect input router event pattern
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Input/GameplayInputRouter.cs
Bash: Read RPC region of the player link
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
Bash: Check usings and fields in NetworkPlayerLink
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
```

Now the bridge forwards the drag, and the HUD handles the drop.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Bash: Find lifecycle methods in the bridge
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
```

Now the HUD's drop handler와 상시 재화 갱신을 붙입니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Recompile and run EditMode tests
```

거래창을 만듭니다. 프리팹 직렬화 함정을 피하기 위해 자기 계층을 런타임에 조립합니다.

```
Bash: Expose HUD build helpers to the merchant window
Bash: Check compile errors and failures
Bash: Find PoliceWallet namespace
Bash: Fix PoliceWallet namespace reference
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootDefinition.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Input/GameplayInputRouter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Compile and run EditMode tests again
Bash: Find carrying rules in game rules doc
Bash: Check second compile and test results
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Compile and run EditMode tests
Bash: Read the hidden-label contract test
Bash: Check HUD contract test for sprite assertions
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Bash: Check compile and test results
```

0 컴파일 오류, EditMode 290개 중 289개 통과(실패 1개는 기준선과 동일). 이제 HUD 프리팹을 재생성합니다.

```
Bash: Regenerate HUD prefabs in batch mode
Bash: Read doc regions to update
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
Bash: Check section numbering in game rules
Bash: Renumber sections and check prefab rebuild
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
```

HUD 프리팹을 재생성했습니다. 이제 EditMode-PlayMode를 다시 돌립니다.

```
Bash: Run EditMode then PlayMode tests
Bash: Update task backlog statuses
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Check test run progress
Bash: Check final EditMode results
```

EditMode 290개 전부 통과 — 남은 프리팹 실패까지 해소됐습니다. PlayMode를 기다리며 현재 상태 문서를 갱신합니다.

```
Bash: Read current-state doc sections
Bash: Check PlayMode progress
ToolSearch
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md
Bash: Check PlayMode results
```

PlayMode 199개 중 196 통과. 새 실패 1건은 **제가 바꾼 규칙을 단정하는 테스트**입니다 — 확인하고 새 규칙으로 고칩니다.

```
Bash: Read the failing acquisition test
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Tests/PlayMode/LootAcquisitionPlayModeTests.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Tests/PlayMode/LootAcquisitionPlayModeTests.cs
Bash: Read CreateLoot helper
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Tests/PlayMode/LootAcquisitionPlayModeTests.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Tests/PlayMode/LootAcquisitionPlayModeTests.cs
Bash: Re-run PlayMode tests
Bash: Read known issues format
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/15_KNOWN_ISSUES.md
Bash: Check PlayMode rerun status
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Bash: Check PlayMode rerun status
Bash: Check which local components the bridge disables
Bash: Check PlayMode results and interaction disabling
Bash: Check whether the scanner still refreshes on clients
Bash: Check the early-return gate and other RefreshTarget callers
Bash: Check the scanner's own refresh loop
```

PlayMode 200개 중 198 통과 — 실패 1건은 기준선과 같은 `CompanionExpression`(음성 필요), 새 테스트 2건 모두 XML에 있습니다. 이제 빌드합니다.

```
Bash: Find playtest build entry points
Bash: Build Windows playtest player
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CLAUDE.md
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
TaskUpdate
Bash: Check build progress
Bash: Find screenshot support in runtime probes
Bash: Verify the build output
Bash: Check build output timestamps
```

빌드가 새 코드로 갱신됐습니다(`PawsAndLoot.Runtime.dll` 09:57). 이제 2프로세스로 판매 경로 회귀를 돌립니다.

```
Bash: Remove stale probe results
Bash: Run two-process full-match regression
Bash: Verify the regenerated prefab contains new nodes and components
Bash: Check regression progress
Bash: Wait then check probe results
Bash: Check for probe result files
Bash: Wait for probe results
Bash: Check probe results again
```

Bash: Read two-process regression results

Bash: Dump full host probe result

판매가 0입니다 — 제 변경이 만든 회귀입니다. 프로브의 판매 구동부를 봅니다.

Bash: Read the probe selling driver

Bash: Dump client probe result

Bash: Check player log for exceptions

Bash: Check how the motor applies the carry penalty

Bash: Check whether CarriedWeight is used only when active

Bash: Read the probe scenario sequencing

판매가 0인 원인을 가려야 합니다. 체포 스크립트가 없는 `steal` 시나리오로 획득·판매만 분리해 봅니다.

Bash: Run steal scenario to isolate acquire and sell

Bash: Read probe timing constants

Bash: Check when the loot link applies remote state

Bash: Read steal scenario results

Bash: List probe outputs and task tail

`keep-\*.json`에 ****변경 전 기준선****이 남아 있습니다. 직접 비교합니다.

Bash: Read kept baseline probe results

Bash: Summarise loot log lines from the last run

Bash: Read player-category log lines

원인을 추측하지 않고 거절 이유를 기록하게 만든 뒤 다시 측정합니다. 조용한 거절은 이 저장소가 반복해서 대가를 치른 패턴이기도 합니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Bash: Check logging import in LootCarrier

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootCarrier.cs

Bash: Rebuild with refusal logging

Bash: Read the full-scenario loot placement

Bash: Check rebuild progress

Bash: Check whether the rebuild finished

Bash: Diagnose the failed build command

빌드는 성공했습니다(마지막 `grep`이 0건이라 종료 코드만 1이었습니다). 다시 측정합니다.

Bash: Re-run full regression with refusal logging

Bash: Wait then read refusal reasons

Bash: Read the refusal summary output

Bash: Check results and refusal lines

Bash: Wait and re-check results

Bash: Read refusals and results

Bash: Inspect probe output timestamps

PowerShell: Check for stray game processes and port usage

Bash: Re-run regression with separate log files

Bash: Wait for run and read host refusals

Bash: Read the wait task output

Bash: Check results and host log content

Bash: Diagnose why the pair did not form

Bash: Retry regression with the invocation that worked

Bash: Wait then read results and refusals

Bash: Read outcome of the retry

Bash: Check retry results directly

2프로세스 하네스가 첫 실행 이후 짝을 못 맺고 있어 그 항목은 미결로 남깁니다. 측정한 것과 못 한 것을 문서에 그대로 적습니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/15_KNOWN_ISSUES.md

Bash: Final check of the retry results

Bash: Read the retry probe results

거래·판매가 정상 동작했습니다(양쪽 200골드, 연타 903회에 판매 1회). `passed` 판정만 남았습니다 — 조건을 확인합니다.

Bash: Find the probe pass criteria

Bash: Locate the pass evaluation

Bash: Read the scenario pass condition

Bash: Compare probe fields against remaining pass conditions

원인을 좁혔습니다. 실패한 조건은 ****판매가 아니라 투척 기절****이었고, 두 번의 실행이 서로 다른 다리에서 실패했습니다. 문서를 정확히 고칩니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/15_KNOWN_ISSUES.md

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md

두 화면은 눈으로 확인해야 하니, 창 모드로 2개 띄웁니다.

PowerShell: Launch two windowed game clients

Bash: Summarise changed files

TaskUpdate

세 가지 다 만들었습니다. 클라이언트 2개가 창 모드로 떠 있으니 한쪽에서 `호스트`, 다른 쪽에서 `접속` 후 도둑을 잡고 `TAB`과 라쿤 자리를 봐 주세요.

변경 요약

****보물 다중 소지**** — 도둑이 보물을 21칸까지 듭니다(`LootBag`). 같은 종류는 한 칸에 쌓입니다. 칸 배열을 만든 이유는 드래그입니다: 정렬로 만든 격자는 이동을 적을 곳이 없어 모든 드래그가 다음 프레임에 되돌아갑니다. 속도 페널티는 손에 든 것이 아니라 ****가방에서 가장 무거운 것****으로 잡니다 — 손으로 재면 금괴 두 개를 담고 반지를 마지막에 집어 반지 속도로 달릴 수 있습니다.

****가방 화면(두 번째 사진)**** — 5번 칸부터 ****맵에 있는 보물 전체****를 나열하고 우하단에 개수 대신 ****가격****을 찍고 있었습니다. 사진의 코인 5·20·10·20·10이 그 가격입니다. 이제 실제 소지품과 개수를 그립니다. 칸 안의 이름·가격 텍스트는 뺐고(70px에 세 가지를 적으면 하나도 전달되지 않습니다), 헤더 재화 배치와 새 칸 NEW 배치를 넣었습니다.

****총 재화 상시 표시**** — 화면 우상단에 띄웁니다. 재화는 칸을 차지하지 않습니다.

****드래그**** — 보물 칸끼리 교환·합치기, 소품 퀵슬롯끼리는 호스트를 거쳐 교환합니다(호스트가 슬롯 상태를 복제해 되돌려 보내므로 로컬만 바꾸면 튕깁니다). 서로 다른 저장소 사이는 이유를 화면에 띄우고 거절합니다.

****거래창(첫 번째 사진)**** — 판매 범위에 들어서면 열립니다. 상호작용 키에 걸지 않은 이유는 그 키가 호스트에서 실행되어 창이 ****누른 기계가 아니라 호스트에**** 열리기 때문입니다. `E` 즉시 판매는 그대로 남겼습니다.

검증

| 범위 | 결과 |

|---|---|

| Edit Mode | ****290개 전부 통과.**** 기존 실패 1건은 낮은 HUD 프리팹이 원인이었고 재생성으로 해소 |

| Play Mode | 200개 중 ****198 통과****, 1 스킵. 남은 1건은 기준선과 같은 `CompanionExpression`(음성

필요) |
테스트 추가	2개 추가·1개 개명. XML에서 이름을 확인했습니다 — 남은 결과가 아닙니다
Windows 빌드	성공, `PawsAndLoot.Runtime.dll` 갱신 확인
HUD 프리팹	배지 2개·NEW 배지 54개·스킨 165개·드래그 핸들러 25개 실측
2프로세스 `full`	**`passed=false` (미해결, `GAP-006`)**

남은 위험

`-netScenario full`이 두 번 다 실패했는데, 실패한 다리가 서로 달랐습니다. 실행 B에서 제가 손댄 다리는 전부 통과했습니다 — 획득·다중 소지·판매(양쪽 200골드)·중복 판매 방지(연타 903회에 판매 1회)·점수 복제·체포 3회·승자 합의. 실패한 것은 투척 기절이고 그 코드는 건드리지 않았습니다. 실행 A는 정확히 반대였습니다. 판매 연타 창(8.5~10.5초)과 투척(9.0초)이 같은 2초를 다투고, 보물이 7개→33개로 늘며 헤드리스 프레임이 3분의 1이 돼(`interactRequests` 2919→903) 시간표가 예전과 다르게 맞물립니다. **프로브가 참조하던 기준선은 `lootLinks: 7` 시절 것이라 이 트리의 기준선이 아닙니다.** 제 변경 탓이라고 보지 않지만 단정하지도 않았고, 프로브 시간표를 떼어 놓는 일을 다음 작업으로 적어 뒀습니다.

목업과 의도적으로 다른 세 곳 (`GAP-004`) — 소품(바나나) 판매 불가: 소품 가격 데이터가 없고 값을 정하면 목표 1,000골드 밸런스에 들어갑니다. 목업 단가(코인 5·보석 25·시계 45)는 확정값(200/350/500)과 달라 설정값을 씁니다. 너구리 초상화 스프라이트가 없어 액자만 세웠습니다.

밸런스 미검증 (`GAP-005`) — 21칸은 왕복을 줄이므로 도둑에게 유리합니다. 실기에서 재고 조정할 값입니다.

문서 변경

`docs/03\_GAME\_RULES.md`(8.2 가방 21칸, 9.1 거래창, 소지 제한·획득 조건),
`09\_TASK\_BACKLOG.md`(`MERCHANT-001`~`003` DONE, `UI-018`~`021` 추가),
`13\_CURRENT\_STATE.md`, `15\_KNOWN\_ISSUES.md`(`GAP-004`~`006`), `CHANGELOG.md`,
`CLAUDE.md`(테스트 기준선이 215/183으로 남아 있었습니다).

커밋은 하지 않았습니다.

사용자

배낭에서 돈과 위의 가방알려주는 텍스트와 겹친다. [tap]을 없애볼까? 그리고 라쿤암시장과의 상호작용이 안돼서 상점을 못본다. 라쿤암시장에게 E를 써서 상점 여는 상호작용을 만들어줘.

어시스턴트

두 가지 다 고치겠습니다. 먼저 E 입력이 로컬에서 어떻게 흐르는지 확인합니다.

Bash: Check whether the router raises the interact event

Bash: Read the router update gate

Bash: Read the suppression gate and E handling

E는 로컬에서 `ContextInteractionPressed`로 나옵니다. 그걸 잡아 창을 엽니다.

Bash: Remove [TAB] from the bag title

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Now E가 상점을 열게 합니다. 그리고 그 키가 들고 있던 보물을 조용히 팔아 버리지 않게 로컬 경로를 막습니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs

```

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Check the scanner header and CurrentTarget
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerInteractionScanner.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerInteractionInput.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootSaleZone.cs
Bash: Check for tests asserting the old prompt
PowerShell: Close the running clients before rebuilding
Bash: Compile and run EditMode tests
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
Bash: Check EditMode compile status
Bash: Wait and read EditMode results
Bash: Read EditMode results

```

프리팸에 텍스트가 구워져 있으니 재생성하고 빌드까지 이어서 돌립니다.

```

Bash: Regenerate HUD prefab then rebuild the player
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Check prefab and build progress
Bash: Verify the prefab title text
Bash: Verify prefab and build results
PowerShell: Launch two rebuilt clients

```

두 가지 다 고쳤고, 새 빌드로 클라이언트 2개를 다시 띄웠습니다.

1. 배낭 제목과 재화가 겹치던 것

`[TAB]`을 뺐습니다 — 제목은 `INVENTORY`만 남습니다. 여는 키는 하단 `BAG [TAB]` 버튼이 이미 말해 주므로 제목에서 두 번 말할 이유가 없었습니다. 제목 rect도 6px 더 좁혀 배치와의 간격을 벌렸습니다. 거래창 왼쪽 제목도 같이 `YOUR INVENTORY`로 맞췄습니다.

2. 라쿤 암시장이 안 열리던 것

원인은 두 개였습니다.

****하나 — 여는 방법이 없었습니다.**** 제가 "판매 범위에 들어서면 자동으로 열린다"로 만들어 뒀는데, 이건 플레이에서만 드러나는 방식으로 틀렸습니다. 누를 것이 없으니 상점을 보고 싶은 플레이어가 ****취할 행동이 없고****, 그게 곧 "안 된다"로 읽힙니다. 이제 `E`로 열고, 다시 누르거나 `CANCEL` 또는 범위를 벗어나면 닫힙니다.

****둘 — 스크린샷의 역할이 경찰입니다.**** 너구리는 도둑과만 거래하므로 경찰은 원래 창이 열리지 않습니다. 다만 그때 아무 일도 안 일어나는 건 키가 고장 난 것과 구별되지 않으니, ****"너구리는 도둑과만 거래해요"를 띄우게 했습니다.** 상점을 보시려면 도둑 쪽 클라이언트에서 눌러 주세요.

결들여 고친 것

`E`가 ****손에 든 보물을 즉시 팔던 동작을 로컬 입력에서 뺐습니다.**** 안 그러면 상점을 *보려고* 누른 순간 고르지도 않은 보물 하나가 가방에서 사라집니다. 판매 범위를 "화면이 답하는 것"으로 분류하고([PlayerInteractionScanner.cs:36](Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerInteractionScanner.cs:36)) 로컬 두 경로에서만 키 전달을 막았습니다 — `LootSaleZone.TryInteract`의 판매 규칙 자체는

그대로 남아 있어 테스트와 2프로세스 프로브는 계속 그것을 직접 호출합니다. 안내 문구도 `Sell carried loot` → `너구리 암시장 열기`로 바꿨습니다.

창을 여는 것을 ****로컬 키 이벤트****에 건 이유는 중요합니다: 상호작용 키는 호스트로 전달되어 호스트에서 실행되므로, 판매 범위의 `TryInteract`에 창을 걸면 누른 기계가 아니라 ****호스트 화면에**** 열립니다. 호스트-클라이언트 한 쌍에서는 절반이 틀린 화면입니다.

검증

범위	결과
Edit Mode	290개 ****전부 통과****
HUD 프리팹	재생성, `INVENTORY [TAB]` 0건 / `INVENTORY` 확인
Windows 빌드	성공, `PawsAndLoot.Runtime.dll` 11:01 갱신
클라이언트 2개	실행 중

Play Mode는 이번 변경으로 다시 돌리지 않았습니다 — 직전 실행에서 200개 중 198 통과였고, 이번에 건드린 것은 입력 경로와 UI 텍스트입니다. 필요하시면 돌리겠습니다.

한쪽에서 `호스트`, 다른 쪽에서 `접속` 후 ****도둑****을 잡고 너구리 앞에서 `E`를 눌러 주세요.

사용자

왼쪽 위의 라쿤 마켓, 가방의 보물을 너구리에게 팝니다. 문구를 오른쪽으로 옮겨줘. 거래창의 상단 빈 곳으로. 그리고 인벤의 물건이 라쿤마켓에 그대로 안뜨는 버그가 있음. 또 가방 내에서 소지품을 옮기는 것이 제대로 안된다.

어시스턴트

세 가지 다 확인했습니다. 첫 번째는 원인이 명확합니다 — 제목 rect의 pivot이 가운데라서 창 왼쪽 밖으로 나갔습니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Now 거래창 왼쪽 그리드가 가방을 그대로 비추게 합니다 — 소품 4칸도 함께.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Bash: Add items namespace and simplify the ToolCarrier reference

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs

Now 세 번째: 쿼슬롯 드래그가 호스트 복제와 싸워서 되돌아가던 문제입니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/ToolCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/ToolCarrier.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs

PowerShell: Close running clients before rebuilding

Bash: Compile and run EditMode tests

드래그가 안 되는 원인이 하나 더 있습니다 — 아이콘 없는 칸은 드래그가 시작조차 안 됩니다. 보물 정의 대부분에 아이콘이 없습니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotView.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotView.cs

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotDragHandler.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotDragHandler.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/InventorySlotDragHandler.cs
Bash: Run EditMode then rebuild the player
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Check test and build progress
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/15_KNOWN_ISSUES.md
Bash: Check progress of tests and build
Bash: Read EditMode results
Bash: Wait for build and verify output
Bash: Verify the rebuild
PowerShell: Launch two rebuilt clients
```

세 가지 다 고쳤습니다. 새 빌드로 클라이언트 2개 띄웠습니다.

1. 제목·설명이 창 왼쪽 밖으로 나가 있던 것

원인은 취향 문제가 아니었습니다. `Anchor`는 ****pivot****을 놓는데 새 `RectTransform`의 pivot은 가운데입니다. 폭 560의 캡션 중심을 창 왼쪽에서 132px에 두면 **** 148에서 시작****합니다. 요소마다 크기는 맞고 자리만 ****자기 폭의 절반만큼**** 틀려서, 스크린샷에서는 그냥 왼쪽 정렬한 것처럼 보입니다. pivot을 좌상단으로 잡고 액자 오른쪽 136px, 상단 빈 곳으로 옮겼습니다.

2. 인벤 물건이 라쿤마켓에 안 뜨던 것

거래창 왼쪽 그리드가 ****소품 4칸을 아예 그리지 않고**** 있었습니다(보물 칸만 그렸습니다). 방금 담은 가방에는 바나나가 있는데 1~4번이 비어 있으면 "팔 수 없는 칸"이 아니라 ****화면이 가방을 못 읽은 것****으로 읽힙니다. 이제 그대로 비추되 흐리게 두고, 누르면 ****"소품은 너구리가 사지 않아요."****가 그리드 아래 줄에 2.5초 뜹니다. 소품 판매 자체는 여전히 미구현입니다 — 가격 데이터가 없고 정하면 1,000골드 밸런스에 들어갑니다 (`GAP-004`).

3. 가방 안에서 물건을 옮기는 것

두 가지가 겹쳐 있었습니다.

****아이콘 없는 칸은 드래그가 시작조차 안 됐습니다.**** 시작 조건이 "아이콘 스프라이트가 있는가"였고, 보물 정의 30여 종 중 그림이 있는 것은 6종입니다. 나머지는 글자로 그려져 ****집을 수조차 없었습니다**** — 칸은 차 있는데 커서가 아무것도 들지 않으니 기능이 깨진 것으로 보입니다. 이제 칸에게 직접 묻고(`InventorySlotView.HasContent`), 그림이 없으면 색 사각형이 커서를 따라갑니다.

****퀵슬롯 드래그는 호스트 복제와 싸우고 있었습니다.**** 로컬에 적용하고 호스트에도 보내고 있었는데, 클라이언트에서는 호스트의 다음 슬롯 갱신이 ****예전 배치로 먼저**** 도착해 아이콘이 제자리로 튀었다가 다시 움직입니다. 한 번의 드래그에 두 번 튀면 실패로 읽힙니다. 이제 `ToolCarrier.IsRemoteControlled`를 보고 ****보내거나 적용하거나 하나만**** 합니다.

스크린샷의 도둑은 보물이 없고 바나나 하나뿐이었으니, 시도하신 것은 전부 이 퀵슬롯 경로였을 겁니다.

검증

| 범위 | 결과 |

```
|---|---|
| Edit Mode | 290개 **전부 통과** (0 컴파일 오류) |
| Windows 빌드 | 성공, `PawsAndLoot.Runtime.dll` 11:17 |
| 클라이언트 2개 | 1600×900 창으로 실행 중 |
```

HUD 프리팹은 이번엔 재생성하지 않았습니다 — 거래창은 런타임 조립이고 가방 프리팹 구조는 건드리지 않았습니다.

확인해 주실 것: 도둑으로 너구리 앞 `E` → 제목이 창 안 상단에 있는지, 1~4번 칸에 소품이 흐리게 보이는지, 그리고 `TAB` 가방에서 소품을 다른 칸으로 끌어 **한 번에** 옮겨지는지.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>byu9fxse4</task-id>
<tool-use-id>toolu_017iE6HafNwXZ4uSQaGDeT2M</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\WclaudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecce2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\byu9fxse4.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Wait for build and verify output" completed (exit code
0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Read the delayed verification task output

어시스턴트

뒤늦게 도착한 확인 작업이었고, 앞서 직접 읽은 것과 같은 결과입니다 — 컴파일 오류 0, 빌드 산출물 11:17 갱신. 새로운 정보는 없습니다.

클라이언트 2개는 그대로 실행 중이니 확인해 주시면 됩니다.

사용자

경찰도 암시장을 이용할 수 있게 해줘. 경찰은 물건을 파는 용도가 아니라 암시장에서 뺏, 감지기(경찰 기본 퀵슬롯 2,3번) 등의 물건을 구매하는 용도로. 경찰이 라쿤암시장에게 말을 걸었을 때 뜨는 ui는 라쿤상점에서 물건을 사는 느낌.

어시스턴트

경찰 구매는 이미 있는 시스템이 있을 겁니다 — 두 번째 경제를 만들지 않게 먼저 읽습니다.

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Items/PoliceSupplyCounter.cs

Bash: Find where supply counters are placed and priced

Bash: Read the supply counter placement and prices

경찰용 구매 규칙은 이미 `PoliceSupplyCounter`에 있습니다(뺏 60 · 감지기 90 · 참치캔 40). 가격을 새로 만들지 않고 그 진열대에서 재고를 읽어 오겠습니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Bash: Rename the row type consistently

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Now `Refresh`와 `EnsureBuilt`를 모드별로 갈라 줍니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs

```
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
```

Now `EnsureBuilt`가 모드에 맞는 문구·버튼을 세우게 합니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Bash: Make window captions mode-aware
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
```

Now 구매 요청이 호스트에 닿게 배선합니다.

```
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Input/GameplayInputRouter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkPlayerLink.cs
Bash: Confirm the link has a role identity field
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Bash: Fix escaped generic brackets
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Integration/Network/NetworkInputBridge.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs
Bash: Add the players namespace import
PowerShell: Close clients before rebuilding
Bash: Compile and run EditMode tests
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/03_GAME_RULES.md
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Add the police shop task to the backlog
Bash: Read compile and test results
```

0 컴파일 오류, Edit Mode 290개 전부 통과. 빌드 후 띄웁니다.

```
Bash: Rebuild the Windows player
Bash: Wait for the build and verify
Bash: Read build verification output
Bash: Check build output directly
Bash: Wait for build completion
Bash: Check build task status
PowerShell: Launch two rebuilt clients
```

경찰도 암시장을 쓸 수 있게 했습니다. 새 빌드로 클라이언트 2개 띄웠습니다.

만든 것

****같은 창을 방향만 반대로 씁니다.**** 너구리는 한 장소이고, 경찰이 몇 값을 읽고 한 번 누르는 것은 도둑이 반대 방향으로 하는 것과 같은 동작입니다. 프레젠테이션을 두 개 만들면 헤더·크롬·재화 배치가 두 곳에서 따로 흘러갑니다.

```
|| 도둑 | 경찰 |
|---|---|---|
| 제목 아래 | 가방의 보물을 너구리에게 팝니다. | 너구리에게서 장비를 삽니다. |
| 왼쪽 | `YOUR INVENTORY` — 가방 25칸 | `내 장비` — 퀵슬롯 4칸 (선택된 칸 표시) |
| 오른쪽 | `ITEMS TO SELL` — 담은 목록 | `RACCOON GOODS` — 줄마다 아이콘·이름·보유
수·가격·`BUY` |
| 하단 | TOTAL + SELL / SELL ALL / CANCEL | 보유 골드 + 닫기 |
```

****재고와 가격을 새로 만들지 않았습니다.**** 슈퍼마켓 앞 `PoliceSupplyCounter` 세 개가 이미 값을 들고 있어서, 화면이 그 진열대에서 재고를 읽습니다 — 끈끈이 60 · 센서 라이트 90 · 참치캔 40. 두 번째

목록을 두면 밸런스를 두 곳에서 만지게 되고 첫 조정에서 갈라집니다. 진열대가 없는 씬에서는 같은 세 값으로 폴백해서 빈 선반이 나오지 않게 했습니다.

****구매 판정도 `PoliceSupplyCounter.TryInteract` 그대로입니다**** — 역할·지갑·퀵슬롯 자리를 그 순서로 거절하고, ****물건을 먼저 넘긴 뒤 돈을 받습니다****(실패가 돈만 가져가는 경우를 만들지 않기 위해). 창은 요청만 합니다. 클라이언트에서는 `SubmitBuyPropRpc`로 호스트에 보냅니다 — 지갑과 퀵슬롯은 호스트가 가지고 있어서, 로컬에 적용하면 뭇이 생겼다가 사라집니다.

살 수 없을 때는 이유를 그리드 아래 줄에 적습니다: ****"골드가 부족해요" / "퀵슬롯에 자리가 없어요"**. 흐리게만 표시하면 두 이유가 구별되지 않습니다.

결들여 고친 것

`BindMerchantWindow`가 "역할이 도둑인가"로 창 유지를 판단하고 있어서, 그대로 두면 ****경찰의 상점이 열린 다음 프레임에 닫혔습니다.**** 이제 범위만 봅니다.

검증

```
| 범위 | 결과 |
|---|---|
| Edit Mode | 290개 **전부 통과**, 컴파일 오류 0 |
| Windows 빌드 | 성공, `PawsAndLoot.Runtime.dll` 11:28 |
| 클라이언트 2개 | 1600×900 창으로 실행 중 |
```

HUD 프리팹은 재생성하지 않았습니다 — 거래창은 런타임 조립이고 가방 프리팹 구조는 그대로입니다.

남은 점

경찰이 너구리와 슈퍼마켓 두 곳에서 ****같은 물건을 같은 값에**** 살 수 있습니다. 의도한 중복입니다(두 역할이 한 지점으로 모이게 하려고) — 다만 암시장은 매 경기 다섯 자리 중 둘만 열리므로(`BlackMarketDraw`) 경찰의 접근도 그 뿔기를 따릅니다. 슈퍼마켓 쪽을 없앨지는 플레이테스트에서 정하실 일로 남겨 뒀습니다.

확인해 주실 것: 경찰로 너구리 앞 `E` → 오른쪽에 세 줄이 뜨고 `BUY`가 눌리는지, 골드가 줄고 퀵슬롯에 들어오는지.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>bj1x22rr1</task-id>
<tool-use-id>toolu_014WCXgjFg82twjJm7j95XTs</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\claudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\Wbj1x22rr1.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Wait for the build and verify" completed (exit code
0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Run PlayMode tests after the input-path changes

어시스턴트

방금 도착한 두 알림은 이미 확인한 빌드를 기다리던 작업입니다 — 새 정보는 없습니다.

기다리는 동안 **PlayMode**를 돌리고 있습니다. ** 지난 두 라운드에서 입력 경로('PlayerInteractionInput', 'NetworkInputBridge')와 'LootSaleZone.Prompt' 문구를 바꿨는데 PlayMode는 그 뒤로 안 돌렸고, 프롬프트 문구나 "E로 판매" 동작을 단정하는 테스트가 있으면 거기서 걸립니다. 결과 나오면 알려드리겠습니다.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>bs3skskzr</task-id>
<tool-use-id>toolu_01VwZUC9JKnwbG186UkafkiV</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\ClaudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\bs3skskzr.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Run PlayMode tests after the input-path changes"
completed (exit code 0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Read PlayMode results

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md

어시스턴트

PlayMode 결과 나왔습니다: **200개 중 198 통과, 1 스킵.** 실패 1건은 기준선과 같은 'CompanionExpressionPlayModeTests'(음성 스택 필요)입니다.

우려했던 부분은 없었습니다 — 입력 경로 변경(E가 판매처에서 상호작용을 넘기지 않게 한 것)과 'LootSaleZone.Prompt' 문구를 단정하는 테스트는 없었습니다. 'LootSalePlayModeTests' 'LootIdempotencyPlayModeTests'는 'TryInteract'를 직접 호출하므로 판매 규칙 회귀는 그대로 살아 있습니다.

이번 두 라운드(E 상호작용, 경찰 구매창) 검증 상태를 '13_CURRENT_STATE.md'의 '최근 검증'에 기록했습니다.

남은 것은 화면 확인뿐입니다 — 클라이언트 2개가 떠 있습니다.

사용자

문제 1. 오른쪽아래 total 돈이 오른쪽으로 밀려있다. 좀 왼쪽으로 옮기자.

2. 라쿤암시장이 게임한번당 하나밖에 안나오는듯하다. 회색쓰레기통5종류는 라쿤 마커에 고정되어있어야 하고

5가지중에 랜덤으로 2종에서 라쿤암시장이 나와야한다.

3. 경찰이 라쿤암시장에 상호작용이 여전히 안된다. E로 라쿤상점을 열어서 아이템을 구매할 수 있어야한다.

어시스턴트

세 가지 다 살펴봅니다. 3번은 스캐너가 역할로 대상을 걸러내는 게 원인일 것 같습니다.

Bash: Find role filtering by interaction type
Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerRolePermissions.cs
Bash: Find Sale type usages and scanner priority
Bash: Read the scene test assertion about sale zones

3번 원인 확인: 'PlayerInteractionType.Sale'이 도둑 전용이라 경찰의 스캐너가 암시장을 아예 대상으로 잡지 않습니다. 2번을 위해 뽑기 코드를 봅니다.

Read: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/BlackMarketDraw.cs
Bash: Find black market construction in the map setup
Bash: Read the black market builder
Bash: Read black market placement and spots
Bash: Find sale zone and draw wiring for black markets

원인 셋 다 잡혔습니다. 순서대로 고칩니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/MerchantTradePresenter.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerRolePermissions.cs
Bash: Read the permission test cases
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Tests/EditMode/PlayerRoleTests.cs

Now 2번: 쓰레기통은 다섯 곳에 고정하고, 라쿤과 판매처만 두 곳에서 커지게 구조를 바꿉니다.

Bash: Read the rest of CreateRaccoonInBin
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
PowerShell: Close clients before rebuilding the scene
Bash: Find the map rebuild entry point

씬 구조를 바꿨으니 'Game' 씬을 재생성하고 검증까지 이어서 돌립니다.

Bash: Rebuild the Game scene
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Verify the scene rebuild
Bash: Read the compile errors

두 번째 호출 지점이 있습니다 — 뽑기와 무관한 **고정 라쿤**입니다. 사용자가 본 "하나"가 이것일 가능성이 큼니다.

Bash: Read the legacy fixed raccoon placement
Bash: Check raccoon greeter test expectations
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Editor/GreyboxMapSetup.cs
Bash: Rebuild the Game scene again
Bash: Wait for the scene rebuild and verify
Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md
Bash: Check scene rebuild progress
Bash: Verify the scene rebuild result

씬 재생성 성공 — 다섯 곳 모두 'Market' 자식 아래에 판매처가 붙었고 'ProjectSettings'는 깨끗합니다. 이제 검증합니다.

Bash: Run EditMode then PlayMode tests

세 가지 다 고쳤습니다. 검증이 도는 동안 원인을 정리합니다.

1. 'TOTAL' 금액이 오른쪽으로 밀린 것 — 제목과 같은 pivot 실수였습니다. 'Anchor'는 pivot을 놓고 새 'RectTransform'의 pivot은 가운데라서, 폭 120을 오른쪽에서 24px 안쪽에 "중심"으로 두면 오른쪽 끝을 **36px 넘어갑니다**. 금액과 코인 모두 pivot을 오른쪽 끝으로 잡았습니다.

2. 암시장이 하나만 나오던 것 — 원인이 두 겹이었습니다.

- **여섯 번째 라쿤이 있었습니다.** 다섯 곳의 암시장 말고, 거래 야드에 **판매처가 없는** 라쿤이 하나 더 고정으로 있었습니다. 뽑기와 무관해서 항상 있고, 아무것도 하지 않습니다. 뽑기가 진짜 시장 셋을 숨기는 동안 확실히 찾을 수 있는 라쿤은 그 하나뿐이었으니, 바깥에서 보면 정확히 "게임당 하나만 나온다"입니다. 지웠습니다.

- **뽑기가 자리 전체를 겹칩니다.** 그래서 다섯 중 셋이 마을에서 사라졌습니다. 풀밭에서는 "여기에 시장이 생길 수도 있다"를 배울 수 없습니다. 이제 **쓰레기통은 다섯 곳에 그대로 있고**, 뽑기는 그 안의 `Market` 자식(라쿤 + 판매처)만 겹칩니다 — 같은 뽑기를 눈에 보이게 말한 것입니다.

****3. 경찰 상호작용**** — 구매 창을 만들어 놓고도 안 열린 이유는 새 코드가 아니었습니다.

`PlayerRolePermissions`에 `Sale => role == Thief`가 있어서 **스캐너가 암시장을 경찰에게는 대상으로 내놓지 않았고**, 키 입력이 작용할 것이 없으니 창은 열릴 기회조차 없었습니다. 증상은 가장 최근 코드를 가리키는데 원인은 한 역할만 볼일이 있던 시절의 권한이었습니다. `Sale => true`로 바꿨고, **파는 것은 여전히 도둑만**입니다 — 그 거절은 `LootSaleZone.TryInteract`에 있고 그쪽은 역할을 이름으로 말할 수 있습니다. `PlayerRoleTests`의 해당 케이스도 이유를 적어 함께 바꿨습니다.

`Game.unity`가 재생성되어 통째로 다시 쓰였습니다(구조 변경이라 불가피). `ProjectSettings`는 깨끗한지 확인했습니다.

Edit/PlayMode 결과 나오면 빌드해서 클라이언트 2개 띄우고 알려드리겠습니다.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>br6ca8twx</task-id>
<tool-use-id>toolu_01QZckTGMrdAxvs996J2zQWA</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\claudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\Wbr6ca8twx.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Wait for the scene rebuild and verify" completed (exit
code 0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Check test run progress

Bash: Read EditMode results

Bash: Read PlayMode results

어시스턴트

Edit Mode 290개 전부 통과, Play Mode 200개 중 198 통과 — 실패 1건은 기준선과 같은 `CompanionExpression`입니다. 씬 재생성과 권한 변경 모두 회귀 없습니다. 빌드합니다.

Bash: Rebuild the Windows player

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/docs/13_CURRENT_STATE.md

Bash: Wait for the build and verify output

Bash: Check build status

Bash: Check draw logging and scene object counts

씬 실측: `Raccoon Merchant Bin` 5개, `Market` 자식 5개 — 여섯 번째 라쿤이 사라졌습니다.

Bash: Check build completion

Bash: Verify the build had no compile errors

PowerShell: Launch two rebuilt clients

세 가지 다 반영된 빌드로 클라이언트 2개 띄웠습니다.

검증

범위	결과
Edit Mode	290개 **전부 통과**
Play Mode	200개 중 **198 통과** + 1 스킵 — 실패 1건은 기준선과 같은
`CompanionExpression`(음성 필요)	
`Game` 씬 재생성	성공. 로그: 다섯 곳 모두 `Market` 자식 아래 판매처, 쓰레기통 다섯 곳 유지
씬 실측	`Raccoon Merchant Bin` **5개**, `Market` 자식 **5개** — 여섯 번째 라쿤 없음
`ProjectSettings`	깨끗함 (평면도 도구가 더럽히는 항목 없음)
Windows 빌드	성공, `PawsAndLoot.Runtime.dll` 12:16

확인 부탁드립니다

1. **`TOTAL` 금액**이 패널 안쪽에 들어왔는지 (코인 왼쪽, 금액이 오른쪽 테두리에서 28px 안).
2. **쓰레기통 다섯 개가 매 경기 그대로 있고**, 그중 **두 곳에만 라쿤**이 있는지. 열린 두 곳은 경기마다 달라야 합니다 — 두 판 돌려 보시면 조합이 바뀌는지 보입니다.
3. **경찰로 라쿤 앞 `E`** → `RACCOON GOODS` 세 줄(끈끈이 뿔 60 · 센서 라이트 90 · 참치캔 40)과 `BUY`. 누르면 골드가 줄고 퀵슬롯에 들어와야 합니다. 골드가 부족하거나 자리가 없으면 그리드 아래에 이유가 뜹니다.

한 가지 미리 말씀드릴 점: 경기 시작 전(`READY`)에는 뽑기가 **다섯 곳을 전부 열어 둡니다** — 로비와 카운트다운에서 마을이 이유 없이 비어 보이지 않게 하려는 기존 동작입니다. 라쿤 두 마리만 보이는 것은 경기가 `PLAYING`으로 들어간 뒤입니다.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>bsu979q0a</task-id>
<tool-use-id>toolu_0155GAReyk1crnM5SZTfraa7</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\ClaudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\bsu979q0a.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Wait for the build and verify output" completed (exit code
0)</summary>
</task-notification>
```

어시스턴트

방금 알림은 이미 확인한 빌드를 기다리던 작업입니다 — 새 정보는 없습니다.

세 가지 수정 모두 빌드에 들어갔고 클라이언트 2개가 떠 있습니다. 화면 확인 결과를 알려 주시면
이어서 고치겠습니다.

한 가지 남겨 둔 것을 밝혀 둡니다: 지난 라운드에서 진단용으로 넣은 `LootCarrier.TryAcquire`의
`Pickup refused: <이유>` 로그를 **그대로 뒀습니다.** 획득이 안 될 때 여덟 가지 거절 중 어느 것인지
바로 나오고, 조용한 거절은 이 저장소가 반복해서 대가를 치른 패턴이라 남겨 두는 편이 낫다고
봤습니다. 빼는 편이 좋으시면 지우겠습니다.

1번째 사진에서 도둑이 고양이에게 상호작용하면 경찰화면에 도둑배낭이 뜨는 버그가 있다. 도둑이 고양이에게 말을 걸면 도둑화면에 도둑가방 + 고양이 가방이 뜨며, 고양이 가방의 물건을 도둑에게 옮길 수 있어야 한다. 두 번째 사진에서 경찰이 물건을 구매할 때 물건이 얼마인지 알아야 해. 오른쪽 동그라미 친 부분에서 동전모양을 살짝 왼쪽으로 옮기고 그 오른쪽에 가격 표기하자. 또 걸을 때 팔을 벌린 상태로 고정인데, 너무 대충 만든 느낌이 난다. 걸을 때와 점프할 때 팔을 좀 더 위아래로 흐느적 흐느적 하는걸 좀만 더 크게 넣을 수 있을까? 또 집 내부들에 보물, 물건 배치가 안되어있다. 마커가 찍어져 있을텐데 만약 마커가 7개면 4군데, 마커가 10개면 7군데 이런 식으로 겹치지않는 종류로 그 건물에서 뜰 수 있는 물건이 랜덤으로 배치가 되게 해줘. 도둑은 물건을 E 상호작용으로 획득해 인벤토리에 가질 수 있어야 하고, 경찰은 물건을 획득하지는 못하는데 물건이 남았는지 아니면 이미 도둑이 가져가서 없는지는 알아야해. 수정하고 메인에 푸시해줘

어시스턴트

많은 항목입니다. 먼저 제일 걱정되는 것부터 — 제가 씬을 재생성했는데 실내 보물이 그때 날아간 것인지 확인합니다.

Bash: Count loot items and interior markers in the rebuilt scene

실내 보물은 씬에 33개 있으니 재생성으로 날아간 것은 아닙니다. 순서대로 처리합니다. 먼저 2번(가격 표기) — 원인이 명확합니다.

Bash: Read the row coin and price anchors

Bash: Fix row coin and price layout for both modes

1번은 거래창과 같은 원인일 것 같습니다 — 상호작용이 호스트에서 실행되니까요. 확인합니다.

Bash: Check how the cat exchange event is raised

Bash: Read the cat interactable's TryInteract

1번 원인 확정 — 'TryInteract'가 이벤트만 던지는데 그게 호스트에서 실행됩니다. 화면이 답하는 상호작용을 표시하는 인터페이스로 정리합니다.

Write: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/IScreenAnsweredInteractable.cs

Bash: Mark the sale zone and update the scanner

Bash: Read the cat interactable class declaration

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Companions/CatInventoryInteractable.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Players/PlayerInteractionScanner.cs

Now the HUD가 고양이 가방도 로컬에서 열게 합니다.

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/UI/RoleAwareHudController.cs

4번 실내 배치를 확인합니다 — 씬에 보물 33개는 있으니 매 경기 자리에 놓는 쪽을 봅니다.

Bash: Read the loot spot draw and its wiring

Bash: Check whether interiors survived the scene rebuild

Bash: Read the deal gate and find arm swing code

'LootSpotDraw'가 에디터 스크립트로 채운 'List'를 쓰고 있습니다 — CLAUDE.md가 경고한 그 함정입니다. 씬에 실제로 남았는지 봅니다.

Bash: Check whether the draw lists survived scene serialization

배치 목록은 씬에 살아 있습니다 (10/7, 7/4, 7/4, 9/6, 7/4 — 정확히 "마커 3"). 그러면 나눠주는 시점이 문제입니다.

Bash: Read the authority check

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootSpotDraw.cs

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Gameplay/Loot/LootSpotDraw.cs

PowerShell: Close clients before running tests

Bash: Run EditMode then PlayMode tests

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/CHANGELOG.md

Bash: Check test progress

Bash: Check the animator guard and the existing procedural swing

팔은 이미 `CompanionLegAnimator`가 흔들고 있고 진폭만 작습니다 — 프로브가 허벅지 24°를 실측했으니 플레이어에도 붙어 있습니다. 값을 봅니다.

Bash: Read swing amplitudes and their callers

Bash: Read the arm amplitude field

Edit: C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Assets/_Project/Scripts/Animation/CompanionLegAnimator.cs

Bash: Read test results

Bash: Final verification run over all edits

네 항목 중 ****셋**을 고쳤고 하나는 진단만 ****** 했습니다. 최종 검증이 도는 중이고, 통과하면 푸시하겠습니다. 그 전에 지금 상태를 정확히 말씀드립니다.

고친 것

****1. 고양이 가방이 경찰 화면에 뜨던 것**** — 암시장과 ****똑같은 원인****이었습니다.

`CatInventoryInteractable.TryInteract`는 이벤트만 던지는데 그것이 호스트에서 실행되니, 경찰이 호스트일 때 두 가방이 경찰 모니터에 열립니다. "키가 아니라 화면이 답하는 상호작용"을 `IScreenAnsweredInteractable`로 표시하고, 로컬 입력 두 경로가 그 키를 넘기지 않고 HUD가 같은 키 이벤트로 ****누른 기계에**** 엮입니다. 호스트에서 하던 일이 없으니 잃는 것도 없습니다 — 옮기는 것은 그다음의 클릭이고 `ContainerTransfer`로 따로 갑니다. 도둑 화면에 도둑 가방 + 고양이 가방이 뜨고, 칸을 눌러 옮기는 기존 경로는 그대로입니다.

****2. 구매 창 가격**** — 가격이 고정 위치에 있고 86px `BUY` 버튼이 그 위를 완전히 덮고 있었습니다. 그러지긴 했고 버튼 뒤였습니다. 이제 버튼 폭을 지나 오른쪽에서부터 배치하고, 코인을 왼쪽으로 옮긴 뒤 그 오른쪽에 숫자를 왼쪽 정렬로 놓아 세 줄이 코인에 맞춰 섭니다.

****3. 팔 흔들림**** — `armAmplitude`를 0.34 → ****0.62****로 올렸습니다(어깨 약 8° → 15°). 다만 ****"벌린 상태"는 진폭 문제가 아닙니다****: 팔이 몸에서 벌어진 채로 시작하는 바인드 포즈이고, 애니메이터는 스윙 축으로만 돌리므로 벌어짐은 그대로 남습니다. 팔을 옆구리로 내리려면 어깨에 상시 내림 회전을 놓아야 하는데, 그 축은 릭마다 달라서(이 파일이 "가정하지 말고 측정하라"고 적어 둔 부분) 화면을 보면서 맞춰야 합니다. 진폭만 올린 상태로 한 번 보시고, 여전히 벌어져 보이면 그 축을 측정해 넣겠습니다.

****4. 실내 보물**** — ****이미 구현되어 있고 씬에 들어 있습니다.**** 실측: 방 5곳, 자리/개수가 ****10/7 · 7/4 · 7/4 · 9/6 · 7/4**** — 정확히 말씀하신 "마커 3"이고, 종류는 겹치지 않게 매 경기 `LootSpotDraw`가 다시 놓습니다. 도둑의 `E` 획득도 이미 동작합니다(`LootPickupProgress` 타이머 경유). 경찰은 획득 불가(`Loot`는 도둑 전용)이고, 남았는지 여부는 ****물건이 그 자리에 보이는지****로 알 수 있습니다 — 팔리거나 집히면 사라집니다.

그 안에서 ****실제 결함 하나를 찾아 고쳤습니다****: `LootSpotDraw`가 "내가 나눠주는 기계인가"를 묻기 ****전에**** `\_dealt`를 세웠습니다. 경기 시작 프레임에 플레이어 오브젝트가 아직 없으면 그 방은 ****경기 내내 저작 시점 그대로**** 남고 로그도 남지 않습니다. 결정한 뒤에 세우도록 바꿨고, 권한 조치는 캐시했습니다(방마다 매 프레임 씬 전체를 훑고 있었습니다).

****보신 증상이 이것으로 다 설명되는지는 확신할 수 없습니다.**** 두 클라이언트로 같은 집에 들어가 확인해야 합니다.

검증

Edit Mode 290개 전부 통과(중간 실행). 마지막 두 수정(`LootSpotDraw` 팔 진폭)까지 포함한 Edit/PlayMode 재실행이 진행 중입니다.

한 가지 더

이 대화가 컨텍스트 한계에 **가까워졌습니다.** 처음 지시하신 대로 알려드립니다 — 요약이 일어나면 원문이 제 컨텍스트에서 사라지므로, 지금 PDF로 저장해 두는 편이 안전합니다. 검증이 끝나 푸시한 직후에 만들까요, 아니면 지금 바로 만들까요?

사용자

```
<task-notification>
<task-id>bieqizgd8</task-id>
<tool-use-id>toolu_016K5n6BFbeJSBvDpE1tALBb</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\SSAFY\AppData\Local\Temp\claudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecce2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\Wbieqizgd8.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Final verification run over all edits" completed (exit code
0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Read final verification results

어시스턴트

두 Unity 배치가 겹쳐 실행돼서 뒤텔것이 프로젝트 잠금을 못 얻었습니다 — 결과 XML이 없습니다. 정리하고 다시 돌립니다.

PowerShell: Check for running Unity and existing result files

Bash: List recent test result files

Bash: Check for the j and k result files specifically

Bash: Read the j-run results

항목 1.2.4(배치 결함)까지는 검증됐습니다 — Edit 290/290, Play 200개 중 198(기준선과 동일). 팔 진폭만 그 실행 뒤에 바꿨으니 그것까지 포함해 한 번 더 돌립니다.

Bash: Final sequential verification run

Bash: Check branch and remote state before pushing

Bash: Check final run progress

Note: `play-final2.xml`이 09:56자 **낡은 파일**입니다. 속지 않게 지웁니다.

Bash: Remove the stale result file

Bash: Read the final EditMode results

Bash: Check the PlayMode run

Bash: Wait for and read the final PlayMode results

Edit Mode 290/290 (팔 진폭 포함). PlayMode를 기다리는 동안 커밋을 준비합니다.

Bash: Summarise what would be committed

Bash: Inspect remaining untracked files and drop the test temp scene

Bash: Check the PlayMode wait output

Bash: Read the final PlayMode result

Bash: Wait then read the final PlayMode result

PlayMode를 기다리는 중입니다. 결과가 기준선(198/200)과 같으면 바로 커밋·푸시하겠습니다.

그동안 정리한 것: PlayMode 실행이 남긴 임시 씬(`Assets/InitTestScene...unity`)이 커밋 대상에 올라와 있어 지웠습니다. 커밋에 들어갈 것은 수정 41개 + 새 파일 14개(`LootBag`, `MerchantTradePresenter`,

`HudSpriteLibrary`, `HudPanelSkin`, `CurrencyBadgeView`, `InventorySlotDragHandler`, `IScreenAnsweredInteractable`)와 재생성된 `Game.unity`입니다.

사용자

```
<task-notification>
<task-id>b9cycvtdj</task-id>
<tool-use-id>toolu_01HzBTHbG6yoAm9bmwHaeMxd</tool-use-id>
<output-file>C:\WUsers\SSAFY\AppData\Local\Temp\ClaudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\Wb9cycvtdj.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Final sequential verification run" completed (exit code
0)</summary>
</task-notification>
```

Bash: Read the final PlayMode result

어시스턴트

기준선과 동일합니다 — Edit 290/290, Play 200개 중 198 통과(실패 1건은 음성 스택이 필요한 `CompanionExpression`). 커밋하고 푸시합니다.

Bash: Commit all the work

Bash: Push to main

main에 푸시했습니다 — `71aa6cf..12fe448`.

이번 요청 4항목

|| 상태 |

|---|---|

| 1. 고양이 가방이 경찰 화면에 뜸 | ****고침**** |

| 2. 구매 창 가격 표기 | ****고침**** |

| 3. 걷기.점프 팔 동작 | ****진폭만 올림.**** 남은 부분 있음 |

| 4. 실내 보물 배치 | ****이미 구현돼 있었고****, 그 안의 실제 결함 하나를 고침 |

****1번**** — 암시장과 똑같은 원인입니다. `CatInventoryInteractable.TryInteract`는 이벤트만 던지는데 그것이 호스트에서 실행되니, 경찰이 호스트일 때 두 가방이 경찰 모니터에 열립니다. `IScreenAnsweredInteractable`로 표시하고 HUD가 같은 키 이벤트로 ****누른 기계에**** 엽니다.

****2번**** — 가격이 고정 위치에 있고 86px `BUY` 버튼이 그 위를 덮고 있었습니다. 그러지긴 했고 버튼 뒤였습니다. 코인을 왼쪽으로 옮기고 그 오른쪽에 숫자를 놓았습니다.

****3번**** — 여기가 절반입니다.****** 진폭을 0.34 → 0.62(어깨 8° → 15°)로 올렸지만, ****"벌린 상태"**는 진폭 문제가 아닙니다.****** 팔이 몸에서 벌어진 채로 시작하는 바인드 포즈이고 애니메이터는 스윙 축으로만 돌리므로 벌어진 채로 남습니다. 팔을 옆구리로 내리려면 어깨에 상시 내림 회전이 필요한데, 그 축은 릭마다 다릅니다(이 파일이 "가정하지 말고 측정하라"고 적어 둔 부분). 화면을 보면서 측정해야 해서 추측으로 넣지 않았습니다. 점프 자세의 팔도 같은 이유로 손대지 않았습니다.

****4번**** — 실측하니 이미 들어 있었습니다: 방 5곳, 자리/개수가 ****10/7 · 7/4 · 7/4 · 9/6 · 7/4**** — 정확히 "마커 3", 종류 겹치지 않게 매 경기 재배치, 도둑 `E` 획득 동작, 경찰은 획득 불가하고 남았는지는 물건이 보이는지로 판단. 그 안에서 ****결함 하나를 찾았습니다****: `LootSpotDraw`가 권한을 묻기 ****전에**** `\_dealt`를 세워서, 경기 시작 프레임에 플레이어가 아직 스폰되지 않아 답할 수 없으면 그

방은 경기 내내 저작 시점 그대로 남고 로그도 남지 않았습니다. 이것이 보신 증상을 다 설명하는지는 **두 클라이언트로 같은 집에 들어가 봐야** 합니다.

검증

Edit Mode 290개 전부 통과 · Play Mode 200개 중 198 통과 + 1 스킵(기준선과 동일). 커밋 전 PlayMode가 남긴 임시 싼을 지웠습니다.

컨텍스트

한계에 가까워졌다고 앞서 말씀드렸고 아직 답을 못 받았습니다. **요약이 일어나면 원문이 사라지므로 지금 PDF로 저장해 두는 편이 안전합니다** — 만들까요? (`ui-conversation-2026-08-06.pdf`)

사용자

```
<task-notification>
<task-id>by95s816x</task-id>
<tool-use-id>toolu_01NxyThg3R8EdrLHCMmBUYHx</tool-use-id>
<output-file>C:\Users\WSSAFY\AppData\Local\Temp\claudeWC--Users-SSAFY-paws-and-loot
W9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433\tasks\by95s816x.output</output-file>
<status>completed</status>
<summary>Background command "Wait for and read the final PlayMode results" completed
(exit code 0)</summary>
</task-notification>
```

어시스턴트

방금 알림도 이미 읽은 PlayMode 결과를 기다리던 작업입니다 — 새 정보 없습니다.

PDF는 두 번 물었는데 답을 받지 못했고, 요약이 일어나면 원문이 사라져 되돌릴 수 없습니다. 처음에 주신 지시가 "기록이 최대가 되면 알리고 저장할 것"이었으니, 알린 뒤 저장하는 쪽으로 진행하겠습니다. 원문 전사 파일을 찾습니다.

Bash: Locate the session transcript file

전사 파일을 찾았습니다 (5.7MB). PDF로 변환합니다.

Skill: anthropic-skills:pdf

사용자

Base directory for this skill: C:\Users\WSSAFY\AppData\Roaming\Claude\local-agent-mode-sessions\skills-plugin\W623d12bd-0628-4b12-bfaa-d5292ce30f3d\W23874f0d-f4a6-4a65-b83b-099edf21edd3\skills\pdf

PDF Processing Guide

Overview

This guide covers essential PDF processing operations using Python libraries and command-line tools. For advanced features, JavaScript libraries, and detailed examples, see [REFERENCE.md](#). If you need to fill out a PDF form, read [FORMS.md](#) and follow its instructions.

Quick Start

```

```python
from pypdf import PdfReader, PdfWriter

Read a PDF
reader = PdfReader("document.pdf")
print(f"Pages: {len(reader.pages)}")

Extract text
text = ""
for page in reader.pages:
 text += page.extract_text()
```

## Python Libraries

### pypdf - Basic Operations

#### Merge PDFs
```python
from pypdf import PdfWriter, PdfReader

writer = PdfWriter()
for pdf_file in ["doc1.pdf", "doc2.pdf", "doc3.pdf"]:
 reader = PdfReader(pdf_file)
 for page in reader.pages:
 writer.add_page(page)

with open("merged.pdf", "wb") as output:
 writer.write(output)
```

#### Split PDF
```python
reader = PdfReader("input.pdf")
for i, page in enumerate(reader.pages):
 writer = PdfWriter()
 writer.add_page(page)
 with open(f"page_{i+1}.pdf", "wb") as output:
 writer.write(output)
```

#### Extract Metadata
```python
reader = PdfReader("document.pdf")
meta = reader.metadata

```

```

print(f"Title: {meta.title}")
print(f"Author: {meta.author}")
print(f"Subject: {meta.subject}")
print(f"Creator: {meta.creator}")
'''

Rotate Pages
```python
reader = PdfReader("input.pdf")
writer = PdfWriter()

page = reader.pages[0]
page.rotate(90) # Rotate 90 degrees clockwise
writer.add_page(page)

with open("rotated.pdf", "wb") as output:
writer.write(output)
'''

### pdfplumber - Text and Table Extraction

#### Extract Text with Layout
```python
import pdfplumber

with pdfplumber.open("document.pdf") as pdf:
for page in pdf.pages:
text = page.extract_text()
print(text)
'''

Extract Tables
```python
with pdfplumber.open("document.pdf") as pdf:
for i, page in enumerate(pdf.pages):
tables = page.extract_tables()
for j, table in enumerate(tables):
print(f"Table {j+1} on page {i+1}:")
for row in table:
print(row)
'''

#### Advanced Table Extraction
```python
import pandas as pd

```

```

with pdfplumber.open("document.pdf") as pdf:
 all_tables = []
 for page in pdf.pages:
 tables = page.extract_tables()
 for table in tables:
 if table: # Check if table is not empty
 df = pd.DataFrame(table[1:], columns=table[0])
 all_tables.append(df)

Combine all tables
if all_tables:
 combined_df = pd.concat(all_tables, ignore_index=True)
 combined_df.to_excel("extracted_tables.xlsx", index=False)

```

### ### reportlab - Create PDFs

#### #### Basic PDF Creation

```

```python
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.pdfgen import canvas

c = canvas.Canvas("hello.pdf", pagesize=letter)
width, height = letter

# Add text
c.drawString(100, height - 100, "Hello World!")
c.drawString(100, height - 120, "This is a PDF created with reportlab")

# Add a line
c.line(100, height - 140, 400, height - 140)

# Save
c.save()

```

Create PDF with Multiple Pages

```

```python
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Paragraph, Spacer, PageBreak
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet

doc = SimpleDocTemplate("report.pdf", pagesize=letter)
styles = getSampleStyleSheet()
story = []

```

```
Add content
title = Paragraph("Report Title", styles['Title'])
story.append(title)
story.append(Spacer(1, 12))

body = Paragraph("This is the body of the report. " * 20, styles['Normal'])
story.append(body)
story.append(PageBreak())
```

```
Page 2
story.append(Paragraph("Page 2", styles['Heading1']))
story.append(Paragraph("Content for page 2", styles['Normal']))
```

```
Build PDF
doc.build(story)
...
```

#### #### Subscripts and Superscripts

**\*\*IMPORTANT\*\*:** Never use Unicode subscript/superscript characters (  $\substack{1234}$  ,  $\supset$  ) in ReportLab PDFs. The built-in fonts do not include these glyphs, causing them to render as solid black boxes.

Instead, use ReportLab's XML markup tags in Paragraph objects:

```
```python
from reportlab.platypus import Paragraph
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet

styles = getSampleStyleSheet()

# Subscripts: use <sub> tag
chemical = Paragraph("H<sub>2</sub>O", styles['Normal'])

# Superscripts: use <sup> tag
squared = Paragraph("x<sup>2</sup> + y<sup>2</sup>", styles['Normal'])
```
```

For canvas-drawn text (not Paragraph objects), manually adjust font the size and position rather than using Unicode subscripts/superscripts.

#### ## Command-Line Tools

```
pdftotext (poppler-utils)
```bash
# Extract text
```

```
pdftotext input.pdf output.txt
```

```
# Extract text preserving layout
```

```
pdftotext -layout input.pdf output.txt
```

```
# Extract specific pages
```

```
pdftotext -f 1 -l 5 input.pdf output.txt # Pages 1-5
```

```
...
```

```
### qpdf
```

```
```bash
```

```
Merge PDFs
```

```
qpdf --empty --pages file1.pdf file2.pdf -- merged.pdf
```

```
Split pages
```

```
qpdf input.pdf --pages . 1-5 -- pages1-5.pdf
```

```
qpdf input.pdf --pages . 6-10 -- pages6-10.pdf
```

```
Rotate pages
```

```
qpdf input.pdf output.pdf --rotate=+90:1 # Rotate page 1 by 90 degrees
```

```
Remove password
```

```
qpdf --password=mypassword --decrypt encrypted.pdf decrypted.pdf
```

```
...
```

```
pdftk (if available)
```

```
```bash
```

```
# Merge
```

```
pdftk file1.pdf file2.pdf cat output merged.pdf
```

```
# Split
```

```
pdftk input.pdf burst
```

```
# Rotate
```

```
pdftk input.pdf rotate 1east output rotated.pdf
```

```
...
```

```
## Common Tasks
```

```
### Extract Text from Scanned PDFs
```

```
```python
```

```
Requires: pip install pytesseract pdf2image
```

```
import pytesseract
```

```
from pdf2image import convert_from_path
```

```
Convert PDF to images
```

```

images = convert_from_path('scanned.pdf')

OCR each page
text = ""
for i, image in enumerate(images):
 text += f"Page {i+1}:Wn"
 text += pytesseract.image_to_string(image)
 text += "WnWn"

print(text)
'''

Add Watermark
```python
from pypdf import PdfReader, PdfWriter

# Create watermark (or load existing)
watermark = PdfReader("watermark.pdf").pages[0]

# Apply to all pages
reader = PdfReader("document.pdf")
writer = PdfWriter()

for page in reader.pages:
    page.merge_page(watermark)
    writer.add_page(page)

with open("watermarked.pdf", "wb") as output:
    writer.write(output)
'''

### Extract Images
```bash
Using pdffimages (poppler-utils)
pdffimages -j input.pdf output_prefix

This extracts all images as output_prefix-000.jpg, output_prefix-001.jpg, etc.
'''

Password Protection
```python
from pypdf import PdfReader, PdfWriter

reader = PdfReader("input.pdf")
writer = PdfWriter()

```

```

for page in reader.pages:
writer.add_page(page)

# Add password
writer.encrypt("userpassword", "ownerpassword")

with open("encrypted.pdf", "wb") as output:
writer.write(output)
...

```

Quick Reference

Task	Best Tool	Command/Code
Merge PDFs	pypdf	<code>`writer.add_page(page)`</code>
Split PDFs	pypdf	One page per file
Extract text	pdfplumber	<code>`page.extract_text()`</code>
Extract tables	pdfplumber	<code>`page.extract_tables()`</code>
Create PDFs	reportlab	Canvas or Platypus
Command line merge	qpdf	<code>`qpdf --empty --pages ...`</code>
OCR scanned PDFs	pytesseract	Convert to image first
Fill PDF forms	pdf-lib or pypdf	(see FORMS.md) See FORMS.md

Next Steps

- For advanced pypdfium2 usage, see REFERENCE.md
- For JavaScript libraries (pdf-lib), see REFERENCE.md
- If you need to fill out a PDF form, follow the instructions in FORMS.md
- For troubleshooting guides, see REFERENCE.md

ARGUMENTS: Convert the Claude Code session transcript JSONL at C:/Users/SSAFY/.claude/projects/C--Users-SSAFY-paws-and-loot/9e7ecee2-8043-40bb-ae8d-b6b5c9917433.jsonl into a readable PDF of the conversation (user and assistant messages, with tool calls summarised rather than dumped in full). Korean text must render correctly. Output to C:/Users/SSAFY/paws-and-loot/Submission/ui-conversation-2026-08-06.pdf

Bash: Inspect the transcript structure

Bash: Build the conversation PDF with a Korean font

Bash: Install reportlab

Bash: Build the conversation PDF