# 9강 Event Review

**by** 김성동 (컴퓨터공학부)



### 알아야 할 것들

#### 이벤트기본


- 1. 이벤트란?
- 2. 이벤트 리스너 작성 방법
- 3. 이벤트가 DOM tree를 따라 흘러가는 경로

#### 특정이벤트

- 1. onload 리스너
- 2. 폼에 발생하는 이벤트 리스너 작성
- 3. 마우스, 키 관련 이벤트들

## 이벤트란무엇인가?

- 사용자의 입력, 문서나 브라우저의 상태 변화를 JS code에 알리는 것
- 이벤트 리스너: 이벤트 발생시 실행되는 코드
- eventName onEventName



### 이벤트리스너 만들기


1. HTML tag 내에

2. DOM 객체의 이벤트리스너 property에

3. DOM 객체의 addEventListener() 메소드

익명함수로 작성되기도 함

연습할 것들: 예제 9-1, 9-2, 9-3



## 이벤트객체

- 이벤트에 대한 정보를 담은 객체
- 이벤트 처리 후 객체가 소멸됨
- target 프로퍼티: 이벤트를 발생시킨 DOM 객체
- preventDefault()
- 연습: 예제 9-5



### 이벤트흐름

1 2 3 3 개체 단계 이벤트 발생 비블 단계 이벤트 타겟 객체 → window 객체

이벤트가 발생하면, window 객체에 도달 → DOM 트리를 따라 이벤트 타겟 객체에 도달 → 다시 window 객체로 돌아감

- 캡처 리스너
- 버블 리스너: 기본값
- stopPropagation()





## 마우스 핸들링

- 이벤트 객체
  - 마우스 좌표 등 property
  - onclick, ondblclick, onmousedown, onmouse on,...
- 예제 9-11, 9-12

### onload

문서/이미지 등의 로딩 완료시 발생하는 load event 처리를 위한 이벤트 리스너





#### 웹 페이지 로딩 완료

window 객체에 발생

이미지 로딩 완료

이미지 객체의 onload 리스너

## 이미지로딩

1


새로운이미지 객체 생성 new Image()

2

src 프로퍼티에 파일 이름 설정 이미지 로딩 시작

3


이미지로딩완료시 load 이벤트 발생



## 라디오버튼과체크박스

- 라디오 버튼 객체들 알아내기
  - name 프로퍼티의 값이 같아야 함
  - document.getElementsByName("name\_property")
  - 예제 9-17

- 체크박스 객체
  - 예제 9-18



## select 객체와 onchange




- 선택된 옵션 알아내기
  - sel = document.getElementById("id\_name");
  - index = sel.selectedIdx;



- 옵션 선택
  - sel.selectedIndex = 2



- onchange 리스너: 선택된 옵션이 변경되면 change event 발생
- 예제 9-19



## 키이벤트


- onkeydown
  onkeydown 이벤트는 키를 누를 때 발생
- onkeypress onkeypress 이벤트는 문자 키를 누를 때 발생
- onkeyup onkeyup 이벤트는 키를 놓을 때 발생

## onreset it onsubmit




onreset

reset 버튼 클릭시



onsubmit

submit 버튼 클릭시



리스너

form tag에