

[질문]2주차 VGG16 관련한 질문 드립니다. (2)

보낸 사람 김종범 (03.20 21:51)

받는 사람 nic503@naver.com

1/1명 읽음

1.

```
Epoch 1/10
-----
InvalidArgumentError                                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-26-c0a470ec922b> in <module>()
      1 # hist = model.fit_generator(generator=flow_tr, validation_data=flow_test, epochs=10)
----> 2 hist = model.fit(flow_tr, epochs=10)

----- 6 frames -----
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/tensorflow/python/eager/execute.py in quick_execute(op_name, num_outputs, inputs,
attrs, ctx, name)
      58     ctx.ensure_initialized()
      59     tensors = pywrap_tfe.TFE_Py_Execute(ctx._handle, device_name, op_name,
----> 60                                     inputs, attrs, num_outputs)
      61 except core._NotOkStatusException as e:
      62     if name is not None:

InvalidArgumentError: Can not squeeze dim[1], expected a dimension of 1, got 2
[[node Squeeze (defined at <ipython-input-24-daba43af97de>:1) ]] [Op:__inference_train_function_4589]

Function call stack:
train_function

SEARCH STACK OVERFLOW
```

model.fit()에서 에러가 나는데 뭐가 틀렸는지 모르겠습니다... 강사님 코드랑 거의 동일한데..

김종범

디지털혁신팀 / 매니저

서울특별시 용산구 한강대로23길 55

Mobile 010-4442-6684

Email 6363@hdc-dvp.com

HDC 현대산업개발