

RE: [질문]2주차 강의 중 질문드립니다.

보낸 사람 이지용 <nic503@naver.com> (03.19 09:52)

받는 사람 김종범

Maxpool2D, Maxpooking2D 는 동일한 함수로,  
강의에서 설명한것처럼 윈도우 단위에서 max값들을 샘플링하는 로직이구요  
Globalmaxpooling2D는 2D전체에서 max값 하나만 뽑는 함수입니다. 이함수는 뒤에 senet배울때 유용하게 사용됩니다

강의에서 구현체 보여드리면서 예제로 다시한번설명드릴게요~

-----Original Message-----  
**From:** "김종범" <6363@hdc-dvp.com>  
**To:** <nic503@naver.com>;  
**Cc:**  
**Sent:** 2021-03-18 (목) 22:56:40 (GMT+09:00)  
**Subject:** [질문]2주차 강의 중 질문드립니다.

1. tf.keras.layers에서 MaxPool2D(), GlobalMaxPool2D(), MaxPooling2D() 이렇게 여러 종류가 있던데요.  
기능적으로, 문법적으로 어떤 차이가 있고 어떤 상황에서 각각을 사용해야 할까요?

김종범  
디지털혁신팀 / 매니저

서울특별시 용산구 한강대로23길 55  
**Mobile** 010-4442-6684  
**Email** [6363@hdc-dvp.com](mailto:6363@hdc-dvp.com)



주고받은 메일 2

이지용	[받은 메일함] RE: [질문]2주차 강의 중 질문드립니다.	03.19 09:52
김종범	[보낸 메일함] [질문]2주차 강의 중 질문드립니다.	03.18 22:56