

# 2021141460159-邓钰川-作业1-1

## 2.4

```
sll $t0, $s0, 2    # $t0 = f * 4
add $t0, $s6, $t0  # $t0 = &A[f]
sll $t1, $s1, 2    # $t1 = g * 4
add $t1, $s7, $t1  # $t1 = &B[g]
lw $s0, 0($t0)     # f = A[f]
addi $t2, $t0, 4   # $t2 = $t0 + 4 = &A[f] + 4 = &A[f+1]
lw $t0, 0($t2)     # $t0 = Memory[$t2+0] = A[f+1]
add $t0, $t0, $s0  # $t0 = $t0 + $s0 = A[f + 1] + f = A[f + 1] + A[f]
sw $t0, 0($t1)     # Memory[$t1 + 0] = $t0
```

后面补了注释，直接一目了然

C

```
B[g] = A[f]+A[1+f]
```

## 2.5

立即数加法可以调一下，在取数的地方处理一下就行

```
sll $s0, $s0, 2
sll $s1, $s1, 2
add $t0, $s6, $s0
add $t1, $s7, $s1
lw $s0, 0($t0)
lw $t0, 4($t0) #这里改了即可
add $t0, $t0, $s0
sw $t0, 0($t1)
```

## 2.6

Address	Data
24	2
28	4
32	3
36	6
40	1

40 1 4

24 2 0

32 3 2

28 4 1

36 6 3

这题38应该是28

Array[2]不动，共4个数位置交换

## 2.6.1

C

```
tmp_1 = Array[0];  
tmp_2 = Array[1];  
Array[0] = Array[4];  
Array[1] = tmp_1;  
Array[4] = Array[3];  
Array[3] = tmp_2;
```

## 2.6.2

```

lw $t0, 0($s6) # $t0=Array[0]
lw $t1, 4($s6) # $t1=Array[1]
sw 16($s6),0($s6) # Array[0]=Array[4]
sw $t0, 4($s6) # Array[1]=$t0=Array[0]
sw 12($s6),16($s6) # Array[4]=Array[3]
sw $t1, 12($s6) # Array[3]=$t1=Array[1]

```

## 2.7

Little-Endian就是低位字节排放在内存的低地址端，高位字节排放在内存的高地址端。

Little-endian	
Address	Data
0	0x12
4	0xef
8	0xcd
12	0xab

Big-Endian就是高位字节排放在内存的低地址端，低位字节排放在内存的高地址端

Big-endian	
Address	Data
0	0xab
4	0xcd
8	0xef
12	0x12

## 2.9

说白了就是取A[i],A[j],要点就是4i与4j相当于左移两位  
最后肯定是sw xx 32(\$s7)

```

sll $t0,$s3,2
add $t0,$t0,$s6
lw $t0,0($t0) #取A[i]
sll $t1,$s4,2
add $t1,$t1,$s6
lw $t1,0($t1) #取A[j]
add $t2,$t0,$t1
sw $t2,32($s7)

```

## 2.10

```

addi $t0, $s6, 4  # $t0 = &A[1]
add $t1, $s6, $0 # $t1 = &A[0]
sw $t1, 0($t0) # A[1] = $t1=&A[0]
lw $t0, 0($t0) # $t0 = A[1] =&A[0]
add $s0, $t1, $t0 # f = $t1 + $t0

```

这个题目比较绕，说白了就是A[1]=&A[0]最后让你把A[1]+&A[0]再换算一下

C

```
f = &A[0]+&A[0];
```