

Seznam požadavků ke zkoušce z Datových struktur II

– Kapitoly a pojmy k ověření –

Matfyz

26. května 2026

1 Statické slovníky

1.1 Teoretický úvod a výpočetní model

- **Výpočetní model Word-RAM:**
 - Definice velikosti slova w a vztah k velikosti univerza U ($u = 2^w$).
 - Přehled operací prováděných v konstantním čase $O(1)$.
 - Paměťová omezení a adresace buněk.
- **Formulace statického slovníkového problému:**
 - Časový invariant operace **Lookup** v nejhorším případě ($O(1)$).
 - Prostorový požadavek na striktně lineární paměť ($O(n)$).

1.2 Perfektní hešování FKS (Fredman, Komlós, Szemerédi)

- **Definice c -univerzálního systému:**
- **Lemma o střední hodnotě počtu kolizí, při výběru náhodné heš. funkce:**
 - Očekávaný počet kolizí v závislosti na parametrech c , n a m .
- **Nalezení perfektní hešovací funkce h pro $m = \lceil n^2 \cdot c \rceil$ a $m = n$:**
 - Markovova nerovnost.
 - Lemma o džbánu.
 - $\mathbb{E}[\#pokusů\ než\ najdeme\ takovou\ h]$.
- **FKS algoritmus:**
 - Dvouúrovňové hešování: f, g_i .
 - $Lookup(x)$.
 - Velikost všech Q_i je $O(n)$ (trik $p_i^2 = p_i + 2\binom{p_i}{2}$).
 - Spotřeba paměti a čas na konstrukci.
- **Odbočka o třídění $x \in_R [0, 1]$:**
 - n přihrádek.
 - Bubblesort v přihrádce v $O(p_i^2)$.
 - Proč to má $O(n)$ složitost?

1.3 Deterministické slovníky

- Redukce z obecného univerza na $O(n^2)$.
- Definice q -dobré funkce
- Lemma pokud (f, g) je q -dobrá a $r \geq \log(n) + 1$, pak $\exists(f', g')$, která je q' -dobrá
 - Umím vyrobit z funkce (f, g) novou, s méně kolizema.
- Tříkrokový algoritmus, pro nalezení perfektní hešovací funkce:
 - Zvolit r . Množina $S \subset 0, 1^w$, kde $w \leq 2\log(n) + O(1)$.
 - $(f, g) \rightarrow (f', g') \rightarrow (f'', g'')$.
 - (f'', g'') je θ -dobrá funkce.
- Zahašování x :
 - Čas $O(1)$ a prostor $O(n)$.
- Důkaz Lemmatu:
 - Seřazení řádků.
 - Volíme posuny a_i náhodně, odhadneme $\#$ nových kolizí ($\#NK$) nově posunutého řádku S_i s do teď posunutými řádky $|S_{<i}|$.
 - Zkoušíme trefit a_i do $O(1)$ pokusů (třeba 2). Ukážeme, kolik maximálně bude střední hodnota $\#NK$.
 - Všechny a_i jdou najít efektivně v čase průměrně $O(n)$.
 - Odhadneme počet všech kolizí, přes všechny řádky.
 - * Vyčistíme sumu od konce: triviální případy $|S_i| = 0$ nebo $|S_i| = 1$.
 - * Omezíme křížové součiny $|S_i| \cdot |S_{<i}|$.
 - * Využijeme odhadu $d^2 \leq 4 \cdot \binom{d}{2}$, což platí pouze pro nějaká d , k provázání $|S_j|^2$ s q , kdy q je celkový počet kolizí původních.
 - * Dosadíme do velké původní sumy pro $\#kolizí$ a dostaneme odhad $\#kolizí \leq n \cdot \lfloor 2^{3-r} \cdot q \rfloor$.
- Derandomizace:
 - Metoda podmíněné střední hodnoty.
 - Jak počítat bity $a_i = 0, 1^r$ efektivně?
 - Složitost zpracování jednoho řádku, plus složitost datové struktury, ve které si udržujeme počty prvků, v sloupečích a podle ní počítáme bity a_i , pro řádek S_i .
 - Celková složitost derandomizovaného algoritmu $O(n \cdot \log(n))$.

2 Celočíselné datové struktury

2.1 van Emde-Boasovy stromy

- Anatomie vEB stromu:
 - $\min(S)$
 - $\max(S')$
 - Přihrádky $P_0, \dots, P_{\sqrt{U}-1}$

- Sumární strom ... Sum
- **Find(x)**
- **Succ(x) (nejbližší následník):**
 - Rychlá kontrola s min .
 - $x = (i, j)$.
 - Zkusíme přihrádku P_i .
 - Jinak vrátíme $P_{Sum.Succ(i).min}$.
- **Insert(x):**
 - Rychlá kontrola s min .
 - Pokud neskončíme, vezmeme x .
 - Upravíme max podle x .
 - $x = (i, j)$.
 - Rekurzíme se podle:
 - * Pokud P_i existuje...
 - * Pokud P_i prázdná...
- **Delete(x):**
 - Pokud prázdný strom.
 - Jinak pokud mažeme minimum, tak se může změnit x ...
 - Pak $x = (i, j)$.
 - Zavoláme $P_i.Delete(j)$.
 - Pokud se P_i vyprázdnila, musíme aktualizovat Sum .
 - Aktualizovat max , kdybychom ho smazali.
- **Problém s velikostí potřebné paměti $O(|U|)$, kde $|U| = 2^w$:**
 - Naivní řešení s obyčejným polem.
 - Trik pomocí M , I , X .
 - Operace $Read(i)$ a $Write(i, y)$.

2.2 Van-Emde Boasov "intervalový" strom

- **Struktura stromu:**
 - Charakteristický vektor S .
 - $O(|U|)$ vrcholů.
 - Hloubka $O(\log|U|) = O(w)$.
 - Monotónnost cesty z listu do kořene.
- **Operace:**
 - Rychlost operací $Pred(x)$, $Succ(x)$, $Find(x)$, pokud budeme umět rychle bin. vyhledávat na cestě z listu do kořene, bude $O(LL(|U|))$, jinak $O(L|U|)$.
 - Plus musíme udržovat min a max podstromů a spojový seznam prvků S , abychom zvládli i situaci, kdy se ptáme na $Pred/Succ$ prvku x , který je v množině S .
 - Problém s $Updaty$, běží v $O(L|U|)$.

2.3 X-fast trie

- **Struktura stromu:**

- Vychází z "intervalového" stromu + kukaččí hešování.
- Ukládáme pouze vrcholy, které jsou potřeba, tedy vrcholy odpovídající prefixům prvků, které jsou v S .
- Vyhledáváme na cestě mezi listem a kořenem binárně, pomocí dotazu v $O(1)$, díky hešování.
- Místo neexistujících synů nějakého vrcholu, si uložíme odkaz na levého/pravého následníka (list) v jeho podstromě, který existuje.

- **Operace:**

- Operace $Find$, $Pred$, $Succ$ běží v čase $O(LL(|U|))$.
- Operace $Insert$, $Delete$, běží v čase $O(L(|U|))$ průměrně amortizovaně.

- **Paměťová složitost** $O(n \cdot \log(|U|))$

2.4 Y-fast trie

- **Struktura stromu**

- Setříděné prvky rozdělíme na bloky velikosti $B = \Theta(\log(|U|))$.
- Každý blok svého reprezentanta (typicky největší x). Uvnitř bloků BVS → operace v $O(L(|B|)) = O(LL(|U|))$.
- Globální úroveň je x-fast trie a do ní ukládáme pouze reprezentanty těchto BVS.
- Prvků v x-fast trii je $O(n/\log(|U|))$.

- **Paměťová složitost:**

- Všechny BVS dohromady $O(n)$.
- Globální x-fast trie $O(\#prvků \cdot \log(|U|)) = O(n)$.

- **Operace:**

- $Find(x)$, $Succ(x)$, $Pred(x)$ - globální strom mi řekne následníka a předchůdce, tedy dva BVS a v nich opakují dotaz na x .
- Složitost $O(L(B)) = O(LL(|U|))$.

- **Updaty:**

- Normálně probíhají, bez reorganizace globální x-fast trie
- Udržíme invariant hustoty bloku $[\frac{1}{4}B, 1B]$. Jakmile blok podteče/přeteče tak slučujeme/dělíme.
- Amortizovaně složitost $O(1)$. Dokazujeme skrz složitost globální x-fast trie vs. jak často se to děje?
- **POZOR** na jednu věc u mazání.

3 Haldy

3.1 Srovnání hald

- **Binární vs. k-regulární halda**

- Složitosti operací *Insert*, *Min*, *ExtractMin*, *Decrease*, *Delete*, *Build*, *Merge*.
- Dijkstruv algo. používá $n \times \text{Insert}$ a $n \times \text{ExtractMin}$ a $m \times \text{Decrease}$.
- Pro k -regulární haldu, celková složitost minimální pro $k := \frac{m}{n}$.
- Binomiální umí navíc *Merge* v $O(\log(n))$.

3.2 Binomiální halda

- **Binomiální strom B_k :**

- Dvě rekurzivní definice.
- Pozorování na počet vrcholů, počet hladin a maximální stupeň kořenu, což je i maximální stupeň ve stromě.

- **Binomiální halda:**

- Definice: Les binomiálních stromů, v každém vrcholu jeden prvek, platí haldové uspořádání.
- Počtem prvků je jednoznačně určeno, které binomiální stromy v posloupnosti existují.
- Do $O(\log(n))$ se vleze:
 - * řády stromů,
 - * # stromů v lese,
 - * hloubky,
 - * maximální # dětí.
- Uložení v paměti, každý vrchol:
 - * prvek + priorita,
 - * řád (počet dětí),
 - * ukazatel na rodiče,
 - * ukazatel na nejlevější dítě,
 - * ukazatel na levého/pravého sourozence (zapojení cyklicky, pokud jsou to kořeny tak...)

- **Operace:**

- *Min* v $O(\log(n))$
- *Merge* v $O(\log(n))$
- *Insert* v $O(\log(n))$
- *Build* v $O(n)$
- *ExtractMin* v $O(\log(n))$
- *DecreaseKey* v $O(\log(n))$
- *IncreaseKey* v $O(\log(n))$
- *Delete* v $O(\log(n))$

3.3 Líná binomiální halda

- Myšlenka lenosti.
- Složitost operací *Merge*, *Insert* a *Build*.
- Analýza *ExtractMin*, složitost $O(t + \log(n))$, kde $t := \#$ stromů v lese.
 - Správně si zvolit potenciál.

3.4 Fibonacciho Halda

- Struktura haldy "Jak funguje, černý a bílý vrchol."
- Operace *Insert*, *Merge*, *Build*.
- Lemma 0 o Fibonacciho číslech:
 - Rekurzivní definice Fibonacciho čísla.
 - Jiná přímá definice Fibonacciho čísla, kterou uvádí Lemma.
 - Fibonacciho číslo roste exponenciálně!
- Lemma* o Tloušťce stromu:
 - Vrchol s k dětmi má...
 - Pomocné tvrzení v důkazu o řádech dětí nějakého vrcholu: $\forall i : r_i \geq i - 2$.
 - * ...
 - Důkaz Lemma*, které
- Operace *Decrease* a *Cut*.
- Těžká práce u *ExtractMin*.

4 Splay stromy

4.1 Analýza Splay stromů

- Opakování Splay Stromů
- Věta Access Time:
 - Zadefinování pojmů jako $T(v)$, $s(v)$, $r(v)$, $\Phi(v)$.
 - Znění: Amortizovaná cena $Splay(x) \leq 3(r'(x) - r(x)) + 1$, což je v $O(\log(n))$.
 - Přepis $A_i = R_i + (\Phi_i - \Phi_{i-1})$ pro $i \in [m]$, za použití teleskopické sumy, kdy chceme odhadnout R_i .
- Věta $m \times Splay$ trvá $O(m \cdot \log(n) + n \cdot \log(n)) \dots$
- Váhová analýza:
 - Definice vah, pro vrcholy $w(v)$ a nové velikosti $s(v)$.
 - Pozorování 1, že věta Access Time stále platí.
 - Pozorování 2, $3(r'(x) - r(x)) + 1$ se už nevejde do $O(\log(n))$, ale je potřeba lépe odhadnout, pomocí: r_{max} a r_{min} .
- Analýza operací *Find(x)*, *Insert(x)* a *Delete(x)*

- Všechny se vlezou do $O(r_{max} - r_{min} + 1)$.
- **Lemma W''**
 - Vzorec pro to, jak dlouho trvá $Splay(x)$, pokud známe váhu x a celkovou váhu stromu.
 - Důkaz odhadneme $O(r_{max} - r_{min} + 1)$.
- **Váhovou teorii s Lemmatem W aplikujeme na úplně obyčejný Splay strom, kde žádný prvek neupřednostňujeme, vyjde nám ta stará známá složitost $O(\log n)$?**
 - Nastavení vah rovnoměrně náhodně.
 - Dosazení do Lemmat.
 - Celková cena m operací.
 - Proč můžeme předpokládat, že $W = 1$?
- **Staticky optimální strom.**
- **Věta o Statické optimalitě**
 - Znění, že Splay strom zpracuje asymptoticky sekvenci dotazů..
 - Důkaz
 - * $w(x) = 3^{-c_T(x)}$
 - * Celková váha $W < 1$
 - * Dosazení do Lemmatu W
 - * Vyúčtování sekvence m operací, tedy $\Phi_0 - \Phi_m$.
- **Static Finger bound ... PRESKAKUJI**
- **Working Set Bound**
 - Co to je Working set a velikost této množiny z_i .
 - Znění věty.
 - LRU seznam a že pozice v něm prvku x je $p(x) = z(x)$.
 - Nastavíme váhy $w(x) = \frac{1}{(p(x)+1)^2}$.
 - Ukážeme, že W , je opět omezeno konstantou, tedy v $O(1)$.
 - Vyúčtování $\Phi_0 - \Phi_m$ - NECHAPU.

5 Cestové dotazy a updaty na stromech

5.1 Cesta

- **Motivace - kostry!**
- **Intervalový strom nad cestou**
- **Všechny cestové dotazy i updaty v $O(\log(n))$, pomocí kanonických podstromů a líného propagování změny.**

5.2 Heavy-Light dekompozice (Strom)

- **Definice HLD, definice těžké hrany.**
- **3 Pozorování:**
 - Každý vrchol má maximálně 1 těžkou hranu
 - Z toho plyne, že těžké hrany tvoří disjunktní cesty $\rightarrow$ můžeme na ně použít cestovou dekompozici.
 - Každá cesta kořen-list obsahuje maximálně $O(\log(n))$ hran.
- **Konstrukce pomocí dvou DFS v $O(n)$.**
- **LCA v HLD v $O(\log(n))$**
 - Projdu po lehkých hranách.
 - Pokud narazím na stejnou těžkou cestu $\rightarrow$, tak беру z těch dvou vyšších vrcholů, což v $O(1)$, díky tomu, co si každá těžká cesta pamatuje.
- **Cestový dotaz/update**
 - Najdeme $LCA(u, v)$, a rozdělíme dotaz na dvě cesty.
 - Na každé navštívíme max $O(\log(n))$ lehkých hran a těžkých cest
 - Každý dotaz na těžké cestě v $O(\log(n))$, celkově tedy $O(\log^2(n) + \log(n)) = O(\log^2(n))$.

5.3 Link-Cut Stromy

- **Struktura LCS a rozhraní:**
 - Tlusté a tenké hrany.
 - Strukturální operace: $Root(v)$, $Parent(v)$, $Cut(v)$, $Link(u, v)$, $Evert(v)$.
 - Hodnotové operace: $Cost(v)$, $PathMin(v)$, $SetCost(v)$, $PathUpdate(v, \delta)$.
- **Mikro-architektura: Splay Strom pro jednu tlustou cestu**
 - Splay strom = tlustá cesta.
 - Inorder průchod SS je pořadí na TC ze spoda nahoru.
 - Líné vyhodnocování: vrcholy SS si udržují minimum podstromu, $+\delta$ a $ReverseFlag$
- **Makro-architektura**
 - Kořen Splay stromu $\neq$ nejvyšší vrchol na příslušné tlusté cestě v LCS.
 - Kořen SS si pamatuje odkaz na svého lehkého rodiče.
 - Jeden LCS je jeden ze stromů, který se snažíme reprezentovat.
- **Líné vyhodnocování**
 - Při průchodu zespoda nahoru vytvoříme zásobník, pak už jen projdeme zásobník a tím procházíme od shora dolů.
- **Globální pohled + Operace $Expose(v)$**
- **Jak funguje $Expose(v)$ + amortizace...strany 39-41**
- **Aplikace na Dinicově algoritmu. - PRESKAKUJI**

6 Dynamizace

6.1 Dynamizace dvojrozměrných intervalových stromů

- **Dvojrozměrný intervalový strom**
 - Struktura stromu, primární strom a sekundární stromy.
 - Obdelníkové dotazy v čase $O(\log^2(n))$.
 - Velikost stromu je pouze $O(n \cdot \log(n))$.
 - Budování stromu v čase $O(n \cdot \log(n))$.
- **Líné vyvážování**
 - Vložení bodu.
 - Udržujeme α vyváženost.
 - Částečný rebuild, jakmile je někde podmínka porušena.
 - Amortizovaná cena $\log^2(n)$.

6.2 Obecná dynamizace

- **Definice: vyhledávací problém**
 - $f : U_Q \times P_{fin}(U_X) \rightarrow U_R$
- **Rozložitelnost: klíčová vlastnost**
 - $\exists \sqcup : U_R \times U_R \rightarrow U_R$, vyčíslitelná v konstantním čase, taková, že...