

UN/SN Universalschränke / Sterillisatoren mit natürlicher Luftbewegung
Universal ovens / Sterilizers with natural convection

Größe / size	30	55	75	110	160	260	450	750
Räumliche Temperaturabweichung / temperature uniformity in chamber [±/- K] *1								
50°C	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,5
100°C	3,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,0	2,5	2,5
150°C	3,0	3,5	4,5	3,0	4,0	3,0	4,3	4,5
160°C	3,0	3,5	4,0	3,0	4,2	3,0	4,0	4,5
180°C	3,0	3,5	4,0	3,0	4,5	3,5	4,3	4,7
200°C	3,5	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,6	4,5
250°C	4,0	4,0	5,0	4,0	4,5	4,0	5,6	6,0
300°C	4,5	6,0	6,5	5,0	5,7	5,0	6,2	7,0
Zeitliche Temperaturschwankung / temperature variation in time [±/- K]								
50°C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,1
100°C	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5
150°C	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	1,0
160°C	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0
180°C	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,6	0,5	1,1
200°C	0,5	0,6	0,5	0,8	0,5	0,7	0,6	1,4
250°C	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	1,0	0,6	1,1
300°C	0,8	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	0,7	1,2
Aufheizzeit [Minuten] / heating up time [minutes] *2								
50°C	35	35	50	52	40	95	50	75
100°C	35	40	47	50	45	55	58	70
150°C	30	35	42	46	37	50	47	65
160°C	35	45	50	55	30	40	55	60
180°C	35	50	50	46	32	38	55	65
200°C	35	45	42	35	35	45	47	65
250°C	35	40	35	47	56	70	62	85
300°C	30	55	40	60	70	95	60	95
Erholzeit [Minuten] / recovery time [minutes] *3								
50°C	8	30	10	14	10	30	10	15
100°C	10	15	20	16	25	16	15	16
150°C	15	16	16	18	29	16	27	17
160°C	15	15	18	20	28	25	27	16
180°C	15	16	18	22	28	22	40	21
200°C	15	15	15	20	22	18	23	20
250°C	15	18	18	20	22	22	25	21
300°C	17	18	18	22	22	22	25	21

UN/SN Universalschränke / Sterillisatoren mit natürlicher Luftbewegung
 Universal ovens / Sterillizers with natural convention

Größe / size	30	55	75	110	160	260	450	750
Wärmeabgabe / Energieverbrauch / Heat emission / energy consumption [W]								
50°C	38	42	51	55	68	82	112	129
100°C	108	120	137	159	194	227	302	447
150°C	210	225	264	310	398	422	615	831
160°C	212	237	278	322	389	447	647	913
180°C	252	278	328	378	462	537	767	1088
200°C	289	321	386	438	538	634	890	1259
250°C	416	451	529	608	858	906	1279	1733
300°C	508	574	678	783	982	1143	1600	2282
Luftwechselrate [x-fach/h] bei Stellung Lüfterklappe / air exchange rate at air flap *4 *5								
100°C - 10% Flap	---	12	---	6	6	6	---	---
100°C - 50% Flap	---	31	---	18	19	16	---	---
100°C - 100% Flap	24	31	---	19	21	17	---	---
200°C - 10% Flap	---	15	---	11	9	7	---	---
200°C - 50% Flap	---	37	---	25	26	18	---	---
200°C - 100% Flap	32	39	---	27	29	20	---	---
300°C - 10% Flap	---	18	---	11	---	9	---	---
300°C - 50% Flap	---	42	---	27	---	20	---	---
300°C - 100% Flap	34	45	---	28	---	21	---	---

1) ohne Vollsichtglastür / nach DIN 12880:2007-05

1) without full-sight glass door / according to DIN 12880:2007-05

2) leer mit Edelstahl Gitterrosten (Anzahl bei Auslieferung) / nach DIN 12880:2007-05 --> ab 28°C +/-3K

2) without load, equipped with stainless steel grids (standard delivery) /
 according to DIN 12880:2007-05 --> from 28°C +/- 3K

3) bei 30 Sekunden Tür geöffnet / nach DIN 12880:2007-05

3) after 30 sec door open / according to DIN 12880:2007-05

4) bei Lüfterklappe Stellung jeweilige % und Temperatur jeweilige °C

4) measured with air flap position ...% and at a temperature of ...°C

5) gemessen in Anlehnung an ASTM D5374-93 (2005)

5) measured according to ASTM D5374-93 (2005)

Alle Werte sind typische Werte für Seriengeräte in Standardausführung,
 ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von 22°C (+/-3K) und Nennspannung.
 Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

All values are typical values for serial devices in standard configuration,
 determined at an ambient temperature of 22°C (+/-3K) and nominal voltage.
 Technical changes are subject to further enhancements and improvements.