

编译和使用说明

本项目编译和使用都使用 make 管理

环境

开发环境

```
OS: Arch Linux x86_64
Host: HP Pavilion Aero Lapt-getop 13-be1xxx
Kernel: 6.11.9-arch1-1
DE: Plasma 6.2.3
WM: KWin
Theme: Breeze-Dark [GTK2], Breeze [GTK3]
Icons: Colloid [GTK2/3]
Terminal: konsole
```

移植测试环境

测试环境1

```
OS: Kali GNU/Linux Rolling x86_64
Host: 911Air Type1Version
Kernel: 6.11.2-amd64
DE: GNOME 45.3
WM: Mutter
Theme: adw-gtk3-dark [GTK2/3]
Icons: Flat-Remix-Blue-Dark [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
```

测试环境2

```
OS: Ubuntu 22.04.3 LTS on windows 10 x86_64
Kernel: 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
Theme: Yaru [GTK3]
Icons: Yaru [GTK3]
Terminal: vscode
```

依赖项安装(以 Ubuntu22.04 为例)

项目的图形化部分使用 QT5 开发，故需要 QT5 的有关依赖

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install qtbase5-dev qtchooser qt5-qmake qttools5-dev-tools
```

C++ 编译工具链安装：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential cmake
```

显示有关依赖安装：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libglu1-mesa-dev freeglut3-dev mesa-common-dev
```

编译

打开项目根目录，在终端中运行：

```
make all
```

请注意：项目根目录所在路径中不能含有空格、括号、中文字符

运行


在项目根目录运行：

```
make run
```

请再次注意：项目根目录所在路径中不能含有空格、括号、中文字符

使用说明

主界面



界面主要分为7个区域，分别为：

- 文件管理
- 源程序
- 缓存
- 词法分析器展示
- 词法分析器使用
- 语法分析器展示
- 语法分析器使用

下面将展示每个区域的作用

1 文件管理

提供了两个按钮：打开源程序文件/保存源程序到文件

打开源程序文件

- 点击按钮，将会打开一个文件资源管理器，使用者可以选择对应的源程序文件，文件中的内容会被载入到源程序区供使用者查看和修改

保存源程序到文件

- 点击按钮，将会打开一个文件资源管理器，使用者可以选择文件，将源程序区的内容覆写到被选中的文件里

2 源程序

提供了一个文本框，可以输入程序或者修改载入后的程序

3 缓存

缓存区保存了最近一次词法正则和语法BNF文件的输入信息

- 词法来源如果不为空，那么随时可以查看词法分析器有关信息以及进行词法分析
即可以点击词法分析器展示和词法分析器使用区域的按钮
- 语法来源如果不为空，可以随时查看LR(1)DFA等语法分析器相关信息
即可以点击语法分析器展示区域的按钮
- 词法来源和语法来源同时不为空时，可以进行语法分析并查看语法分析的有关信息
即此时可以点击语法分析器使用区域的按钮

4 词法分析器展示

词法分析器由词法分析器生成器生成。

生成词法分析器，词法分析器生成器读入 `.rul` 格式的正则文件，输出 `code.cpp` 文件，与预定义好的 `getInput.h` 文件一起编译即可得到词法分析器


载入词法正则文件

- 点击按钮，将会打开一个文件资源管理器，你需要选中已经编写好的词法正则文件


提示：

1. 在 `project/input` 目录下，提供了 `miniC` 和 `tiny` 语言的正则文件
2. 生成词法分析器对机器性能要求较高，部分性能较低的机器可能需要较长时间进行生成

随后，生成器会自动开始生成词法分析器




生成完成后，会弹出窗口提示生成完成。




查看词法NFA

- 如果词法分析器生成完成，点击此按钮可以分别展示当前词法分析器所能识别的正则表达式的NFA

下面是一个tiny的示例



选择需要查看的NFA（以_if为例）



即可查看对应的信息

查看词法DFA

- 基本操作逻辑同上

查看词法最小化的DFA

- 基本操作逻辑同上

查看词法分析器源代码

- 点击按钮，即可查看词法分析器的源代码 code.cpp和getInput.h

如图：



5 词法分析器使用


进行词法分析需要保证源代码文本框不为空

词法分析

- 点击按钮，当词法分析结束时会有弹窗提示词法分析完成

查看词法分析结果

- 如果已经进行词法分析，点击按钮，即可查看词法分析结果
如图：



6 语法分析器展示

语法分析器在载入BNF文法文件(`.grm`)之后会先进行预处理，随后就可以查看语法分析器的有关信息


载入BNF文法文件

- 点击此按钮将会打开一个文件资源管理器，使用者选择对应的BNF文法文件(`.grm`)即可
随后语法分析器会自动进行预处理

一般来说，语法分析器预处理所需时间不会太长，但在某些性能薄弱的机器上，可能需要10秒甚至更长的时间，在此期间界面可能处于无响应状态，请耐心等待即可

查看LR(1)DFA

- 点击按钮，即可查看以表格形式呈现的LR(1)DFA
如图：




查看LALR(1)DFA

- 同上

查看First/Follow集合

- 点击按钮，即可查看First/Follow集合



红色框内为一个符号First/Follow集合展示示例

[] 内即为展示的非终结符

First: 后所跟随的是First集合中的元素，以空格间隔

Follow: 后所跟随的是Follow集合中的元素，以空格间隔

7 语法分析器使用


在预处理完BNF文法文件和词法分析器完成生成之后，即可进行语法分析

语法分析

- 点击按钮，即可进行文本框内的源程序进行，语法分析，当语法分析结束时会弹出提示


查看语法树

- 点击按钮，即可在新窗口查看语法树
如图：



查看分析过程

- 点击按钮，即可在新窗口查看语法分析过程
如图：



输入输出

在上面的演示中提到了词法正则文件、BNF语法文件、源程序文件

下面将介绍词法正则文件、BNF文法文件的标准格式

对于Python这类对缩进有强要求的语言，你需要了解额外的 `ignore.txt`

对于语法树的生成你需要了解额外的 `Treelgnore.txt`

词法正则文件

你需要在这里提供所分析语言的**所有可能符号及其组合**的正则表达式，推荐后缀为 `.rul`

- 示例：

```
_if = if  
num = [0-9]  
_float = num+(.num+)?
```

- 对于示例的解释

对于所分析语言，我们需要提供所有需要识别符号的正则表达式，并给予合适的命名

命名规则：

- 如果是需要识别的正则表达式，需要在前面加上下划线 `_`
- 如果该表达式不需要被识别，只是作为中间表达式，则前面不能有下划线
- 对于一些已经在正则表达式中的运算符，如 `+` `(` `)` 等，需要在前面加上反斜杠 `\` 来标识其不是正则运算符

BNF文法文件

你需要在这里提供所分析语言的BNF文法

- 实例：
- 对于示例的解释：
- 注意事项：

token忽略文件(ignore.txt)

你需要在这里提供需要忽略的token

例如，对一般的程序设计语言，`tab` `space` `enter` 一般仅简单作为分隔符使用，不构成语句的组成成分，故它们应该在语法分析中被忽略。

另外，注释也应该在语法分析中被忽略。

故在默认的 `ignore.txt` 中，默认添加了以下内容

```
_space
_tab
_enter
_comment
_open_comment
_close_comment
_oneLine_comment_open
```

请根据需求增加或缩减该内容

语法树忽略文件(TreeIgnore.txt)

你需要在这里提供需要处理的树节点

由于有些节点对语法树构成无太大作用，仅作为分隔符，故在语法树生成时，应该做相应的处理

除此之外，有些仅作为空占位符的语法成分，也可以添加到其中，使

对 `minic` 和 `tiny` 来说，有以下节点可以忽略：

它们并不会冲突，如果只是测试这两种语言可以不作修改

```
_left_paren
_right_paren
_semicolon
_right_brace
_left_brace
statement-list
local-definitions
_end
```

请根据需求增加或缩减该内容

其他功能

如果需要清除预构建的内容，只需要执行：

```
make clean
```

之后重新编译运行即可

