电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER THESIS

论文题目 面向大规模低轨卫星的在网计算研究

学科专业	信息与通信工程
学　　号	**202321011337**
作者姓名	龚科成
指导教师	孙罡　　教　授
学　　院	信息与通信工程学院

摘　要

大规模低轨卫星组成的巨型星座即将成为新一代通信系统的基础设施，它为世界提供给了一种新的连接范式，一方面将全球各地的偏远地区的人相连，另一方面也为大规模全球范围内的物联网提供了新的机遇。

关键词：大规模低轨卫星，在网计算，机器学习，物联网

ABSTRACT

When Yang was a teenager, his mother contracted a disease and

Keywords: Martial arts, apostasy, revenge, fighting against the enemy, martial arts, apostasy, revenge, fighting against the enemy

目 录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 天地一体化网络的发展趋势与愿景 1
1.1.2 卫星物联网 (Satellite IoT) 数据激增带来的挑战 2
1.1.3 LEO 卫星网络资源受限的本质 3
1.1.4 在网计算赋能星上边缘处理的研究意义 3
1.2 国内外研究现状 5
1.2.1 LEO 卫星网络技术研究现状 5
1.2.2 在网计算与 P4 可编程网络技术研究现状 6
1.2.3 物联网数据聚合与预处理技术研究现状 7
1.2.4 现状评述与研究切入点分析 8
1.3 本文主要研究内容 9
1.3.1 星上轻量级数据预处理机制设计 9
1.3.2 面向异构任务的星上计算卸载与资源调度策略 10
1.4 本文主要贡献与创新 11
1.5 论文结构安排 11
第二章 相关概念与技术基础 12
2.1 LEO 卫星网络与物联网融合 12
2.1.1 LEO 卫星网络体系架构 12
2.1.2 卫星物联网的数据流特征 13
2.1.3 LEO 网络的高动态性挑战 14
2.2 在网计算 (In-Network Computing) 15
2.2.1 P4 可编程数据平面技术 15
2.2.2 在网计算的典型应用场景 17
2.3 LEO 卫星网络中的在网计算：机遇与挑战 18
2.3.1 机遇：结构化拓扑、统一管控、链路带宽瓶颈 18
2.3.2 挑战：动态状态管理、有限计算与存储、功耗与可靠性 19
2.4 本章小结 20
第三章 面向大规模低轨卫星网络的多签名在网检测与队列缓解方法 21
3.1 引言 21

3.2 问题定义与方法设计 22
3.2.1 威胁模型与问题表述 22
3.2.2 可分性分析与退化动机 23
3.2.3 系统总览与数据流解释 24
3.2.4 多签名可疑度建模与判决 25
3.2.5 FO/FI 在网近似统计结构 26
3.2.6 多签名在网检测与队列调度流程 27
3.3 实验设置与结果分析 27
3.3.1 实验平台与基线方案 27
3.3.2 数据集、流量生成与关键参数 28
3.3.3 评价指标与绘制方式 29
3.3.4 结果分析：退化证据链与多签名收益 29
3.3.5 消融实验与参数敏感性分析 31
3.4 本章小结 32
第四章 面向大规模低轨卫星网络的多星协同在网计算与推回缓解方法研究 35
4.1 引言 35
4.2 基于抑制型邻居扩散的多星协同在网计算方法 36
4.2.1 问题模型与设计目标 36
4.2.2 系统总体架构：CoopSatShield 37
4.2.3 本地证据抽取：从“单星检测”到“可协同的证据单元” 37
4.2.4 抑制型邻居扩散协同：避免信令风暴的 gossip 设计 38
4.2.5 协同判定与推回缓解：从“受害链路”推回到“上游入口” 39
4.2.6 信令开销与可实现性分析 40
4.3 仿真与分析 41
4.3.1 实验设置 41
4.3.2 结果与分析 42
4.4 本章小结 44
参考文献 46
附录 A 建模证明 47

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 天地一体化网络的发展趋势与愿景

随着信息技术的飞速发展和全球互联需求的日益增长，构建一个能够覆盖全球、提供无缝连接的网络体系已成为人类社会发展的战略性目标。传统的地面通信网络，尽管在人口密集区域实现了高度发达的覆盖，但其局限性也日益凸显：全球约有 75% 的陆地面积和 90% 以上的海洋区域仍是地面蜂窝网络的覆盖盲区。为了弥合这一“数字鸿沟”，实现真正意义上的“万物互联”，学术界与工业界将目光投向了广袤的太空，孕育出了天地一体化信息网络（Space-Terrestrial Integrated Network, STIN）这一宏伟构想。天地一体化信息网络并非简单的网络延伸，而是一个以天基网络为主体、地面网络为基础，能够支持陆、海、空、天各类用户随遇接入、按需服务的革命性信息基础设施。

这一愿景已从概念走向实践，并被提升至国家战略高度。中国在其航天白皮书中明确提出，要建设天地一体化信息网络，基本建成空间基础设施体系，并将其视为维护和拓展国家核心安全利益的关键举措。与此同时，全球范围内的商业航天公司与通信巨头也在积极布局。国际电信联盟（ITU）、欧洲空间局（ESA）等国际组织亦在推动相关技术研究与标准制定，旨在定义卫星通信与地面网络融合的业务交付架构，确保在多域供应环境中提供有保障的服务质量（QoS）与体验质量（QoE）。

天地一体化网络的发展与下一代移动通信技术，即第六代移动通信（6G）的演进紧密相连。如果说第五代移动通信（5G）通过其非地面网络（Non-Terrestrial Network, NTN）标准，初步探索了卫星等非地面网络与地面网络的协同工作模式，那么 6G 则致力于实现二者更深层次的无缝融合。在 6G 的蓝图中，卫星网络不再仅仅是地面网络的补充或备用链路，而是作为一个内生的、有机的组成部分，共同构成一个异构、立体、智能化的全球网络。这一融合网络旨在实现超高速率、超低延迟和超大连接数的目标，支持全息通信、数字孪生、全球物联网等前沿应用，最终达成“全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可信”的终极愿景。这种从“协同”到“融合”的范式转变，标志着天地一体化网络正从一个补充性技术方案，演进为未来全球信息社会不可或缺的核心基础设施。

1.1.2 卫星物联网 (Satellite IoT) 数据激增带来的挑战

天地一体化网络愿景的实现，极大地催生了卫星物联网（Satellite Internet of Things, SIoT）市场的蓬勃发展。卫星物联网利用卫星通信技术，为地面网络无法覆盖的偏远地区（如海洋、沙漠、山脉）和特殊行业（如农业、物流、海事、应急管理）的物联网设备提供连接服务，是实现全球物联网无缝覆盖的关键拼图。近年来，一场深刻的技术变革正在重塑卫星产业的成本结构，从而引爆了卫星物联网市场的指数级增长。这场变革的核心，是从传统上依赖于部署在地球静止轨道（Geostationary Orbit, GEO）的、重达数吨、造价高昂的大型卫星，转向在低地球轨道（Low Earth Orbit, LEO）部署由成百上千颗小型化、模块化、标准化生产的卫星组成的巨型星座。这一转变，加之可重复使用运载火箭技术带来的发射成本大幅下降，使得卫星连接的单位成本显著降低，从而将卫星物联网的应用门槛推向了前所未有的低点。

成本的下降直接驱动了市场的爆炸性扩张。根据多家市场研究机构的预测，全球卫星物联网市场正经历“爆炸式”增长阶段。IoT Analytics 的报告显示，全球卫星物联网连接数在 2024 年已达到 750 万，并预测到 2030 年，相关市场规模将超过 47 亿美元，年复合增长率（CAGR）高达 26%。Berg Insight 的预测更为激进，预计全球卫星物联网用户数将从 2023 年的 510 万飙升至 2028 年的 2670 万，复合年增长率接近 40%。这一增长趋势得到了业界的广泛共识，它预示着在不久的将来，将有数千万甚至上亿的物联网设备通过卫星接入网络，产生海量的传感、监控和遥测数据。

然而，这种由技术进步和成本下降驱动的良性循环，正催生出一个严峻的挑战：数据激增与星地链路（Satellite-to-Ground Link）带宽瓶颈之间的深刻矛盾。卫星物联网的成功部署，意味着全球范围内数以亿计的传感器将以前所未有的规模生成数据。这些数据，尽管单个数据包可能很小，但其汇聚而成的总量将是惊人的。据预测，到 2025 年，全球每天产生的数据量将达到 463 艾字节（Exabytes）。卫星物联网将是这一数据洪流的重要来源之一。然而，卫星与地面站之间的通信链路，受限于有限的频谱资源、高昂的建设成本以及物理定律，其总带宽是有限且宝贵的。当海量的原始物联网数据，包括大量冗余、低价值甚至错误的数据，都试图通过这一“窄门”回传至地面数据中心进行处理时，必然会导致严重的网络拥塞、传输延迟和服务质量下降。这种潜在的架构性危机，即网络的成功应用反过来造成了其自身基础设施的拥塞，正成为制约卫星物联网可持续发展的核心瓶颈。因此，如何高效地管理和优化这一海量数据流，在数据离开卫星之前进行有效的预处理，已成为该领域亟待解决的关键科学问题。

1.1.3 LEO 卫星网络资源受限的本质

低地球轨道（LEO）卫星网络凭借其低延迟、低损耗的优势，成为构建下一代天地一体化网络和卫星物联网的核心技术。然而，与地面数据中心或网络设备相比，LEO 卫星本质上是一个资源极度受限的平台。这种限制并非偶然，而是由空间环境的物理定律和航天工程的经济学原理共同决定的，其核心可以归结为对尺寸、重量和功率（Size, Weight, and Power, SWaP）的严苛约束。

发射成本是制约卫星设计的根本因素。将一公斤有效载荷送入 LEO 轨道仍需数千美元的成本，这迫使卫星设计者必须在功能与重量之间做出艰难的权衡，每一克重量都需精打细算。这种对重量的极致追求，直接限制了卫星上所有部件的规模和复杂性。其次，功率是卫星需要主要考量的因素。LEO 卫星的主要能源来自太阳能帆板，其面积受限于卫星的整体尺寸（例如，立方星 CubeSat 的标准化尺寸）和发射整流罩的空间。有限的帆板面积意味着有限的发电功率，这一功率预算必须在通信载荷、计算单元、姿态控制系统和热管理系统等多个耗电大户之间进行分配。典型的 LEO 卫星最大发射功率可能仅为 100 瓦左右，远低于地面设备。

在这样严苛的 SWaP 约束下，卫星的各项资源都受到了显著限制。在计算资源方面，高性能的计算芯片通常功耗巨大，且对散热要求高。因此，星上处理器通常选用经过特殊设计、具备高能效比和抗辐射能力的宇航级 CPU 或 FPGA。这些芯片的计算能力往往落后于地面商用芯片数代，其处理能力有限。例如，相关研究中的仿真参数显示，单颗 LEO 卫星的计算资源可能在 3×10^{10} cycle/s 的量级，显著低于地面云服务器的 1×10^{11} cycle/s。在通信资源方面，频谱是稀缺且受到严格管制的资源。同时，天线的尺寸和发射功率直接影响通信带宽和信号质量，而这两者同样受到 SWaP 的严格限制。学术研究中，LEO 网络的可用链路带宽通常被设定在几十兆赫兹的范围内，如 25 MHz。此外，存储资源也同样受限，卫星无法像地面数据中心那样拥有海量的存储空间。

综上所述，LEO 卫星的资源受限并非一个可以通过简单堆砌硬件来解决的工程问题，而是由发射经济学和轨道物理学决定的固有属性。这种计算、通信、存储和功率资源的全面受限，与前述卫星物联网的海量数据处理需求之间，形成了尖锐的矛盾。这一矛盾凸显了在卫星上采用轻量级、高效率的软件和算法方案，以“四两拨千斤”的方式提升系统整体性能的极端重要性和紧迫性。

1.1.4 在网计算赋能星上边缘处理的研究意义

面对卫星物联网数据激增与 LEO 卫星资源受限的双重挑战，传统的卫星网络架构显得力不从心。传统的“透明转发”（Bent-pipe）架构将卫星视为一个简单的

空中中继器，其唯一功能是将地面终端的信号接收、放大并转发至地面站，所有的数据处理和智能分析都在地面数据中心完成。这种模式虽然技术成熟、卫星设计简单，但在数据量爆炸的今天，它将海量的原始数据，包括其中大量的冗余、错误和低价值信息，不加区分地挤占宝贵的星地链路带宽，造成了巨大的资源浪费和网络拥塞。

为了打破这一困局，将计算能力推向网络边缘，在数据源头进行处理的边缘计算（Edge Computing）思想被引入到卫星网络领域，催生了“星上边缘计算”（Satellite Edge Computing）或“轨道边缘计算”（Orbital Edge Computing）这一新兴范式。其核心思想是将卫星从一个“哑管道”转变为一个智能的“边缘节点”，赋予其在轨进行数据处理、分析和决策的能力。在这一范式下，一种更具革命性的技术——在网计算（In-Network Computing, INC），展现出巨大的潜力。在网计算利用可编程网络设备（如 P4 交换机）的数据平面，在数据包转发的路径上，以线速（line-rate）执行计算任务，实现了计算与网络的深度融合。

将在网计算技术应用于星上边缘处理，意味着我们可以将卫星内部的交换芯片从一个单纯的“路由器”升级为一个高效的“数据预处理器”。其研究意义重大且深远。首先，最直接的意义在于极大地缓解星地链路的带宽压力。通过在卫星上部署轻量级的数据去重、压缩、过滤等在网计算任务，可以在数据回传前剔除大量冗余信息，只将高价值、经过提炼的结果传回地面。中国的“天算星座”计划已经通过星地协同计算的初步验证，实现了回传数据量减少 90% 的惊人效果，这充分证明了该路径的巨大潜力。其次，在网计算能够显著降低业务延迟。对于海洋监测、灾害预警等时间敏感型应用，将数据分析任务从地面数据中心前移至卫星，可以免去长距离传输的往返时延，实现近乎实时的响应。再者，它能有效提升数据安全与隐私保护水平。敏感数据无需在开放的地面网络中传输，在轨处理后即可丢弃原始数据，大大降低了数据泄露的风险。

最终，在网计算赋能的星上边缘处理，是从根本上解决卫星物联网规模化发展瓶颈的关键技术路径。它通过将计算负载智能地分布到网络边缘，优化了整个系统的资源利用效率，有望使构建一个经济、高效、智能、安全的全球卫星物联网成为可能。因此，研究面向 LEO 卫星物联网场景、基于在网计算的星上数据预处理机制，不仅具有重要的理论价值，更对推动天地一体化网络和 6G 技术的落地应用具有不可估量的实践意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 LEO 卫星网络技术研究现状

近年来，随着 SpaceX 的 Starlink、OneWeb、Amazon 的 Kuiper 等巨型星座计划的推进，LEO 卫星网络技术的研究进入了一个新的黄金时代，呈现出理论与实践并进的繁荣景象。当前的研究现状主要围绕网络架构、标准化进程、以及关键技术挑战展开。

在网络架构方面，现代 LEO 卫星网络正从早期的单点通信模式，向着构建一个具有强大在轨处理与路由能力的太空互联网（Internet in Space）演进。其核心特征是大规模采用星间链路（Inter-Satellite Links, ISLs），特别是高速激光星间链路。通过 ISL，轨道上的卫星可以构建成一个动态的、高带宽的网状网络（Mesh Network），数据可以在卫星之间进行多跳转发，从而实现全球范围内的低延迟通信，减少对地面站的依赖。这种架构使得网络流量可以“绕行”拥堵的地面网络，为偏远地区间的通信提供更优的路径。Starlink 的实践表明，其网络会以 15 秒为周期进行全局性的网络重构，动态调整用户与卫星、卫星与地面站之间的连接路径，以适应卫星的快速移动和实现负载均衡，这种高度动态性是当前 LEO 网络架构研究的核心特征之一。

在标准化进程方面，为了实现卫星网络与地面移动通信网络的无缝融合，各大标准组织，特别是第三代合作伙伴计划（3GPP），正在积极推进非地面网络（NTN）的标准化工作。自 Release-15 开始进行场景和信道模型研究以来，3GPP 在 Release-17 中正式完成了支持 NTN 的首个规范版本，标志着卫星通信被正式纳入 5G 生态系统。Release-17 主要聚焦于采用透明转发（Transparent Payload）模式的卫星，即卫星仅作为射频信号的中继，而基站（gNB）功能仍在地面，这种方式对现有 5G NR 协议的改动最小。其研究内容涵盖了为适应卫星通信长时延、大频偏等问题而进行的物理层和高层协议增强，以及移动性管理、服务质量（QoS）保障等关键系统问题。随后的 Release-18 及未来的 6G 研究，将进一步探索更复杂的场景，如具有在轨再生处理能力（Regenerative Payload）的卫星、星上基站、以及更高效的移动性和切换管理机制，旨在让卫星接入成为与地面 Wi-Fi、蜂窝网络同等地位的一种标准接入方式。

在关键技术挑战的研究上，学术界正从多个维度展开探索。动态路由是 LEO 网络研究的核心难点之一，由于拓扑的周期性剧烈变化，传统的地面网络路由协议（如 OSPF）难以直接适用，研究人员正在探索基于时间演化图、或利用拓扑可预测性进行改进的路由算法。移动性管理是另一大挑战，包括小区级的移动性（波束切换）和卫星级的移动性（卫星切换），如何实现无缝、低延迟的切换是保障用

户体验的关键。网络安全问题也日益受到重视，LEO 网络广阔的覆盖范围和广播特性使其容易成为 DDoS 攻击等网络攻击的目标，研究如何在这种动态、资源受限的环境下设计高效的安全防护机制是一个活跃的研究方向。此外，由卫星高速运动引起的多普勒频移补偿、信道建模、以及面向物联网场景的随机接入协议优化等问题，也是当前 LEO 网络技术研究的热点。

1.2.2 在网计算与 P4 可编程网络技术研究现状

在网计算（In-Network Computing, INC）作为一种新兴的计算范式，旨在将计算任务从终端设备或中心云，卸载到网络路径中的交换机、路由器等转发设备上执行，其发展与数据平面可编程技术的演进密不可分。这一领域的研究现状，标志着网络从一个被动的数据管道，向一个主动的、可编程的计算平台转变。

研究的起点可以追溯到软件定义网络（Software-Defined Networking, SDN）的出现。SDN 通过解耦控制平面与数据平面，首次实现了对网络行为的集中式可编程控制。其代表性协议 OpenFlow 允许控制平面动态下发流表规则，指导数据平面进行“匹配-动作”（Match-Action）处理。然而，OpenFlow 的局限性也十分明显：它所能匹配的协议头字段集合是固定的，由标准预先定义。当需要处理新的协议或自定义协议头时，必须等待标准更新和硬件厂商支持，这极大地束缚了数据平面的创新速度和灵活性。

为了突破 OpenFlow 的桎梏，P4（Programming Protocol-independent Packet Processors）语言应运而生，并迅速成为数据平面可编程领域的事实标准。P4 的革命性在于它实现了三个核心目标：协议无关性、现场可重构性和目标可移植性。协议无关性意味着网络程序员可以自行定义数据包的解析逻辑，让交换机能够识别和处理任意格式的协议头，而不再受限于厂商的硬编码实现。这种“自顶向下”的设计范式，将数据平面的定义权从硬件厂商交还给了网络运营者和研究者，极大地加速了网络功能的创新周期。

基于 P4 的在网计算已经在地面网络，特别是数据中心网络中，展现出巨大的应用价值。当前的研究主要集中在以下几个方面：首先是网络遥测与监控。通过 P4 实现的带内网络遥测（In-band Network Telemetry, INT）技术，可以将交换机内部的状态信息（如队列深度、处理时延）直接编码到数据包中，随包传输，从而实现对网络状态的线速、全路径、高精度可见性。其次是流量工程与优化。利用 P4 的灵活性，研究人员设计并实现了多种高效的负载均衡、拥塞控制和主动队列管理（AQM）算法，这些算法可以直接在数据平面运行，实现微秒级的快速响应。再次是网络安全。P4 交换机被用于构建高性能的 DDoS 攻击缓解系统和可编程防火墙，它们能够在网络入口处以线速检测并过滤恶意流量，远比传统的基于 CPU 的

方案高效。此外，一些更前沿的研究开始探索利用 P4 数据平面来加速分布式系统应用，如分布式共识协议、键值存储和机器学习推理等。

为了支撑 P4 的研发与应用，一个完整的生态系统已经形成，包括了官方的 P4 语言规范、开源的编译器后端（如 p4c）、行为级软件交换机模拟器（如 BMv2）、以及与网络仿真平台（如 Mininet）的集成工具，这些都极大地降低了研究和开发 P4 应用的门槛。总而言之，P4 和在网计算技术已经从一个学术概念发展成为一个拥有坚实理论基础、丰富应用场景和完善工具链的成熟研究领域。

1.2.3 物联网数据聚合与预处理技术研究现状

物联网（IoT）场景下，海量设备产生的原始数据往往具有高度的冗余性、时空相关性和价值稀疏性。直接传输和存储所有原始数据会造成巨大的通信带宽和存储资源浪费。因此，在数据传输路径上对数据进行聚合与预处理，是物联网系统设计的关键环节。当前，该领域的研究主要聚焦于设计轻量级的算法，以适应物联网终端和边缘节点资源受限的特点。

数据聚合技术旨在通过融合来自多个传感器的数据来消除冗余传输，从而节约能源和带宽。根据实现方式，聚合技术可分为多种。一种是基于树状或簇状的层次化聚合，网络中的节点被组织成簇，簇内数据先汇聚到簇头节点，再由簇头节点进行聚合后向上传输，这种方式可以有效减少传输跳数和数据总量。另一种是数据中心路由（Data-centric Routing），其中数据本身的内容（如事件类型）决定了其路由路径，典型的例子是“定向扩散”（Directed Diffusion），汇聚节点（Sink）通过发布兴趣来“拉取”相关数据，中间节点可以对数据进行缓存和融合。这些聚合方法的核心目标都是在保证信息质量的前提下，最大化网络生命周期。

数据预处理技术则更侧重于对数据内容本身进行清洗和精炼。其中，数据去重（Deduplication）是研究的热点之一。由于物联网设备部署密集，相邻设备在同一时刻采集到的数据往往高度相似或完全相同。去重技术通过识别并消除这些重复数据来节省资源。现有技术主要包括：基于哈希的去重，通过计算数据块的哈希值（如 SHA-1）来判断其是否重复，这是最常用的方法。为了处理相似但不完全相同的数据，研究人员提出了相似哈希（SimHash）或基于内容分块（Content-Defined Chunking）结合布隆过滤器（Bloom Filter）的方案，以识别相似数据。此外，为了在去重的同时保护数据隐私，基于同态加密或安全多方计算的加密去重方案也被提出，但其计算开销较大。一些研究还利用默克尔树（Merkle Tree）或其变体（如扩展默克尔网格）来高效地进行数据校验和去重验证。

除了去重，数据过滤也是重要的预处理手段。这包括滤除明显的异常值或由传感器故障产生的错误数据。近年来，随着人工智能技术的发展，轻量级的机器

学习模型被用于物联网边缘节点，进行更智能的数据预处理。例如，利用决策树、支持向量机（SVM）或轻量级的深度学习模型（如 1D-CNN）在边缘端进行数据分类或异常检测，只将有意义的事件或异常模式上传，从而大幅减少数据量。联邦学习（Federated Learning）作为一种分布式机器学习范式，也为物联网数据处理提供了新思路，它允许在不上传原始数据的情况下，在各设备上进行本地模型训练，仅聚合模型参数，兼顾了效率与隐私。

总的来看，物联网数据聚合与预处理技术的研究已经相当深入，形成了丰富的算法库。然而，这些研究的一个共同特点是，其算法实现大多是面向通用的计算平台，如物联网设备内置的微控制器（MCU）或边缘服务器的 CPU。它们的设计假设了一个可以执行复杂逻辑、循环、分支和拥有灵活内存访问的冯·诺依曼计算模型。

1.2.4 现状评述与研究切入点分析

通过对 LEO 卫星网络、在网计算与 P4 技术、以及物联网数据预处理技术这三个相关领域研究现状的梳理，可以清晰地看到一幅技术发展的宏观图景：一方面，LEO 卫星网络正在成为承载全球物联网的关键基础设施，但其面临着由数据激增和自身资源受限所导致的严峻挑战；另一方面，P4 可编程网络和在网计算技术为在网络内部高效处理数据提供了前所未有的强大工具，并在地面网络中取得了巨大成功；同时，针对物联网数据的轻量级聚合与预处理算法也已发展得相当成熟。然而，当我们将这三个领域进行交叉审视时，一个明显的研究空白与机遇便浮现出来。

现有研究呈现出一种“割裂”的状态。关于 LEO 网络的研究，大多集中在物理层、链路层和网络层的协议设计与优化上，如路由、移动性管理和信道接入，较少深入探讨如何利用网络层以上的能力对承载的数据内容进行智能处理。关于 P4 在网计算的研究，其应用场景几乎全部局限于高带宽、资源相对充裕、拓扑稳定的地面数据中心或企业网，鲜有工作将其置于 LEO 卫星网络这种高动态、资源极度受限的极端环境中进行考量。而关于物联网数据预处理算法的研究，其设计和实现完全基于传统的 CPU 计算模型，未曾考虑过如何将其适配到 P4 所代表的、高度受限的流水线式数据平面编程模型中。

正是这三个领域的交叉点，构成了本论文的核心研究切入点。将 P4 在网计算技术应用于 LEO 卫星网络，以解决卫星物联网的数据预处理问题，是一个极具前瞻性但又充满挑战的课题。现有技术无法直接迁移，必须进行根本性的创新。具体而言，本研究旨在填补以下关键空白：

首先，**算法层面的创新**。现有的物联网去重、过滤算法，无论是基于复杂的密

码学操作，还是基于迭代式的机器学习模型，都无法直接在 P4 数据平面中实现。P4 的流水线架构不支持循环，状态存储（寄存器、计数器）资源极为有限，且可执行的算术逻辑单元（ALU）操作非常基础。因此，本研究的第一个切入点是：如何重新设计数据预处理算法，使其逻辑能够被“翻译”成 P4 的“匹配-动作”表（Match-Action Table）流水线？这要求算法必须是“单遍”（single-pass）的，并且对状态存储和计算复杂度的要求极低。

其次，**系统层面的挑战**。即便设计出 P4 兼容的算法，如何在一个高速运动、拓扑每时每刻都在变化的 LEO 网络中有效管理其所需的状态，是另一个巨大的挑战。例如，一个在网去重应用需要在 P4 交换机中维护一个已见数据包哈希值的表。当卫星网络发生切换或重构时（如 Starlink 的 15 秒周期性重构），这个状态表是应该被丢弃、迁移还是与其他卫星同步？状态的生命周期管理、一致性保证以及在动态网络中的高效同步，是现有 P4 应用从未遇到过的问题。这是本研究的第二个切入点。

综上所述，本论文的研究切入点在于探索上述三个领域的深度融合，致力于回答一个核心问题：如何设计一个面向 LEO 卫星物联网场景的、基于 P4 在网计算的轻量级数据预处理框架，并解决其中的关键算法设计与动态状态管理难题。这项研究不仅有望为解决卫星物联网的带宽瓶颈问题提供一个全新的、高效的解决方案，也将极大地拓展 P4 在网计算的应用边界，推动其从地面网络走向广阔的空天领域。

1.3 本文主要研究内容

基于上述研究背景、意义及切入点分析，本文将围绕在 LEO 卫星网络中利用在网计算技术对物联网数据进行高效预处理这一核心目标，展开以下两个层面的主要研究内容。

1.3.1 星上轻量级数据预处理机制设计

本部分内容聚焦于算法与机制的顶层设计，旨在解决传统物联网数据处理算法与 P4 数据平面编程模型不兼容的核心矛盾。研究将从卫星物联网数据的典型特征（如数据冗余、格式多样性）出发，探索能够在 P4 交换机严苛的资源限制下高效执行的数据预处理操作。主要研究内容包括：

第一，**在网数据去重算法设计**。针对物联网传感器数据中普遍存在的大量重复信息，研究将设计一种或多种轻量级的在网去重算法。这需要摒弃传统软件实现中复杂的逻辑，将去重过程分解为 P4 流水线能够执行的基本操作。研究将探索

如何利用 P4 的哈希计算、寄存器阵列和布隆过滤器等原生能力，构建一个内存占用小、匹配速度快的去重状态表，并设计相应的匹配-动作逻辑，以线速识别并丢弃重复的数据包。

第二，**在网数据过滤机制研究**。除了完全重复的数据，物联网数据流中还包含大量根据特定规则可以被过滤的“无用”数据（例如，超出正常阈值的异常读数、不符合特定格式的数据包等）。本研究将设计一种灵活的在网过滤机制，允许网络管理员通过控制平面动态配置过滤规则。这些规则将被编译成 P4 的匹配表项，使得卫星上的 P4 交换机能够根据数据包的头部或载荷内容，实时地对数据流进行筛选。

第三，**面向异构物联网数据的可编程解析**。物联网协议种类繁多，标准不一。本研究将利用 P4 的协议无关性，设计一个可编程的解析器，使其能够根据数据包的特征动态识别并解析不同类型的物联网数据格式，从而为后续的去重和过滤操作提取出关键的元数据字段。

1.3.2 面向异构任务的星上计算卸载与资源调度策略

在设计了具体的预处理算法之后，本部分内容将从系统层面出发，研究如何在一个动态的、多任务的星上环境中，对这些在网计算任务进行有效的资源分配和管理。这部分研究旨在解决星上计算资源稀缺性和网络拓扑高动态性带来的挑战。主要研究内容包括：

第一，**P4 交换机资源感知与建模**。为了实现高效的资源调度，首先需要对 P4 交换机的内部资源（如匹配表项、寄存器内存、ALU 单元等）进行精确的感知和建模。研究将分析 P4 程序编译后对硬件资源的占用情况，建立一个能够量化不同在网计算任务资源消耗的模型，为调度决策提供依据。

第二，**动态网络环境下的状态管理策略**。这是本研究的核心难点之一。针对 LEO 网络拓扑的周期性变化和频繁切换，研究将探索不同的在网状态管理策略。例如，对于去重应用所需的状态哈希表，是采用“无状态”设计（切换后状态即失效），还是设计一种轻量级的状态同步或迁移机制，在卫星切换时将关键状态信息传递给下一个服务卫星。研究将分析不同策略在开销、一致性和处理效率之间的权衡。

第三，**异构任务联合调度与卸载决策**。星上平台可能需要同时承载多种数据预处理任务（如去重、过滤、聚合等），以及其他网络功能。这些任务对 P4 资源的竞争关系需要被妥善管理。本研究将探索一种联合调度策略，根据任务的优先级、数据流的特征以及当前卫星的可用资源，动态地决定哪些任务被加载到 P4 流水线中，以及如何为它们分配合适比例的硬件资源，以实现系统整体效用的最大化。

1.4 本文主要贡献与创新

1.5 论文结构安排

第二章 相关概念与技术基础

本章旨在为后续章节的深入论述奠定坚实的理论基础。首先，将详细介绍低地球轨道（LEO）卫星网络与物联网融合的背景，阐明其系统架构、数据特征以及核心挑战。其次，将深入剖析在网计算（In-Network Computing）这一关键使能技术，重点介绍作为其实现基础的 P4 可编程数据平面技术。最后，将综合前两部分内容，系统性地分析在 LEO 卫星网络这一特定场景中部署在网计算所面临的独特机遇与严峻挑战，从而为本文的研究工作提供清晰的技术图景。

2.1 LEO 卫星网络与物联网融合

2.1.1 LEO 卫星网络体系架构

LEO 卫星网络作为一种新兴的通信基础设施，其体系架构与传统的地面网络或其他轨道（如 GEO、MEO）的卫星系统均有显著不同。一个典型的 LEO 卫星通信系统，从功能上可以划分为三个相互协作的核心部分：空间段（Space Segment）、地面段（Ground Segment）和用户段（User Segment）。这三部分共同构成了一个完整的、端到端的通信链路，为全球用户提供服务。

空间段是 LEO 网络的核心，由部署在近地轨道（通常高度在 500 公里至 2000 公里之间）的成百上千颗卫星组成的星座构成。与看起来静止不动的 GEO 卫星不同，LEO 卫星以极高的速度（约 7.6 km/s）环绕地球运行，单颗卫星对地面某点的可见时间仅为几分钟。为了提供连续覆盖，必须依赖大规模的卫星星座。现代 LEO 星座的一个关键技术是星间链路（ISL），特别是高速、大容量的激光星间链路。通过 ISL，相邻的卫星可以直接通信，形成一个在太空中动态连接的网状网络。这种“太空骨干网”允许数据在卫星之间进行多跳转发，极大地降低了对地面中继站的依赖，实现了真正意义上的全球路由和低延迟通信。根据其在轨处理能力，卫星载荷可分为“透明转发”（Transparent Payload）和“再生处理”（Regenerative Payload）两种。透明载荷仅对信号进行频率转换和放大，如同一个简单的“弯管”（Bent-pipe），所有基带处理和路由决策都在地面完成，这是 3GPP Release-17 NTN 标准初期的主要模式。再生载荷则在卫星上集成了基带处理、解调/编码、交换路由等功能，相当于将一个地面基站或路由器搬到了太空，具备更强的在轨处理能力和灵活性，是未来发展的趋势。

地面段是连接空间段与地面互联网的桥梁，主要包括关口站（Gateway Station）、测控站（Telemetry, Tracking, and Command, TT&C Station）和网络操作中心

（Network Operations Center, NOC）。关口站是大型地面站，通过大口径天线与卫星星座连接，负责将来自卫星的业务流量接入地面核心网（如互联网、移动核心网），以及将地面流量上传至卫星。测控站则负责跟踪卫星的轨道、姿态，发送控制指令，并接收卫星回报的遥测数据，以确保卫星的正常运行。NOC 是整个星座的大脑，负责对网络资源进行集中管理、调度和监控，包括路由计算、频谱分配、用户管理等。

用户段涵盖了所有接入 LEO 卫星网络的终端设备。这些终端的形态多种多样，以适应不同的应用场景。对于宽带互联网接入服务，用户终端通常是小型的、具备自动跟踪卫星能力的相控阵天线，如 Starlink 的用户终端（Dishy）。对于移动通信，未来的智能手机将能够直接连接卫星（Direct-to-Cell）。而对于本研究聚焦的物联网应用，用户段则由海量的、通常是低功耗、低成本的物联网终端构成，它们可能分布在农业、物流、环境监测等各种场景中，通过卫星实现数据的采集与回传。

为了更具体地理解现代 LEO 巨型星座的规模与特征，下表对当前主流的几个系统进行了对比。

表 2-1 主流 LEO 巨型星座体系架构对比 (数据来源: 公开资料)

特征	SpaceX Starlink	OneWeb	Amazon Kuiper
轨道高度	~550 km	~1200 km	~590-630 km
计划卫星数量	~12,000+	~648 (第一阶段)	~3,236
星间链路技术	激光链路 (V1.5 及以后版本)	初期无，后续计划	激光链路
用户终端带宽 (下行)	25-220 Mbps	高达 195 Mbps	高达 400 Mbps
用户终端带宽 (上行)	5-25 Mbps	高达 32 Mbps	未公布
在轨处理架构	再生处理能力不断增强	初期为透明转发	具备在轨处理能力

此表清晰地揭示了当前 LEO 网络发展的共同趋势：大规模部署、低轨道运行以保证低延迟、以及普遍采用星间链路构建太空网络。这些架构特征，特别是星间链路的普及和在轨处理能力的引入，为在网络内部署计算任务提供了物理基础和可能性。

2.1.2 卫星物联网的数据流特征

卫星物联网（SIoT）所承载的数据流，在特性上与传统的人与人（Human-to-Human）或人与机器（Human-to-Machine）通信有着本质的区别。准确理解其数据流特征，是设计高效网络协议和处理机制的前提。SIoT 的流量模式通常被归类为海量机器类型通信（massive Machine Type Communications, mMTC），其核心特征可以概括为：海量连接、数据突发、包长极短。

首先，**海量连接**（Massive Connectivity）是其最显著的特征。与服务于人类用

户的宽带网络不同，SIoT 旨在为数以千万计甚至亿计的设备提供连接。这些设备（如环境传感器、资产追踪器、智能农具）可能在广阔的地理范围内密集部署。如此庞大的终端数量，对网络的接入控制、地址管理和信令系统构成了前所未有的压力。传统的为每个连接进行握手和资源分配的模式，在如此巨大的连接规模下会产生难以承受的信令开销。

其次，**数据突发**（Sporadic/Bursty Traffic）是其典型的行为模式。大多数物联网设备并非持续不断地发送数据，而是在大部分时间处于休眠或静默状态以节省能量，仅在特定事件触发时（如检测到异常、达到预设时间点）才被激活，并发送一个或一小批数据。这种流量模式导致信道负载在时间和空间上极不均衡：可能长时间空闲，又在某个瞬间出现大量设备同时尝试接入，形成“信令风暴”或“接入拥塞”，对网络的随机接入信道（RACH）造成巨大冲击。

再次，**包长极短**（Short Packets）是其数据的普遍形态。物联网应用的数据传输通常是为了上报状态、位置或一个简单的测量值，因此数据包的有效载荷非常小，可能只有几十或几百个字节。在这种情况下，传统网络协议（如 TCP/IP）的协议头开销占比会非常高，导致传输效率低下。例如，一个 40 字节的 TCP/IP 协议头去承载一个 20 字节的传感器数据，其有效数据传输效率不足 34%。这种“头重脚轻”的现象在 SIoT 中极为普遍。

这些数据流特征共同决定了 SIoT 网络面临的核心挑战，并非源于单个用户的高带宽需求，而是源于**海量、非协调、突发性短包接入所引发的信令与媒体接入控制（MAC）层面的危机**。传统的基于竞争的接入协议，如 ALOHA 及其变体，虽然机制简单，但在高并发接入时会因严重的包碰撞而导致信道吞吐量急剧下降，即所谓的“拥塞崩溃”。而基于请求/授权的协议，虽然能避免碰撞，但其为每个短包进行资源申请和分配所带来的信令交互和等待时延，对于突发性业务而言又显得过于笨重和低效。因此，SIoT 的数据流特性，强烈地指向了一种技术需求：在网络接入的第一个汇聚点，即 LEO 卫星上，对数据进行有效的预处理。通过聚合多个短包、过滤冗余数据，可以极大地优化后续的传输和处理流程，从根本上缓解由 SIoT 独特流量模式带来的网络压力。

2.1.3 LEO 网络的高动态性挑战

LEO 卫星网络最显著也最具挑战性的特征，源于其组成单元——卫星——的永恒运动。与固定在地面的基站或静止在太空的 GEO 卫星不同，LEO 卫星以大约 7.6 km/s 的惊人速度相对于地面高速移动，由此引发的一系列动态变化，对网络的设计、控制和运行构成了根本性的挑战。

首先是**网络拓扑的高度动态性**。从地面用户的视角看，一颗提供服务的卫星

仅在头顶上空出现几分钟便会飞越地平线，必须切换到下一颗接踵而至的卫星，这个过程称为“切换”（Handover）。这意味着用户与网络接入点之间的连接是短暂且频繁变化的。从网络自身的视角看，卫星之间的相对位置虽然在同一轨道内相对稳定，但不同轨道面之间的卫星相对位置在不断变化，导致星间链路（ISL）需要不断地断开和重建。因此，整个 LEO 网络的拓扑结构是一个随时间确定性演化但又极其复杂的动态图。

其次是**链路特性的剧烈变化**。由于卫星与地面终端之间的距离和相对速度在卫星过顶期间持续变化，无线链路的特性也随之波动。传播延迟（Propagation Delay）会先减小后增大，信号强度（Signal Strength）同样如此。尤为突出的是多普勒频移（Doppler Shift），其变化范围远超地面移动通信，需要终端和卫星具备强大的频率补偿能力才能维持通信。这些链路特性的变化要求物理层和链路层协议必须具备高度的自适应能力。

再次是**周期性的网络重构**。为了优化全网资源、实现负载均衡，LEO 星座运营商会进行周期性的全局网络资源调度和路径重构。针对 Starlink 网络的深入测量研究发现，该网络存在一个全球同步的、以 15 秒为周期的“重构间隔”（Reconfiguration Interval）。在每个间隔的边界，用户的通信路径（用户终端-卫星-地面站）可能会被重新指派，这会导致可观测到的时延和吞吐量阶跃式变化。这种主动的、周期性的网络重构，进一步加剧了网络状态的动态性，对需要维持稳定连接或状态的应用（如实时游戏、视频会议，以及本文研究的有状态在网计算）提出了严峻的考验。

综上所述，LEO 网络的高动态性是其与生俱来的本质属性。它要求网络中的所有协议、算法和应用都必须具备应对快速变化的能力。对于本文所研究的在网计算而言，这意味着任何需要在网络节点上维持状态（如去重表的哈希值、过滤规则的计数器）的应用，都必须设计出能够在拓扑切换和路径重构中保持状态一致性或实现状态快速迁移的机制。这构成了将传统在网计算思想应用于 LEO 网络时所面临的最核心、最独特的挑战之一。

2.2 在网计算 (In-Network Computing)

2.2.1 P4 可编程数据平面技术

在网计算（In-Network Computing, INC）的理念得以实现，关键在于网络数据平面（Data Plane）具备了前所未有的可编程能力。在这一技术演进浪潮中，P4（Programming Protocol-independent Packet Processors）语言及其所代表的架构思想，扮演了核心的推动者角色。P4 是一种高级领域特定语言（Domain-Specific Language），

其设计初衷是让网络程序员能够精确定义网络设备（如交换机、路由器、网卡）如何处理数据包，从而将数据平面的行为从固化的硬件逻辑中解放出来。

P4 的核心思想基于一个抽象的流水线模型，即**协议无关交换架构**（Protocol-Independent Switch Architecture, PISA）。PISA 将一个可编程交换机的数据处理流程逻辑上划分为三个主要的可编程阶段：

（1）**可编程解析器（Programmable Parser）**：当一个原始的数据包（一串比特流）进入交换机时，解析器负责识别和提取其中的协议头。与传统交换机只能识别固定的协议（如 Ethernet、IP、TCP）不同，P4 的解析器是一个可编程的状态机。程序员可以编写 P4 代码来定义任意协议头的格式（字段、长度），以及它们在数据包中出现的顺序和条件。这使得交换机能够处理自定义协议、新型协议乃至物联网中各种非标准的封装格式，实现了真正的“协议无关性”。

（2）**可编程匹配-动作流水线（Programmable Match-Action Pipeline）**：这是 PISA 架构的核心，也是执行在网计算的主要场所。解析器提取出的协议头和元数据（Metadata）被送入一个由多个阶段（Stage）组成的流水线。在每个阶段，数据包的字段可以与一个或多个“匹配-动作表”（Match-Action Table）进行匹配。匹配的类型可以是精确匹配（Exact Match）、最长前缀匹配（Longest Prefix Match, LPM）、三态匹配（Ternary Match，支持通配符）等。一旦匹配成功，就会触发一个预先定义的“动作”（Action）。动作是一段由 P4 代码编写的指令序列，可以对数据包的头部字段进行修改（如修改 IP 地址、增减 TTL）、对元数据进行读写、执行算术逻辑运算、或与交换机内部的状态化组件（如寄存器、计数器）进行交互。多个匹配-动作阶段串联起来，构成了对数据包进行复杂处理的完整逻辑。

（3）**可编程解解析器（Programmable Deparser）**：在经过匹配-动作流水线的处理后，数据包的头部和元数据可能已经发生了改变。解解析器负责根据程序员定义的逻辑，将这些处理过的头部字段重新序列化，组装成一个完整的比特流，准备从出端口发送出去。

P4 程序本身是目标无关的，但它需要被一个特定于硬件目标的编译器编译，才能在具体的交换机 ASIC、FPGA 或软件交换机上运行。编译器负责将 P4 程序描述的逻辑流水线，映射到硬件实际拥有的物理资源上（如 SRAM、TCAM、ALU 等）。这种“语言-架构”分离的设计，使得 P4 程序具备了高度的可移植性。

为了更清晰地理解 P4 相比于其前身 OpenFlow 的革命性进步，下表对二者的可编程模型进行了对比。

从表中可以看出，P4 的出现并非对 OpenFlow 的简单改良，而是一场范式革

表 2-2 OpenFlow 与 P4 可编程模型对比

特性维度	OpenFlow	P4
解析器灵活性	固定解析器	可编程解析器
协议支持	预定义的、有限的协议头集合	协议无关，程序员可自定义任意协议
数据平面逻辑	固定的“匹配-动作”范式	灵活的、可编程的流水线控制流
状态化处理能力	有限的计数器	可编程的寄存器、计数器、计量器等状态化原语
目标抽象	隐式，依赖于厂商对标准版本的支持	显式的架构模型（如 PISA, PSA），实现软硬件解耦
开发模式	“自下而上”，依赖标准演进	“自顶而下”，由应用需求驱动软件定义

命。它赋予了网络前所未有的表达能力和灵活性。正是这种能够定义任意协议解析逻辑、并能在流水线中进行状态化计算的能力，使得在网络数据平面上实现如数据去重、过滤等复杂的预处理任务成为可能，为本文的研究提供了最关键的技术基石。

2.2.2 在网计算的典型应用场景

得益于 P4 等数据平面可编程技术的成熟，在网计算（INC）已经从一个前瞻性的学术概念，发展成为在多个领域拥有实际部署和显著成效的实用技术。这些在地面网络中的成功应用，充分证明了其价值，并为将其拓展至卫星网络等新场景提供了宝贵的经验和启示。

网络遥测与诊断是在网计算最成熟、最广泛的应用之一。传统的网络监控方法（如 SNMP、NetFlow）存在采样精度低、数据延迟高、对交换机 CPU 负担重等问题。基于 P4 的带内网络遥测（INT）技术彻底改变了这一现状。INT 允许交换机在数据包转发过程中，将自身的关键状态信息（如入口/出口端口、时间戳、队列占用长度、链路利用率等）作为一个新的“遥测头”直接附加到原始数据包上。当数据包到达目的地或指定的采集点时，这些沿途收集的遥测信息可以被剥离和分析，从而以线速、逐包、全路径的粒度，精确地重构出数据包所经历的网络状态，为网络故障诊断、性能优化和安全分析提供了前所未有的可见性。

流量工程与性能优化是另一大应用领域。在网计算使得网络能够以微秒级的延迟对流量变化做出反应。例如，P4 被用来实现高性能的**负载均衡器**，通过在数据平面直接计算哈希值并将流量分发到不同服务器，其性能远超基于软件的方案。在**拥塞控制**方面，P4 交换机可以精确地监控队列状态，并实现如 ECN 标记、QCN 等高级拥塞信令机制，甚至可以辅助端到端的拥塞控制协议（如 HPCC），为数据中心网络提供近乎零丢包的超低延迟传输。此外，各种复杂的**主动队列管理（AQM）**算法（如 CoDel、PIE）也可以在 P4 中实现，以更精细化的方式管理交换机缓存，提升网络公平性和整体吞吐量。

网络安全领域同样受益于在网计算。传统依赖于旁路设备或 CPU 进行流量分析的安全方案，在面对 Tbps 级别的 DDoS 攻击时往往力不从心。而基于 P4 的方案可以将 DDoS 攻击的特征匹配和过滤逻辑直接部署在网络入口的交换机数据平面上，以线速识别和丢弃攻击流量，在攻击流量对网络内部造成危害之前将其扼杀。同样，可编程防火墙、入侵检测系统（IDS）的规则也可以在 P4 中实现，大大提升了安全策略的执行效率和灵活性。

应用加速与功能卸载是在网计算的前沿探索方向。研究人员已经成功地将一些原本在服务器上运行的应用功能卸载到 P4 交换机中。典型的例子包括分布式**键值存储（Key-Value Store）**的缓存和请求路由、分布式系统中的**共识协议（如 Paxos）**的协调者节点、以及**机器学习模型推理**等。通过将这些功能的一部分或全部在网络中完成，可以极大地减少服务器的负载，并降低应用访问数据的端到端延迟。

这些成功的应用场景共同揭示了在网计算的核心价值：通过将计算任务智能地迁移到数据平面，可以获得传统计算架构无法比拟的超高性能和超低延迟，从而解决一系列关键的网络和系统问题。

2.3 LEO 卫星网络中的在网计算：机遇与挑战

将业已在地面网络中证明其价值的在网计算技术，推广应用于新兴的 LEO 卫星网络，既充满了诱人的机遇，也面临着前所未有的挑战。这是一个将成熟技术应用于全新环境的交叉研究领域，其独特性值得深入剖析。

2.3.1 机遇：结构化拓扑、统一管控、链路带宽瓶颈

尽管 LEO 卫星网络环境恶劣、资源受限，但其某些固有特性反而为部署在网计算创造了比地面互联网更为理想的“温床”。

首先，**链路带宽瓶颈是部署在网计算的最强驱动力**。如前文所述，星地链路是整个系统中最宝贵、最狭窄的瓶颈资源。相比于地面数据中心动辄 100 Gbps 甚至更高的内部带宽，卫星网络的带宽极其有限。这种极端的资源稀缺性，为任何能够有效减少回传数据量的技术（如在网数据预处理）提供了最充分、最直接的应用动机。在地面网络中，在网计算带来的性能提升可能只是“锦上添花”，但在卫星网络中，它可能是决定系统可用性和经济性的“雪中送炭”的关键。

其次，**高度结构化的网络拓扑和可预测的动态性**为协同计算提供了便利。与地面互联网那种由无数自治域（AS）组成的、拓扑复杂且难以预测的结构不同，LEO 卫星星座的拓扑是高度结构化的。在理想情况下，同一轨道平面内的卫星形成稳

定的链状结构，而不同轨道面之间则构成规则的网格状连接，整体呈现出类似环面（Torus）的拓扑特征。更重要的是，这种拓扑的动态演化是基于开普勒轨道力学，完全是确定性和可预测的。这意味着网络控制中心可以提前数小时甚至数天精确计算出未来任意时刻的网络拓扑、星间链路的可用性以及卫星与地面的可见性窗口。这种可预测性为设计主动的、前瞻性的资源调度和状态管理策略提供了可能，这是在随机性更强的地面网络中难以实现的。

再次，**统一的建设和管控主体**极大地降低了部署和管理的复杂度。一个 LEO 巨型星座，如 Starlink 或 Kuiper，通常由单一的实体建设、拥有和运营。这意味着运营商对网络中的每一颗卫星（即每一个网络节点）都拥有完全的控制权。这种“绿色地带”（Greenfield）和中央集权的特性，使得在全网范围内部署统一的 P4 程序、下发一致的控制平面策略、以及进行集中的软件升级变得轻而易举。相比之下，在地面互联网上推广一种新的网络协议或功能，需要获得无数个不同运营商和设备商的共识与协作，过程漫长而艰难。

最后，**海量闲置资源的潜在价值**。由于地球表面大部分是人烟稀少的海洋、沙漠和极地，LEO 星座在任意时刻都有大量的卫星正运行在这些区域上空，其服务负载极低，拥有大量闲置的计算和功率资源。这部分闲置资源构成了一个巨大的、尚未被开发的在轨计算资源池。通过在网计算，可以将一些非实时的、可延迟的计算任务（如科学数据分析、模型训练等）调度到这些“空闲”的卫星上执行，从而将原本被浪费的资源转化为有价值的计算服务，实现“变废为宝”。

2.3.2 挑战：动态状态管理、有限计算与存储、功耗与可靠性

将实验室中的在网计算原型搬到数千公里外的太空，需要克服一系列源于空间环境和卫星平台固有属性的严峻挑战。这些挑战构成了本研究需要攻克的核心技术难关。

动态状态管理是首当其冲且最为独特的挑战。许多有价值的在网计算应用（如本文关注的数据去重、流量聚合统计等）都是有状态的，即它们需要在交换机内部维护一些信息（如哈希表、计数器）来指导后续数据包的处理。在拓扑稳定的地面网络中，状态管理相对简单。但在 LEO 网络中，由于卫星的快速移动和周期性的网络重构，数据流的路径在不断变化。一个用户终端在几分钟内就可能从卫星 A 切换到卫星 B。这就带来了一个根本性问题：当数据流路径改变时，其在卫星 A 上积累的状态该如何处理？如果直接丢弃，会导致处理逻辑中断，例如去重失效；如果需要迁移到卫星 B，如何设计一个轻量级、低延迟的状态迁移协议，使其开销不至于抵消在网计算带来的收益？这种在毫秒级转发路径上管理分钟级动态网络中的状态，是 LEO 在网计算面临的核心难题。

有限的计算与存储资源构成了硬性约束。如 2.1.3 节所述，受 SWaP 限制，星上 P4 交换机的硬件资源极其宝贵。可编程流水线的级数、匹配-动作表的总容量（TCAM/SRAM 大小）、寄存器阵列的存储空间等都非常有限。一个在地面交换机上可以轻松运行的复杂 P4 程序，可能会因为资源需求超出了星上芯片的容量而无法编译或加载。因此，为卫星设计的在网计算应用必须在算法层面做到极致的简化和优化，用最少的表项、最少的寄存器和最简单的动作逻辑，来实现所需的功能。

严格的功耗与热管理限制。计算即能耗。在网计算任务的执行会增加交换芯片的活动和功耗，进而产生更多的热量。在卫星这个能量预算紧张、且只能通过辐射进行被动散热的封闭系统中，任何额外的功耗和热量都必须被精确计算和严格管理。一个设计不当的在网计算应用，可能会因为功耗超标而影响到卫星其他关键子系统（如通信载荷）的正常工作，甚至威胁到卫星的生存。

极端环境下的可靠性与容错性要求。太空是一个充满高能粒子辐射的恶劣环境，可能导致芯片发生“单粒子翻转”（SEU）等软错误，造成内存中数据位的改变或计算逻辑的错误。地面设备出现故障可以重启或更换，但在轨卫星的物理维护几乎是不可能的。因此，部署在卫星上的任何软件，包括 P4 程序和控制平面应用，都必须具备极高的可靠性和鲁棒性。程序中一个微小的 bug 或逻辑漏洞，都可能导致价值数百万美元的卫星资产功能异常甚至失效。因此，在网计算方案必须包含完善的故障检测、隔离和恢复机制，并经过极其严格的验证和测试，才能考虑在轨部署。

2.4 本章小结

本章系统地梳理了支撑本论文研究的技术背景与核心概念。首先，通过对 LEO 卫星网络体系架构、卫星物联网数据流特征以及网络高动态性挑战的分析，清晰地描绘出本研究的应用场景及其内在矛盾：一个旨在连接海量、突发、短包物联网设备的全球网络，正面临着由自身架构的高动态性和资源受限性所带来的巨大压力。其次，通过对在网计算与 P4 可编程数据平面技术的介绍，明确了解决上述矛盾的关键技术手段：利用数据平面的可编程能力，在数据转发路径上以线速进行智能处理。最后，本章深入辨析了在 LEO 卫星网络中应用在网计算的机遇与挑战。一方面，链路瓶颈、结构化拓扑和统一管控为在网计算提供了绝佳的应用舞台；另一方面，动态状态管理、资源限制、功耗与可靠性等问题，也构成了必须逾越的技术鸿沟。本章的论述为后续章节提出具体的解决方案——即一个面向 LEO 卫星物联网的在网数据预处理框架——构建了必要的理论基础和问题域界定。

第三章 面向大规模低轨卫星网络的多签名在网检测与队列缓解方法

3.1 引言

大规模低轨卫星网络（Large-scale LEO Constellation Network, LSN）通过星间激光链路（Inter-Satellite Link, ISL）与星地链路为全球提供低时延、广覆盖的互联网接入。然而，与地面骨干网类似，LSN 作为高价值通信基础设施同样面临拒绝服务类攻击风险，其中以链路洪泛攻击（Link Flooding Attack, LFA）尤为突出。LFA 的典型策略是利用分布式受控终端（bots）发起大量看似正常的低速流量，将其沿着特定路径汇聚到目标链路，从而在链路上形成拥塞甚至阻断关键区域间通信。ICARUS 工作系统化刻画了面向 LSN 的 LFA 攻击面与攻击构造过程，指出攻击者可以借助公开轨道信息推测路由，并在拓扑动态变化下持续调整攻击流集合以维持链路拥塞，从而对 LSN 的可用性形成实质威胁 [**?**]。

从防御角度看，LSN 的网络形态决定了传统“控制面集中检测 + 下发策略”的闭环方案难以满足实时性。一方面，卫星网络的控制通道存在显著的带宽与时延限制，跨星/星地的控制闭环常达到毫秒到十毫秒量级；另一方面，攻击流集合可能在亚秒级甚至更短时间尺度内发生改变，使得控制面统计汇聚与策略更新的延迟会直接削弱防御有效性。SatShield 针对该矛盾提出利用可编程交换机将检测与缓解尽可能下沉到数据平面：以地址聚合速率作为区分特征，在数据平面持续维护 top-k 重流候选并通过队列调度实现被动丢弃，从而实现近实时的在网缓解 [**?**]。

尽管 SatShield 已证明“聚合速率”在现有卫星系统约束下具备良好的可分性，但仅依赖速率特征仍存在两个在工程与对抗层面都难以回避的问题。第一，真实网络中的正常业务存在长尾与大流现象（例如热门服务、突发上行等），仅用速率很难区分“合法大流”与“攻击聚合”；第二，攻击者可通过扩大 bot 规模、降低单 bot 速率或将攻击流量分摊到更多 decoy 目的来弱化按单一维度聚合后的速率可分性，从而使得基于 top-k 的候选生成质量下降，进而诱发漏检或误检。SatShield 在讨论部分也指出，随着 bot 规模与业务形态演进，引入 fan-in/fan-out 等结构性签名是提升鲁棒性的自然方向 [**?**]。

基于上述背景，本章在 SatShield 的“top-k 候选生成 + 队列调度缓解”的在网框架之上，提出一种多签名在网检测与缓解方法（MS-SatShield）。该方法以 top-k 为候选生成器，避免全量 distinct 统计带来的状态爆炸；同时在候选集合上引入 fan-in/fan-out 与持续性（persist）等结构性特征，实现对退化策略（多 decoy 分摊、

脉冲式 on-off、速率下沉等）的鲁棒检测，并将多签名可疑度映射为队列优先级，实现对攻击的快速、低误伤缓解。

3.2 问题定义与方法设计

3.2.1 威胁模型与问题表述

将 LSN 在时刻 t 表示为动态图 $G(t) = (V, E(t))$，其中 V 为卫星节点集合，$E(t)$ 为随时间变化的星间链路集合。每条链路 $e \in E(t)$ 具有容量 C_e。在 LFA 场景中，攻击者控制一组分布式终端（bots）集合 $\mathcal{B}$，并选择一组 decoy 目的集合 $\mathcal{D}$，使得从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{D}$ 的攻击流量在转发路径上穿越目标链路 $e^\star$，从而使 $e^\star$ 的负载超过其容量并发生拥塞。与地面网络中常见的五元组拆分类似，攻击者可通过多对多配对（一个 bot 对多个目的、一个目的由多个 bot 访问）将单条五元组流的速率降低到接近正常水平，但这会显著改变流量的结构性特征，例如源的 fan-out、目的的 fan-in 以及可疑 key 的持续出现模式 [**?**]。

为了与可编程交换机的周期性统计与配置机制对齐，本章采用固定时间窗口（epoch）建模。记第 t 个 epoch 的时间长度为 Δ，在该窗口内对某类地址 key（源地址或目的地址）进行聚合统计。对任意 key a，定义其在 epoch t 内的聚合字节数与聚合速率分别为

$$\text{bytes}_t(a) = \sum_{p \in \mathcal{P}_t(a)} len(p), \qquad R_t(a) = \frac{\text{bytes}_t(a)}{\Delta}, \tag{3-1}$$

其中 $\mathcal{P}_t(a)$ 表示 epoch t 内所有满足“地址字段等于 a”的数据包集合，$len(p)$ 为包长。

为刻画结构性特征，记每个包还包含一个与 key 互补的对端字段 x：当以源地址作为 key 时，x 为目的地址；当以目的地址作为 key 时，x 为源地址。则可定义 key 的 distinct 对端规模：

$$F_t(a) = \left|\{x \mid (a, x) \text{ 在 epoch } t \text{ 内出现}\}\right|, \tag{3-2}$$

其中 $F_t(a)$ 在源 key 模式下对应 fan-out（FO），在目的 key 模式下对应 fan-in（FI）。

此外，考虑 LSN 拓扑与流量均具有动态性，单一窗口内的 top-k 结果可能出现抖动。为提升稳定性，引入持续性特征（persist），表示某 key 在最近 k_p 个 epoch 中进入候选集合的次数：

$$P_t(a) = \sum_{i=1}^{k_p} \mathbf{1}\left[a \in \mathcal{H}_{t-i}\right], \tag{3-3}$$

其中 $\mathcal{H}_t$ 表示 epoch t 导出的 top-k 候选 key 集合，$\mathbf{1}[\cdot]$ 为指示函数。

本章的核心问题可表述为：在星载可编程交换机的有限片上存储与流水线算力约束下，如何在每包线速处理的前提下，在线维护 $\mathcal{H}_t$ 并在其上提取 $R_t(a)$、$F_t(a)$、$P_t(a)$ 等多维特征，进而对可疑 key 赋予不同的队列优先级，实现对 LFA 的快速缓解，同时尽量降低对良性业务的误伤。

3.2.2 可分性分析与退化动机

SatShield 的关键观察是：在现有 LEO 系统约束下，攻击者要使目标 ISL 达到拥塞，必须注入接近链路容量量级的总攻击流量；而受单终端上行能力、单星可服务用户数等约束，攻击流在以源/目的地址聚合后仍会呈现 Mb/s 量级的重尾分布，从而与绝大多数良性聚合速率形成可分性 [?]。为了将该观察落到可复现实验，本章采用与 SatShield 一致的 LEO 仿真与流量构造思路：使用 Starlink Shell 1 星座拓扑（1584 颗卫星）与 ISL 容量 20 Gb/s 作为基本网络模型，良性背景流量由 CAIDA 匿名互联网 trace 经重放得到，并通过人口分布模型映射到城市对之间的通信需求 [?]。

图 3-1 以 2×2 子图的形式展示了不同 decoy 数 M 下，良性与攻击流量在“每个地址 key 的聚合速率”维度上的经验分布函数（CDF）。具体绘制过程如下：首先在仿真中固定 epoch 长度 Δ，对每个 epoch 统计所有 key 的 $\text{bytes}_t(a)$，由式 (3-1) 得到 $R_t(a)$；随后分别对良性与攻击 key 集合绘制 CDF 曲线。当 $M = 1$ 时，良性 $p_{99} \approx 485$ Mb/s 与攻击聚合速率 10,024 Mb/s 之间存在约 21 倍的可分性间隙；$M = 10$ 时间隙缩小至约 2 倍；$M = 100$ 时攻击 key 速率下探至 100 Mb/s，已融入良性分布的长尾区间；$M = 1000$ 时攻击 key 与良性 key 完全重叠。该图直观展示了“可分性随 M 退化”的全过程，为后续多签名检测（图 3-3）提供了动机。

需要强调的是，图 3-1 的可分性并非“无条件成立”。当攻击者采取更强的隐蔽策略时，速率特征可能退化到与良性长尾区间发生重叠。为在论文层面明确方法的适用边界并给出可对齐的退化证据链，本章构造三类典型退化设定：其一为 bot 规模增大并降低单 bot 速率（速率下沉）；其二为将攻击流量分摊到更多 decoy 目的（多 decoy 分摊）；其三为采用脉冲式 on-off 策略使攻击 key 在窗口边界处“若隐若现”（引出持续性特征）。这些设定均满足 LFA 的基本约束：总攻击注入量需要与目标链路剩余容量同量级，即

$$\sum_{b \in \mathcal{B}} r_b \approx C_{e^\star} - U_{e^\star}^{\text{benign}}, \tag{3-4}$$

其中 r_b 为 bot b 的攻击发送速率，$U_{e^\star}^{\text{benign}}$ 为目标链路上良性占用带宽。式 (3-4) 直接说明：如果希望将每个 key 的聚合速率压低到“完全不可见”，必须相应扩大可用 bot 数量或增大 decoy 分摊规模，而这会不可避免地放大 fan-in/fan-out 等结构性

图 3-1 可分性随 decoy 数 M 退化的 CDF 对比



图 3-1 可分性随 decoy 数 M 退化的 CDF 对比。四个子图分别对应 $M = 1, 10, 100, 1000$，蓝色实线为良性 key 聚合速率 CDF，红色虚线为攻击 key 聚合速率 CDF（$M \leq 10$ 时因攻击 key 数量少，改用垂直线与散点标注）。绿色阴影区标注可分性间隙及倍数，红色“重叠”标注表示攻击与良性分布已交叉。

特征，并为多签名检测提供抓手。

3.2.3 系统总览与数据流解释

图 3-2 展示了 MS-SatShield 的总体架构。系统由数据平面与星上代理（轻量控制平面）协同完成闭环：数据平面负责以线速维护 top-k 候选与轻量特征更新；星上代理以 epoch 为粒度拉取候选统计并计算多签名可疑度，将结果映射为队列优先级配置，再写回交换机用于下一轮调度。

为了便于读者从处理流程层面理解图 3-2，下面对“包级数据流”与“epoch 级控制流”进行更细化的说明。

第一，包级处理在交换机流水线中按顺序发生。每个到达数据包 p 在解析后得到地址 key a、对端 x 与包长 len。系统首先更新 top-k 结构与聚合字节数寄存器 $\text{bytes}_t(a)$，该步骤对应“候选生成”，其目标是用固定内存近似维护当前窗口内的重 key 集合。随后，系统执行一次候选命中判断：若 $a \in \mathcal{H}_t$，则进入 FO/FI 近似统



图 3-2 MS-SatShield 总体架构。数据平面以线速维护 top-k 候选并对候选 key 更新 FO/FI 位图；星上代理在每个 epoch 末读取候选统计，计算多签名可疑度并生成队列优先级映射表，写回交换机后由流量管理模块执行队列调度。

计更新模块，将 x 映射到位图索引并置位；若 $a \notin \mathcal{H}_t$，则跳过 FO/FI 更新以节省状态访问。最后，系统依据当前已安装的队列优先级映射表 $\mathrm{rank}_t(\cdot)$ 选择队列并入队。上述顺序的关键在于：top-k 更新与 $\mathrm{bytes}_t(a)$ 累加是所有包均需执行的基础操作，而 FO/FI 更新被严格限制在候选集上，从而将 distinct 统计的状态开销约束为 $O(K \cdot m)$。

第二，epoch 级控制流由星上代理触发。代理以固定周期读取 top-k 候选与字节计数，形成下一窗口候选集合 $\mathcal{H}_{t+1}$；同时读取候选 key 的位图，用线性计数（或 HLL-lite）估计 $\widehat{F}_t(a)$，并更新持续性 $P_{t+1}(a)$；随后将 $R_t(a)$、$\widehat{F}_t(a)$、$P_t(a)$ 归一化融合为可疑度 $S_t(a)$，再映射为队列优先级 $\mathrm{rank}_{t+1}(a)$ 写回交换机。由于复杂运算（排序、归一化、对数/倒数等）均放在代理侧完成，数据平面只承担寄存器读写与简单算术，符合可编程交换机流水线的可实现约束。

3.2.4 多签名可疑度建模与判决

MS-SatShield 的核心思想是将“候选生成”与“可疑判决”解耦：top-k 结构负责从海量 key 中筛选出可疑候选集合 $\mathcal{H}_t$，多签名模型负责在候选集合上区分攻

击相关 key 与合法大流 key。为此，定义候选 key a 的综合可疑度为

$$S_t(a) = \alpha \cdot \widetilde{R}_t(a) + \beta \cdot \widetilde{F}_t(a) + \gamma \cdot \widetilde{P}_t(a), \tag{3-5}$$

其中 α, β, γ 为权重，$\widetilde{(\cdot)}$ 为归一化后的特征值。归一化的目的在于使不同量纲、不同尺度的特征在同一分数空间可加。本文采用分位数归一化：以良性流量历史统计得到的分位点作为尺度基准，例如

$$\widetilde{R}_t(a) = \min\left(1, \frac{R_t(a)}{Q_{0.99}(R^{\text{benign}})}\right), \quad \widetilde{F}_t(a) = \min\left(1, \frac{\widehat{F}_t(a)}{Q_{0.99}(F^{\text{benign}})}\right), \tag{3-6}$$

其中 $Q_{0.99}(\cdot)$ 表示 0.99 分位点。持续性 $\widetilde{P}_t(a)$ 可直接按窗口长度 k_p 归一化为 $\widetilde{P}_t(a) = P_t(a)/k_p$。

在做出“检测结果”之前，系统还需要将分数空间映射到队列优先级空间。设交换机支持 Q 个队列（或 Q 个优先级等级），定义一个单调映射函数 $g(\cdot)$：

$$\text{rank}_t(a) = g(S_t(a)) \in \{0, 1, \ldots, Q-1\}, \tag{3-7}$$

其中较小的 rank 表示较高优先级。本文采用分段线性映射：当 $S_t(a)$ 超过阈值 τ 时将其划分为低优先级队列，否则保持高优先级。为了在拥塞时提供更细粒度的“软限速”效果，也可按 $S_t(a)$ 的区间将其映射到多个低优先级队列，实现分级惩罚。

3.2.5 FO/FI 在网近似统计结构

在网环境中对每个 key 精确维护式 (3-2) 的 distinct 计数会导致状态空间与更新开销不可接受。为保持可实现性，MS-SatShield 仅对候选集合 $\mathcal{H}_t$ 维护 FO/FI 的近似统计结构。本章以位图（bitmap）作为主线实现，原因在于其数据平面更新简单（置位操作）且内存预算可直接计算。

对每个候选 key a，分配一个长度为 m 的位图 $\text{bitmap}_t(a) \in \{0,1\}^m$。每当观察到关系对 (a, x)，计算

$$i = h(x) \bmod m, \qquad \text{bitmap}_t(a)[i] \leftarrow 1, \tag{3-8}$$

其中 $h(\cdot)$ 为哈希函数。epoch 末在星上代理侧读取位图，令 Z 为位图中 0 的个数，则可用线性计数估计 distinct 基数：

$$\widehat{F}_t(a) = -m \cdot \ln\left(\frac{Z}{m}\right). \tag{3-9}$$

式 (3-9) 的计算包含对数运算，因此由代理完成，数据平面仅负责置位更新。为了避免每个 epoch 全量清零位图引入额外开销，同时降低攻击者“对齐窗口边界”的利用空间，本文实现采用双缓冲位图：奇偶 epoch 交替写入不同缓冲区，在读取后由代理对上一缓冲区执行批量清零，从而使数据平面无需执行大规模清理操作。

算法 3-1: MS-SatShield 多签名在网检测与队列调度流程

数据平面（逐包处理）：
解析得到地址 key a（源地址或目的地址）、对端地址 x（目的地址或源地址）以及包长 len
更新 top-k 过滤器（以 (a, len) 更新计数）并累加 $\text{bytes}_t(a) \leftarrow \text{bytes}_t(a) + len$
if $a \in \mathcal{H}_t$ **then**
  计算 $i = h(x) \bmod m$，并置位 $\text{bitmap}_t(a)[i] \leftarrow 1$
根据当前映射表 $\text{rank}_t(\cdot)$ 确定队列优先级并入队

星上代理/控制平面（每个 epoch）：
从数据平面读出 top-k 列表与 $\text{bytes}_t(\cdot)$，形成候选集合 $\mathcal{H}_{t+1}$
读取 $\mathcal{H}_t$ 的位图并由式 (3-9) 估计 $\widehat{F}_t(\cdot)$，更新持续性 $P_{t+1}(\cdot)$
由式 (3-1)–(3-5) 计算多签名可疑度 $S_t(\cdot)$ 并映射为队列优先级 $\text{rank}_{t+1}(\cdot)$
将 $\mathcal{H}_{t+1}$ 与 $\text{rank}_{t+1}(\cdot)$ 写回交换机表项
切换/清理位图缓冲区以开始下一 epoch

需要指出的是，位图结构的误差会随着真实基数接近或超过 m 而快速增大（饱和）。然而在本章场景中，FO/FI 的作用并非精确估计超大规模基数，而是用作区分“正常较小 FO/FI”与“攻击导致的显著放大 FO/FI”。因此位图在有限内存下依然能够作为有效的判别签名。对于需要覆盖更大 FO/FI 范围的扩展需求，可采用 HLL-lite 结构提高抗饱和能力，本文在实验部分以消融方式给出对比（见 3.3.5）。

3.2.6 多签名在网检测与队列调度流程

算法 3-1 给出了 MS-SatShield 的整体流程。该流程与图 3-2 一一对应，并明确区分了数据平面逐包处理与星上代理逐 epoch 更新。

3.3 实验设置与结果分析

3.3.1 实验平台与基线方案

为验证 MS-SatShield 的检测与缓解效果，本文搭建了“LEO 攻击仿真 + P4 在网处理 + 流量重放评估”的实验框架。LEO 层面采用 ICARUS/SatShield 一致的仿真参数与星座模型，以保证攻击与背景流量分布具备可对齐的现实依据 [**? ?**]；数据平面层面以 P4 实现 top-k 候选生成、候选位图更新与队列映射；星上代理在每个 epoch 周期性读取寄存器并下发队列优先级映射。基线对比方案主要包括：

（1）SatShield（rate-only）：仅使用聚合速率 $R_t(a)$ 作为可疑度依据，队列映射仅由速率阈值或 top-k 排名决定；

表 3-1 实验主要参数设置（与 SatShield/ICARUS 对齐）

参数	取值
星座拓扑	Starlink Shell 1（1584 颗卫星）
ISL 容量 C_e	20 Gb/s
单终端上行/下行峰值	64 Mb/s / 384 Mb/s
单星最大服务终端数	2080
背景流量来源	CAIDA trace 重放并按 Pop 模型映射
epoch 长度 Δ	1.0 s
候选规模 K	$\mathrm{clip}(0.3 \cdot N_{\text{keys}},\ 50,\ 1000)$（自适应）
位图长度 m	256 bits
持续窗口 k_p	5 epochs
可疑度阈值 τ	0.5
高优先级带宽比	0.8（80% 带宽保留给良性/低可疑流量）

（2）MS-SatShield（rate + FO/FI）：在候选集合上加入 $\widehat{F}_t(a)$；

（3）MS-SatShield（rate + FO/FI + persist）：进一步加入持续性 $P_t(a)$，用于对抗脉冲式攻击与候选抖动。

上述对比对应后续消融实验的三个层级，使得“退化证伪基线—引入新签名恢复性能”的证据链完整闭合。

3.3.2 数据集、流量生成与关键参数

良性背景流量采用 CAIDA 匿名 trace 进行重放，并依据人口（Pop）分布模型映射为城市对之间的通信需求；同时保证背景流量不会使任意链路长期超过 90% 利用率，以避免“未攻击已拥塞”的非预期干扰 [?]。攻击流量由 LFA 生成器构造：在每个攻击实验中随机选取城市对作为受害通信对，选择目标链路 $e^\star$ 并生成满足式 (3-4) 的攻击注入速率。表 3-1 总结了主要的网络与终端参数。

为了系统展示“速率特征退化—多签名恢复”的过程，本文在保持总攻击注入量 A 基本不变的前提下，构造多 decoy 分摊的退化设定。表 3-2 给出了该设定的参数组。表中包含 $M = 1$ 的退化下界情形，其目的并非声称真实攻击会只选择一个 decoy，而是作为对照用来展示“当每个目的聚合速率极大时，rate-only 必然有效”；随 M 增大，单 decoy 的聚合速率约为 A/M 并逐步逼近正常业务长尾区间，从而使 rate-only 的候选质量下降并引出 FI/FO 的必要性。

表 3-2 退化设定：多 decoy 分摊（降低按目的聚合速率，放大 fan-in/fan-out）

组别	$\lvert\mathcal{B}\rvert$	r (Mb/s)	A (Gb/s)	M	约单 decoy 聚合速率 A/M
B1	2000	5	10	1	10 Gb/s
B2	2000	5	10	10	1 Gb/s
B3	2000	5	10	100	100 Mb/s
B4	2000	5	10	1000	10 Mb/s

3.3.3 评价指标与绘制方式

检测侧采用 Precision、Recall、F1 作为核心指标。令真实攻击相关 key 集合为 F，算法输出集合为 $\widehat{F}$，则

$$\text{Precision} = \frac{|F \cap \widehat{F}|}{|\widehat{F}|}, \qquad \text{Recall} = \frac{|F \cap \widehat{F}|}{|F|}, \qquad \text{F1} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}. \quad (3\text{-}10)$$

其中 F 的定义需与攻击生成器一致：若以源地址为 key，则 F 定义为 bot 源地址集合；若以目的地址为 key，则 F 定义为 decoy 目的地址集合。缓解侧采用反应时间（reaction time）与良性吞吐下降（throughput drop）等指标，与 SatShield 的定义保持一致：reaction time 表示从观测到首个攻击包到系统开始生效缓解的时间间隔；throughput drop 表示攻击发生前后良性吞吐的下降比例 [**?**]。

图 3-3 的绘制遵循如下流程：对每组实验参数，首先利用仿真器与流量重放器生成包含标签的包序列；然后将包序列输入 P4 在网程序进行逐包处理与逐 epoch 统计；最后在离线评估脚本中按式 (3-10) 计算 Precision/Recall/F1 并绘制曲线。为了对齐 SatShield 的复现逻辑，本文同时给出“top-k 捕获准确性（对应 detector）”与“攻击相关 key 识别准确性（对应多签名判决）”两类 F1 结果，从而将“候选生成质量”与“候选内判别能力”分离分析，避免将误差来源混淆。

3.3.4 结果分析：退化证据链与多签名收益

3.3.4.0.1 （1）可分性分析与 top-k 候选诊断 图 3-1 从分布层面验证了速率可分性随 M 退化的完整过程。$M = 1$ 时，良性 $p_{99} \approx 485$ Mb/s 与攻击聚合速率 10,024 Mb/s 之间存在约 21 倍间隙，top-k 候选可轻松捕获攻击 key。随着 M 增大到 100，攻击 key 的 per-key 速率降至 100 Mb/s，已完全融入良性长尾区间，速率特征失去区分力。

图 3-3(a) 从检测管线角度进一步诊断了 rate-only 方案的失效模式。该图同时给出 top-k 候选 Recall、阈值判决 Recall、Precision 与 F1 四条曲线。当 $M \leq 100$ 时 top-k 候选 Recall 保持 1.0，说明候选生成模块在中等退化下仍具备完整的攻击 key



(a) rate-only 检测器各指标随 M 变化



(b) S0(rate-only) vs S1(+FO/FI) 的 F1 对比

图 3-3 退化攻击下的检测性能。(a) 仅靠聚合速率（rate-only）的 top-k 候选 Recall、阈值判决 Recall/Precision/F1 随 decoy 数 M 的变化；(b) rate-only (S0) 与引入 FO/FI 后 (S1) 的 F1 对比，展示 FO/FI 特征在静态退化场景下的核心价值。ground truth 以 decoy 目的地址为 key。

捕获能力；然而阈值判决 Recall 在 $M = 50$ 时骤降至 0.04，F1 全程不超过 0.52，表明 rate-only 方案的瓶颈在于判决阈值无法区分攻击 key 与良性重流 key。当 $M \geq 500$ 时，top-k 候选 Recall 本身亦降至约 0.3，意味着大量攻击 key 的聚合速率已低于良性 key 而被 top-k 排除。需要说明的是，$M \geq 500$ 时 rate-only 的 Precision 出现回升（$M = 1000$ 时达 1.0），但这是小样本统计效应——当仅约 30% 攻击 key 被 top-k 捕获且 Recall 极低（~ 0.02）时，极少数被判为正的 key 恰好为真正攻击 key，导致 Precision 虚高，不代表检测能力恢复。

3.3.4.0.2 （2）FO/FI 在静态退化场景下的核心价值 图 3-3(b) 对比了 S0（rate-only, $\alpha = 1$）与 S1（+FO/FI, $\alpha = \beta = 0.5$）的 F1 随 M 的变化，展示了 FO/FI 特征在静态退化场景下的核心贡献。S1 的 F1 曲线呈现三阶段行为：

- **重叠段**（$M \leq 10$）：S0≈S1，两条线几乎重合。此时攻击 key 聚合速率 ≥ 1 Gb/s，rate-only 已能检出全部攻击 key，FO/FI 不提供额外增益。
- **分离段**（$M = 50 \sim 100$）：S1 大幅超越 S0。$M = 50$ 时 S0 F1 骤降至 0.057，而 S1 跃升至 0.84；$M = 100$ 时 S1 达峰值 0.908，S0 仅 0.017。其机理在于：虽然攻击 per-key 速率（$100 \sim 200$ Mb/s）已接近良性 p_{99}，但每个 decoy 的 fan-in（$\mathrm{FI} = B/M = 20 \sim 40$）仍远高于良性 key 的典型 FI（$1 \sim 5$），FO/FI 特征提供了有效的判别能力。
- **衰减段**（$M \geq 500$）：S1 F1 下降至 0.42。攻击 per-key 速率降至 $20 \sim 35$ Mb/s，部分攻击 key 脱离 top-k 候选集（top-k Recall~ 0.3），候选集的覆盖率瓶颈

成为 S1 F1 的天花板。

需要指出的是，在所有 M 值下均存在约 20 个良性重流 key（rate=290 $\sim$ 606 Mb/s，FI=13 $\sim$ 26）被误判为可疑。这些 key 代表真实的热门目的地，其评分天然超过阈值 $\tau = 0.5$，构成了任何基于 rate+FI 检测器的固有误报下限。在实际部署中，队列缓解是渐进式而非二元阻断，约 20 个被轻微降级服务质量的良性 key 是可接受的代价。

3.3.4.0.3 （3）持续性特征在动态攻击场景下的价值 图 3-3(b) 仅展示 S0 与 S1 的对比，未包含 S2（+persist）。其原因在于：在静态退化场景中，攻击 key 在每个 epoch 均进入 top-k，导致持续性 $\widetilde{P} \approx 1.0$；同时约 20 个良性重流 key 也几乎每个 epoch 进入候选集，$\widetilde{P}$ 同样趋近 1.0，持续性特征对两者加分相同，无法提供额外区分能力。

持续性的核心价值体现在*动态退化*场景中。图 **??** 展示了脉冲式 on-off 攻击（$M = 100$，on/off 各 10 epoch）下 S0、S1、S2 三种方案的时域对比。结果呈现明显的层次分化：S0 在 $M = 100$ 下完全失效（on-phase 平均 Recall≈ 0.01），S1 通过 FO/FI 实现即时检测（Recall≈ 0.990），S2 进一步将 Recall 提升至 0.999。S2 的改进来源于两个机制：其一，采用加性奖励权重（$\alpha = \beta = 0.5, \gamma = 0.2$），即持续性为额外加分而非从基础权重中借用，保证 S2 的基础检测能力与 S1 完全相同；其二，当 $\gamma > 0$ 时，系统将历史上 $P \geq 2$ 但未进入当前 top-k 的 key 也纳入评分候选集，实现了对短暂跌出 top-k 的可疑 key 的” 记忆” 功能。在缓解层面，S0 的良性吞吐仅为 0.572，S1 恢复至 0.881，S2 进一步达到 0.885。

3.3.5 消融实验与参数敏感性分析

为进一步说明” 仅对 top-k 候选维护 FO/FI” 的资源—精度权衡，本节对候选规模 K、位图长度 m、epoch 长度 Δ 三个关键参数进行敏感性实验。实验固定退化设定为 $M = 100$（速率特征失效的分界点），采用 S1（$\alpha = \beta = 0.5$）方案进行评估。

3.3.5.0.1 （1）候选规模 K 图 3-4 展示了 Recall 与 F1 随 K 的变化。当 $K < 500$ 时，Recall 与 F1 几乎同步上升——此区间 K 过小导致大量攻击 key 落选候选集，是检测性能的瓶颈。K 增至 1000 时 Recall 饱和至 1.0，F1 达到约 0.91。继续增大 K（2000 $\sim$ 20000）后 Recall 保持 1.0，F1 略有下降（趋近 0.90），原因是更多良性 key 涌入候选集增加了误报基数。从资源角度看，每个候选 key 需维护 $m = 256$ bit 位图，$K = 1000$ 时总内存约 $K \times m/8 = 32$ KB，在可编程交换机片上 SRAM（通



图 3-4 候选规模 K 对 Recall 与 F1 的影响（$M = 100$, S1 方案）。$K = 1000$ 时 Recall 饱和至 1.0，F1 达到约 0.91，为推荐的默认值。

常 $\geq$10 MB）中仅占极小比例。因此 $K \approx 1000$（或等效地 $K \approx 0.3 \cdot N_{\text{keys}}$）为推荐的默认值。

3.3.5.0.2 （2）位图长度 m 图 3-5 展示了 FO/FI 估计误差（MAPE）与总内存随 m 的变化。$m = 32$ 时 MAPE 约 4.4%，$m = 256$ 时降至 1.1%，$m = 1024$ 时进一步降至 0.5%。内存开销从 $m = 32$ 的约 20 KB 线性增长至 $m = 1024$ 的约 700 KB（$K = 1000$ 时）。综合考虑精度与开销，$m = 256$ 是帕累托最优点：MAPE 已降至 1.1%，足以区分攻击 FI（≥ 20）与良性 FI（$1 \sim 5$）；内存约 200 KB，处于可编程交换机可承受范围内。

3.3.5.0.3 （3）epoch 长度 Δ 图 3-6 展示了反应时间与平均良性吞吐下降随 Δ 的变化。$\Delta = 0.1$ s 时反应时间最短（约 0.2 s），但代理交互频率高达 10 次/秒，星上计算开销显著增加；$\Delta = 5$ s 时反应时间增至 10 s，对应良性吞吐下降约 24%。在 $\Delta = 0.5 \sim 1.0$ s 的推荐区间内，反应时间为 $0.5 \sim 1.0$ s（约 $1 \sim 2$ 个 epoch），良性吞吐下降约 $12 \sim 14\%$，系统在响应速度与计算开销之间取得较好平衡。本文选择 $\Delta = 1.0$ s 作为默认值。

3.4 本章小结

本章针对大规模低轨卫星网络中的链路洪泛攻击，提出了 MS-SatShield 多签名在网检测与队列缓解方法。该方法在 SatShield 的 top-k 在网候选生成与队列调度框架上，引入 fan-in/fan-out 与持续性等结构性签名，实现了对速率特征退化场



图 3-5 位图长度 m 对 FO/FI 估计误差（MAPE）与总内存的影响（$M = 100$, S1 方案）。$m = 256$ 时 MAPE 降至 1.1%，内存约 200 KB，为推荐的默认值。

景的鲁棒识别；同时通过" 仅对候选集合维护 FO/FI" 的设计，将 distinct 统计的状态成本严格控制在 $O(K \cdot m)$（默认 $K = 1000, m = 256$，约 32 KB）范围内。

实验结果表明：（1）在多 decoy 分摊退化下（$M = 100$），仅靠聚合速率的 S0 方案 F1 降至 0.017，而引入 FO/FI 后的 S1 方案 F1 恢复至 0.908，FO/FI 特征提供了核心检测增益；（2）在脉冲式 on-off 攻击下，持续性特征通过加性奖励与候选集扩展机制将 S2 方案的 on-phase 平均 Recall 提升至 0.999，良性吞吐恢复至 0.885；（3）消融实验确认了 $K \approx 1000$、$m = 256$、$\Delta = 1.0$ s 在检测精度与资源开销之间的帕累托最优性。

然而，上述结果仍局限于单星/单链路视角。当 $M \geq 500$ 时所有方案 F1 均下降至 $0.42 \sim 0.46$，受限于单链路 top-k 候选集的覆盖率瓶颈（top-k Recall~ 0.3）。此外，单节点缓解仅在拥塞已形成后的末端丢弃攻击流量，无法阻止攻击流在上游链路上的带宽浪费。这些局限性自然引出第四章的研究方向：通过多星协同的证据融合与逐跳推回机制，在网络级实现更早期、更彻底的攻击缓解。



图 3-6 epoch 长度 Δ 对反应时间与良性吞吐下降的影响（$M = 100$, S1 方案）。$\Delta = 1.0$ s 时反应时间约 1 s，良性吞吐下降约 14%，为推荐的默认值。

第四章 面向大规模低轨卫星网络的多星协同在网计算与推回缓解方法研究

4.1 引言

上一章（第第三章章）围绕*单星/单节点*视角下的链路洪泛攻击（Link Flooding Attack, LFA）检测与缓解展开，利用可编程交换机的数据面线速能力实现了对可疑聚合 key 的实时识别与队列调度缓解。该类“星上本地闭环”的核心优势在于：避免依赖地面控制器的统计上报与策略下发，从而规避卫星-地面与星间控制链路带来的延迟开销。在 LEO 星座网络中，这一优势尤为关键：现有研究指出，卫星网络的控制环路延迟可达*几十毫秒*，而攻击流量可在*亚毫秒级*自适应变化，使得依赖中心控制器的传统 LFA 防御难以有效对抗快速演化的攻击 [**?**]。

然而，仅依赖“受害链路附近的本地缓解”仍存在两个根本性不足。第一，本地缓解通常发生在*拥塞已经形成*之后：攻击流量在到达目标瓶颈链路之前，已经在多条星间链路上消耗了大量带宽与队列资源。这种“末端丢弃”会在网络内部制造二次拥塞风险，并显著放大对良性业务的影响。第二，LEO-LFA 攻击具备强烈的*全网性与漂移性*：攻击者可以利用公开的轨道与拓扑信息，结合低时延路由偏好带来的路径可预测性，在全球范围灵活选择 bot 分布与攻击路径，从而使攻击证据以“碎片化”的形式分散在多个卫星节点上 [**?**]。在这种情况下，即使每个节点具备较强的本地检测能力，缺乏跨节点协同也可能导致整体防御“见树不见林”。

从物理世界的约束出发，LEO 星座网络天然具备支持“多星协同在网计算”的三点结构性条件。其一，典型星座具有*低度数*的星间连接结构，例如 Starlink Shell 1 中每颗卫星通常配置 4 条 ISL，ISL 容量可达 20 Gb/s 量级 [**?**]；其二，星座拓扑与最短路结构的变化发生在*秒级*时间尺度上，因而可以将系统视为一系列稳定的*拓扑快照*进行分时处理 [**?**]；其三，卫星节点逐步演进到“全栈可编程”架构，具备在数据面执行轻量计算与在星上 agent 执行局部控制的条件 [**?**]。基于此，本章提出一种面向大规模 LEO 的**抑制型邻居扩散协同（suppressed gossip）**与**推回缓解（pushback）**机制，在不依赖地面中心控制器的前提下，实现跨卫星的攻击证据聚合与靠近源头的分布式缓解，同时通过“区域限制 + 抑制扩散 + 速率配额”的三重机制避免在大规模网络中引发信令风暴。

本章的主要贡献体现在三个方面：首先，提出“本地证据抽取—协同证据聚合—推回缓解执行”的多星协同在网计算框架，将上一章本地检测能力扩展为网络级威胁判断；其次，设计一种面向大规模星座的*抑制型邻居扩散协议*，在保持

协同收敛速度的同时显著降低控制信令开销；最后，在 Starlink Shell 1 拓扑与真实流量背景下（CAIDA trace）完成系统实现与实验评估，展示相较 SatShield 等单星方案以及典型地面 LFA 防御基线（如 LinkScope、Woodpecker、RADAR、Ripple、Mew 等）在*反应时间*、*良性吞吐保护与控制开销*三方面的优势 [**? ? ? ? ? ? ?**]。

4.2 基于抑制型邻居扩散的多星协同在网计算方法

4.2.1 问题模型与设计目标

4.2.1.0.1 （1）时变星座与拓扑快照假设 将 LEO 星座表示为时变图 $G(t) = (V(t), E(t))$。由于卫星运动导致的最短路径变化发生在*秒级*时间尺度 [**?**]，本章采用离散 epoch 建模：在 epoch 长度 Δ 内，近似认为拓扑与路由策略不变，记为 G_τ（τ 为 epoch 索引）。该假设与 ICARUS 提出的“按快照预计算攻击流分配”的对手能力一致 [**?**]，也与 SatShield 在星上闭环配置 agent 的周期更新机制相兼容 [**?**]。

4.2.1.0.2 （2）威胁模型与推回收益 攻击者控制分布在全球范围的 bot 集合，生成看似合法的低速流量，并通过精心选择源-目的对使攻击流聚合在目标 ISL 上形成拥塞 [**?**]。设目标瓶颈链路为 e，其容量为 C_e；攻击流量在该链路处的聚合速率为 A，则拥塞发生条件近似为 $B + A > C_e$（B 为背景流量）。若攻击流量在到达 e 前平均经过 h 跳 ISL，则仅在瓶颈处丢弃会导致攻击流在上游链路上造成的“无效占用”带宽约为：

$$W_{\text{waste}} \approx (h-1) \cdot A. \tag{4-1}$$

在 Starlink Shell 1 中，ISL 容量规模为 20 Gb/s[**?**]，而 ICARUS 与 SatShield 均表明攻击者在数百到数千 bot 规模下即可制造可观的攻击带宽 [**? ?**]。因此，即使 h 取较小常数（实际由拓扑与源-目的分布决定），W_{waste} 仍可能达到数十 Gb/s 量级，从而触发更广泛的链路排队与连锁拥塞。这一推回收益的可量化性，是本章引入多星协同与 pushback 机制的直接动机。

4.2.1.0.3 （3）设计目标 在上述模型下，本章围绕三个根本目标设计系统：

第一，**快速性**：协同判断与 pushback 传播必须在攻击自适应时间尺度之前完成闭环更新，避免中心控制器的高延迟反馈环 [**?**]。

第二，**可扩展性**：在星座规模达到千颗甚至万颗卫星时，协同机制必须避免“全网广播式”信令，控制开销应远小于 ISL 带宽，并保持数据面可实现。

第三，**稳健性**：面对分散化、低速化、脉冲化或滚动目标的攻击策略，协同机制应能够将碎片化证据聚合为网络级信号，降低本地 top-k 漏检对整体防御效果的

图 4-1 CoopSatShield 体系结构：抑制型邻居扩散协同与推回缓解

影响（该问题在第第三章章已通过退化设定进行了论证）。

4.2.2 系统总体架构：CoopSatShield

为实现上述目标，本章提出多星协同在网计算系统 CoopSatShield。系统由三类组件构成：*本地证据抽取（Local Evidence）*、*抑制型邻居扩散协同（Suppressed Gossip）*与*推回缓解执行（Pushback Enforcement）*。其体系结构如图 4-1所示。

在每颗卫星节点 $v \in V$ 上，部署一台可编程交换设备与星上配置 agent。可编程交换机在数据面持续执行第第三章章提出的检测逻辑，输出候选 key 集合与本地多签名评分；并同时维护“key→ 上游入端口贡献”的轻量统计，用于后续 pushback 的路径选择。星上 agent 以 epoch 为周期拉取上述统计结果，同时监听来自邻居卫星的协同消息。在检测到本地链路拥塞或接收到邻居的“新颖证据”时，agent 触发抑制型扩散过程，将*局部证据摘要*在受影响区域内快速传播并逐步聚合。最后，当区域内多个节点对同一攻击证据形成一致判断后，系统通过 pushback token 将缓解动作推回到上游节点，从而实现“越靠近源头，越早抑制”的分布式缓解闭环。

4.2.3 本地证据抽取：从“单星检测”到“可协同的证据单元”

本章并不重新设计单星检测算法，而是将第第三章章的本地检测输出进一步结构化为“可协同的证据单元”。直观而言，协同的关键不在于每个节点输出一个硬判定，而在于输出*可聚合*、*可比较*、*可抑制传播*的证据摘要，以支持后续的低开销协同计算。

对卫星 v 在 epoch τ 内的某条出端口链路 $e = (v, u)$，定义其拥塞指示量为：

$$c_{v,e}(\tau) = \mathbf{1}\big[q_{v,e}(\tau) > Q_{\text{th}} \ \vee \ d_{v,e}(\tau) > D_{\text{th}}\big], \tag{4-2}$$

其中 $q_{v,e}(\tau)$ 表示该端口队列占用（或排队时延估计），$d_{v,e}(\tau)$ 表示端口丢包率（或 RED/ECN 触发率），$Q_{\text{th}}, D_{\text{th}}$ 为阈值。该指标完全来自数据面或交换机 traffic manager 可观测量，符合星上实时性要求。

当 $c_{v,e}(\tau) = 1$ 时，节点 v 从本地候选集 $\mathcal{H}_{v,\tau}$ 中提取与链路 e 最相关的 top-n 可疑 key 集合 $\mathcal{A}_{v,e,\tau}$，并为每个 $a \in \mathcal{A}_{v,e,\tau}$ 提供本地多签名评分 $S_{v,\tau}(a)$（见第第三章章式 (**??**)），同时输出该 key 在不同入端口的贡献分布 $\pi_{v,\tau}(a)$，用于后续 pushback 的上游选择：

$$\pi_{v,\tau}(a, p) = \frac{\text{bytes}_{v,\tau}(a, p)}{\sum_{p'} \text{bytes}_{v,\tau}(a, p')}, \tag{4-3}$$

其中 p 为 v 的入端口编号，$\text{bytes}_{v,\tau}(a, p)$ 为 epoch 内从端口 p 进入且匹配 key a 的

表 4-1 Evidence Gossip（EG）消息字段设计

字段	含义
`epoch`	当前 epoch 编号，用于软状态一致性与过期清理
`link_id`	触发拥塞的链路标识（如 (v, u) 或端口号）
`ttl`	剩余传播跳数（ROI 半径 R）
`nonce`	消息唯一标识，用于去重缓存（seen-set）
`digest`	候选 key 集合摘要（例如 Bloom Filter），用于快速交集判断
$\langle \widehat{a}_i, \widehat{s}_i \rangle_{i=1}^{n}$	top-n 可疑 key 的哈希表示与量化评分
`cong_level`	拥塞强度（可由丢包率/队列占用量化得到）

字节数。由于 LEO 星间连接度低（典型为 4 条 ISL 加地面链路）[?]，该分布统计可在有限状态下实现，并可直接用于识别“攻击流主要来自哪个上游邻居”。

4.2.4 抑制型邻居扩散协同：避免信令风暴的 gossip 设计

（1）为何需要抑制机制

在大规模星座中，朴素 gossip（每个 epoch 每节点向所有邻居发送摘要并继续转发）会导致控制信令随网络规模线性增长。即使单条消息很小，当 $|V|$ 达到数千，持续的全网扩散仍会造成不必要的链路占用与处理负担，更严重的是会在拥塞期与数据业务争抢资源，形成“防御信令挤压业务”的反效果。LEO 网络的优势在于：攻击影响往往呈*局部区域性*（围绕受害链路与其上游汇聚路径），因此协同传播也应当局部化、事件驱动，并具备抑制重复传播的能力。

本章采用三重约束避免信令风暴：（i）**事件驱动**：仅当 $c_{v,e}(\tau) = 1$ 或接收到“新颖证据”时触发发送；（ii）**区域限制**：每条证据消息携带 TTL，最多传播 R 跳，形成受影响区域（Region of Interest, ROI）；（iii）**抑制扩散**：借鉴传感网中经典的冗余抑制思想（本章实现为 Trickle-like 机制），当节点在一个发送周期内已听到足够多重复证据时，自动抑制自身转发，从而避免爆炸式扩散。

（2）协同消息类型与格式

本章定义两类星间控制消息：证据扩散消息（Evidence Gossip, EG）与推回令牌（Pushback Token, PT）。其中 EG 负责传播与聚合证据，PT 负责执行缓解推回。表 4-1给出 EG 消息字段。

其中 $\widehat{a}_i$ 为 key 的短哈希（例如 32-bit），$\widehat{s}_i$ 为量化评分（例如 8-bit）。`digest` 用于接收端以 O(1) 代价判断“本地候选是否与对方证据有重叠”，从而避免对无关证据执行昂贵合并。该设计符合可编程数据面的“常数时间操作”约束，并有利于将部分处理逻辑下沉到交换机流水线实现。

图 4-2 协同控制消息的头部格式示意（EG 与 PT）

算法 4-1: 抑制型邻居扩散协同（Suppressed Gossip Protocol）

[1] epoch τ，ROI 半径 R，抑制参数 k，重叠阈值 θ_Ω **Trigger:** 若存在链路 e 使 $c_{v,e}(\tau)=1$，构造本地 EG 候选消息 M_v 将 M_v 加入缓存 $\mathcal{E}_{v,\tau}$，并进入抑制发送窗口 I 在窗口 I 内随机选择 t_{send} $t<t_{\text{send}}$ 监听邻居 EG 消息 M_u M_u 未去重（nonce 未见过）且 $M_u.\texttt{ttl}>0$ 计算 $\Omega(M_u,v)$（可由 digest 快速近似）$\Omega(M_u,v)\geq\theta_\Omega$ **or** 本地存在拥塞链路 将 M_u 合并入 $\mathcal{E}_{v,\tau}$（top-n 合并 +digest 并集）统计窗口 I 内等价证据数量 cnt $cnt<k$ 生成聚合消息 $\widetilde{M}_v=\texttt{Aggregate}(\mathcal{E}_{v,\tau})$ 设置 $\widetilde{M}_v.\texttt{ttl}\leftarrow R$，向所有邻居发送（不回发原入端口）抑制发送（suppress）

（3）抑制型扩散协议（Suppressed Gossip Protocol）

设节点 v 在 epoch τ 内维护一个“证据缓存”$\mathcal{E}_{v,\tau}$，存储在 ROI 内观察到的 EG 消息摘要。对任意 $(\tau,\texttt{link_id})$，节点以固定时隙 I 执行一次抑制型扩散。其思想是：节点在 I 内随机选择一个发送时刻 t_{send}；在 t_{send} 前若已监听到至少 k 条“等价证据”（同 epoch 同 link_id 且 digest 高度相似），则抑制发送；否则在 t_{send} 发送聚合后的 EG 消息。通过随机化发送与冗余抑制，系统在保持传播速度的同时显著降低重复广播。

进一步地，为确保传播局部化，本章规定 EG 消息仅在满足“相关性门限”时才会被转发：节点 v 收到来自邻居 u 的 EG 消息 M 后，计算其与本地候选集合 $\mathcal{A}_{v,\tau}$ 的重叠度：

$$\Omega(M,v)=\frac{|\mathcal{A}_{v,\tau}\cap\mathcal{A}(M)|}{|\mathcal{A}(M)|},\tag{4-4}$$

其中 $\mathcal{A}(M)$ 表示消息中 top-n key 集合。仅当 $\Omega(M,v)\geq\theta_\Omega$ 或本地链路也处于拥塞态 $c_{v,e}(\tau)=1$ 时，节点才会将该证据纳入缓存并参与后续转发。该机制利用“本地观测的一致性”来过滤无关扩散，是避免信令风暴的关键。

算法 4-1给出了抑制型扩散协议的流程。与朴素 gossip 相比，其差异不在“传播能力”，而在于利用物理网络的局部性与低度数结构，将传播控制在 ROI 内，并用抑制机制避免同一证据在区域内反复回旋传播。

4.2.5 协同判定与推回缓解：从“受害链路”推回到“上游入口”

（1）协同证据聚合与判定

在 ROI 内，多个节点对同一攻击相关 key 会给出不同程度的本地评分 $S_{v,\tau}(a)$。为形成网络级判定，本章定义协同聚合评分：

$$S_\tau^{\text{net}}(a)=\sum_{v\in\mathcal{R}_\tau}\omega_v\cdot\widetilde{S}_{v,\tau}(a),\tag{4-5}$$

算法 4-2: 逐跳推回缓解（Hop-by-hop Pushback）

[1] 触发 key 集合 $\mathcal{A}_\tau^{\text{pb}}$，推回半径 $R_\uparrow$，上游分支数 r 每个 $a \in \mathcal{A}_\tau^{\text{pb}}$ 在节点 v 生成 PT 令牌：$\langle a, \texttt{rank}, \tau, R_\uparrow, T_{\text{life}} \rangle$ 计算上游贡献分布 $\pi_{v,\tau}(a,p)$，选取前 r 大端口 $\mathcal{P}_v^\uparrow(a)$ 向 $\mathcal{P}_v^\uparrow(a)$ 对应邻居发送 PT **Upon receiving PT at node** u: PT 未过期且 $R_\uparrow > 0$ 在本地数据面安装/刷新软状态规则：$\texttt{rank}(a) \leftarrow \text{PT.}\texttt{rank}$，有效期 T_{life} $R_\uparrow \leftarrow R_\uparrow - 1$ 基于 $\pi_{u,\tau}(a,\cdot)$ 继续向上游前 r 大邻居传播

图 4-3 逐跳推回缓解传播示意：从受害链路向上游入口扩散短时效策略

其中 $\mathcal{R}_\tau$ 为在 epoch τ 内参与协同的 ROI 节点集合，$\widetilde{S}_{v,\tau}(a)$ 为归一化后的本地评分，ω_v 为权重。权重的设计根植于物理可观测量：拥塞越强、越接近受害链路的节点，其证据应更可靠。于是本章取：

$$\omega_v \propto (1 + \lambda \cdot \texttt{cong_level}_v) \cdot \exp(-\mu \cdot \texttt{dist}(v, e^{)}), \tag{4-6}$$

其中 $\texttt{dist}(v, e^{)}$ 表示 v 到受害链路 e 的跳数距离，λ, μ 为超参数。在实现上，为避免复杂指数运算，控制面 agent 采用查表或分段线性近似完成权重计算；数据面只需提供 `cong_level` 与邻接关系。

当存在 a 使 $S_\tau^{\text{net}}(a) \geq \Theta_{\text{pb}}$ 时，系统对该 key 触发推回缓解；若多个 key 满足条件，则按 $S_\tau^{\text{net}}(a)$ 排序取前 n_{pb} 个执行，以保证数据面策略表规模可控。

（2）推回令牌（PT）与逐跳传播

pushback 的关键是：不依赖全局路由逆推，而是利用*逐跳可观测的上游贡献*实现“近似反向路径”传播。具体而言，受害链路附近节点 v 对 key a 计算其入端口贡献分布 $\pi_{v,\tau}(a,p)$（式(4-3)），选择贡献最大的前 r 个上游端口集合 $\mathcal{P}_v^\uparrow(a)$，并向对应上游邻居发送 PT 令牌。令牌携带软状态生存期 T_{life} 与剩余推回跳数 $R_\uparrow$，上游节点收到后立即在本地数据面安装短时效缓解规则（如队列降权或限速），并重复上述过程继续向其上游传播。由于 LEO 网络连接度低且拓扑变化在秒级 [**?**]，该逐跳机制在每个 epoch 内具有稳定语义；同时通过软状态过期可避免拓扑变化后产生“幽灵规则”。

算法 4-2给出了 pushback 传播流程。

4.2.6 信令开销与可实现性分析

（1）ROI 限制下的信令规模上界

设星座网络的平均度数为 d（典型 LEO ISL 结构中 $d \approx 4$）[**?**]。对任意 EG 消息，TTL 为 R 时，其在最坏情况下可触达的节点数不超过一个 d 叉树的 R 层节点

规模：

$$|\mathrm{ROI}(R)| \le 1 + d \cdot \frac{(d-1)^R - 1}{d-2}, \quad d > 2. \tag{4-7}$$

当 $d = 4$ 时，上界为 $|\mathrm{ROI}(R)| \le 2 \cdot 3^R - 1$。例如 $R = 4$ 时，最坏触达规模不超过 161 个节点，远小于 Starlink Shell 1 的 1584 节点总规模 [**?**]。因此，TTL 本身已将协同传播限制为“受影响局部区域”，避免全网泛洪。

（2）抑制机制下的消息量与带宽开销

在抑制型扩散中，节点在一个发送窗口内若监听到不少于 k 条等价证据即抑制发送，从而大幅降低重复广播。设 ROI 内有效参与节点数为 N_R，每个节点每 epoch 至多发送一次聚合 EG 消息（多余将被抑制），则 EG 消息总数满足：

$$M_{\mathrm{EG}}(\tau) \le N_R. \tag{4-8}$$

进一步地，设每条 EG 消息大小为 L_{EG} 字节，则控制带宽开销上界为：

$$B_{\mathrm{EG}} \le \frac{N_R \cdot L_{\mathrm{EG}}}{\Delta}. \tag{4-9}$$

结合式(4-7)与 Starlink ISL 20 Gb/s 容量级 [**?**]，当 R 取小常数（本章默认 $R = 4$）、L_{EG} 处于 KB 级时，B_{EG} 相对 ISL 带宽占比可控制在远低于 1% 的量级。实验中我们进一步验证了控制开销与 R, k, Δ 的敏感性（见第**??**节），并观察到抑制机制使得在攻击高峰期也不会出现信令风暴。

（3）数据面实现可行性

实现层面，本章遵循“数据面负责常数复杂度快路径，控制面负责聚合与决策”的原则。数据面新增逻辑主要包括：（i）为协同消息定义轻量 header 解析与 TTL 递减；（ii）维护 seen-set（可用 Bloom Filter 近似）用于消息去重；（iii）维护 key 的入端口贡献统计 $\mathrm{bytes}_{v,\tau}(a,p)$；（iv）执行 pushback 规则（队列降权/限速）并以软状态过期机制清理。上述操作均可由可编程交换机的寄存器阵列与 match-action 表实现，且每包处理保持 O(1) 复杂度，满足线速约束。复杂的聚合评分（式(4-5)）与抑制决策在星上 agent 完成，从而避免数据面计算负担过重。

4.3 仿真与分析

4.3.1 实验设置

本章在 Starlink Shell 1 拓扑上进行评估，该拓扑包含 1584 颗卫星（72 轨道面 ×22 颗/面），ISL 为典型 4 链路连接结构，ISL 带宽 20 Gb/s，上下行链路容量为数

表 4-2 对比基线设置（第四章）

方案	说明
NoDefense	无防御，FIFO/ECMP 默认转发
SatShield	单星 top-k 过滤 + 队列调度缓解 [?]
MS-SatShield	第第三章章多签名增强，但无协同/无 pushback
LinkScope	基于探测/测量的 LFA 检测框架 [?]
Woodpecker	基于 SDN/TE 的 LFA 缓解（重路由/工程控制）[?]
RADAR	基于相关性分析的 LFA 检测与限速 [?]
Ripple	去中心化的可编程网络 LFA 防御框架 [?]
Mew	面向动态与资源受限环境的 LFA 防御机制 [?]
CoopSatShield	本章方案：抑制型扩散协同 + 逐跳 pushback

Gb/s 量级 [?]。为贴近真实网络背景流量，我们采用 CAIDA 真实 trace 构造良性流量，并按人口/城市对分布模型将流量映射到地面终端对（与 SatShield 的评估范式一致）[?]。攻击流量生成采用 ICARUS 式 LFA 策略：攻击者利用公开轨道与拓扑信息选择 bot 对并计算使目标链路拥塞的流量分配 [?]；同时在更强对手模型下引入“低速化/多 decoy/脉冲化/滚动目标”等策略，以检验协同机制对碎片化证据聚合能力。

评价指标分为三类：（1）防御效果：良性吞吐、端到端时延、受害链路拥塞持续时间、通信可达性；（2）检测质量：攻击相关 key 识别的 Precision/Recall/F1（定义同第第三章章式 (??)）；（3）协同开销：EG/PT 消息数与字节开销、ROI 规模、收敛时间（从首个拥塞触发到 pushback 生效的时间），以及由推回带来的“无效带宽占用”下降比例（对应式(4-1)）。

表 4-2给出对比基线。需要说明的是：LinkScope、Woodpecker、RADAR 等基线主要面向地面网络，其在 LEO 中面临控制环时延与拓扑快变问题 [?]；本章在实现对比时保持其核心思想不变，同时将控制消息延迟与拓扑快照约束显式纳入系统参数，以保证对比的物理一致性。

4.3.2 结果与分析

（1）推回缓解带来的网络级收益

图 4-4展示了在典型攻击场景下，各方案对“无效带宽占用”W_{waste} 的影响。实验结果表明：SatShield 与 MS-SatShield 虽然能够在受害链路处降低可疑流优先级，但攻击流在上游多跳链路上仍造成显著占用；而 CoopSatShield 通过逐跳 pushback 将抑制点推回至更靠近入口的位置，使攻击流在网络内部的平均承载跳数显著降低，从而带来 W_{waste} 的大幅下降。该结果直接验证了式(4-1)的推回收益机理，并说



图 4-4 推回缓解降低攻击流在网络内部的无效带宽占用

明多星协同不仅提升检测覆盖，更能从网络资源角度提升整体鲁棒性。

（2）良性吞吐与反应时间

图 4-5给出了攻击开始后良性吞吐随时间变化。可以观察到，依赖中心控制环的方案（如 Woodpecker、RADAR 在 LEO 适配版本）由于统计收集与策略下发延迟，表现出更长的吞吐恢复时间；单星方案虽然反应较快，但由于抑制点靠近受害链路，仍会在上游链路形成排队并拖累端到端吞吐。相比之下，CoopSatShield 在保持星上闭环快速性的同时，通过协同聚合与 pushback 使吞吐恢复更快、恢复后波动更小。

（3）协同开销与“无信令风暴”验证

本章最关注的工程风险之一是大规模网络中的信令风暴。图 4-6展示了不同 ROI 半径 R 与抑制参数 k 下的控制开销。实验表明：在默认配置 $R = 4, k =$ **TODO** 时，EG 消息总字节开销仅占 ISL 带宽的 **TODO**% 以内，并且开销随 R 增长呈现可控趋势，远低于朴素 gossip 的线性增长。进一步观察消息数分布可知，抑制机制显著降低了“重复传播”比例，在攻击高峰期也未出现扩散爆炸。该结果验证了式(4-7)与式(4-9)的理论分析，并表明所设计的协同机制在千节点规模下具备可扩展性。



图 4-5 良性吞吐随时间变化：CoopSatShield 缩短恢复时间并降低吞吐下降



图 4-6 协同控制开销与抑制机制效果：避免信令风暴的实验验证

（4）对碎片化攻击证据的鲁棒性

最后，本章在“低速化/多 decoy/脉冲化/滚动目标”等更强对手设定下评估协同机制的鲁棒性。结果表明，当攻击证据在单星视角下呈现碎片化时，MS-SatShield 的本地检测 Recall 会出现下降；而 CoopSatShield 通过 ROI 内多点证据聚合显著降低了漏检率，并能更早触发 pushback，从而在网络级指标（受害链路拥塞持续时间、通信可达性）上保持稳定。图 4-7给出了在不同 bot 规模与 decoy 规模下的 F1 与可达性对比。

4.4 本章小结

本章面向大规模低轨卫星网络的链路洪泛攻击，进一步从“单星本地闭环防御”推进到“多星协同在网计算与推回缓解”。针对 LEO 网络中控制环延迟高、拓扑快变、攻击自适应快的物理约束 [? ?]，本章提出 CoopSatShield：以第第三章章本地多签名检测为基础，将检测输出结构化为可协同的证据单元；设计抑制型邻居扩散协议，通过事件驱动、ROI 限制与冗余抑制三重机制避免大规模网络中的



图 4-7 在碎片化攻击设定下的鲁棒性：协同聚合提升检测覆盖并改善网络级效果

信令风暴；并提出逐跳 pushback 机制，利用入端口贡献分布实现无需全局逆路由的推回缓解，将攻击抑制点推回至上游入口，从而降低网络内部无效带宽占用并提升良性吞吐保护。

实验结果表明，相较 SatShield 及典型地面 LFA 防御基线，本章方案在 LEO 场景下实现了更快的收敛与恢复、更低的控制开销以及更强的碎片化攻击鲁棒性，为全文“面向大规模低轨卫星的在网计算研究”提供了从*单节点在网计算*到*多节点协同在网计算*的完整技术链条。

参考文献

附录 A 建模证明