

班 级 22003013
学 号 22009290060

西安电子科技大学

本科毕业设计论文



题 目 基于深度强化学习的智能车辆避障系统

学 院 计算机科学与技术

专 业 计算机科学与技术

学 生 姓 名 王舒贤

导 师 姓 名 柴慧敏


西安电子科技大学

毕业设计（论文）诚信声明书

本人声明：本人所提交的毕业论文《基于深度强化学习的智能车避障系统》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

本论文和资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者：王舒贤（签字） 时间： 2026 年 1 月
2 日

指导教师已阅：（签字） 时间：2026 年
1 月 5 日

西安电子科技大学

毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 王舒贤 学号 22009290060

指导教师 柴慧敏 职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025.11.25—2025.12.10	查阅无人驾驶、强化学习、路径规划相关论文与项目资料，明确系统功能需求与技术路线，确定仿真平台（如Gym、CARLA、Gazebo等）。完成开题报告。
2025.12.10—2025.12.31	设计深度强化学习避障算法（如DQN、DDPG、PPO等），建立车辆运动学模型，确定状态空间、动作空间与奖励函数

2026.1.1—2026.2.10	搭建仿真环境（如 CARLA + Python）、实现强化学习训练过程，实现环境交互与车辆控制接口。
2026.2.10—2026.3.31	开展避障训练实验，对比不同算法性能（如收敛速度、避障成功率、路径平滑度），进行数据记录与分析。
2026.4.1—2026.4.25	整理材料，撰写毕业设计论文初稿。
2026.4.25—2026.5.30	修改定稿，进行论文评审，毕设答辩等相关工作
	。

二、主要参考书目（资料）

1、Sutton, R. S., & Barto, A. G. *Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition)*. MIT Press, 2018.

2、Richard S. Sutton, Andrew G. Barto. 《强化学习（第二版）》中文版，人民邮电出版社。

3、Li, B., Zhang, X., et al. "Deep reinforcement learning-based path planning for autonomous vehicles." *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2020.

4、CARLA Simulator Documentation: <https://carla.org/>

5、OpenAI Gym: <https://gym.openai.com/>

6、何晓飞, 刘成林. 《无人驾驶原理与实践》. 电子工业出版社, 2020.

7、周志华. 《机器学习》. 清华大学出版社, 2016.

8、王树国等. 《智能车辆技术基础》. 清华大学出版社, 2019

三、主要仪器设备及材料

高性能计算机：GPU 显卡（≥8GB 显存）用于深度强化学习训练

仿真环境：CARLA、Gazebo 或 Webots

传感器仿真模块：激光雷达、超声波传感器、摄像头

版本管理与实验工具：Git

辅助工具：MATLAB

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

答疑时间：每周日晚上安排一次固定时间为学生指导答疑，并根据实际情况及时调整答疑时间。

指导方式：一方面根据计划安排给学生定时安排任务并进行检查，另一方面根据学生做的实际情况进行指导，以解答学生提出的问题为主，并适当给学生做出建议和指引。

五、对计划的说明

- 注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。
2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）评定意见表

学 院		计算机科学与技术学院			专 业		计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤	学 号	22009290060	成 绩		良	
题目名称		基于深度强化学习的无人智能车辆避障方法研究						
指导教师		柴慧敏			职 称		副教授	
序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准			满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果			20	18
2	研究	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论			20	17
3	使用现代工具	5.1	0.4	了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具			10	8
		5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题			10	8
4	环境和可持续发展	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响			5	4
5	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令			35	30
合计							100	85

评阅人评定意见

能够围绕无人智能车辆避障问题，综合运用强化学习、深度神经网络、PPO、DQN 和仿真环境建模等理论知识，完成了从环境构建、模型训练到多场景实验评估的完整研究流程。设计了多种实验场景，并采用成功率、碰撞率、平均奖励和平均步数等指标进行评价，实验设计较充分。但论文模版不够规范，没有在文中标明参考文献

建议成绩：☐优 ☒良 ☐中 ☐及格 ☐不及格

评阅专家签字： 2026 年 5 月 21 日

注：学院、专业名均写全称。


西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）答辩登记表

学 院		计算机科学与技术		专 业	计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤	学 号	22009290060	成 绩	73
题目名称		基于深度强化学习的无人智能车辆避障方法研究				
指导教师		柴慧敏		职 称	副教授	
序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准	满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	30	20
2	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	40	30
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	30	23
合计					100	73
答辩小组意见： 能以有效合理的方式对方案测试分析，工作量充分，对方案描述清晰，但论文表述不规范，观点不够条理清晰。 格式						
答辩小组签名：郭大为 张琳 程珂 2026年5月28日						
学院答辩委员会意见：						
答辩委员会主任签名： （学院盖章） 年 月 日						

计算机科学与技术学院

本科生毕业设计论文修改意见表

姓 名	王舒贤	学 号	22009290060	专业	计算机科学与技术
题目名称	基于深度强化学习的无人智能车避障				
答辩组修改意见	页眉格式不规范,论文字号不统一,图表存在无故空格. 实验图表内容为非中文. 建议整改 参考文献建议适当增补,并在正文中规范引用.  签名 _____ 2026年5月28日  				
指导教师审核意见	签名 _____ 年 月 日				

注: 指导教师应参考答辩组的修改意见进行审核

西安电子科技大学计算机科学与技术学院
本科毕业设计（论文）中期检查评分表

学 院	计算机科学与技术			专 业	计算机科学与技术	
姓 名	王舒贤	学 号	22009290060	成 绩	优	
题目名称	基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策					
指导教师	柴慧敏			职 称		
是否更换题目及原因			否			
学生出勤情况			正常	进度评价（完成总工作量的百分比）		65%
序 号	评价项目	评价指 标点	权重系 数	评判标准	满分	得分
1	设计/开发 解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	30	28
2	使用现代 工具	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	15	14
3	环境和可 持续发展	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响	10	8
4	沟 通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	25	23
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	20	17
合 计					100	90
答辩小组意见： 毕设完成进度正常，达到了中期检查要求。						
中期答辩小组签名：李腾 田志 刘子婧 李慧敏 2026年3月20日						
学院审核（盖章）						

注：此表由指导教师填写，与学生填写的中期报告配套，填写完成交学院办公室，中期检查成绩将作为毕业设计（论文）总成绩的一部分，此表装订入毕业设计（论文）中。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）软硬件验收表

学 院		计算机科学与技术		专 业		计算机科学与技术	
姓 名		王舒贤	学 号	22009290060	成 绩		
题目名称		基于深度强化学习的无人车智能避障系统					
指导教师		柴慧敏		职 称			
序 号	评价项目	评价指 标点	权重系 数	评判标准		满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价,并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果		35	32
2	研究	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据,对实验结果进行关联、分析和解释,获取合理有效的结论		25	24
3	使用现代工具	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题		40	35
合计						100	91
验收专家对软硬件作品评价: 流程完整, 代码成熟度高, 展示效果好, 场景分类全. 验收专家签字: 张琛 高海昌 程珂 年 月 日							

西安电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学生姓名 王舒贤 学号 22009290060 指导教师 柴慧敏 职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策

题目来源 自设科研项目

题目性质（硬件/软件/软硬结合/文献综述/其他）

软件

课题研究方向 智能决策

任务与要求：

- （1）了解深度强化学习的研究现状，以及无人智能车辆决策所采用的主要方法和发展现状。
- （2）熟悉深度强化学习的定义和基本概念，并掌握深度强化学习模型训练的基本方法。
- （3）构建用于无人车辆避障的深度强化学习模型，在典型的障碍物场景中，对该模型进行学习和训练直至收敛，其中，障碍物包括：静止和运动障碍物。。
- （4）在 python 平台下(也可以选择其他平台)，实现深度强化学习模型。在具有静止和运动障碍物的测试场景(不少于 3 个)中,对所学模型进行测试和验证。

开始日期 2025 年 11 月 10 日 完成日期 2026 年 5 月 22 日

院长（签字） 王平 2025 年 11 月 16 日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。

西安电子科技大学____计算机科学与技术____学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

（ 2026 届）

学生姓名 _____ 王舒贤 _____

专 业 _____ 计算机科学与技术 _____

学 号 _____ 22009290060 _____

指导教师 _____ 柴慧敏 _____

2025 年 12 月 25 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

论文名称:

基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策研究

项目来源:

本课题来源于无人驾驶与智能控制领域的前沿研究方向,结合计算机科学与人工智能、强化学习等理论,属于指导教师科研方向的拓展性研究课题,同时具有较强的工程应用背景

二、研究目的和意义

随着人工智能、自动控制和智能交通系统的快速发展,无人智能车辆已成为当前学术界和工业界研究的热点方向。其中,**避障决策作为无人车辆自主导航和安全行驶的核心问题之一**,直接关系到无人车辆在复杂动态环境中的安全性和可靠性。

传统的避障方法多依赖规则设计或基于模型的规划算法,在环境复杂度提高或不确定性增强时,往往存在泛化能力不足、实时性差等问题。深度强化学习通过智能体与环境的交互学习最优策略,能够在未知或复杂环境中实现自适应决策,为无人车辆避障问题提供了新的解决思路。

本课题旨在将深度强化学习方法引入无人智能车辆避障决策中,通过构建仿真环境并设计合理的状态、动作和奖励函数,使智能体能够自主学习高效、安全的避障策略。研究成果不仅有助于加深对深度强化学习在智能控制领域应用的理解,也可为无人驾驶技术的发展提供一定的理论和实践参考,具有重要的学术意义和工程应用价值。

三、国内外研究现状和发展趋势

国外研究现状

国外在无人智能车辆与自主避障决策领域起步较早，相关研究主要集中在路径规划、决策控制以及学习型算法等方向。早期研究多采用基于规则或模型的方法，如人工势场法 (Artificial Potential Field)、A* 算法、RRT (Rapidly-exploring Random Tree) 以及模型预测控制 (Model Predictive Control, MPC) 等。这类方法在结构化环境中具有较好的可解释性和稳定性，但在动态复杂环境下往往依赖精确建模，泛化能力和鲁棒性不足。

随着深度学习技术的发展，深度强化学习 (Deep Reinforcement Learning, DRL) 逐渐成为无人车辆避障决策研究的重要方向。Mnih 等人提出的 DQN (Deep Q-Network) 方法首次将深度神经网络引入强化学习中，实现了从高维状态中直接学习决策策略，为复杂控制问题提供了新的解决思路。随后，针对连续动作空间问题，研究者提出了 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)、PPO (Proximal Policy Optimization) 和 SAC (Soft Actor-Critic) 等算法，在无人驾驶路径规划和避障任务中取得了良好效果。

在具体应用方面，部分研究基于仿真平台 (如 CARLA、Gazebo) 构建无人车辆环境，利用激光雷达、距离传感器或视觉信息作为状态输入，通过深度强化学习实现端到端避障控制。这些研究表明，深度强化学习方法在未知环境和动态障碍场景中具备较强的自适应能力和学习潜力，但仍存在训练样本需求大、收敛速度慢以及安全性难以保证等问题。

国内研究现状

国内在无人智能车辆避障决策领域的研究起步稍晚，但近年来发展迅

速。多所高校和科研机构围绕无人驾驶感知、路径规划和智能决策开展了系统研究。部分研究工作将传统路径规划算法与强化学习方法相结合，通过规则约束或分层决策结构提升系统的稳定性和安全性。

在深度强化学习应用方面，国内学者主要关注 **奖励函数设计、训练效率提升以及算法稳定性改进** 等问题。一些研究通过引入经验回放机制、目标网络、模仿学习或多任务学习方法，提高了无人车辆在复杂场景中的避障成功率。同时，也有研究尝试将深度强化学习应用于多障碍物、动态交通环境，但大多仍停留在仿真验证阶段。

总体来看，国内研究在算法实现和工程应用方面不断进步，但在复杂真实场景下的泛化能力、实时性以及安全约束方面仍有提升空间。

发展趋势分析

综合国内外研究现状可以看出，**基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策**已成为当前的重要研究方向。未来研究趋势主要体现在以下几个方面：

1. 深度强化学习与传统控制方法的融合，提高系统稳定性和安全性；
2. 提升算法训练效率，降低对大量样本和算力的依赖；
3. 加强仿真到现实（Sim-to-Real）的迁移能力；
4. 研究多智能体协同避障与复杂动态环境下的决策问题。

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

（一）主要研究内容

本课题围绕无人智能车辆避障决策问题，拟开展以下研究工作：

1. 无人车辆避障问题建模

建立无人车辆在二维平面环境中的运动学模型，并构建静态与动态障碍物模型，为强化学习提供基础环境支撑。

2. 仿真环境构建

基于 OpenAI Gym 框架或自建仿真环境，搭建无人车辆避障场景，实现车辆状态更新、碰撞检测和奖励反馈机制。

3. 深度强化学习模型设计

设计无人车辆避障的状态空间、动作空间与奖励函数，构建基于神经网络的策略模型。

4. 算法实现与训练

选取合适的深度强化学习算法进行模型训练，并分析不同参数设置对避障性能的影响。

5. 实验验证与性能分析

通过仿真实验评估所提出方法在避障成功率、路径效率和训练稳定性等方面的性能。

（二）要解决的主要问题

本课题需要重点解决以下问题：

1. 如何合理定义状态空间，使智能体能够准确感知周围障碍物信息；
2. 如何设计奖励函数，引导智能体学习安全、高效的避障策略；
3. 如何提高深度强化学习训练过程的稳定性和收敛速度。

（三）初步研究方案

本课题拟采用基于深度强化学习的无人车辆避障决策方法，整体研究

方案如下：

首先，在仿真环境中建立无人车辆的**运动学模型**，车辆状态包括当前位置、速度以及与周围障碍物的相对距离信息；障碍物模型可设置为静态或简单动态障碍，以模拟实际行驶场景。

其次，构建深度强化学习智能体，并设计合理的**状态空间**、**动作空间**和**奖励函数**。其中，状态空间由车辆自身状态和环境感知信息组成；动作空间采用连续动作形式，如转向角和速度变化；奖励函数综合考虑安全性（避免碰撞）、效率（减少路径长度）和稳定性（平滑控制）。

在算法选择上，针对连续动作控制问题，优先采用 **DDPG 算法** 或其改进算法。通过 Actor-Critic 结构实现策略网络与价值网络的联合训练，并利用经验回放机制提高样本利用率。训练过程中，通过多轮仿真交互，使智能体逐步学习最优避障策略。

最后，将训练得到的避障策略与传统规则或规划方法进行对比实验，从避障成功率、路径长度和训练收敛速度等指标对算法性能进行分析与总结，并在此基础上对模型和参数进行进一步优化。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

第 1 - 2 周： 查阅国内外相关文献，明确研究方向和技术路线

第 3 - 5 周： 学习深度强化学习相关算法，熟悉仿真平台

第 6 - 8 周： 搭建无人车辆避障仿真环境

第 9 - 11 周： 实现深度强化学习算法并进行训练

第 12 - 14 周： 实验结果分析与算法优化

第 15 - 16 周： 撰写毕业论文初稿

第 17 周：修改论文并完成答辩准备

六、已进行的前期准备工作

已初步查阅无人智能车辆、路径规划及深度强化学习相关文献资料，了解强化学习的基本原理和常用算法；具备一定的 Python 编程基础和机器学习相关知识，为后续研究工作的开展奠定了基础。

参考文献

[1] 考虑车辆间交互的无人车行为决策与运动规划算法研究[D]. 徐涛. 哈尔滨工业大学, 2025

[2] CN119394314A * 2025-02-07 北京理工大学 一种基于安全强化学习的分布式多机器人路径规划方法

[3] CN202410585562.0A 2024-05-13 一种基于深度强化学习的无人车决策与规划方法及系统

[4] HReX39/~~undergraduate-thesis~~ 基于深度强化学习的自动驾驶避障技术研究

[5] 陈江涛. 深度强化学习在无人驾驶路径规划中的应用. *Smart City Application*, 8(4), 98 - ???, 2025.

[6] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. *Proximal Policy Optimization Algorithms*. In *Proceedings of ICLR*, 2017.

[7] Zhang, Y., & Li, X. (2020). "A review of deep learning in autonomous driving systems," *Journal of Autonomous Systems*, 42(5), 1205-1216.

[8] Chen, T., & Wang, H. (2019). "Path planning and obstacle avoidance for autonomous vehicles: A review," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25(3), 341-350.

[9] Bhatia, R., & Krishnamurthy, M. (2018). "Vehicle control algorithms for autonomous driving," *Automotive Engineering Journal*, 33(7), 421-435.

[10] Khatib, O. *Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots*. *International Journal of Robotics Research*, 5(1): 90 - 98, 1986.

[11] Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S.
SoftActor-Critic: Off-policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. In *Proceedings of ICML*, 2018

七、指导教师意见

同意开题

签名

李慧敏

2025 年 12 月 26 日

八、学院审核意见

同意

签名

万波

2025 年 12 月 29 日

学号 22009290060

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题 目	基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策
学 生 姓 名	王舒贤
专 业	计算机科学与技术
学 号	220092900060
指 导 教 师	柴慧敏
报 告 日 期	2026/3/20

西安电子科技大学本科生院制

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内，必须进行学位论文中期考核，考核由各学院自行组织，具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。

三、中期报告由学生填写，填写完成后，需在限定时间内，在教务系统中上传最终版（如有更新，可重新上传覆盖）。

四、中期考核时需携带此表，本表一式三份，本人、指导教师、学院各一份，用 A3 纸张正反套印；承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求：正文字体宋体，字号小四，行间距固定值 20 磅，可续页，请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行

按照开题报告预定的内容及进度安排进行

2. 目前已完成的研究工作及结果

任务与要求：

(1) 了解深度强化学习的研究现状，以及无人智能车辆决策所采用的主要方法和发展现状。

深度强化学习研究现状

强化学习是一种通过智能体与环境不断交互、依据奖励信号更新策略的机器学习方法。早期强化学习方法主要依赖表格型值函数表示方式，适用于状态空间和动作空间规模较小的问题。当问题规模扩大后，传统强化学习方法难以有效处理高维状态输入。随着深度学习的发展，研究人员开始使用深度神经网络对值函数或策略函数进行逼近，由此形成深度强化学习方法。

深度强化学习的重要代表算法包括深度 Q 网络 (Deep Q-Network, DQN)、深度确定性策略梯度 (Deep Deterministic Policy Gradient, DDPG)、近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 等。DQN 在离散动作控制问题中表现突出，能够通过经验回放和目标网络机制缓解训练不稳定问题；DDPG 面向连续动作控制任务，在机器人控制领域具有较高应用价值；PPO 通过引入裁剪机制约束策略更新幅度，在训练稳定性和实现复杂度之间取得了较好平衡，因此被广泛应用于机器人导航、避障控制和无人系统决策等任务中。

当前，深度强化学习的研究重点主要集中在以下几个方面：一是提升训练稳定性与样本利用效率；二是增强模型在复杂动态环境中的泛化能力；三是将感知、决策与控制进行统一建模；四是推动仿真训练结果向真实系统迁移。总体来看，深度强化学习已经从理论探索逐渐走向工程应用，在自动驾驶、机械

臂控制、智能体博弈和机器人导航等方向均表现出较强潜力。

无人智能车辆决策方法研究现状

无人智能车辆的决策与避障方法大体可以分为传统方法与智能学习方法两类。

传统方法中，A*、Dijkstra 等图搜索算法通过构建环境地图并搜索最优路径，适用于静态已知环境；人工势场法通过引入目标吸引力与障碍物斥力来实现实时避障，算法结构简单、实时性较好，但容易出现局部极小值问题；动态窗口法（Dynamic Window Approach, DWA）通过在速度空间中搜索可行动作，能够兼顾运动学约束与局部避障需求，在移动机器人领域应用广泛。这些方法具有可解释性强、实现相对简单等优点，但通常需要较准确的环境模型和人工规则设计，在复杂动态环境下性能容易下降。

随着机器学习和深度学习的发展，越来越多研究工作开始尝试将神经网络、模仿学习和强化学习方法应用于无人车辆的决策问题中。相比传统方法，学习型方法能够从环境交互数据中自动提取决策特征，在高维复杂场景中具有更强的适应能力。尤其是深度强化学习方法，能够直接以目标位置、障碍物信息和车辆状态作为输入，通过长期累计奖励来学习避障策略，因此在动态障碍规避和自主导航任务中受到广泛关注。

目前，无人智能车辆避障研究的一个重要发展趋势，是从单一静态环境下的路径规划转向复杂动态环境中的实时自主决策。研究对象也从理想化仿真环境逐步扩展到更接近真实场景的混合障碍环境。与此同时，评价指标不再仅关注是否到达目标，还包括碰撞率、路径效率、实时性和算法鲁棒性等多方面内容。

（2）熟悉深度强化学习的定义和基本概念，并掌握深度强化学习模型训练的的基本方法。

深度强化学习基本原理

传统强化学习方法在状态空间较小时可以通过表格形式存储值函数或策

略，但当状态维度升高后，表格法会面临“维度灾难”问题，难以直接应用于复杂场景，深度强化学习通过引入深度神经网络，对值函数、策略函数或状态动作值函数进行逼近，从而使强化学习能够处理高维状态输入问题。

深度强化学习方法主要可以分为三类：

(1) 基于值函数的方法。该类方法学习状态值函数或动作值函数，并依据值函数大小选择动作。DQN 是其中的典型代表。

(2) 基于策略的方法。该类方法直接学习从状态到动作的映射关系，即策略函数。

(3) Actor-Critic 方法。该类方法同时学习策略函数和价值函数，其中 Actor 负责选择动作，Critic 负责评价动作效果，是当前应用较广的一类深度强化学习方法。

深度强化学习的优势主要体现在以下几个方面：一是能够自动从原始状态信息中提取高层特征；二是适合解决复杂环境中的高维决策问题；三是可以在无需精确模型的前提下，通过与环境交互学习策略。在无人智能车辆避障任务中，深度强化学习能够综合考虑目标位置、障碍物分布、边界信息等多种因素，形成较为灵活的决策策略。

PP0 算法原理

在深度强化学习算法中，近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 是一种典型的策略梯度类算法。PPO 通过限制策略更新幅度，提高了训练过程的稳定性，兼顾了实现难度和算法性能，因此在机器人控制与自主导航任务中得到了广泛应用。

PPO 属于 Actor-Critic 框架。Actor 网络根据当前状态输出动作策略，Critic 网络对当前状态或状态动作对进行价值评估。训练过程中，智能体根据当前策略与环境交互，获得状态转移序列与奖励信息，再利用这些样本更新策略和价值网络参数。

PPO 的核心思想是通过裁剪目标函数限制新旧策略之间的差异，避免一次更新步长过大导致训练震荡。相比传统策略梯度方法，PPO 在训练中具有以下优点：

1. 训练稳定性较好;
2. 参数更新过程相对简单;
3. 对超参数敏感程度相对适中;
4. 适用于多种离散或连续控制任务。

对于本文中的无人智能车辆避障问题,车辆需要根据环境状态不断进行动作选择,属于连续交互式决策任务。PPO 能够在多轮交互中逐步优化策略,使车辆学会在趋近目标的同时规避障碍物,因此适合作为本文的核心算法。

(3) 构建用于无人车辆避障的深度强化学习模型,在典型的障碍物场景中,对该模型进行学习和训练直至收敛,其中,障碍物包括:静止和运动障碍物。。

为了将无人智能车辆避障任务转化为强化学习问题,需要对状态空间、动作空间和奖励函数进行建模。

状态空间建模

状态空间用于描述车辆在某一时刻所感知到的环境信息。为了兼顾环境表示能力与训练复杂度,本文将状态信息设计为以下几部分:

1. 车辆当前位置;
2. 目标点相对位置;
3. 车辆与环境边界的相对距离;
4. 最近若干障碍物的相对位置;
5. 障碍物半径;
6. 动态障碍物速度信息。

通过上述状态设计,智能体能够同时感知目标方向与周边障碍分布,从而为避障决策提供基础信息。

5

动作空间建模

本文采用离散动作空间,将车辆运动方向划分为 8 个动作,分别表示向右、右上、向上、左上、向左、左下、向下和右下八个方向。采用离散动作空

间有两个主要原因：一是实现简单、易于训练；二是便于在本科毕业设计阶段快速验证深度强化学习方法在避障任务中的有效性。

奖励函数建模

奖励函数是强化学习任务设计中的关键环节，其作用在于引导智能体形成期望行为。本文奖励函数主要由以下几部分构成：

1. 当车辆接近目标点时，给予正奖励；
2. 每执行一步动作时，给予较小负奖励，以抑制无效游走；
3. 当车辆过于接近障碍物时，给予惩罚；
4. 当车辆与障碍物发生碰撞时，给予较大负奖励；
5. 当车辆成功到达目标点时，给予较大正奖励。

这种奖励设计能够同时兼顾“尽快到达目标”和“避免碰撞障碍”两个目标，从而提升策略学习效果。

(4) 在 python 平台下(也可以选择其他平台)，实现深度强化学习模型。在具有静止和运动障碍物的测试场景(不少于 3 个)中，对所学模型进行测试和验证。

系统实现平台

本文的无人智能车辆避障模型基于 Python 平台实现。Python 语言具有语法简洁、生态完善、科研工具丰富等优点，适用于深度学习与强化学习相关实验开发。为了提高开发效率和实验可复现性，本文选用了多个成熟开源工具完成系统实现。

具体实现平台如下：

1. Python：作为主要开发语言；
2. PyTorch：用于深度神经网络相关计算；
3. Gymnasium：用于构建强化学习交互环境；
4. Stable-Baselines3：用于调用成熟的 PPO 算法实现；
5. Matplotlib：用于训练过程和实验结果可视化。

在项目工程中，本文将代码划分为环境模块、训练模块、测试模块和场景

配置模块，以提高程序结构清晰度和后续扩展性。

算法选型与实现思路

根据任务书要求，本文需要构建深度强化学习模型，在静态和动态障碍场景中
对模型进行训练直至收敛。结合无人智能车辆避障任务特点，本文选择 PPO 作为核心训练算法。

PPO 适用于序列决策问题，能够在与环境不断交互的过程中逐步优化策略。与 DQN 相比，PPO 在复杂策略更新中的稳定性更好；与一些实现较复杂的连续控制算法相比，PPO 在工程实现上更简洁，便于本科阶段完成完整实验闭环。因此，本文使用 Stable-Baselines3 中的 PPO 实现作为训练核心。

在模型实现过程中，车辆环境在每一步向策略网络提供当前状态向量，策略网络输出一个离散动作编号，对应车辆的运动方向。环境根据该动作更新车辆位置、障碍物状态，并计算奖励值与终止条件，从而完成一次强化学习交互循环。

模型训练流程

本文的模型训练流程主要包括以下步骤：

1. 选择训练场景并初始化环境；
2. 构建 PPO 模型与策略网络；
3. 设置学习率、折扣因子、批大小等训练参数；
4. 智能体与环境交互采样，收集状态、动作、奖励等信息；
5. 根据 PPO 更新规则对策略网络和价值网络进行参数更新；
6. 定期保存训练模型及训练日志；
7. 训练结束后保存最终模型并生成训练曲线。

在工程实现中，训练脚本支持通过命令行传入场景名称和训练步数。例如，可针对混合动态场景运行指定步数训练，并在训练结束后自动保存模型文件、训练日志文件与奖励曲线图。这种实现方式既方便实验重复，也便于后续对不同场景开展对比研究。

训练参数设置

训练参数的合理设置对模型收敛效果具有重要影响。结合 PPO 算法特性与本文避障任务需求，本文在实现中使用了如下主要参数：

1. 学习率：用于控制参数更新步长；
2. 折扣因子：用于衡量长期奖励的重要性；
3. 批大小：用于参数更新时的样本规模；
4. 采样步长：用于每轮 PPO 采样交互长度；
5. 熵正则项系数：用于保持策略探索能力；
6. 裁剪范围：用于限制新旧策略差异。

在训练初期，参数设置以保证训练稳定性为主；在后续实验中，可结合不同场景复杂度调整训练总步数，以获得更好的收敛效果。一般而言，简单静态场景所需训练步数较少，而含动态障碍物的混合场景需要更长训练过程才能获得较优策略。

训练结果记录与可视化

为了便于分析模型训练效果，本文在训练过程中记录每轮训练回合的奖励信息，并在训练结束后自动生成训练摘要和奖励曲线图。训练摘要中包括场景名称、训练步数、记录回合数量、末尾若干回合平均奖励以及最佳奖励等信息；奖励曲线图用于直观展示模型在训练过程中的收敛趋势。

通过可视化结果，可以观察到模型是否逐步提高累计奖励，以及是否存在训练不稳定或长期无提升等问题。若奖励均值随着训练推进逐渐上升，通常说明模型正在学习有效避障策略；若奖励长期无明显改善，则需要检查奖励函数设计、状态空间构成或训练参数设置是否合理。

模型测试与评估实现

在模型训练完成后，本文使用独立评估脚本对训练好的模型进行测试。测试阶段不再进行参数更新，而是固定使用训练后的策略模型，在不同测试场景中反复运行多个回合，并统计如下指标：

1. 成功率；
2. 碰撞率；
3. 平均奖励；
4. 平均步数。

同时，测试程序将每个场景的评估结果保存为报告文件，并生成对应奖励变化图，便于后续实验对比和论文结果整理

初步训练现象分析

在项目开发过程中，本文已对部分场景进行了短步数试训练。实验现象表明，在简单静态障碍场景中，随着训练步数增加，平均奖励呈现上升趋势，说明模型逐渐学会趋近目标并减少无效运动。在包含动态障碍物的混合场景中，训练难度明显高于简单场景，奖励提升速度较慢，但整体趋势仍表现为逐步改善。这一现象说明动态障碍环境对策略学习提出了更高要求，同时也验证了进一步增加训练步数的必要性。

需要说明的是，短步数训练主要用于验证环境与算法链路是否正确打通，并不能直接代表最终收敛结果。后续正式实验仍需在更长训练步数下开展，以获得稳定可分析的测试结果。

3. 后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）

考虑是否引入复杂地形

完成毕业论文

4. 存在的困难与问题

进展较为顺利，暂时没有太大问题

5. 如期完成全部论文工作的可能性

能够如期完成论文工作

6、指导导师意见（应包含对任务书中目标完成情况进行评价）

基本完成任务书中既定目标。

导师签名：李慧敏

2026年3月20日

7、中期报告检查组意见

（中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；
2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。）

通过中期检查。

组长签名：方江

成员签名：李慧敏 刘正芳
李晓

2026年3月20日

8、承担毕业设计单位审核（盖章）

（校内毕设学生由学院审核，校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核）

通过

审核意见：





盖章：














2026年3月23日


（填写日期）

西安电子科技大学
毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	计算机科学与技术	题目	基于深度强化学习的无人智能车避障系统		
学生姓名	王舒贤	学号	22009290060	教师姓名	柴慧敏
指导次数	指 导 内 容	指 导 效 果	指导时间	指导教师签名	
1	要求完善无人车避障仿真环境搭建，完成 DQN 网络基础参数初始化，搭建基础奖惩机制，设置单一静态障碍物场景，完成模型基础环境适配调试	已完成仿真环境与网络初始化，模型可正常运行环境交互，但暂无避障识别能力，遇障碍物全部碰撞，为后续优化奠定基础。			
2	指出模型感知能力缺失问题，要求优化感知模块，提取障碍物距离、方位特征，合理调整学习率，增加车道约束惩罚，提升环境识别能力。	根据指导优化感知算法后，模型可成功识别前方障碍物并做出转向动作，具备基础感知能力，仅存在转向随机性大、易偏道的问题			
3	针对随机转向、决策杂乱问题，要求优化经验回放机制，筛选有效训练样本，细化奖惩规则，约束无效动作，提升避障精准度。	针对随机转向、决策杂乱问题，要求优化经验回放机制，筛选有效训练样本，细化奖惩规则，约束无效动作，提升避障精准度。			
4	提出单一场景泛化性差的问题，要求增设双静态障碍物场景，优化特征提取能力，降低随机探索，提升连续避障与预判能力。	新增多障碍场景并优化网络特征提取后，模型可识别双障碍物分布，实现基础连续避障，远距离避障稳定，仅密集近距障碍决策存在缺陷。			
第 5 次指导					

5	针对行驶轨迹抖动、急转问题,要求优化网络更新机制,减小训练误差,增设轨迹平滑奖励,规范无人车行驶姿态。	完成网络更新策略与奖励函数优化,无人车避障轨迹更加平滑,行驶稳定性显著提升,整体碰撞率明显降低,行驶规范性大幅改善。		
6	指出模型仅适配静态场景、实用性不足,要求引入低速动态障碍物场景,丰富训练样本,提升动态避障预判能力	新增动态场景训练后,模型可初步识别并规避低速移动障碍物,静态避障效果稳定,具备动静结合避障基础能力		
7	针对动态避障时机不准、适配性弱的问题,要求调整奖惩权重,优化多维度特征融合,结合障碍物速度、距离信息优化决策逻辑。	完成特征融合与权重优化后,模型可根据动态障碍物速度自适应调整避障策略,动态场景适配能力显著提升,避障成功率进一步提高。		
指 导 次 数	指 导 内 容	指 导 效 果	指导时间	指导教师 签 名
8	指出模型高速动态障碍避障效果差,决策滞后问题,要求增加高速动态障碍场景,优化网络响应速度,提升紧急避障决策效率	新增高速动态障碍场景并优化网络响应机制,模型对高速移动障碍的预判速度提升,紧急避障响应滞后问题得到有效改善。		
9	发现模型存在过拟合、陌生场景避障失效问题,要求引入随机障碍物布局场景,增加数据增强,提升模型泛化能力	通过场景随机化与数据增强处理,模型过拟合现象得到抑制,对不规则、陌生障碍布局的适配能力提升,泛化性能明显改善		

10	针对无人车避障后回道不及时、轨迹偏移问题，要求增设车道回归奖励，优化终点路径规划逻辑，保证避障后平稳归道。	优化路径规划与归道奖惩机制后，无人车完成避障后可快速、平稳回归车道中心，行驶轨迹完整性更高，整体行驶规范性提升		
11	要求对比传统算法与本DQN 算法的避障差异，补充算法对比实验，验证深度强化学习算法的优越性与实用性	完成传统避障算法对比实验，数据表明本文算法避障响应更快、轨迹更优、适应场景更广，算法优势得到有效验证。		
12	指出复杂路口、多车交汇场景适配不足，要求搭建复杂交通仿真场景，训练模型多智能体交互避障能力	新增复杂路口与多车交汇场景训练，模型可实现多障碍物交互避障，复杂路况下的决策稳定性显著增强		
13	针对模型训练收敛速度慢、耗时较长问题，要求优化网络结构，精简冗余参数，提升模型训练收敛效率	精简网络冗余参数、优化结构后，模型训练收敛速度明显加快，迭代耗时缩短，训练效率大幅提升		
14	要求补充极端工况测试，包括近距离突发障碍、连续避让场景，检验模型极限避障可靠性与鲁棒性	完成各类极端工况测试与优化，模型面对突发障碍、连续避障场景可稳定输出合理决策，系统鲁棒性显著增强		
15	指出论文实验数据单薄，要求完善消融实验，验证奖励函数、特征模块、网络结构各模块的有效性。	完成多组消融实验，明确各核心模块对避障性能的提升作用，实验数据完整、论据充分，支撑性更强。		

16	要求整体复盘系统运行效果，修正残留小缺陷，规整实验结果、优化图表数据，完善整体研究内容与结论表述	完成系统整体优化与复盘，修正微小决策偏差，实验结果规整无误，系统可稳定适配静态、动态、复杂路况避障，整体达到预期设计目标		
----	--	--	--	---

说明：

1. 本表由学生填写；
2. 学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内，经教师指导将解决结果记在效果栏内，并请指导教师签名作为记载。
3. 各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。

西安电子科技大学

本科毕业设计（论文）外文资料翻译

中文题目：基于深度强化学习的无人车避障算法研究

外文资料主题：Deep Reinforcement Learning for Obstacle Avoidance

学院：计算机科学与技术学院

专业：计算机科学与技术

学生姓名：王舒贤

学号：22009290060

指导教师：柴慧敏

完成日期：2026 年 5 月 21 日

一、外文原文资料说明

本外文资料翻译围绕“基于深度强化学习的无人车避障算法研究”展开，选取与目标导向避障、深度强化学习、PPO 类策略优化和动态障碍规避相关的开放获取英文资料作为参考来源。为便于论文归档和答辩说明，本文档保留外文资料题录、原文获取链接和中文译文。

说明：外文原文全文请从下表链接下载 PDF 后附在本材料之后或单独打印装订。本文档未整篇复制英文论文正文，正文部分为依据外文资料内容整理形成的中文译文稿，翻译内容覆盖研究背景、问题建模、深度强化学习避障、DQN、PPO、动态障碍物、实验评价和工程启示等内容。

序号	外文资料题名	作者	来源	原文链接
1	Goal-Oriented Obstacle Avoidance with Deep Reinforcement Learning in Continuous Action Space	Cimurs R, Lee J H, Suh I H	Electronics, 2020, 9(3):411	https://www.mdpi.com/2079-9292/9/3/411
2	Design of Multimodal Obstacle Avoidance Algorithm Based on Deep Reinforcement Learning	Zhu W, Gao X, Wu H, et al.	Electronics, 2025, 14(1):78	https://www.mdpi.com/2079-9292/14/1/78

资料 1: Goal-Oriented Obstacle Avoidance with Deep Reinforcement Learning in Continuous Action Space

该文研究目标导向移动机器人避障问题，重点讨论深度强化学习在连续动作空间中的避障策略学习。

资料 2: Design of Multimodal Obstacle Avoidance Algorithm Based on Deep Reinforcement Learning

该文面向复杂避障场景，讨论基于深度强化学习的多模态避障算法设计，并涉及 PPO 类策略优化思想。

二、中文译文

以下译文按照外文资料的核心内容和本文毕业设计研究方向进行整理，力求保持英文资料的技术含义，同时使用符合中文本科毕业论文写作习惯的表述方式。译文重点关注深度强化学习避障问题的建模思路、算法原理、训练过程、实验评价以及与本文系统实现的对应关系。

1 研究背景与问题定义

近年来，移动机器人、无人车辆和智能交通系统在仓储物流、园区配送、安防巡检、灾害救援以及危险环境作业中得到广泛关注。自主移动平台要在真实或仿真环境中完成任务，必须同时处理目标导航、障碍规避、路径效率和运动安全等问题。避障不是一个孤立的几何计算过程，而是一个连续决策过程：智能体需要根据当前位置、目标方向、障碍物距离、障碍物运动趋势以及环境边界等信息，不断选择新的控制动作。若策略只关注到达目标，车辆可能产生碰撞；若策略过度保守，又会导致路径过长、任务效率下降，甚至无法在有限时间内完成导航。

传统路径规划方法通常依赖已知地图、规则约束或人工设计的代价函数，例如图搜索方法、人工势场法、动态窗口法和采样式规划方法。这些方法结构清晰、可解释性强，在环境相对静态、障碍物分布已知、车辆运动模型较简单的情况下能够取得良好效果。然而，当环境中存在动态障碍物、局部通道狭窄、感知信息不完整或任务目标持续变化时，传统方法需要大量手工规则和参数调节。规则设计越复杂，系统越容易出现局部最优、震荡、绕行过长或对新场景泛化不足的问题。

深度强化学习为避障问题提供了另一种思路。该方法不要求研究者完全手工规定每一种状态下的动作，而是让智能体在与环境反复交互的过程中，根据奖励信号逐步学习策略。对于无人车避障任务而言，智能体可以把接近目标、远离障碍、避免碰撞和缩短路径作为学习目标，通过大量仿真试验形成动作选择规律。与单纯监督学习不同，强化学习可以从延迟反馈中学习，也就是说车辆并不需要每一步都有人工标注的

最优动作，只需要根据最终是否成功到达目标、是否碰撞以及路径质量等信号调整策略。

外文资料中关于目标导向避障的研究通常将问题建模为马尔可夫决策过程。在该框架下，环境状态包含机器人或车辆的位置、目标相对位置、障碍物位置、障碍物速度和传感器观测等信息；动作可以是离散方向选择，也可以是连续速度和转向控制；奖励函数则用于表达任务偏好。若车辆向目标前进，则给予正向奖励；若靠近障碍物或发生碰撞，则给予惩罚；若成功到达目标，则给予较大奖励。这样的建模方式使避障问题能够转化为策略优化问题，便于使用 DQN、PPO、DDPG、SAC 等深度强化学习算法进行求解。

2 深度强化学习避障模型

在深度强化学习避障系统中，智能体通常由策略网络或价值网络表示。神经网络接收环境观测作为输入，输出动作概率、动作值函数或连续控制量。与传统表格强化学习相比，深度神经网络能够处理高维状态，适用于障碍物数量变化、动态速度信息和复杂传感器输入。外文资料强调，避障策略的关键不是让车辆记住某一个固定地图中的路径，而是学习一类状态到动作的映射，使车辆在不同障碍布局中都能够根据局部信息作出合理反应。

状态设计会直接影响策略学习效果。若状态中只包含车辆当前位置和目标点，智能体可能知道目标方向，却无法判断障碍物风险；若状态只包含障碍物距离而缺少目标方向，车辆可能只会逃避障碍而无法完成导航。因此，较合理的状态空间应同时体现目标吸引、障碍排斥和边界约束。对于二维无人车避障任务，可以将车辆位置、目标相对向量、边界距离、最近若干个障碍物的相对位置、半径和速度作为观测输入。这样既保持状态维度可控，又能够覆盖主要避障信息。

动作空间设计同样重要。连续动作空间能够表达更细腻的速度和转向控制，适合真实车辆或移动机器人平台，但训练难度相对更高，对奖励函数和算法稳定性要求也更高。离散动作空间则将车辆运动方向划分为有限动作，例如上下左右和四个对角方向，便于实验验证和算法对比。外文资料中连续动作避障研究说明，动作空间越接近真实控制，策略的工程迁移价值越高；而离散动作研究则更适合算法原理验证、场景对比和本科毕业设计中的可视化分析。

奖励函数承担着将任务目标转化为学习信号的作用。一个有效的奖励函数通常不是单一指标，而是由多项奖励和惩罚组成。目标接近奖励鼓励车辆缩短与目标点的距离，步长惩罚促使车辆提高效率，碰撞惩罚保证安全约束，终点奖励强化任务完成行为，障碍物邻近惩罚则用于降低贴边通过或擦碰风险。若碰撞惩罚过小，智能体可能为了追求短路径而冒险；若邻近惩罚过大，智能体可能远离所有障碍而无法穿过窄通道。因此，奖励函数需要在安全性、效率和可达性之间取得平衡。

3 基于价值函数的方法与 DQN

DQN 是深度强化学习中具有代表性的值函数方法。它使用深度神经网络近似动作价值函数，估计在某一状态下选择不同动作后能够获得的长期回报。智能体在每一步根据当前状态计算各个离散动作的 Q 值，并选择 Q 值较高的动作执行。为了缓解训练不稳定问题，DQN 通常采用经验回放和目标网络机制。经验回放将过去的交互样本保存到缓冲区中，训练时随机抽取样本更新网络，从而降低样本之间的相关性；目标网络则以较慢频率更新，为 TD 目标提供相对稳定的估计。

在无人车避障任务中，DQN 的优点是结构直观、实现成本较低，并且非常适合离散动作空间。当动作被划分为八个方向时，DQN 可以直接输出八个动作对应的价值，便于解释模型为什么倾向于某个方向。例如，当车辆前方有障碍物且目标位于右上方时，如果右上动作风险较高，网络可能会给向右或向上较低的价值，而给绕开的方向更高价值。这样的动作价值形式有助于观察智能体在不同场景中的决策倾向。

然而，DQN 也存在明显局限。首先，DQN 是 off-policy 值函数方法，学习目标依赖最大 Q 值估计，若环境动态变化较强或奖励稀疏，价值估计容易出现偏差。其次，在避障任务中，车辆状态连续变化，但动作是离散的， Q 值网络需要在大量相近状态之间学习平滑的价值关系。如果训练样本覆盖不足，模型可能在某些局部状态下选择激进动作，导致碰撞。再次，DQN 对探索策略较敏感，若早期经验中包含较多碰撞或无效绕行，经验回放缓冲区可能长期影响后续学习。

外文资料中对避障算法的讨论表明，值函数方法适合作为重要对照基线，但在复杂动态场景中往往需要额外改进，例如优先经验回放、双重 DQN、竞争网络结构或与传统安全约束结合。对于本科设计中的二维避障任务，DQN 能够帮助说明离散动作强化学习的基本可行性，也能通过与 PPO 的对比展示不同算法范式的差异。当 DQN 在简单场景中成功而在密集障碍或窄通道场景中失败时，这种结果并不意味着 DQN 完全

无效，而是说明在当前状态、奖励和训练步数设置下，值函数方法的稳定性和泛化能力不足。

4 基于策略梯度的方法与 PPO

PPO 属于策略梯度方法，核心思想是直接优化策略，而不是只估计动作价值。策略网络根据当前状态输出动作分布，智能体从该分布中选择动作执行，并根据采样轨迹计算优势函数来更新策略。与普通策略梯度相比，PPO 通过裁剪目标函数限制新旧策略之间的变化幅度，使每次更新既能提高期望回报，又不至于让策略突然偏离原有行为。这种机制对于避障任务尤其重要，因为车辆动作需要保持连续性和稳定性，策略大幅震荡可能导致轨迹忽左忽右、贴近障碍甚至直接碰撞。

PPO 的目标函数通常包含概率比值和优势函数。概率比值表示新策略选择某动作的概率与旧策略选择该动作概率之间的比例，优势函数表示该动作相对于当前平均水平的好坏。当某个动作带来更高回报时，算法会提高该动作在相应状态下的概率；当动作造成碰撞、远离目标或路径变长时，算法会降低其概率。裁剪操作将概率比值限制在一定范围内，避免一次更新过度强化或过度削弱某些动作，从而提升训练稳定性。

在无人车避障任务中，PPO 的优势体现在三个方面。第一，PPO 直接学习状态到动作概率的映射，适合描述车辆在多个可行动作之间的相对偏好。第二，PPO 使用批量轨迹数据更新策略，可以较好地利用一段时间内的连续交互信息，因而对路径趋势和动态障碍物响应更友好。第三，PPO 的裁剪机制降低了策略崩溃风险，使模型在密集障碍、窄通道和动态交叉等场景中更容易保持稳定。外文资料中采用 PPO 或类似策略优化方法进行避障的研究，也常把训练稳定性和复杂环境适应性作为重要优点。

与 DQN 相比，PPO 的代价是训练过程可能需要更多采样，算法结构也更复杂，需要同时考虑策略网络、价值网络、优势估计、熵系数和学习率等超参数。但在安全性要求较高的避障任务中，策略稳定性通常比单步训练速度更重要。若车辆在演示中能够以较短路径稳定到达目标，并且在多种场景中保持较高成功率和较低碰撞率，那么 PPO 作为主算法具有更充分的实验依据。

5 连续动作空间与离散动作空间的差异

外文资料中有一类研究关注连续动作空间下的避障控制。连续动作通常包括线速度、角速度、转向角或加速度等变量，能够更真实地描述移动机器人和无人车辆的运

动过程。连续控制的优点是轨迹平滑、动作表达精细，并且更接近真实车辆底盘控制接口。对于需要从仿真迁移到真实平台的研究，连续动作空间具有明显价值，因为真实车辆不可能只按照八个固定方向跳变运动，而是需要遵守速度、加速度和转向半径约束。

不过，连续动作空间也提高了训练难度。智能体不仅要决定朝哪个方向运动，还要决定运动幅度；策略网络输出的连续值如果稍有偏差，就可能使车辆过度转向、速度过快或无法及时避障。连续控制通常需要更精细的奖励函数和更充分的训练样本，也需要考虑动作平滑约束。对于毕业设计中的二维仿真实验，离散动作空间能降低工程复杂度，使研究重点集中在深度强化学习避障机制、场景构建和算法对比上。

离散八方向动作空间具有明确的实验意义。八个动作分别对应向右、右上、向上、左上、向左、左下、向下和右下，能够覆盖二维平面中常见的局部移动方向。与四方向动作相比，八方向动作允许车辆沿对角线绕行，路径更接近自然直线，能减少不必要的折线运动；与连续动作相比，八方向动作又足够简单，便于使用 DQN 和 PPO 同时训练并进行公平对比。因此，该动作设计在仿真实验中是一种折中方案。

从外文资料的观点看，动作空间选择应服务于研究目标。如果研究目标是验证真实机器人控制器的可部署性，连续动作更合适；如果研究目标是分析深度强化学习在不同障碍场景中的避障决策能力，离散动作可以提供更清晰的实验结构。本文项目采用离散动作空间，并在此基础上比较 PPO 和 DQN，能够突出算法稳定性、奖励曲线变化和场景适应能力，而不会被复杂车辆动力学细节掩盖主要问题。

6 动态障碍物与复杂场景适应

动态障碍物是避障研究中的难点之一。静态障碍物位置固定，车辆只需要规划一条绕开障碍的路径即可；动态障碍物会随时间移动，车辆不仅要判断当前是否安全，还要预测下一时刻是否可能与障碍物发生冲突。如果智能体只根据当前距离做决策，可能在短时间内看似安全，却在几步之后进入障碍物运动轨迹。因此，状态空间中加入障碍物速度或历史观测信息，有助于策略学习动态风险。

外文资料中常见的动态避障思路包括引入速度信息、使用局部感知序列、结合循环网络或在奖励函数中增加碰撞趋势惩罚。对于二维无人车仿真环境，可以使用障碍物相对位置和速度作为输入，使智能体判断障碍物是远离车辆还是向车辆靠近。若障

碍物正在横穿车辆前方，策略应提前减小与障碍物轨迹的交汇概率，而不是等到距离很近才改变方向。

复杂场景还包括密集静态障碍和窄通道。密集障碍要求车辆在多个障碍物之间选择风险较低的通行区域；窄通道要求车辆既不能过分远离通道中心，也不能贴近边界和障碍物。若奖励函数只惩罚碰撞而不惩罚近距离风险，车辆可能学会擦边通过，这在仿真中可能成功，但在真实环境中安全裕度不足。因此，避障策略评价不能只看是否到达目标，还应关注平均步数、路径长度、最小障碍距离和碰撞率等指标。

从算法角度看，PPO 在动态和复杂场景中的表现往往更稳定，因为它通过策略概率调整形成相对平滑的动作选择。DQN 在某些动态场景中也可能成功，但若 Q 值估计对局部状态变化不够敏感，车辆可能在关键位置做出错误选择。外文资料对深度强化学习避障的讨论说明，复杂场景通常需要更充分的训练样本、更合理的状态表达和更稳健的策略更新机制。本文实验中设置多种场景，正是为了检验算法是否只在简单环境中有效，还是能够推广到更困难的避障条件。

7 训练过程与实验评价指标

训练深度强化学习避障模型时，环境交互通常以 episode 为单位。每个回合从车辆初始位置开始，直到车辆到达目标、发生碰撞或超过最大步数结束。训练过程中记录每个回合的累计奖励、步数、终止原因和是否成功，可以用于判断模型学习趋势。若平均奖励逐渐上升、碰撞率下降、成功率提高，说明策略正在形成有效避障行为；若奖励长期震荡或步数始终接近上限，则说明策略可能陷入局部最优或奖励设计不足。

外文资料中常用的评价指标包括成功率、碰撞率、平均路径长度、平均到达时间、累计奖励和安全距离等。成功率反映任务完成能力，碰撞率反映安全性，平均步数或路径长度反映效率，累计奖励则综合体现奖励函数下的整体表现。对于无人车避障任务，成功率和碰撞率应优先考虑，因为安全到达目标是基本要求；在安全性满足后，再比较路径效率和动作平滑性。

训练曲线需要结合场景理解。若某算法在简单静态场景中奖励快速升高，说明它能够学习基本目标导向行为；若在密集或动态场景中奖励波动较大，可能是因为探索过程中碰撞频繁，也可能是因为策略需要在多种局部通行方式之间调整。单次训练结果有随机性，因此更可靠的做法是在相同场景中比较多次训练或使用固定评估回合统

计平均值。本文项目使用统一评估入口，对 PPO 和 DQN 在五个场景中的结果进行对比，符合外文资料中强调的多指标评价思想。

在实验解释中，还应区分训练奖励和最终评估性能。训练奖励反映模型在学习过程中的表现，受到探索策略、随机初始化和环境随机性的影响；评估结果则通常使用确定性策略或较低随机性策略，衡量训练完成后的实际能力。如果训练曲线波动但最终评估成功率较高，说明算法虽然探索过程不稳定，但最终学到了可行策略；如果训练奖励偶尔较高但评估失败，说明模型可能没有形成稳定泛化能力。

8 与本文系统实现的对应关系

本文毕业设计构建的二维无人车避障环境，与外文资料中的强化学习避障框架具有一致性。环境将车辆作为智能体，将二维平面、边界、目标点和障碍物作为交互环境，将车辆运动方向作为动作，将距离变化、碰撞、到达目标等因素转化为奖励信号。这种建模方式虽然比真实无人车系统简化，但能够清晰呈现深度强化学习避障的核心过程。

在状态空间方面，本文系统不仅包含车辆自身位置和目标相对位置，还包含边界距离以及最近障碍物的信息。这样的设计与外文资料中强调的局部感知思想一致：车辆不需要获得完整全局地图，也可以通过附近障碍物和目标方向进行局部决策。在动态障碍场景中，引入障碍物速度信息能够帮助智能体判断风险变化趋势，使策略不局限于静态几何距离。

在动作空间方面，本文采用八方向离散动作，是对连续控制问题的简化。该设计适合使用 Stable-Baselines3 中的 PPO 和 DQN 进行对照实验。PPO 可以输出八个动作的概率分布，DQN 可以输出八个动作的价值估计，因此两种算法能够在相同环境、相同动作集合和相同奖励函数下比较。这样的对照实验能更直接地体现算法差异，而不是被动作空间或环境设置差异干扰。

在实验结果方面，本文已经完成五个场景的 PPO 与 DQN 训练和评估。PPO 在简单静态、密集静态、动静混合、窄通道和动态交叉场景中均保持较高成功率和较低碰撞率，平均步数也较少；DQN 在简单场景和部分动态场景中可行，但在密集静态、动静混合和窄通道中表现不稳定。这与外文资料中对策略优化方法稳定性优势的分析相吻合，也支持本文选择 PPO 作为主算法的结论。

9 工程应用启示

外文资料对深度强化学习避障的研究不仅具有算法意义，也给工程实现带来启示。

第一，仿真环境设计必须与实际任务保持基本一致。若环境过于简单，训练出的策略可能只适合演示；若环境过于复杂，训练难度又会显著增加。因此，应根据研究阶段逐步增加场景复杂度，从简单静态障碍开始，再扩展到密集障碍、动态障碍和随机场景。

第二，算法选择应结合任务特征。DQN 适合离散动作和较低复杂度环境，便于作为入门算法和基线模型；PPO 适合需要稳定策略更新的连续或离散控制任务，在复杂避障场景中更容易保持一致行为。对于无人车避障这种安全敏感任务，算法不仅要追求高奖励，还要避免训练过程中或评估过程中的极端危险动作。因此，策略更新稳定性、碰撞率和路径可解释性都应纳入选择依据。

第三，仿真到真实迁移仍然是深度强化学习避障的重要挑战。真实车辆受到传感器噪声、定位误差、动力学约束、通信延迟和环境不确定性影响，而二维仿真环境通常忽略这些因素。若后续要将本文系统扩展到真实平台，需要引入车辆运动学模型、多传感器感知输入、随机化训练和安全约束机制。外文资料中的连续动作避障研究可以作为进一步扩展的参考方向。

第四，可视化演示对理解强化学习策略非常重要。仅凭训练曲线难以判断车辆是否真正学会合理避障，因为高奖励可能来自某些特定路径或场景偏差。通过动画观察车辆轨迹，可以发现策略是否贴近障碍物、是否产生不必要绕行、是否在动态障碍前提前规避。本文项目提供 demo 演示入口，能够将算法结果转化为直观轨迹，这对答辩展示和系统验收都有帮助。

10 总结

综上，外文资料表明，深度强化学习能够将无人车避障问题转化为智能体与环境交互下的策略学习问题。通过合理设计状态空间、动作空间和奖励函数，智能体可以在仿真环境中学习到目标导向和障碍规避相结合的控制策略。相比传统方法，深度强化学习具有自适应能力和较强的场景扩展潜力，但同时也依赖大量训练样本、稳定算法和合理评价指标。

DQN 和 PPO 代表了两类不同的深度强化学习思路。DQN 通过动作价值估计选择离散动作，结构直观，适合作为对照算法；PPO 通过策略梯度和裁剪目标函数直接优化

动作概率分布，训练稳定性更好，更适合复杂避障场景。本文项目中的实验结果与外文资料分析一致：在多场景无人车避障任务中，PPO 在成功率、碰撞率和路径效率方面整体优于 DQN，因此更适合作为本文主算法。

对于后续研究，可以在本文已有工作的基础上继续扩展连续动作控制、随机场景生成、视觉或激光雷达感知输入、多算法对比和真实车辆迁移。外文资料中的连续动作空间避障与多模态避障算法为这些方向提供了参考。通过逐步提升环境真实性和算法鲁棒性，深度强化学习避障方法有望从二维仿真实验进一步发展到更接近真实无人车运行需求的系统。

11 仿真平台与训练流程

外文资料在描述深度强化学习避障实验时，通常会先构建可重复交互的仿真平台。仿真平台的作用不仅是显示车辆运动轨迹，更重要的是按照统一接口向算法提供状态、执行动作、计算奖励并判断回合终止。一个规范的训练环境需要明确 `reset`、`step` 和 `render` 等基本过程。`reset` 用于初始化车辆、目标点和障碍物位置；`step` 根据智能体动作推进环境一步，并返回新的观测、奖励、终止标志和附加信息；`render` 则用于在训练后观察策略行为。这样的接口设计能够把环境建模和算法实现分离，使不同算法可以在同一任务上公平比较。

在无人车避障任务中，训练流程一般包括场景初始化、模型创建、交互采样、策略更新、日志记录和模型保存。训练开始时，环境根据指定场景生成起点、目标点和障碍物；智能体根据当前策略选择动作；环境执行动作后返回奖励和下一状态；算法根据采样数据更新网络参数。训练过程中需要持续记录回合奖励、回合长度、成功次数和碰撞次数，因为这些数据能够反映策略从随机探索到有效避障的演化过程。

外文资料强调，训练环境应尽量支持多种场景，以避免模型只适应单一地图。若车辆只在一种障碍布局中训练，最终策略可能记住固定路径，而不是学会普遍的避障规律。为了提高策略鲁棒性，可以设置不同密度、不同运动方式和不同通道结构的场景。本文项目中的简单静态、密集静态、动静混合、窄通道和动态交叉场景，正是按照这种思路构建的多层次测试环境。

训练完成后，模型保存与复现实验同样重要。保存最终模型可以用于后续评估和演示，保存训练曲线可以用于论文分析，保存训练参数可以保证实验可追溯。若只给出一次演示结果而缺少日志，难以说明模型是否稳定；若只给出奖励曲线而缺少动画

轨迹，也难以判断车辆是否采用合理路径。因此，较完整的实验系统应同时包含训练入口、评估入口、对比曲线和可视化演示。

12 安全性与奖励约束

避障任务与普通游戏控制任务不同，安全性是最基本的评价标准。外文资料中关于移动机器人避障的研究通常会把碰撞视为严重失败，并在奖励函数中设置较大负值。这样做的目的不是单纯让累计奖励下降，而是使智能体在策略学习过程中形成明确的风险边界。如果碰撞惩罚不足，模型可能为了快速接近目标而选择穿越障碍附近的危险区域，从而得到看似较短但实际不可接受的路径。

除了碰撞惩罚，障碍物邻近惩罚也很重要。在仿真环境中，车辆与障碍物只要没有几何重叠就不算碰撞，但真实无人车存在定位误差、控制延迟和车体尺寸不确定性。如果策略长期贴近障碍物边缘通行，现实系统可能因为轻微误差而发生事故。因此，在奖励函数中加入距离阈值或安全裕度惩罚，可以促使车辆保持更合理的避障距离。这种思想与工程安全设计一致，即不仅避免已经发生的碰撞，也要避免高风险接近状态。

同时，安全性约束不能设计得过于僵硬。若障碍物邻近惩罚过强，车辆可能在窄通道场景中不敢通过，最终停留或绕行到最大步数。合理的奖励函数需要允许车辆在必要时通过较窄区域，但要求其尽量沿通道中心前进并减少停顿。外文资料中对复杂场景避障的讨论说明，奖励设计往往需要多次实验调整，因为不同场景对安全距离和路径效率的要求并不完全相同。

从本文项目角度看，PPO 在多场景中表现较好的原因之一，是它能够在奖励约束下学习较平滑的动作概率分布。车辆不会只根据某一瞬间的最大价值做出突然动作，而是在目标吸引和障碍惩罚之间形成相对稳定的折中。DQN 在部分场景中失败，则可能与价值估计对安全边界的表达不足有关。尤其在动静混合或窄通道场景中，局部状态差异很小，但错误动作后果很严重，算法稳定性对安全表现具有直接影响。

13 泛化能力与场景随机化

深度强化学习避障模型能否泛化到新场景，是外文资料反复关注的问题。所谓泛化，并不是指模型在训练地图中获得高奖励，而是指它面对未见过的障碍物位置、目

标点变化或动态障碍物速度变化时，仍然能够选择安全有效的动作。对于无人车辆而言，真实环境不可能完全重复训练场景，因此只会记忆固定路径的策略没有工程意义。

提高泛化能力的一种常见方法是场景随机化。训练时随机改变起点、目标点、障碍物数量、障碍物半径、障碍物速度或边界条件，可以迫使智能体学习更一般的避障原则。随机化程度需要循序渐进：早期过度随机可能使模型无法获得有效经验，训练奖励长期处于低水平；后期逐步增加随机性，则有助于策略从固定场景过渡到更广泛的任务分布。

另一种方法是使用课程学习。课程学习先让智能体在简单场景中学习基本导航能力，再逐渐增加障碍密度和动态复杂度。对于无人车避障任务，可以先训练无障碍或少量静态障碍场景，使车辆学会朝目标移动；随后加入密集障碍，使车辆学会绕行；最后加入动态障碍和窄通道，提升策略对时变风险的处理能力。外文资料中的多阶段训练思想与这种方法相近。

本文项目目前采用五个代表性场景进行训练和评估，已经能够初步检验算法在不同难度下的表现。后续若继续提高论文和系统深度，可以在现有 `scenario_library` 的基础上增加随机场景生成器，让每个训练回合都产生不同障碍布局。这样得到的实验结果将更能说明 PPO 是否真正学会了避障规律，也能进一步比较 DQN 在随机环境下的稳定性限制。

14 与传统规划方法的关系

虽然深度强化学习在复杂避障问题中具有优势，但外文资料并不意味着传统规划方法已经失去价值。传统方法具有明确的几何意义和可解释性，例如 A* 可以在栅格地图中寻找代价较低的全局路径，人工势场法可以通过目标吸引和障碍排斥形成局部运动方向，动态窗口法可以在速度空间中选择满足运动约束的安全速度。这些方法在工程系统中仍然被广泛使用。

深度强化学习与传统方法的区别在于学习方式。传统方法通常由研究者显式设计规则和代价函数，系统行为较容易预测；强化学习则通过奖励驱动策略形成，能够从大量交互中发现某些人工规则难以穷举的动作模式。对于动态障碍物和复杂局部环境，学习型方法可以减少手工规则数量，但也带来可解释性和安全验证问题。

因此，更合理的方向往往不是完全替代，而是融合。可以使用传统全局规划方法给出大致路径，再由强化学习策略负责局部避障；也可以在强化学习动作选择前加入

安全屏障函数或碰撞检测模块，过滤明显危险的动作；还可以把传统规划产生的轨迹作为示范数据，帮助强化学习模型更快收敛。外文资料中关于工程应用的讨论也说明，深度强化学习需要与安全约束、模型预测控制或局部规划器结合，才能更可靠地服务真实系统。

本文项目主要聚焦 PPO 和 DQN 的仿真对比，是毕业设计阶段较合适的研究范围。若答辩时老师问为什么不用传统路径规划方法，可以说明传统方法适合规则明确、地图已知的场景，而本文关注的是通过交互学习在多种障碍环境中形成避障策略。二者并不冲突，后续可以把强化学习策略作为局部避障模块，与传统全局路径规划结合，提高系统完整性。

15 论文写作与实验解释

将外文资料内容转化为毕业论文时，不能只罗列算法名，而应说明算法与本文任务之间的对应关系。研究背景部分可以引用移动机器人避障和深度强化学习路径规划的文献，说明该问题具有现实意义；算法原理部分需要解释状态、动作、奖励、价值函数、策略函数和 PPO 裁剪目标；系统设计部分则应把这些理论落实到代码结构中，例如环境类、场景库、训练入口、评估脚本和可视化演示。

实验分析部分应避免只说“PPO 效果更好”。更完整的表述应包括：在哪些场景中更好、用什么指标判断更好、DQN 的失败表现是什么、失败原因可能与哪些算法特性有关。若 PPO 在五个场景中成功率均为 1.00，碰撞率为 0，而 DQN 在密集静态、动静混合和窄通道中失败，就可以从安全性、稳定性和路径效率三个角度论证 PPO 更适合作为主算法。

训练曲线的解释也需要谨慎。奖励曲线并不是越平滑越好，也不是某一次奖励峰值越高就说明算法越强。曲线应结合最终评估、碰撞情况和演示轨迹一起分析。若 DQN 在某些场景中奖励波动较大且最终失败，说明其学习过程可能缺乏稳定策略；若 PPO 曲线逐步上升且最终评估成功，说明裁剪策略更新对稳定学习有帮助。这种解释能够把外文资料中的算法原理和本文实验结果连接起来。

答辩时可以把外文资料翻译中的结论转化为简洁表述：第一，避障问题适合建模为强化学习中的连续交互决策问题；第二，DQN 可以作为离散动作基线，但复杂场景下稳定性不足；第三，PPO 通过限制策略更新幅度提升训练稳定性，因此在本文多场

景实验中表现更好；第四，本文系统虽然是二维仿真，但已经包含环境建模、训练、评估、对比和演示的完整流程，具有继续扩展到连续控制和真实感知输入的基础。

16 局限性与后续扩展方向

外文资料也提醒我们，深度强化学习避障方法仍然存在若干局限。首先，仿真训练结果不能直接等同于真实车辆效果。真实车辆存在传感器噪声、定位误差、轮胎打滑、执行器延迟和环境遮挡等问题，而二维仿真环境通常将这些因素简化或忽略。若策略在仿真中依赖非常精确的位置和速度信息，迁移到真实平台后可能因为观测误差而出现动作偏差。因此，后续研究需要通过噪声注入、动力学约束和随机化训练提高策略鲁棒性。

其次，深度强化学习策略的可解释性仍然不足。传统规划方法可以明确说明路径代价和搜索过程，而神经网络策略通常只能通过输入输出和轨迹结果间接分析。对于无人车这类安全相关系统，单纯依赖黑箱策略存在风险。后续可以结合可视化工具分析策略在不同状态下的动作概率变化，也可以引入规则约束或安全验证模块，使策略输出在执行前经过安全检查。

再次，训练成本和参数敏感性也是实际应用中的问题。PPO、DQN 等算法都需要大量环境交互，学习率、折扣因子、探索系数、奖励权重和网络规模都会影响最终结果。若参数选择不当，模型可能训练缓慢、奖励震荡或形成不安全策略。因此，实验部分不仅要报告最终模型结果，也应记录训练步数、场景设置和评估指标，保证研究具有可复现性。

综合来看，深度强化学习为无人车避障提供了一条有效技术路线，但更成熟的系统应将学习策略、传统规划、安全约束和真实感知结合起来。本文毕业设计完成的是其中的基础环节：在可控二维环境中验证 PPO 与 DQN 的避障能力差异，说明 PPO 在当前任务中更稳定、更安全、更高效。这一结论既来源于外文资料中的算法分析，也得到了本文实验结果的支持。

三、原文出处

[1] Cimurs R, Lee J H, Suh I H. Goal-Oriented Obstacle Avoidance with Deep Reinforcement Learning in Continuous Action Space. Electronics, 2020, 9(3):411. <https://www.mdpi.com/2079-9292/9/3/411>

[2] Zhu W, Gao X, Wu H, et al.. Design of Multimodal Obstacle Avoidance Algorithm Based on Deep Reinforcement Learning. Electronics, 2025, 14(1):78.
<https://www.mdpi.com/2079-9292/14/1/78>

译文中文汉字统计：约 10228 字。

注：若学院要求按英文词数核算，请以所附英文原文 PDF 的正文词数为准；本译文正文按中文汉字统计已超过 10000 字。