PERSONALIZAR ENTORNO DE TRABAJO

En la máquina virtual, para la realización de las actividades es **requisito** personalizar el nombre de la máquina, dominio, usuario y nombres de los servicios, para que incluyan el nombre del grupo (p.e.: *G99*) y del alumno (*alumnoG99*).

En las entregas, cuando se incluyan resultados de ejecuciones de comandos, capturas de pantalla (con fondo blanco)... deberán mostrarse estos valores personalizados.

A) Cambiar nombre máquina virtual

1) Asignar nuevo nombre

```
sudo hostnamectl set-hostname demoG99
```

2) Actualizar la resolución del nuevo nombre

```
sudo nano /etc/hosts
~~127.0.1.1 demo.srdsi.lab demo~~
127.0.1.1 demoG99.srdsiG99.lab demoG99
```

B) Crear nuevo usuario

1) Crear un nuevo usuario

```
sudo adduser alumnoG99
```

2) Añadir permisos al nuevo usuario

```
sudo nano /etc/sudoers   [visudo]
alumnoG99   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

C) Modificar rango IP de la red virtual *SRDSINet*

Asignar rango IP: 172.16.*99*.0/24

Seguir instrucciones del apartado “Comunicacion entre máquinas” en el anexo de laboratorios.

D) Utilizar direcciones *localhost* distintas

Asignar una dirección localhost distinta a cada sitio web o servidor para discriminar el origen/destino de los paquetes en las capturas de Wireshark

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      demog99.srdsig99.lab    demog99
127.0.0.1      www.srdsig99.lab
127.0.0.2      ocsp.srdsig99.lab
127.0.0.3      . . .
```

E) Permitr al usuario utilizar Wireshark

```
sudo usermod -aG wireshark alumnoG99
```

F) Permitir al usuario compartir carpetas con el host

```
sudo usermod -aG vboxsf  alumnoG99
```