GDB: Guía rápida

- Compilar con la opción de debugger

  ```
  $ gcc -g -o ejecutable fuente.c
  ```

- Entrar al modo interactivo.

  ```
  $ gdb ejecutable
  ```

- Comandos más frecuentes:

`list` … **`list [archivo:]funcion`** … **`list [archivo:]linea[,linea]`** … **`list -`**

Listar el fuente a partir de una función o una línea. 'list' solo continua el listado previo (page down). 'list -' lista las líneas anteriores (page up).

`break [archivo:]funcion` … **`break [archivo:]linea`** …

Colocar un breakpoint al comienzo de la función o al comienzo de la línea indicada.

`info break`

Mostrar puntos de parada establecidos.

`run [argumentos]`

Comenzar la ejecución del programa desde el principio. Los argumentos son los pasados al ejecutable.

`bt (backtrace)`

Mostrar el stack del programa, indicando las funciones invocadas y en que lugares fueron llamadas.

`print expr`

Mostrar el valor de una expresión.

`cont (c)`

Continuar la ejecución del programa después de que ha sido detenido con un signal o un breakpoint.

`next (n)`

Ejecutar la próxima línea del programa sin entrar dentro de las funciones.

`step`

Ejecutar la próxima línea del programa entrando en funciones.

`jump linea`

Saltar los comandos siguientes y comienza la ejecución a partir de 'línea'. Útil para continuar un programa que ha terminado con 'core', arreglando la situación y saltando las líneas defectuosas.

`help [item]`

Ayuda en línea.

`quit`

Salir de GDB.

Nota: GDB repite el último comando con ENTER para ejecutar repetidamente un comando.