



Exemplo de Código em PHP

1. Dados a Enviar

Para efetuar o pedido de pagamento Online devem se enviar os seguintes dados:

```
// CONFIGURAÇÕES  
$posID = "90051";  
$posAutCode = "123456789A";
```

```
// OBTER DADOS DE PAGAMENTO  
$amount = "1000";  
$merchantRef = "R" . date('YmdHms');  
$merchantSession = "S" . date('YmdHms');  
$dateTime = date('Y-m-d H:m:s');  
$entityCode = "";  
$referenceNumber = "";
```

```
// URL PARA RECEBER RESPOSTA/RESULTADO DO PAGAMENTO  
$responseUrl = "http://www.meusite.com/resposta_pagamento.php";
```

```
// DADOS A ENVIAR
$fields = [
    'transactionCode' => '1',
    'posID' => '90051',
    'merchantRef' => $merchantRef,
    'merchantSession' => $merchantSession,
    'amount' => $amount,
    'currency' => '132',
    'is3DSec' => '1',
    'urlMerchantResponse' => $responseUrl,
    'languageMessages' => 'en',
    'timeStamp' => $dateTime,
    'fingerprintversion' => '1'
];
```

```
// GERAR PRINGER PRINT E ADICIONAR AOS DADOS DE ENVIO
$fields['fingerprint'] = GerarFingerPrintEnvio(
    $posAutCode, $fields['timeStamp'], $amount,
    $fields['merchantRef'], $fields['merchantSession'], $fields['posID'],
    $fields['currency'], $fields['transactionCode'], $entityCode, $referenceNumber
);
```

```
// URL PARA FAZER REQUISIÇÃO
$postUrl = "https://mc.vinti4net.cv/Client_VbV_v2/biz_vbv_clientdata.jsp?FingerPrint=" . ur
```

2. Como calcular o FingerPrint

O **FingerPrint** é gerado no âmbito de pagamento para garantir que os dados não foram alterados no envio.

O **FingerPrint** de envio de dados pode-se ser gerado utilizando a seguinte função.

```
function GerarFingerPrintEnvio
(
    $posAutCode, $timestamp, $amount,
    $merchantRef, $merchantSession, $posID,
    $currency, $transactionCode, $entityCode,
    $referenceNumber
)
{
    $toHash = base64_encode(hash('sha512', $posAutCode, true)) . $timestamp . ((int)((float)$amount * 1000))
        . $merchantRef . $merchantSession . $posID
        . $currency . $transactionCode . $entityCode . $referenceNumber
    ;
    return base64_encode(hash('sha512', $toHash, true));
}
```

O **FingerPrint** de validar a resposta em caso de sucesso calcula-se de forma semelhante porém com campos adicionais,

o desenvolvedor deve calcular o finger print de resposta seguindo a documentação disponibilizada pela SISF. Caso o desenvolvedor não valide o **FingerPrint** de resposta podem ser feitas compras fraudulentas no seu site ou sua aplicação.

```
function GerarFingerPrintRespostaBemSucedida
(
    $posAutCode, $messageType, $clearingPeriod,
    $transactionID, $merchantReference, $merchantSession,
    $amount, $messageID, $pan,
    $merchantResponse, $timestamp, $reference,
    $entity, $clientReceipt, $additionalErrorMessage,
    $reloadCode
)
{
    // EFETUAR O CALCULO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO
    $toHash = base64_encode(hash('sha512', $posAutCode, true)) . $messageType . $clearingPeriod
        . $merchantReference . $merchantSession .
        ((int)((float)$amount * 1000)) . $messageID . $pan .
        $merchantResponse . $timestamp . $reference .
        $entity . $clientReceipt . $additionalErrorMessage .
        $reloadCode
    ;
    return base64_encode(hash('sha512', $toHash, true));
}
```

3. Formulário de envio de dados

Para enviar os dados o programador deve gerar um formulário e permitir que este faça post de forma automática.

Segue o código de Exemplo.

```
<html>
  <head>
    <title>Pagamento vinti4</title>
  </head>
  <body onload='autoPost()'>
    <div>
      <h5>Processando o pagamento...</h5>
      <form action='<?= $postUrl ?>' method='post'>
        <?php
          foreach ($fields as $key => $value) {
            echo "<input type='hidden' name='" . $key
          }
        ?>
      </form>
    </div>
    <script>

      function autoPost()
      {
        document.forms[0].submit();
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

4. Resposta de Pagamento

No **End Point** (URL a receber resposta de pagamento) para validar o resultado de pagamento deve-se verificar se a resposta é de sucesso ou não, recordando que em caso de sucesso o campo **messageType** terá um dos seguintes valores **"8"**, **"10"**, **"M"** ou **"P"**.

Além de verificar o campo **messageType** deve-se verificar se o **FingerPrint** recebido no campo **resultFingerPrint** é igual ao esperado que é calculado conforme a utilização da função **GerarFingerPrintRespostaBemSucedida**.

```
<?php
// resposta_pagamento.php

// OBTENHA DADOS
$posAutCode = "123456789A";

// CONSTANTES DE RESPOSTA DE SUCESSOS
$successMessageType = array('8', '10', 'P', 'M');

// TRANSAÇÃO COM RESPOSTA DE SUCESSO
if(isset($_POST["messageType"]) && in_array($_POST["messageType"], $successMessageType))
{
    // CALCULAR FINGERPRINT
    $fingerPrintCalculado = GerarFingerPrintRespostaBemSucedida(...);

    /*ATENÇÃO: VALIDAR FINGERPRINT DE SUCESSO
    PARA OBTENHA UMA MELHOR GARANTIA DE SEGURANÇA*/
    if($_POST["resultFingerPrint"] == $fingerPrintCalculado)
    {
        // TRANSACAO BEM SUCEDIDA
        echo "Sucesso";
    }
    else
    {
        // FINGER PRINT RECEBIDO E CALCULADO SAO DIFERENTES
        echo "Erro";
        echo "Finger Print de Resposta Inválida";
    }
}
else if(isset($_POST["UserCancelled"]) && $_POST["UserCancelled"] == "true")
{
    echo "Utilizador cancelou a requisição de compra";
}
else
{
    echo "Erro";
    echo "<br>";
    echo $_POST["merchantRespErrorDescription"];
    echo "<br>";
    echo $_POST["merchantRespErrorDetail"];
}
?>
```