



Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos

Pagamento Web – *Plan Test*

Código:	MOP022
Versão:	08
Data Criação:	Agosto 2009
Data da versão:	Maio 2023
Criado por:	SISP
Aprovado por:	Diretor Geral – Jair Silva
Nível de confidencialidade:	Público

Histórico de Versões

Data	Autor		Versão	Descrição
	Feito por:	Verificado por:		
Agosto 2009	SISP/JG	SISP/JG	01	Criação
Março 2010	SISP/JG	SISP/JG	01	Revisão do documento
Agosto 2011	SISP/JG	SISP/JG	01	Revisão do documento
Novembro 2011	SISP/JG	SISP/JG	01	Revisão do documento
Outubro 2016	SISP/LZ	SISP/JG	01	Revisão do documento
Fevereiro 2018	SISP/LZ	SISP/JG	02	Atualização de Cartões
Mai 2018	SISP/LZ	SISP/JG	03	Atualização de Cartões
Agosto 2018	SISP/LZ	SISP/JG	04	Atualização de Cartões
Fevereiro 2019	SISP/LZ	SISP/JG	05	Atualização para Pagamento Web 2.0
Março 2020	SISP/LZ	SISP/JG	06	Operação de Estorno de Pagamento passa a ser opcional
Março 2020	SISP/LZ	SISP/JG	06	Revisão do documento
Agosto 2021	SISP/AM	SISP/JG	07	Atualização de Cartões; Atualização de Pagamento de Serviço com erro; Inclusão de novos test case 11 a 17.
Setembro 2022	SISP/AM	SISP/JG	07	Atualização e inclusão de novo test case - protocolo 3DS Server (teste case 02, 04 e 05)
Mai 2023	SISP/AM	SISP/JG	08	Inclusão de novos tests cases – API de consulta de resultados de pagamento.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE

Este documento tem carácter confidencial e não deverá ser duplicado, publicado ou divulgado, na totalidade ou parcialmente, a terceiros sem autorização prévia da SISP.

Índice

1	Certificação Técnica	6
1.1	Test Case 00 - Geração de FingerPrint (FP)	6
1.2	Test Case 01 - Envio de pedido e recepção de resposta MPI	6
1.3	Test Case 02 - Envio de pedido e recepção de resposta 3DS Server	6
	Certificação Funcional.....	7
1.4	Test Case 03 - compra com cartão vinti4 com sucesso	7
1.5	Test Case 04 - compra 3DS Server com sucesso.....	7
1.6	Test Case 05 - compra 3DS Server NOT enrolled com sucesso -opcional	8
1.7	Test Case 06 - recarga realtime com sucesso	8
1.8	Test Case 07 - recarga cupão com sucesso - opcional.....	9
1.9	Test Case 08 - pagamento serviço com sucesso.....	9
1.10	Test Case 09 - recarga com erro - opcional	10
1.11	Test Case 10 - pagamento serviço com erro - Opcional	10
1.12	Test Case 11 - fingerprint na resposta inválido - opcional	11
1.13	test case 12 - Banco ou outra Entidade Autorizadora Indisponível - opcional 11	
1.14	test case 13 - erros ou validações de Montante inserido - opcional	12
1.15	test case 14 - Cartão sem contacto associado ou Sem PIN alterado - opcional 12	
1.16	test case 15 - Dados do cartão errado (PAN, CVV2, data exp) - opcional	13
1.17	test case 16 - cartão inválido - opcional	13
1.18	test case 17 - Falta de saldo para efetuar a transação - opcional	14
1.19	test case 18 - Código de autenticação do cliente Inválido (Token OTP)	14
1.20	Test Case 19 - Estorno de uma transação VISA.....	15
1.21	Test Case 20 - Estorno de uma transação Vinti4.....	15
2	Processamento de ficheiro	16
2.1	Test Case 21 - Processamento ficheiro VBVT.....	16
2.2	Test Case 22 - Validação de sequência.....	16
3	Consulta resultado da transação (API)	17
3.1	Test Case 23 - Timeout na resposta da SISP	17
3.2	Test Case 24 - Consulta API-confirmação da transação sem sucesso	17
3.3	Test Case 25 - Consulta do resultado de pagamento com sucesso	18
3.4	Test Case 26 - Consulta do resultado de pagamento sem sucesso	18

O presente documento tem como objetivo descrever os testes de certificação da integração com o site do comerciante.

O contacto com a SISP para realização desses testes deverá ser efetuado por meio do email gestao.operacoes@SISP.cv.

A certificação é composta por duas fases:

1. Certificação técnica

- a. Consiste em garantir que o desenvolvimento feito pelo comerciante está conforme as especificações técnicas do protocolo disponibilizado pela SISP.

2. Certificação funcional

- a. Consiste em garantir o correto funcionamento dos serviços disponibilizados.
- b. Processamento de ficheiro

Consiste em garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.

Valores Padrão dados do cartão:

- **Data Expiração** – 12/ AA [AA = igual ao ano atual];
- **CVV2** – 342;
- **Nome** – SISP MPI Tester.

Abreviaturas:

FP – FingerPrint;

1 CERTIFICAÇÃO TÉCNICA

1.1 TEST CASE 00 – GERAÇÃO DE FINGERPRINT (FP)

Descrição	Garantir que o comerciante gera o FP de acordo com a especificação disponibilizada pela SISP.
Ação	Comerciante efetua o desenvolvimento e faz a validação e comparação internamente.
Resultado Esperado	Comerciante gerar FP com sucesso.
Observação	Página de validação de FP Página exemplo de geração de FP Código fonte exemplo

1.2 TEST CASE 01 – ENVIO DE PEDIDO E RECEPÇÃO DE RESPOSTA MPI

Descrição	Garantir que o comerciante envia um pedido a SISP de acordo com o protocolo definido. Este caso de teste aplica-se as transações com processamento vinti4.
Ação	Enviar um pedido para a SISP e tratar a resposta da SISP.
Resultado Esperado	Comerciante enviar pedido com dados autênticos e com FP válido. SISP enviar resposta com FP válido. Comerciante tratar a resposta enviado pela SISP e validar o FP com sucesso.
Observação	Não é relevante para este teste o resultado de sucesso ou erro.

1.3 TEST CASE 02 – ENVIO DE PEDIDO E RECEPÇÃO DE RESPOSTA 3DS SERVER

Descrição	Garantir que o comerciante envia um pedido de compra com os parâmetros adicionais requeridos pelo protocolo 3DS Server para SISP.
Ação	Enviar um pedido para a SISP e tratar a resposta da SISP.
Resultado Esperado	Comerciante: enviar pedido com dados autênticos e com FP válido. SISP: processar o pedido de acordo com o protocolo. Comerciante: Tratar a resposta enviado pela SISP.
Observação	Não é relevante para este teste o resultado de sucesso ou erro.

CERTIFICAÇÃO FUNCIONAL

1.4 TEST CASE 03 – COMPRA COM CARTÃO VINTI4 COM SUCESSO

Descrição	Realização de uma compra com cartão vinti4 fornecido pela SISP com resposta de aprovação.
Ação	Realizar uma compra no valor de 100\$ ou diferente com o cartão indicado pela SISP.
Resultado Esperado	SISP enviar resposta com o parâmetro <i>“merchantResp”</i> = <i>“C”</i> e <i>“messageType”</i> = <i>“8”</i> . É solicitado a autenticação da transação através do <i>OneTimePassword</i> (OTP).
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.5 TEST CASE 04 – COMPRA 3DS SERVER COM SUCESSO

Descrição	Considera-se transação 3DS aquela que é realizado com cartão internacional visa ou MasterCard. Este tem como objetivo testar transações com cartões internacionais, com autenticação via OTP por meio do ACS do banco emissor.
Ação	Deve-se efetuar um pagamento usando os seguintes valores (os restantes dados são os valores padrão): - PAN – 4012 0000 0000 3101 - Outros (disponibilizado pela SISP)
Resultado Esperado	Transação é processada dentro protocolo 3D Secure com sucesso. SISP enviar resposta com o parâmetro <i>“merchantResp”</i> = <i>“C”</i> e <i>“messageType”</i> = <i>“8”</i> .
Observação	Em caso de resposta diferente, pode ser devido a indisponibilidade do ACS, neste caso deve contactar a SISP para análise. A validação será feita juntamente com a SISP e o teste será completado no ambiente de produção (transação piloto)

1.6 TEST CASE 05 – COMPRA 3DS SERVER NOT ENROLLED COM SUCESSO - OPCIONAL

Descrição	Considera-se transação 3DS aquela que é realizado com cartão internacional Visa ou MasterCard. Esta tese visa testar o processamento de transação internacional sem autenticação do cliente.
Ação	Deve-se efetuar um pagamento usando os seguintes valores (os restantes dados são os valores padrão): - PAN - 4761 7390 0101 0010 - Outros (disponibilizado pela SISP)
Resultado Esperado	Transação é processada fora do protocolo 3D Secure com sucesso. SISP enviar resposta com o parâmetro “merchantResp” = “C” e “messageType” = “8”.
Observação	Em caso de resposta diferente, pode ser devido a indisponibilidade do ACS, neste caso deve contactar a SISP para análise. A validação será feita juntamente com a SISP e o teste será completado no ambiente de produção (transação piloto)

1.7 TEST CASE 06 – RECARGA REALTIME COM SUCESSO

Descrição	Recarga Realtime consiste no carregamento do telemóvel indicado pelo cliente. Este tipo de recarga é o ativo e primário.
Ação	Realizar uma recarga no valor número de telemóvel indicado pela SISP. Utilizar cartão indicado pela SISP.
Resultado Esperado	Envio do pedido de recaga com sucesso. SISP enviar resposta com o parâmetro: <i>merchantResp</i> = C <i>messageType</i> = M <i>merchantRespReloadCode</i>: vazio
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.8 TEST CASE 07 – RECARGA CUPÃO COM SUCESSO - OPCIONAL

Descrição	Recarga Realtime consiste no carregamento do telemóvel indicado pelo cliente. Este tipo de recarga é usado como backup ao realtime. É ativado em caso de indisponibilidade do cenário primário (Realtime).
Ação	Realizar uma recarga no valor número de telemóvel indicado pela SISP. Utilizar cartão indicado pela SISP.
Resultado Esperado	Envio do pedido de recarga com sucesso. SISP enviar resposta com o parâmetro: • merchantResp = C • messageType = M • merchantRespReloadCode: preenchido com código de recarga.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.9 TEST CASE 08 – PAGAMENTO SERVIÇO COM SUCESSO

Descrição	Pagamento de serviço consiste em usar as três informações (Entidade, Referência e Montante) para realizar pagamentos.
Ação	Realizar pagamento usando os dados fornecidos pela SISP. Utilizar esta referência: 1234567 entityCode: 7
Resultado Esperado	Envio do pedido de pagamento serviço a SISP com parâmetro "transactionCode" = "2". SISP envia resposta com • merchantResp = C • messageType = P
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.10 TEST CASE 09 – RECARGA COM ERRO - OPCIONAL

Descrição	Recarga consiste no carregamento do telemóvel usando dados diferente dos enviados pela SISP.
Ação	Enviar pedido de recarga com dados diferente dos dados oferecidos pela SISP.
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: preenchido de acordo com o motivo do erro.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.11 TEST CASE 10 – PAGAMENTO SERVIÇO COM ERRO - OPCIONAL

Descrição	Pagamento de Serviço com erro pode ser devido a dados errados, recusa da entidade, recusa do banco ou erro genérico. A referência de pagamento de serviço é considerada errado quando não esta de acordo com as especificações: Com duplicações; Sem respeitar o CheckDigit. Também é considerada inválido quando: Inserido de forma errada pelo cliente; Referência não se encontra mais ativo; Referência anteriormente paga.
Ação	• Enviar o pedido a SISP com todos os dados necessários de forma certa exceto a referência. • Enviar pedido de pagamento com todos os dados necessários incluindo a referência. ○ Exemplo referência inválida: 701549207 ○ entityCode: 36
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Dados do pedido de pagamento inválidos. Favor tentar novamente;

	○ Referencia de pagamento de serviço inválida; ○ Referencia com data de pagamento expirado. Consulte a entidade; ○ Referencia paga anteriormente;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.12 TEST CASE 11 – FINGERPRINT NA RESPOSTA INVÁLIDO - OPCIONAL

Descrição	Validar que o comerciante faz a validação do FP antes da entrega do resultado ao cliente.
Ação	Contactar a SISP para a realização deste teste.
Resultado Esperado	Enviar pedido a SISP com FP correto e a SISP enviar um FP inválido.
Observação	Contactar a SISP para a preparação do cenário para ter o comportamento desejado.

1.13 TEST CASE 12 - BANCO OU OUTRA ENTIDADE AUTORIZADORA INDISPONÍVEL - OPCIONAL

Descrição	Tem como objetivo verificar o comportamento do processo de autorização perante a falha na conexão com o banco ou entidade de serviços.
Ação	Enviar o pedido a SISP com todos os dados corretos, bancos em cenário saldo de conta e/ou entidade de serviço sem comunicação. Contactar a SISP para a realização deste teste.
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Serviço temporariamente indisponível consulte o seu banco ou ligue para 2626310;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.14 TEST CASE 13 – ERROS OU VALIDAÇÕES DE MONTANTE INSERIDO - OPCIONAL

Descrição	O montante inserido é considerado inválido quando está fora de padrão (valores exageradamente extensos), quantia inválida em relação a referência e/ou quantia menor que o valor mínimo definido para uma transação.
Ação	Enviar pedido de pagamento com os dados fornecidos pela SISP, com exceção ao montante. Ex: Fazer recarga com montantes menor que 50\$00 Fazer transações com valor menor/igual a 1\$00
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Valor não permitido pela entidade de serviço; ○ Montante inserido errado. Favor tentar novamente; ○ Valor da transação abaixo do mínimo permitido;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.15 TEST CASE 14 - CARTÃO SEM CONTACTO ASSOCIADO OU SEM PIN ALTERADO - OPCIONAL

Descrição	Este cenário ocorre quando o portador do cartão utiliza o cartão que não tem um contacto associado ou que não foi alterado o pin.
Ação	Enviar pedido de pagamento com dados corretos; Inserir dados do cartão: PAN: 4706370090903226 Data exp:12/23 CVV2: 527
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Cartão sem PIN alterado consulte o seu banco;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.16 TEST CASE 15 - DADOS DO CARTÃO ERRADO (PAN, CVV2, DATA EXP) - OPCIONAL

Descrição	Este cenário ocorre quando o portador do cartão insere os dados do cartão de forma incorreta.
Ação	Enviar pedido de pagamento com dados corretos; Utilizar cartão indicado pela SISP. Inserir dados do cartão errados (alterar algum dígito de dados do cartão);
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Dados de cartão inválidos. Favor tentar novamente;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.17 TEST CASE 16 - CARTÃO INVÁLIDO - OPCIONAL

Descrição	Este cenário ocorre quando os dados do cartão utilizado para fazer a transação é de um cartão inválido. Um cartão é considerado inválido quando se encontra no estado Expirado, Cancelado, em Lista Negra, com ordem de captura.																							
Ação	Enviar pedido de pagamento com dados corretos; Inserir dados do cartão (cartão inválido); Ex: <table><tr><th>Estado</th><th>Nº cartão (PAN)</th><th>Data Exp.</th><th>CVV2</th></tr><tr><td>Cartão expirado</td><td>4706370090906229</td><td>12/23</td><td>184</td></tr><tr><td>Cartão cancelado</td><td>4706370090904224</td><td>12/23</td><td>066</td></tr><tr><td>Cartão lista negra</td><td>4706370090907227</td><td>12/23</td><td>840</td></tr><tr><td>Cartão com ordem de captura</td><td>4706370090905221</td><td>12/23</td><td>837</td></tr></table>				Estado	Nº cartão (PAN)	Data Exp.	CVV2	Cartão expirado	4706370090906229	12/23	184	Cartão cancelado	4706370090904224	12/23	066	Cartão lista negra	4706370090907227	12/23	840	Cartão com ordem de captura	4706370090905221	12/23	837
Estado	Nº cartão (PAN)	Data Exp.	CVV2																					
Cartão expirado	4706370090906229	12/23	184																					
Cartão cancelado	4706370090904224	12/23	066																					
Cartão lista negra	4706370090907227	12/23	840																					
Cartão com ordem de captura	4706370090905221	12/23	837																					
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Cartão expirado. Consulte o seu banco; ○ Cartão cancelado. Consulte o seu banco;																							

	○ Cartão inválido. Consulte o seu banco ou ligue para +238 2626310
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.18 TEST CASE 17 - FALTA DE SALDO PARA EFETUAR A TRANSAÇÃO - OPCIONAL

Descrição	Este cenário acontece quando o portador do cartão não tem Saldo do cartão suficiente para efetuar a transação.
Ação	Enviar pedido de pagamento com dados corretos. Inserir dados do cartão sem saldo na conta ou sem saldo recarregado. Usar dados do cartão indicado pela SISP. SISP: alterar cenário do banco para Saldo de Conta.
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Saldo do cartão insuficiente;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.19 TEST CASE 18 - CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DO CLIENTE INVÁLIDO (TOKEN OTP)

Descrição	Esse cenário acontece quando o código token OTP inserido pelo portador do cartão na página do pagamento for diferente do código enviado através da SMS.
Ação	Enviar pedido de pagamento com dados corretos. Inserir dados do cartão indicado pela SISP. Inserir código de recebido por SMS errado
Resultado Esperado	A transação é recusada com os parâmetros • merchantResp = null • messageType = 6 • merchantRespAdditionalErrorMessage: ○ Código de autenticação errado. Favor tentar novamente;
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

1.20 TEST CASE 19 – ESTORNO DE UMA TRANSACÇÃO VISA

Descrição	Tem por objetivo garantir a conformidade do estorno de uma transação visa.
Ação	Efetuar estorno de uma transação visa feita anteriormente. Importante: Deve-se efetuar uma compra antes com sucesso.
Resultado Esperado	Processamento de transação com sucesso. Os registos da transação original e do cancelamento são inseridos no ficheiro VBVT.
Observação	

1.21 TEST CASE 20 - ESTORNO DE UMA TRANSACÇÃO VINTI4

Descrição	Tem por objetivo garantir a conformidade do estorno de uma transação vinti4.
Ação	Efetuar estorno de uma transação vinti4 feita anteriormente. Importante: Deve-se efetuar uma compra antes com sucesso.
Resultado Esperado	Processamento de transação com sucesso. Os registos da transação original e do cancelamento são inseridos no ficheiro VBVT.
Observação	

2 PROCESSAMENTO DE FICHEIRO

2.1 TEST CASE 21 – PROCESSAMENTO FICHEIRO VBVT

Descrição	Tem por objetivo garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.
Ação	Com base nas transações realizadas nos testes case acima, a SISP irá gerar o ficheiro VBVT e enviar para o comerciante processar. O comerciante deverá estar preparado para processar outros ficheiros gerados pela SISP com base em transações realizadas pela SISP ou pelo comerciante. A SISP irá manipular ficheiros para que o comerciante identifique erro no processamento.
Resultado esperado	Processamento com sucesso dos ficheiros gerados com sucesso. Identificação de erros no processamento de ficheiros.
Observação	Após a aplicação de cada ficheiro, deve ser enviado o resultado do processamento para email indicado neste documento.

2.2 TEST CASE 22 – VALIDAÇÃO DE SEQUÊNCIA

Descrição	Tem por objetivo garantir o correto processamento do ficheiro VBVT e sua correta integração no sistema de informação do comerciante.
Ação	Com base nas transações realizadas nos testes case acima, a SISP irá gerar o ficheiro VBVT e enviar para o comerciante processar. O comerciante deverá estar preparado para processar outros ficheiros gerados pela SISP com base em transações realizadas pela SISP ou pelo comerciante. A SISP irá manipular ficheiros para que o comerciante identifique erro no processamento.
Resultado esperado	Processamento com sucesso dos ficheiros gerados com sucesso. Identificação de erros no processamento de ficheiros.
Observação	Após a aplicação de cada ficheiro, deve ser enviado o resultado do processamento para email indicado neste documento.

3 CONSULTA RESULTADO DA TRANSAÇÃO (API)

3.1 TEST CASE 23 – TIMEOUT NA RESPOSTA DA SISP

Descrição	Esta tese visa testar situações de processamento em que o comerciante não recebe resposta da SISP, gerando assim um timeout do lado do comerciante.
Ação	O comerciante deve definir um limite de timeout de 5 minutos. Deve-se efetuar um pedido de pagamento para a SISP com as informações necessárias. O cliente não insere os dados de autenticação OTP;
Resultado Esperado	A SISP não envia o resultado de processamento ao comerciante, • O comerciante considera um timeout de 5 minutos e considera a tentativa de pagamento como sendo sem sucesso (messagetype=NULL). • O Comerciante também pode ativar a chamada do API de consulta de transação para confirmar o resultado da transação com a SISP.
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

3.2 TEST CASE 24 – CONSULTA API-CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO SEM SUCESSO

Descrição	Esta tese visa testar a tentativa de consulta do API, com o resultado de sem sucesso.
Ação	Deve-se efetuar um pedido para a SISP com as informações de autenticação diferentes dos valores configuradas pela SISP: • ID do Portal/Aplicativo • Password do Portal
Resultado Esperado	O comerciante recebe como resultado a seguinte mensagem: • "result": false, • "msg": "Sem subscrição ao API ConsultaEstadoTransacaoPOS" / "msg": "Portal ID ou Password errado", • "transactionSuccess": false, • "transactionStatusDescription": ""
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

3.3 TEST CASE 25 – CONSULTA DO RESULTADO DE PAGAMENTO COM SUCESSO

Descrição	Esta tese visa testar o processamento de confirmação dos pagamentos com utilização do API, com o resultado de pagamento bem-sucedido.
Ação	Deve-se efetuar um pedido para a SISP com a informação do • "posID", • "posAuthCode", • "merchantRef",
Resultado Esperado	O comerciante recebe como resultado a seguinte mensagem: • "result": true, • "msg": "Consulta efetuado", • "transactionSuccess": true, • "transactionStatusDescription": "C-SUCESSO"
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.

3.4 TEST CASE 26 – CONSULTA DO RESULTADO DE PAGAMENTO SEM SUCESSO

Descrição	Esta tese visa testar o processamento de confirmação dos pagamentos com utilização do API, com o resultado de pagamento sem sucesso.
Ação	Deve-se efetuar um pedido para a SISP com a informação do • "posID", • "posAuthCode", • "merchantRef",
Resultado Esperado	O comerciante recebe como resultado a seguinte mensagem: • "result": true, • "msg": "Consulta efetuado", • "transactionSuccess": false, • "transactionStatusDescription": "E-ERRO"
Observação	Em caso de resposta diferente, contactar a SISP para análise.