

7. ① 程序在运行过程中经常要在内存中移动位置, 为了保证这些被移动了的程序还能正常运行, 必须对程序和数据的地址加以修改, 即重定位。引入重定位的目的就是为了满足程序的这种需要。

② 要在不影响指令执行速度的同时实现地址变换, 必须有地址变换机构的存在。即在系统中设置个重定位寄存器, 用它来存放指令在内存中的起始地址。程序在运行时, 真正访问的内存地址是相对地址与重定位寄存器的地址相加而形成的。

12. ① 首次适应算法

优点: 保留了地址部分的大空闲区, 有利于后续的大型作业的分配

缺点: 缺乏大的空闲区, 从而可能导致不能装入大型作业

② 循环首次适应算法

优点: 使内存中的空闲区分布更为均匀, 减少了查找空闲区的时间

缺点: 缺乏大的空闲区, 从而导致不能装入大型作业。

③ 最佳适应算法

优点: 每次分配给文件的都是最佳与给文件相的分区。

缺点: 内存留下许多碎片利用的小, 空闲

④ 最坏适应算法

优点: 分配给文件的分区后剩下的空闲区不到太小, 产生碎片的长度小, 对大文件分区分配有利。

缺点: 使内存中缺乏大的空闲区, 对大型文件的分区不利。

18. ① 页面: 将内存中连续的一段地址空间划分为若干块, 并为各块加以编号。

② 物理块: 把内存的物理地址空间划分为若干块, 并为各块加以编号。

③ 页面大小应选择适中, 且页面的大小应是 2^n , 通常为1024~8192。

19. 页表是记录内存中经常使用的数据结构。

一个进程分为多页, 它的页表就稀少行。每行记录进程的一页所存放的物理地址的页号。块号对应关系。页表用于进行地址变换。



CPU = VA

↓

← CPU → (A-PS)

↓

(SWP) → SWP CPU ↑

16. 共同：经济水平相当和年龄相近的夫妇，且年龄通过匹配映射机构来实施地址变换

④不同: 1) 原则上信息有物理单位, 今天为了实现离散分配方式, 以节省内存的外溢头, 以提高内存利用率, 可满足系统管理的需求, 而不是用户的需求。
报文信息有逻辑性, 含有完整意义和尺寸完整的信息, 目的这一切能更好地满足用户的需求。

1) 方程大小、圆点位置由系统确定, 而较的坡度即不固定, 这于用所编写的程序。
2) 方程的作世地比空间是一维的, 而方程的作世地比空间是二维的

