

Générateur de Pouvoir — Description du projet (V2)

Table of Contents

1. Vue d'ensemble	2
2. Déterminisme — Seed unique	2
3. Concepts du domaine	3
3.1. Traits	3
3.2. Pouvoirs	3
3.3. Personnes	4
3.4. Espèces et genres	5
3.5. ADN	5
4. Hérité — Modèle de résilience	5
4.1. Principe	5
4.2. Combinaison entre parents pour un même trait	6
4.3. Transmission des traits inactifs	6
5. Naissance — Pipeline complet	6
6. Génération des pouvoirs & cas spéciaux	7
6.1. Cas spéciaux : mutation forte et naissance sans pouvoir	7
6.2. Suppression des générations	8
6.3. Mutation faible	8
6.4. Algorithme traits → pouvoirs	9
6.4.1. Constitution des sous-listes de traits	9
6.4.2. Transformation d'une sous-liste en pouvoir	11
6.4.3. Déduplication des pouvoirs quasi identiques d'une personne (par position et traits affichés, cible v0.15.x)	16
6.5. Avancement du temps et vieillissement	17
6.6. Tick annuel — reproduction, couples, divorces	18
6.6.1. Consanguinité	18
6.6.2. Portée (nombre d'enfants)	19
6.7. Mort	19
6.8. Création / édition manuelle d'individus	19
7. Puissance et maîtrise	20
7.1. Mutation forte	20
7.2. Naissance normale	20
Exemple 1	20
Exemple 2	21
8. Interface utilisateur	21

8.1. Liste des individus	21
8.2. Fiche d'un individu	21
8.3. Arbre généalogique (page dédiée)	22
8.4. Autres pages	22
8.5. Modes d'affichage des traits d'un individu	22
9. Paramétrage	22
9.1. Paramètres de génération de pouvoir	23
9.2. Paramètres d'hérédité	23
9.3. Paramètres de population	23
9.4. Paramètres d'espèce	24
9.5. Catalogues	24
10. Modes d'utilisation	25
10.1. Avancement du temps (mode principal)	25
10.2. Reproduction manuelle (sandbox uniquement)	25
10.3. Sandbox	25
11. Persistance	25
12. Cible technique	25
13. Points en suspens	26

1. Vue d'ensemble

Le projet est un **générateur de pouvoirs aléatoires** centré sur des **personnes** qui possèdent ces pouvoirs et les transmettent à leur descendance via un **système d'hérédité génétique** porté par un objet **ADN**.

L'application doit permettre :

- de générer une population initiale de personnes (par défaut sans pouvoir) ;
- de faire avancer le temps **année par année**, ce qui déclenche divorces, mises en couple, reproductions et naissances ;
- de visualiser et explorer l'arbre généalogique, les individus, leur ADN, leurs traits, leurs pouvoirs ;
- d'expérimenter librement dans un **mode bac à sable** (sandbox) sans impacter la généalogie réelle ;
- d'exporter et importer toute la configuration et toutes les données générées.

L'ensemble du comportement aléatoire est entièrement **déterministe** : il découle d'une seule **seed** (cf. §2).

2. Déterminisme — Seed unique

Toute l'aléatoire présente dans le programme provient d'une **seule et même seed**, générée

aléatoirement et **visible dans les paramètres**.

- La seed est un **entier 64 bits**, **affiché en clair**, **éditable manuellement** par l'utilisateur.
- Un **bouton**, situé sous l'affichage de la seed, permet de **régénérer** une nouvelle seed.
- Un **unique générateur pseudo-aléatoire** est initialisé à partir de cette seed (à la manière d'un `new Random(seed)` en Java), puis transmis de fonction en fonction. **Aucune autre source d'aléatoire** n'est utilisée.
- Objectif : garantir qu'un développeur en débogage puisse **reproduire exactement** le comportement (et donc un bug) à partir de la seed et de la même séquence d'actions.
- La seed fait partie des **données de configuration exportées** (cf. §11) et est **restaurée** lors du rechargement d'une configuration.

Conséquence : la reproductibilité repose sur *même seed + même séquence d'actions utilisateur*. Les données exportées contiennent par ailleurs les résultats déjà produits.

3. Concepts du domaine

3.1. Traits

Un **trait** est l'unité élémentaire qui compose un pouvoir. Il existe **6 types de traits** (types fixés en dur dans le programme ; le contenu de chaque type est éditable) :

Type de trait	Exemples
Remplacements	Pinces de crabe, Mandibule, Tentacules, Halo divin...
Parties du corps	Mains, Bras, Yeux, Peau, Cheveux...
Etats	Lumineux, Visqueux, Gazeux, Froid, Vibrant...
Elements	feu, eau, métaux, ombre, lumière, plume, électricité...
Ajouts	Fourrure, Plume, Tentacules, Carapace, Cristaux...
Actions	contrôle, créé, brule, téléporte, anime, soigne avec...

- Les **listes par défaut** sont celles du dossier `rsrc/ExempleTraits/`.
- Un utilisateur peut **ajouter ou retirer** des traits dans chaque catégorie à l'exécution.
- Un même mot peut apparaître dans plusieurs catégories (ex. *Fleur* dans Remplacements ET dans Ajouts) — chaque occurrence est un trait distinct, indépendant.

3.2. Pouvoirs

Un **pouvoir** est une combinaison de traits, assortie d'une **puissance** et d'une **maîtrise** (cf. §7).

Contrairement à la V1, les « **types de pouvoirs** » **n'existent plus** comme structure permanente. Ils

ne subsistent **que pour la génération d'un pouvoir en cas de mutation forte** (cf. §6.1). Dans tous les autres cas, les pouvoirs d'un individu sont **dérivés de son ADN** par l'algorithme de transformation traits → pouvoirs (cf. §6.4).

Les pouvoirs (et leur puissance/maîtrise) sont **calculés une seule fois, à la naissance** de l'individu, puis **stockés** dans sa description (cf. §3.3). Ils ne sont pas recalculés ensuite.

3.3. Personnes

Une **personne** est décrite par les champs suivants :

Champ	Détail
id	Identifiant unique
nom	Généré aléatoirement (éditable)
sexe / genre	Enum paramétrable par espèce (cf. §3.4). Le genre "tout" est présent par défaut chez toutes les espèces.
espèce	Enum appartenant au catalogue des espèces (cf. §3.4). Défaut : "humain".
date de naissance	Date précise (jour, mois, année). Le temps « courant » est toujours le 1 ^{er} janvier d'une année (cf. §6.5).
âge	Entier. Normalement = année courante - année de naissance . Se fige à la mort : un individu décédé arrête de vieillir (cf. §6.7). À la résurrection (§8.2), il reprend le vieillissement à partir de l'âge figé. Tout le monde naît à 0 an .
vivant / décédé	Booléen. Si décédé : champ obligatoire raison du décès (texte libre ; ex. « mort naturelle », cf. §6.7). Un décédé peut être ressuscité (§8.2).
immortel	Booléen (défaut faux). Si vrai, l'individu ne peut pas mourir de mort naturelle (§6.7) ; il peut toujours être tué manuellement. Éditable sur la fiche (§8.2).
parents	Liste de références vers d'autres personnes. null pour le batch initial.
enfants	Liste de références vers les enfants. Mise à jour automatiquement à chaque naissance.
conjoint(s)	Liste de conjoints, chacun marqué actuel ou ex (cf. §6.6).
ADN	Objet ADN : liste de triplets (trait , actif/inactif , résilience) (cf. §3.5). Peut être vide.
pouvoir(s)	Liste de pouvoirs, chacun avec sa puissance et sa maîtrise (cf. §7). Calculée à la naissance. Peut être vide.
notes	Texte libre éditable. Peut être null .

Un individu peut avoir **un nombre variable de pouvoirs**, qui émerge des combinaisons de traits actifs de son ADN.

La notion de **génération** comme champ de la personne **disparaît** (cf. §6.2).

Elle ne subsiste que comme **regroupement d’affichage** (tranches de 20 ans), **affiché sur la fiche de l’individu** (cf. §8.2) et utilisé pour les **tris et filtres** (cf. §8.1).

3.4. Espèces et genres

Les **espèces** forment un catalogue éditable par l’utilisateur :

- l’utilisateur peut **ajouter, retirer et modifier** des espèces ;
- la seule espèce présente par défaut est **"humain"** ;
- chaque espèce porte ses propres **paramètres de reproduction et de portée** (cf. §9.4).

Pour chaque espèce, l’utilisateur définit l’**enum des genres / sexes** valides pour cette espèce. Quelle que soit l’espèce, un genre spécial **"tout"** est toujours présent par défaut :

- une personne de genre **"tout"** peut se mettre en couple / se reproduire **avec n’importe quel genre** ;
- en revanche, le genre **"tout"** **ne fait pas d’inter-espèces** et **ne brise pas les couples** existants ;
- seules les personnes **seules** (célibataires ou divorcées) peuvent former un **nouveau** couple (cf. §6.6).

3.5. ADN

L’**ADN** est l’objet central qui décrit la génétique d’une personne. C’est une **liste de triplets** :

(trait, état [actif | inactif], résilience génétique)

- C’est l’ADN qui porte les traits hérités d’un individu (champ **ADN** du §3.3).
- La **résilience** est le pourcentage de chance que le trait soit transmis **actif** à la descendance.
- Un trait peut être présent en ADN tout en étant **inactif** : il est quand même transmissible (cf. §4.3).

4. Hérité — Modèle de résilience

Ce modèle est **inchangé par rapport à la V1** ; seule la terminologie « mutation » devient « **mutation forte** » (cf. §6.1), et la représentation des traits d’un individu est désormais l’objet **ADN** (§3.5).

4.1. Principe

Lorsqu’un enfant naît, **il hérite de la totalité des traits de tous ses parents**. La question n’est donc pas *est-ce qu’il hérite du trait* mais *est-ce que le trait sera actif ou inactif chez lui*.

Chaque trait porté par un individu possède une **résilience** : un pourcentage qui représente sa probabilité d'être transmis **actif** à la descendance.

- Si un trait est tiré **actif** chez l'enfant → un **bonus** est appliqué à sa résilience chez l'enfant.
- Si un trait est tiré **inactif** chez l'enfant → un **malus** est appliqué à sa résilience chez l'enfant.
- Tous les traits ont une **résilience maximale** au-dessus de laquelle le bonus ne s'applique plus.
- Si la résilience tombe sous un **seuil de disparition** (par défaut 2 %), le trait disparaît de l'ADN de l'enfant. **C'est la seule manière pour qu'un trait disparaisse définitivement de la lignée.**

4.2. Combinaison entre parents pour un même trait

Pour chaque parent qui porte le trait X (qu'il l'ait actif ou inactif), on effectue un **tirage individuel selon la résilience que ce parent a pour X** afin de déterminer si **ce parent transmet le trait actif ou inactif à l'enfant**. On agrège ensuite tous les tirages :

Cas 1 — Un seul parent porte le trait :

- Un seul tirage est effectué.
- Si transmis **actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent porteur, **bonus** appliqué.
- Si transmis **inactif** → trait inactif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent porteur, **malus** appliqué.

Cas 2 — Plusieurs parents portent le trait : On regarde le **résultat des tirages** (et non l'état actif / inactif chez les parents) :

- **Aucun tirage ne donne actif** → trait inactif chez l'enfant, résilience initiale = **la plus haute** parmi les parents porteurs, **malus** appliqué.
- **Un seul tirage donne actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = résilience du parent dont le tirage est actif, **bonus** appliqué.
- **Plusieurs tirages donnent actif** → trait actif chez l'enfant, résilience initiale = **la plus haute** parmi les parents porteurs, le **bonus est appliqué autant de fois qu'il y a de tirages actifs**.

4.3. Transmission des traits inactifs

Un trait **inactif** chez un individu **est quand même transmis** à ses enfants. La même logique s'applique : tirage actif/inactif selon la résilience, bonus si actif, malus si inactif. Un génome peut donc « se réveiller » plusieurs générations plus tard.

5. Naissance — Pipeline complet

À chaque naissance, le traitement suit cet ordre :

1. **Tirage du cas spécial** (cf. §6.1), avec leurs taux respectifs :
 - **mutation forte**, ou

- **naissance sans pouvoir**, ou
- **naissance normale** (cas par défaut).

2. Constitution de l'ADN :

- *Naissance normale* : hérédité standard (§4) à partir de tous les parents.
- *Mutation forte / sans pouvoir* : tous les traits parentaux sont hérités **inactifs** (cf. §6.1).

3. Mutation faible (cf. §6.3) — **uniquement pour les naissances normales** : tirages indépendants de gain et de perte de trait, appliqués à l'ADN.

4. Calcul des pouvoirs :

- *Naissance normale* : algorithme traits → pouvoirs (§6.4) sur les traits **actifs** de l'ADN.
- *Mutation forte* : un unique pouvoir issu du gabarit tiré (§6.1).
- *Sans pouvoir* : aucun pouvoir.

5. Calcul de la puissance et de la maîtrise de chaque pouvoir (§7).

6. Génération des pouvoirs & cas spéciaux

6.1. Cas spéciaux : mutation forte et naissance sans pouvoir

À chaque naissance, deux événements probabilistes peuvent se produire (chacun avec un taux paramétrable) :

Mutation forte (*nouveau nom de la « mutation » V1*) :

- Tous les traits parentaux sont hérités **inactifs**.
- Un **nouveau pouvoir aléatoire** est tiré selon le gabarit ci-dessous.
- Ses traits constitutifs sont **actifs** avec une **résilience initiale paramétrable**.

Gabarit de génération du pouvoir de mutation forte (c'est le **seul** endroit où les « types de pouvoirs » subsistent) :

Un nombre aléatoire **i** entre **0 et 5** est tiré. Selon **i**, le pouvoir associe :

- **AE** (cas les plus fréquents, **i** ∈ {0, 1, 2}) : une **Action** + un **Élément**.
- **PE** (**i** = 3) : une **Partie du corps** + un **État**.
- **PA** (**i** = 4) : une **Partie du corps** + un **Ajout**.
- **PR** (**i** = 5) : une **Partie du corps** + un **Remplacement**.

Chaque trait est tiré aléatoirement dans la liste des traits de son type, **avec les pondérations** (§9.1).

Le **libellé lisible** du pouvoir dépend du gabarit tiré :

- **AE** → « {action} {élément} »
- **PE** → « {partie du corps} {état} »
- **PA** → « {ajout} sur {partie du corps} »
- **PR** → « {remplacement} à la place de {partie du corps} »

Le type **AEP** (Action + Élément + Partie du corps) de la V1 **disparaît** du gabarit. Il pourra toutefois **émerger** de façon dérivée via l'algorithme traits → pouvoirs (§6.4).

Naissance sans pouvoir :

- Tous les traits parentaux sont hérités **inactifs**.
- Aucun pouvoir n'est tiré pour l'enfant.
- Ses descendants peuvent quand même réactiver les traits.

Option globale : malus sur le génome en cas de mutation forte / enfant sans pouvoir

- Activable / désactivable. **Par défaut désactivée** : les traits inactifs sont hérités sans pénalité de résilience.
- Dans ces deux cas spéciaux, si plusieurs parents partagent un trait, on conserve simplement la **résilience la plus élevée**.

6.2. Suppression des générations

La notion de **génération** (champ de personne, numérotation, $\max(\text{parents})+1$) **disparaît**. Le temps est désormais géré par des **dates** et l'**avancement par années** (§6.5).

Subsiste uniquement une **génération d'affichage** = tranche de **20 ans** comptée à partir de l'**année de la genèse** (l'année de naissance du batch initial). La **population initiale est en génération 0** quelle que soit l'année de départ ; ensuite, chaque tranche de 20 ans après la genèse incrémente la génération (génération 1 = genèse + [20, 39] ans, etc.). Formellement : $\text{génération} = \lfloor (\text{année de naissance} - \text{année de la genèse}) / 20 \rfloor$ (valeur **négative** possible pour une naissance antérieure à la genèse). L'**année de la genèse** est **mémorisée et exportée** avec l'état ; pour un fichier antérieur qui ne la contient pas, on retient par défaut la **naissance la plus ancienne** de la population. Cette génération est **affichée sur la fiche de l'individu** (cf. §8.2) et sert aux **tris et filtres** (cf. §8.1).

6.3. Mutation faible

Les mutations faibles **ne concernent que les naissances normales** (ni *sans pouvoir*, ni *mutation forte*). À la naissance, deux tirages **indépendants** (pouvant se produire **simultanément**) :

Gain d'un trait — avec un pourcentage paramétrable, la personne gagne **un trait tiré au hasard**

dans la liste des traits :

- si elle **possède déjà** ce trait → on le met **actif** et on applique le **bonus** de résilience ;
- si elle **ne le possède pas** → on l'ajoute **actif**, **sans** bonus de résilience, avec la **résilience initiale paramétrée**.

Perte d'un trait — avec un **autre** pourcentage paramétrable, la personne **perd un trait** tiré au hasard parmi **ses** traits (actif ou inactif).

6.4. Algorithme traits → pouvoirs

Cet algorithme construit les pouvoirs à partir de la liste des **traits actifs** d'une personne. Il fait intervenir **deux paramètres distincts**, tous deux **réglables en paramètre** :

- la **constante de duplication** **D** (cf. §6.4.1), qui pilote la probabilité de duplication des traits secondaires ;
- la **constante de génération** **K** (cf. §6.4.2), qui pilote la probabilité de génération de nouveaux traits (**K_a**, **K_e**, ...).

Si la personne n'a **aucun trait actif**, elle est **sans pouvoir**.

6.4.1. Constitution des sous-listes de traits

On part de la liste de tous les traits **actifs**.

- S'il existe des traits de type **Action** : ce sont les **traits principaux**, les autres sont **secondaires**.
- Sinon, s'il existe des traits de type **Partie du corps** (et aucune Action) : les **Parties du corps** sont les **traits principaux**, les autres sont **secondaires**.
- Sinon (ni Action ni Partie du corps) : il n'y a **qu'une seule sous-liste** contenant tous les traits.

On crée **autant de sous-listes que de traits principaux**, chacune initialisée avec un trait principal. Puis on répartit les traits secondaires :

1. On place les secondaires dans une liste et les principaux dans une liste.
2. On **mélange aléatoirement** (selon la seed) la liste des secondaires **et** celle des principaux.
3. On parcourt : 1^{er} secondaire avec 1^{er} principal, 2^e avec 2^e, etc.
 - S'il y a **plus de principaux que de secondaires**, certains principaux restent sans secondaire.
 - S'il y a **plus de secondaires que de principaux**, on **recommence le parcours des principaux** depuis le début, dans le même ordre.

Duplication : au moment où l'on assigne un trait secondaire, il y a $\min(100, \text{résilience du trait secondaire} \times D)$ % de chance que ce trait **se duplique**, c'est-à-dire qu'une **copie** soit aussi placée dans **une autre** sous-liste. (**D** = constante de duplication, **multiplicateur** ≥ 0 de valeur par défaut **0,25**, distincte de la constante de génération **K** du §6.4.2 ; **D** = **0** $\Rightarrow$ aucune duplication, et la probabilité est **plafonnée à 100 %**.)

- Un trait dupliqué ne peut **pas apparaître deux fois dans une même sous-liste** ; il peut donc être dupliqué au maximum autant de fois qu'il y a de sous-listes.
- La duplication **ne modifie pas l'ADN** : elle n'existe que pour la construction des pouvoirs.

Exemple 1 — sans duplication

Une personne a en traits actifs 2 actions (**a1**, **a2**), 1 état (**e1**) et 3 remplacements (**r1**, **r2**, **r3**).

- Principaux : **a1**, **a2** ; secondaires : **e1**, **r1**, **r2**, **r3**.
- Assignment un à un :

```
[ a1 ]           [ e1, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]

[ a1, e1 ]       [ r1, r2, r3 ]
[ a2 ]

[ a1, e1 ]       [ r2, r3 ]
[ a2, r1 ]

[ a1, e1, r2 ]   [ r3 ]
[ a2, r1 ]

[ a1, e1, r2 ]
[ a2, r1, r3 ]
```

Exemple 2 — avec duplication

Une personne a 3 actions (**a1**, **a2**, **a3**), 4 états (**e1...e4**) et 3 remplacements (**r1**, **r2**, **r3**).

```
[ a1 ]           [ e1, e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e2, e3, e4, r1, r2, r3 ]   (e2 se duplique)
[ a2, e2 ]
[ a3 ]

[ a1, e1 ]       [ e3, e4, r1, r2, r3 ]
[ a2, e2 ]
[ a3, e2 ]

[ a1, e1, e3 ]   [ e4, r1, r2, r3 ]
[ a2, e2 ]
```

```

[ a3, e2 ]

[ a1, e1, e3 ]      [ r1, r2, r3 ]
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2 ]

[ a1, e1, e3 ]      [ r1, r2, r3 ]  (r1 se duplique)
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r1, r2, r3 ]  (r1 a déjà 3 occurrences = nb de sous-listes →
ne peut plus se dupliquer)
[ a2, e2, e4 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r2, r3 ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1 ]

[ a1, e1, e3, r1 ]   [ r3 ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1, r2 ]

[ a1, e1, e3, r1, r3 ] [ ]
[ a2, e2, e4, r1 ]
[ a3, e2, r1, r2 ]

```

6.4.2. Transformation d'une sous-liste en pouvoir

Si une sous-liste contient **plusieurs traits du même type**, on les considère comme **un seul** trait en les séparant par des virgules + « et » (ou « ou » pour les états). Cela ne change **rien à l'ADN**, c'est purement pour l'affichage du pouvoir.

- Plusieurs Remplacements (**r1, r2, r3**) → « **r1, r2 et r3** ».
- Plusieurs États (**e1, e2, e3, e4**) → « **e1 ou e2 ou e3 ou e4** ».

Notations :

- **a** = trait/groupe de type **Action** ; **e** = **Élément** ; **p** = **Partie du corps** ; **aj** = **Ajout** ; **r** = **Remplacement** ; **et** = **État**.
- **if a**: signifie « s'il y a au moins une action dans la sous-liste ».
- **Ka / Ke / Kp / Kaj / Kr / Ket** : **K % de chance** de générer **UN SEUL** nouveau trait du type indiqué (**K** = constante de génération, distincte de la constante de duplication **D** du §6.4.1).
 - On tente une génération via **K** autant de fois que la notation **K...** apparaît dans le pouvoir choisi.
 - Les traits ainsi générés sont **inscrits dans l'ADN** (en actif). S'il existe déjà dans l'ADN, on le met **actif + bonus** de résilience.

- **Si le tirage K échoue** : c'est comme `pouvoir = null` → **aucun pouvoir** n'est produit par cette sous-liste (mais le trait reste présent et actif dans l'ADN, sauf s'il s'agissait d'une duplication).

On applique **une fois par sous-liste** l'algorithme suivant.

Pouvoirs multiples par branche (nouveau, cible v0.15.0). Certaines feuilles de l'arbre produisent désormais **deux pouvoirs**, notés "X" ; "Y" (deux chaînes séparées par ;). La sous-liste produit alors ces **deux pouvoirs distincts**, chacun recevant ses **propres** valeurs de puissance/maîtrise (§7.2). Lorsqu'une branche à deux pouvoirs comporte le **même** jeton `Kx` (p. ex. `{Kp}`) dans ses deux chaînes, celui-ci désigne le **même** trait généré : la tentative de génération `K` correspondante n'est faite **qu'une seule fois** et son résultat est **réutilisé** dans les deux pouvoirs (p. ex. un `Ka` donnant « contrôle » vaut « contrôle » dans les deux pouvoirs). Si cette tentative `K` échoue, **tout pouvoir de la branche référençant ce jeton** n'est pas produit (comme au cas mono-pouvoir ci-dessus) ; un pouvoir ne référençant **aucun** jeton `K` échoué est **quand même** produit.



Arbre **révisé par l'auteur (cible v0.15.0)** : plusieurs feuilles produisent désormais **deux pouvoirs** (voir ci-dessus) et certaines formulations ont été ajustées. Les comportements pouvant sembler « incohérents » (état non repris dans certaines branches `a & e & ¬p`, `{Ka}/{Kp}` absents de certaines feuilles, etc.) restent **volontaires**.

```

if a :
    if e :
        if p :
            if r :
                if aj :
                    if et :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {aj} {et} sur {r} à la place de {p}" ;
                        "{aj} {et} sur {r} à la place de {p}"
                    else :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r} à la place de {p}" ;
                        "{aj} sur {r} à la place de {p}"
                else :
                    if et :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {r} {et} à la place de {p}" ; "{r}
                        {et} à la place de {p}"
                    else :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {r} à la place de {p}" ; "{r} à la
                        place de {p}"
            else :
                if aj :
                    if et :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {aj} {et} sur {p}" ; "{aj} {et} sur
                        {p}"
                    else :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {p}" ; "{aj} sur {p}"
                else :
                    if et :
                        pouvoir = "{a} {e} avec {p} {et}" ; "{p} {et}"

```

```

        else :
            pouvoir = "{a} {e} avec {p}"
    else:
        if r:
            if aj:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {aj} sur {r}"
            else:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {r}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {r}"
        else:
            if aj:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {aj}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {e} avec {aj}"
            else:
                if et:
                    pouvoir = "{a} {e} {et}" ; "rends {e} {et}"
                else:
                    pouvoir = "{a} {e}"
    else:
        if aj:
            if et:
                if r:
                    if p:
                        pouvoir = "{a} {aj} {et} avec {r} à la place de {p}" ; "rends
{aj} {et}"
                    else:
                        pouvoir = "{a} {aj} {et} sur {r}" ; "rends {aj} {et}"
                else:
                    if p:
                        pouvoir = "{a} {aj} {et} avec {p}" ; "rends {aj} {et}"
                    else:
                        pouvoir = "{a} {aj} {et}" ; "rends {aj} {et}"
            else:
                if r:
                    if p:
                        pouvoir = "{a} {aj} avec {r} à la place de {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{a} {aj} sur {r}"
                else:
                    if p:
                        pouvoir = "{a} {aj} avec {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{a} {aj}"
    else:

```

```

if r:
    if et:
        if p:
            pouvoir = "{a} {r} {et} avec {p}" ; "rends {r} {et}"
        else:
            pouvoir = "{a} {r} {et}" ; "rends {r} {et}"
    else:
        if p:
            pouvoir = "{a} {r} avec {p}"
        else:
            pouvoir = "{a} {r}"
else:
    if p:
        if et:
            pouvoir = "{a} {p} {et}" ; "rends {p} {et}"
        else:
            pouvoir = "{a} {p}"
    else:
        if et:
            pouvoir = "{a} {Ke} {et}" ; "rends {Ke} {et}"
        else:
            pouvoir = "{a} {Ke}"
else:
    if p:
        if aj:
            if r:
                if et:
                    if e:
                        pouvoir = "{aj} {et} sur {r} en {e} à la place de {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{aj} {et} sur {r} à la place de {p}"
                else:
                    if e:
                        pouvoir = "{aj} en {e} sur {r} à la place de {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{aj} sur {r} à la place de {p}"
            else:
                if et:
                    if e:
                        pouvoir = "{aj} {et} en {e} sur {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{aj} {et} sur {p}"
                else:
                    if e:
                        pouvoir = "{aj} en {e} sur {p}"
                    else:
                        pouvoir = "{aj} sur {p}"
        else:
            if r:
                if et:
                    if e:

```

```

        pouvoir = "{r} {et} en {e} à la place de {p}"
    else:
        pouvoir = "{r} {et} à la place de {p}"
    else:
        if e:
            pouvoir = "{r} en {e} à la place de {p}"
        else:
            pouvoir = "{r} à la place de {p}"
    else:
        if et:
            if e:
                pouvoir = "{p} {et} en {e}"
            else:
                pouvoir = "{p} {et}"
        else:
            if e:
                pouvoir = "{p} en {e}"
            else:
                pouvoir = "{Kaj} sur {p}"
    else:
        if e:
            if et:
                if aj:
                    if r:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} {et} sur {r} à la place de {Kp}"
; "{aj} {et} sur {r} à la place de {Kp}"
                    else:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} {et} sur {Kp}" ; "{aj} {et} sur
{Kp}"
                else:
                    if r:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {r} {et} à la place de {Kp}" ; "{r}
{et} à la place de {Kp}"
                    else:
                        pouvoir = "{Ka} {e} {et}" ; "rends {e} {et}"
            else:
                if aj:
                    if r:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} sur {r} à la place de {Kp}" ;
"{aj} sur {r} à la place de {Kp}"
                    else:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {aj} sur {Kp}" ; "{aj} sur {Kp}"
                else:
                    if r:
                        pouvoir = "{Ka} {e} avec {r} à la place de {Kp}" ; "{r} à la
place de {Kp}"
                    else:
                        pouvoir = "{Ka} {e}"
        else:
            if aj:
                if et:

```

```

        if r:
            pouvoir = "{aj} {et} sur {r} à la place de {Kp}"
        else:
            pouvoir = "{aj} {et} sur {Kp}"
    else:
        if r:
            pouvoir = "{aj} sur {r} à la place de {Kp}"
        else:
            pouvoir = "{aj} sur {Kp}"
    else:
        if r:
            if et:
                pouvoir = "{r} {et} à la place de {Kp}"
            else:
                pouvoir = "{r} à la place de {Kp}"
        else:
            if et:
                pouvoir = "{Kp} {et}"
            else:
                pouvoir = null

```

6.4.3. Déduplication des pouvoirs quasi identiques d'une personne (par position et traits affichés, cible v0.15.x)

Le nouvel algorithme §6.4.2 peut produire, chez une même personne, des pouvoirs **quasi identiques** : typiquement les **pouvoirs secondaires** (formes réduites « rends ... » / « {aj} ... sur ... ») de deux feuilles proches, dont **les traits affichés de l'un sont inclus dans ceux de l'autre**. Exemples réellement observés : « rends {p} {et} » donnant à la fois **rend os feu et glace** et **rend os feu** ; ou deux pouvoirs secondaires **écorce sur mandibule à la place des os** et **écorce sur mandibule à la place des os et côté droit**. On applique donc, **une fois par personne** et **avant** l'attribution des puissances/maîtrises (§7.2), la déduplication suivante.

Traits affichés. Pour chaque pouvoir, on considère l'**ensemble des traits qui apparaissent dans son libellé** — c'est-à-dire les traits des types **effectivement mentionnés dans le gabarit** de ce pouvoir (plus les traits générés **K** qui y figurent), et **non** l'ensemble complet des traits de la sous-liste. C'est essentiel : un pouvoir **secondaire** (p. ex. « {aj} {et} sur {r} à la place de {p} ») **n'affiche pas** le trait principal (l'action) de sa sous-liste ; deux secondaires issus de sous-listes différentes peuvent donc avoir des **traits affichés emboîtés** même si leurs sous-listes complètes diffèrent par leur principal.

Position. Chaque feuille numérote ses pouvoirs par **position** : le 1^{er} pouvoir est **primaire**, le 2^e (s'il existe) est **secondaire**. On ne compare **que des pouvoirs de même position** — les primaires entre eux, les secondaires entre eux — **quelle que soit la branche**. Un primaire et un secondaire ne sont **jamais** comparés : cela **préserve** les deux pouvoirs d'une même feuille (le secondaire est toujours une forme réduite du primaire, mais on les garde tous deux).

Règle. Au sein d'un même groupe de position, on compare les **ensembles de traits affichés** :

- si l'ensemble de traits affichés d'un pouvoir est **inclus** (⊆) dans celui d'un autre pouvoir du

même groupe, on **supprime le pouvoir ayant le moins de traits affichés** (on garde le plus « riche ») ;

- en cas d'**égalité** exacte des ensembles de traits affichés, on supprime **le second** dans l'ordre de production ;
- un pouvoir dont l'ensemble de traits affichés n'est **ni inclus ni incluant** vis-à-vis des autres du groupe est **conservé**.

Formulé autrement : dans chaque groupe de position, on ne garde que les pouvoirs dont l'ensemble de traits affichés est **maximal** ; à ensembles **identiques**, seul le **premier** est conservé.

Exemples (p1 et p2, **même position**, traits **affichés**) :

- p1 affiche **tous** les traits de p2 **plus un** $\Rightarrow$ p2 (moins de traits) est supprimé (**écorce sur mandibule à la place des os** disparaît au profit de **... et coté droit**).
- p1 et p2 affichent **exactement** les mêmes traits $\Rightarrow$ p2 est supprimé.
- p2 affiche **tous** les traits de p1 **plus un (ou plus)** $\Rightarrow$ p1 (moins de traits) est supprimé.

Comme les **primaires** affichent toujours leur **trait principal** (action, sinon partie du corps), qui diffère d'une sous-liste à l'autre, ils ne se recouvrent (presque) jamais : en pratique, **ce sont les pouvoirs secondaires qui se dédoublent**.

Garde-fou (libellé strictement identique). En **dernière passe**, après la déduplication par position + traits affichés ci-dessus, si deux pouvoirs restants ont **exactement le même libellé affiché**, on n'en conserve qu'**un seul** : le **premier** dans l'ordre de production. Ce cas ne peut survenir que lorsque le catalogue contient des **traits homonymes** (deux traits distincts partageant le même libellé). Ce garde-fou garantit qu'**aucun libellé n'apparaît deux fois** dans la liste des pouvoirs d'une personne.

Cette étape est purement fonctionnelle : elle **ne compare aucune statistique** (puissances/maîtrises pas encore attribuées), **ne consomme aucun tirage RNG**, **ne modifie pas l'ADN** (les traits générés **K...** déjà inscrits restent actifs), et préserve le **déterminisme**. Les **puissances/maîtrises** (§7.2) sont ensuite attribuées à la **liste dédoublée**. **FORMAT_VERSION** inchangé.

6.5. Avancement du temps et vieillissement

- Le temps « courant » est **toujours le 1^{er} janvier** d'une année donnée.
- Le bouton « **reproduire tout** » de la V1 **disparaît**, remplacé par un bouton « **avancer de X années** » (X **réglable**, minimum **1 an**). Avancer fait **défiler la date** (année par année) et applique, **pour chaque année**, le **tick annuel** (§6.6).
- **Mort naturelle** : chaque espèce définit une **espérance de vie** (âge à partir duquel la mort devient possible) et un **% de mort naturelle par an** ; à chaque tick, tout individu **vivant, non immortel** et d'âge $\geq$ **espérance de vie** subit ce tirage (cf. §6.6, §6.7, §9.4). L'utilisateur peut aussi **tuer** manuellement un individu.
- Un individu **mort arrête de vieillir** : son âge se **fige** à l'âge de sa mort, et il **reste dans sa tranche de génération** (basée sur l'année de naissance, donc inchangée). À la **résurrection** (§8.2), il reprend le vieillissement à partir de cet âge.

- Tout le monde **naît à 0 an**. Pour les **vivants**, l'âge = **année courante** - **année de naissance** ; pour les **morts**, il est figé (ci-dessus).
- Les nouveau-nés d'une année reçoivent une **date de naissance** = un **jour précis tiré aléatoirement** dans l'année de naissance.

6.6. Tick annuel — reproduction, couples, divorces

Chaque année avancée applique, dans l'ordre :

1. Divorces potentiels. Pour chaque couple, selon le **% de divorce de l'espèce** (testé à **chaque année**), le couple peut se dissoudre : ses membres **redeviennent célibataires** et leurs anciens conjoints deviennent des « **ex** ».

2. Mises en couple et naissances.

- Chaque personne **célibataire ou divorcée**, et **pas plus vieille que l'âge maximal de reproduction** de son espèce, tire individuellement, selon la **gaussienne de reproduction** (§9.4), le **% de chance qu'elle veuille se reproduire** cette année.
- On constitue la **liste des candidats** et on tire **aléatoirement des groupes de la taille requise par l'espèce**, en respectant les **règles de consanguinité** (§6.6.1) et **sans inter-espèces**.
 - Les candidats n'ayant **pas trouvé assez de partenaires** sont **notés** et **re-candidatent l'année suivante**.
 - Un groupe ainsi formé devient un **couple** : ses membres deviennent **conjointes actuelles** les uns des autres et ne peuvent se reproduire **qu'au sein de ce groupe** tant qu'il n'y a pas divorce.
- Les **couples déjà formés** ont chaque année un **% de chance de se reproduire issu de la même gaussienne de reproduction** (§9.4) que celle des candidats célibataires (évaluée selon l'âge des membres du couple) ; ce pourcentage reste **éditable couple par couple** par l'utilisateur.
- Toute reproduction produit une **portée** (§6.6.2).

3. Mort naturelle. Après l'avancée de la date (qui fait vieillir tous les **vivants**), pour chaque individu **vivant, non immortel** et dont l'âge **atteint ou dépasse l'espérance de vie de son espèce** (§9.4), on tire son **% de mort naturelle par an** : en cas de succès, il **meurt** avec **raison du décès** = « **mort naturelle** » et son **âge se fige** (§6.7). Les individus **déjà morts** ne vieillissent pas et ne sont pas retirés.

Le genre "**tout**" peut être groupé avec n'importe quel genre, mais **jamais en inter-espèces** et **sans briser** de couple existant (§3.4).

6.6.1. Consanguinité

Un **paramètre** autorise ou non la **consanguinité** (par défaut : **non autorisée**).

Si la consanguinité est **interdite**, deux personnes ne peuvent **pas former de couple** (et donc ne peuvent pas se reproduire ensemble) dans l'un ou l'autre de ces cas : - elles partagent **les mêmes parents OU les mêmes grands-parents** (fratrie, cousinage) ; - l'une est un **ascendant ou**

descendant direct de l'autre sur **deux niveaux**, c'est-à-dire une relation **parent** □ **enfant** ou **grand-parent** □ **petit-enfant**.

6.6.2. Portée (nombre d'enfants)

Le nombre d'enfants d'une reproduction dépend de l'espèce, via trois paramètres (cf. §9.4) :

- **M** : nombre **minimum** d'enfants (plancher) ;
- **N** : nombre **maximum** d'enfants (plafond) ;
- **X %** : chance de tirer **un enfant supplémentaire**.

Procédure : on part de **M** enfants garantis ; puis, **à partir du plancher**, on tire à **X %** « y a-t-il un autre enfant ? ». On **refait le tirage** tant que la réponse est « oui », **jusqu'à un échec ou jusqu'à atteindre N**.

Tous les enfants d'une **même portée naissent le même jour** : le jour de naissance est tiré **une seule fois** par portée, puis partagé par toute la fratrie issue de cette reproduction (ils ont donc une **date de naissance identique**).

6.7. Mort

- **Mort naturelle** : chaque espèce définit une **espérance de vie** (âge à partir duquel la mort devient possible) et un **% de mort naturelle par an** (§9.4). À chaque tick (§6.6, étape 3), tout individu **vivant, non immortel** et d'âge $\geq$ **espérance de vie** subit ce tirage ; en cas de succès, il meurt avec **raison du décès** = « **mort naturelle** ».
- **Immortalité** : un individu marqué **immortel** (champ §3.3, éditable en fiche §8.2 ; défaut **faux**) **ne peut pas** mourir de mort naturelle. Il peut toujours être **tué manuellement**.
- **Mort manuelle** : l'utilisateur peut **tuer** un individu, **quel que soit son âge**, en renseignant **obligatoirement** une **cause de mort** (texte libre stocké dans **raison du décès**).
- **Gel de l'âge** : un individu mort **arrête de vieillir** ; son âge se **fige** à l'âge de sa mort. Il **reste dans sa tranche de génération** (basée sur l'année de naissance). Il reste dans l'arbre généalogique, marqué « **décédé** », et **ne peut plus se reproduire**.
- **Résurrection** : l'utilisateur peut **ressusciter** un individu décédé (§8.2). Il **redevient vivant** à l'âge qu'il avait à sa mort (l'âge **reprend ensuite son cours**), la **raison du décès** est **effacée**, et il est **de nouveau soumis** au tirage de mort naturelle dès le **prochain tick** — **sauf s'il est immortel**.

6.8. Création / édition manuelle d'individus

L'utilisateur peut :

- créer un **nouvel individu personnalisé** en renseignant librement tous les champs (espèce, genre, ADN, pouvoirs, notes...) ;
- créer un **nouvel individu basé sur un individu existant** (clonage éditable).

7. Puissance et maîtrise

Chaque pouvoir possède une **puissance** et une **maîtrise** (valeurs entières). Elles ne sont **bornées à [1, 10] que lorsqu’une nouvelle valeur aléatoire est tirée** (mutation forte, ou cas A d’une naissance — cf. §7.2). Dans tous les autres cas (valeurs dérivées de la moyenne des parents), **il n’y a aucune borne**, ni inférieure ni supérieure : par exemple, des parents de puissance moyenne 10 peuvent donner un enfant de puissance 11.

7.1. Mutation forte

En cas de mutation forte, **puissance** et **maîtrise** sont deux nombres **aléatoires entre 1 et 10** (bornes incluses).

7.2. Naissance normale

Les pouvoirs de l’enfant ont été calculés (§6.4). Pour leur attribuer puissance/maîtrise :

- Avant le calcul, on **mélange aléatoirement** (selon la seed) la liste des pouvoirs **de chaque parent**.
- Pour le i -^{ème} **pouvoir** de l’enfant, on calcule la **moyenne** (de la puissance, puis de la maîtrise) des i -^{èmes} **pouvoirs de tous les parents qui ont au moins un pouvoir**.
 - Si un parent n’a pas de i -^{ème} pouvoir, on prend son **i modulo (nombre de pouvoirs du parent)**-^{ème} pouvoir.
- La **moyenne** est arrondie à l’entier le plus proche ; en cas d’**égalité exacte** (partie décimale **0,5**), le sens de l’arrondi (entier inférieur ou supérieur) est **tiré aléatoirement à 50/50 à partir de la seed**. Ce départage est **symétrique** : il garantit que les valeurs juste en dessous du barème (ex. 0) et juste au-dessus (ex. 11) sont **équiprobables**. (Tout arrondi qui pencherait systématiquement du même côté — « toujours vers le haut », ou « vers le pair » — biaiserait la distribution vers le haut et rendrait les 11 plus fréquents que les 0.)
- On tire ensuite la valeur finale (indépendamment pour puissance et pour maîtrise, avec les **mêmes probabilités**) :
 - **A %** → une **nouvelle valeur aléatoire 1..10** ;
 - **B %** → **moyenne - 1** ;
 - **C %** → **moyenne** ;
 - **B %** → **moyenne + 1**.
- **B et C sont réglables en paramètre** ; **A = 100 - 2·B - C** est **affichée** à côté.
- **Bornage** : seul le cas **A** (nouvelle valeur aléatoire) est borné à **[1, 10]**. Les cas **moyenne - 1**, **moyenne** et **moyenne + 1** **ne sont pas bornés** — la valeur peut donc dépasser 10 (ou être inférieure à 1).

Exemple 1

Enfant à 3 pouvoirs (**pe1**, **pe2**, **pe3**). Parents : l’un avec 2 pouvoirs (**pa1**, **pa2**), l’autre avec 3 (**pb1**, **pb2**,

pb3).

- $pe1 \leftarrow$ moyenne de $pa1$ et $pb1$.
- $pe2 \leftarrow$ moyenne de $pa2$ et $pb2$.
- $pe3 \leftarrow$ moyenne de $pa1$ (car $3 \bmod 2 = 1 \rightarrow 1^{\text{er}}$ pouvoir) et $pb3$.

Exemple 2

Enfant à 2 pouvoirs ($pe1$, $pe2$). Parents : l'un avec 4 pouvoirs, l'autre avec 3.

- $pe1 \leftarrow$ moyenne de $pa1$ et $pb1$.
- $pe2 \leftarrow$ moyenne de $pa2$ et $pb2$.
- $pa3$, $pa4$, $pb3$ ne sont pas utilisés.

8. Interface utilisateur

L'application propose plusieurs **pages** distinctes.

8.1. Liste des individus

Page qui liste **tous les individus** avec recherche et filtres (par **génération** [tranches de 20 ans], espèce, trait, pouvoir, statut vivant/décédé, etc.). Chaque ligne / carte affiche :

- **nom**,
- **date de naissance** et **âge**,
- **pouvoir(s)**.

Filtres par année de naissance. En plus du filtre par génération, deux filtres « **né après X** » et « **né avant Y** » (X, Y = **années**) permettent un filtrage plus précis. Dès qu'au moins l'un des deux est actif, le **filtre par génération est désactivé** (les deux systèmes sont **exclusifs**) ; les tranches de génération restent disponibles tant qu'aucun filtre d'année n'est posé.

Tris. En plus des tris existants (nom, date de naissance, âge), deux tris **puissance** et **maîtrise**. Comme les autres tris, un clic **cycle** entre **tri par défaut** $\rightarrow$ **croissant** $\rightarrow$ **décroissant**. Pour un individu à **plusieurs pouvoirs**, on le classe selon son pouvoir **le plus extrême dans le sens du tri** : en **croissant**, selon son pouvoir de valeur **la plus basse** ; en **décroissant**, selon son pouvoir de valeur **la plus haute**. Le **tri par défaut** est identique à celui des autres tris (ordre par défaut habituel).

Un clic sur un individu ouvre sa **fiche individu** (§8.2).

8.2. Fiche d'un individu

Page dédiée à un individu, qui contient :

- ses **informations globales** (nom, date de naissance, âge, **génération** [tranche de 20 ans, cf.

§6.2], espèce, genre, statut vivant/décédé, notes, parents, conjoints...);

- son **ADN / ses traits**, affichés selon le mode d’affichage actif (cf. §8.5);
- ses **pouvoirs**, avec **puissance** et **maîtrise**;
- des **actions de cycle de vie** : « **Tuer cet individu** » (cause de mort obligatoire); en dessous, « **Ressusciter** » (ramène un individu décédé à la vie, cf. §6.7); et une case à cocher « **Immortel** » (défaut **décoché**; un immortel ne meurt pas de mort naturelle, cf. §6.7);
- un **arbre généalogique** centré sur lui, avec une **profondeur N sélectionnable** (par défaut 2): N niveaux d’ancêtres au-dessus et N niveaux de descendants au-dessous, dans la mesure du possible.

Chaque case de l’arbre contient **nom, date de naissance / âge et pouvoir(s)**. Un clic sur une case ouvre la fiche de l’individu cliqué (recentrage).

8.3. Arbre généalogique (page dédiée)

Page qui affiche **le même arbre** que la fiche (§8.2), centré sur le même individu, même profondeur N, mais **sans informations latérales**: seulement l’arbre, en grand. Un clic sur une case recentre l’arbre.

8.4. Autres pages

- **Écran d’avancement du temps**: bouton « **avancer de X années** » (X réglable, min. 1). Pendant le calcul (après le clic sur « avancer »), un **indicateur de chargement** — une **flèche circulaire en rotation** — est affiché; il **disparaît** dès que les calculs sont terminés et que la **nouvelle population** générée s’affiche.
- **Écran sandbox**: voir §10.3. La **reproduction manuelle** (sélection de 1, 2 ou plusieurs individus) n’est disponible **qu’en sandbox**.
- **Page des paramètres**: voir §9; affiche notamment la **seed** (+ bouton de régénération) et les **courbes gaussiennes** de reproduction par espèce.

8.5. Modes d’affichage des traits d’un individu

Trois modes au choix:

- **Mode 1**: pouvoirs uniquement;
- **Mode 2**: pouvoirs + traits actifs;
- **Mode 3**: pouvoirs + traits actifs + traits inactifs + résilience de chaque trait.

9. Paramétrage

Tout le système doit être **paramétrable**. La plupart des paramètres se déclinent à trois niveaux: global, par type de trait, par trait individuel.

9.1. Paramètres de génération de pouvoir

- **Seed** (cf. §2).
- **Poids par type de trait** : le poids d'un type est le **poids par défaut de tous les traits de ce type** dans les tirages.
- **Poids par trait individuel** : un trait peut **surcharger** le poids hérité de son type. Le **poids effectif** d'un trait = sa surcharge si elle existe, sinon le poids de son type (priorité **trait** → **type**).
- **Bouton « Propager »** (par type) : réapplique le poids du type à **tous ses traits**, ce qui **réinitialise** les traits dont le poids avait été modifié.
- **Type à poids nul** : si le poids effectif de tous les traits d'un type est nul (p. ex. poids de type 0), ces traits ne sont **jamais tirés**. Un pouvoir qui exige ce type (p. ex. l'Élément d'un gabarit AE, §6.1) **n'est pas produit** (**pouvoir** = **null**, comme un échec de génération K, §6.4.2) ; les **traits déjà tirés** pour ce pouvoir **restent actifs** dans l'ADN.
- Résilience initiale attribuée aux traits d'un pouvoir nouvellement tiré (mutation forte).
- Constante de **duplication D** : pilote la duplication des traits secondaires (§6.4.1).
- Constante de **génération K** : pilote la génération de nouveaux traits **K...** (§6.4.2). **Distincte de D**.

9.2. Paramètres d'hérédité

- Résilience initiale : globale, par type de trait, par trait.
- Résilience maximale : globale, par type de trait, par trait.
- **Seuil de disparition** (par défaut 2 %) : global, par type de trait, par trait.
- Pour ces trois paramètres (résilience initiale, maximale, seuil de disparition) — comme pour les **poids** (§9.1) — la **valeur d'un type** est le **défaut** de ses traits, **surchargeable par trait** (priorité **trait** → **type** → **global**) ; un bouton « **Propager** » (par type) réapplique la valeur du type à tous ses traits (réinitialise les surcharges).
- Facteur de **bonus** (trait tiré actif).
- Facteur de **malus** (trait tiré inactif).
- Taux de **mutation forte** par naissance.
- Taux de **naissance sans pouvoir** par naissance.
- Taux de **mutation faible** — **gain** d'un trait par naissance.
- Taux de **mutation faible** — **perte** d'un trait par naissance.
- Option **activer/désactiver le malus** sur le génome en cas de mutation forte / enfant sans pouvoir (désactivé par défaut).
- Probabilités **B** et **C** de puissance/maîtrise (§7) ; **A = 100 - 2·B - C** affichée.

9.3. Paramètres de population

- Nombre d'individus du **batch initial**.
- **Année de naissance** du batch initial (par défaut **an 0** ; modifiable **avant** la naissance du batch).

- % de chance qu'un individu du batch initial possède un pouvoir (par défaut 0 %).
- X : pas d'avancement du temps (« avancer de X années », min. 1).

9.4. Paramètres d'espèce

Pour chaque espèce :

- Enum des genres / sexes (avec "tout" toujours présent).
- Portée : M (min), N (max), X % (chance d'enfant supplémentaire).
- Gaussienne de reproduction (affichée sur la page des paramètres), définie par :
 - âge de début de reproduction,
 - âge de fin de reproduction (âge maximal),
 - âge du pic (chance de reproduction maximale),
 - probabilité au pic,
 - pente : slider d'écart-type avec effet direct sur la courbe affichée.
- % de divorce par an.
- % de reproduction d'un couple déjà formé par an : issu de la même gaussienne de reproduction ci-dessus (pas de paramètre séparé), mais éditable couple par couple.
- Espérance de vie (âge, en années) : âge à partir duquel un individu de l'espèce peut mourir de mort naturelle (§6.7).
- % de mort naturelle par an : probabilité, testée à chaque année au-delà de l'espérance de vie, qu'un individu vivant et non immortel meure de « mort naturelle » (§6.6 étape 3, §6.7).
- Valeurs par défaut de l'espèce humain : espérance de vie = 60 ans, % de mort naturelle = 10 % par an.

L'âge à la naissance reste 0. En revanche, la durée de vie (espérance de vie + % de mort naturelle, par espèce) et l'immortalité (par individu, §3.3) sont rétablies dans cette version.

9.5. Catalogues

- Listes de traits éditables (ajout / suppression dans chaque type). Listes par défaut : [rsrc/ExempleTraits/](#).
- Catalogue des espèces (et leurs genres).
- Option consanguinité (autorisée / interdite ; par défaut interdite).
- Les 6 types de traits sont fixés dans la V2. Les « types de pouvoirs » ne subsistent que pour la mutation forte (§6.1).

10. Modes d'utilisation

10.1. Avancement du temps (mode principal)

L'utilisateur fait **avancer le temps de X années**. Chaque année déclenche le **tick annuel** (§6.6) : divorces, mises en couple, reproductions et naissances, et le vieillissement de toute la population.

10.2. Reproduction manuelle (sandbox uniquement)

La sélection manuelle de **1, 2 ou plusieurs** individus pour déclencher une reproduction n'est disponible **qu'en sandbox** (§10.3).

10.3. Sandbox

Un mode bac à sable qui permet de :

- créer des individus temporaires ;
- les faire reproduire entre eux (manuellement) ou avec des individus réels ;
- explorer des scénarios sans affecter la généalogie réelle ;
- valider via un bouton « **make it real** » qui injecte les modifications du bac à sable dans la généalogie principale.

11. Persistance

- **Aucune sauvegarde automatique** côté navigateur.
- L'utilisateur peut **exporter** trois types de fichiers (JSON conseillé) :
 1. **Configuration seule** : tous les paramètres, **la seed**, catalogues de traits, catalogue d'espèces et leurs genres, pondérations, facteurs bonus/malus, seuils, etc.
 2. **Données générées seules** : tous les individus, leur ADN, leurs pouvoirs (puissance/maîtrise), la généalogie, les couples, l'historique.
 3. **Fichier combiné** : configuration + données.
- Chaque fichier contient un **identifiant de type** (ex. `kind: "config" | "data" | "full"` en tête du JSON) qui permet, **à l'import**, de reconnaître automatiquement le type de fichier et d'appliquer le bon traitement.
- Le même format permet de partager un état (entier ou partiel) entre appareils ou entre utilisateurs.

12. Cible technique

Pour permettre l'usage sous **Windows, Mac, Linux**, et sur **smartphones (iOS et Android)**, le projet sera développé comme une **application web (PWA — Progressive Web App)** :

- accessible via navigateur, sans installation obligatoire ;
- installable sur le téléphone comme une app native (icône, plein écran) ;
- aucun backend obligatoire pour la V1 (tout tourne côté client) ;
- persistance exclusivement par **export / import de fichier**.

13. Points en suspens

À préciser plus tard :

1. **Sauvegarde de l'état du générateur aléatoire** : faut-il persister la position du RNG (nombre de tirages consommés) dans l'export de données pour une reprise au tirage près, ou la seed seule suffit-elle ?
2. **Détails de l'appariement** : gestion fine des candidats non appariés sur plusieurs années, ordre de priorité.
3. **Statistiques** affichées lors de l'avancement du temps.
4. **Format précis** du fichier d'export / import.
5. **Maquettes UI** des différents écrans (dont l'affichage des courbes gaussiennes).