

C61 Plus

Preservante per legno

Impregnante altamente efficace ad alto potere assorbente con azione preventiva e curativa per il legno. Consigliato per l'impregnazione del legno per preservare superfici da muffe ed alghe ed eliminare quelle eventualmente già contaminate. Il prodotto è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua, al solvente e ad olio.

Dati tecnici 20 °C e 60% u.r.

Aspetto	Liquido trasparente
Densità	0,88 kg/litro
Principio attivo	Permetrina sintetica
Sovraverniciatura	12 – 24 ore
Resa	10 – 15 m ² /litro
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Conservazione	12 mesi in contenitori sigillati
Confezioni disponibili	Latte metalliche da 1 e 5 litri

Modalità d'uso

C61 Plus va applicato per iniezione o a pennello su qualsiasi legno prima di una eventuale verniciatura. Se già presente quest'ultima, va asportata meccanicamente o con sverniciatori adatti. Qualora non fosse possibile, il prodotto preservante va iniettato con normale siringa. In ambedue i casi, è sufficiente una sola applicazione del prodotto.

Note

- Agitare bene prima dell'uso.
- Non applicare il prodotto all'esterno in caso di pioggia.
- A fine lavoro richiudere ermeticamente il contenitore.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

C61 Plus

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.
Rev 03 – 15/12/2023. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente..



Tover S.r.l.
Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax.+39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com