



Vernice poliuretanica per la finitura e impermeabilizzazione di pareti, in particolare per box doccia rivestiti con tessuto non tessuto. Permette di ottenere in sole due mani una buona impermeabilizzazione delle superfici trattate.

Dati tecnici a 20°C – 60% U.R.

Rapporto di impiego	10 : 1 con induritore B+
Densità miscela	1,034 kg/litro
pH	7,8
Tempo di utilizzo (pot life)	4 ore
Fuori polvere	20 minuti
Secco al tatto	1 ora
Carteggiatura	5 – 7 ore
Resa	8 – 10 m ² /litro
Grado di opacità	Circa 10 gloss, misurata con glossmetro a 60° su tessuto non tessuto.
VOC	120 g/litro cat A/j (BA), limite 140 g/litro (2004/42/CE)
Temperatura di applicazione	> 10 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali – Teme il gelo
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Taniche da 5 + 0,5 litri; 1 + 0,1 litri

Modalità di applicazione

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte, il rivestimento di tessuto non tessuto deve essere ben aderente al supporto.

Applicare due o tre mani a rullo di prodotto. Attendere 4 – 6 ore tra una mano e l'altra. Non è necessaria la carteggiatura tra le varie mani di vernice.

Può essere utilizzato anche su i normali supporti edili come gesso, intonaco o calcestruzzo. In caso di supporti molto assorbenti diluire la prima mano di prodotto con il 15 – 20% di acqua.

Note

Un uso corretto delle indicazioni fornite è importantissimo al fine di ottenere una finitura uniforme ed esente da difetti.

Sebbene la miscela A+B si mantenga fluida per molte ore l'applicazione deve essere effettuata non oltre le 4 ore (pot-life indicato) al fine di ottenere un film continuo ed omogeneo.

Il prodotto è pronto all'uso, nel caso fosse necessario diluire la vernice utilizzare esclusivamente acqua prestando attenzione al fatto che una eventuale diluizione diminuirà le proprietà tixotropiche del prodotto aumentando il rischio di colature nell'applicazione in verticale

Usare ad una temperatura maggiore di 10°C, teme il gelo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Decover

Certificazioni



I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 03 – 13/04/2021. Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti