

LVT Filler

Stuccatura pronta all'uso per LVT



Vernici &
Finiture

Fugante pronto all'uso per la stuccatura delle fughe fino a 5 mm su pavimentazioni in LVT. Solo per interni

LVT Filler

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Pasta colorata
Densità	Circa 1,85 kg/l
pH	7,5 – 8,0
Pulizia delle fughe	Dopo 15 – 20 minuti
Consumo	30 – 80 g/m ²
Pedonabilità	24 ore
Temperatura di applicazione	> 10 °C – Teme il gelo
VOC	20 g/litro
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua
Confezioni disponibili	Barattoli da 1 kg

Modalità d'uso

Verificare che la pavimentazione in LVT sia perfettamente posata e che l'adesivo utilizzato sia asciutto. Le fughe da riempire devono essere pulite e asciutte. Mescolare il prodotto prima dell'uso.

Applicare il prodotto con una spatola di gomma in modo da ottenere una superficie liscia. Rimuovere immediatamente eventuali eccessi di prodotto.

Dopo 15 – 20 minuti procedere alla pulizia con una spugna umida per eliminare ogni traccia di prodotto dalla superficie di LVT. Sciacquare frequentemente la spugna con acqua pulita per evitare di formare aloni sulla superficie.

Se necessario lavare il pavimento dopo 24 ore con Myfloor Cleaner per rimuovere le ultime tracce di prodotto.

Note

Non utilizzare in esterno o in zone soggette a continuo ristagno d'acqua.

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.

Teme il gelo.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 29/04/2022. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.