

# Pasta Color CO

## Pasta colorante concentrata per effetto coprente

Pasta pigmentante a base solvente compatibile con sistemi poliuretanici bicomponenti o poliuretanici monocomponenti igroindurenti.

### Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r.

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Aspetto                                    | Pasta viscosa colorata                         |
| Quantità d'uso                             | Fino al 30%                                    |
| Tempo di utilizzo in sistemi igroindurenti | 1 – 2 ore                                      |
| Temperatura di applicazione                | Da +10 a +35 °C                                |
| Pulizia attrezzi                           | Subito dopo l'uso con solvente di lavaggio S23 |
| Conservazione                              | 12 mesi in confezioni originali sigillate      |
| Confezioni disponibili                     | Latte da 1 e 2,5 kg                            |

### Modalità d'uso

**Sistemi poliuretanici bicomponenti** - miscelare bene la pasta colorante. Aggiungere la pasta al componente A del prodotto che si sta utilizzando, miscelare fino a ottenere un composto uniforme. Aggiungere il componente B e applicare il prodotto.

La parte A pigmentata normalmente si conserva per qualche giorno, prima di utilizzarla verificare che non ci siano sedimentazioni non rimescolabili.

**Sistemi poliuretanici monocomponenti igroindurenti** - miscelare bene la pasta colorante. Aggiungere la pasta al prodotto che si sta utilizzando, miscelare fino a ottenere un composto uniforme. Applicare il prodotto. Normalmente la miscela è utilizzabile per 1 – 2 ore, in alcuni casi, con prodotti particolari i tempi potrebbero essere più rapidi, prestare attenzione!

### Note

- Agitare di tanto in tanto la miscela durante l'uso per evitare la sedimentazione dei pigmenti
- Per avere un effetto e un'essiccazione regolari applicare la miscela in maniera uniforme e con spessori contenuti.
- Prima dell'uso far ambientare il prodotto alla temperatura dei locali

### Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

### Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



VERNICI &  
FINITURE

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.  
Rev 04 – 24/04/2025. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.