

Tintoretto Industry

Fondo impregnante colorante per legno Per applicazioni industriali.
Sovraverniciabile con prodotti a base oleosa e prodotti a base acqua.



Vernici &
Finiture

Dati tecnici a 20 °C e 60% u.r

Aspetto	Liquido colorato
Densità	0,890 – 0,940 kg/litro
Viscosità	14 – 17 secondi – Coppa Ford 4
Essiccazione fuori polvere	Circa 1 ora
Secco al tatto	2 – 3 ore
Sovraverniciatura	Dopo 3 – 4 ore con finiture a base oleosa Minimo 16 ore con finiture a base acqua
Consumo	Massimo 30 g/m ² per mano – Non applicare quantità maggiori.
Eventuale diluizione	Diluente RMD 91
VOC	680 g/litro – Utilizzare esclusivamente per usi non regolamentati dalla direttiva 2004/42/CE (D.lgs n. 161/2006) – Infiammabile.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con Diluente RMD 91
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate
Confezioni disponibili	Barattoli metallici da 1, 2,5 e 10 litri

Modalità di applicazione

Verificare che la superficie del legno da trattare sia pulita ed esente da oli, grassi, cere o eventuali vecchie vernici. Verificare sempre che persistano condizioni idonee per la verniciatura. Mescolare bene Tintoretto Industry prima dell'utilizzo per omogeneizzare al meglio il colore che può essere sedimentato.

Il prodotto può essere applicato manualmente a pennello o rullo avendo cura di distribuirlo in modo uniforme, se possibile in un'unica passata per evitare sovrapposizioni di colore. Può essere applicato anche a spruzzo, se necessario può essere diluito con Diluente RMD 91. Nel caso di spruzzo airless non è necessaria la diluizione.

Per l'utilizzo con macchine verniciatrici verificare che il prodotto sia idoneo per la specifica macchina.

Dopo l'applicazione rimuovere l'eccesso e uniformare mediante pad idoneo: il prodotto non va applicato a spessore ma solo per impregnazione. Non applicare più di 30 g/m² di prodotto liquido per mano e applicare al massimo due mani. La finitura può essere effettuata mediante vernici a base acqua, vernici oleouretaniche oppure olio.

Finitura con vernici all'acqua.

Applicare una o due mani di impregnante. Dopo almeno 16 h di attesa applicare due mani di vernice all'acqua carteggiando se necessario fra le due mani. Può essere utilizzato qualsiasi fondo o vernice a base acqua Tover.

Finitura con Olio 100%.

Applicare una sola mano d'impregnante – dopo almeno 3 – 4 ore applicare una mano di Olio 100%, avendo cura di tirare molto bene il prodotto per non formare spessore. A questo scopo è consigliabile diluire l'olio con 10 – 20% di Diluente RMD91 o Green Cleaner.

Finitura Con Crema D'Olio, Oil Pro, Maxi Oil.

Applicare una sola mano d'impregnante – dopo almeno 3 – 4 ore applicare il prodotto scelto secondo quanto riportato nelle relative schede tecniche. Raccomandiamo di applicare le finiture in strato sottile evitando eccessi. A essiccazione avvenuta applicare una seconda mano sempre secondo le modalità riportate nelle relative schede tecniche.

Tintoretto Industry

Certificazioni

Note

Come per tutti i prodotti a base oleosa, legni molto grassi, ad esempio Teak, Iroko e Ulivo, rallentano l'essiccazione, in casi estremi occorre attendere alcuni giorni. Verificare sempre che Tintoretto Industry sia asciutto prima di applicare la finitura

Non applicare Olio 100% su vecchie vernici, fondi nitro o altro, ma esclusivamente su legno perfettamente levigato.

Norme di sicurezza

PRODOTTO A USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Stracci, panni e spugne imbevuti di prodotto possono incendiarsi per autocombustione: Bagnarli abbondantemente con acqua, lasciarli asciugare e smaltirli in conformità alla legislazione vigente.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



Vernici &
Finiture

Tintoretto Industry

Certificazioni

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità dal momento che le modalità e le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.

Rev 01 – 28/09/2020. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

TOVER[®]



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749
www.tover.com - info@tover.com