

Tovcol MS Green

Adesivo MS Polimero per erba sintetica

Adesivo monocomponente a base di MS polimero esente da acqua e solventi per l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica, in interni ed esterni. Idoneo anche per piccole riparazioni su superfici esistenti. Tovcol MS Green è utilizzabile solo per la posa di erba sintetica in ambito decorativo.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto	Pasta verde
Densità	1,68 kg/litro
Tempo aperto	20 – 30 minuti
Tempo di presa	12 ore
Pedonabilità	24 ore
Indurimento completo	7 giorni
VOC	0 g/litro
Resa	400 – 500 g per metro lineare (banda da 40 cm)
Temperatura di applicazione	Da +10 a +35 °C
Conservazione	12 mesi in confezioni originali sigillate a temperatura > 10 °C – Teme il gelo
Pulizia attrezzi	Subito dopo l'uso con Solvente di Lavaggio S23
Confezioni disponibili	Cartucce da 290 ml, Secchi da 5 kg

Modalità d'uso

I sottofondi devono essere puliti, asciutti e privi di parti incoerenti. Stendere l'adesivo sulla banda di giunzione o sulla totalità del sottofondo. Applicare i teli sull'adesivo fresco avendo cura di bagnare uniformemente il retro del telo. Il tempo d'indurimento varia notevolmente con la temperatura, temperature basse portano a dei tempi d'indurimento molto lunghi, temperature alte invece lo riducono drasticamente.

Note

- Non utilizzare a temperature inferiori a 10 °C
- Togliere i materiali da posare dagli imballaggi alcune ore prima della posa per scaricare le tensioni
- Seguire le istruzioni del produttore dei teli di erba sintetica

Norme di sicurezza

Prodotto a uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura e consultare le schede dati di sicurezza prima dell'utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla legislazione locale vigente.



ADESIVI &
SIGILLANTI



CERTIFICAZIONI

